KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI / TASARIM KARARLARI

Türkiye'nin Elektrik Dönüşümü

Scrollytelling arayüzü · 2000–2024 · Ember verileri

1. Görsel dil ve renk

Koyu yeşil (#163B35) ana renktir; kırık beyaz (#F5F3EC) uzun okumayı rahatlatan zemindir ve lime (#C6EA72) ana vurgudur. Turuncu, açık zeminde kontrast için koyulaştırılmış (#B85738), koyu zeminde ise aydınlatılmış (#F19A78) varyantlarla kullanılır. Fosil ve yenilenebilir kaynak renkleri grafikler boyunca tutarlıdır. Renk tek başına anlam taşımaz; etiketler ve açıklamalarla desteklenir.

2. Tipografi ve hiyerarşi

Başlıklarda Georgia serif, gövde ve arayüz kontrollerinde sistem sans-serif kullanılır. Büyük başlıklar ile kısa bölüm etiketleri arasındaki kontrast okuma akışını destekler. Gövde metni 16 px civarındadır; dar ekranlarda ölçeklenir.

3. Grafik seçimleri

Toplam üretim ve kaynak zaman serileri çizgi grafikle; kaynak karması yığılmış alan grafiğiyle; 2000–2024 mutlak farkları yatay çubuk grafikle gösterilir. Etkileşimli keşif alanında kullanıcı kaynak, ölçü (TWh veya %) ve başlangıç yılını seçebilir. Her grafikte başlık, birim/eksen bilgisi ve veri kaynağı notu vardır.

4. Scrollytelling davranışı

Altı metin adımı Intersection Observer ile izlenir. Sabit grafik, her adımda farklı görünüm ve açıklamaya geçer. Küçük ekranda tek sütunlu akış, klavye ile kullanılabilen yerel form kontrolleri ve prefers-reduced-motion desteği düşünülmüştür.

5. Veri doğruluğu ve sınırlılıklar

Notebook, toplam üretim göstergelerini kaynak dosyadaki toplulaştırılmış satırlardan; kaynak bileşimini ise çifte sayım oluşturmayacak biçimde birbirini dışlayan bileşenlerden alır. Üretim (TWh) ile pay (%) ayrı kavramlardır; yüzde puan değişimi yüzde değişimle karıştırılmaz. Karşılaştırma betimleyicidir, nedensellik göstermez.

6. Erişilebilirlik ve yayın öncesi test

Anlamlı HTML bölümleri, klavye ile erişilebilir select/radio/range kontrolleri, grafikleri tanımlayan başlık/açıklama metinleri ve azaltılmış hareket tercihi bulunur. Yayın öncesinde 360 px, 768 px ve 1280 px genişlikler; yatay taşma; kontrast; Lighthouse performans ve erişilebilirlik kontrol edilmelidir.