**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**

Programa de Pós-Graduação em Economia

**Desigualdade, Diversidade e Redes** (Mestrado)

# Rede de emissões de $CO_2$ no Brasil

Gabriel Pincelli Cintra Florianópolis, 18 de outubro de 2026

---

**Resumo**

Este ensaio examina a distribuição das emissões de $CO_2$ nas relações entre atividades emissoras e setores de produtos finais no Brasil. Combina a Matriz de Insumo-Produto de 2015, com 67 atividades, e intensidades de $CO_2$ em uma rede dirigida e ponderada. As forças e o número efetivo de contrapartes caracterizam volume e concentração; o filtro de disparidade seleciona ligações conforme seu peso relativo nas emissões de cada origem ou destino. Apesar da conectividade quase uniforme, energia e água/resíduos distribuem volumes externos próximos com concentrações distintas, enquanto construção reúne emissões de diversas origens. As contrapartes esclarecem esses perfis e a importância assimétrica de uma mesma relação para origem e destino. Na construção, 39,5% da conta pela demanda corresponde a emissões geradas em outras atividades. O backbone, sub-rede formada pelas ligações selecionadas, retém 13,40% das ligações e 70,69% do peso intersetorial, com coberturas locais desiguais. A análise oferece elementos para discutir eficiência material e aquisição de materiais de menor emissão na cadeia da construção, com interpretações condicionadas à validação dos coeficientes.

**Palavras-chave:** atribuição de emissões; insumo-produto; redes dirigidas e ponderadas; mitigação.

## 1 Introdução

A atividade econômica está associada a externalidades ambientais, entre elas as emissões de dióxido de carbono ($CO_2$), que contribuem para as mudanças climáticas. A redução das emissões integra os esforços globais de mitigação das mudanças climáticas (IPCC, 2023). A alocação dos esforços de mitigação depende de quais agentes são responsabilizados por quais emissões.

No âmbito do Protocolo de Kyoto, a contabilização das emissões segue a ótica da produção, onde as emissões são contabilizadas na atividade em que ocorrem (UNFCCC, 2008). Existem outras óticas de atribuição setorial das emissões de $CO_2$. Pela ótica da demanda, as emissões são atribuidas às atividades responsáveis pela demanda final, considerando o encadeamento das emissões diretas e indiretas (Marques *et al.*, 2012; Miller; Blair, 2009). As emissões da geração de eletricidade, por exemplo, podem ser registradas no setor elétrico ou atribuídas aos produtos finais cuja produção requer essa eletricidade. A mudança de critério preserva o total contabilizado, mas altera sua distribuição entre as atividades.

A escolha de quem responsabilizar pelas emissões envolve uma dimensão normativa. A ótica da produção identifica a atividade em que a emissão ocorre, mas não determina, por si só, como distribuir os esforços de mitigação. Questões de justiça exigem reflexão e deliberação pública sobre os valores e os fins que devem orientar a vida em sociedade (Sandel, 2015). Para subsidiar essa deliberação, é necessário compreender como as diferentes óticas de atribuição distribuem as emissões entre as atividades produtivas.

A literatura sobre emissões brasileiras oferece elementos para comparar atribuições entre setores, regiões e cadeias produtivas (Imori, 2015; Sanguinet; Azzoni, 2024; Montoya *et al.*, 2026). Os totais e os saldos setoriais, entretanto, não mostram, por si sós, quais produtos finais estão associados às emissões de cada atividade nem quais atividades emissoras compõem a atribuição de cada produto final. Também não mostram se os volumes atribuídos se concentram em poucas relações ou se distribuem entre muitas. Examinar essas relações intersetoriais permite complementar a comparação das contas pela produção e pela demanda.

Este trabalho pergunta: **Como as emissões de $CO_2$ se distribuem nas relações entre atividades emissoras e setores de produtos finais no Brasil em 2015?** O objetivo é caracterizar essas relações e discutir suas implicações para a coordenação dos esforços de mitigação.

A análise utiliza a extensão ambiental do modelo insumo-produto (Miller; Blair, 2009), combinando a Matriz de Insumo-Produto (MIP) brasileira de 2015, com 67 atividades (IBGE, 2018), e coeficientes setoriais de emissão de Sanguinet e Azzoni (2024). As atribuições são representadas em uma rede dirigida e ponderada, adaptando a abordagem

de Huang *et al.* (2019) para relacionar as atividades emissoras aos setores de produtos finais.

O recorte abrange emissões da produção nacional associadas à demanda doméstica e às exportações, excluindo emissões estrangeiras. Os coeficientes ambientais compõem um cenário exploratório, com validação ambiental e monetária pendente, conforme detalhado na seção 2.

Ao relacionar as emissões da produção nacional aos setores de produtos finais, a análise mostra que 39,5% das emissões atribuídas ao setor da construção são geradas em outras atividades, incluindo as produtoras de materiais e de energia. Esse resultado reforça estratégias de mitigação que combinam a redução das emissões nos setores fornecedores, a eficiência no uso de materiais e critérios de menor emissão nos projetos e nas aquisições da construção (Rissman *et al.*, 2020).

## 2 Dados e recorte da análise

### *2.1 Fontes, unidades e preparação*

A base econômica é a MIP brasileira de 2015, disponibilizada pelo IBGE no detalhamento de 67 atividades (IBGE, 2018). A atividade produtiva é a unidade de análise, e os valores monetários são expressos em milhões de reais, a preços básicos de 2015.

Sanguinet e Azzoni (2024) fornecem intensidades diretas de $CO_2$ por unidade de produção bruta para 2011 e 2018. Para o cenário de 2015, utiliza-se interpolação linear. A interpolação pressupõe evolução linear da intensidade entre os dois anos e não incorpora observação física de emissões em 2015.

### *2.2 Fronteira e validade ambiental*

O recorte abrange emissões de $CO_2$ das atividades produtivas brasileiras para demanda doméstica e exportações. Exclui emissões estrangeiras na produção de importações e no processamento ou uso posterior dos produtos exportados. O destino da atribuição identifica o setor do produto final na fronteira nacional. A conta pela demanda não corresponde, portanto, à pegada mundial do consumo dos residentes.

A análise contabiliza $CO_2$, sem agregar os demais gases de efeito estufa em $CO_2$ equivalente. A cobertura ambiental permanece incerta: a documentação da fonte apresenta descrições divergentes sobre uso da terra, e não foram recuperados os numeradores físicos nem os procedimentos completos de alocação das emissões. A correspondência setorial não certifica a cobertura nem o volume físico atribuído a cada atividade.

A compatibilidade monetária também permanece pendente. A fonte relata atualização de sua matriz inter-regional para preços de dezembro de 2018, enquanto esta aplicação combina coeficientes interpolados com valores de 2015, sem ajuste adicional. A igualdade das unidades não resolve essa diferença de preços; é necessário verificar os denominadores setoriais antes de interpretar os volumes estimados.

A base ambiental constitui, assim, um **cenário exploratório**. As verificações de balanço e das identidades contábeis asseguram consistência dos cálculos, mas não validam as emissões físicas. Conclusões ambientais definitivas dependem da reconstrução e validação dos coeficientes ou de sua substituição por uma extensão compatível com 2015.

## 3 Metodologia

### *3.1 Modelo insumo-produto e contas de emissões*

A MIP descreve o fornecimento de insumos entre atividades e o atendimento à demanda final. Os coeficientes técnicos indicam os insumos nacionais necessários por unidade monetária de produção e formam a matriz $A$. Cada $A_{ij}$ corresponde ao insumo da atividade $i$ requerido por unidade monetária de produção da atividade $j$.

A produção bruta $x$ atende aos usos intermediários e à demanda final $y$. Sob coeficientes técnicos fixos, a inversa de Leontief $L$ reúne os requisitos diretos e indiretos de produção (Miller; Blair, 2009):

$$x = Ax + y = Ly, \qquad L = (I - A)^{-1}. \tag{1}$$

Cada $L_{ij}$ representa a produção de $i$ necessária por unidade monetária de demanda final de $j$. Aqui, $I$ é a matriz identidade, os índices identificam atividades e os vetores são colunas. Conferem-se a consistência de $A$ e $L$ e o balanço, considerando o arredondamento da fonte.

Com a intensidade direta $\varphi_i$ por unidade de produção bruta de $i$ (seção 2), define-se $\Phi = \mathrm{diag}(\varphi)$ e a extensão ambiental $C = \Phi L$. Cada $C_{ij} = \varphi_i L_{ij}$ expressa emissões em $i$ por unidade de demanda final de $j$, em Gg de $CO_2$ por milhão de reais (Sanguinet; Azzoni, 2024). A multiplicação pela demanda final efetiva fornece os volumes atribuídos:

$$F = C\widehat{y} = \Phi L\widehat{y}, \qquad F_{ij} = \varphi_i L_{ij} y_j, \tag{2}$$

em que $\widehat{y} = \mathrm{diag}(y)$. Cada $F_{ij}$ é a emissão em $i$ atribuída à demanda final dos produtos de $j$, incluindo requisitos diretos e indiretos. A matriz $67 \times 67$, em Gg de $CO_2$, registra atribuições contábeis, não transações diretas ou transferências físicas de $CO_2$.

A conta pela produção soma as linhas de $F$, preservando a origem emissora; a conta pela demanda soma as colunas, identificando o setor do produto final (Marques *et al.*, 2012):

$$c_i = \sum_j F_{ij} = \varphi_i x_i, \qquad c = F\mathbf{1} = \Phi x, \tag{3}$$

$$u_j = \sum_i F_{ij} = y_j \sum_i \varphi_i L_{ij}, \qquad u = F^\top \mathbf{1}. \tag{4}$$

Aqui, $\mathbf{1}$ é um vetor-coluna de uns e $\top$ indica transposição. As contas preservam o mesmo total: $\mathbf{1}^\top c = \mathbf{1}^\top F \mathbf{1} = \mathbf{1}^\top u$.


Para cada atividade, a diagonal cancela na diferença entre as contas, que corresponde ao saldo das atribuições intersetoriais:

$$u_i - c_i = \sum_{j \neq i} F_{ji} - \sum_{j \neq i} F_{ij}. \tag{5}$$

A diagonal permanece nas contas completas. Um saldo pequeno pode reunir grandes volumes em sentidos opostos, justificando examinar suas contrapartes.

A Figura 1 ilustra as contas em quatro atividades: Eletricidade, Agricultura, Alimentos e Restaurantes. No quadro (a), as emissões da geração elétrica são contabilizadas em Eletricidade, inclusive ao atender outras atividades. Em (b), a demanda final de Restaurantes reúne emissões próprias e de suas cadeias de insumos, incluindo Eletricidade, Agricultura e Alimentos. A produção e as emissões são as mesmas; muda a atribuição. Em (c), cada faixa do Sankey representa $F_{ij}$, ligando a origem emissora ao produto final, e as barras somam $c_i$ e $u_j$. As setas superiores representam transações monetárias, enquanto as faixas representam atribuições de emissões.

Figura 1 – Atribuição das emissões pela produção e pela demanda em uma economia ilustrativa.




Fonte: elaboração própria.
Nota: exemplo didático, sem representar estimativas nacionais dos quatro setores. Em (a–b), áreas e espessuras das setas expressam valores monetários; no nó Demanda Final, a área indica o valor recebido, incluindo exportações. As cores representam $c$ em (a) e $u$ em (b). Em (c), as barras à esquerda representam as origens emissoras (I–IV) e as barras à direita, os produtos finais (V–VIII). Suas alturas e as espessuras das faixas expressam emissões em Gg de $CO_2$. Os três quadros compartilham a escala de cores.

### *3.2 Construção da rede dirigida e ponderada*

A rede tem 67 nós, um por atividade da MIP, identificados pelos códigos do IBGE. Cada nó representa uma origem emissora nas ligações de saída e o setor de um produto final nas ligações de entrada, conforme a representação de Huang *et al.* (2019). Em cada nó de destino, a atribuição reúne as emissões associadas aos diferentes usos finais dos produtos da atividade, como consumo das famílias e exportações.

Para estudar relações entre atividades distintas, define-se

$$W_{ij} = \begin{cases} F_{ij}, & i \neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases} \tag{6}$$

Cada $W_{ij} > 0$ define uma aresta $i \to j$, cujo peso, em Gg de $CO_2$, indica a emissão em $i$ atribuída ao produto final de $j$. As duas direções de um par são distintas. Como os pesos incorporam requisitos diretos e indiretos, concatenar arestas não representa uma sequência de etapas produtivas.

A diagonal $F_{ii}$ reúne emissões de $i$ atribuídas à demanda final de seus próprios produtos, incluindo requisitos indiretos. Ela permanece em $F$ e nas contas $c$ e $u$, mas é retirada de $W$, cujo peso total corresponde apenas às atribuições entre atividades distintas.

A construção preserva todos os nós e as arestas positivas, sem corte por magnitude. São conferidos o alinhamento dos códigos e a existência de pesos finitos e não negativos. A seleção de arestas é tratada na seção 3.4.

### *3.3 Volume e concentração das relações*

O volume e a concentração são calculados na rede completa $W$, por meio das forças e da disparidade dos pesos (Huang *et al.*, 2019; Serrano; Boguñá; Vespignani, 2009).

**Volume.** As forças de saída e entrada são as somas dos pesos em cada direção:

$$\begin{aligned} s_i^{\text{out}} &= \sum_{j \neq i} W_{ij} = c_i - F_{ii}, \\ s_i^{\text{in}} &= \sum_{j \neq i} W_{ji} = u_i - F_{ii}. \end{aligned} \tag{7}$$

A força de saída mede as emissões próprias de $i$ atribuídas aos produtos finais de outras atividades; a de entrada mede as emissões de outras atividades atribuídas aos produtos finais de $i$. A diferença entre força de entrada e força de saída é $s_i^{\text{in}} - s_i^{\text{out}} = u_i - c_i$. A leitura separada dos volumes revela atribuições que se compensam no saldo; as contas completas e a diagonal situam sua participação no total.

**Concentração.** Para perfis com força positiva, define-se a participação de cada contraparte:

$$p_{ij}^{\text{out}} = \frac{W_{ij}}{s_i^{\text{out}}}, \qquad p_{ji}^{\text{in}} = \frac{W_{ji}}{s_i^{\text{in}}}, \quad j \neq i. \tag{8}$$

O perfil de saída distribui o volume intersetorial da origem entre destinos; o de entrada descreve as origens que compõem a atribuição intersetorial ao destino. Cada perfil soma um. A disparidade e seu inverso são

$$\begin{aligned} Y_i^{\text{out}} &= \sum_{j \neq i} (p_{ij}^{\text{out}})^2, \quad Y_i^{\text{in}} = \sum_{j \neq i} (p_{ji}^{\text{in}})^2, \\ D_{2,i}^{\text{out}} &= 1/Y_i^{\text{out}}, \qquad D_{2,i}^{\text{in}} = 1/Y_i^{\text{in}}. \end{aligned} \tag{9}$$

$Y$ aumenta com a concentração; $D_2$ expressa a mesma informação como número efetivo de contrapartes. Para $k$ pesos iguais, $D_2 = k$; quando uma relação domina, aproxima-se de um. As medidas são adimensionais e ficam indefinidas quando a força é zero, sem excluir o nó.

Os pesos e as participações identificam as contrapartes, cuja identidade não é informada por $D_2$. O grau conta as arestas positivas de entrada ou saída; a densidade é o número de arestas dividido por $67 \times 66$. Esses indicadores descrevem a presença de relações, enquanto a disparidade considera a distribuição dos pesos.

### *3.4 Extração e avaliação do backbone*

O filtro de disparidade é um método que reduz a rede ao selecionar ligações com participações excepcionalmente altas nos pesos de uma origem ou de um destino, segundo um modelo nulo (Serrano; Boguñá; Vespignani, 2009; Huang *et al.*, 2019). A sub-rede formada pelas ligações selecionadas é denominada backbone e preserva seus pesos originais, sem alterar as contas ambientais completas.

**Critério de seleção.** O modelo nulo distribui a força entre $k$ ligações dividindo o intervalo unitário por $k-1$ pontos uniformemente escolhidos. Para $k > 1$, a probabilidade de uma parcela atingir ou superar $p$ é $(1-p)^{k-1}$. Para a aresta $i \to j$, as caudas nas perspectivas de saída e entrada são

$$\begin{aligned} a_{ij}^{\text{out}} &= \left(1 - \frac{W_{ij}}{s_i^{\text{out}}}\right)^{k_i^{\text{out}}-1}, \\ a_{ij}^{\text{in}} &= \left(1 - \frac{W_{ij}}{s_j^{\text{in}}}\right)^{k_j^{\text{in}}-1}. \end{aligned} \tag{10}$$

Os graus $k$ e as forças são os de $W$. A aresta é selecionada se $a_{ij}^{\text{out}} < \alpha$ **ou** $a_{ij}^{\text{in}} < \alpha$, registrando-se a extremidade responsável pela seleção. A saída destaca um destino nas atribuições da origem; a entrada destaca uma origem na composição do destino.[1]

Adota-se $\alpha = 0{,}05$, com 0,01 e 0,10 para sensibilidade. O filtro é aplicado uma vez a $W$ para cada valor, sem atualização dos perfis. A matriz $B_\alpha$ preserva os pesos originais nas arestas selecionadas e zero nas demais, sem renormalização ou corte absoluto adicional.

**Avaliação da seleção.** Comparam-se a fração de arestas retidas e a cobertura dos pesos, globalmente e por atividade:

$$\begin{aligned} r_\alpha &= \frac{\sum_{ij}(B_\alpha)_{ij}}{\sum_{ij} W_{ij}}, \\ r_{\alpha,i}^{\text{out}} &= \frac{\sum_j (B_\alpha)_{ij}}{s_i^{\text{out}}}, \qquad r_{\alpha,i}^{\text{in}} = \frac{\sum_j (B_\alpha)_{ji}}{s_i^{\text{in}}}. \end{aligned} \tag{11}$$

As razões são definidas apenas para denominadores positivos. A cobertura refere-se à parcela intersetorial de $W$ e permite distinguir retenção agregada de perdas por atividade e direção. A conectividade é descrita pelos graus, isolados e componentes fracamente conectados, obtidos ao desconsiderar a direção das arestas.

A sensibilidade é examinada pelas mudanças nas arestas, coberturas e posições setoriais entre os três valores de $\alpha$. O aninhamento dos conjuntos decorre da regra e não constitui evidência independente de robustez. As caudas do modelo nulo não medem incerteza ambiental, e a seleção não estabelece prioridade de mitigação.

Para interpretar os perfis, as contrapartes são ordenadas por peso em $W$ completa. Destacam-se as cinco maiores e a participação conjunta das demais, sem modificar a rede. A leitura dos casos combina essas participações, as contas completas e os motivos de retenção; a sensibilidade verifica também a permanência das principais relações nos três parâmetros.

[1] As caudas são calculadas apenas para graus pertinentes maiores que um. Se uma extremidade tem grau um, vale o teste da outra; se ambas têm grau um, a aresta é preservada por convenção de manutenção da relação exclusiva, inclusive em díades isoladas. Essa extensão dos casos degenerados do suplemento de Serrano et al. é registrada separadamente da seleção estatística.

## 4 Resultados

Os resultados correspondem ao cenário ambiental exploratório descrito na seção 2. A leitura parte da rede completa para distinguir volume e concentração das atribuições e identificar as contrapartes que compõem os perfis setoriais. Em seguida, examina quais relações o filtro destaca e quanto dessa composição permanece representado no backbone.

### *4.1 Contas ambientais, volume e concentração*


As duas contas totalizam 683,70 mil Gg de $CO_2$, dos quais 392,92 mil Gg estão na diagonal de $F$ e 290,78 mil Gg nas relações entre atividades distintas em $W$. A igualdade entre os totais pela produção e pela demanda decorre da identidade contábil. A parcela intersetorial permite examinar como as mesmas emissões conectam origens e produtos finais, enquanto a diagonal situa o volume atribuído aos produtos finais da própria atividade emissora.

A rede completa tem 67 nós e 4 290 arestas, com densidade de 97,01%. Serviços domésticos (9700) é o único isolado: sua conta permanece na diagonal de $F$. As outras 66 atividades estão ligadas entre si nas duas direções, com graus iguais a 65. A presença de relações é compatível com a incorporação dos requisitos indiretos em $F$ e pouco distingue os perfis setoriais. O conteúdo desses perfis precisa ser examinado pela distribuição dos pesos.

Entre os 66 perfis definidos, o número efetivo varia de 1,58 a 25,04 destinos nas saídas e de 2,13 a 22,10 origens nas entradas; as medianas são 11,50 e 13,93, respectivamente. A igualdade dos graus, portanto, convive com distribuições ponderadas distintas. A Figura 2 permite comparar volume, concentração e seleção nas atividades de maior força intersetorial.

Três atividades permitem desenvolver esses contrastes. Energia (3500) e água, esgoto e resíduos (3680) têm as duas maiores forças de saída, com volumes próximos de 31,32 e 31,23 mil Gg, mas apresentam 20,79 e 9,88 destinos efetivos. Construção (4180), a terceira maior força de entrada, recebe 23,48 mil Gg de outras origens e tem 20,76 origens efetivas. Os casos ilustram diferenças de concentração e de direção entre atividades de grande volume intersetorial; não constituem uma amostra representativa dos perfis.

Figura 2 – Volume, concentração, conectividade selecionada e cobertura em atividades de maior volume externo.




Fonte: elaboração própria. Linhas: união das seis maiores forças de saída e das seis maiores forças de entrada de $W$; não representam todas as atividades. Azul: saída; laranja: entrada. Volume e número efetivo são calculados em $W$ completa. Grau e cobertura referem-se a $\alpha = 0{,}05$; os intervalos do grau abrangem $\alpha = 0{,}01$–$0{,}10$ e não são intervalos de confiança. A diagonal é excluída.

As contas completas situam esses papéis (Tabela 1). Em energia e água/resíduos, a atribuição pela produção supera a atribuição pela demanda; em construção ocorre o inverso. No entanto, construção mantém 35,91 mil Gg na diagonal, equivalentes a 92,5% de sua conta pela produção. Sua pequena saída intersetorial corresponde a uma parcela reduzida das emissões próprias, enquanto as entradas de outras origens ampliam sua conta pela demanda. Em relação à conta pela demanda, as emissões provenientes de outras atividades correspondem a cerca de 39,5% do total atribuído à construção; os 60,5% restantes permanecem na diagonal.

Tabela 1 – Contas e volumes intersetoriais das atividades examinadas.

| Medida | Energia | Água/resíduos | Construção |
|---|---|---|---|
| Produção, $c$ | 56,62 | 51,80 | 38,84 |
| Demanda, $u$ | 28,23 | 21,74 | 59,40 |
| Atribuição à própria atividade, $F_{ii}$ | 25,30 | 20,57 | 35,91 |
| Saída externa, $s^{\text{out}}$ | 31,32 | 31,23 | 2,93 |
| Entrada externa, $s^{\text{in}}$ | 2,92 | 1,16 | 23,48 |
| Saldo, $u - c$ | $-28,39$ | $-30,07$ | 20,56 |

Fonte: elaboração própria. Valores em mil Gg de $CO_2$, antes do filtro. Códigos IBGE: energia (3500), água, esgoto e gestão de resíduos (3680) e construção (4180). A diagonal integra $c$ e $u$, mas não as forças externas. Diferenças residuais entre somas de valores exibidos decorrem do arredondamento.

### *4.2 Composição dos perfis de atribuição*

A composição dos destinos ajuda a interpretar a diferença de concentração (Tabela 2). O maior destino das saídas de energia é comércio, com 13,49% do volume externo, seguido de administração pública, construção, abate e produtos de carne e agricultura. Os cinco maiores destinos reúnem 40,45% do volume, e os demais 60 respondem por 59,55%. A distribuição envolve produtos finais de atividades industriais, agropecuárias e de serviços.

Em água/resíduos, administração pública concentra 27,22% das saídas externas, seguida de comércio, saúde privada, saúde pública e construção. Os cinco maiores destinos reúnem 52,35% do volume. Assim, a maior concentração decorre, em particular, do peso da atribuição à administração pública, cuja participação é mais de três vezes a observada nas saídas de energia. Os destinos identificam atividades dos produtos finais, conforme a fronteira do modelo; não representam categorias institucionais de compradores nem apenas aquisições diretas de energia ou de serviços de água e resíduos.

Na perspectiva de entrada, construção reúne emissões de diferentes origens. Produtos de minerais não metálicos representam 12,60% do volume externo recebido, seguidos de energia, água/resíduos, comércio e produtos de metal. As cinco maiores origens somam 38,71%, deixando 61,29% distribuídos entre outras 60 atividades. Sua conta pela demanda combina, portanto, as emissões atribuídas aos produtos finais da própria construção, na diagonal, com emissões intersetoriais distribuídas entre diversas origens. A posição da

construção nas duas contas é esclarecida pela composição desses volumes, e não apenas pelo saldo positivo.

Tabela 2 – Principais contrapartes nos perfis completos, antes do filtro.

| Contraparte (código IBGE) | Peso | Participação (%) |
|---|---|---|
| *Saídas de energia (3500): produtos finais* | | |
| Comércio (4580) | 4,224 | 13,49 |
| Administração pública, defesa e seguridade social (8400) | 2,556 | 8,16 |
| Construção (4180) | 2,263 | 7,23 |
| Abate e produtos de carne, laticínio e pesca (1091) | 1,930 | 6,16 |
| Agricultura (0191) | 1,693 | 5,41 |
| Demais 60 destinos | 18,650 | 59,55 |
| *Saídas de água/resíduos (3680): produtos finais* | | |
| Administração pública, defesa e seguridade social (8400) | 8,501 | 27,22 |
| Comércio (4580) | 2,964 | 9,49 |
| Saúde privada (8692) | 1,672 | 5,35 |
| Saúde pública (8691) | 1,621 | 5,19 |
| Construção (4180) | 1,592 | 5,10 |
| Demais 60 destinos | 14,880 | 47,65 |
| *Entradas de construção (4180): origens emissoras* | | |
| Produtos de minerais não metálicos (2300) | 2,959 | 12,60 |
| Energia elétrica, gás natural e outras utilidades (3500) | 2,263 | 9,64 |
| Água, esgoto e gestão de resíduos (3680) | 1,592 | 6,78 |
| Comércio (4580) | 1,240 | 5,28 |
| Produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (2500) | 1,037 | 4,42 |
| Demais 60 origens | 14,393 | 61,29 |

Fonte: elaboração própria. Peso em mil Gg de $CO_2$. As participações usam a força externa da atividade e direção indicadas, sem diagonal. As cinco maiores contrapartes são uma seleção de exposição, sem alterar $W$ ou aplicar corte adicional. Nomes abreviados; valores calculados sem arredondamento no notebook. A relação energia → construção aparece nas duas perspectivas e não deve ser somada duas vezes em totais da rede.

As direções inversas também distinguem os dois casos. Energia recebe 2,92 mil Gg de outras origens, com 21,59 origens efetivas; construção distribui 2,93 mil Gg a outros produtos finais, com 8,10 destinos efetivos. Neste último perfil, administração pública reúne 31,21% do volume externo. Mesmo com forças próximas, a distribuição das saídas de construção é mais concentrada do que a das entradas de energia. Cada nó precisa, assim, ser interpretado nos dois papéis que exerce na rede.

A composição dos perfis esclarece a passagem entre as contas. Em energia e água/resíduos, as saídas para outros produtos finais superam as entradas de outras origens, reduzindo a atribuição pela demanda em relação à produção. Em construção, as entradas superam as saídas e elevam essa atribuição. A diagonal integra as duas contas e cancela na diferença; as contrapartes identificadas mostram quais relações intersetoriais compõem os saldos.

### *4.3 Seleção das relações e limites de cobertura*

O backbone de referência preserva 575 arestas, ou 13,40% das ligações de $W$, e 70,69% do peso intersetorial (Tabela 3). Na Figura 3, a linha de energia e a coluna de construção mostram a extensão das relações retidas nesses dois perfis. O painel de pesos diferencia os volumes dessas ligações: a seleção por importância local não implica pesos absolutos semelhantes.

Tabela 3 – Sensibilidade da seleção e da cobertura ao parâmetro do filtro.

| $\alpha$ | Arestas | % das arestas de $W$ | Peso retido | Cobertura (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 338 | 7,88 | 166,88 | 57,39 |
| 0,05 | 575 | 13,40 | 205,55 | 70,69 |
| 0,10 | 755 | 17,60 | 224,92 | 77,35 |

Fonte: elaboração própria. Peso em mil Gg de $CO_2$. Cobertura relativa ao peso de $W$, sem diagonal. Todos os casos mantêm 67 nós, um isolado e um componente fracamente conectado de 66 atividades. O filtro é aplicado à mesma rede completa, com regra OU e sem atualização dos perfis.

A cobertura agregada oculta perdas locais. Em $\alpha = 0{,}05$, as menores coberturas são 32,96% nas saídas e 33,79% nas entradas. Portanto, preservar parcela expressiva do peso total não assegura representação igualmente completa de cada atividade e direção.


A mudança de $\alpha$ altera as posições individuais por grau, embora o componente de 66 atividades permaneça nos três casos. A conectividade agregada não demonstra estabilidade das posições setoriais. Os valores detalhados das mudanças, a decomposição da seleção por extremidade e a sensibilidade dos perfis focais constam do Apêndice B; 0,05 permanece como referência, sem ser considerado um parâmetro ótimo.

Figura 3 – Matriz de adjacência do backbone com $\alpha = 0{,}05$: (a) presença das arestas.




Fonte: elaboração própria. Linha: origem emissora; coluna: atividade do produto final. Ordem setorial do IBGE nos dois eixos. Azul identifica as 575 ligações retidas; cinza indica ausência no backbone, inclusive a diagonal. Ausência no backbone não implica valor nulo em $F$ ou $W$. Todas as 67 atividades permanecem nos eixos.

Figura 3 – Matriz de adjacência do backbone com $\alpha = 0{,}05$: (b) pesos das mesmas arestas.




Fonte: elaboração própria. Mesma ordem e mesma seleção do painel (a). A cor representa pesos originais em Gg de $CO_2$, em escala logarítmica, sem normalização por linha ou coluna. Cinza identifica células sem aresta retida. A cor mede volume absoluto; a concentração é descrita pelos números efetivos em $W$ completa.

### *4.4 Importância local nas duas perspectivas da relação*

Os perfis completos mostram como os pesos se distribuem; o filtro acrescenta a avaliação da importância local de cada relação para suas duas extremidades. As cores da Figura 4 evidenciam o predomínio de saídas no recorte de energia e de entradas no de construção, mantendo as demais relações do mesmo backbone ao fundo. O motivo da retenção e a cobertura, apresentados na Tabela 4 e nos painéis do Apêndice A, permitem interpretar essa diferença entre as duas vistas.

Tabela 4 – Motivos de retenção e cobertura nos recortes de energia e construção.

| Recorte | Arestas | Só saída | Só entrada | Ambos | Cobertura (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: entradas | 7 | 1 | 5 | 1 | 42,1 |
| Energia: saídas | 62 | 0 | 56 | 6 | 99,2 |
| Construção: entradas | 45 | 41 | 0 | 4 | 91,4 |
| Construção: saídas | 5 | 4 | 1 | 0 | 57,0 |

Fonte: elaboração própria. $\alpha = 0{,}05$. Saída e entrada nas colunas de motivo identificam o teste na origem e no destino da aresta, independentemente da atividade em destaque. Cobertura: peso retido dividido pela força da mesma atividade e direção em $W$. Os recortes compartilham arestas e não devem ser somados para obter totais da rede.

Em energia, 56 das 62 saídas retidas passam somente pelo teste de entrada no destino. Energia tem participação destacada na composição externa de muitas demandas finais, embora cada destino possa representar parcela pequena das emissões distribuídas pela origem. Por exemplo, energia → alimentação (5600) representa 3,00% das saídas externas de energia e 4,86% das entradas externas de alimentação. A relação é selecionada somente na perspectiva do destino, evidenciando a diferença entre a composição recebida por uma atividade e a distribuição das emissões pela outra.

Em construção, 41 das 45 entradas passam somente pelo teste de saída na origem. Construção representa parcela destacada das atribuições externas dessas origens, mesmo quando a contribuição individual é pequena no total recebido pelo destino. Produtos de metal (2500) → construção, por exemplo, corresponde a 32,57% das saídas externas da origem e a 4,42% das entradas externas do destino. O filtro retém essa ligação somente pelo teste de saída na origem. Ela identifica uma demanda final que concentra parte expressiva das atribuições externas de produtos de metal, mesmo ocupando uma posição menor na composição recebida por construção.

As entradas de construção selecionadas pelos dois testes vêm de produtos de minerais não metálicos, energia, água/resíduos e comércio. A relação energia → construção, comum aos dois recortes, pesa aproximadamente 2 263 Gg: 7,23% das saídas externas de energia e 9,64% das entradas externas de construção. Sua seleção nas duas extremidades conecta os papéis predominantes dos dois casos.


As saídas de energia e as entradas de construção têm as maiores coberturas dos respectivos recortes (Tabela 4). Nas direções inversas, as listas curtas não autorizam

desprezar as relações omitidas em conjunto. Tampouco a diferença entre 62 saídas de energia e 45 entradas de construção indica concentração distinta: na rede completa, os respectivos números efetivos são próximos, ambos de 20,8 contrapartes.

A sensibilidade qualifica a leitura desses papéis. Entre $\alpha = 0{,}01$ e 0,10, energia mantém de 54 a 64 saídas, com cobertura de 92,12% a 99,96%, enquanto construção mantém de 32 a 55 entradas, com cobertura de 74,31% a 97,76% (Tabela 6). Em todos os parâmetros, predomina o teste somente de entrada no destino nas saídas de energia e somente de saída na origem nas entradas de construção. Os cinco maiores destinos de energia permanecem selecionados. Esses resultados sustentam a leitura dos papéis ilustrados dentro da faixa examinada, apesar das mudanças no número de ligações e na cobertura.


A permanência de cada relação, contudo, exige verificação própria. Entre as cinco maiores origens de construção, água/resíduos deixa de ser selecionada em $\alpha = 0{,}01$, embora represente 6,78% do perfil externo recebido. Energia → construção permanece selecionada pelos dois testes nos três parâmetros. A composição da rede completa e os saldos não mudam com $\alpha$; a instabilidade de uma ligação no backbone delimita sua seleção sob o modelo nulo, sem alterar o volume de sua atribuição.

Figura 4 – Duas perspectivas do mesmo backbone: (a) destaque para energia (3500).




Fonte: elaboração própria. Cada vista mantém 67 nós e 575 arestas em $\alpha = 0{,}05$. Azul: saídas do destaque; laranja: entradas; cinza: demais arestas. Energia tem 62 saídas e sete entradas, com cobertura de 99,2% e 42,1% do volume externo de cada direção. Área dos nós uniforme; espessura cresce com a raiz quadrada do peso. Posição definida pelo sinal de $u - c$ e pela ordem IBGE: 33 nós com $c > u$ à esquerda, 33 com $u > c$ à direita e o isolado abaixo. A disposição não resulta de centralidade ou comunidade.

Figura 4 – Duas perspectivas do mesmo backbone: (b) destaque para construção (4180).




Fonte: elaboração própria. Mesmos nós, arestas, posições e escala de espessura do painel (a). Construção tem cinco saídas e 45 entradas, com cobertura de 57,0% e 91,4%. Cores representam direção em relação ao destaque, não motivo de retenção. As duas vistas preservam 70,69% do peso intersetorial de $W$. Cruzamentos e proximidade não representam trajetórias ou distâncias econômicas; relações individuais podem ser consultadas na matriz e nos painéis do anexo.

## 5 Discussão e implicações para a coordenação da mitigação

A diferença entre as contas pela produção e pela demanda informa o saldo de uma atividade, mas não identifica as contrapartes nem a concentração dos volumes que o compõem. Energia e água/resíduos atribuem a outros produtos finais volumes superiores aos provenientes de outras origens; em construção, predomina o sentido inverso. A leitura conjunta das contas e dos perfis esclarece essas diferenças: a diagonal mantém a parcela atribuída aos produtos finais da própria atividade, e as relações intersetoriais identificam as emissões atribuídas a setores distintos de sua origem. Essa leitura complementa as comparações de atribuição entre setores, regiões e cadeias produtivas presentes na literatura brasileira (Imori, 2015; Sanguinet; Azzoni, 2024; Montoya *et al.*, 2026).

Volumes semelhantes também podem envolver conjuntos de contrapartes com participações diferentes. A maior concentração das saídas de água/resíduos, em comparação com energia, destaca o peso da administração pública no primeiro perfil. Já a concentração das saídas de construção não caracteriza suas entradas, mais distribuídas entre origens. Esses contrastes mostram por que a posição de uma atividade nas contas não basta para descrever sua participação nas relações intersetoriais. A representação dirigida de Huang *et al.* (2019) permite distinguir os dois papéis de cada atividade, enquanto a análise dos pesos considera diferenças que o grau quase uniforme da rede completa não informa.

A importância local distingue, ainda, relações destacadas para a origem ou para o destino. Construção pode representar uma parcela expressiva das atribuições externas de produtos de metal sem que essa origem domine a composição recebida pela construção. Assim, examinar apenas os maiores componentes da conta de um destino pode deixar em segundo plano relações importantes na perspectiva das origens. O filtro de Serrano, Boguñá e Vespignani (2009) explicita essa assimetria sob seu modelo nulo. A seleção precisa ser lida com as participações e as coberturas, pois as ligações omitidas podem representar, em conjunto, parcela expressiva de um perfil.

Em uma aplicação a Santa Catarina em 2018, esse procedimento permitiria complementar a comparação das participações setoriais com duas questões: quais produtos finais estão associados às emissões dos setores cuja participação diminui na atribuição pela demanda e quais origens compõem a atribuição dos setores cuja participação aumenta. A concentração distinguiria perfis com volumes mais equilibrados entre contrapartes daqueles dominados por poucas relações. A aplicação exigirá dados harmonizados e o recálculo das contas e dos perfis na fronteira estadual; as contrapartes e os contrastes do cenário nacional não podem ser transportados para o estado.

A parcela intersetorial identificada na construção justifica considerar as emissões geradas na produção dos insumos ao avaliar a mitigação associada aos produtos finais desse setor. Entre as origens identificadas estão produtos de minerais não metálicos, energia e produtos de metal. O diagnóstico pode ser relacionado às estratégias de eficiência material

e aos critérios de emissões incorporadas nos projetos de construção (Rissman *et al.*, 2020, seções 5.1 e 6.4). Enquanto medidas nos processos fornecedores buscam reduzir a emissão por unidade produzida, mudanças de projeto podem reduzir desperdícios e necessidades de materiais para entregar o mesmo serviço.

A divulgação verificável das emissões dos materiais e a preferência por produtos de menor emissão nas compras públicas são instrumentos para estimular a demanda por alternativas de menor impacto (Rissman *et al.*, 2020, seções 6.6 e 6.7). O diagnóstico intersetorial identifica origens a considerar na avaliação da cadeia, mas não revela contratos ou poder de negociação. A especificação de materiais requer informações de fornecedores e avaliação de ciclo de vida; estimar o alcance das compras públicas requer conhecer a participação governamental na demanda da construção. O nó de administração pública não mede essa participação.

Para o setor de energia, o perfil de saída mostra que, mantidas a estrutura produtiva e a demanda do modelo, uma redução de sua intensidade emissora reduziria as emissões atribuídas a diversos produtos finais. Essa leitura dialoga com a articulação entre fornecimento energético de menor emissão e mudanças nos processos industriais (Rissman *et al.*, 2020, seções 4.2 e 7.2). Os dados agregados não permitem escolher tecnologias nem estimar a eficácia ou o custo de instrumentos. A distribuição normativa dos esforços de mitigação requer critérios adicionais à atribuição contábil.

As interpretações ambientais permanecem condicionadas à base utilizada. A interpolação, a cobertura não reconciliada e a diferença de preços limitam a aplicação dos contrastes setoriais à economia brasileira observada. Essas restrições alcançam os volumes e as comparações entre atividades, podendo também afetar os perfis ponderados e a seleção de relações. A consistência contábil e a sensibilidade a $\alpha$ verificam aspectos distintos da validade das emissões físicas. Antes de sustentar conclusões ambientais definitivas, é necessário reconciliar a fronteira, a alocação setorial e os denominadores monetários dos coeficientes ou substituí-los por uma extensão compatível com 2015.

## 6 Conclusões

No cenário analisado, as emissões de energia e água/resíduos atribuídas a outros produtos finais superam as emissões provenientes de outras origens e atribuídas aos produtos finais de energia e água/resíduos. Em construção ocorre o inverso, ampliando sua conta pela demanda em relação à produção. A identificação das contrapartes esclarece esses saldos e distingue perfis de volumes próximos com concentrações diferentes, apesar da conectividade semelhante. Construção também mostra a necessidade de separar as emissões atribuídas aos produtos finais da própria atividade das relações intersetoriais. A leitura conjunta das contas e dos perfis permite compreender a composição das diferenças entre produção e demanda.

O backbone distingue relações destacadas para a origem, para o destino ou para ambos. Os casos mostram que essa importância pode ser assimétrica e que a estabilidade dos papéis examinados convive com mudanças na seleção e na cobertura.

Na cadeia da construção, os resultados oferecem elementos para considerar conjuntamente as emissões nos processos fornecedores, a eficiência no uso de materiais e critérios de menor emissão nos projetos e nas aquisições. A interpretação sustenta a discussão dessas estratégias, sem estabelecer a eficácia ou o custo de instrumentos. A aplicação a Santa Catarina requer contas e perfis próprios, e conclusões empíricas definitivas sobre o Brasil dependem da validação ou substituição da extensão ambiental.

## Referências

HUANG, L. *et al.* Carbon Communities and Hotspots for Carbon Emissions Reduction in China. **Sustainability**, v. 11, n. 19, 5508, 2019. DOI: 10.3390/su11195508.

IMORI, Denise. **Regiões brasileiras nas cadeias de valor globais: comércio e meio ambiente**. 2015. Tese de doutorado – Universidade de São Paulo, São Paulo. DOI: 10.11606/T.12.2016.tde-05022016-153553. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-05022016-153553/pt-br.html.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Matriz de Insumo-Produto: Brasil, 2015**. 2018. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9085-matriz-de-insumo-produto.html. Acesso em: 18 out. 2026.

IPCC. Summary for Policymakers. *In:* CORE WRITING TEAM; LEE, Hoesung; ROMERO, José (ed.). **Climate Change 2023: Synthesis Report**: Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC, 2023. p. 1–34. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001.

MARQUES, Alexandra *et al.* Income-based Environmental Responsibility. **Ecological Economics**, v. 84, p. 57–65, 2012. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2012.09.010.

MILLER, Ronald E.; BLAIR, Peter D. **Input–Output Analysis: Foundations and Extensions**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. DOI: 10.1017/CBO9780511626982.

MONTOYA, Marco Antonio *et al.* Brazilian Energy and Carbon Footprints: Structural Changes and Sectoral Contributions to Climate Change. **Environment, Development and Sustainability**, v. 28, p. 6725–6755, 2026. DOI: 10.1007/s10668-024-05251-8.

RISSMAN, Jeffrey *et al.* Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation drivers through 2070. **Applied Energy**, v. 266, 114848, 2020. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114848.

SANDEL, Michael J. **Justiça**: O que é fazer a coisa certa. Tradução: Heloísa Matias e Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. Edição eletrônica. ISBN 9788520010976.


SANGUINET, E. R.; AZZONI, C. R. Carbon emissions drivers in Brazilian regional production chains: Value-added and consumption-based approaches. **Regional Science Policy & Practice**, v. 16, 100015, 2024. DOI: 10.1016/j.rspp.2024.100015.

SERRANO, M. Ángeles; BOGUÑÁ, Marián; VESPIGNANI, Alessandro. Extracting the multiscale backbone of complex weighted networks. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 106, n. 16, p. 6483–6488, 2009. DOI: 10.1073/pnas.0808904106.

UNFCCC. **Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amount**. Bonn, 2008. Disponível em: https://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf.


# Apêndice A — Painéis completos de energia e construção

Figura 5 – Energia (3500): todas as sete entradas e as saídas 1–31 de 62.





Fonte: elaboração própria. Recortes de $\alpha = 0{,}05$, com pesos originais em Gg de $CO_2$, uma casa decimal e escala linear comum. A cobertura é o peso retido sobre a força da atividade e direção em $W$, sem diagonal: 42,1% nas entradas e 99,2% nas 62 saídas. As demais saídas aparecem na continuação, sem novo filtro. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes.

Figura 5 – Energia (3500), continuação: saídas 32–62 de 62.




Fonte: elaboração própria. Mesma seleção, ordem, escala e cores do painel anterior. A cobertura de 99,2% se refere às 62 saídas, não apenas a esta página. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes.

Figura 6 – Construção (4180): todas as 45 entradas e cinco saídas.




Fonte: elaboração própria. Coberturas de 91,4% nas entradas e 57,0% nas saídas. Mesma escala de pesos dos painéis de energia. Azul: só saída na origem; laranja: só entrada no destino; roxo: ambos os testes. Arestas compartilhadas não são duplicadas na rede.

## Apêndice B — Diagnósticos complementares da rede e da seleção

Na rede completa, os 66 perfis definidos têm medianas de 11,50 destinos efetivos e 13,93 origens efetivas, abaixo das 65 contrapartes existentes em cada direção. No backbone com $\alpha = 0{,}05$, as medianas de cobertura são 59,32% nas saídas e 55,69% nas entradas.

A Tabela 5 detalha as mudanças de posição por grau em relação a $\alpha = 0{,}05$. Os postos são calculados em ordem decrescente entre os 67 nós, com posto médio nos empates; reporta-se a mediana da mudança absoluta.

Tabela 5 – Mudança mediana de posição por grau em relação a $\alpha = 0{,}05$.

| $\alpha$ | Grau de saída | Grau de entrada |
|---|---|---|
| 0,01 | 11 | 7 |
| 0,10 | 4,5 | 4 |

Fonte: elaboração própria. Valores em posições; as diferenças são calculadas a partir dos postos não arredondados, incluindo empates.

Dos 575 vínculos retidos em $\alpha = 0{,}05$, 232 passam somente pelo teste de saída na origem, 265 somente pelo de entrada no destino e 78 pelos dois. Nenhum depende da convenção de grau um. A seleção por apenas uma extremidade mostra que uma relação pode destacar-se em um perfil sem ter a mesma importância relativa no outro.

Nos recortes da Tabela 4, o backbone omite 57,9% das entradas externas de energia e 43,0% das saídas externas de construção. Esses complementos das coberturas evidenciam o volume omitido nas direções com menos ligações selecionadas.

### *B.1 Sensibilidade dos perfis focais*

A Tabela 6 acompanha os mesmos cinco perfis completos nos três parâmetros. A última coluna conta quantas das cinco maiores contrapartes de $W$ permanecem em cada backbone; a cobertura usa o volume completo da atividade e direção. A verificação da permanência é distinta da estabilidade dos pesos: as contas, os pesos e os números efetivos de $W$ são os mesmos em todos os parâmetros.

Tabela 6 – Sensibilidade das ligações e da cobertura nos perfis focais.

| Perfil | $\alpha$ | Arestas | Cobertura (%) | Das cinco maiores |
|---|---|---|---|---|
| Energia: saídas | 0,01 | 54 | 92,12 | 5 |
| | 0,05 | 62 | 99,23 | 5 |
| | 0,10 | 64 | 99,96 | 5 |
| Água/resíduos: saídas | 0,01 | 29 | 74,85 | 4 |
| | 0,05 | 49 | 92,98 | 5 |
| | 0,10 | 57 | 97,24 | 5 |
| Construção: entradas | 0,01 | 32 | 74,31 | 4 |
| | 0,05 | 45 | 91,38 | 5 |
| | 0,10 | 55 | 97,76 | 5 |
| Energia: entradas | 0,01 | 4 | 25,77 | 3 |
| | 0,05 | 7 | 42,14 | 5 |
| | 0,10 | 12 | 61,94 | 5 |
| Construção: saídas | 0,01 | 4 | 51,61 | 4 |
| | 0,05 | 5 | 56,96 | 5 |
| | 0,10 | 7 | 64,29 | 5 |

Fonte: elaboração própria. Cada perfil tem 65 ligações em $W$. A última coluna varia de zero a cinco e registra a presença das principais contrapartes, independentemente da extremidade responsável pela seleção. Água/resíduos → construção, terceira maior origem externa da construção e quinto maior destino de água/resíduos, não é retida em $\alpha = 0{,}01$. Energia → construção permanece pelos dois testes nos três parâmetros. A sensibilidade não mede a incerteza dos coeficientes ambientais.