

开发文件夹说明

一、把服务器的共享目录设置成 Z 盘（开发统一用）。

二、服务器的 COB97 目录：存放 COPY 句文件、外部函数程序、帐票定义体等文件、SQL 文、程序式样书。

1. COPYLIB: 文件的 COPY 句文件夹
2. COPYLIB_DB: 数据库的 COPY 句文件夹
3. DLL: 外部函数文件。
4. OVL: 帐票定义体。
5. SQL 文: SQL 文的文件夹。
6. 仕様書: 程序式样书文件夹。

即:

COB97

```
└──COPYLIB
└──COPYLIB_DB
└──DLL
└──OVL
└──SQL 文
└──仕様書
```

三、METRICS: 度量表文件夹。

四、QA: QA 台帐文件夹。

五、TEAMALL: 服务器的个人文件夹。‘TEAMALL \成员姓名’，下面存放个文进度表文件，个人 RTDF 文件。

并且当成员每开发完一本程序，把程序文件夹也拷贝的服务器，便于评审和检证，这个备份的工程文件也作为最后提交的纳品，例如 ‘TEAMALL \成员姓名\COBIS47A’。

六、TOOL: 存放开发工具的安装文件。

七、TRAINING: 培训资料文件夹。

八、开发机的 C:\COB97 目录:

1. 存放编译结果文件: LIST。
2. 存放开发工程文件: SOC。本地的工程文件，在下面按每本程序建立一个文件夹，名字和程序名相同，例如 COBIS47A，下面又分子文件夹“TESTDATA”和“テスト仕様書”。

①TESTDATA，又分为“INPUT”和“OUTPUT”文件夹。

INPUT : 存放输入数据的备份，包括文件和数据库备份。其中对于数据库的备份还要把空的处理表的结构也备份出来。

OUTPUT : 存放输出数据的备份，包括文件和数据库备份。检证的的时候 C:\COB97

②テスト仕様書

COB97

```
└──LIST
└──SOC
└──COBIS47A
└──TESTDATA
└──INPUT
└──OUTPUT
└──テスト仕様書
```