



Shell 函数 论坛 技巧 公式 **VBA** 微信 帮助 签到 请参阅 示例 特任

执行一个可执行文件,返回一个 Variant (Double),如果成功的话,代表这个程序的任务 ID,若不成功,则会返回 0。

语法

Shell(pathname[,windowstyle])

Shell 函数的语法含有下面这些命名参数:

部分 描述

pathname 必要参数。Variant (String),要执行的程序名,以及任何必需的参数或命令行变量,可能还包括目录或文件夹, 以及驱动器。在Macintosh中,可以使用MacID函数来指定一个应用程序的署名而不是名称。下面的例子使用了Microsoft Word的署名:

Shell MacID("MSWD")

Windowstyle 可选参数。Variant (Integer),表示在程序运行时窗口的样式。如果 windowstyle 省略,则程序是以具有焦点 的最小化窗口来执行的。在Macintosh(系统7.0或更高)中,windowstyle仅决定当应用程序运行时是否获得焦点。

windowstyle 命名参数有以下这些值:

常量 值 描述

vbHide 0 窗口被隐藏,且焦点会移到隐式窗口。常数vbHide在Macintosh平台不可用。

VbNormalFocus 1 窗口具有焦点,且会还原到它原来的大小和位置。

VbMinimizedFocus 2 窗口会以一个具有焦点的图标来显示。

VbMaximizedFocus 3 窗口是一个具有焦点的最大化窗口。

VbNormalNoFocus 4 窗口会被还原到最近使用的大小和位置,而当前活动的窗口仍然保持活动。

VbMinimizedNoFocus 6 窗口会以一个图标来显示。而当前活动的的窗口仍然保持活动。

说明

如果 Shell 函数成功地执行了所要执行的文件,则它会返回程序的任务 ID。任务 ID 是一个唯一的数值,用来指明正在运行 的程序。如果 Shell 函数不能打开命名的程序,则会产生错误。

在Macintosh中,vbNormalFocus、vbMinimizedFocus和vbMaximizedFocus都将应用程序置于前台;vbHide、vbNoFocus、 vbMinimizeFocus都将应用程序置于后台。

注意 缺省情况下,Shell 函数是以异步方式来执行其它程序的。也就是说,用 Shell 启动的程序可能还没有完成执行过程, 就已经执行到 Shell 函数之后的语句。

wjp023



👪 楼主 | 发表于 2013-4-27 18:19 | 只看该作者

4楼

使用道具

感谢老师。我的批处理单独能运行成功,为什么用以下代码却不能运行成功呢? Private Sub Workbook_Open()

Shell "cmd.exe /c C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\不显示隐藏文件.bat" End Sub

wjp023

👪 楼主 | 发表于 2013-4-27 18:32 | 只看该作者

5楼

我把不显示隐藏文件的批处理文件发上来了



不显示隐藏文件.rar 246 Bytes, 下载次数: 23

2021/1/2 17:53 第2页 共4页





© 2001-2017 Comsenz Inc.

小黑屋 | 手机版 | Archiver | **Excel精英培训**(豫ICP备11015029号)**51La** GMT+8, 2020-12-31 16:45 , Processed in 0.110000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.