Dokumentation

Link til website
https://etc-studio.dk/slikbutik/

Link til Github repo
https://github.com/G0thAngelSinner/sem2-flow3-slikbutik

Topnav

```
JS script.js > slideshowContainers.forEach() callback > showSlide
// topnav
function myFunction() {
  var x = document.getElementById("myTopnav");
  if (x.className === "topnav") {
    x.className += " responsive";
  } else {
    x.className = "topnav";
  }
}
```

```
<!--navbar-->
<div class="topnav" id="myTopnav">
  <a href="index.html" class="active">Candy Store</a>

  <a href="contact.html">Contact</a>
  <a href="#">About Us</a>
  <a href="products.html">Products</a>
  <a href="index.html">Home</a>
  <a href="javascript:void(0);" class="icon" onclick="myFunction()">
    <i class="fa fa-bars"></i>
  </a>
</div>
```

```
@media screen and (max-width: 600px) {
  .topnav a:not(:first-child) {
    display: none;
  }
  .topnav a.icon {
    float: right;
    display: block;
  }
}

@media screen and (max-width: 600px) {
  .topnav.responsive {
    position: relative;
  }
  .topnav.responsive .icon {
    position: absolute;
    right: 0;
    top: 0;
  }
  .topnav.responsive a {
    float: none;
    display: block;
    text-align: left;
  }
}
```

Jeg ville oprindeligt gøre hele min hjemmeside responsiv, men det lykkedes mig i sidste ende ikke. Så jeg ville i det mindste gøre min TopNav responsiv. Heldigvis havde jeg allerede gjort det til min portfolio, så jeg genbrugte bare den samme kode.

Denne topnavigation udføres ved at oprette en "@media" til både pc- og mobilvisningen og angive udseendet af topnavigationen for begge. Derefter laves en "if" og en "else" i JS-filen.

Slideshows

```html
<!--slideshows-->
<div class="product-content">
  <!--first product slide-->
  <div class="product-slides">
    <div class="slideshow-container">
      <div class="slide">
        <img class="slide-img" src="img/gummybears.jpg" alt="Image 1" />
      </div>
      <div class="slide">
        <img class="slide-img" src="img/gummybears2.jpg" alt="Image 2" />
      </div>
      <div class="slide">
        <img class="slide-img" src="img/gummybears3.jpg" alt="Image 3" />
      </div>
      <a id="previous" class="previous">&#10094;</a>
      <a id="next" class="next">&#10095;</a>
    </div>
```

```javascript
// slideshow// Initialiserer hvert slideshow container for sig
const slideshowContainers = document.querySelectorAll(".slideshow-container");

slideshowContainers.forEach((container) => {
  const slides = container.querySelectorAll(".slide");
  const btnNext = container.querySelector(".next");
  const btnPrevious = container.querySelector(".previous");
  let currentIndex = 0;

  function showSlide(index) {
    if (slides.length === 0) return;

    if (index >= slides.length) index = 0;
    if (index < 0) index = slides.length - 1;

    slides.forEach((slide) => {
      slide.style.display = "none";
    });
    slides[index].style.display = "block";
    currentIndex = index;
  }

  showSlide(0);

  if (btnNext) {
    btnNext.addEventListener("click", () => {
      showSlide(currentIndex + 1);
    });
  }

  if (btnPrevious) {
    btnPrevious.addEventListener("click", () => {
      showSlide(currentIndex - 1);
    });
  }
});
```

```css
.product-slides {
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  gap: 20px;
  position: relative;
}

.slideshow-container {
  width: 50%;
  display: grid;
  grid-template-areas: "slide";
  border-radius: 20px;
  overflow: hidden;
  position: relative;
}
.slide {
  grid-area: slide;
  position: relative;
  transition: 0.5s ease;
}
.active {
  transition: 0.5s ease;
}
.caption {
  position: absolute;
  bottom: 20px;
  left: 20px;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.792);
  font-family: system-ui;
}
.previous,
.next {
  font-size: 30px;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.792);
  position: absolute;
  top: 50%;
  margin-top: -15px;
  cursor: pointer;
  transition: 0.5s ease;
}
.previous:hover,
.next:hover {
  color: white;
}
.previous {
  left: 10px;
}
.next {
  right: 10px;
}
```

Denne kode er lavet i undervisningen og derefter lavet en smule om så jeg kunne have 2 slideshows uden at det ene forsvandt.

Den er lavet ved først at lave en div der hedder “slideshow-container” som er der hvor alt inholdet er. Derefter laves nogle flere div’er til hver af de billeder der skal være samt div’er til knapperne

I JS-filen bliver knapperne funktionelle sådan at de kan skifte slide.

Det lykkedes mig desværre ikke at få slideshowet til at være responsivt

Kontakt form

```javascript
// contact form

(function () {
  // https://dashboard.emailjs.com/admin/account
  emailjs.init({
    publicKey: "4x8ndTS1kD2ciy43B",
  });
})();

window.onload = function () {
  document
    .getElementById("template_m46zpfs")
    .addEventListener("submit", function (event) {
      event.preventDefault();
      // these IDs from the previous steps
      emailjs.sendForm("service_oxakk43", "template_m46zpfs", this).then(
        () => {
          console.log("SUCCESS!");
        },
        (error) => {
          console.log("FAILED...", error);
        },
      );
    });
};
```

```html
<div class="container">
  <div class="content">
    <div class="left-side">
      <div class="address details">
        <i class="fas fa-map-marker-alt"></i>
        <div class="topic">Address</div>
        <div class="text-one">Firskovvej 18</div>
        <div class="text-two">2800 Kongens Lyngby</div>
      </div>
      <div class="phone details">
        <i class="fas fa-phone-alt"></i>
        <div class="topic">Phone</div>
        <div class="text-one">+45 12345678</div>
      </div>
      <div class="email details">
        <i class="fas fa-envelope"></i>
        <div class="topic">Email</div>
        <div class="text-one">fakemail@gmail.com</div>
      </div>
    </div>
    <div class="right-side">
      <div class="topic-text">Send us a message</div>
      <p>
        Need a hand? We're here to help. Fill out the form below, and we'll
        get back to you within 24 hours.
      </p>
      <form id="template_m46zpfs">
        <!-- To simplify the tutorial, the value is static. -->
        <div class="input-box">
          <input type="text" placeholder="Enter your name" />
        </div>
        <div class="input-box">
          <input type="text" placeholder="Enter your email" />
        </div>
        <div class="input-box message-box">
          <textarea placeholder="Enter your message"></textarea>
        </div>
        <div class="button">
          <input type="button" value="Send Now" />
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

Den her kode er en blanding af en youtube tutorial (for udseendet) og den kode vi lavede i undervisningen.

Den er lavet ved hjælp af EmailJS så den sender rigtige mails til mig.

JavaScript koden er taget direkte fra EmailJs og html er fra en youtube tutorial. Jeg havde ellers lavet den kun ud fra koden på EmailJS men jeg synes det så lidt for kedeligt ud så derfor valgte jeg at følge en video. Jeg har også selv lavet om i udseendet så den passede helt præcis til min vibe

Font

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://use.typekit.net/mgw1gif.css" />
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Slikbutik</title>
```

Til min “header” font ville jeg have noget med en candy shop vibe. Jeg kiggede på adobe fonts og fandt en jeg kunne lide. Derefter oprettede jeg et webprojekt og tilføjede den. For at bruge fonten skal man link til den i <head>