Learning Path Endpoint

All Learning Paths

- **Port: 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths
- **Method**: GET
- **Description**: ใช้สำหรับดึงรายการเส้นทางการเรียนรู้ทั้งหมดที่มีในระบบ เพื่อนำไปแสดงผลในหน้าแรกหรือหน้าค้นหา
- **Response (200 OK):**

```
{
  "data": [
    {
      "path_id": "8d3e2a1b-4c5d-6e7f-8a9b-0c1d2e3f4a5b",
      "title": "Road to Senior Backend Developer (Go)",
      "avg_rating": 4.8,
      "status": "publish",
      "create_at": "2026-01-01T10:00:00Z",
      "update_at": "2026-01-02T15:30:00Z"
    }
  ]
}
```

Create Learning Paths

- **Port: 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths
- **Method**: POST
- **Description**: ใช้สำหรับผู้สร้างเนื้อหา (Creator) ในการสร้างเส้นทางการเรียนรู้ใหม่เข้าสู่ระบบ
- **Request Body:**

```
{
  "title": "Mastering Microservices with Go",
  "objective": "เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการออกแบบระบบ Microservices",
  "description": "เจาะลึกการใช้ Go, gRPC, และ Docker ในการทำระบบขนาดใหญ่",
  "cover_img_url": "https://storage.passiontree.com/covers/microservices-go.png",
  "status": "draft",
  "creator_id": "user-999-uuid"
}
```

- **Response (201 Created):**

```
{
  “success": true,
  "message": "Learning path created successfully",
  "data" : {
     "path_id": "9f8e7d6c-5b4a-3210-fedc-ba9876543210"
      }
}
```

Learning Paths Detail

- **Port: 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/{path_id}
- **Method**: GET
- **Description**: ดึงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของหนึ่งเส้นทางเรียนรู้ รวมถึงลำดับบทเรียน (Nodes) และสื่อการสอนที่อยู่ภายใน
- **Response (200 OK):**

```
{
  "path_id": "8d3e2a1b-4c5d-6e7f-8a9b-0c1d2e3f4a5b",
  "title": "Road to Senior Backend Developer (Go)",
  "nodes": [
    {
      "node_id": "node-uuid-111",
      "title": "Introduction to Channels",
      "materials": [
        {
          "material_id": "mat-uuid-1",
          "type": "video",
          "url": "https://youtu.be/example_video"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Edit Learning Paths

- **Port: 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/{path_id}
- **Method**: PUT
- **Description**: ใช้สำหรับอัปเดตข้อมูลพื้นฐานของเส้นทางการเรียนรู้ เช่น การเปลี่ยนชื่อหรือสถานะการเผยแพร่
- **Request Body:**

```
{
  "title": "Road to Senior Backend Developer (Go) - 2026 Edition",
  "objective": "เป้าหมายใหม่ที่ครอบคลุมความรู้ปี 2026",
  "description": "คำอธิบายที่ปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น",
  "cover_img_url": "https://storage.passiontree.com/covers/new-cover.png",
  "status": "publish"
}
```

- **Response (200 OK):**

```
{
  “success": true,
  "message": "Learning path updated successfully",
  "data" : {
     "path_id": "9f8e7d6c-5b4a-3210-fedc-ba9876543210"
      }
}
```

Delete Learning Paths

- **Port : 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/{path_id}
- **Method**: DELETE
- **Description**: ใช้สำหรับลบเส้นทางการเรียนรู้ออกจากระบบ (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกลบตามนโยบายของระบบ)
- **Response (200 OK):**

```
{ "message": "deleted" }
```

Nodes & Materials

Create Node in Learning Paths

- **Port : 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/{path_id}/nodes
- **Method**: POST
- **Description**: เพิ่มบทเรียนย่อย (node) เข้าไปในเส้นทางการเรียนรู้ที่กำหนด
- **Request Body:**

```
{
  "title": "Basic Unit Testing in Go",
  "description": "เรียนรู้วิธีการเขียน Test เบื้องต้นด้วยแพ็กเกจ testing"
}
```

- **Response (201 Created):**

```
{
  “success": true,
  "message": "Node added to learning path successfully",
  "data" : {
     “node_id”: “9f8e7d6c-5b4a-3210-fedc-ba9876543210”
     }
}
```

Edit Node

- **Port : 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/nodes/{node_id}
- **Method**: PUT
- **Description**: ปรับปรุงข้อมูลชื่อบทเรียนหรือคำอธิบายภายในบทเรียนย่อย
- **Request Body:**

```
{
  "title": "Intermediate Testing with Testify",
  "description": "ยกระดับการเขียน Test ด้วย Library ยอดนิยมอย่าง Testify"
}
```

- **Response (200 Update):**

```
{
  “success": true,
  "message": "Node details updated successfully",
  "data" : {
      “node_id”: “9f8e7d6c-5b4a-3210-fedc-ba9876543210”
      }
}
```

Add Material

- **Port : 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/nodes/{node_id}/materials
- **Method**: POST
- **Description**: เพิ่มเนื้อหาการเรียน เช่น วิดีโอ, ไฟล์ PDF หรือลิงก์บทความ เข้าไปยังบทเรียนนั้นๆ
- **Request Body:**

```
{
  "type": "pdf",
  "url": "https://passiontree.com/docs/testing-cheat-sheet.pdf"
}
```

- **Response (201 Created):**

```
{
  “success": true,
  "message": "Material added to node successfully",
  "data" : {
      “material_id”: “mat-uuid-999”
      }
}
```

Delete Node

- **Port : 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/nodes/{node_id}
- **Method**: DELETE
- **Description**: ลบขั้นตอนการเรียนรู้ออกหากเนื้อหานั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป
- **Response (200 OK):**

```
{
  “success": true,
  "message": "Node has been deleted successfully",
  "data" : {
     “node_id”: “9f8e7d6c-5b4a-3210-fedc-ba9876543210”
      }
}
```

Delete Material

- **Port : 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/materials/{material_id}
- **Method**: DELETE
- **Description**: ลบไฟล์หรือลิงก์สื่อการสอนที่ระบุออกจากบทเรียน
- **Response (200 OK):**

```
{
  “success": true,
  "message": "Material has been deleted successfully",
  "data" : {
     “material_id”: “mat-uuid-999”
      }
}
```

Quiz - Questions & Choices

Retrieve all Node questions

- **Port: 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/nodes/{node_id}/questions
- **Method**: GET
- **Description**: ดึงรายการข้อสอบทั้งหมดที่มีอยู่ในบทเรียนนั้นๆ เพื่อนำไปแสดงเป็นแบบทดสอบ
- **Response (200 OK):**


```
{
  “success”: true,
  "message": "Questions retrieved successfully",
  "data": [
    {
      "question_id": "q-uuid-555",
      "question_text": "ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้สร้าง Goroutine ใน Go?",
      "type": "single_choice",
      "node_id": "node-uuid-111",
      "choices": [
        {
          "choice_id": "choice-uuid-1",
          "choice_text": "go functionName()",
          "is_correct": true,
          "reasoning": "คำสั่ง go นำหน้าฟังก์ชันจะทำให้ทำงานแบบ Asynchronous"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Create questions

- **Port: 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/nodes/{node_id}/questions
- **Method**: POST
- **Description**: เพิ่มโจทย์คำถามใหม่เข้าไปในบทเรียนเพื่อประเมินความรู้ผู้เรียน
- **Request Body:**

```
{
  "question_text": "Interface ใน Go คืออะไร?",
  "type": "multiple_choice"
}
```

- **Response (201 Created):**

```
{
  “success": true,
  "message": "Question has been created and added to node successfully",
  "data" : {
     "question_id": "q-uuid-created-123"
      }
}
```

Delete questions

- **Port : 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/questions/{question_id}
- **Method**: DELETE
- **Description**: ลบโจทย์คำถามที่ไม่ต้องการออกจากระบบควิซ
- **Response (200 OK):**

```
{
  “success": true,
  "message": "Question has been deleted successfully ",
  "data" : {
     "question_id": "q-uuid-created-123"
      }
}
```

Create Choice

- **Port: 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/questions/{question_id}/choices
- **Method**: POST
- **Description**: เพิ่มตัวเลือกสำหรับตอบคำถาม พร้อมกำหนดเฉลยและคำอธิบายเหตุผล
- **Request Body:**

```
{
  "choice_text": "เป็นตัวกำหนดพฤติกรรม (Behavior) ของออบเจกต์",
  "is_correct": true,
  "reasoning": "Interface คือกลุ่มของ Method signatures ที่บอกว่าไทป์นั้นทำอะไรได้บ้าง"
}
```

- **Response (201 Created):**

```
{
  “success": true,
  "message": "Choice added to question successfully",
  "data" : {
     "choice_id": "choice-uuid-001"
      }
}
```

Delete Choice

- **Port : 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/choices/{choice_id}
- **Method**: DELETE
- **Description**: ลบตัวเลือกตอบที่ต้องการแก้ไขหรือยกเลิก
- **Response (200 OK):**

```
{
  “success": true,
  "message": "Choice deleted successfully",
  "data" : {
     "choice_id": "choice-uuid-001"
      }
}
```

Enrollment

Start Enrollment Learning Path

- **Port: 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/{path_id}/start
- **Method**: POST
- **Description**: ใช้สำหรับให้ผู้เรียนกดยอมรับและเริ่มต้นศึกษาในเส้นทางเรียนรู้นั้นๆ
- **Request Body:**

```
{ "user_id": "student-uuid-444" }
```

- **Response (201 Created):**

```
{
  “success": true,
  "message": "User enrolled in learning path successfully",
  "data" : {
      "user_id": "student-uuid-444",
      "path_id": "8d3e2a1b"
      }
}
```

Check Learning status

- **Port: 5000**
- **URL:** /api/v1/user/learningpaths/{path_id}/status
- **Method**: GET
- **Description**: ใช้ตรวจสอบว่าผู้เรียนสมัครเรียนแล้วหรือยัง และเรียนไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว

Params: ?user_id=student-uuid-444

- **Response (200 OK):**

```
{
  “success": true,
  "message": "Learning status retrieved successfully",
  "data" : {
     "enroll_id": "en-uuid-000",
     "status": "active",
     "enroll_at": "2026-01-02T14:00:00Z",
     "complete_at": null
     }
}
```

Search Endpoint

Search in GO

- **Port : 5000**
- **URL:** /api/v1/learningpaths/search
- **Method**: POST
- **Description: S**ervice, Default
- **Body Parameters:**

  Query (String, required) : ข้อความที่ใช้ค้นหา

  top_k (integer, optional) : จำนวนผลลัพธ์สูงสุดที่ต้องการ สามารถปรับค่า Default ตอนนี้ 7
- **Request Body:**


```
{
  "data": {
    "query": "python programming",
    "total": 1,
    "results": [
      {
        "path_id": "101",
        "score": 0.56623524,
        "title": "Advanced Python",
        "description": "Master Python programming",
        "avg_rating": 0,
        "status": "",
        "creator_id": "",
        "created_at": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "updated_at": "0001-01-01T00:00:00Z"
      }
    ]
  },
  "message": "Search completed successfully",
  "success": true
}
```

General Endpoint

- **Port : 8000**
- **URL:** /api/v1/
- **Method**: GET
- **Description: S**ervice, Default
- **Body Parameters:**
- **Response (200 OK):**

```
{
  "status": "ok",
  "service": "Passion Tree AI Service",
  "version": "1.0.0",
  "docs": "/docs"
}
```

Health Check

- **Port : 8000**
- **URL:** /api/v1/health
- **Method**: GET
- **Description:** Check สถานะของ service และ dependencies
- **Body Parameters:**
- **Response (200 OK):**

```
{
  "status": "healthy",
  "service": "AI Inference Engine",
  "version": "1.0.0",
  "dependencies": {
    "redis": "connected",
    "qdrant": "connected",
    "groq_api": "configured"
  }
}
```

Initialize Search Endpoint

- **Port : 8000**
- **URL:** /api/v1/search/init
- **Method**: POST
- **Description:** สร้าง/initialize Qdrant collections สำหรับ vector database
- **Body Parameters:**
- **Response:**

```
{
   "success": true,
   "message": "Collections initialized successfully"
}
```

Sync Single Learning Path

Port : 8000

- **URL:** /api/v1/search/sync
- **Method**: POST
- **Description:** ใช้ Sync learning path เดี่ยว (CREATE/UPDATE) จาก GO backend ไปยัง Qdrant
- **Request Body:**

```
{
  "collection_name": "learning_paths",
  "path_id": 123,
  "title": "Python Programming Basics",
  "description": "Learn Python from scratch",
  "metadata": {
    "difficulty": "beginner",
    "duration": 40,
    "category": "programming"
  }
}
```

- **Response (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "message": "Learning path 123 synced successfully",
  "path_id": 123
}
```

Bulk Sync Learning Paths

Port : 8000

- **URL:** /api/v1/search/sync/bulk
- **Method**: POST
- **Description:** Sync หลาย learning paths พร้อมกัน (INITIAL SYNC จาก GO backend)
- **Use Case:** สำหรับ sync ข้อมูลครั้งแรกหรือ bulk update
- **Request Body:**

```
{
 "collection_name": "learning_paths",
 "learning_paths": [
  {
   "path_id": 123,
   "title": "Python Basics",
   "description": "Learn Python",
   "metadata": {}
  },
  {
   "path_id": 124,
   "title": "Advanced Python",
   "description": "Master Python",
   "metadata": {}
  }
 ]
}
```

- **Response (200 OK):**

```
{
   "success": true,
   "message": "Bulk sync completed: 2/2 succeeded",
   "total": 2,
   "succeeded": 2,
   "failed": 0,
   "errors": []
}
```

Search Query [No Filter]

- **Port : 8000**
- **URL:** /api/v1/search
- **Method**: POST
- **Description:** ใช้ค้นหา learning path (อาจจะ Reflection ด้วย)

  ใช้ Vector Search โดยใช้ Local Embedding Model และเก็บที่ Qdrant Vector Database Cloud
- **Body Parameters:**

  Query (String, required) : ข้อความที่ใช้ค้นหา

  top_k (integer, optional) : จำนวนผลลัพธ์สูงสุดที่ต้องการ สามารถปรับค่า Default ได้

  resource_type (String, optional) : Collection ใน Qdrant, Default คือ learning paths
- **Request Body:**

```
{
  "query": "machine learning"
}
```

- Response (200 OK):


```
{
  "query": "machine learning",
  "total": 2,
  "results": [
    {
      "id": 123,
      "score": 0.15975195,
      "payload": {
        "title": "Python Basics"
      }
    },
    {
      "id": 124,
      "score": 0.15963332,
      "payload": {
        "title": "Advanced Python"
      }
    }
  ]
}
```

Search Query [Filter]

- **Port : 8000**
- **URL:** /api/v1/search
- **Method**: POST
- **Description:** ใช้ค้นหา learning path (อาจจะ Reflection ด้วย)

  ใช้ Vector Search โดยใช้ Local Embedding Model และเก็บที่ Qdrant Vector Database Cloud
- **Request Body Parameters:**

  Query (String, required) : ข้อความที่ใช้ค้นหา

  top_k (integer, optional) : จำนวนผลลัพธ์สูงสุดที่ต้องการ สามารถปรับค่า Default ได้

  resource_type (String, optional) : Collection ใน Qdrant, Default คือ learning paths

```
{
  "query": "Python Programming",
  "top_k": 5,
  "filters": {

  },
  "resource_type": "learning_paths"
}
```

- **Response (200 OK):**

```
{
    "query": "Python Programming",
    "total": 1,
    "results": [
        {
            "id": 101,
            "score": 0.56623524,
            "payload": {
                "title": "Advanced Python",
                "description": "Master Python programming",
                "category_id": 1,
                "topic": "Python",
                "rating": 4.5,
                "progress": 80
            }
        }
    ]
}
```

Delete Learning Path

Port : 8000

- **URL:** /api/v1/search/sync/{path_id}
- **Method**: DELETE
- **Description:** ลบ learning path จาก Qdrant vector database**, ลบตาม ID**
- **Path Parameters:** path_id (integer): ID ของ learning path ที่ต้องการลบ
- **Response (200 OK):**

```
{
   "success": true,
   "message": "Learning path 101 deleted successfully",
   "path_id": 101
}
```

Debug Collection Info

Port : 8000

- **URL:** /api/v1/search/debug/collection/{collection_name}
- **Method**: GET
- **Description:** ตรวจสอบข้อมูล collection ใน Qdrant (สำหรับ debugging)
- **Path Parameters:** collection_name (string): ชื่อ collection
- **Response (200 OK):**

```
{
   "collection_name": "learning_paths",
   "points_count": 2,
   "vectors_config": "size=384 distance=<Distance.COSINE: 'Cosine'> hnsw_config=None
quantization_config=None on_disk=None datatype=None multivector_config=None",
   "sample_points": [
      {
         "id": 124,
         "payload": {
            "title": "Advanced Python"
         }
      }
   ],
   "total_scrolled": 2
}
```

Reflection Endpoint

All Reflection

Port : 5000

- **URL:** /api/v1/reflections
- **Method**: GET
- **Description:** ดึงบันทึกการเรียนรู้ทั้งหมดของผู้ใช้เพื่อดูประวัติการสะท้อนความคิดและติดตามความก้าวหน้าการเรียนรู้ รวมถึงคะแนนความรู้สึก ความท้าทาย และอื่นๆ
- **Response (200 OK):**


```
{
  "success": true,
  "message": "reflections retrieved successfully",
  "data": [
    {
      "reflect_id": "uuid",
      "reflect_score": "string",
      "reflect_description": "string",
      "reflect": "string",
      "mood": "string",
      "tag": "string",
      "progress_score": "string",
      "challenge_score": "string",
      "created_at": "2026-01-07T10:30:00Z",
      "tree_node_id": "uuid"
    }
  ]
}
```

Reflection by ID

Port : 5000

- **URL:** /api/v1/reflections/{reflect_id}
- **Method**: GET
- **Description:** ดึงข้อมูลบันทึกการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงเนื้อหา คะแนน มูด และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการเรียนรู้ของหนึ่งบันทึกอย่างครบถ้วน
- **Response (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "message": "reflection retrieved successfully",
  "data": {
    "reflect_id": "uuid",
    "reflect_score": "string",
    "reflect_description": "string",
    "reflect": "string",
    "mood": "string",
    "tag": "string",
    "progress_score": "string",
    "challenge_score": "string",
    "created_at": "2026-01-07T10:30:00Z",
    "tree_node_id": "uuid"
  }
}
```

Create Reflection

Port : 5000

- **URL:** /api/v1/reflections
- **Method**: POST
- **Description:** สำหรับบันทึกความรู้สึกและการเรียนรู้จากการศึกษา โดยเก็บคะแนนความรู้สึก ความก้าวหน้า และความท้าทาย นอกจากนี้ยังใช้ในการสร้างบันทึกการสะท้อนความคิดเพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้ของผู้ใช้
- **Request body:**

```
{
  "learned": "string (required) - สิ่งที่เรียนรู้",
  "feel_score": "string (required) - คะแนนความรู้สึก",
  "reflect": "string (required) - เนื้อหา Reflection",
  "progress_score": "string (required) - คะแนนความก้าวหน้า",
  "challenge_score": "string (required) - คะแนนความท้าทาย",
  "tree_node_id": "string (required) - ID ของโหนดในต้นไม้"
}
```

- **Response (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "message": "reflection created successfully",
  "data": {
    "reflect_id": "uuid"
  }
}
```

Edit Reflection

Port : 5000

- **URL:** /api/v1/reflections/{reflect_id}
- **Method**: PUT
- **Description:** อัปเดตข้อมูลบันทึกการเรียนรู้ที่เคยบันทึกไว้ เช่น เปลี่ยนแปลงเนื้อหา คะแนนความรู้สึก ความท้าทาย ความก้าวหน้า หรือเพิ่มมูดและแท็กเพิ่มเติม ให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลการเรียนรู้ของตนเองได้
- **Request body:**

```
{
  "learned": "string (required)",
  "feel_score": "string (required)",
  "reflect": "string (required)",
  "progress_score": "string (required)",
  "challenge_score": "string (required)",
  "mood": "string (optional)",
  "tag": "string (optional)"
}
```

- **Response (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "message": "reflection updated successfully",
  "data": {
    "reflect_id": "uuid"
  }
}
```

Delete Reflection

Port : 5000

- **URL:** /api/v1/reflections/{reflect_id}
- **Method**: DELETE
- **Description:** ลบบันทึกการเรียนรู้ที่ไม่ต้องการเก็บไว้ และข้อมูลที่ลบออกจะไม่สามารถกู้คืนได้เลย ผู้ใช้ต้องแน่ใจก่อนทำการลบ
- **Response (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "message": "reflection deleted successfully",
  "data": {
    "reflect_id": "uuid"
  }
}
```