

Compiladores - Teste 4 - Tokenizer

Total de pontos 6/6

O e-mail do participante (**gustavo.gripaldi@iesb.edu.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

Qual é a função principal de um tokenizer? *

1/1

- ☐ Executar diretamente o código-fonte.
- ☐ Corrigir erros de sintaxe automaticamente.
- ☐ Traduzir código para linguagem de máquina.
- ☐ Gerar relatórios de desempenho.
- ☒ Identificar e classificar partes do código como palavras-chave, símbolos ou valores.

O que significa o quantificador *? na expressão regular \".*?\"? *

1/1

- ☐ Captura apenas números.
- ☐ Captura de forma gulosa (greedy), indo até o último fechamento de aspas.
- ☐ Captura apenas comentários.
- ☐ Captura apenas espaços.
- ☒ Captura de forma não gulosa (lazy), parando no primeiro fechamento de aspas.



Qual é a função ou necessidade de se compilar um padrão *regular expression*? * 1/1

- ☐ Traduzir tokens para linguagem de máquina.
- ☐ Corrigir erros de sintaxe.
- ☐ Gerar relatórios de tokens.
- ☒ Comparar os tokens de forma mais eficiente.
- ☐ Executar o código-fonte diretamente.

O que acontece se o lexer encontrar um caractere inesperado? *

1/1

- ☐ Finaliza silenciosamente sem erro.
- ☒ Lança uma exceção `SyntaxError`.
- ☐ Substitui o caractere por espaço.
- ☐ Converte o caractere em token `NOME`.
- ☐ Ignora o caractere e continua.

O que é um lexer? *

1/1

- ☐ Um otimizador de código.
- ☐ Um editor de texto.
- ☒ Um programa que divide o código em tokens.
- ☐ Um interpretador de linguagem natural.
- ☐ Um compilador completo.



De uma forma geral, qual é o token ignorado pelo lexer? *

1/1

- ☐ IGUALDADE
- ☐ NUMERO
- ☐ TEXTO
- ☐ SOMA
- ☐ IGUAL.
- ☐ SUB
- ☐ SE.
- ☒ COMENTARIO
- ☐ NOME
- ☒ ESPACO

Este formulário foi criado fora de seu domínio. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários



