

Diferenças entre echo, print_r, var_export e var_dump

O PHP oferece quatro formas principais de exibir ou inspecionar valores. Cada uma tem um propósito específico.

Recurso	Retorna valor?	Mostra tipo?	Saída	Uso principal
echo	Não	Não	Texto simples	Exibir strings e HTML
print_r()	Sim (param 2)	Não	Legível	Debug rápido
var_dump()	Não	Sim	Tipo + valor	Debug detalhado
var_export()	Sim (param 2)	Não	Código PHP válido	Exportar dados

echo

Construção da linguagem (não é função). Exibe uma ou mais strings diretamente. Não retorna valor. É o mais rápido para saída simples.

```
echo "Olá"; // Saída: Olá
```

print_r()

Exibe informação legível sobre uma variável. Útil para arrays e objetos. Com o segundo parâmetro true, retorna a string em vez de imprimi-la. Não mostra o tipo dos dados.

```
print_r([1, 2]); // Saída: Array ( [0] => 1 [1] => 2 )
```

var_dump()

Exibe informação detalhada incluindo tipo e tamanho de cada valor. Ideal para debug, pois mostra exatamente o que a variável contém. Não possui opção de retornar como string.

```
var_dump("Olá"); // Saída: string(4) "Olá"
```

var_export()

Gera uma representação da variável como código PHP válido. A saída pode ser copiada e usada diretamente em scripts. Com o segundo parâmetro true, retorna a string. Muito usada para salvar configurações em arquivos.

```
var_export(['a', 'b']); // Saída: array ( 0 => 'a', 1 => 'b', )
```