WIKIBOOKS
Open books for an open world

Scripting em Bash Shell/Whiptail

Whiptail é um programa que permite que scripts de shell exibam caixas de diálogo para o usuário com o objetivo de fornecer informações ou obter a entrada do usuário de forma amigável. O Whiptail está incluído por padrão no Debian .

> Do Dicionário Linux (https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&hl=pt&client=srp&u=http://www.tldp.org/LDP/Linux-Dictionary/html/w.html) : whiptail é uma alternativa ao "dialog" usando newt em vez de ncurses.
> De seu README: whiptail foi projetado para ser compatível com dialog(1), mas tem menos recursos: algumas caixas de diálogo não são implementadas, como tailbox, timebox, calendarbox, etc.

Tente usar `dialog` para substituir `whiptail` se você não tiver `whiptail` : `alias whiptail='dialog'`

Note que também existem outros programas compatíveis com o dialog, como o xdialog (que exibe janelas X11) e o zenity (também conhecido como gdialog, que exibe janelas GTK). Ler a página do manual do dialog pode ser útil. Sempre leia as páginas do manual `--help`para saber em que aspectos eles diferem do dialog.

Caixa de informações

Um tipo simples de caixa de diálogo no Whiptail é a *caixa de informações* . Ela exibe uma caixa de diálogo contendo texto para o usuário.

```
whiptail  --title "Exemplo de caixa de diálogo" --infobox "Este é um exemplo de uma caixa de
informações." 8 78
```

No exemplo acima, o valor de `--title` é exibido na parte superior da caixa de diálogo. O primeiro argumento de `--infobox` é o texto da caixa de diálogo, que é exibido abaixo do título. Os dois argumentos seguintes especificam a altura e a largura da caixa de diálogo. A largura é definida como 78, pois a maioria dos terminais terá pelo menos 80 colunas ou mais.

Existe um bug que impede a exibição da caixa de informações em alguns shells. Caso isso aconteça, você pode configurar a emulação de terminal para outra opção e funcionará corretamente.

```
TERM = ansi  whiptail  --title "Exemplo de Diálogo" --infobox "Este é um exemplo de uma caixa de
informações" 8 78
```

Caixa de mensagem

Uma caixa de mensagem é muito semelhante a uma caixa de informações, exceto pelo fato de que ela aguarda que o usuário clique no botão OK. O uso é similar ao da caixa de informações:

```
whiptail  --title "Exemplo de caixa de diálogo" --msgbox
"Este é um exemplo de uma caixa de mensagem. Você deve
clicar em OK para continuar." 8 78
```



whiptail --msgbox

Sim/Não (caixa)

A maneira mais simples de obter a entrada do usuário é por meio de uma caixa de diálogo "Sim/Não". Isso exibe uma caixa de diálogo com dois botões rotulados como "Sim" e "Não".

```
# Se você não entender isso, leia Bash_Shell_Scripting/
Conditional_Expressions novamente.
if  whiptail  --title "Example Dialog" --yesno "This is a
example of a yes/no box." 8 78 ; then echo "User selected
Yes, exit status was $? " else echo "User selected No,
exit status was $? " fi
```



cauda de chicote --simnão

Caixa de entrada

Uma forma de obter informações digitadas livremente pelo usuário é através de uma caixa de entrada. Esta exibe uma caixa de diálogo com dois botões, rotulados como "OK" e "Cancelar".

```
COR = $( whiptail  --inputbox "Qual é a sua cor favorita?"
8 39 Azul --title "Diálogo de Exemplo" 3 > & 1 1 > & 2 2 >
& 3 ) # Um truque para trocar stdout e stderr. #
Novamente, você pode colocar isso dentro de um if, mas
parece muito longo para alguns usuários de terminais de 80
colunas. statusDeSaída = $? if [ $statusDeSaída = 0 ] ;
then echo "O usuário selecionou Ok e digitou " $COR else
echo "O usuário selecionou Cancelar." fi




echo "(O status de saída foi $exitstatus )"
```



whiptail --caixa de entrada

Caixa de texto

Uma caixa de texto com o conteúdo do arquivo especificado. Adicione --scrolltext se o nome do arquivo for maior que a janela.

```
echo "Bem-vindo ao Bash $BASH_VERSION " > test_textbox
```

```
  # nome do arquivo altura largura
whiptail --textbox test_textbox 12 80
```



cauda de chicote --caixa de texto

Caixa de senha

Uma forma de obter uma senha oculta do usuário é através de um campo de senha. Este campo exibe uma caixa de diálogo com dois botões, rotulados como "OK" e "Cancelar".

```
SENHA = $( whiptail  --passwordbox "por favor, insira sua
senha secreta" 8 78 --title "diálogo de senha" 3 > & 1 1 >
& 2 2 > & 3 ) # Um truque para trocar stdout e stderr. #
Novamente, você pode colocar isso dentro de um if, mas
parece muito longo para alguns usuários de terminais de 80
colunas. statusDeSaída = $? if [ $statusDeSaída == 0 ] ;
then echo "Usuário selecionou Ok e digitou " $SENHA else
echo "Usuário selecionou Cancelar." fi




echo "(O status de saída foi $exitstatus )"
```



whiptail --caixa de senha

Cardápios

Sempre que você quiser apresentar uma lista de opções ao usuário, o whiptail oferece diversos tipos de diálogo para escolher.

Um **menu** deve ser usado quando você deseja que o usuário selecione uma opção de uma lista, como ao navegar em um programa.



whiptail --lista de menu muito alta

```
whiptail  --title "Exemplo de menu" --menu "Escolha uma opção" 25 78 16 \ "<-- Voltar" "Retornar ao
menu principal." \ "Adicionar Usuário" "Adicionar um usuário ao sistema." \ "Modificar Usuário"
"Modificar um usuário existente." \ "Listar Usuários" "Listar todos os usuários do sistema." \
"Adicionar Grupo" "Adicionar um grupo de usuários ao sistema." \ "Modificar Grupo" "Modificar um grupo
e sua lista de membros." \ "Listar Grupos" "Listar todos os grupos do sistema."
```

Os valores fornecidos para --menu são:

- O texto que descreve o menu (`"Escolha uma opção"`)
- A altura do diálogo (25)
- A largura da caixa de diálogo (78)

- A altura da lista do menu (16)

Os demais valores são uma lista de opções de menu no formato `tag item` , onde `tag` é o nome da opção que é impressa no `stderr` quando selecionada, e `item` é a descrição da opção de menu.

Se você estiver apresentando um menu muito longo e quiser aproveitar ao máximo o espaço disponível na tela, poderá calcular o tamanho ideal da caixa da seguinte forma:

```
eval ` resize `
whiptail ... $LINES $COLUMNS $(( $LINES - 8 )) ...
```



whiptail --menu list fit

Lista de verificação

Em algum momento, você desejará apresentar ao usuário opções que não seriam apropriadas para colocar em um menu.

Uma **lista de verificação** permite que o usuário selecione uma ou mais opções de uma lista.

```
whiptail  --title "Exemplo de lista de verificação" --
checklist \ "Escolher permissões do usuário" 20 78 4 \
"NET_OUTBOUND" "Permitir conexões com outros hosts" ON \
"NET_INBOUND" "Permitir conexões de outros hosts" OFF \
"LOCAL_MOUNT" "Permitir montagem de dispositivos locais"
OFF \ "REMOTE_MOUNT" "Permitir montagem de dispositivos
remotos" OFF
```



cauda de chicote --lista de verificação

Quando o usuário confirma suas seleções, uma lista das opções é impressa no `stderr` .

Lista de rádio

Uma **lista de opções** é uma caixa de diálogo onde o usuário pode selecionar uma opção de uma lista. A diferença entre uma lista de opções e um menu é que, na lista de opções, o usuário seleciona uma opção (usando a barra de espaço no Whiptail) e, em seguida, confirma a escolha clicando em OK.

```
whiptail  --title "Exemplo de lista de rádios" --radiolist
\ "Escolher permissões do usuário" 20 78 4 \
"NET_OUTBOUND" "Permitir conexões com outros hosts" ON \
"NET_INBOUND" "Permitir conexões de outros hosts" OFF \
"LOCAL_MOUNT" "Permitir montagem de dispositivos locais"
OFF \ "REMOTE_MOUNT" "Permitir montagem de dispositivos
remotos" OFF
```



rabo de chicote --radialista

Indicador de progresso

Sintaxe: `whiptail --gauge <texto> <altura> <largura> [<porcentagem>]`

Também lê `a porcentagem` da entrada padrão (stdin):

```
#!/bin/bash
{
for (( i = 0 ; i < = 100 ; i += 5 )) ; do sleep 0 .1
 echo $i done } | whiptail --gauge "Por favor, aguarde
enquanto dormimos..." 6 50 0
```



cauda de chicote --calibre

Retirado de " https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Bash_Shell_Scripting/Whiptail&oldid=4326782 "