

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE

CORSO DI STUDIO TRIENNALE IN
INFORMATICA

Sviluppo in Flutter di un'applicazione mobile basata su servizi di geolocalizzazione per la gestione personalizzata e la ricerca di centri dermatologici

Relatore:

Prof. Ignazio Gallo

Tesi di Laurea di:

Gabriele Caretti

Matricola 756564

Correlatori:

Andrea Carugno, Mattia Gatti

Anno accademico:

2025/2026

Indice

1 Introduzione **1**

1.1 Contesto 1

1.2 Obiettivi del progetto 2

1.3 Struttura della tesi 3

2 Stato dell'arte **5**

2.1 Inquadramento clinico 5

2.1.1 Dermatite atopica e psoriasi: caratteristiche e differenze . 5

2.1.2 Il percorso di cura e il ruolo dei centri specialistici 6

2.2 Strumenti esistenti per la ricerca di centri dermatologici 6

2.2.1 I portali Dermatopia e Vicini di Pelle 6

2.2.2 Limiti degli strumenti attuali 6

2.3 Provider delle mappe mobile 7

2.3.1 Geocodifica e ricerca per indirizzo 9

2.4 Framework per lo sviluppo cross-platform 9

3 Analisi dei requisiti **11**

3.1 Attori e destinatari del sistema 11

3.2 Requisiti funzionali 12

3.3 Requisiti non funzionali 15

3.4 Casi d'uso 16

4 Progettazione **20**

4.1 Architettura del sistema 20

4.1.1 Scelta tecnologica: il framework Flutter e Dart 22

4.1.2 Pattern architetturale e gestione stato 22

4.2 Progettazione dell'interfaccia 23

4.2.1 Flusso di navigazione e mappa dell'App 24

4.2.2 Progettazione del modulo mappa e filtri 24

4.3 Modello e persistenza dei dati 26

4.3.1 Rappresentazione e normalizzazione 27

4.3.2 Strategia di caching e funzionamento offline 28

5 Sviluppo **30**

5.1 Ambiente di sviluppo e librerie utilizzate 30

5.2 Acquisizione e normalizzazione dei dati 31

5.2.1 Interrogazione delle fonti e fallback 31

5.2.2 Normalizzazione dei record 33

5.2.3 Salvataggio sul dispositivo 35

5.3 Caricamento mappa e gestione dei marker 36

5.3.1 Livelli, marker e controlli della mappa 36

5.3.2 Algoritmo di clustering dei marker 38

5.4 Localizzazione e gestione dei permessi 41

5.5 Ricerca per indirizzo e geocodifica 42

5.6 Filtri e ricerca per prossimità 43

5.6.1 Distanze geodetiche e filtro per raggio 43

5.6.2 Individuazione del centro più vicino 44

5.7 Inserimento dei centri personalizzati 44

5.8 Integrazione con i servizi del dispositivo 47

5.9 Il modulo in esecuzione 48

6 Testing **50**

6.1 Strategia di testing 50

6.2 Unit test sulla logica applicativa 50

6.3 Verifiche manuali 51

7 Conclusioni **53**

7.1 Risultati raggiunti 53

7.2 Criticità e limiti attuali 54

7.3 Sviluppi futuri 54

7.3.1 Un livello intermedio di normalizzazione 54

7.3.2 Sincronizzazione fra dispositivi 55

7.3.3 Percorsi 55

Sitografia **56**

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto

La dermatite atopica e la psoriasi condividono una caratteristica che, dal punto di vista generale, pesa più di quanto si potrebbe pensare: non guariscono. Sono patologie infiammatorie croniche recidivanti, in cui fasi di remissione e fasi di riacutizzazione si alternano nel corso di anni o di decenni [23, 14]. Chi ne è affetto non ha bisogno di una visita isolata, ma di un percorso: controlli periodici, aggiustamenti della terapia topica o sistemica e, in una parte dei casi, trattamenti biologici che possono essere prescritti soltanto da strutture autorizzate.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (*OMS*), nel rapporto globale dedicato alla psoriasi, ha riconosciuto il ritardo diagnostico e la difficoltà di accesso alle cure specialistiche come problemi di salute pubblica, non come semplici disagi organizzativi [24]. In Italia il Piano Nazionale della Cronicità (*PNC*) muove nella stessa direzione, quando individua nella continuità assistenziale e nella presa in carico territoriale i due assi su cui intervenire [16].

Tradotto in una domanda concreta, quella che un paziente si pone davvero: dove si trova il centro più vicino che segue la mia patologia, e come ci arrivo? La risposta esiste, ma è distribuita. Le strutture di riferimento sono censite, però l'informazione vive in elenchi separati, ciascuno con la propria organizzazione e i propri criteri di aggiornamento. Due portali in particolare raccolgono i centri italiani dedicati alla dermatite atopica e alla psoriasi [4, 22], e sono un buon punto di partenza; restano tuttavia pagine web pensate per essere lette su un monitor, dove la ricerca procede per regione o per provincia e la distanza dall'utente non è una grandezza che il sistema conosca o di cui tenga conto.

Uno smartphone, al contrario, dispone già di queste informazioni: conosce la propria posizione, è in grado di visualizzare una mappa, di avviare la navigazione, di effettuare una chiamata e di conservare dati anche in assenza di connessione. Da questa asimmetria nasce il lavoro descritto nelle pagine seguenti: un'applicazione mobile che rende interrogabili per posizione dati già pubblici, ossia nella stessa forma in cui la domanda viene formulata.

1.2 Obiettivi del progetto

L'obiettivo generale è la progettazione e la realizzazione di un'applicazione mobile cross-platform, sviluppata con il framework Flutter, che permetta di individuare su mappa i centri dermatologici italiani dedicati alla dermatite atopica e alla psoriasi, e di integrarli con voci inserite dall'utente. In termini più operativi, il progetto si è dato i seguenti obiettivi:

- Acquisire l'elenco dei centri da sorgenti pubbliche già esistenti, senza richiedere la costruzione di un nuovo archivio proprietario e senza duplicare un lavoro di censimento già svolto da altri.
- Normalizzare dati provenienti da servizi con schemi diversi in un'unica rappresentazione interna coerente, gestendo i casi di record incompleti o malformati.
- Visualizzare i centri su una mappa interattiva, con un clustering automatico dei marker che mantenga la scena leggibile anche quando le strutture sono concentrate nella stessa area urbana.
- Consentire il filtraggio per patologia e per raggio di distanza dalla posizione dell'utente, con l'ordinamento dei risultati per distanza geodetica.
- Offrire una ricerca per indirizzo o per località, appoggiandosi a un servizio di geocodifica.
- Permettere all'utente di salvare i centri di interesse tra i preferiti e di inserire, modificare ed eliminare centri propri, conservati localmente sul dispositivo.
- Integrare le azioni che seguono la consultazione, cioè l'avvio della navigazione verso il centro, la chiamata telefonica, l'invio di un'email e la condivisione della scheda.

- Garantire un funzionamento accettabile in assenza di connessione, attraverso una cache persistente dell'ultimo elenco scaricato.

Per quanto riguarda gli elementi esclusi dagli obiettivi del progetto:

- L'applicazione non formula diagnosi, non esprime valutazioni cliniche e si limita a mostrare dove si trovano le strutture e a fornirne i contatti.
- Non prevede autenticazione né profili utente e, di conseguenza, non trasmette all'esterno alcun dato personale.
- Non include un backend dedicato, e si basa su servizi pubblicamente disponibili.

1.3 Struttura della tesi

Il capitolo 2 inquadra il problema, prima dal lato clinico e poi dal lato tecnologico. Esamina gli strumenti già disponibili per cercare un centro dermatologico e ne individua i limiti, confronta le piattaforme cartografiche utilizzabili in ambito *mobile* e motiva la scelta del framework di sviluppo.

Il capitolo 3 formalizza attori, requisiti funzionali e requisiti non funzionali, e li raccoglie in un diagramma dei casi d'uso seguito dalle schede dei tre scenari principali.

Il capitolo 4 descrive l'architettura a livelli dell'App, la strategia di gestione dello stato, l'impianto dell'interfaccia (*UI e UX*) e il modello dei dati adottato per riconciliare sorgenti eterogenee.

Il capitolo 5 ripercorre l'implementazione dell'App: l'acquisizione dei dati da più endpoint, la normalizzazione, la persistenza, il caricamento della mappa, l'algoritmo di clustering dei marker, la macchina a stati, i permessi di localizzazione, la ricerca per indirizzo, i filtri e l'integrazione con i servizi esterni.

Il capitolo 6 riporta la strategia di verifica e i risultati ottenuti.

Il capitolo 7 raggruppa l'intero operato, elenca i limiti che restano aperti e indica le possibili direzioni di sviluppo future.

Ogni capitolo prepara le basi per il successivo, come mostrato nella figura 1.1:




Figura 1.1: Struttura della tesi.

Capitolo 2

Stato dell'arte

2.1 Inquadramento clinico

2.1.1 Dermatite atopica e psoriasi: caratteristiche e differenze

Dermatite atopica e psoriasi vengono spesso accostate, e in effetti hanno in comune la cronicità, la componente infiammatoria e un impatto sulla qualità della vita che va oltre il sintomo cutaneo; i meccanismi che le sostengono, tuttavia, sono distinti, come lo sono anche i percorsi terapeutici.

La dermatite atopica è caratterizzata da un difetto della barriera cutanea associato a una risposta immunitaria di tipo 2. Esordisce tipicamente nell'infanzia, si manifesta con lesioni eczematose e prurito intenso, e ha un andamento fortemente stagionale [23]. La psoriasi ha un profilo immunologico differente, dominato dall'asse dell'interleuchina-23 e dei linfociti T-helper 17, si presenta con placche eritematose a desquamazione argentea e, in una quota rilevante di pazienti, si accompagna a manifestazioni articolari e a comorbilità di tipo metabolico e cardiovascolare [14].

La conseguenza organizzativa è che le due patologie non vengono seguite necessariamente dalle stesse strutture. Alcuni ambulatori sono dedicati a una sola delle due, altri a entrambe, e la specializzazione si riflette sui farmaci disponibili e sui protocolli di monitoraggio. Un elenco che non distingua i due casi costringe l'utente a verificare struttura per struttura, che è esattamente parte del lavoro che si vorrebbe evitargli. Per questo, nel modello dei dati descritto al paragrafo 4.3.1, la patologia trattata è uno degli attributi principali del centro.

2.1.2 Il percorso di cura e il ruolo dei centri specialistici

Nelle forme moderate e severe la gestione esce dall'ambito della medicina generale: il Piano Nazionale della Cronicità (*PNC*) individua infatti nella frammentazione informativa uno degli ostacoli alla presa in carico [16]. Questo è un problema che l'utente percepisce in modo molto concreto, sotto forma di elenchi da confrontare a mano. Ridurre quel confronto a un'unica schermata ordinata è uno degli obiettivi di questa applicazione.

2.2 Strumenti esistenti per la ricerca di centri dermatologici

2.2.1 I portali Dermatopia e Vicini di Pelle

Nel contesto italiano, due piattaforme si distinguono per completezza. La prima, Dermatopia, offre un elenco di centri dermatologici attraverso un servizio web pubblico [4]. La seconda, Vicini di Pelle, è un progetto divulgativo dedicato alla psoriasi che pubblica una mappa delle strutture di riferimento, costruita tramite un plugin cartografico WordPress [22].

Entrambe risolvono la parte più complessa del problema, ossia il censimento. Raccogliere e mantenere aggiornato un elenco di strutture sanitarie è un lavoro redazionale continuo, che questa tesi non intende replicare. Per questa ragione il progetto non tenta di costruire un proprio archivio e assume queste sorgenti come dato di partenza, concentrando i propri sforzi su ciò che manca, cioè l'accesso mobile e georeferenziato.

2.2.2 Limiti degli strumenti attuali

Dall'analisi dei due portali emergono alcuni limiti, che hanno influito sulla definizione dei requisiti del capitolo 3.

- La navigazione è organizzata per suddivisione amministrativa e non per prossimità. L'utente sceglie una regione o una provincia e ottiene un elenco; tuttavia, se abita al confine tra due province, deve ripetere la

ricerca. La domanda principale, cioè quale sia il centro più vicino, non ha una risposta diretta.

- La posizione dell'utente non viene utilizzata. Nessuno dei due strumenti chiede o impiega le coordinate del dispositivo, quindi non esiste ordinamento per distanza né filtro per raggio.
- L'esperienza sugli schermi più piccoli è penalizzata. Le tabelle con più colonne richiedono scorrimento orizzontale, e le azioni successive alla consultazione, come chiamare la struttura o avviare la navigazione, richiedono la copia manuale del dato.
- Non esiste alcuna modalità offline. Ogni consultazione richiede una connessione attiva, condizione non garantita quando la ricerca avviene in movimento.
- Non è previsto alcun contributo da parte dell'utente. Se il proprio dermatologo di riferimento non compare nell'elenco, non c'è modo di annotarlo e ritrovarlo successivamente. Questa osservazione ha portato alla funzionalità dei centri personalizzati, che nella versione realizzata convivono con quelli remoti nella stessa mappa.

2.3 Provider delle mappe mobile

La scelta del provider delle mappe condiziona costi, vincoli di licenza e struttura del codice. Sono state valutate tre alternative.

1. Google Maps Platform, integrabile in Flutter attraverso un plugin ufficiale. Offre la migliore qualità cartografica e servizi accessori maturi, ma richiede una chiave API associata a un profilo di fatturazione e adotta un modello a consumo, con una soglia mensile gratuita oltre la quale ogni caricamento della mappa viene tariffato [12]. Per un'applicazione senza un modello di ricavo, il rischio è di trovarsi con un costo che cresce insieme al numero di utenti.
2. Mapbox, che propone mappe vettoriali personalizzabili e un modello di prezzo analogo, basato su un numero di caricamenti mensili gratuiti e su tariffe successive [15]. La qualità dello stile è notevole, ma restano la dipendenza da un provider commerciale e la necessità di un token.

3. OpenStreetMap, i cui dati sono distribuiti con licenza Open Database License e richiedono soltanto l'attribuzione [17]. In Flutter il compito è affidato a `flutter_map`, un package mantenuto dalla *community* che effettua il rendering dei *tile layer* (i tasselli quadrati che compongono la mappa) senza legarsi a un provider specifico [6, 5]. Non sono necessari né una chiave né un profilo di fatturazione e la sorgente dei *tile* può essere sostituita modificando un URL (*Uniform Resource Locator*).

Criterio	**Google Maps**	**Mapbox**	**OSM con flutter_map**
Costi operativi	A consumo oltre la soglia gratuita	A consumo oltre la soglia gratuita	Nessun costo diretto
Credenziali richieste	Chiave API con fatturazione attiva	Token di accesso	Nessuna
Licenza	Proprietaria	Proprietaria	ODbL con attribuzione
Marker personalizzabili	Vincolati al plugin nativo	Buona	Totale, sono widget Flutter
Sostituibilità del provider	Bassa	Bassa	Alta
Vincoli d'uso	Contrattuali	Contrattuali	Policy di utilizzo dei tile

Tabella 2.1: Confronto dei provider delle mappe valutati.

A seguito di un'attenta valutazione, la scelta migliore è risultata OpenStreetMap con `flutter_map`. I fattori determinanti non sono stati solamente i costi, ma anche il fatto che i marker siano widget Flutter a tutti gli effetti. Questo permette di costruire il clustering dinamico descritto al paragrafo 5.3.2 con gli stessi strumenti usati per il resto dell'interfaccia, senza passare attraverso un layer nativo.

Tuttavia, ci sono dei compromessi. I *tile* pubblici di OpenStreetMap sono forniti a titolo gratuito e la relativa policy vieta utilizzi massivi, impone di identificare l'applicazione richiedente e di rispettare le direttive di caching [19]. Inoltre, la grafica dei *tile* raster non è agli stessi livelli qualitativi di quella vettoriale offerta dai concorrenti commerciali.

Sul piano tecnico la visualizzazione segue lo schema *slippy map*, ove la superficie terrestre è proiettata secondo Web Mercator (standard per le mappe digitali web) e suddivisa, a ogni livello di zoom, in una griglia di immagini quadrate

indicizzate da tre valori: zoom, colonna e riga [20]. Ogni incremento dello zoom raddoppia il numero di tile per lato, come illustrato nella figura 2.1. Questa relazione esponenziale viene trattata anche nella formula che dimensiona le celle dell'algoritmo di clustering.




Figura 2.1: Schema slippy map: la stessa porzione di territorio ai diversi livelli di zoom, con un tile evidenziato per ciascuno. Ogni incremento dello zoom raddoppia il numero di tile per lato e ogni tile è individuato dagli indici di zoom, colonna e riga.

2.3.1 Geocodifica e ricerca per indirizzo

Una mappa senza barra di ricerca è utile soltanto per chi sa già dove guardare. Serve quindi una geocodifica diretta, cioè la traduzione di un testo in coordinate. Nell'ecosistema OpenStreetMap questo servizio è offerto da Nominatim, che espone un endpoint di ricerca con risposta in formato JSON (*JavaScript Object Notation*).

Anche qui sono presenti dei vincoli, dichiarati nella policy di utilizzo: al massimo una richiesta al secondo, obbligo di identificare l'applicazione, divieto di geocodifica massiva e invito esplicito a memorizzare i risultati (caching) per non ripetere più interrogazioni identiche [18].

2.4 Framework per lo sviluppo cross-platform

Il requisito di una singola base di codice per Android e iOS restringe di molto la scelta.

Flutter compila codice Dart in binario e disegna l'interfaccia con un proprio motore grafico, ottenendo un completo controllo sul risultato visivo e un comportamento uniforme su entrambe le piattaforme [11, 10].

Per questo progetto, inoltre, Flutter presentava due ulteriori vantaggi:

1. Il totale controllo sul rendering, indispensabile quando i marker sulla mappa devono cambiare forma e dimensione in funzione del livello di zoom.

2. La disponibilità di Material 3 come design system [13], che permette di ottenere un'interfaccia uniforme senza costruire da zero ogni componente.

Si aggiunge un ecosistema di packages che copre esattamente le esigenze del progetto, dalla geolocalizzazione alla persistenza dei dati, elencati nel dettaglio al paragrafo 5.1.

Capitolo 3

Analisi dei requisiti

3.1 Attori e destinatari del sistema

Il destinatario dell'applicazione è una sola figura, e conviene descriverla con precisione perché da lei dipendono le scelte dell'interfaccia. Si tratta di una persona, per esempio colui che è affetto da dermatite atopica o psoriasi, ma potrebbe anche essere un suo familiare o un dottore, che deve individuare una struttura specializzata raggiungibile. Non ha competenze informatiche particolari, usa l'applicazione su uno smartphone e spesso con una sola mano. Non è necessariamente un operatore sanitario, non inserisce dati clinici e non ha bisogno di funzioni di refertazione.

Da questa analisi derivano due conseguenze operative:

1. Nessuna funzione può richiedere una registrazione, perché ogni passaggio in più tra l'apertura dell'applicazione e la risposta alla domanda *"dov'è il centro più vicino?"* è un passaggio che riduce l'utilizzabilità dello strumento.

2. I controlli devono essere collocati nella metà inferiore dello schermo, dov'è possibile arrivarci più facilmente con il pollice.

Accanto all'attore primario operano diversi sistemi esterni, che nella terminologia UML (*Unified Modeling Language*) sono gli attori secondari. Questi non hanno intenzioni, ma il sistema dipende da loro e deve prevedere il caso in cui non rispondano.

Attore	Tipo	Ruolo nel sistema
Utente	Primario	Consulta la mappa, applica i filtri, gestisce preferiti e centri personalizzati, avvia le azioni di contatto e navigazione.
Servizio elenco centri	Secondario	Fornisce l'elenco dei centri dermatologici tramite endpoint HTTP pubblici. Il sistema ne interroga due, uno principale e uno secondario di riserva.
Servizio di geocodifica	Secondario	Traduce il testo digitato dall'utente in coordinate geografiche.
Server dei tile	Secondario	Fornisce le immagini che compongono la mappa.
Sistema operativo	Secondario	Espone la posizione del dispositivo e fa da tramite per garantirne il relativo permesso.
Applicazioni esterne	Secondario	Ricevono le richieste di navigazione, chiamata, invio email e condivisione.

Tabella 3.1: Attori del sistema e rispettivo ruolo.

3.2 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali sono raccolti nella tabella 3.2, raggruppati per area. La colonna di priorità riporta la priorità di ciascun requisito:

ID	Descrizione	Priorità
Acquisizione e persistenza dei dati		
RF-01	Il sistema deve scaricare l'elenco dei centri dermatologici da un servizio pubblico remoto.	Obbligatorio
RF-02	In caso di errore o di risposta non valida dal servizio principale, il sistema deve interrogare automaticamente un endpoint secondario.	Obbligatorio
RF-03	Il sistema deve normalizzare i record provenienti da sorgenti con schemi differenti in un'unica rappresentazione comune interna.	Obbligatorio
RF-04	Il sistema deve scartare i record privi di coordinate valide senza interrompere l'elaborazione dei restanti.	Obbligatorio
RF-05	Il sistema deve conservare l'ultimo elenco scaricato in una cache persistente e utilizzarla quando la rete è assente.	Obbligatorio
Visualizzazione cartografica		

segue alla pagina successiva

ID	Descrizione	Priorità
RF-06	Il sistema deve mostrare una mappa interattiva con supporto a spostamenti, zoom e rotazione.	Obbligatorio
RF-07	Ogni centro deve essere rappresentato da un marker posizionato sulle proprie coordinate.	Obbligatorio
RF-08	Marker geograficamente vicini devono essere *clusterizzati* (raggruppati) in un unico indicatore che riporti il numero di centri contenuti.	Obbligatorio
RF-09	La selezione di un *cluster* (gruppo) deve produrre un avvicinamento della vista che lo scomponga negli elementi che lo costituiscono.	Obbligatorio
Localizzazione e ricerca		
RF-10	Il sistema deve richiedere il permesso di accesso alla posizione soltanto quando l'utente attiva una funzione che la richieda.	Obbligatorio
RF-11	Il sistema deve centrare la vista sulla posizione dell'utente e indicarla con un simbolo distinto da quello dei centri.	Obbligatorio
RF-12	In caso di permesso negato il sistema deve continuare a funzionare, utilizzando una posizione iniziale predefinita.	Obbligatorio
RF-13	Il sistema deve permettere la ricerca di una località o di un indirizzo tramite un campo di input testuale.	Obbligatorio
RF-14	Durante la digitazione il sistema deve proporre suggerimenti, interrogando il servizio di geocodifica solo dopo una pausa nell'inserimento.	Obbligatorio
RF-15	La selezione di un suggerimento deve spostare la vista sulle coordinate corrispondenti.	Obbligatorio
Filtraggio e ricerca per prossimità		
RF-16	Il sistema deve consentire di filtrare i centri per patologia trattata, distinguendo dermatite atopica e psoriasi.	Obbligatorio
RF-17	Il sistema deve consentire di limitare i risultati a un raggio configurabile intorno alla posizione dell'utente.	Obbligatorio
RF-18	Il sistema deve presentare l'elenco dei centri più vicini ordinato per distanza crescente, con la distanza espressa in chilometri.	Obbligatorio

segue alla pagina successiva

ID	Descrizione	Priorità
RF-19	Il calcolo della distanza deve tenere conto della curvatura terrestre.	Obbligatorio
RF-20	I filtri per patologia e per raggio devono poter essere combinati e devono applicarsi anche ai centri inseriti dall'utente.	Obbligatorio
Centri personalizzati e preferiti		
RF-21	Il sistema deve permettere l'inserimento di un centro non presente nell'elenco, indicandone denominazione, indirizzo, città, contatti e patologie trattate.	Obbligatorio
RF-22	La posizione del centro inserito deve essere acquisita dalla mappa, mediante pressione prolungata sul punto desiderato oppure assumendo il centro della viewport corrente, senza digitazione manuale delle coordinate.	Obbligatorio
RF-23	Il sistema deve validare i dati inseriti prima del salvataggio, richiedendo nome, indirizzo e città, almeno un contatto tra telefono ed email, almeno una patologia, e verificando che il numero telefonico rispetti il formato nazionale e che l'indirizzo email sia sintatticamente corretto.	Obbligatorio
RF-24	Il sistema deve permettere la modifica e l'eliminazione dei centri inseriti dall'utente.	Obbligatorio
RF-25	I centri personalizzati devono persistere tra un avvio e l'altro dell'applicazione ed essere distinguibili sulla mappa da quelli remoti.	Obbligatorio
RF-26	Il sistema deve permettere di aggiungere un centro ai preferiti e di accedere al relativo all'elenco.	Obbligatorio
Azioni sul centro selezionato		
RF-27	La selezione di un marker deve aprire una scheda con nome, indirizzo e contatti disponibili.	Obbligatorio
RF-28	Il sistema deve consentire di avviare la navigazione verso il centro delegandola a un'applicazione esterna.	Obbligatorio
RF-29	Il sistema deve consentire di avviare una chiamata telefonica e di comporre un'email verso i contatti del centro, quando presenti.	Obbligatorio

Tabella 3.2: Requisiti funzionali del sistema.

3.3 Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali riguardano il modo in cui il sistema deve comportarsi, anziché le funzioni che deve offrire. In questo caso sono particolarmente importanti in quanto l'applicazione dipende da servizi terzi che non controlla, e opera in un contesto d'uso mobile in cui la connettività non è garantita.

ID	**Categoria**	**Descrizione**
RNF-01	Usabilità	I comandi d'uso frequente devono trovarsi nella porzione inferiore dello schermo, raggiungibile con il pollice e una sola mano.
RNF-02	Usabilità	Ogni azione dell'utente deve produrre un feedback visivo immediato, così da rendere percepibile lo stato del sistema.
RNF-03	Usabilità	I messaggi rivolti all'utente devono essere in italiano e privi di terminologia tecnica o di codici di errore.
RNF-04	Prestazioni	Lo spostamento e lo zoom della mappa devono risultare fluidi anche con l'intero elenco dei centri caricato in memoria.
RNF-05	Prestazioni	L'avvio dell'applicazione non deve attendere il completamento delle richieste di rete per mostrare la mappa.
RNF-06	Stabilità	Ogni richiesta di rete deve avere un *timeout* oltre il quale viene scartata, per non bloccare l'interfaccia.
RNF-07	Stabilità	In assenza di connessione il sistema deve restare utilizzabile con i dati già acquisiti, segnalando all'utente la condizione.
RNF-08	Stabilità	Un errore di lettura della cache locale non deve impedire l'avvio dell'applicazione.
RNF-09	Compatibilità	L'attribuzione dei dati cartografici deve essere sempre visibile, come previsto dalla licenza della sorgente.
RNF-10	Riservatezza	La posizione dell'utente deve essere impiegata per il centraggio della mappa e per il calcolo delle distanze, e non deve essere trasmessa ad alcun servizio.
RNF-11	Riservatezza	Il sistema non deve richiedere registrazione, credenziali o dati personali identificativi.

Tabella 3.3: Requisiti non funzionali del sistema.

3.4 Casi d'uso

Il diagramma della figura 3.1 raccoglie le interazioni principali. L'utente compare a sinistra, i casi d'uso sono racchiusi nel confine, e i servizi esterni sono collegati con linee tratteggiate ai casi d'uso che li coinvolgono: la cartina geografica e l'acquisizione dell'elenco dipendono da servizi remoti, la ricerca per indirizzo dalla geocodifica, la ricerca dei centri vicini dal sistema operativo, mentre indicazioni e contatti delegano il compito ad applicazioni installate sul dispositivo.




Figura 3.1: Diagramma dei casi d'uso.

I casi d'uso sono numerati da UC-01 a UC-08 seguendo l'ordine con cui compaiono nel diagramma, dall'alto verso il basso. Le schede che seguono ne mostrano nel dettaglio tre (UC-01, UC-04, UC-06). Sono esclusi il filtro per patologia e la gestione dei preferiti, il cui svolgimento si riduce all'attivazione di un comando e all'aggiornamento della vista (*view*), senza azioni particolari, così come la ricerca per indirizzo (UC-02), le indicazioni stradali (UC-07) e il contatto (UC-08), descritti dai requisiti e dall'implementazione. L'ultima riga di ogni scheda richiama i requisiti funzionali (RF) corrispondenti.

UC-01 — Consultare la mappa dei centri	
Attore primario	Utente
Attori secondari	Servizio elenco centri, server dei tile
Precondizioni	L'applicazione è stata avviata. Nessun permesso necessario.
Postcondizioni	La mappa mostra i centri disponibili nell'area visibile.
Scenario principale	1. L'utente apre l'applicazione. 2. Il sistema mostra la mappa su una schermata iniziale predefinita e carica i centri dalla cache locale, se presente. 3. Il sistema richiede l'elenco aggiornato al servizio remoto, normalizza i record e aggiorna la cache. 4. Il sistema seleziona i centri compresi nell'area visibile, li raggruppa in base al livello di zoom e disegna marker e cluster. 5. L'utente sposta la schermata oppure ne modifica lo zoom. 6. Il sistema ricalcola selezione e cluster al termine del gesto e aggiorna il disegno.
Scenari alternativi	3a. Il servizio principale non risponde oppure restituisce dati invalidi: il sistema interroga la fonte alternativa e prosegue dal passo 4. 3b. Nessuna fonte raggiungibile ma la cache contiene dati: il sistema utilizza la cache e segnala che l'elenco potrebbe non essere aggiornato. 3c. Nessuna fonte raggiungibile e cache vuota: il sistema segnala l'assenza di dati e offre un comando per riprovare. 4a. Alcuni record sono privi di coordinate valide: il sistema li scarta e disegna i rimanenti.
Requisiti	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09

Tabella 3.4: Scheda caso d'uso UC-01.

UC-04 — Ricerca centri più vicini	
Attore primario	Utente
Attori secondari	Sistema operativo
Precondizioni	La mappa e l'elenco dei centri sono stati caricati.
Postcondizioni	L'utente dispone dell'elenco dei centri entro il raggio prescelto, ordinati per distanza.
Scenario principale	1. L'utente attiva la funzione di ricerca per raggio. 2. Il sistema verifica se il servizio di localizzazione del dispositivo sia attivo e se il permesso sia già stato concesso. 3. Il sistema richiede la posizione aggiornata al sistema operativo. 4. L'utente seleziona il raggio di ricerca e, se lo desidera, la patologia di interesse. 5. Il sistema calcola la distanza di ogni centro dalla posizione dell'utente, scarta quelli troppo distanti e applica il filtro per patologia sia ai centri remoti sia a quelli personalizzati. 6. Il sistema disegna sulla mappa la circonferenza corrispondente al raggio e presenta l'elenco dei centri trovati ordinati per distanza crescente.
Scenari alternativi	2a. Il permesso non viene concesso: il sistema lo richiede e prosegue dal passo 3 se questo viene concesso. 2b. Il permesso viene negato: il sistema mantiene la schermata predefinita, avvisa che la funzione richiede la posizione e chiede di riprovare più tardi. 2c. Il permesso viene negato in modo permanente: il sistema offre un collegamento alle impostazioni di sistema, poiché da questo stato la richiesta non può più essere ripresentata dall'applicazione. 2d. Il servizio di geolocalizzazione del dispositivo è disattivato: il sistema lo segnala e invita ad attivarlo. 6a. Nessun centro nel raggio: il sistema lo comunica e suggerisce di effettuare nuovamente la ricerca con un raggio più ampio.
Requisiti	RF-10, RF-11, RF-12, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20

Tabella 3.5: Scheda caso d'uso UC-04.

UC-06 — Inserimento centro personalizzato	
Attore primario	Utente
Attori secondari	Nessuno. L'operazione avviene interamente in locale e non richiede una connessione di rete.
Precondizioni	La mappa è aperta.
Postcondizioni	Il centro viene memorizzato sul dispositivo, ed è visibile sulla mappa come un marker.
Scenario principale	1. L'utente mantiene premuto il dito sulla mappa nel punto in cui si trova la struttura. 2. Il sistema apre il modulo di inserimento assumendo quel punto come posizione del centro. 3. L'utente compila nome, indirizzo e città, indica almeno un contatto tra numero di telefono e indirizzo email, e seleziona le patologie trattate. 4. L'utente conferma il salvataggio. 5. Il sistema verifica e valida i dati inseriti. 6. Il sistema assegna al centro un identificatore, lo aggiunge all'archivio locale e lo disegna sulla mappa.
Scenari alternativi	1a. L'utente apre il modulo dall'elenco dei centri personalizzati invece che dalla mappa: il sistema propone come posizione il centro della schermata attiva, che l'utente può visualizzare sulla vista aggiornata prima di salvare. 4a. L'utente annulla: il sistema chiude il modulo senza memorizzare.
Requisiti	RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25

Tabella 3.6: Scheda caso d'uso UC-06.

Capitolo 4

Progettazione

Questo capitolo raccoglie le decisioni prese prima di scrivere il codice e le ragioni che le hanno motivate. L'ordine segue il percorso naturale del lavoro: prima la scelta della piattaforma e la forma complessiva del sistema, poi l'organizzazione dell'interfaccia, infine la rappresentazione dei dati e la loro conservazione sul dispositivo.

4.1 Architettura del sistema

Per questo lavoro non è stato realizzato alcun backend: l'applicazione interroga direttamente elenchi pubblicati da terzi, ne normalizza il contenuto e conserva il risultato sul dispositivo. Non esiste quindi un punto in cui i dati vengano ripuliti una volta per tutte a beneficio di tutti gli utenti, e la responsabilità di rendere omogenee sorgenti disomogenee ricade interamente sul client.

Di conseguenza, da un lato l'App resta autonoma e non richiede infrastruttura da mantenere, il che è un vantaggio. Dall'altro l'applicazione è esposta a ogni variazione del formato deciso a monte, e deve continuare a funzionare quando una sorgente diventa irraggiungibile. Entrambi gli aspetti hanno conseguenze dirette sulla progettazione, discusse rispettivamente al paragrafo 4.3.1 e al paragrafo 4.3.2.

L'organizzazione interna segue tre livelli sovrapposti, illustrati nella figura 4.1.




Figura 4.1: Organizzazione del modulo mappa in tre livelli e sistemi esterni interrogati.

Il livello di presentazione contiene la mappa con i suoi livelli e i controlli, la barra di ricerca e le schede informative. Non prende decisioni: riceve gli elenchi da mostrare e inoltra i gesti dell'utente al livello sottostante.

Il livello di logica applicativa stabilisce quali centri ricadono nell'area visibile, come vanno clusterizzati al variare dello zoom, quale struttura risulta la più vicina, se un permesso di posizione va richiesto oppure se occorre richiederlo all'utente, e se i dati immessi in un modulo sono accettabili.

Il livello di accesso ai dati si occupa dell'acquisizione dalle sorgenti remote, della normalizzazione dei record e della loro conservazione. È l'unico livello che conosce la forma originaria dei dati, e questa è la ragione principale per cui è stato tenuto separato, sopra di esso circolano soltanto record già resi omogenei.

Anche il verso delle frecce della figura è importante. Gli scambi fra livelli sono bidirezionali perché alle richieste discendenti corrispondono aggiornamenti ascendenti, mentre i collegamenti tratteggiati verso i sistemi esterni sono tutti in uscita e l'applicazione li interroga o delega, ma nessun sistema esterno la contatta di propria iniziativa.

4.1.1 Scelta tecnologica: il framework Flutter e Dart

Il requisito di partenza era coprire Android e iOS con un solo sviluppo. La scrittura di codice nativo separato, con Kotlin da un lato e Swift dall'altro, avrebbe raddoppiato il lavoro su ogni funzione della mappa, dai cluster ai moduli di inserimento, senza portare vantaggi che in questo contesto fossero percepibili.

Fra le soluzioni multipiattaforma la scelta è ricaduta su Flutter, con Dart come linguaggio di programmazione. Il motivo determinante è il modello di funzionamento: di fatto Flutter non incapsula i componenti nativi del sistema operativo ma disegna la propria interfaccia, e questo rende prevedibile il risultato su entrambe le piattaforme. Per un modulo che sovrappone alla mappa diversi livelli di comandi, bolle di clustering e schede a comparsa, la prevedibilità del disegno conta più di seguire ogni convenzione dei diversi sistemi operativi.

Altra decisione tecnica riguarda la libreria cartografica per la mappa. Solitamente ci si sarebbe affidati al servizio delle mappe Google, che offre cluster e ricerca già pronti. Tuttavia, esso richiede una chiave di accesso associata a un profilo di fatturazione attivo, con costi che crescono con le richieste. Per questo progetto, sarebbe stata una dipendenza non necessaria ed evitabile.

La cartografia si appoggia quindi a OpenStreetMap attraverso una libreria che si limita a effettuare il rendering dei tile e a gestire la viewport, senza chiavi né registrazioni. L'utilizzo di Google Maps avrebbe evitato di dover ricostruire numerosi servizi, come il clustering automatico e la ricerca. È per questo motivo che buona parte del capitolo seguente descrive algoritmi che, con una scelta iniziale diversa, non sarebbe stato necessario sviluppare.

Per *flutter_map*, esisterebbe anche un'estensione per il clustering; tuttavia, questa è risultata incompatibile con la nostra versione e quindi è stata scartata in favore di un'alternativa sviluppata internamente che verrà descritta nel capitolo successivo.

4.1.2 Pattern architetturale e gestione stato

Per la gestione dello stato non è stata adottata alcuna libreria dedicata.

Il modulo mappa ha un solo consumatore dei propri dati e nessuna necessità di condividerli con parti distanti della UI (*User Interface*). Gli strumenti offerti dal framework, uno stato locale associato al widget e una notifica verso i soli elementi interessati, coprono il caso d'uso e i requisiti necessari.

Un punto che ha richiesto attenzione è stato quanto spesso venga ridisegnata la mappa. Un aggiornamento senza vincoli a ogni variazione avrebbe ricostruito l'intero albero, tile compresi, a ogni spostamento della viewport. Per questo l'elenco dei centri visibili è stato separato dal resto dello stato e affidato a un oggetto osservabile, in questo modo quando cambia, si ridisegna il solo livello dei marker, mentre lo sfondo della mappa e i comandi restano intatti.

La tabella 4.1 riassume la distribuzione dello stato e il meccanismo con cui ogni parte propaga i propri cambiamenti.

Elemento di stato	**Contenuto**	**Propagazione**
Elenco dei centri visibili	Sottoinsieme dei centri che ricadono nell'area visibile e superano i filtri attivi	Notifica al solo livello dei marker
Elenco completo dei centri	Tutti i centri della patologia selezionata, già normalizzati	Ridisegno completo
Posizione dell'utente	Ultima posizione nota, aggiornata dal flusso di localizzazione	Ridisegno completo
Raggio del filtro	Distanza massima ammessa, oppure nessun limite	Ridisegno completo, seguito da nuova selezione

Tabella 4.1: Distribuzione dello stato del modulo mappa e modalità di propagazione.

4.2 Progettazione dell'interfaccia

L'interfaccia è stata pensata attorno a un semplice vincolo: su una mappa il contesto è il contenuto. Se per leggere i dettagli di una struttura l'utente perde di vista la mappa, perde anche la relazione fra quella struttura e le altre, il motivo per cui stava consultando una mappa invece di un elenco. Le decisioni descritte in questa sezione derivano da questa considerazione.

4.2.1 Flusso di navigazione e mappa dell'App

Il modulo occupa una schermata intera, basata su due informazioni: la patologia di interesse e, se già disponibile, la posizione dell'utente. Questa permette di impostare la visuale sulla posizione attuale piuttosto che su una predefinita.

Da quel punto in avanti la navigazione si ferma. Nessuna delle funzioni del modulo apre una nuova schermata: consultazione dei dettagli, scelta del percorso, elenco dei centri vicini, inserimento e modifica di una struttura personalizzata avvengono tutte in pannelli che salgono dal basso e coprono solo una parte dello schermo, mantenendo visibile la mappa. La figura 4.2 riporta il quadro complessivo.




Figura 4.2: Flusso di navigazione del modulo. I passaggi tratteggiati richiedono la chiusura del pannello di partenza.

4.2.2 Progettazione del modulo mappa e filtri

La schermata è costruita per sovrapposizione. La mappa occupa tutto lo spazio disponibile e ogni comando le sta sopra, senza sottrarle superficie. Questo approccio è preferibile rispetto al riservare ai comandi una fascia propria in alto o in basso, in quanto avrebbe ridotto la porzione di territorio visibile proprio sui dispositivi dove questa è già più carente.

La sovrapposizione introduce però un problema che compare al primo utilizzo: quando l'utente tocca la barra di ricerca, la tastiera di sistema sale dal basso e il meccanismo di suggerimenti apre un elenco sotto la barra. In quel momento i comandi flottanti si trovano schiacciati fra i due, e alcuni finiscono coperti a metà. Vengono quindi nascosti i comandi durante la ricerca: in questo modo, mentre l'utente sta scrivendo un indirizzo, la sua attenzione è sulla barra e sull'elenco dei risultati e non sui comandi della mappa, che tornano appena la ricerca si conclude.

Inoltre, la schermata non si ridimensiona all'apertura della tastiera. Il comportamento predefinito comprimerebbe la mappa nello spazio residuo, modificando la viewport e costringendo un ricalcolo dei centri visibili mentre l'utente sta digitando. Disattivando il ridimensionamento la tastiera si limita a coprire la parte inferiore della mappa, che resta invariata e ricompare identica alla chiusura.

La tabella 4.2 elenca gli strati sovrapposti nell'ordine in cui vengono disegnati, dal basso verso l'alto. Non tutti sono sempre presenti. Alcuni compaiono solo quando la condizione indicata nella terza colonna è soddisfatta, ed è questa presenza condizionata che permette di mantenere leggibile una schermata che, nel caso peggiore, ospita otto elementi sovrapposti.

Strato	Contenuto	Presenza
Tile cartografici	Immagini del territorio scaricate dal servizio per le mappe	Sempre
Cerchio del raggio	Area circolare centrata sull'utente, con bordo e riempimento tenue	Solo con filtro raggio attivo
Centri pubblici	marker dei centri visibili, singoli oppure clusterizzati in bolle numerate	Sempre
Centri personalizzati	marker delle strutture inserite dall'utente	Solo se ne esiste almeno una
Posizione dell'utente	Indicatore circolare della posizione rilevata	Solo con posizione nota
Barra di ricerca	Campo di ricerca per indirizzo, pulsante indietro ed elenco dei suggerimenti	Sempre
Colonna dei comandi	Zoom, aggiornamento, bussola, centri vicini, più vicino, personali e posizione	Nascosta durante la ricerca
Indicatore di caricamento	Avviso testuale con indicatore	Solo durante il recupero dati

Tabella 4.2: Strati sovrapposti della schermata mappa, dal basso verso l'alto.

Il filtro per patologia coinvolge due insiemi distinti, gestiti con due meccanismi diversi. I centri pubblici vengono richiesti al servizio remoto già selezionati per patologia, e conservati separatamente. Quando l'utente cambia patologia non viene applicato alcun filtro, viene semplicemente sostituito l'insieme di partenza. I centri personalizzati, al contrario, risiedono in un unico archivio locale e portano con sé l'elenco delle patologie a cui si riferiscono, perché una struttura inserita a mano può legittimamente trattarne entrambe; per questi il filtro è valutato al momento in cui viene mostrato a schermo.

4.3 Modello e persistenza dei dati

In questa sezione si descrive come vengono rappresentati i centri all'interno dell'applicazione, e dove finiscono quando l'applicazione viene chiusa. Viene inoltre analizzato un problema che nasce dal fatto che le due sorgenti citate al paragrafo 2.2.1 non sono state pensate per essere consumate insieme, e nessuna delle due è stata pensata per questa applicazione.

4.3.1 Rappresentazione e normalizzazione

Le sorgenti differiscono su tre piani, nello specifico differiscono nella forma della risposta, perché una restituisce un oggetto con i record annidati sotto una chiave mentre l'altra restituisce direttamente un elenco. Differiscono nei nomi dei campi, per cui la stessa informazione ha nomi diversi nei due casi. Differiscono anche strutturalmente, dove una espone i contatti in campi dedicati, l'altra li inserisce in un frammento di HTML destinato a essere mostrato in una finestra dedicata, dal quale vanno estratti.

La tabella 4.3 riporta la corrispondenza fra i campi delle due sorgenti e le informazioni effettivamente impiegate.

Informazione	**Sorgente A**	**Sorgente B**	**Trattamento**
Denominazione	`center_name`	`title`	Primo valore non nullo fra gli alias noti
Indirizzo	`address`	`address`	Composto con città e provincia in un'unica stringa
Città	`city`	assente	Concatenata all'indirizzo quando presente
Provincia	`district`	assente	Aggiunta fra parentesi quando presente
Latitudine	`lat`	`lat`	Conversione e parsing, con record scartato se invalido
Longitudine	`lon`	`lng`	Alias distinti, poi conversione tollerante
Telefono	`phone`	in `description`	Estratto dal testo tramite *regex* (espressione regolare)
Posta elettronica	`email`	in `description`	Estratto dal testo tramite *regex*
Patologia	implicita nella sorgente	campo `category`	Selezionata a monte, non conservata nel record

Tabella 4.3: Corrispondenza fra i campi delle due sorgenti remote e le informazioni impiegate dall'applicazione.

Davanti a una situazione come questa la soluzione tipicamente intrapresa sarebbe una classe di dominio, con un costruttore per ciascuna sorgente che riceve la mappa grezza e restituisce un oggetto tipizzato. Tuttavia, la strada seguita è diversa: i record remoti restano mappe non tipizzate, e la normalizzazione avviene al momento dell'accesso, attraverso catene di alias che interrogano in sequenza i nomi possibili di ciascun campo.

Questo rende più tollerante il sistema. Una classe di dominio con campi obbligatori impone di decidere in anticipo quali informazioni devono esserci, e fallisce quando la sorgente cambia forma; l'accesso per alias, al contrario, ignora ciò che non riconosce e continua a lavorare sul resto. Non avendo il progetto alcun controllo sulle sorgenti, e nessun preavviso sulle loro modifiche, la resistenza al cambiamento è preferibile alla garanzia sul tipo.

Diversamente, i centri personalizzati hanno una classe propria, con campi tipizzati, serializzazione simmetrica verso e da JSON e un metodo di copia con modifica che conserva l'identificatore.

Campo	**Tipo**	**Comportamento in assenza del dato**
Identificatore	testo	Generato dall'istante di creazione
Denominazione	testo	Obbligatorio, validato prima del salvataggio
Indirizzo	testo	Obbligatorio, validato prima del salvataggio
Città	testo opzionale	Le stringhe vuote o di soli spazi diventano assenza di valore
Telefono	testo opzionale	Come sopra; almeno un contatto fra telefono e posta è richiesto
Posta elettronica	testo opzionale	Come sopra
Coordinate	numerico	Impostate a zero in lettura
Patologie	elenco di testo	In assenza del campo vengono assegnate entrambe le patologie

Tabella 4.4: Struttura di un centro personalizzato e trattamento dei campi mancanti in lettura.

4.3.2 Strategia di caching e funzionamento offline

Il requisito RNF-07 chiede che l'applicazione resti utilizzabile in assenza di connessione. Questo perché la ricerca di un centro potrebbe avvenire in viaggio, cioè nella condizione in cui la copertura di rete è inaffidabile, e uno strumento che in quel momento mostrasse una schermata vuota sarebbe poco utile.

La conservazione dei dati è organizzata su tre archivi distinti, che rispondono a esigenze diverse e hanno tempi di vita diversi.

1. Una mappa in memoria, indicizzata per nome della patologia, che evita di ripetere una richiesta già soddisfatta nel corso della stessa sessione.

2. Un archivio persistente sul dispositivo, in cui l'ultimo elenco ricevuto viene serializzato in JSON con una chiave derivata dal nome della patologia, e che sopravvive alla chiusura dell'applicazione.

3. L'archivio dei centri personalizzati, che non è una cache ma la sorgente primaria di quei dati, e che quindi non viene mai invalidato.

Vale notare che una cache può essere cancellata senza perdita di informazione, perché il dato originale risiede altrove mentre ciò non vale per un archivio primario. Per questo i due usano chiavi separate e non vengono mai scritti dalla stessa procedura, così che un aggiornamento dell'elenco remoto non possa in nessun caso sovrascrivere ciò che l'utente ha inserito a mano.

Sull'archivio persistente è stata adottata una politica che privilegia la reattività, secondo cui all'avvio l'elenco salvato viene letto e mostrato prima che parta qualunque richiesta di rete, così la mappa si popola immediatamente e la richiesta remota, quando arriva, si limita a sostituire i dati con la versione aggiornata. È la stessa idea del requisito RNF-05, che vieta di far attendere la comparsa della mappa fino al termine della rete, applicata anche ai marker.

La figura 4.3 riassume la catena che governa l'acquisizione. Ogni blocco interviene soltanto quando il precedente non ha prodotto un risultato utilizzabile, e l'ultimo, cioè l'avviso all'utente, viene raggiunto solo quando nessun dato è disponibile.




Figura 4.3: Catena dell'acquisizione e utilizzo dei dati. I centri personalizzati ricevono i dati da una fonte propria, indipendente dalla rete.

Capitolo 5

Sviluppo

Questo capitolo ripercorre la realizzazione dell'App. L'ordine segue il percorso dei dati, prima l'ambiente e i package, poi l'acquisizione dalle fonti remote e la loro successiva normalizzazione, quindi la memorizzazione in *cache* sul dispositivo, la visualizzazione sulla mappa con il clustering dei marker, la localizzazione, la ricerca, i filtri, i centri personalizzati inseriti dall'utente e infine la delega ai servizi del dispositivo. Nei casi in cui il codice realizza dei comportamenti non immediati, ne verranno illustrate prima le ragioni e poi il meccanismo.

5.1 Ambiente di sviluppo e librerie utilizzate

Lo sviluppo si è svolto su Windows 11 con Android Studio, impiegando Flutter e il linguaggio Dart [11, 10]. La verifica durante lo sviluppo è avvenuta prevalentemente su emulatore Android 17 e su dispositivo fisico Android 16. L'interfaccia adotta Material 3 [13], che fornisce già un'implementazione dei componenti impiegati nei pannelli e nei moduli.

Le dipendenze sono state tenute al minimo indispensabile, secondo un criterio di semplicità. Ogni package aggiunto è un componente che può causare errori a un suo aggiornamento e un vincolo sulle versioni degli altri sull'intero progetto. La tabella 5.1 elenca quelle effettivamente impiegate dall'App e la loro funzione.

Package	Versione	Funzione nel modulo
`flutter_map`	8.3.1	Rendering dei tile, controllo della viewport, livelli dei marker e cerchi del raggio [6]
`latlong2`	0.10.1	Rappresentazione delle coordinate e calcolo delle distanze geodetiche [1]
`geolocator`	14.0.3	Posizione del dispositivo, autorizzazioni di geolocalizzazione e apertura delle impostazioni [2]
`http`	1.6.0	Richieste verso gli elenchi dei centri e verso la geocodifica [3]
`shared_preferences`	2.5.5	Archivio locale per la cache e per i centri personalizzati [8]
`url_launcher`	6.3.2	Apertura del navigatore, percorso, applicazione telefonica e client di posta elettronica [9]
`share_plus`	13.3.0	Condivisione della scheda di un centro [7]

Tabella 5.1: Dipendenze impiegate dal modulo mappa e relativa funzione.

Tutte le dipendenze sono dichiarate con un vincolo che ammette futuri aggiornamenti compatibili, tranne quella per la condivisione, fissata a una versione specifica a causa di precedenti aggiornamenti in cui la sua API ha cambiato forma, causando errori che si vorrebbe evitare nella nostra App.

5.2 Acquisizione e normalizzazione dei dati

Ogni accorgimento descritto in questo paragrafo corrisponde a un caso reale osservato durante lo sviluppo.

5.2.1 Interrogazione delle fonti e fallback

Le due patologie sono servite da due fonti indipendenti. Quella per la dermatite atopica espone un servizio che restituisce un oggetto con *record* annidati raggruppati da una chiave, e non richiede alcun criterio particolare. Quella per la psoriasi è esposta da un sistema CMS (*Content Management System*), che restituisce l'insieme completo dei marker per una mappa, dai quali occorre selezionare la categoria di interesse. In quest'ultima, la stessa mappa ospita sia i centri per la psoriasi sia quelli per la dermatite atopica, distinti da un campo di categoria che può contenerne più di uno, separati da virgola.

Due particolarità di questa seconda fonte hanno richiesto delle correzioni. La prima è che il servizio nega la risposta alle richieste che non dichiarano un'intestazione di identificazione compatibile con quella di un normale browser. La seconda è che il corpo (*body*) della risposta arriva preceduto da un BOM (*Byte Order Mark*), che il decodificatore non rimuove e che, rimanendo come primo carattere della stringa, rende l'intero documento non interpretabile. La decodifica avviene perciò in due passi: interpretazione dei byte come testo, tollerando le sequenze invalide invece di interrompersi, e rimozione del BOM iniziale quando presente.

Ogni richiesta ha un *timeout* di quarantacinque secondi, come previsto dal requisito RNF-06.

Un ultimo accorgimento riguarda il precaricamento. Quando l'elenco della patologia richiesta è stato ottenuto, l'applicazione avvia in *background* il recupero dell'altra, senza attenderne il risultato e senza segnalarne l'operazione. Il passaggio da una patologia all'altra avviene infatti con un comando a due sole posizioni, e senza precaricamento comporterebbe un'attesa della risposta dalla rete a ogni passaggio; con il precaricamento l'esperienza è istantanea. L'eventuale errore del precaricamento viene ignorato, perché riguarda dati che l'utente non ha ancora richiesto di vedere.

La figura 5.1 riassume la sequenza di interrogazione appena descritta, e mostra i tre punti in cui il flusso di elaborazione si dirama, ossia il successo della richiesta, l'attivazione del *fallback* e l'avvio del precaricamento dell'altra patologia.




Figura 5.1: Sequenza di interrogazione delle sorgenti remote. La diramazione principale avviene sull'esito della prima richiesta; il *fallback* converge sul nodo che governa il precaricamento.

5.2.2 Normalizzazione dei record

La normalizzazione ha tre compiti distinti:

1. Ricondurre a un nome unico i campi che le due fonti ritornano in formati diversi.

2. Recuperare le informazioni, specialmente quando una delle due non le ritorna in forma strutturata.

3. Riconoscere i record inutilizzabili scartandoli senza interrompere l'elaborazione degli altri, come da requisito RF-04.

La figura 5.2 mostra la pipeline che ne risulta. Ogni record attraversa in sequenza i tre compiti, e lo scarto di un record non valido interessa soltanto il ramo che lo contiene, senza fermare l'elaborazione degli altri.




Figura 5.2: Pipeline di normalizzazione di un record: i tre compiti in sequenza e lo scarto per coordinate invalide.

Il primo punto si risolve con le catene di *alias* già discusse al paragrafo 4.3.1, ove la denominazione viene quindi cercata in sequenza fra i nomi già noti, la longitudine viene cercata sotto due chiavi distinte, e in entrambi i casi il primo valore trovato vince sul secondo.

Il secondo punto riguarda i contatti, come email e numeri di telefono, dalla fonte dei centri per la psoriasi, che non li espone in campi propri ma li lascia dentro un frammento di codice HTML. Il recupero avviene in due passaggi: rimozione dei *tag* HTML dal testo e relativa ricerca dei recapiti tramite *regex*.

Il terzo punto riguarda le coordinate. Alcuni record riportano valori con più di un solo separatore decimale, come conseguenza di un errore di trascrizione della fonte. La normale conversione su un valore di questo tipo fallisce restituendone uno nullo, e il record verrebbe scartato pur contenendo un'informazione che sarebbe in realtà recuperabile. In tal caso, le cifre ci sono tutte, ma è il formato a essere errato. La conversione, riportata nel listato 1, conserva il primo separatore e rimuove i successivi, riportando la stringa a una forma corretta e interpretabile.

```dart
double? _parseCoordinate(dynamic value) {
  if (value == null) return null;
  var s = value.toString().trim();
  if (s.isEmpty) return null;
  final parts = s.split('.');
  if (parts.length > 2) {
    s = '${parts.first}.${parts.skip(1).join()}';
  }
  return double.tryParse(s);
}
```

Listato 1: Conversione di una coordinata, con recupero dei valori che riportano più separatori decimali.

5.2.3 Salvataggio sul dispositivo

Il salvataggio locale impiega l'archivio di coppie chiave-valore fornito dalla piattaforma, che memorizza tipi elementari e che viene usato per custodire i dati serializzati in formato JSON. Per i tre archivi *cache* descritti al paragrafo 4.3.2 le chiavi sono distinte, come riassunto nella tabella 5.2.

Archivio	**Chiave**	**Contenuto**
Cache dell'elenco, una per patologia	Prefisso fisso e nome della patologia	Ultimo elenco remoto scaricato, in forma originale
Centri personalizzati	Chiave fissa con suffisso versione (*version tag*)	Voci inserite dall'utente, in forma tipizzata

Tabella 5.2: Chiavi degli archivi locali: due per gli elenchi delle patologie, una per i centri personalizzati.

All'avvio vengono eseguite le operazioni definite al paragrafo 4.3.2 per la gestione della *cache*. Vengono prima letti i *record* salvati sul dispositivo per entrambe le patologie e riportati nella mappa, poi viene effettuata una richiesta alla fonte. Il vantaggio è che all'apertura la mappa ha già dei marker da disegnare, e l'attesa della risposta dalla rete non blocca l'interazione; il precaricamento dell'altra patologia, descritto al paragrafo 5.2.1, viene eseguito sempre basandosi su questo meccanismo.

Tutte le letture in locale sono racchiuse in una gestione degli errori che, in caso di contenuto illeggibile o di errore, restituisce un elenco vuoto. La lettura inoltre verifica che il contenuto interpretato sia effettivamente un elenco, perché un documento JSON sintatticamente valido ma di forma diversa o malformato,

per esempio un oggetto, supererebbe l'interpretazione per poi fallire durante un utilizzo reale.

5.3 Caricamento mappa e gestione dei marker

5.3.1 Livelli, marker e controlli della mappa

La schermata è costruita per sovrapposizione, secondo l'ordine di disegno riportato nella tabella 4.2. Alla base sta il livello dei tile, che richiede due soli parametri:

1. L'URL del template da cui ricavare l'immagine di ciascun tile a partire da un determinato zoom, riga e colonna, secondo lo schema descritto al paragrafo 2.3.
2. Un identificativo dell'applicazione.

Sopra i tile, quando il filtro per raggio è attivo, viene disegnato il cerchio che ne rappresenta l'estensione. Il raggio è espresso in chilometri, così che il cerchio resti ancorato al territorio e si dilati o si contragga con lo zoom.

Il livello dei marker dei centri pubblici è l'unico che si appoggia a un costruttore che si lega all'oggetto osservabile discusso al paragrafo 4.1.2. A livello pratico l'unico effetto è che l'aggiornamento dell'elenco dei centri visibili ridisegna quel solo livello, di fatto i tile non vengono nuovamente richiesti, i comandi non vengono ricostruiti, e il costo del ridisegno resta proporzionale al numero di marker e non alla complessità dell'intera schermata.

La selezione dei centri da disegnare avviene confrontando le coordinate di ciascun record con i limiti della viewport attiva.

Non tutti gli eventi della mappa provocano un ricalcolo. Vengono considerati solo quelli che segnalano la conclusione di un movimento, uno spostamento, uno zoom per doppio tocco, l'utilizzo di un controllo. Gli eventi intermedi, emessi a ogni fotogramma mentre il dito è ancora sullo schermo, vengono ignorati. Questo è in linea con il requisito RNF-04.

La figura 5.3 riassume l'intera catena, dal tipo di evento al ridisegno del solo livello dei marker.




Figura 5.3: Catena di aggiornamento dei marker. Solo gli eventi conclusivi riavviano l'attesa temporale, e il ridisegno avviene soltanto se l'elenco selezionato è cambiato.

Il controllo della mappa tramite bussola si occupa del riallineamento della vista al valore predefinito dopo una rotazione. Il comando compare soltanto quando si ruota la mappa di oltre due gradi, per questione pratica ed estetica, e la rotazione viene registrata nello stato solo quando si discosta di oltre mezzo grado dall'ultimo valore noto, per non provocare un aggiornamento sulla schermata a ogni fotogramma durante la rotazione. Per far ruotare la mappa a nord, non viene spostata istantaneamente a zero, ma viene interpolata seguendo il percorso più breve. Se la mappa è ruotata di, per esempio, trecentocinquanta gradi, l'orientamento corretto si raggiunge ruotando di dieci gradi in avanti e non di trecentocinquanta all'indietro, e senza un controllo esplicito a livello di codice l'animazione compierebbe il giro lungo. Viene quindi calcolato prima di

essere animato lo scarto basandosi sull'intervallo fra meno e più centottanta gradi, con l'espressione riportata nel listato 2.

```
final double start = _mapController.camera.rotation;
double delta = -start;
delta = ((delta + 180) % 360) - 180;
final double target = start + delta;
```

Listato 2: Calcolo percorso più breve della bussola per puntare a nord.

5.3.2 Algoritmo di clustering dei marker

La funzionalità di clustering è stata riscritta in modo nativo, come discusso al paragrafo 4.1.1, a causa di problemi di compatibilità tra le versioni. Questo serve quando i centri dermatologici si concentrano, per esempio, nelle aree urbane, come nella zona di Milano o di Roma dove decine di marker finiscono a pochi punti di distanza l'uno dall'altro, sovrapponendosi fino a rendere impossibile sia contarli sia selezionarli.

L'approccio adottato è il *grid-based clustering* (clustering a griglia). Lo spazio delle coordinate viene suddiviso in celle quadrate, ogni centro visibile viene assegnato alla cella che lo contiene, e ogni cella non vuota produce un cluster collocato nel baricentro dei propri membri. Le celle con un solo membro danno luogo a un normale marker, quelle con più membri a un cluster (una bolla) che ne riporta il numero.

La dimensione della cella dipende dallo zoom, perché la sovrapposizione è un fenomeno che avviene sullo schermo e non sul territorio: due centri distanti dieci chilometri si sovrappongono in una vista ampia ma sono ben separati in una vista ravvicinata. La formula impiegata è

$$c(z) = \frac{84}{2^z} \tag{5.1}$$

dove z è il livello di zoom corrente e $c(z)$ il lato della cella in gradi. La struttura della formula segue direttamente la relazione esponenziale dello schema slippy map richiamata al paragrafo 2.3: se ogni incremento unitario dello zoom raddoppia il numero di tile per lato, il lato della cella deve dimezzarsi allo stesso modo perché il suo effetto visivo resti invariato.

Le celle sono dunque quadrate in gradi ma leggermente più alte che larghe sullo schermo, con una distorsione che cresce verso nord. La tabella 5.3 riporta i valori a diversi livelli di zoom.

Zoom	**Lato (gradi)**	**Lato N-S**	**Lato E-O**	**Largh. (pt)**	**Alt. (pt)**
6	1,312500	146,1 km	103,3 km	59,7	84,5
9	0,164063	18,3 km	12,9 km	59,7	84,5
12	0,020508	2283 m	1614 m	59,7	84,5
14	0,005127	571 m	404 m	59,7	84,5
16	0,001282	143 m	101 m	59,7	84,5
18	0,000320	36 m	25 m	59,7	84,5

Tabella 5.3: Dimensione della cella di clustering ai vari livelli di zoom. Le distanze in metri e l'altezza in punti sono calcolate alla latitudine di 45 gradi.

Il listato 3 riporta la costruzione dei cluster. L'assegnazione alla cella avviene dividendo le coordinate per il lato e troncando all'intero inferiore. Le celle sono conservate in una struttura associativa a due livelli, indicizzata prima per colonna e poi per riga, e ogni cella non vuota produce un cluster nel baricentro dei propri membri.

```dart
List<_Cluster> _buildClusters(List<dynamic> centers, double zoom) {
  final double cell = 84.0 / math.pow(2, zoom);
  final Map<int, Map<int, List<dynamic>>> grid = {};
  for (final d in centers) {
    final lat = _parseCoordinate(d['lat']);
    final lon = _parseCoordinate(d['lon'] ?? d['lng']);
    if (lat == null || lon == null) continue;
    final gx = (lon / cell).floor();
    final gy = (lat / cell).floor();
    (grid[gx] ??= {}).putIfAbsent(gy, () => []).add(d);
  }
  final clusters = <_Cluster>[];
  grid.forEach((_, col) {
    col.forEach((_, members) {
      double sumLat = 0, sumLon = 0;
      for (final d in members) {
        sumLat += _parseCoordinate(d['lat'])!;
        sumLon += _parseCoordinate(d['lon'] ?? d['lng'])!;
      }
      clusters.add(_Cluster(
        LatLng(sumLat / members.length, sumLon / members.length),
        members,
      ));
    });
  });
  return clusters;
}
```

Listato 3: Costruzione dei cluster a griglia dipendente dallo zoom.

La figura 5.4 riassume il principio con un breve esempio, dove le coordinate sono state riportate in unità di cella per rendere la lettura indipendente dal livello di zoom.




Figura 5.4: Principio clustering a griglia: le celle sono ancorate all'origine delle coordinate e ogni cella non vuota produce un cluster nel baricentro dei propri membri, oppure un marker qualora contenga un solo centro.

La selezione della bolla, per esempio tramite tocco, provoca un avvicinamento di due livelli di zoom, con un limite massimo di diciotto livelli. Questo segue il requisito RF-09, che chiede la scomposizione del clustering negli elementi che lo costituiscono. Due livelli comportano, per l'equazione 5.1, una riduzione del lato della cella a un quarto e quindi la suddivisione della cella di partenza in un massimo di sedici nuove celle.

5.4 Localizzazione e gestione dei permessi

La posizione dell'utente serve a tre cose: centrare la mappa all'apertura, calcolare le distanze e valutare il filtro per raggio. Nessuna delle tre è indispensabile al funzionamento del modulo, di fatto a livello di gestione dei permessi l'applicazione deve restare utilizzabile anche quando la posizione non c'è, come prevede il requisito RF-12.

La schermata riceve la posizione, se questa è già disponibile, e in quel caso si limita ad avviare il flusso di aggiornamento senza alcuna richiesta all'utente; quando invece la posizione sia assente, la richiesta viene rinviata al momento in cui l'utente attiva una funzione che ne ha bisogno, come il ritorno alla propria posizione, la ricerca del centro più vicino o l'elenco dei centri vicini.

La procedura di acquisizione attraversa gli stati riportati nella figura 5.5. Il flusso è suddiviso in quattro casi, ciascuno dei quali richiede una risposta diversa: il servizio di localizzazione del dispositivo può essere disattivato, il permesso può non essere ancora stato richiesto, può essere stato negato una volta, oppure può essere stato negato in modo permanente.




Figura 5.5: Stati attraversati nell'acquisizione della posizione, sia in caso di posizione concessa sia negata.

5.5 Ricerca per indirizzo e geocodifica

La ricerca per indirizzo si appoggia al servizio di geocodifica dell'ecosistema OpenStreetMap descritto al paragrafo 2.3.1. Durante la digitazione il sistema richiede fino a cinque risultati con i dettagli dell'indirizzo, che alimentano l'elenco dei suggerimenti. Alla conferma, con il tasto di invio o con il comando di ricerca, la richiesta utilizza solo il primo risultato e sposta direttamente la viewport.

Per rispettare la politica d'uso del servizio di ricerca, l'interrogazione è quindi rinviata di mezzo secondo dall'ultimo carattere digitato, e ogni nuovo carattere annulla il rinvio in coda e ne programma un altro. Il risultato è che una digitazione continua non produce alcuna richiesta fino alla prima pausa, e che il numero di richieste dipende dal numero di pause invece che dal numero di caratteri. La figura 5.6 mostra il comportamento della digitazione con il rinvio.




Figura 5.6: Comportamento del rinvio sull'input di ricerca: la richiesta parte soltanto quando la digitazione si interrompe per mezzo secondo, quindi il numero di richieste dipende dalle pause e non dai caratteri.

5.6 Filtri e ricerca per prossimità

5.6.1 Distanze geodetiche e filtro per raggio

Il requisito RF-19 chiede che il calcolo delle distanze tenga conto della curvatura terrestre. Trattare latitudine e longitudine come coordinate cartesiane, cioè applicare il teorema di Pitagora ai gradi, produce un errore che dipende dalla latitudine e che alle latitudini italiane è dell'ordine del trenta per cento sulle distanze in direzione est-ovest, perché un grado di longitudine misura circa settantotto chilometri a Milano e centoundici all'equatore. Su un elenco ordinato per distanza un errore di quell'entità non si limita a sbagliare i numeri ma cambia l'ordine dei risultati, ed è quindi visibile all'utente come un centro più lontano collocato prima di uno più vicino.

Il calcolo impiega la funzione di distanza della libreria geografica, che applica la formula dell'emisenoverso [21]. La formula fornisce la lunghezza dell'arco di cerchio massimo fra due punti su una sfera, e per le distanze in gioco in questa applicazione, dell'ordine delle decine o centinaia di chilometri, l'approssimazione sferica è più che adeguata.

La presentazione delle distanze segue tre scaglioni:

- Sotto il chilometro la distanza è espressa in metri arrotondati.
- Fra uno e dieci chilometri viene usato un decimale.
- Oltre i dieci chilometri l'arrotondamento è al chilometro intero.

La figura 5.7 rappresenta i tre scaglioni come fasce adiacenti su un asse, associate ciascuna all'unità di misura e all'azione tipica che il dato suggerisce all'utente.




Figura 5.7: Scaglioni della distanza, con l'unità di misura e l'azione tipica associata a ciascuno.

Il filtro per raggio ammette quattro valori: nessun limite, venticinque, cinquanta e cento chilometri, presentati come scelte a *chip*.

L'attivazione del filtro nasconde quindi i centri oltre il raggio, ne aggiorna la lista, e mostra il cerchio che ne rappresenta l'estensione.

5.6.2 Individuazione del centro più vicino

La funzione che porta l'utente al centro più vicino attraversa entrambi gli insiemi, sia quello remoto che quello personale. Funziona tramite una singola lettura dell'intero elenco, individuando e memorizzando il centro situato alla distanza minore. Una volta individuato il centro, la schermata si sposta su di esso tramite un'animazione di movimento e zoom appropriati, in base alla posizione di entrambi.

5.7 Inserimento dei centri personalizzati

L'inserimento di un centro personalizzato parte da un vincolo di interfaccia dichiarato nel requisito RF-22, ossia che le coordinate non si digitano. Chiedere a un utente di scrivere latitudine e longitudine significa chiedergli un dato che potenzialmente non conosce, in un formato poco intuitivo che potrebbe sbagliare, e per un punto che sta guardando sullo schermo; la posizione viene quindi acquisita dalla mappa.

In base al tipo di situazione, i centri possono essere inseriti nei seguenti modi:

1. Tramite pressione prolungata sulla mappa nel punto desiderato, si apre il modulo assumendo quel punto come posizione.

2. Tramite apertura del modulo dall'elenco dei centri personalizzati e dei preferiti, dove non esiste alcun punto indicato e viene quindi assunto il centro della schermata corrente; il modulo mantiene un comando che riporta la posizione sul centro della mappa, così che l'utente possa spostarsi e poi ottenere il dato.

Successivamente, la validazione è organizzata su due livelli.

1. Il livello dei validatori associati ai singoli campi, che il modulo valuta insieme e che riguardano le proprietà del campo in sé: la denominazione, l'indirizzo e la città sono obbligatori, il numero di telefono deve rispettare il formato nazionale, l'indirizzo di posta elettronica deve essere sintatticamente corretto.

2. Il livello riguardante le condizioni che coinvolgono più campi contemporaneamente, e che un validatore di campo non può formulare: la presenza di almeno un contatto fra telefono e posta elettronica, e la selezione di almeno una patologia. Queste sono verificate al momento della conferma, dopo che il primo livello ha dato esito positivo.

La verifica dei campi avviene mentre l'utente scrive e non soltanto alla conferma. Questo migliora l'esperienza d'uso, in quanto un modulo che segnala tutti gli errori al termine della compilazione obbliga a ricostruire quale campo abbia prodotto quale messaggio, mentre una segnalazione immediata collega l'errore al campo nel momento in cui vi si sta lavorando.

Il controllo sul numero di telefono, riportato nel listato 4, riflette il formato della numerazione italiana.

```dart
String? _validateItalianPhone(String? value) {
  if (value == null || value.trim().isEmpty) return null;
  var cleaned = value.replaceAll(RegExp(r'[^\d]'), '');
  if (cleaned.startsWith('39') && cleaned.length > 10) {
    cleaned = cleaned.substring(2);
  }
  if (cleaned.length < 6 || cleaned.length > 11) {
    return 'Il numero deve avere tra 6 e 11 cifre';
  }
  if (!cleaned.startsWith('0') && !cleaned.startsWith('3') &&
      !cleaned.startsWith('1') && !cleaned.startsWith('8')) {
    return 'Inserisci un numero italiano valido (es. +39 02
    ↪ 12345678)';
  }
  return null;
}
```

Listato 4: Validazione del numero di telefono secondo il formato della numerazione italiana.

La figura 5.8 riassume i tre passi, dall'ingresso della stringa grezza fino all'esito, ed evidenzia il punto in cui il valore vuoto prende un percorso diverso.




Figura 5.8: Validazione del numero di telefono: i tre passi del controllo e il percorso separato previsto per il valore vuoto.

Un valore vuoto restituisce esito positivo, di fatto il telefono è opzionale, ed è la verifica di secondo livello a stabilire che almeno un contatto sia presente. Se il controllo di campo rifiutasse il valore vuoto, un centro con il solo indirizzo di posta elettronica diventerebbe impossibile da salvare.

Ogni centro riceve alla creazione un identificatore ricavato dall'istante di creazione. La modifica di un centro esistente non ne genera uno nuovo ma riscrive la voce con lo stesso identificatore, che è la chiave con cui l'aggiornamento distingue la sostituzione dall'inserimento.

5.8 Integrazione con i servizi del dispositivo

Le azioni che seguono la consultazione, cioè raggiungere un centro, telefonargli, scrivergli o condividerne la scheda, non sono realizzate dall'applicazione ma

delegate ai programmi installati sul dispositivo. La delega avviene componendo un collegamento e chiedendo al sistema operativo di aprirlo con l'applicazione competente.

Per le indicazioni stradali sono previste tre destinazioni, riassunte nella tabella 5.4. La scelta di impiegare collegamenti universali di tipo web, invece degli schemi nativi delle singole applicazioni, ha una conseguenza pratica utile: se l'applicazione è installata il sistema la apre direttamente, mentre se non lo è il collegamento viene aperto dal browser, che mostra la stessa mappa. Con uno schema nativo il secondo caso produrrebbe un errore.

Destinazione	**Disponibilità**	**Trattamento del mezzo di trasporto**
Google Maps	entrambe le piattaforme	Automobile, piedi, mezzi pubblici e bicicletta, tutti trasmessi
Waze	entrambe le piattaforme	Non previsto dal collegamento: si avvia con la modalità predefinita
Apple Maps	solo iOS	Automobile, piedi e mezzi pubblici; la bicicletta ricade sull'automobile


Tabella 5.4: Destinazioni di navigazione e trattamento del mezzo di trasporto selezionato.

Per la chiamata e per l'indirizzo di posta elettronica il collegamento è composto da schemi dedicati, e la richiesta si arresta all'apertura del programma con il recapito già inserito, successivamente la conferma resta all'utente.

La condivisione compone un testo con la denominazione, l'indirizzo, il recapito telefonico quando presente e un collegamento alla posizione sulla mappa, e lo consegna al pannello di condivisione del sistema.


5.9 Il modulo in esecuzione

Le figure 5.9 e 5.10 mostrano il modulo in funzione su dispositivo Android, e permettono di verificare visivamente alcune delle scelte descritte nelle pagine precedenti.



(a) Cluster (b) Filtro per raggio (c) Centri vicini

Figura 5.9: Vista cartografica: cluster numerati, cerchio del filtro per raggio ed elenco ordinato per distanza.



(a) Scheda (b) Percorso (c) Inserimento (d) Centri propri

Figura 5.10: Pannelli modali: scheda della struttura, scelta del mezzo e dell'applicazione di navigazione, modulo di inserimento ed elenco dei centri personalizzati.

Capitolo 6

Testing

6.1 Strategia di testing

I dati arrivano da servizi terzi, la posizione arriva dal sistema operativo, le azioni finali vengono eseguite da altre applicazioni, e la resa cartografica dipende da immagini scaricate dalla rete. È opportuno sottoporre a test ciascuno di questi elementi.

La strategia adottata parte quindi da una domanda: che cosa sia verificabile in modo affidabile e ripetibile senza un dispositivo collegato e senza dipendere dalla rete. Sono quindi implementate due tipologie di verifica, riassunte nella tabella 6.1.

Livello	**Strumento**	**Elemento verificato**
Unit Testing	Framework di test	Serializzazione dei centri personalizzati, lettura e scrittura dell'archivio, calcolo delle distanze geodetiche
Test manuali	Dispositivo ed emulatore	Permessi di posizione, cluster, delega alle applicazioni esterne, comportamento senza rete

Tabella 6.1: Verifiche effettuate e rispettivo elemento coinvolto.

Gli *unit test* (test unitari) non richiedono alcun ambiente grafico e si eseguono in pochi secondi se non meno; i test manuali sono i più lunghi e sono stati riservati a ciò che i primi non possono coprire.

6.2 Unit test sulla logica applicativa

La tabella 6.2 elenca gli Unit Test con esito e requisito a cui ciascuno si riferisce.

N.	Caso di test	Esito
Serializzazione dei centri personalizzati (RF-25)		
1	La conversione in JSON e il valore letto contengono tutti i campi	Superato
2	I campi vuoti opzionali o di soli spazi diventano *null*	Superato
3	In assenza dell'elenco delle patologie vengono assegnate entrambe	Superato
4	Coordinate mancanti vengono azzerate senza sollevare errori	Superato
5	La copia con modifica altera solamente i campi richiesti e conserva l'identificatore	Superato
Archiviazione locale dei centri personalizzati (RF-25, RNF-08)		
6	Un archivio vuoto restituisce un elenco vuoto	Superato
7	Scrittura e successiva lettura mantengono i centri e nell'ordine corretto	Superato
8	Un contenuto corrotto non propaga l'errore e restituisce un elenco vuoto	Superato
9	Un documento JSON valido ma di forma diversa da un elenco viene ignorato	Superato
Calcolo geodetico delle distanze (RF-18, RF-19)		
10	La distanza Milano-Roma corrisponde al valore noto	Superato
11	La distanza di un punto da se stesso è nulla	Superato
12	La distanza è simmetrica rispetto agli estremi	Superato

Tabella 6.2: Unit Test logica applicativa.

6.3 Verifiche manuali

Ciò che non è stato possibile verificare tramite i test automatici è stato collaudato manualmente su emulatore Android. La tabella 6.3 riporta gli scenari testati con il proprio esito.

Scenario	Comportamento atteso	Esito
Permesso concesso	La mappa viene centrata sulla posizione e viene seguita dall'indicatore durante lo spostamento	Superato
Permesso negato una volta	L'applicazione resta utilizzabile sulla schermata predefinita e la richiesta può essere ripresentata	Superato
Permesso negato in modo permanente	Compare il collegamento alle impostazioni dell'applicazione	Superato
Localizzazione disattivata	Compare il collegamento alle impostazioni di sistema, diverso dal precedente	Superato
Avvio senza rete con cache presente	I marker compaiono dai dati conservati, senza avviso di errore	Superato
Avvio senza rete e senza cache	Compare l'avviso di errore ed è disponibile il comando di aggiornamento	Superato
Cluster in area urbana	I cluster riportano il numero corretto e si scompongono all'avvicinamento	Superato
Spostamento continuo della viewport	I marker si aggiornano al termine del gesto e non durante	Superato
Delega a navigatore, telefono e posta	Si apre l'applicazione selezionata con il dato precompilato	Superato
Apertura della tastiera nella barra di ricerca	I comandi vengono nascosti e la mappa non si ridimensiona	Superato

Tabella 6.3: Scenari verificati manualmente su Android e relativo esito.

Capitolo 7

Conclusioni

7.1 Risultati raggiunti

Il lavoro ha prodotto una mappa funzionante, che raccoglie da elenchi pubblici i centri dermatologici dedicati alla dermatite atopica e alla psoriasi, li mostra su una mappa interattiva con clustering dinamico dei marker, li filtra per patologia e per distanza, li integra con voci inserite a mano e salvate sul dispositivo, e delega ai programmi installati le azioni che seguono la consultazione come, per esempio, la creazione del percorso.

Rispetto alla domanda da cui il lavoro è partito, cioè dove si trovi il centro più vicino che segue una determinata patologia e come raggiungerlo, la risposta è ora ottenibile con due tocchi a partire dall'apertura della schermata, rispetto alla ricerca manuale degli elenchi o di diverse mappe online. Il contributo non sta nei dati, che restano quelli censiti da altri, ma nel modo in cui vengono interrogati: per prossimità, in un unico posto.

Fra i risultati va contato anche il sistema di verifica, con dodici unit test superati sulla serializzazione, persistenza e sul calcolo geodetico.

A livello personale, il lavoro ha avuto un valore che merita di essere menzionato. La scelta iniziale di rinunciare a una piattaforma di mappe commerciale, motivata al paragrafo 4.1.1 da ragioni di costo e di riproducibilità, ha comportato la necessità di costruire a mano funzioni che quella piattaforma avrebbe fornito comprese nel prezzo. Di conseguenza, il modulo dell'algoritmo di clustering del paragrafo 5.3.2 e i ragionamenti annessi esistono perché quella funzione non era disponibile.

7.2 Criticità e limiti attuali

I limiti che restano sono riconducibili a due punti.

1. La cache degli elenchi non ha una scadenza, per cui i dati mostrati restano quelli dell'ultimo *download* finché l'utente non richiede esplicitamente un aggiornamento, come discusso al paragrafo 4.3.2.

2. Il modulo dipende dagli elenchi pubblici di terzi, sui quali non si ha controllo né sul formato né sulla loro disponibilità. Le opzioni migliori valutate per rimuovere questi limiti sono tema del paragrafo 7.3.

7.3 Sviluppi futuri

Le opzioni di sviluppo future che sembrano più opportune non sono l'aggiunta di nuove funzioni, ma la rimozione dei limiti individuati nel paragrafo precedente. Le tre che seguono sono ordinate per rapporto di beneficio/costo.

7.3.1 Un livello intermedio di normalizzazione

L'intervento con l'effetto più ampio consiste nell'integrare fra le sorgenti pubbliche e l'applicazione un servizio proprio (come un *middleware* o un'*API*), che interroghi periodicamente gli elenchi originali, ne normalizzi il contenuto una volta ed esponga al client un unico formato stabile.

Un servizio di questo genere risolverebbe tre limiti distinti:

1. Renderebbe superflue le catene di alias nel codice, perché l'applicazione riceverebbe record già omogenei e i nomi dei campi resterebbero confinati nel servizio.

2. Sul lato del servizio permetterebbe di riconoscere i cambiamenti di formato delle sorgenti, che oggi si manifestano soltanto sul dispositivo dell'utente e sotto forma di elenco vuoto o malformato.

3. Ridurrebbe drasticamente le richieste dirette ai servizi pubblici, in quanto le interrogazioni verrebbero effettuate da un solo ente a intervalli regolari invece che da ciascuna copia dell'applicazione.

7.3.2 Sincronizzazione fra dispositivi

I centri inseriti dall'utente vivono ad oggi soltanto sul dispositivo su cui sono stati creati. Cambiando telefono vengono persi, e non esiste modo di consultarli da un secondo dispositivo. Una sincronizzazione remota risolverebbe entrambi i problemi, e a livello tecnico sarebbe integrabile con la base di dati già esistente. Di fatto i centri personalizzati hanno già una rappresentazione tipizzata, una serializzazione simmetrica e un identificatore stabile, ossia i tre requisiti principali di un tale sistema.

Rimarrebbe comunque un aspetto delicato: non tanto la sincronizzazione in sé, quanto ciò che essa comporta sul piano della riservatezza. L'applicazione, nella versione attuale, non richiede alcuna registrazione e non trasmette all'esterno alcun dato personale, come stabiliscono i requisiti RNF-10 e RNF-11; l'elenco dei centri dermatologici che una persona salva è un'informazione da cui si potrebbe presumere la sua condizione di salute, e trasferirla su un servizio remoto la trasforma in un dato sanitario personale custodito da terzi, con le conseguenze normative che ne derivano. Una sincronizzazione realizzata senza affrontare questo punto peggiorerebbe l'applicazione invece di migliorarla, e la direzione corretta sarebbe una cifratura eseguita sul dispositivo con una chiave che il servizio non possiede, in modo che il servizio conservi dati che non è in grado di leggere nemmeno in caso esso venisse violato. Si tratterebbe di crittografia *end-to-end* basata su protocolli e standard moderni.

7.3.3 Percorsi

Tutte le distanze mostrate dal modulo sono geodetiche (sono corrette in base alla curvatura terrestre), limitazione discussa al paragrafo 5.6.1. L'introduzione di un servizio di *routing* permetterebbe di ordinare i centri per il tempo di viaggio effettivo invece che per distanza in linea d'aria, grandezza a cui l'utente è realmente interessato.

Sitografia

[1] Antonello Galipò. *latlong2. A Dart library for common latitude and longitude calculations*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/latlong2 (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 31).

[2] Baseflow. *geolocator. Geolocation plugin for Flutter*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/geolocator (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 31).

[3] Dart team. *http. A composable API for making HTTP requests in Dart*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/http (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 31).

[4] Dermatopia. *Cerca il Centro Dermatite Atopica*. 2026. URL: https://www.dermatopia.it/cerca-centro (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. alle pp. 1, 6).

[5] Fleaflet. *flutter_map documentation*. 2026. URL: https://docs.fleaflet.dev (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 8).

[6] Fleaflet. *flutter_map. A versatile mapping package for Flutter*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/flutter_map (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. alle pp. 8, 31).

[7] Flutter Community. *share_plus. Flutter plugin for sharing content*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/share_plus (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 31).

[8] Flutter Community. *shared_preferences. Persistent key-value store for Flutter*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/shared_preferences (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 31).

[9] Flutter Community. *url_launcher. Flutter plugin for launching a URL*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/url_launcher (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 31).

[10] Google. *Dart programming language*. 2026. URL: https://dart.dev (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. alle pp. 9, 30).

[11] Google. *Flutter documentation*. 2026. URL: https://docs.flutter.dev (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. alle pp. 9, 30).

[12] Google. *Google Maps Platform. Prezzi*. 2026. URL: https://mapsplatform.google.com/pricing/ (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 7).

[13] Google. *Material Design 3*. 2026. URL: https://m3.material.io (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. alle pp. 10, 30).

[14] Christopher E. M. Griffiths e Jonathan N. W. N. Barker. *Pathogenesis and clinical features of psoriasis*. The Lancet, 370(9583):263–271. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)61128-3. Scheda PubMed PMID: 17658397. 2007. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17658397/ (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. alle pp. 1, 5).

[15] Mapbox. *Mapbox Pricing*. 2026. URL: https://www.mapbox.com/pricing (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 7).

[16] Ministero della Salute. *Piano Nazionale della Cronicità*. Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, Roma. Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 settembre 2016. 2016. URL: https://politichecoesione.governo.it/media/2873/allegato-4-piano-nazionale-cronicita.pdf (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. alle pp. 1, 6).

[17] OpenStreetMap Foundation. *Copyright and License*. 2026. URL: https://www.openstreetmap.org/copyright (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 8).

[18] OpenStreetMap Foundation. *Nominatim Usage Policy*. 2026. URL: https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/ (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 9).

[19] OpenStreetMap Foundation. *Tile Usage Policy*. 2026. URL: https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/ (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 8).

[20] OpenStreetMap Wiki. *Slippy map tilenames*. 2026. URL: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 9).

[21] Chris Veness. *Calculate distance and bearing between two Latitude/Longitude points using haversine formula*. Movable Type Scripts. Riporta la formula dell'emisenoverso descritta da R. W. Sinnott, Sky and Telescope 68(2):159, 1984. 2022. URL: https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 43).

[22] Vicini di Pelle. *Centri per la psoriasi e l'artrite psoriasica*. 2026. URL: https://www.vicinidipelle.it (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. alle pp. 1, 6).

[23] Stephan Weidinger e Natalija Novak. *Atopic dermatitis*. The Lancet, 387(10023):1109–1122. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)00149-X. Scheda PubMed PMID: 26377142. 2016. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26377142/ (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. alle pp. 1, 5).

[24] World Health Organization. *Global report on psoriasis*. Ginevra: World Health Organization. ISBN: 978-92-4-156518-9. 48 pp. 2016. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565189 (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 1).