

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE

CORSO DI STUDIO TRIENNALE IN
INFORMATICA

Progettazione e sviluppo di un'applicazione mobile cross-platform in Flutter per la geolocalizzazione e la gestione personalizzata di centri dermatologici

Relatore:

Prof. Ignazio Gallo

Tesi di Laurea di:

Gabriele Caretti

Matricola 756564

Correlatori:

Andrea Carugno, Mattia Gatti

Anno accademico:

2025/2026

Indice

1 Introduzione **1**

1.1 Contesto 1

1.2 Obiettivi del Progetto 2

1.3 Struttura della Tesi 3

2 Stato dell'Arte **5**

2.1 Inquadramento Clinico 5

2.1.1 Dermatite Atopica e Psoriasi: Caratteristiche e Differenze 5

2.1.2 Il Percorso di Cura e il Ruolo dei Centri Specialistici . . 6

2.2 Strumenti Esistenti per la Ricerca di Centri Dermatologici . . . 6

2.2.1 I Portali Dermatopia e Vicini di Pelle 6

2.2.2 Limiti degli Strumenti Attuali 7

2.3 Piattaforme Cartografiche per Applicazioni Mobili 7

2.3.1 Geocodifica e Ricerca per Indirizzo 9

2.4 Framework per lo Sviluppo Cross-Platform 10

3 Analisi dei Requisiti **11**

3.1 Attori e Destinatari del Sistema 11

3.2 Requisiti Funzionali 12

3.3 Requisiti Non Funzionali 15

3.4 Casi d'Uso 17

4 Progettazione **25**

4.1 Architettura del Sistema 25

4.1.1 Scelta Tecnologica: Il Framework Flutter e Dart 27

4.1.2 Pattern Architetturale e Gestione Stato 28

4.2 Progettazione dell'Interfaccia 30

4.2.1 Flusso di Navigazione e Mappa dell'App 30

4.2.2 Progettazione del Modulo Mappa e del Filtraggio 31

4.3 Modello dei Dati e Persistenza 33

4.3.1 Rappresentazione e Normalizzazione 33

4.3.2 Strategia di Cache e Funzionamento Offline 36

5 Sviluppo **39**

5.1 Ambiente di Sviluppo e Librerie Utilizzate 39

5.2 Acquisizione e Normalizzazione dei Dati 41

5.2.1 Interrogazione delle Sorgenti e Ricaduta 41

5.2.2 Normalizzazione dei Record 43

5.2.3 Conservazione sul Dispositivo 44

5.3 Resa Cartografica e Gestione dei Segnaposti 46

5.3.1 Livelli, Segnaposti e Controlli di Vista 46

5.3.2 Algoritmo di Raggruppamento dei Segnaposti 49

5.4 Localizzazione e Gestione dei Permessi 53

5.5 Ricerca per Indirizzo e Geocodifica 55

5.6 Filtri e Ricerca per Prossimità 56

5.6.1 Distanze Geodetiche e Filtro per Raggio 56

5.6.2 Individuazione del Centro più Vicino 58

5.7 Inserimento dei Centri Personalizzati 59

5.8 Integrazione con i Servizi del Dispositivo 61

5.9 Il Modulo in Esecuzione 63

6 Testing e Validazione **65**

6.1 Strategia di Testing 65

6.2 Test Unitari sulla Logica Applicativa 66

6.3 Test di Interfaccia sul Modulo di Inserimento 68

6.4 Verifiche Manuali e Compatibilità 71

7 Conclusioni **73**

7.1 Risultati Raggiunti 73

7.2 Criticità e Limiti Attuali 76

7.3 Sviluppi Futuri 78

7.3.1 Un Livello Intermedio di Normalizzazione 78

7.3.2 Sincronizzazione fra Dispositivi 79

7.3.3 Percorsi Reali e Cartografia Non Raster 79

Bibliografia **81**

Sitografia **82**

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto

La dermatite atopica e la psoriasi condividono una caratteristica che, dal punto di vista informatico, pesa più di quanto si potrebbe pensare: non guariscono. Sono patologie infiammatorie croniche recidivanti, in cui fasi di remissione e fasi di riacutizzazione si alternano nel corso di anni o di decenni [7, 1]. Chi ne è affetto non ha bisogno di una visita isolata, ma di un percorso: controlli periodici, aggiustamenti della terapia topica o sistemica e, in una parte dei casi, trattamenti biologici che possono essere prescritti soltanto da strutture autorizzate.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel rapporto globale dedicato alla psoriasi, ha riconosciuto esplicitamente il ritardo diagnostico e la difficoltà di accesso alle cure specialistiche come problemi di salute pubblica, non come semplici disagi organizzativi [8]. In Italia il Piano Nazionale della Cronicità muove nella stessa direzione, quando individua nella continuità assistenziale e nella presa in carico territoriale i due assi su cui intervenire [3].

Tradotto in una domanda concreta, quella che un paziente si pone davvero: dove si trova il centro più vicino che segue la mia patologia, e come ci arrivo? La risposta esiste, ma è distribuita. Le strutture di riferimento sono censite, però l'informazione vive in elenchi separati, ciascuno con la propria organizzazione e i propri criteri di aggiornamento. Due portali in particolare raccolgono i centri italiani dedicati alla dermatite atopica e alla psoriasi [13, 31], e sono un punto di partenza serio; restano tuttavia pagine web pensate per essere lette su un monitor, dove la ricerca procede per regione o per provincia e la distanza dall'utente non è una grandezza che il sistema conosca.

Uno smartphone, invece, quella grandezza la conosce. Sa dove si trova, sa

disegnare una mappa, sa aprire il navigatore, sa avviare una telefonata, e sa conservare dei dati per quando la rete non c'è. Da questa asimmetria nasce il lavoro descritto nelle pagine che seguono: un'applicazione mobile che prende dati già pubblici e li rende interrogabili nel modo in cui la domanda viene formulata, cioè per posizione.

1.2 Obiettivi del Progetto

L'obiettivo generale è la progettazione e la realizzazione di un'applicazione mobile cross-platform, sviluppata con il framework Flutter, che permetta di individuare su mappa i centri dermatologici italiani dedicati alla dermatite atopica e alla psoriasi, e di integrarli con voci inserite dall'utente. In termini più operativi, il progetto si è dato i seguenti obiettivi:

- acquisire l'elenco dei centri da sorgenti pubbliche già esistenti, senza richiedere la costruzione di un archivio proprietario e senza duplicare un lavoro di censimento già svolto da altri;
- normalizzare dati provenienti da servizi con schemi diversi in un'unica rappresentazione interna coerente, gestendo i casi di record incompleti o malformati;
- visualizzare i centri su una mappa interattiva, con un raggruppamento automatico dei segnaposto che mantenga la scena leggibile anche quando le strutture sono concentrate nella stessa area urbana;
- consentire il filtraggio per patologia e per raggio di distanza dalla posizione dell'utente, con l'ordinamento dei risultati per distanza geodetica;
- offrire una ricerca per indirizzo o per località, appoggiandosi a un servizio di geocodifica;
- permettere all'utente di salvare i centri di interesse tra i preferiti e di inserire, modificare ed eliminare centri propri, conservati localmente sul dispositivo;
- integrare le azioni che seguono la consultazione, cioè l'avvio della navigazione verso il centro, la chiamata telefonica, l'invio di una email e la condivisione della scheda;

- garantire un funzionamento accettabile in assenza di connessione, attraverso una cache persistente dell'ultimo elenco scaricato.

Vale la pena dichiarare anche ciò che il progetto non si propone di fare, perché delimitare il perimetro è parte del lavoro di analisi. L'applicazione non formula diagnosi e non esprime valutazioni cliniche: si limita a mostrare dove sono le strutture e a fornirne i contatti. Non prevede autenticazione né profili utente, e di conseguenza non trasmette all'esterno alcun dato personale. Non include un backend proprietario, scelta di cui nel capitolo 7 discuto costi e conseguenze.

1.3 Struttura della Tesi

Il capitolo 2 inquadra il problema, prima dal lato clinico e poi dal lato tecnologico: esamina gli strumenti già disponibili per cercare un centro dermatologico e ne individua i limiti, confronta le piattaforme cartografiche utilizzabili in ambito mobile e motiva la scelta del framework di sviluppo.

Il capitolo 3 formalizza attori, requisiti funzionali e requisiti non funzionali, e li raccoglie in un diagramma dei casi d'uso corredato dalle schede dei tre scenari principali.

Il capitolo 4 descrive l'architettura a livelli dell'applicazione, la strategia di gestione dello stato, l'impianto dell'interfaccia e il modello dei dati adottato per riconciliare sorgenti eterogenee.

Il capitolo 5 è la parte più estesa e ripercorre l'implementazione: acquisizione dei dati con endpoint di riserva, normalizzazione, persistenza, resa cartografica, algoritmo di raggruppamento dei segnaposto, macchina a stati dei permessi di localizzazione, ricerca per indirizzo, filtri e integrazione con i servizi esterni del dispositivo.

Il capitolo 6 riporta la strategia di verifica e i risultati dei test automatici, incluso un difetto dell'interfaccia emerso proprio durante la loro scrittura. Il capitolo 7 tira le somme, elenca i limiti che restano aperti e indica le direzioni di sviluppo che mi sembrano più sensate.

Il percorso logico dei capitoli, in cui ciascuno prepara le basi del successivo, è riassunto nella figura 1.1.




Figura 1.1: Struttura della tesi: l'ordine dei capitoli segue il percorso del lavoro, dalla definizione del problema al bilancio conclusivo.

Capitolo 2

Stato dell'Arte

2.1 Inquadramento Clinico

2.1.1 Dermatite Atopica e Psoriasi: Caratteristiche e Differenze

Un'applicazione che filtra i centri per patologia deve sapere perché quel filtro serve. Dermatite atopica e psoriasi vengono spesso accostate, e in effetti hanno in comune la cronicità, la componente infiammatoria e un impatto sulla qualità della vita che va oltre il sintomo cutaneo; i meccanismi che le sostengono, però, sono distinti, e distinti sono i percorsi terapeutici.

La dermatite atopica è caratterizzata da un difetto della barriera cutanea associato a una risposta immunitaria di tipo 2. Esordisce tipicamente nell'infanzia, si manifesta con lesioni eczematose e prurito intenso, e ha un andamento fortemente stagionale [7]. La psoriasi ha un profilo immunologico differente, dominato dall'asse interleuchina 23 e linfociti T helper 17, si presenta con placche eritematose a desquamazione argentea e, in una quota rilevante di pazienti, si accompagna a manifestazioni articolari e a comorbilità di tipo metabolico e cardiovascolare [1].

La conseguenza organizzativa è che le due patologie non vengono seguite necessariamente dalle stesse strutture. Alcuni ambulatori sono dedicati a una sola delle due, altri a entrambe, e la specializzazione si riflette sui farmaci disponibili e sui protocolli di monitoraggio. Un elenco che non distingua i due casi costringe l'utente a verificare struttura per struttura, che è esattamente il lavoro che si vorrebbe evitargli. Per questo, nel modello dei dati descritto al paragrafo 4.3.1, la patologia trattata è un attributo di prima classe del centro e non un'annotazione testuale.

2.1.2 Il Percorso di Cura e il Ruolo dei Centri Specialistici

Nelle forme moderate e severe la gestione esce dall'ambito della medicina generale. I farmaci biologici e le piccole molecole di più recente introduzione richiedono una prescrizione specialistica, esami di monitoraggio periodici e, in Italia, l'erogazione attraverso centri individuati a livello regionale. Questo genera una geografia particolare: le strutture non sono distribuite in modo uniforme sul territorio, e la distanza dal centro più vicino diventa un fattore che incide sull'aderenza alla terapia.

Il Piano Nazionale della Cronicità individua nella frammentazione informativa uno degli ostacoli alla presa in carico [3]. È una frammentazione che l'utente percepisce in modo molto concreto, sotto forma di elenchi da confrontare a mano. Ridurre quel confronto a un'unica vista ordinata per distanza è l'obiettivo minimo che un'applicazione come questa deve raggiungere per essere utile.

2.2 Strumenti Esistenti per la Ricerca di Centri Dermatologici

2.2.1 I Portali Dermatopia e Vicini di Pelle

Nel panorama italiano due iniziative si distinguono per completezza. La prima, Dermatopia, espone un elenco di centri dermatologici attraverso un servizio web pubblico [13]. La seconda, Vicini di Pelle, è un progetto divulgativo dedicato alla psoriasi che pubblica una mappa delle strutture di riferimento, costruita sopra un plugin cartografico per WordPress [31].

Entrambe risolvono la parte difficile del problema, cioè il censimento. Raccogliere e mantenere aggiornato un elenco di strutture sanitarie è un lavoro redazionale continuo, che nessuna tesi triennale potrebbe replicare con la stessa affidabilità. Per questa ragione il progetto non tenta di costruire un archivio proprio: assume queste sorgenti come dato di partenza e concentra il proprio contributo su ciò che manca a valle, cioè l'accesso mobile e georeferenziato.

2.2.2 Limiti degli Strumenti Attuali

Dall'analisi dei due portali emergono alcuni limiti ricorrenti, che hanno orientato in modo diretto i requisiti del capitolo 3.

La navigazione è organizzata per suddivisione amministrativa e non per prossimità. L'utente sceglie una regione o una provincia e ottiene un elenco; se abita al confine tra due province, deve ripetere la ricerca. La domanda originaria, cioè quale sia il centro più vicino, non ha una risposta diretta.

La posizione dell'utente non viene utilizzata. Nessuno dei due strumenti chiede o impiega le coordinate del dispositivo, quindi non esiste ordinamento per distanza né filtro per raggio.

L'esperienza su schermo piccolo è penalizzata. Le tabelle a più colonne richiedono scorrimento orizzontale, e le azioni successive alla consultazione, come chiamare la struttura o avviare la navigazione, richiedono la copia manuale del dato.

Non esiste alcun funzionamento offline. Ogni consultazione richiede una connessione attiva, condizione non garantita quando la ricerca avviene in viaggio.

Infine, non è previsto alcun contributo da parte dell'utente. Se il proprio dermatologo di riferimento non compare nell'elenco, non c'è modo di annotarlo e ritrovarlo insieme agli altri. Questa osservazione ha portato alla funzionalità dei centri personalizzati, che nella versione realizzata convivono con quelli remoti nella stessa mappa e negli stessi filtri.

2.3 Piattaforme Cartografiche per Applicazioni Mobili

La scelta del fornitore cartografico condiziona costi, vincoli di licenza e struttura del codice, quindi va affrontata prima di scrivere l'applicazione. Ho valutato tre alternative.

La prima è Google Maps Platform, integrabile in Flutter attraverso un plugin ufficiale. Offre la qualità cartografica più alta e servizi accessori maturi, ma richiede una chiave API associata a un profilo di fatturazione e adotta un modello

a consumo, con una soglia mensile gratuita oltre la quale ogni caricamento di mappa viene tariffato [21]. Per un'applicazione senza modello di ricavo, il rischio è di trovarsi con un costo che cresce insieme al numero di utenti.

La seconda è Mapbox, che propone cartografia vettoriale personalizzabile e un modello di prezzo analogo, basato su un numero di caricamenti mensili gratuiti e su tariffe successive [25]. La qualità dello stile è notevole, ma restano la dipendenza da un fornitore commerciale e la necessità di un token.

La terza è OpenStreetMap, i cui dati sono distribuiti con licenza Open Database License e richiedono soltanto l'attribuzione [27]. In Flutter la resa è affidata a `flutter_map`, una libreria della comunità che disegna livelli di tasselli senza vincolarsi a un fornitore specifico [15, 14]. Non serve una chiave, non serve un profilo di fatturazione, e la sorgente dei tasselli può essere sostituita modificando un URL.

Criterio	**Google Maps**	**Mapbox**	**OSM con flutter_map**
Costo di esercizio	a consumo oltre la soglia gratuita	a consumo oltre la soglia gratuita	nessun costo diretto
Credenziali richieste	chiave API con fatturazione attiva	token di accesso	nessuna
Licenza dei dati	proprietaria	proprietaria	ODbL con attribuzione
Personalizzazione dei segnaposto	vincolata al plugin nativo	buona	totale, sono widget Flutter
Sostituibilità del fornitore	bassa	bassa	alta
Vincoli d'uso	contrattuali	contrattuali	policy di utilizzo dei tasselli

Tabella 2.1: Confronto tra le piattaforme cartografiche valutate per il progetto.

La decisione è caduta su OpenStreetMap con `flutter_map`. Il fattore determinante non è stato soltanto il costo, ma il fatto che i segnaposto siano widget Flutter a tutti gli effetti: questo permette di costruire il raggruppamento dinamico descritto al paragrafo 5.3.2 con gli stessi strumenti usati per il resto dell'interfaccia, senza passare attraverso un livello nativo.

La contropartita esiste ed è duplice. I tasselli pubblici di OpenStreetMap sono forniti a titolo gratuito e la relativa policy vieta usi massivi, impone

di identificare l'applicazione richiedente e richiede di rispettare la cache [29]: sono vincoli che vanno onorati e che diventerebbero un limite se l'applicazione crescesse in numero di utenti. In secondo luogo, la resa grafica dei tasselli raster è meno rifinita di quella vettoriale offerta dai concorrenti commerciali.

Sul piano tecnico la resa segue lo schema *slippy map*: la superficie terrestre è proiettata secondo Web Mercator e suddivisa, a ogni livello di zoom, in una griglia di immagini quadrate indicizzate da tre valori, cioè zoom, colonna e riga [30]. Ogni incremento unitario dello zoom raddoppia il numero di tasselli per lato, come illustrato nella figura 2.1. Questa relazione esponenziale non è un dettaglio confinato al livello di rendering: torna, come si vedrà, nella formula che dimensiona le celle dell'algoritmo di raggruppamento.




Figura 2.1: Schema slippy map: la stessa porzione di territorio ai livelli di zoom successivi, con un tassello evidenziato per ciascuno. Ogni incremento unitario dello zoom raddoppia il numero di tasselli per lato, e ogni tassello è individuato dagli indici di zoom, colonna e riga.

2.3.1 Geocodifica e Ricerca per Indirizzo

Una mappa senza barra di ricerca è utile soltanto a chi già sa dove guardare. Serve quindi una geocodifica diretta, cioè la traduzione di un testo libero in coordinate. Nell'ecosistema OpenStreetMap questo servizio è offerto da Nominatim, che espone un endpoint di ricerca con risposta in formato JSON.

Anche qui valgono vincoli precisi, dichiarati nella policy di utilizzo: al massimo una richiesta al secondo, obbligo di identificare l'applicazione, divieto di geocodifica massiva e invito esplicito a memorizzare i risultati per non ripetere interrogazioni identiche [28]. Sono condizioni che influenzano la progettazione dell'interfaccia più di quanto sembri: un campo di ricerca che interrogasse il servizio a ogni carattere digitato violerebbe la policy dopo poche lettere. La soluzione adottata, un ritardo di stabilizzazione sull'input descritto al paragrafo 5.5, nasce da questo vincolo e non da una preferenza estetica.

2.4 Framework per lo Sviluppo Cross-Platform

Il requisito di una singola base di codice per Android e iOS restringe il campo. Lo sviluppo nativo separato, con Kotlin e Swift, resta la soluzione con il migliore accesso alle API di sistema, ma comporta due implementazioni parallele dell'intera interfaccia, un costo non giustificabile in un progetto di queste dimensioni.

React Native adotta un approccio a componenti nativi pilotati da JavaScript [26], ed è una scelta solida quando si dispone già di competenze nell'ecosistema web. Flutter segue una strada diversa: compila codice Dart in binario nativo e disegna l'interfaccia con un proprio motore grafico, ottenendo un controllo completo sul risultato visivo e un comportamento uniforme sulle due piattaforme [20, 19].

Per questo progetto Flutter presentava due vantaggi che pesavano più degli altri. Il primo è il controllo totale sul disegno, indispensabile quando i segnaposto della mappa devono cambiare forma e dimensione in funzione del livello di zoom. Il secondo è la disponibilità di Material 3 come sistema di design già implementato [22], che ha permesso di ottenere un'interfaccia coerente senza costruire da zero i componenti. A questi si aggiunge un ecosistema di pacchetti che copre con precisione le esigenze del progetto, dalla geolocalizzazione alla persistenza locale, elencati nel dettaglio al paragrafo 5.1.

Capitolo 3

Analisi dei Requisiti

3.1 Attori e Destinatari del Sistema

Il destinatario dell'applicazione è una sola figura, e conviene descriverla con precisione perché da lei dipendono quasi tutte le scelte di interfaccia. Si tratta di una persona affetta da dermatite atopica o psoriasi, oppure di un familiare che la assiste, che deve individuare una struttura specialistica raggiungibile. Non ha competenze informatiche particolari, usa l'applicazione su uno smartphone e spesso in mobilità, quindi con una sola mano e in condizioni di attenzione parziale. Non è un operatore sanitario: non inserisce dati clinici e non ha bisogno di funzioni di refertazione.

Da questo profilo derivano due conseguenze operative. La prima è che nessuna funzione può richiedere una registrazione, perché ogni passaggio in più tra l'apertura dell'applicazione e la risposta alla domanda *dove è il centro più vicino* è un passaggio che riduce l'utilità dello strumento. La seconda è che i controlli devono essere collocati nella metà inferiore dello schermo, dove il pollice arriva senza cambiare presa.

Accanto all'attore primario operano diversi sistemi esterni, che nella terminologia UML sono attori secondari: non hanno intenzioni, ma il sistema dipende da loro e deve prevedere il caso in cui non rispondano.

Attore	Tipo	Ruolo nel sistema
Utente	primario	Consulta la mappa, applica i filtri, gestisce preferiti e centri propri, avvia le azioni di contatto e navigazione.
Servizio elenco centri	secondario	Fornisce l'elenco dei centri dermatologici tramite endpoint HTTP pubblici. Il sistema ne interroga due, uno principale e uno di riserva.
Servizio di geocodifica	secondario	Traduce il testo digitato dall'utente in coordinate geografiche.
Server dei tasselli	secondario	Fornisce le immagini cartografiche che compongono la mappa.
Sistema operativo	secondario	Espone la posizione del dispositivo e media la concessione del relativo permesso.
Applicazioni esterne	secondario	Ricevono le richieste di navigazione, chiamata, invio email e condivisione.

Tabella 3.1: Attori del sistema e rispettivo ruolo.

3.2 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali sono raccolti nella tabella 3.2, raggruppati per area. La colonna di priorità distingue i requisiti obbligatori, senza i quali l'applicazione non assolve al proprio scopo, da quelli desiderabili, che migliorano l'esperienza ma la cui assenza non compromette il funzionamento.

ID	Descrizione	Priorità
Acquisizione e persistenza dei dati		
RF-01	Il sistema deve scaricare l'elenco dei centri dermatologici da un servizio remoto pubblico.	Obbligatorio
RF-02	In caso di errore o di risposta non valida dal servizio principale, il sistema deve interrogare automaticamente un endpoint di riserva.	Obbligatorio
RF-03	Il sistema deve normalizzare i record provenienti da sorgenti con schemi differenti in un'unica rappresentazione interna.	Obbligatorio
RF-04	Il sistema deve scartare i record privi di coordinate valide senza interrompere l'elaborazione dei restanti.	Obbligatorio
RF-05	Il sistema deve conservare l'ultimo elenco scaricato in una cache persistente e utilizzarla quando la rete non è disponibile.	Obbligatorio

segue alla pagina successiva

ID	Descrizione	Priorità
Visualizzazione cartografica		
RF-06	Il sistema deve mostrare una mappa interattiva con supporto a spostamento, zoom e rotazione.	Obbligatorio
RF-07	Il sistema deve riportare l'attribuzione della sorgente cartografica in modo visibile.	Obbligatorio
RF-08	Ogni centro deve essere rappresentato da un segnaposto posizionato sulle proprie coordinate.	Obbligatorio
RF-09	Segnaposto geograficamente vicini devono essere raggruppati in un unico indicatore che riporti il numero di centri contenuti.	Obbligatorio
RF-10	La selezione di un raggruppamento deve produrre un avvicinamento della vista che lo scomponga negli elementi che lo costituiscono.	Obbligatorio
RF-11	Il sistema deve disegnare soltanto i segnaposto compresi nell'area visibile, con un margine di tolleranza.	Desiderabile
Localizzazione e ricerca		
RF-12	Il sistema deve richiedere il permesso di accesso alla posizione soltanto quando l'utente attiva una funzione che lo necessita.	Obbligatorio
RF-13	Il sistema deve centrare la vista sulla posizione dell'utente e indicarla con un simbolo distinto da quello dei centri.	Obbligatorio
RF-14	In caso di permesso negato il sistema deve continuare a funzionare, ricadendo su una posizione iniziale predefinita.	Obbligatorio
RF-15	Se il permesso è stato negato in modo permanente, il sistema deve offrire un collegamento alle impostazioni di sistema.	Desiderabile
RF-16	Il sistema deve permettere la ricerca di una località o di un indirizzo tramite un campo di testo libero.	Obbligatorio
RF-17	Durante la digitazione il sistema deve proporre suggerimenti, interrogando il servizio di geocodifica solo dopo una pausa nell'inserimento.	Obbligatorio
RF-18	La selezione di un suggerimento deve spostare la vista sulle coordinate corrispondenti.	Obbligatorio
Filtraggio e ricerca per prossimità		

segue alla pagina successiva

ID	Descrizione	Priorità
RF-19	Il sistema deve consentire di filtrare i centri per patologia trattata, distinguendo dermatite atopica e psoriasi.	Obbligatorio
RF-20	Il sistema deve consentire di limitare i risultati a un raggio configurabile intorno alla posizione dell'utente.	Obbligatorio
RF-21	Il sistema deve presentare l'elenco dei centri più vicini ordinato per distanza crescente, con la distanza espressa in chilometri.	Obbligatorio
RF-22	Il calcolo della distanza deve tenere conto della curvatura terrestre.	Obbligatorio
RF-23	I filtri per patologia e per raggio devono poter essere combinati e devono applicarsi anche ai centri inseriti dall'utente.	Obbligatorio
RF-24	Il sistema deve rappresentare graficamente sulla mappa il raggio di ricerca attivo.	Desiderabile
Centri personalizzati e preferiti		
RF-25	Il sistema deve permettere l'inserimento di un centro non presente nell'elenco remoto, indicandone denominazione, indirizzo, città, contatti e patologie trattate.	Obbligatorio
RF-26	La posizione del centro inserito deve essere acquisita dalla mappa, mediante pressione prolungata sul punto desiderato oppure assumendo il centro dell'inquadratura corrente, senza digitazione manuale delle coordinate.	Obbligatorio
RF-27	Il sistema deve validare i dati inseriti prima del salvataggio, richiedendo denominazione, indirizzo e città non vuoti, almeno un contatto tra telefono ed email, almeno una patologia, e verificando che il numero telefonico rispetti il formato nazionale e che l'indirizzo email sia sintatticamente corretto.	Obbligatorio
RF-28	Il sistema deve permettere la modifica e l'eliminazione dei centri inseriti dall'utente.	Obbligatorio
RF-29	I centri personalizzati devono persistere tra un avvio e l'altro dell'applicazione ed essere distinguibili sulla mappa da quelli remoti.	Obbligatorio
RF-30	Il sistema deve permettere di contrassegnare un centro come preferito e di consultare l'elenco dei preferiti.	Obbligatorio

segue alla pagina successiva

ID	Descrizione	Priorità
Azioni sul centro selezionato		
RF-31	La selezione di un segnaposto deve aprire una scheda con denominazione, indirizzo e contatti disponibili.	Obbligatorio
RF-32	Il sistema deve consentire di avviare la navigazione verso il centro delegandola a un'applicazione esterna.	Obbligatorio
RF-33	Il sistema deve permettere di scegliere il mezzo di trasporto per il calcolo del percorso.	Desiderabile
RF-34	Il sistema deve consentire di avviare una chiamata telefonica e di comporre una email verso i contatti del centro, quando presenti.	Obbligatorio
RF-35	Il sistema deve consentire la condivisione della scheda del centro tramite le applicazioni installate sul dispositivo.	Desiderabile
Controlli della mappa		
RF-36	Il sistema deve fornire comandi di avvicinamento e allontanamento della vista alternativi al gesto a due dita.	Desiderabile
RF-37	Quando la mappa è ruotata, il sistema deve mostrare un indicatore di orientamento che ne consenta il ripristino verso il nord.	Desiderabile
RF-38	Il sistema deve fornire un comando di ritorno immediato alla posizione dell'utente.	Obbligatorio

Tabella 3.2: Requisiti funzionali del sistema.

3.3 Requisiti Non Funzionali

I requisiti non funzionali riguardano il modo in cui il sistema deve comportarsi, più che le funzioni che deve offrire. Nel caso specifico assumono un peso maggiore del solito per due ragioni: l'applicazione dipende da servizi di terzi che non controlla, e opera in un contesto d'uso mobile in cui la connettività non è garantita.

ID	Categoria	Descrizione
RNF-01	Usabilità	I comandi di uso frequente devono trovarsi nella porzione inferiore dello schermo, raggiungibile con il pollice a una sola mano.
RNF-02	Usabilità	Ogni elemento interattivo deve avere un'area di tocco non inferiore a 48 punti logici per lato, in accordo con le indicazioni di Material 3.
RNF-03	Usabilità	Ogni azione dell'utente deve produrre un riscontro visivo immediato, così da rendere percepibile lo stato del sistema.
RNF-04	Usabilità	I messaggi rivolti all'utente devono essere in italiano e privi di terminologia tecnica o di codici di errore.
RNF-05	Prestazioni	Lo spostamento e lo zoom della mappa devono risultare fluidi anche con l'intero elenco dei centri caricato in memoria.
RNF-06	Prestazioni	Il ricalcolo dei raggruppamenti non deve essere eseguito a ogni fotogramma dell'interazione, ma solo al termine del gesto.
RNF-07	Prestazioni	L'avvio dell'applicazione non deve attendere il completamento della richiesta di rete per mostrare la mappa.
RNF-08	Robustezza	Ogni richiesta di rete deve avere un limite di attesa oltre il quale viene abbandonata, per non lasciare l'interfaccia in attesa indefinita.
RNF-09	Robustezza	Un record malformato proveniente dal servizio remoto non deve impedire il caricamento dei record corretti.
RNF-10	Robustezza	In assenza di connessione il sistema deve restare utilizzabile sui dati già acquisiti, segnalando all'utente la condizione.
RNF-11	Robustezza	Un errore di lettura della cache locale non deve impedire l'avvio dell'applicazione.
RNF-12	Conformità	L'attribuzione dei dati cartografici deve essere sempre visibile, come previsto dalla licenza della sorgente.
RNF-13	Conformità	Le richieste ai servizi pubblici devono identificare l'applicazione e rispettare i limiti di frequenza dichiarati nelle rispettive policy.

segue alla pagina successiva

ID	Categoria	Descrizione
RNF-14	Riservatezza	La posizione dell'utente deve essere impiegata soltanto in locale, per il centraggio della mappa e per il calcolo delle distanze, e non deve essere trasmessa ad alcun servizio.
RNF-15	Riservatezza	Il sistema non deve richiedere registrazione, credenziali o dati personali identificativi.
RNF-16	Portabilità	L'applicazione deve essere realizzata con un'unica base di codice per Android e iOS, dichiarando su entrambe le piattaforme i permessi necessari.
RNF-17	Manutenibilità	Il modello dei dati interno deve essere indipendente dallo schema delle sorgenti remote, così da consentire la sostituzione di un endpoint senza modifiche all'interfaccia.
RNF-18	Manutenibilità	La logica di serializzazione e la logica di calcolo delle distanze devono essere verificabili con test automatici eseguibili senza dispositivo.

Tabella 3.3: Requisiti non funzionali del sistema.

I requisiti di usabilità non sono un'aggiunta di cortesia. La norma ISO 9241 definisce l'usabilità come il grado in cui un sistema permette a utenti determinati di raggiungere obiettivi determinati con efficacia, efficienza e soddisfazione in un contesto d'uso determinato [2], e in questo caso il contesto d'uso, cioè una persona in movimento che cerca una struttura sanitaria, è parte integrante della specifica. Le euristiche classiche di valutazione dell'interfaccia [4] hanno guidato in particolare i requisiti RNF-03 e RNF-04: la visibilità dello stato del sistema e l'uso di un linguaggio comprensibile all'utente sono due delle dieci euristiche, e sono anche i due punti su cui un'applicazione che dipende dalla rete sbaglia più facilmente.

3.4 Casi d'Uso

Il diagramma di figura 3.1 raccoglie le interazioni principali. L'utente compare a sinistra, i casi d'uso sono racchiusi nel confine del sistema, e i servizi esterni sono collegati con tratteggio ai soli casi d'uso che li coinvolgono: la resa cartografica e l'acquisizione dell'elenco dipendono da servizi remoti, la ricerca per indirizzo

dalla geocodifica, la ricerca dei centri vicini dal sistema operativo, mentre indicazioni e contatti delegano ad applicazioni installate sul dispositivo.




Figura 3.1: Diagramma dei casi d'uso. I collegamenti tratteggiati indicano la dipendenza da servizi esterni.

I casi d'uso sono numerati da UC-01 a UC-08 seguendo l'ordine con cui compaiono nel diagramma, dall'alto verso il basso. Le schede che seguono ne dettagliano sei: sono esclusi il filtro per patologia e la gestione dei preferiti, il cui svolgimento si riduce all'attivazione di un comando e al conseguente aggiornamento della vista, senza diramazioni degne di essere fissate. Per gli altri la sequenza di interazione non è immediata, oppure il comportamento in presenza di errori merita di essere specificato. L'ultima riga di ogni scheda richiama i requisiti funzionali corrispondenti, così da rendere verificabile la copertura della specifica.

UC-01 — Consultare la mappa dei centri	
Attore primario	Utente
Attori secondari	Servizio elenco centri, server dei tasselli
Precondizioni	L'applicazione è stata avviata. Nessun permesso è necessario.
Postcondizioni	La mappa mostra i centri disponibili nell'area inquadrata.
Scenario principale	1. L'utente apre l'applicazione. 2. Il sistema mostra la mappa su un'inquadratura iniziale predefinita e carica i centri dalla cache locale, se presente. 3. Il sistema richiede l'elenco aggiornato al servizio remoto, normalizza i record e aggiorna la cache. 4. Il sistema seleziona i centri compresi nell'area visibile, li raggruppa in base al livello di zoom e disegna segnaposto e raggruppamenti. 5. L'utente sposta l'inquadratura oppure ne modifica lo zoom. 6. Il sistema ricalcola selezione e raggruppamenti al termine del gesto e aggiorna il disegno.
Scenari alternativi	3a. Il servizio principale non risponde oppure restituisce dati non validi: il sistema interroga la sorgente alternativa e prosegue dal passo 4. 3b. Nessuna sorgente è raggiungibile ma la cache contiene dati: il sistema resta sui dati in cache e segnala che l'elenco potrebbe non essere aggiornato. 3c. Nessuna sorgente è raggiungibile e la cache è vuota: il sistema segnala l'assenza di dati e offre un comando per ritentare. 4a. Alcuni record sono privi di coordinate valide: il sistema li scarta e disegna i rimanenti.
Requisiti	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11

Tabella 3.4: Scheda del caso d'uso UC-01.

UC-02 — Cercare una località per indirizzo	
Attore primario	Utente
Attori secondari	Servizio di geocodifica
Precondizioni	La mappa è visualizzata ed è disponibile una connessione di rete.
Postcondizioni	La vista è centrata sulla località scelta.
Scenario principale	1. L'utente tocca il campo di ricerca e digita un indirizzo oppure il nome di una località. 2. Il sistema attende una pausa nella digitazione, quindi interroga il servizio di geocodifica con il testo inserito. 3. Il sistema mostra l'elenco dei risultati sotto il campo di ricerca. 4. L'utente seleziona un risultato. 5. Il sistema chiude l'elenco, sposta la vista sulle coordinate corrispondenti e ricalcola i segnaposto visibili.
Scenari alternativi	2a. L'utente continua a digitare prima della scadenza della pausa: il sistema annulla l'interrogazione pendente e ne pianifica una nuova, in modo da non inviare una richiesta per ogni carattere. 3a. Il servizio non restituisce alcun risultato: il sistema segnala l'esito negativo e lascia il testo inserito, senza spostare la vista. 3b. Il servizio non è raggiungibile: il sistema segnala l'errore e mantiene l'inquadratura corrente. 4a. L'utente abbandona la ricerca: il sistema chiude l'elenco dei suggerimenti e ripristina i comandi della mappa.
Requisiti	RF-16, RF-17, RF-18

Tabella 3.5: Scheda del caso d'uso UC-02.

UC-04 — Trovare i centri più vicini	
Attore primario	Utente
Attori secondari	Sistema operativo
Precondizioni	La mappa è visualizzata e l'elenco dei centri è stato caricato.
Postcondizioni	L'utente dispone dell'elenco dei centri entro il raggio scelto, ordinato per distanza.
Scenario principale	1. L'utente attiva la funzione di ricerca per prossimità. 2. Il sistema verifica se il servizio di localizzazione del dispositivo è attivo e se il permesso è già stato concesso. 3. Il sistema richiede la posizione corrente al sistema operativo. 4. L'utente seleziona il raggio di ricerca e, se lo desidera, la patologia di interesse. 5. Il sistema calcola la distanza di ogni centro dalla posizione dell'utente tenendo conto della curvatura terrestre, scarta quelli oltre il raggio e applica il filtro per patologia sia ai centri remoti sia a quelli inseriti dall'utente. 6. Il sistema disegna sulla mappa la circonferenza corrispondente al raggio attivo e presenta l'elenco dei centri residui ordinato per distanza crescente.
Scenari alternativi	2a. Il permesso non è ancora stato concesso: il sistema lo richiede e prosegue dal passo 3 se l'utente acconsente. 2b. Il permesso viene negato: il sistema mantiene l'inquadratura predefinita, avvisa che la funzione richiede la posizione e permette di riprovare in un secondo momento. 2c. Il permesso è stato negato in modo permanente: il sistema offre un collegamento alle impostazioni di sistema, poiché da questo stato la richiesta non può più essere ripresentata dall'applicazione. 2d. Il servizio di localizzazione del dispositivo è disattivato: il sistema lo segnala e invita ad attivarlo. 6a. Nessun centro rientra nel raggio: il sistema lo comunica e suggerisce di ampliarlo.
Requisiti	RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-38

Tabella 3.6: Scheda del caso d'uso UC-04.

UC-06 — Inserire un centro personalizzato	
Attore primario	Utente
Attori secondari	Nessuno. L'operazione è interamente locale e non richiede rete.
Precondizioni	La mappa è visualizzata.
Postcondizioni	Il centro è memorizzato sul dispositivo, è visibile sulla mappa con un segnaposto distinto da quelli remoti e sopravvive alla chiusura dell'applicazione.
Scenario principale	1. L'utente mantiene la pressione sulla mappa nel punto in cui si trova la struttura. 2. Il sistema apre il modulo di inserimento assumendo quel punto come posizione del centro. 3. L'utente compila denominazione, indirizzo e città, indica almeno un contatto tra numero di telefono e indirizzo email, e seleziona le patologie trattate. 4. L'utente conferma il salvataggio. 5. Il sistema valida i dati inseriti. 6. Il sistema assegna al centro un identificatore, lo aggiunge all'archivio locale e lo disegna sulla mappa.
Scenari alternativi	1a. L'utente apre il modulo dall'elenco dei propri centri invece che dalla mappa: il sistema propone come posizione il centro dell'inquadratura corrente, che l'utente può riportare sull'inquadratura aggiornata prima di salvare. 5a. Denominazione, indirizzo oppure città sono vuoti: il sistema segnala il campo mancante e resta sul modulo, conservando quanto già inserito. 5b. Né il telefono né l'email sono stati indicati: il sistema richiede almeno un contatto, perché un centro privo di contatti non sarebbe raggiungibile. 5c. Il numero di telefono non rispetta il formato nazionale oppure l'indirizzo email non è sintatticamente corretto: il sistema segnala l'errore sul campo interessato. 5d. Nessuna patologia è selezionata: il sistema lo segnala, poiché senza questo dato il centro sarebbe escluso da qualunque filtro. 4a. L'utente annulla: il sistema chiude il modulo senza memorizzare nulla.
Requisiti	RF-25, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29

Tabella 3.7: Scheda del caso d'uso UC-06.

UC-07 — Ottenere le indicazioni stradali	
Attore primario	Utente
Attori secondari	Applicazioni di navigazione installate sul dispositivo
Precondizioni	La scheda di un centro è aperta e il centro dispone di coordinate valide.
Postcondizioni	Il percorso verso il centro è aperto in un'applicazione di navigazione esterna.
Scenario principale	1. L'utente richiede le indicazioni dalla scheda del centro. 2. Il sistema propone la scelta del mezzo di trasporto tra automobile, spostamento a piedi, mezzi pubblici e bicicletta. 3. L'utente seleziona il mezzo desiderato. 4. Il sistema propone le applicazioni di navigazione utilizzabili. 5. L'utente seleziona un'applicazione. 6. Il sistema compone il collegamento verso quell'applicazione, inserendo le coordinate del centro come destinazione e il mezzo scelto, e ne delega l'apertura al sistema operativo.
Scenari alternativi	4a. Il dispositivo esegue Android: il sistema propone Google Maps e Waze. 4b. Il dispositivo esegue iOS: il sistema propone anche Apple Maps. 6a. L'applicazione scelta è Waze, che nel collegamento accetta la destinazione ma non il mezzo di trasporto: il sistema avvia la navigazione lasciando all'applicazione la propria modalità predefinita. 6b. L'applicazione scelta è Apple Maps e il mezzo selezionato è la bicicletta, che il suo collegamento non distingue: il sistema ricade sul percorso automobilistico. 6c. Nessuna applicazione è in grado di gestire il collegamento oppure l'apertura non riesce: il sistema avvisa che le indicazioni non possono essere aperte e mantiene la scheda del centro.
Requisiti	RF-32, RF-33

Tabella 3.8: Scheda del caso d'uso UC-07.

UC-08 — Contattare il centro	
Attore primario	Utente
Attori secondari	Applicazione telefonica, client di posta, applicazioni di condivisione
Precondizioni	La scheda di un centro è aperta.
Postcondizioni	L'applicazione competente è stata aperta con il contatto o con il testo da condividere già predisposto.
Scenario principale	1. L'utente seleziona il segnaposto di un centro. 2. Il sistema apre la scheda con denominazione, indirizzo e contatti disponibili, mostrando i comandi di chiamata, posta e condivisione soltanto per i dati effettivamente presenti. 3. L'utente richiede la chiamata. 4. Il sistema individua il primo numero fra quelli elencati nel campo, ne rimuove i caratteri di separazione e apre l'applicazione telefonica con il numero già composto, senza avviare la chiamata.
Scenari alternativi	3a. L'utente richiede l'invio di una email: il sistema individua il primo indirizzo elencato nel campo e apre il client di posta con il destinatario precompilato. 3b. L'utente richiede la condivisione: il sistema compone un testo con i dati del centro e un collegamento alla sua posizione sulla mappa, quindi apre il pannello di condivisione del sistema operativo. 4a. Il campo contiene più recapiti separati da virgole o barre, come accade nei dati di origine: il sistema utilizza il primo, lasciando all'utente la lettura degli altri nella scheda. 4b. Dopo la rimozione dei caratteri non ammessi il numero risulta vuoto: il sistema non effettua alcuna azione. 4c. Nessuna applicazione è in grado di gestire il collegamento: l'operazione viene abbandonata senza modificare la scheda.
Requisiti	RF-31, RF-34, RF-35

Tabella 3.9: Scheda del caso d'uso UC-08.

Capitolo 4

Progettazione

Questo capitolo raccoglie le decisioni prese prima di scrivere il codice e le ragioni che le hanno motivate. L'ordine segue il percorso naturale del lavoro: prima la scelta della piattaforma e la forma complessiva del sistema, poi l'organizzazione dell'interfaccia, infine la rappresentazione dei dati e la loro conservazione sul dispositivo. Dove una decisione ha comportato una rinuncia, la rinuncia viene dichiarata invece di essere taciuta.

4.1 Architettura del Sistema

La premessa che vincola ogni altra scelta è l'assenza di un servizio proprio. Per questo lavoro non è stato realizzato alcun backend: l'applicazione interroga direttamente elenchi pubblicati da terzi, ne normalizza il contenuto e conserva il risultato sul dispositivo. Non esiste quindi un punto in cui i dati vengano ripuliti una volta per tutte a beneficio di tutti gli utenti, e la responsabilità di rendere omogenee sorgenti disomogenee ricade interamente sul client.

La conseguenza è duplice. Da un lato il modulo resta autonomo e non richiede infrastruttura da mantenere, che per un progetto di tesi è un vantaggio concreto. Dall'altro l'applicazione è esposta a ogni variazione di formato deciso a monte, e deve continuare a funzionare quando una sorgente diventa irraggiungibile. Entrambe le cose hanno ricadute dirette sulla progettazione, discusse rispettivamente al paragrafo 4.3.1 e al paragrafo 4.3.2.

L'organizzazione interna segue tre livelli sovrapposti, illustrati nella figura 4.1. La separazione non è imposta da un framework: è una disciplina adottata deliberatamente, perchè il modulo vive in un singolo albero di widget e senza una convenzione esplicita le responsabilità tenderebbero a mescolarsi.




Figura 4.1: Organizzazione del modulo mappa in tre livelli e sistemi esterni interrogati.

Il livello di presentazione contiene la mappa con i suoi livelli sovrapposti, i comandi di vista, la barra di ricerca e le schede informative. Non prende decisioni: riceve gli elenchi da mostrare e inoltra i gesti dell'utente al livello sottostante.

Il livello di logica applicativa è la parte che decide. Qui vengono stabiliti quali centri ricadono nell'area inquadrata, come vanno raggruppati al variare dello zoom, quale struttura risulta la più vicina, se un permesso di posizione va richiesto oppure se occorre rimandare l'utente alle impostazioni di sistema, e se i dati immessi in un modulo sono accettabili.

Il livello di accesso ai dati si occupa dell'acquisizione dalle sorgenti remote, della normalizzazione dei record e della loro conservazione. È l'unico livello che conosce la forma originaria dei dati, e questa è la ragione principale per cui è stato tenuto separato: sopra di esso circolano soltanto record già resi omogenei.

Il verso delle frecce nella figura merita una precisazione. Gli scambi fra livelli sono bidirezionali perchè alle richieste discendenti corrispondono aggiornamenti ascendenti, mentre i collegamenti tratteggiati verso i sistemi esterni sono tutti in uscita: l'applicazione interroga o delega, ma nessun sistema esterno la contatta di propria iniziativa.

4.1.1 Scelta Tecnologica: Il Framework Flutter e Dart

Il requisito di partenza era coprire Android e iOS con un solo sviluppo, avendo a disposizione il tempo di una tesi triennale e un solo sviluppatore. Lo sviluppo nativo separato, con Kotlin da un lato e Swift dall'altro, avrebbe raddoppiato il lavoro su ogni funzione della mappa, dai raggruppamenti ai moduli di inserimento, senza portare vantaggi che in questo contesto fossero percepibili.

Fra le soluzioni multipiattaforma la scelta è ricaduta su Flutter, con Dart come linguaggio. Il motivo determinante è il modello di disegno: Flutter non incapsula i componenti nativi del sistema operativo ma disegna la propria interfaccia, e questo rende prevedibile il risultato su entrambe le piattaforme. Per un modulo che sovrappone alla mappa diversi strati di comandi, bolle di raggruppamento e schede a comparsa, la prevedibilità del disegno conta più dell'aderenza a ogni singola convenzione di sistema.

La decisione tecnica più significativa riguarda però la libreria cartografica, e non il framework. La strada consueta sarebbe stata affidarsi al servizio cartografico di Google, che offre raggruppamenti e ricerca già pronti. Quella strada richiede tuttavia una chiave di accesso associata a un profilo di fatturazione attivo, con oneri che crescono con le richieste. Per un progetto di tesi, privo di budget e destinato a rimanere una dimostrazione, sarebbe stata una dipendenza sproporzionata e un ostacolo alla riproducibilità del lavoro da parte di chi lo esamina.

La cartografia si appoggia quindi a OpenStreetMap attraverso una libreria che si limita a disegnare i tasselli e a gestire l'inquadratura, senza chiavi né registrazioni. La contropartita è che tutto ciò che il servizio commerciale avrebbe fornito compreso nel prezzo va costruito: il raggruppamento dei segnaposti, la selezione di quelli effettivamente visibili, la ricerca per indirizzo. Questa è la ragione per cui buona parte del capitolo seguente descrive algoritmi che, con un'altra scelta iniziale, non sarebbe stato necessario scrivere.

Il costo si è manifestato anche in una forma meno prevedibile. Esiste un'estensione della libreria cartografica dedicata proprio al raggruppamento dei segnaposti, che sulla carta avrebbe risolto il problema senza scrivere codice. In

pratica quell'estensione richiede una versione della libreria di calcolo geografico incompatibile con quella imposta dalle altre dipendenze del progetto, e il conflitto non è risolvibile senza retrocedere l'intera catena. Il raggruppamento è stato perciò realizzato a mano, con l'algoritmo descritto al capitolo seguente. È un esempio istruttivo di come, nell'ecosistema dei pacchetti, la disponibilità nominale di una funzione non coincida con la sua utilizzabilità.

Va dichiarata infine una limitazione. Non essendo disponibile una macchina Apple, la verifica su iOS è rimasta parziale: il codice è scritto per entrambe le piattaforme e distingue esplicitamente i due casi dove serve, ma il comportamento su dispositivo Apple reale non è stato osservato. La questione è ripresa al capitolo dedicato alle prove.

4.1.2 Pattern Architetturale e Gestione Stato

Per la gestione dello stato non è stata adottata alcuna libreria dedicata. La decisione è deliberata e va giustificata, perchè va in direzione contraria alla pratica corrente.

Il modulo mappa ha un solo consumatore dei propri dati e nessuna necessità di condividerli con parti distanti dell'albero dei widget. Introdurre un contenitore di stato esterno avrebbe aggiunto un livello di indirezione senza eliminare complessità: lo stato sarebbe stato spostato, non semplificato. Gli strumenti offerti dal framework, uno stato locale associato al widget e una notifica puntuale verso i soli elementi interessati, coprono il caso d'uso.

Il punto che ha richiesto attenzione non è infatti dove risieda lo stato, ma quanto spesso venga ridisegnata la mappa. Un aggiornamento indiscriminato a ogni variazione avrebbe ricostruito l'intero albero, tasselli compresi, a ogni spostamento dell'inquadratura. Per questo l'elenco dei centri visibili è stato separato dal resto dello stato e affidato a un oggetto osservabile: quando cambia, si ridisegna il solo livello dei segnaposti, mentre lo sfondo cartografico e i comandi restano intatti.

La tabella 4.1 riassume la distribuzione dello stato e il meccanismo con cui ogni parte propaga i propri cambiamenti.

Elemento di stato	Contenuto	Propagazione
Elenco dei centri visibili	Sottoinsieme dei centri che ricadono nell'area inquadrata e superano i filtri attivi	Notifica puntuale al solo livello dei segnaposti
Elenco completo dei centri	Tutti i centri della patologia selezionata, già normalizzati	Ridisegno completo, poco frequente
Cache in memoria	Elenchi delle due patologie, indicizzati per nome	Nessuna, è una struttura di servizio
Centri personalizzati	Strutture inserite dall'utente e conservate sul dispositivo	Ridisegno completo, su richiesta esplicita
Posizione dell'utente	Ultima posizione nota, aggiornata dal flusso di localizzazione	Ridisegno completo
Raggio del filtro	Distanza massima ammessa, oppure nessun limite	Ridisegno completo, seguito da nuova selezione
Rotazione dell'inquadratura	Orientamento corrente, usato dalla bussola	Ridisegno del solo comando bussola
Suggerimenti di ricerca	Proposte restituite dal servizio di geocodifica	Ridisegno completo, limitato alla barra

Tabella 4.1: Distribuzione dello stato del modulo mappa e modalità di propagazione.

Due scelte accessorie completano il quadro. La prima è la conservazione dello stato quando l'utente lascia la mappa e vi ritorna: senza un accorgimento esplicito il widget verrebbe ricostruito da zero, con una nuova interrogazione della rete e la perdita dell'inquadratura. Il modulo dichiara quindi di voler essere mantenuto in vita, e al rientro l'utente ritrova la mappa dove l'aveva lasciata.

La seconda riguarda la frequenza dei ricalcoli. Durante uno spostamento continuo dell'inquadratura gli eventi arrivano a ogni fotogramma, e ricalcolare selezione e raggruppamenti a quel ritmo sarebbe inutile oltre che oneroso, dato che l'utente vede il risultato solo quando il gesto si ferma. Il ricalcolo è perciò rinviato di una frazione di secondo e rimandato ogni volta che arriva un nuovo evento, così da eseguirlo una sola volta al termine del movimento. Lo stesso accorgimento è applicato, con una pausa più lunga, alle interrogazioni del servizio di geocodifica durante la digitazione, dove la motivazione non è

soltanto l'efficienza ma il rispetto dei limiti d'uso imposti dal servizio.

4.2 Progettazione dell'Interfaccia

L'interfaccia è stata pensata attorno a un vincolo semplice: su una mappa il contesto è il contenuto. Se per leggere i dettagli di una struttura l'utente perde di vista la mappa, perde anche la relazione fra quella struttura e le altre, che è la ragione per cui stava consultando una mappa invece di un elenco. Tutte le decisioni descritte in questa sezione derivano da questa considerazione.

4.2.1 Flusso di Navigazione e Mappa dell'App

Il modulo occupa una schermata intera, raggiunta da una vista precedente che gli trasmette due informazioni: la patologia di interesse e, se già disponibile, la posizione dell'utente. Ricevere la posizione dall'esterno evita di richiedere un permesso che potrebbe essere già stato concesso, e consente di aprire la mappa direttamente sulla zona utile invece che su un'inquadratura predefinita.

Da quel punto in avanti la navigazione si ferma. Nessuna delle funzioni del modulo apre una nuova schermata: consultazione dei dettagli, scelta del percorso, elenco dei centri vicini, inserimento e modifica di una struttura personalizzata avvengono tutte in pannelli che salgono dal basso e coprono solo una parte dello schermo, lasciando visibile la mappa sopra di essi. La figura 4.2 riporta il quadro complessivo.

Questa scelta ha un costo che vale dichiarare. I pannelli modali non si impilano: da un pannello non se ne apre un altro, e dove servirebbe una sequenza di due passi il primo pannello viene chiuso prima di aprire il secondo. Accade nel passaggio dalla scheda di una struttura personalizzata al modulo di modifica, e nella conferma di eliminazione. È un compromesso accettato consapevolmente, perchè l'alternativa avrebbe portato a pannelli sovrapposti con una gerarchia di chiusura difficile da prevedere per l'utente.




Figura 4.2: Flusso di navigazione del modulo. I pannelli non si sovrappongono: i passaggi tratteggiati richiedono la chiusura del pannello di partenza.

4.2.2 Progettazione del Modulo Mappa e del Filtraggio

La schermata è costruita per sovrapposizione: la mappa occupa tutto lo spazio disponibile e ogni comando le sta sopra, senza sottrarle superficie. La scelta può sembrare ovvia, ma l'alternativa, cioè riservare ai comandi una fascia propria in alto o in basso, avrebbe ridotto la porzione di territorio visibile proprio sui dispositivi dove è già più scarsa. Poiché la mappa è il contenuto, si è preferito che i comandi le rubassero soltanto qualche decina di punti in trasparenza.

La sovrapposizione introduce però un problema che sui banchi di prova non si vede e che compare al primo uso reale: quando l'utente tocca la barra di ricerca, la tastiera di sistema sale dal basso e il sistema di suggerimenti apre un elenco sotto la barra. In quel momento i comandi flottanti si trovano schiacciati fra i due, e alcuni finiscono coperti a metà. La soluzione adottata non è spostare i comandi, che avrebbe prodotto un salto visivo a ogni tocco della barra, ma nasconderli per la durata della ricerca: mentre l'utente sta scrivendo un indirizzo, la sua attenzione è sulla barra e sull'elenco dei risultati, non sui comandi della mappa, che tornano appena la ricerca si conclude.

La condizione che governa questa scelta tiene conto di tre fatti distinti, e non di uno solo: la presenza della tastiera, la presenza di suggerimenti aperti e il fatto che la barra abbia il fuoco. Le tre situazioni non coincidono. La tastiera

può essere chiusa mentre l'elenco dei suggerimenti è ancora visibile, e la barra può conservare il fuoco dopo che l'utente ha chiuso la tastiera senza confermare. Verificare un solo indizio avrebbe lasciato scoperto uno dei casi.

Alla stessa famiglia di problemi appartiene una seconda decisione: la schermata non si ridimensiona all'apertura della tastiera. Il comportamento predefinito comprimerebbe la mappa nello spazio residuo, cambiando l'inquadratura e costringendo a un nuovo calcolo dei centri visibili proprio mentre l'utente sta digitando. Disattivando il ridimensionamento la tastiera si limita a coprire la parte bassa della mappa, che resta invariata e ricompare identica alla chiusura.

La tabella 4.2 elenca gli strati sovrapposti nell'ordine in cui vengono disegnati, dal basso verso l'alto. Non tutti sono sempre presenti: alcuni compaiono solo quando la condizione indicata nella terza colonna è soddisfatta, ed è questa presenza condizionata che permette di mantenere leggibile una schermata che, nel caso peggiore, ospita otto elementi sovrapposti.

Strato	**Contenuto**	**Presenza**
Tasselli cartografici	Immagini del territorio scaricate dal servizio di mappe	Sempre
Cerchio del raggio	Area circolare centrata sull'utente, con bordo e riempimento tenue	Solo con filtro raggio attivo
Centri pubblici	Segnaposti dei centri visibili, singoli oppure raggruppati in bolle numerate	Sempre
Centri personalizzati	Segnaposti delle strutture inserite dall'utente	Solo se ne esiste almeno una
Posizione dell'utente	Indicatore circolare della posizione rilevata	Solo con posizione nota
Barra di ricerca	Campo di ricerca per indirizzo, pulsante di ritorno ed elenco dei suggerimenti	Sempre
Colonna dei comandi	Zoom, aggiornamento, bussola, centri vicini, centro più vicino, posizione, centri personali	Nascosta durante la ricerca
Indicatore di caricamento	Avviso testuale con indicatore di attività	Solo durante il recupero dati

Tabella 4.2: Strati sovrapposti della schermata mappa, dal basso verso l'alto.

Il filtraggio per patologia merita una nota, perché agisce su due insiemi distinti con due meccanismi diversi che l'utente non deve percepire come tali. I centri pubblici vengono richiesti al servizio remoto già selezionati per patologia, e

conservati separatamente per ciascuna: quando l'utente cambia patologia non viene applicato alcun filtro, viene semplicemente sostituito l'insieme di partenza. I centri personalizzati, al contrario, risiedono in un unico archivio locale e portano con sé l'elenco delle patologie a cui si riferiscono, perché una struttura inserita a mano può legittimamente trattarne entrambe; per questi il filtro è valutato al momento del disegno.

L'asimmetria è voluta. Duplicare i centri personalizzati in due archivi separati per allinearli al comportamento dei centri pubblici avrebbe obbligato a inserire due volte la stessa struttura, oppure a mantenere sincronizzate due copie dello stesso dato, con la certezza di vederle divergere. Trattare la patologia come attributo del centro, e non come partizione dell'archivio, evita il problema alla radice; la scelta è discussa insieme al resto del modello nel paragrafo 4.3.1.

Una conseguenza pratica riguarda l'inserimento: un nuovo centro personalizzato nasce associato alla patologia correntemente selezionata, non a entrambe. La preselezione risparmia un tocco nel caso frequente, cioè quando l'utente sta aggiungendo una struttura pertinente a quello che sta consultando, e resta comunque modificabile nel modulo di inserimento. La scelta opposta, associare per difetto tutte le patologie, avrebbe fatto comparire il segnaposto anche in un contesto in cui l'utente non lo aveva richiesto, che è l'errore più fastidioso dei due.

4.3 Modello dei Dati e Persistenza

Resta da descrivere la parte meno visibile del lavoro, e probabilmente la più delicata: come vengono rappresentati i centri all'interno dell'applicazione, e dove finiscono quando l'applicazione viene chiusa. Il problema nasce dal fatto che le due sorgenti citate al paragrafo 2.2.1 non sono state pensate per essere consumate insieme, e nessuna delle due è stata pensata per questa applicazione.

4.3.1 Rappresentazione e Normalizzazione

Le sorgenti differiscono su tre piani, e conviene distinguerli perché richiedono risposte diverse. Differiscono nella forma della risposta, perché una restituisce un oggetto con i record annidati sotto una chiave mentre l'altra restituisce

direttamente un elenco. Differiscono nei nomi dei campi, per cui la stessa informazione si chiama in un caso in un modo e nell'altro in un altro. Differiscono, infine, nel grado di strutturazione: una espone i contatti in campi dedicati, l'altra li annega in un frammento di HTML destinato a essere mostrato in una finestra informativa, dal quale vanno estratti.

La tabella 4.3 riporta la corrispondenza fra i campi delle due sorgenti e le informazioni effettivamente impiegate.

Informazione	**Sorgente A**	**Sorgente B**	**Trattamento**
Denominazione	`center_name`	`title`	Primo valore non nullo fra gli alias noti
Indirizzo	`address`	`address`	Composto con città e provincia in un'unica stringa
Città	`city`	assente	Concatenata all'indirizzo quando presente
Provincia	`district`	assente	Aggiunta fra parentesi quando presente
Latitudine	`lat`	`lat`	Conversione tollerante; record scartato se non valida
Longitudine	`lon`	`lng`	Alias distinti, poi conversione tollerante
Telefono	`phone`	dentro `description`	Estratto dal testo con espressione regolare
Posta elettronica	`email`	dentro `description`	Estratto dal testo con espressione regolare
Patologia	implicita nella sorgente	campo `category`	Selezionata a monte, non conservata nel record

Tabella 4.3: Corrispondenza fra i campi delle due sorgenti remote e le informazioni impiegate dall'applicazione.

Davanti a una situazione come questa la soluzione da manuale sarebbe una classe di dominio, con un costruttore per ciascuna sorgente che riceve la mappa grezza e restituisce un oggetto tipizzato. La strada seguita è diversa, e va dichiarata con precisione perché costituisce il compromesso più discutibile del progetto: i record remoti restano mappe non tipizzate, e la normalizzazione avviene al momento dell'accesso, attraverso catene di alias che interrogano in sequenza i nomi possibili di ciascun campo.

La ragione della scelta è la tolleranza. Una classe di dominio con campi obbligatori impone di decidere in anticipo quali informazioni devono esserci, e fallisce quando la sorgente cambia forma; l'accesso per alias, al contrario, ignora

ciò che non riconosce e continua a lavorare su ciò che riconosce. Non avendo il progetto alcun controllo sulle sorgenti, e nessun preavviso sulle loro modifiche, la resistenza al cambiamento è stata preferita alla garanzia sul tipo.

Il costo, però, esiste, e va messo per iscritto. La catena di alias non è concentrata in un punto ma ricompare in ogni luogo in cui un record viene letto: nella selezione dei centri visibili, nel raggruppamento, nel calcolo delle distanze, nell'elenco dei centri vicini e nella scheda informativa. La conseguenza è che l'aggiunta di una terza sorgente con nomi ancora diversi richiederebbe di intervenire in tutti quei punti invece che in uno solo. Il requisito RNF-17, che chiede l'indipendenza del modello interno dallo schema remoto, risulta quindi soddisfatto nel comportamento osservabile ma non nella struttura del codice: l'interfaccia non conosce i nomi dei campi remoti, mentre la logica che la alimenta li conosce in più punti. Se dovessi riprendere il modulo, sarebbe questo il primo intervento.

Sui dati creati dall'utente il ragionamento si capovolge, perché qui lo schema è sotto il controllo del progetto. I centri personalizzati hanno una classe propria, con campi tipizzati, serializzazione simmetrica verso e da JSON e un metodo di copia con modifica che conserva l'identificatore. La differenza di trattamento fra i due casi non è una incoerenza: dove lo schema è imposto da altri conviene essere permissivi, dove lo schema è nostro conviene essere rigorosi, perché è l'unico modo di accorgersi di un errore prima che finisca nell'archivio.

Campo	**Tipo**	**Comportamento in assenza del dato**
Identificatore	testo	Generato dall'istante di creazione espresso in microsecondi
Denominazione	testo	Obbligatorio, validato prima del salvataggio
Indirizzo	testo	Obbligatorio, validato prima del salvataggio
Città	testo opzionale	Le stringhe vuote o di soli spazi diventano assenza di valore
Telefono	testo opzionale	Come sopra; almeno un contatto fra telefono e posta è richiesto
Posta elettronica	testo opzionale	Come sopra
Coordinate	numeri reali	Ricadono a zero in lettura, condizione non producibile dal modulo
Patologie	elenco di testo	In assenza del campo vengono assegnate entrambe le patologie

Tabella 4.4: Struttura di un centro personalizzato e trattamento dei campi mancanti in lettura.

Due righe di questa tabella meritano una spiegazione, perché sono decisioni e non conseguenze automatiche. La prima è la riduzione delle stringhe vuote ad assenza di valore: senza di essa un campo lasciato in bianco produrrebbe una stringa vuota, e la scheda del centro mostrerebbe un comando di chiamata verso un numero inesistente. Ricondurre il vuoto all'assenza permette di decidere una sola volta, in lettura, quali comandi abbiano senso.

La seconda è l'assegnazione di entrambe le patologie quando il campo manca. Il caso si presenta soltanto leggendo un archivio scritto da una versione precedente, che quel campo non prevedeva. Fra le due possibilità, nascondere quei centri fino a una modifica manuale oppure mostrarli in ogni contesto, ho scelto la seconda: un centro inserito dall'utente e poi diventato invisibile sarebbe percepito come una perdita di dati, mentre un centro che compare una volta di troppo è al più una imprecisione visibile, e correggibile in due tocchi.

Va dichiarato infine un punto in cui i due modelli non si incontrano. Per i centri remoti la patologia non è un attributo del record ma una proprietà dell'insieme da cui il record proviene, poiché la selezione avviene a monte, all'atto della richiesta; per i centri personalizzati è invece un attributo esplicito e multivalore. È la stessa asimmetria osservata al paragrafo 4.2.2, vista dal lato dei dati: due meccanismi diversi che convergono sullo stesso effetto per l'utente, cioè vedere sulla mappa soltanto i centri pertinenti alla patologia scelta.

4.3.2 Strategia di Cache e Funzionamento Offline

Il requisito RNF-10 chiede che l'applicazione resti utilizzabile in assenza di connessione. Non è una richiesta di comodo: la ricerca di un centro avviene tipicamente in viaggio, cioè nella condizione in cui la copertura di rete è meno affidabile, e uno strumento che in quel momento mostra una schermata vuota non è utile.

La conservazione dei dati è organizzata su tre depositi distinti, che rispondono a esigenze diverse e hanno tempi di vita diversi. Il primo è una mappa in memoria, indicizzata per nome della patologia, che evita di ripetere una richiesta già soddisfatta nel corso della stessa sessione. Il secondo è un archivio persistente sul dispositivo, in cui l'ultimo elenco ricevuto viene serializzato in JSON con una chiave derivata dal nome della patologia, e che sopravvive alla chiusura dell'applicazione. Il terzo è l'archivio dei centri personalizzati, che non è

una cache ma la sorgente primaria di quei dati, e che quindi non viene mai invalidato.

La distinzione fra il secondo e il terzo deposito è importante e non è soltanto terminologica. Una cache può essere cancellata senza perdita di informazione, perché il dato originale sta altrove; un archivio primario, no. Per questo i due usano chiavi separate e non vengono mai scritti dalla stessa procedura, così che un aggiornamento dell'elenco remoto non possa in nessun caso sovrascrivere ciò che l'utente ha inserito a mano.

Sul deposito persistente è stata adottata una politica che privilegia la reattività: all'avvio l'elenco conservato viene letto e mostrato prima che parta qualunque richiesta di rete, così la mappa si popola immediatamente e la richiesta remota, quando arriva, si limita a sostituire i dati con la versione aggiornata. È la stessa idea del requisito RNF-07, che vieta di far attendere la comparsa della mappa fino al termine della rete, applicata anche ai segnaposti.

La contropartita di questa politica va dichiarata. Se l'elenco della patologia richiesta è già presente in memoria, la richiesta remota non viene nemmeno tentata: i dati mostrati sono quelli dell'ultimo scaricamento, e restano tali finché l'utente non richiede espressamente un aggiornamento con il comando dedicato. Questo significa che l'applicazione può mostrare un elenco non aggiornatissimo senza segnalarlo, ed è una scelta consapevole a favore della prontezza e del risparmio di richieste verso servizi pubblici gratuiti; una politica più corretta assocerebbe alla cache una scadenza, dopo la quale l'aggiornamento avverrebbe da sé. Il punto è ripreso fra i limiti al paragrafo 7.2.

La figura 4.3 riassume la catena di ricadute che governa l'acquisizione. Ogni anello interviene soltanto quando il precedente non ha prodotto un risultato utilizzabile, e l'ultimo anello, cioè l'avviso all'utente, viene raggiunto solo quando nessun dato è disponibile.




Figura 4.3: Catena di ricadute nell'acquisizione dei dati. I centri personalizzati entrano nel disegno per una via propria, indipendente dalla rete.

Nella figura si notano due cose che riassumono l'impostazione dell'intero modulo. La prima è che i centri personalizzati raggiungono il disegno per una via che non attraversa mai la rete: sono l'unica parte del contenuto che resta disponibile e completa anche quando ogni servizio esterno è irraggiungibile. La seconda è che la scrittura in archivio avviene dopo la normalizzazione e non prima, cioè viene conservata la forma originaria del record così come arriva dalla sorgente. La scelta è discutibile, perché conservare la forma normalizzata renderebbe la lettura successiva più semplice; conservare l'originale ha però il vantaggio di non irrigidire l'archivio intorno a una particolare versione della logica di normalizzazione, che può cambiare fra due versioni dell'applicazione mentre i dati sul dispositivo restano quelli.

Un ultimo aspetto riguarda la robustezza in lettura, richiesta dal requisito RNF-11. Un archivio locale può essere corrotto, per un aggiornamento interrotto o per una scrittura non completata, e la lettura di un contenuto non interpretabile solleverebbe un errore proprio durante l'avvio, cioè nel momento peggiore. Tutte le letture dagli archivi locali sono quindi protette e, in caso di contenuto illeggibile, restituiscono un elenco vuoto invece di propagare l'errore: l'applicazione si avvia comunque, eventualmente senza dati, e il primo scaricamento riuscito ricostruisce l'archivio. La verifica di questo comportamento è fra i casi di prova descritti al paragrafo 6.2, perché è esattamente il genere di percorso che non viene mai esercitato dall'uso normale e che quindi, senza una prova automatica, resterebbe non verificato.

Capitolo 5

Sviluppo

Questo capitolo ripercorre la realizzazione del modulo. L'ordine non segue quello dei file ma quello del percorso dei dati: prima l'ambiente e le librerie, poi l'acquisizione dalle sorgenti remote e la loro normalizzazione, quindi la conservazione sul dispositivo, la resa sulla mappa con il raggruppamento dei segnaposti, la localizzazione, la ricerca, i filtri, i centri inseriti dall'utente e infine la delega ai servizi del dispositivo. Dove il codice fa qualcosa di non ovvio, la spiegazione riguarda il motivo prima del meccanismo.

5.1 Ambiente di Sviluppo e Librerie Utilizzate

Lo sviluppo si è svolto su Windows 11 con Android Studio, impiegando Flutter e il linguaggio Dart [20, 19]. La verifica durante la scrittura è avvenuta prevalentemente su emulatore Android e su dispositivo fisico Android, con la limitazione su iOS già dichiarata al paragrafo 4.1.1 e ripresa al paragrafo 6.4. L'interfaccia adotta Material 3 [22], che fornisce già implementati i componenti impiegati nei pannelli e nei moduli, dalle scelte a gruppo ai selettori a scorrimento.

Le dipendenze sono state tenute al minimo indispensabile, secondo un criterio semplice: ogni pacchetto aggiunto è una superficie che può rompersi a un aggiornamento e un vincolo sulle versioni degli altri. La tabella 5.1 elenca quelle effettivamente impiegate dal modulo, con la funzione che ciascuna assolve.

Pacchetto	Versione	Funzione nel modulo
`flutter_map`	8.3.1	Disegno dei tasselli, controllo dell'inquadratura, livelli di segnaposti e cerchi [15]
`latlong2`	0.10.1	Rappresentazione delle coordinate e calcolo delle distanze geodetiche [9]
`geolocator`	14.0.3	Posizione del dispositivo, stato dei permessi, apertura delle impostazioni [11]
`http`	1.6.0	Richieste verso gli elenchi dei centri e verso la geocodifica [12]
`shared_preferences`	2.5.5	Archivio locale per la cache e per i centri personalizzati [17]
`url_launcher`	6.3.2	Apertura di navigatore, applicazione telefonica e client di posta [18]
`share_plus`	13.3.0	Condivisione della scheda di un centro [16]

Tabella 5.1: Dipendenze impiegate dal modulo mappa e relativa funzione.

Un dettaglio della tabella merita una nota, perché è una precauzione e non una distrazione. Tutte le dipendenze sono dichiarate con un vincolo che ammette gli aggiornamenti compatibili, tranne quella per la condivisione, fissata a una versione esatta. La ragione è che quel pacchetto ha modificato la propria interfaccia pubblica fra due versioni maggiori, sostituendo la chiamata diretta con un oggetto di parametri passato a un'istanza condivisa; fissare la versione evita che un aggiornamento apparentemente innocuo interrompa la compilazione in un punto isolato del codice, per una funzione accessoria.

Sul fronte delle piattaforme il modulo richiede alcune dichiarazioni esplicite, riassunte nella tabella 5.2. Su Android sono necessari l'accesso alla rete e i due livelli di precisione della posizione; a questi si aggiunge la dichiarazione degli schemi di collegamento che l'applicazione intende interrogare, introdotta dalle versioni recenti del sistema, senza la quale la verifica di disponibilità di un'applicazione esterna fallisce anche quando quella applicazione è installata. Su iOS occorre la motivazione testuale dell'uso della posizione, mostrata all'utente nel momento della richiesta [23, 10].

Piattaforma	Dichiarazione	Motivo
Android	`INTERNET`	Richieste verso elenchi, geocodifica e tasselli
Android	`ACCESS_FINE_LOCATION`	Posizione precisa per distanze e centraggio
Android	`ACCESS_COARSE_LOCATION`	Ricaduta quando l'utente concede la sola posizione approssimata
Android	schemi `https`, `tel`, `mailto`	Verifica di disponibilità delle applicazioni esterne da interrogare
iOS	`NSLocationWhenInUse-UsageDescription`	Testo mostrato all'utente alla richiesta del permesso

Tabella 5.2: Dichiarazioni richieste dalle due piattaforme e relativa motivazione.

Il modulo è realizzato come un widget con stato, che mantiene l'elenco dei centri, la posizione dell'utente, i filtri attivi e i riferimenti ai controllori della mappa e del campo di ricerca. Alla classe di stato sono applicate due estensioni: la prima consente di dichiarare che il widget deve essere mantenuto in vita quando l'utente si allontana dalla schermata, la seconda fornisce il supporto temporale necessario alle animazioni, impiegato dal comando della bussola descritto al paragrafo 5.3.1.

5.2 Acquisizione e Normalizzazione dei Dati

L'acquisizione è la parte del modulo che ha richiesto il maggior numero di correzioni, e non per la complessità del protocollo, che si riduce a due richieste HTTP, ma perché i dati reali si sono rivelati diversi da quelli che la documentazione delle sorgenti lasciava prevedere. Ogni accorgimento descritto in questo paragrafo corrisponde a un caso concreto osservato durante lo sviluppo.

5.2.1 Interrogazione delle Sorgenti e Ricaduta

Le due patologie sono servite da due sorgenti indipendenti. Quella per la dermatite atopica espone un servizio che restituisce un oggetto con i record annidati sotto una chiave, e non richiede alcuna intestazione particolare. Quella per la psoriasi è un servizio di un sistema di gestione di contenuti, che restituisce l'insieme completo dei segnaposti di una mappa, dai quali occorre selezionare la categoria di interesse: la stessa mappa ospita infatti sia i centri per la psoriasi

sia quelli per la dermatite atopica, distinti da un campo di categoria che può contenerne più di una separate da virgola.

Due particolarità di questa seconda sorgente hanno richiesto interventi. La prima è che il servizio nega la risposta alle richieste che non dichiarano un'intestazione di identificazione compatibile con quella di un normale programma di navigazione; la richiesta la dichiara quindi esplicitamente. La seconda è che il corpo della risposta arriva preceduto dal marcatore di ordine dei byte, che il decodificatore non rimuove e che, restando come primo carattere della stringa, rende non interpretabile l'intero documento. La decodifica avviene perciò in due passi: interpretazione dei byte come testo, tollerando le sequenze non valide invece di interrompersi, e rimozione del marcatore iniziale quando presente.

Quando la sorgente della psoriasi non risponde, o risponde con un contenuto che non produce alcun record utilizzabile, l'applicazione non si arrende ma ricade sull'altra sorgente. La scelta va dichiarata per quello che è, cioè un compromesso discutibile: i centri mostrati in quel caso non sono quelli specifici della patologia richiesta, ma un insieme affine, dato che una parte considerevole delle strutture segue entrambe le patologie. Preferire un elenco parzialmente pertinente a una schermata vuota è ragionevole in un contesto dimostrativo, mentre in un'applicazione destinata a un uso reale la ricaduta dovrebbe essere accompagnata da un avviso esplicito, che nella versione attuale manca.

Ogni richiesta ha un limite di attesa di quarantacinque secondi, come chiede il requisito RNF-08. Il valore è volutamente generoso: le due sorgenti sono servizi pubblici gratuiti, con tempi di risposta occasionalmente lunghi, e un limite stretto avrebbe trasformato una risposta lenta in un errore, facendo ricadere l'applicazione sulla cache quando l'aggiornamento sarebbe arrivato pochi secondi dopo.

Un ultimo accorgimento riguarda il precaricamento. Quando l'elenco della patologia richiesta è stato ottenuto, l'applicazione avvia in sottofondo il recupero dell'altra, senza attenderne il risultato e senza segnalare l'operazione. Il passaggio da una patologia all'altra avviene infatti con un comando a due sole posizioni, molto usato, e senza precaricamento comporterebbe un'attesa di rete a ogni cambio; con il precaricamento il cambio è istantaneo dopo la prima volta. L'eventuale errore del precaricamento viene ignorato, perché riguarda dati che

l'utente non ha ancora chiesto di vedere.

5.2.2 Normalizzazione dei Record

La normalizzazione ha tre compiti distinti: ricondurre a un nome unico i campi che le due sorgenti chiamano in modo diverso, recuperare le informazioni che una delle due non espone in forma strutturata, e riconoscere i record inutilizzabili scartandoli senza interrompere l'elaborazione degli altri, come chiede il requisito RNF-09.

Il primo compito si risolve con le catene di alias già discusse al paragrafo 4.3.1: la denominazione viene cercata in sequenza fra i nomi noti, la longitudine viene cercata sotto due chiavi diverse, e in entrambi i casi il primo valore presente vince.

Il secondo compito riguarda i contatti della sorgente della psoriasi, che non li espone in campi propri ma li lascia dentro il frammento di HTML della finestra informativa. Il recupero avviene in due passaggi: rimozione dei marcatori dal testo e successiva ricerca dei recapiti con espressioni regolari. La sequenza dei due passaggi non è indifferente, perché cercare un numero direttamente nell'HTML significa raccogliere anche le cifre contenute negli attributi dei marcatori, per esempio nelle dimensioni di un'immagine o nei codici di colore.

Sul riconoscimento dei numeri di telefono è stato necessario un filtro ulteriore, e la ragione è istruttiva. Un'espressione regolare abbastanza permissiva da accettare le molte forme in cui un recapito telefonico viene scritto nei dati reali, con spazi, punti, barre e prefissi fra parentesi, è anche abbastanza permissiva da riconoscere come numero la parte iniziale di un indirizzo di posta elettronica che cominci con delle cifre. Il filtro scarta perciò le corrispondenze che contengono il carattere di chiocciola e quelle con meno di cinque cifre complessive, che nella pratica sono frammenti di codice e non recapiti.

Il terzo compito riguarda le coordinate, ed è il punto in cui i dati reali si sono discostati di più da quanto atteso. Alcuni record riportano valori con più di un separatore decimale, come conseguenza di un errore di trascrizione a monte. La conversione ordinaria su un valore di questa forma fallisce restituendo un valore nullo, e il record verrebbe scartato pur contenendo un'informazione recuperabile: le cifre ci sono tutte, ed è la punteggiatura a essere in eccesso.

La conversione adottata, riportata nel listato 1, conserva il primo separatore e rimuove i successivi, riportando la stringa a una forma interpretabile.

```
double? _parseCoordinate(dynamic value) {
  if (value == null) return null;
  var s = value.toString().trim();
  if (s.isEmpty) return null;
  final parts = s.split('.');
  if (parts.length > 2) {
    s = '${parts.first}.${parts.skip(1).join()}';
  }
  return double.tryParse(s);
}
```

Listato 1: Conversione tollerante di una coordinata, con recupero dei valori che riportano più di un separatore decimale.

La funzione restituisce un valore nullo, e non un valore predefinito, quando la conversione non è possibile. La distinzione conta: un valore predefinito, per esempio l'origine delle coordinate, collocherebbe il centro al largo del golfo di Guinea, dove comparirebbe come un segnaposto perfettamente legittimo. Restituire l'assenza di valore obbliga invece ogni chiamante a decidere cosa fare, e la decisione presa in tutti i punti è la stessa: il record viene ignorato. È la traduzione operativa del requisito RF-04.

Va notato che questa funzione viene invocata molte volte sullo stesso record nel corso di una singola operazione, perché la selezione dei visibili, il raggruppamento e il calcolo delle distanze la richiamano ciascuno per proprio conto. Su elenchi dell'ordine delle centinaia di elementi il costo non è percepibile e non ho ritenuto necessario introdurre una memorizzazione dei risultati; su elenchi di ordine superiore sarebbe il primo punto da rivedere, e la sede naturale dell'intervento sarebbe proprio la classe di dominio la cui assenza è stata discussa al paragrafo 4.3.1.

5.2.3 Conservazione sul Dispositivo

La conservazione impiega l'archivio di coppie chiave-valore fornito dalla piattaforma, che memorizza tipi elementari e che viene quindi usato per custodire i dati serializzati in JSON. Per i tre depositi descritti al paragrafo 4.3.2 le chiavi sono distinte: una per ciascuna patologia, ottenuta componendo un prefisso

fisso con il nome della patologia, e una per i centri personalizzati, che porta un suffisso di versione.

Il suffisso di versione nella chiave dei centri personalizzati è una precauzione deliberata. L'archivio contiene dati che l'utente ha inserito a mano e che non possono essere riscaricati; se una versione futura dovesse cambiare la struttura del record in modo incompatibile, quel suffisso permette di leggere il vecchio contenuto sotto la chiave precedente e di convertirlo, invece di trovarsi davanti dati non interpretabili sotto la chiave attesa. È lo stesso ragionamento che si applica alla migrazione di uno schema di base di dati, ridotto alla scala di questo modulo.

L'ordine delle operazioni all'avvio realizza la politica descritta al paragrafo 4.3.2. Vengono prima lette le voci conservate per entrambe le patologie e riportate nella mappa in memoria, quindi parte la richiesta di rete. Il vantaggio è che al primo fotogramma utile la mappa ha già dei segnaposti da disegnare, e l'attesa della rete non è percepita come un'attesa; il precaricamento dell'altra patologia, descritto al paragrafo 5.2.1, si innesta su questo stesso meccanismo.

Sulla scrittura vale un'osservazione riguardo alla sequenza. Il salvataggio nell'archivio persistente viene avviato senza attenderne il completamento, subito prima di aggiornare lo stato che provoca il ridisegno. La scelta è voluta: l'utente non ha alcun interesse ad attendere una scrittura su disco per vedere comparire i segnaposti, e un eventuale errore di scrittura non ha conseguenze sulla sessione in corso, dato che i dati sono comunque presenti in memoria. L'errore viene registrato nel diario di sviluppo e non mostrato, perché non c'è nulla che l'utente possa fare al riguardo.

Tutte le letture dagli archivi locali sono racchiuse in una gestione degli errori che, in caso di contenuto illeggibile, restituisce un elenco vuoto. Il caso non è teorico: un aggiornamento interrotto o una scrittura non completata lasciano nell'archivio una stringa troncata, e l'interpretazione di quella stringa solleverebbe un errore durante l'avvio. La lettura verifica inoltre che il contenuto interpretato sia effettivamente un elenco, perché un documento JSON sintatticamente valido ma di forma diversa, per esempio un oggetto, supererebbe l'interpretazione per poi fallire alla prima iterazione. I due casi sono verificati separatamente fra le prove descritte al paragrafo 6.2.

5.3 Resa Cartografica e Gestione dei Segnaposti

5.3.1 Livelli, Segnaposti e Controlli di Vista

La schermata è costruita per sovrapposizione, secondo l'ordine di disegno riportato nella tabella 4.2. Alla base sta il livello dei tasselli, che richiede due soli parametri: il modello di indirizzo da cui ricavare l'immagine di ciascun tassello a partire da zoom, colonna e riga, secondo lo schema descritto al paragrafo 2.3, e un identificativo dell'applicazione richiedente.

Su questo livello va dichiarata una mancanza, che è la più seria fra quelle emerse nel riesame del codice svolto per la scrittura di questo capitolo. Il requisito RF-07 chiede che l'attribuzione della sorgente cartografica sia visibile, e il requisito RNF-12 ripete la richiesta come vincolo di conformità, perché la licenza dei dati di OpenStreetMap la impone [27]. Nella versione realizzata quell'attribuzione non c'è: la libreria offre un componente predisposto allo scopo, ma non è stato inserito fra i livelli della mappa. Non è una scelta progettuale, è una omissione, e comporta il mancato rispetto di un obbligo di licenza; la correzione richiede l'aggiunta di un singolo componente ed è la prima voce fra i limiti elencati al paragrafo 7.2.

Alla stessa famiglia appartiene un secondo difetto, di gravità minore ma della stessa natura. L'identificativo dell'applicazione trasmesso con la richiesta dei tasselli è rimasto quello generato automaticamente alla creazione del progetto, che porta il prefisso convenzionale usato negli esempi. La politica d'uso dei tasselli pubblici richiede che la richiesta identifichi l'applicazione in modo veritiero [29], e un identificativo di esempio soddisfa la forma ma non la sostanza della richiesta. Le interrogazioni al servizio di geocodifica, per contro, dichiarano un nome proprio dell'applicazione.

Sopra i tasselli, quando il filtro per raggio è attivo, viene disegnato il cerchio che ne rappresenta l'estensione. Il raggio è espresso in metri e non in punti dello schermo, così che il cerchio resti ancorato al territorio e si dilati o si contragga con lo zoom, come l'utente si aspetta da una grandezza geografica; il riempimento è quasi trasparente e il bordo appena visibile, perché l'elemento deve delimitare senza coprire.

Il livello dei segnaposti dei centri pubblici è l'unico avvolto in un costruttore che si sottoscrive all'oggetto osservabile discusso al paragrafo 4.1.2. La conseguenza pratica è che l'aggiornamento dell'elenco dei visibili ridisegna quel solo livello: i tasselli non vengono richiesti di nuovo, i comandi non vengono ricostruiti, e il costo del ridisegno resta proporzionale al numero di segnaposti e non alla complessità dell'intera schermata.

La selezione dei centri da disegnare avviene confrontando le coordinate di ciascun record con i limiti dell'inquadratura corrente, allargati di metà della loro estensione su ciascun lato. Il margine non è un dettaglio estetico: senza di esso un segnaposto appena fuori dal bordo comparirebbe soltanto al termine dello spostamento, producendo un effetto di comparsa improvvisa lungo i lati dello schermo. Con un margine pari a metà dell'ampiezza per lato l'area interrogata ha lati doppi di quelli visibili, e quindi quadrupla superficie: si disegnano più segnaposti di quelli necessari, in cambio di un ingresso graduale ai bordi. Nello stesso passaggio, quando il filtro per raggio è attivo, viene scartato ciò che eccede la distanza ammessa, così che le due condizioni siano valutate in un unico attraversamento dell'elenco.

Il ricalcolo è governato da due meccanismi che agiscono in sequenza. Il primo è il rinvio temporale: gli eventi della mappa sono numerosi durante un gesto continuo, e il ricalcolo viene rimandato di centoquaranta millisecondi, rimandando ancora l'esecuzione ogni volta che arriva un nuovo evento, così da svolgerlo una volta sola quando il movimento si ferma. Il secondo è il confronto con il risultato precedente: se l'elenco appena calcolato coincide con quello già in uso, la notifica non viene emessa affatto e nessun ridisegno ha luogo. Il confronto procede per identità degli elementi, il che è corretto in questo contesto perché i record provengono sempre dalla stessa struttura in memoria e non vengono ricostruiti a ogni passaggio.

Non tutti gli eventi della mappa provocano un ricalcolo. Vengono considerati solo quelli che segnalano la conclusione di un movimento, di un lancio inerziale, di un avvicinamento per doppio tocco, di una rotazione o di uno scorrimento della rotella; gli eventi intermedi, emessi a ogni fotogramma mentre il dito è ancora sullo schermo, vengono ignorati. È la traduzione diretta del requisito RNF-06.

I centri personalizzati occupano un livello proprio, e il loro trattamento diffe-

risce da quello dei centri pubblici su due punti che vale dichiarare. Non sono sottoposti alla selezione per inquadratura, e non sono sottoposti al raggruppamento: vengono disegnati tutti, filtrati soltanto per patologia. L'asimmetria è giustificata dai numeri, perché si tratta di voci inserite a mano, dell'ordine delle unità o delle decine, e ogni ottimizzazione su quell'insieme sarebbe un costo di complessità senza un beneficio misurabile. Va però registrata come una differenza di comportamento: con un archivio personale molto grande quei segnaposti si sovrapporrebbero senza raggrupparsi.

Fra i comandi di vista, quello che ha richiesto più attenzione è la bussola, per una ragione che non riguarda la rotazione in sé ma il modo in cui va riportata a zero. Il comando compare soltanto quando la mappa risulta ruotata oltre due gradi, soglia che evita di mostrarlo per le rotazioni accidentali di frazioni di grado prodotte dal gesto a due dita, e la rotazione corrente viene registrata nello stato solo quando si discosta di oltre mezzo grado dal valore già noto, per non provocare un ridisegno a ogni fotogramma della rotazione.

Il ritorno al nord non consiste nel portare la rotazione a zero, ma nel percorrere l'arco più breve fino a zero. Se la mappa è ruotata di trecentocinquanta gradi, l'orientamento corretto si raggiunge ruotando di dieci gradi in avanti e non di trecentocinquanta all'indietro, e senza una normalizzazione esplicita l'animazione compirebbe il giro lungo. Lo scarto viene quindi ricondotto all'intervallo fra meno e più centottanta gradi prima di essere animato, con l'espressione riportata nel listato 2.

```
final double start = _mapController.camera.rotation;
double delta = -start;
delta = ((delta + 180) % 360) - 180;
final double target = start + delta;
```

Listato 2: Riduzione della rotazione all'arco più breve prima dell'animazione di ritorno al nord.

L'animazione dura trecentocinquanta millisecondi con una funzione di attenuazione a entrambi gli estremi, e al termine la rotazione viene imposta esattamente a zero. L'ultima assegnazione non è ridondante: l'interpolazione lascia un residuo di frazioni di grado, sufficiente a mantenere il comando visibile subito dopo averlo premuto, con l'effetto sconcertante di un pulsante che non sembra avere avuto effetto.

5.3.2 Algoritmo di Raggruppamento dei Segnaposti

Il raggruppamento è la parte del modulo che ha richiesto più ragionamento, ed è anche quella che, come anticipato al paragrafo 4.1.1, non avrei dovuto scrivere se l'estensione dedicata della libreria cartografica fosse stata utilizzabile. Il problema che risolve è concreto: i centri dermatologici si concentrano nelle aree urbane, e nella zona di Milano o di Roma decine di segnaposti finiscono a pochi punti di distanza l'uno dall'altro, sovrapponendosi fino a rendere impossibile sia contarli sia selezionarne uno.

L'approccio adottato è il raggruppamento a griglia geografica. Lo spazio delle coordinate viene suddiviso in celle quadrate in gradi, ogni centro visibile viene assegnato alla cella che lo contiene, e ogni cella non vuota produce un raggruppamento collocato nel baricentro dei propri membri. Le celle con un solo membro danno luogo a un segnaposto ordinario, quelle con più membri a una bolla che ne riporta il numero.

L'alternativa canonica sarebbe il raggruppamento per distanza, in cui si scorre l'elenco e ogni punto viene aggregato al primo raggruppamento entro una soglia. Ha due difetti che nel nostro caso pesano. Il primo è il costo, quadratico nel numero di punti perché ogni punto va confrontato con ogni raggruppamento già formato. Il secondo, meno evidente e più dannoso, è che il risultato dipende dall'ordine in cui i punti vengono esaminati: se quell'ordine cambia fra due ricalcoli, gli stessi centri producono raggruppamenti diversi e l'utente vede le bolle riorganizzarsi senza avere fatto nulla. La griglia non ha nessuno dei due difetti, perché l'assegnazione di un punto dipende soltanto dalle sue coordinate.

Il lato della cella deve dipendere dallo zoom, perché la sovrapposizione è un fenomeno che avviene sullo schermo e non sul territorio: due centri distanti dieci chilometri si sovrappongono in una vista regionale e sono ben separati in una vista urbana. La formula impiegata è

$$c(z) = \frac{84}{2^z} \tag{5.1}$$

dove z è il livello di zoom corrente e $c(z)$ il lato della cella in gradi. La struttura della formula segue direttamente la relazione esponenziale dello schema slippy map richiamata al paragrafo 2.3: se ogni incremento unitario dello zoom

raddoppia il numero di tasselli per lato, il lato della cella deve dimezzarsi allo stesso ritmo perché il suo effetto visivo resti invariato.

La costante al numeratore merita una giustificazione, perché è stata determinata per prove successive e a prima vista sembra arbitraria. Il suo significato si chiarisce traducendo il lato della cella dai gradi ai punti dello schermo. Nella proiezione di Web Mercator la larghezza del mondo al livello z misura $256 \cdot 2^z$ punti per 360 gradi di longitudine, e dunque il lato della cella in punti vale

$$w(z) = \frac{84}{2^z} \cdot \frac{256 \cdot 2^z}{360} = \frac{84 \cdot 256}{360} \approx 59{,}7 \text{ punti.} \tag{5.2}$$

I fattori dipendenti dallo zoom si annullano, e il lato della cella sullo schermo risulta costante a qualunque livello di ingrandimento. È questa la proprietà che rende ragionevole la formula: la cella non è una distanza geografica ma una distanza sullo schermo, di poco meno di sessanta punti, cioè circa un quarto del lato di un tassello. La costante 84 non è quindi un valore empirico privo di senso, ma il numero di gradi che a ogni zoom corrisponde a quella distanza sullo schermo; il fatto di averla trovata per tentativi, e solo in seguito di averne ricostruito il significato, è una circostanza che vale riportare per come è andata.

La verticale si comporta in modo leggermente diverso, e la differenza è una conseguenza della proiezione. La scala della latitudine in Mercatore cresce con il fattore $1/\cos\varphi$, dove φ è la latitudine, e quindi l'altezza della cella in punti vale $w(z)/\cos\varphi$: alle latitudini italiane, comprese fra circa trentasei e quarantasette gradi, si ottengono valori fra settantaquattro e ottantotto punti. Le celle sono dunque quadrate in gradi ma leggermente più alte che larghe sullo schermo, con una distorsione che cresce verso nord. La tabella 5.3 riporta i valori a diversi livelli di zoom.

Zoom	**Lato (gradi)**	**Lato N-S**	**Lato E-O**	**Largh. (pt)**	**Alt. (pt)**
6	1,312500	146,1 km	103,3 km	59,7	84,5
9	0,164063	18,3 km	12,9 km	59,7	84,5
12	0,020508	2283 m	1614 m	59,7	84,5
14	0,005127	571 m	404 m	59,7	84,5
16	0,001282	143 m	101 m	59,7	84,5
18	0,000320	36 m	25 m	59,7	84,5

Tabella 5.3: Dimensione della cella di raggruppamento ai vari livelli di zoom. Le distanze in metri e l'altezza in punti sono calcolate alla latitudine di 45 gradi.

La colonna delle larghezze in punti, costante lungo tutta la tabella, è la verifica numerica dell'equazione 5.2: al variare dello zoom cambia radicalmente l'estensione geografica della cella, da centoquarantasei chilometri a trentasei metri, mentre la sua dimensione percepita resta la stessa.

Il listato 3 riporta la costruzione dei raggruppamenti. L'assegnazione alla cella avviene dividendo le coordinate per il lato e troncando all'intero inferiore; le celle sono conservate in una struttura associativa a due livelli, indicizzata prima per colonna e poi per riga, e ogni cella non vuota produce un raggruppamento nel baricentro dei propri membri.

```
List<_Cluster> _buildClusters(List<dynamic> centers, double zoom) {
  final double cell = 84.0 / math.pow(2, zoom);
  final Map<int, Map<int, List<dynamic>>> grid = {};
  for (final d in centers) {
    final lat = _parseCoordinate(d['lat']);
    final lon = _parseCoordinate(d['lon'] ?? d['lng']);
    if (lat == null || lon == null) continue;
    final gx = (lon / cell).floor();
    final gy = (lat / cell).floor();
    (grid[gx] ??= {}).putIfAbsent(gy, () => []).add(d);
  }
  final clusters = <_Cluster>[];
  grid.forEach((_, col) {
    col.forEach((_, members) {
      double sumLat = 0, sumLon = 0;
      for (final d in members) {
        sumLat += _parseCoordinate(d['lat'])!;
        sumLon += _parseCoordinate(d['lon'] ?? d['lng'])!;
      }
      clusters.add(_Cluster(
        LatLng(sumLat / members.length, sumLon / members.length),
        members,
      ));
    });
  });
  return clusters;
}
```

Listato 3: Costruzione dei raggruppamenti per griglia geografica dipendente dallo zoom.

Il costo dell'algoritmo è lineare nel numero di centri esaminati, perché ciascuno viene collocato nella propria cella con un numero costante di operazioni e nessun

punto viene confrontato con nessun altro. Il numero di centri esaminati, del resto, non è quello dell'intero elenco ma quello dei soli centri già selezionati per inquadratura secondo il paragrafo 5.3.1: i due meccanismi si compongono, e il raggruppamento lavora su un insieme già ridotto.

Un dettaglio dell'implementazione ha una conseguenza che vale rendere esplicita, perché non è evidente dal codice. La griglia è ancorata all'origine delle coordinate, cioè all'intersezione fra equatore e meridiano fondamentale, e non all'angolo dell'area visibile. Ne segue che la cella di appartenenza di un centro dipende soltanto dalle sue coordinate e dallo zoom, e non da dove l'utente stia guardando: spostando l'inquadratura senza modificare l'ingrandimento, i raggruppamenti restano identici e si limitano a entrare e uscire dallo schermo. Se la griglia fosse ancorata alla vista, ogni spostamento ne modificherebbe l'allineamento e le bolle si ricomporrebbero continuamente durante lo scorrimento.

La figura 5.1 riassume il principio con un esempio ridotto, dove le coordinate sono state riportate in unità di cella per rendere la lettura indipendente dal livello di zoom.




Figura 5.1: Principio del raggruppamento a griglia: le celle sono ancorate all'origine delle coordinate e ogni celle non vuota produce un raggruppamento nel baricentro dei propri membri, oppure un segnaposto ordinario quando di membri ne contiene uno solo.

Il limite dell'approccio va dichiarato, perché è strutturale e non si elimina con una taratura. Due centri molto vicini ma situati su lati opposti del confine fra due celle non vengono raggruppati, e compaiono come due segnaposti distinti a breve distanza; il raggruppamento per distanza, con tutti i suoi difetti, non ha questo problema. Ho considerato accettabile l'inconveniente per due ragioni: si manifesta su una frazione ridotta delle configurazioni possibili, e produce comunque una scena leggibile, dato che l'esito peggiore è mostrare due bolle dove una sarebbe bastata. La stabilità del risultato mi è sembrata un requisito più importante della completezza dell'aggregazione.

La selezione di una bolla provoca un avvicinamento di due livelli di zoom rispetto a quello corrente, con un limite superiore al diciottesimo livello. Il valore risponde alla richiesta del requisito RF-10, che chiede la scomposizione del raggruppamento negli elementi che lo costituiscono. Due livelli comportano, per l'equazione 5.1, una riduzione del lato della cella a un quarto e quindi la suddivisione della cella di partenza in un massimo di sedici celle nuove: la scomposizione è garantita a meno del caso in cui i centri siano effettivamente coincidenti, situazione che nei dati reali si presenta quando la stessa struttura compare due volte con coordinate identiche. Un solo livello di zoom sarebbe stato insufficiente in molte configurazioni urbane, imponendo all'utente più toccate successive sulla stessa bolla; tre avrebbero fatto perdere il contesto circostante a ogni selezione.

5.4 Localizzazione e Gestione dei Permessi

La posizione dell'utente serve a tre cose: centrare la mappa all'apertura, calcolare le distanze e valutare il filtro per raggio. Nessuna delle tre è indispensabile al funzionamento del modulo, e questa è la premessa che ha guidato l'intera gestione dei permessi: l'applicazione deve restare utilizzabile anche quando la posizione non c'è, come chiede il requisito RF-14.

Il permesso non viene richiesto all'avvio. La schermata riceve dalla vista precedente la posizione, se questa è già disponibile, e in quel caso si limita ad avviare il flusso di aggiornamento senza alcuna richiesta all'utente; quando invece la posizione non arriva, la richiesta viene rinviata al momento in cui l'utente attiva una funzione che la necessita, cioè il ritorno alla propria posizione, il centro più vicino o l'elenco dei centri vicini. È la traduzione del requisito RF-12, ed è anche una scelta di merito: un permesso chiesto prima che ne sia evidente il motivo viene negato con maggiore frequenza di uno chiesto in risposta a un comando esplicito.

La procedura di acquisizione attraversa gli stati riportati nella figura 5.2. I casi da distinguere sono quattro e non uno, e ciascuno richiede una risposta diversa: il servizio di localizzazione del dispositivo può essere disattivato del tutto, il permesso può non essere ancora stato chiesto, può essere stato negato una volta, oppure può essere stato negato in modo permanente.




Figura 5.2: Stati attraversati nell'acquisizione della posizione. I due esiti a destra abbandonano il flusso mantenendo l'applicazione funzionante senza posizione.

La distinzione fra il servizio disattivato e il permesso negato in modo permanente non è una sottigliezza, perché le due condizioni si risolvono in schermate di sistema diverse: la prima nelle impostazioni di localizzazione del dispositivo, la seconda nella scheda dell'applicazione. Portare l'utente nella schermata sbagliata equivale a non aiutarlo, dato che l'interruttore che cerca non si trova lì. Il negato permanente, in particolare, va riconosciuto perché da quello stato il sistema operativo non ripresenta più la richiesta: insistere con una nuova domanda non produrrebbe alcuna finestra e l'utente vedrebbe un comando che non fa nulla. In quel caso l'unica strada è il collegamento diretto alle impostazioni, come chiede il requisito RF-15.

L'acquisizione riuscita procede in due tempi, e la ragione è la reattività percepita. La posizione di alta precisione richiede alcuni secondi, durante i quali l'interfaccia non avrebbe nulla da mostrare; l'ultima posizione nota, conservata dal sistema operativo, è invece disponibile immediatamente ed è sufficiente per centrare la mappa in modo approssimativo. Viene quindi impiegata subito, se presente, e sostituita dalla posizione precisa quando questa arriva. Al termine viene attivato un flusso di aggiornamento con una soglia di venticinque metri, valore scelto per aggiornare l'indicatore durante uno spostamento reale senza reagire alle oscillazioni del rilevamento a utente fermo.

Un accorgimento minore ma necessario riguarda le richieste sovrapposte. I comandi che necessitano della posizione sono tre e sono tutti raggiungibili in rapida successione; senza una protezione, due pressioni ravvicinate avvierebbero due procedure concorrenti, con la possibilità di presentare all'utente due finestre di richiesta sovrapposte. Un indicatore di procedura in corso impedisce l'avvio di una seconda acquisizione mentre la prima non si è conclusa.

5.5 Ricerca per Indirizzo e Geocodifica

La ricerca per indirizzo si appoggia al servizio di geocodifica dell'ecosistema OpenStreetMap descritto al paragrafo 2.3.1, interrogato in due modalità distinte. Durante la digitazione la richiesta chiede fino a cinque risultati con i dettagli dell'indirizzo, che alimentano l'elenco dei suggerimenti; alla conferma esplicita, con il tasto di invio o con il comando di ricerca, la richiesta chiede il solo primo risultato e sposta direttamente l'inquadratura.

Il vincolo che governa questa parte non è tecnico ma di conformità. La politica d'uso del servizio ammette al massimo una richiesta al secondo, richiede che l'applicazione si identifichi e invita a conservare i risultati per non ripetere interrogazioni identiche [28]. Una barra di ricerca che interrogasse il servizio a ogni carattere digitato supererebbe quel limite dopo poche lettere, e il requisito RF-17 nasce proprio da questa considerazione.

L'interrogazione è quindi rinviata di mezzo secondo dall'ultimo carattere digitato, e ogni nuovo carattere annulla il rinvio pendente e ne programma un altro. La conseguenza è che una digitazione fluida non produce alcuna richiesta fino alla prima pausa, e che il numero di richieste dipende dal numero di pause invece che dal numero di caratteri. Il valore di mezzo secondo è il doppio di quello impiegato per il ricalcolo dei segnaposti descritto al paragrafo 5.3.1, e la differenza è voluta: nel primo caso si tratta di rispettare un limite d'uso esterno, nel secondo soltanto di non sprecare calcolo locale.

Va dichiarato che questo accorgimento riduce il numero di richieste ma non costituisce una garanzia formale sul limite di frequenza. Una digitazione a scatti, con pause di poco superiori al mezzo secondo, produce una richiesta per ciascuna pausa e può avvicinarsi alla soglia; una garanzia effettiva richiederebbe una coda con temporizzazione propria, che regolasse le partenze invece di

limitarsi a rinviarle. Manca inoltre la conservazione dei risultati suggerita dalla politica: interrogazioni ripetute con lo stesso testo, che si verificano quando l'utente cancella e riscrive la stessa località, vengono inoltrate di nuovo al servizio invece di essere soddisfatte in locale. Sono due debolezze note e non risolte, ridimensionate soltanto dal fatto che si tratta di un'applicazione dimostrativa con un unico utilizzatore.

Sul piano dell'interfaccia la ricerca ha imposto la soluzione del problema di sovrapposizione descritto al paragrafo 4.2.2. La condizione che nasconde i comandi della mappa verifica tre fatti indipendenti, cioè la presenza della tastiera, la presenza di suggerimenti aperti e il possesso del fuoco da parte del campo di ricerca; la scomparsa avviene con uno scorrimento verso destra accompagnato da una dissolvenza, e nel frattempo i comandi vengono resi insensibili al tocco. Quest'ultimo dettaglio non è superfluo: un elemento reso trasparente resta altrimenti capace di intercettare le toccate, e l'utente si troverebbe a premere un pulsante invisibile mentre cerca di selezionare un suggerimento.

5.6 Filtri e Ricerca per Prossimità

5.6.1 Distanze Geodetiche e Filtro per Raggio

Il requisito RF-22 chiede che il calcolo delle distanze tenga conto della curvatura terrestre, e la richiesta non è un eccesso di rigore. Trattare latitudine e longitudine come coordinate cartesiane, cioè applicare il teorema di Pitagora ai gradi, produce un errore che dipende dalla latitudine e che alle latitudini italiane è dell'ordine del trenta per cento sulle distanze in direzione est-ovest, perché un grado di longitudine misura circa settantotto chilometri a Milano e centoundici all'equatore. Su un elenco ordinato per distanza un errore di quell'entità non si limita a sbagliare i numeri: cambia l'ordine dei risultati, ed è quindi visibile all'utente come un centro più lontano collocato prima di uno più vicino.

Il calcolo impiega la funzione di distanza della libreria geografica, che applica la formula dell'emisenoverso [5]. La formula fornisce la lunghezza dell'arco di cerchio massimo fra due punti su una sfera, e per le distanze in gioco in questa applicazione, dell'ordine delle decine o centinaia di chilometri, l'approssimazione

sferica è più che adeguata: lo scostamento rispetto a un calcolo su ellissoide resta entro qualche parte per mille, ben al di sotto della precisione con cui i risultati vengono presentati all'utente.

La presentazione delle distanze segue tre scaglioni, scelti in base a quello che l'utente può fare con il dato. Sotto il chilometro la distanza è espressa in metri arrotondati, perché a quella scala la differenza fra trecento e ottocento metri decide se andare a piedi. Fra uno e dieci chilometri viene usato un decimale. Oltre i dieci chilometri l'arrotondamento è al chilometro intero, perché i decimali su una distanza di cinquanta chilometri suggerirebbero una precisione che il dato non ha, dato che si tratta comunque di una distanza in linea d'aria e non di un percorso stradale.

Su quest'ultimo punto va dichiarata una limitazione di fondo, che nessuna scelta di formattazione può mascherare. Tutte le distanze mostrate sono geodetiche, cioè in linea d'aria, mentre l'utente è interessato al percorso reale, che in territorio montano o attraverso un centro urbano può essere notevolmente più lungo. Un calcolo su rete stradale richiederebbe un servizio di instradamento, cioè un'altra dipendenza esterna con i propri limiti d'uso, e non è stato introdotto; l'ordinamento per distanza in linea d'aria resta comunque una approssimazione utile del più vicino, e la distanza reale viene poi mostrata dall'applicazione di navigazione a cui il percorso viene delegato.

Il filtro per raggio ammette quattro valori, cioè nessun limite, venticinque, cinquanta e cento chilometri, presentati come scelte a chip invece che con un selettore continuo. La decisione risponde al contesto d'uso: un selettore a scorrimento richiede una regolazione fine con il pollice e restituisce valori arbitrari come trentasette chilometri, che non corrispondono a nessuna domanda che l'utente si ponga davvero. Valori discreti si selezionano con una toccata sola e coprono le tre domande effettive, cioè la città, la provincia e la regione.

L'attivazione del filtro produce tre effetti coordinati: la selezione dei centri visibili scarta quelli oltre la distanza, l'elenco dei centri vicini si restringe di conseguenza, e sulla mappa compare il cerchio che ne rappresenta l'estensione. Il terzo effetto è quello che rende comprensibili i primi due, ed è la ragione per cui il requisito RF-24 lo prevede: senza una rappresentazione grafica del raggio l'utente non ha modo di collegare la scomparsa di alcuni segnaposti al filtro che ha appena impostato, e la mappa sembra semplicemente aver perso dei

dati.

Il filtro si applica anche ai centri inseriti dall'utente, come chiede il requisito RF-23, ma per una via diversa. I centri pubblici lo attraversano nella selezione per inquadratura descritta al paragrafo 5.3.1, dove il controllo sulla distanza è valutato nello stesso attraversamento; i centri personalizzati, che quella selezione non attraversano, sono filtrati per raggio soltanto nell'elenco dei centri vicini. Ne segue una differenza di comportamento che va registrata: con un filtro per raggio attivo, un centro personalizzato fuori dal raggio scompare dall'elenco ma resta disegnato sulla mappa. È una incoerenza reale fra i due insiemi, di conseguenze modeste ma che il requisito RF-23, letto alla lettera, non ammette.

5.6.2 Individuazione del Centro più Vicino

La funzione che porta l'utente al centro più vicino attraversa entrambi gli insiemi, quello remoto e quello personale, mantenendo il minimo corrente insieme all'azione che ne aprirà la scheda. La ricerca del minimo procede in un unico attraversamento, ed è quindi lineare; un ordinamento completo dell'elenco, che sarebbe costato un fattore logaritmico in più, non serve, perché di quell'ordinamento interessa soltanto il primo elemento.

Sui centri personalizzati l'attraversamento considera soltanto quelli pertinenti alla patologia selezionata, coerentemente con quanto disegnato sulla mappa. Sui centri remoti il filtro per patologia è implicito nell'insieme stesso, secondo l'asimmetria discussa al paragrafo 4.3.1, e i record privi di coordinate valide vengono saltati.

Individuato il centro, l'inquadratura non viene semplicemente spostata su di esso ma adattata perché comprenda sia la posizione dell'utente sia il centro trovato, con un margine di ottanta punti sui bordi e un limite superiore di ingrandimento al quindicesimo livello. La scelta risponde a una domanda diversa da quella letterale: l'utente che chiede il centro più vicino non vuole vedere il centro, vuole vedere quanto è lontano da sé, e un'inquadratura centrata sul solo centro perderebbe proprio quell'informazione. Il limite di ingrandimento evita l'effetto opposto, cioè un avvicinamento eccessivo quando il centro trovato è a poche centinaia di metri.

La scheda del centro viene aperta dopo un rinvio di trecentocinquanta millisecondi dall'inizio dello spostamento. Il rinvio è volutamente in attesa cieca e non legato al termine dell'animazione, che la libreria non espone come evento in questa forma di adattamento dell'inquadratura; il valore corrisponde alla durata tipica dello spostamento e produce l'effetto di una scheda che compare a movimento concluso. È una soluzione fragile, perché su un dispositivo molto lento lo spostamento potrebbe non essere terminato, e va annoverata fra i punti da irrobustire.

5.7 Inserimento dei Centri Personalizzati

L'inserimento di un centro proprio parte da un vincolo di interfaccia dichiarato nel requisito RF-26: le coordinate non si digitano. Chiedere a un utente di scrivere latitudine e longitudine significa chiedergli un dato che non conosce, in un formato che sbaglierà, e per un punto che sta guardando sullo schermo; la posizione viene quindi acquisita dalla mappa.

Le vie di acquisizione sono due, e corrispondono a due situazioni d'uso diverse. La prima è la pressione prolungata sulla mappa nel punto desiderato, che apre il modulo assumendo quel punto come posizione: è la via precisa, disponibile quando l'utente sa dove si trova la struttura. La seconda è l'apertura del modulo dall'elenco dei propri centri, dove non esiste alcun punto indicato e viene quindi assunto il centro dell'inquadratura corrente; il modulo mantiene un comando che riporta la posizione sul centro della mappa, così che l'utente possa spostare l'inquadratura e poi riallineare il dato.

La validazione è organizzata su due livelli, e la separazione non è arbitraria ma imposta da ciò che ciascun livello può esprimere. Il primo livello è quello dei validatori associati ai singoli campi, che il modulo valuta insieme e che riguardano una proprietà del campo in sé: la denominazione, l'indirizzo e la città non possono essere vuoti, il numero di telefono deve rispettare il formato nazionale, l'indirizzo di posta deve essere sintatticamente corretto. Il secondo livello riguarda le condizioni che coinvolgono più campi contemporaneamente, e che un validatore di campo non può formulare: la presenza di almeno un contatto fra telefono e posta, e la selezione di almeno una patologia. Queste sono verificate al momento della conferma, dopo che il primo livello ha dato esito positivo.

La verifica dei campi avviene mentre l'utente scrive e non soltanto alla conferma. La differenza è sostanziale sul piano dell'esperienza: un modulo che segnala tutti gli errori insieme al termine della compilazione obbliga a ricostruire quale campo abbia prodotto quale messaggio, mentre una segnalazione immediata collega l'errore al campo nel momento in cui vi si sta lavorando. È anche una risposta al requisito RNF-03, che chiede un riscontro visivo immediato per ogni azione.

Il controllo sul numero di telefono, riportato nel listato 4, merita di essere descritto perché la sua struttura riflette il formato reale della numerazione italiana e non una convenzione generica.

```
String? _validateItalianPhone(String? value) {
  if (value == null || value.trim().isEmpty) return null;
  var cleaned = value.replaceAll(RegExp(r'[^\d]'), '');
  if (cleaned.startsWith('39') && cleaned.length > 10) {
    cleaned = cleaned.substring(2);
  }
  if (cleaned.length < 6 || cleaned.length > 11) {
    return 'Il numero deve avere tra 6 e 11 cifre';
  }
  if (!cleaned.startsWith('0') && !cleaned.startsWith('3') &&
      !cleaned.startsWith('1') && !cleaned.startsWith('8')) {
    return 'Inserisci un numero italiano valido (es. +39 02
    ↪  12345678)';
  }
  return null;
}
```

Listato 4: Validazione del numero di telefono secondo il formato della numerazione italiana.

Il controllo procede in tre passi. Prima rimuove ogni carattere che non sia una cifra, perché i recapiti vengono scritti nei modi più vari, con spazi, punti, barre e prefissi fra parentesi, e nessuna di quelle forme è sbagliata dal punto di vista dell'utente. Poi riconosce e rimuove il prefisso internazionale, ma soltanto quando la lunghezza residua lo giustifica: la condizione sulla lunghezza evita di scambiare per prefisso internazionale le prime due cifre di un numero di cellulare che cominci per trentanove, che altrimenti verrebbe mutilato. Infine verifica che la prima cifra sia compatibile con la numerazione nazionale, cioè zero per la rete fissa, tre per la rete mobile, uno e otto per i numeri di servizio e per le numerazioni gratuite o a pagamento.

Un valore vuoto restituisce esito positivo, e non è una dimenticanza: il telefono è opzionale, ed è la verifica di secondo livello a stabilire che almeno un contatto sia presente. Se il validatore di campo rifiutasse il vuoto, un centro con la sola posta elettronica diventerebbe impossibile da salvare.

L'intervallo ammesso fra sei e undici cifre è volutamente ampio, e comprende numerazioni che nella pratica non appartengono a un centro sanitario. La scelta risponde a un criterio di prudenza: un controllo troppo severo su una numerazione che conosce molte eccezioni rischia di rifiutare un recapito valido, e il costo di quel rifiuto, cioè un dato corretto che l'utente non riesce a inserire, è superiore al costo di accettare una cifra in più.

Ogni centro riceve alla creazione un identificatore ricavato dall'istante di creazione espresso in microsecondi, e quell'identificatore non cambia più. La modifica di un centro esistente non ne genera uno nuovo ma riscrive la voce con lo stesso identificatore, che è la chiave con cui l'aggiornamento distingue la sostituzione dall'inserimento. I centri salvati a partire da una voce dell'elenco pubblico portano un identificatore con un prefisso distinto, il che permette di riconoscerne l'origine in una eventuale versione futura, quando servisse per esempio riallinearli al dato remoto.

5.8 Integrazione con i Servizi del Dispositivo

Le azioni che seguono la consultazione, cioè raggiungere un centro, telefonargli, scrivergli o condividerne la scheda, non sono realizzate dall'applicazione ma delegate ai programmi installati sul dispositivo. La delega avviene componendo un collegamento e chiedendo al sistema operativo di aprirlo con l'applicazione competente.

Per le indicazioni stradali sono previste tre destinazioni, riassunte nella tabella 5.4. La scelta di impiegare collegamenti universali di tipo web, invece degli schemi nativi delle singole applicazioni, ha una conseguenza pratica utile: se l'applicazione è installata il sistema la apre direttamente, mentre se non lo è il collegamento viene aperto dal programma di navigazione, che mostra la stessa mappa. Con uno schema nativo il secondo caso produrrebbe un errore.

Destinazione	Disponibilità	Trattamento del mezzo di trasporto
Google Maps	entrambe le piattaforme	Automobile, piedi, mezzi pubblici e bicicletta, tutti trasmessi
Waze	entrambe le piattaforme	Non previsto dal collegamento: si avvia con la modalità predefinita
Apple Maps	solo iOS	Automobile, piedi e mezzi pubblici; la bicicletta ricade sull'automobile

Tabella 5.4: Destinazioni di navigazione e trattamento del mezzo di trasporto selezionato.

Le due ricadute riportate nella terza colonna corrispondono agli scenari alternativi del caso d'uso UC-07 e sono state verificate sulla documentazione dei rispettivi collegamenti. Nessuna delle due produce un errore visibile: l'applicazione si apre con la destinazione corretta e una modalità di percorso diversa da quella richiesta, che l'utente può cambiare sul posto. Ho preferito questo comportamento all'alternativa di nascondere la destinazione quando il mezzo selezionato non è trasmissibile, che avrebbe reso incomprensibile la scomparsa di una voce dall'elenco.

Per la chiamata e per la posta il collegamento è composto con gli schemi dedicati, e la richiesta si arresta all'apertura del programma con il recapito già inserito, senza avviare la chiamata: la conferma resta all'utente, come deve essere per un'azione che ha un costo. I campi dei dati di origine, però, contengono spesso più recapiti nello stesso campo, ed è necessario isolarne uno; viene preso il primo, separando la stringa sui caratteri che nei dati fungono da separatore.


Su questo punto va segnalato un difetto emerso durante la stesura del capitolo, e non prima. La composizione dei recapiti estratti dalla sorgente li unisce con un trattino, e la separazione in lettura divide di conseguenza anche sul trattino; ne segue che un numero singolo che contenga un trattino al proprio interno, forma di scrittura tutt'altro che rara come in `02-1234567`, viene troncato alla parte precedente il trattino, e il programma telefonico si apre con le sole cifre iniziali. Il difetto è circoscritto ai recapiti scritti in quella forma e non provoca alcuna chiamata errata, dato che l'utente vede il numero incompleto prima di confermare, ma resta un errore effettivo. La correzione consiste nel separare su una sequenza più specifica, comprensiva degli spazi che accompagnano il trattino di unione, oppure nell'adottare in composizione un separatore che non possa comparire dentro un numero.

La condivisione compone un testo con la denominazione, l'indirizzo, il recapito telefonico quando presente e un collegamento alla posizione sulla mappa, e lo consegna al pannello di condivisione del sistema. Il collegamento alla posizione è la parte che rende utile la condivisione: un messaggio con il solo nome della struttura obbliga il destinatario a cercarla, mentre un collegamento apre direttamente il punto sulla mappa.

Tutte le aperture di collegamento sono racchiuse in una gestione degli errori che copre due casi distinti, cioè il fallimento dell'apertura con eccezione e la restituzione di un esito negativo senza eccezione, che si verifica quando nessuna applicazione installata dichiara di saper gestire quello schema. In entrambi i casi l'utente riceve un avviso testuale e la scheda del centro resta aperta, come prevede lo scenario alternativo del caso d'uso UC-07.

5.9 Il Modulo in Esecuzione

Le figure 5.3 e 5.4 mostrano il modulo in funzione su dispositivo Android, e permettono di verificare visivamente alcune delle scelte descritte nelle pagine precedenti.




(a) Raggruppamenti (b) Filtro per raggio (c) Centri vicini

Figura 5.3: Vista cartografica: raggruppamenti numerati, cerchio del filtro per raggio ed elenco ordinato per distanza.

Nella figura 5.3a si riconoscono le bolle numerate prodotte dall'algoritmo del paragrafo 5.3.2, con i segnaposti singoli che convivono con i raggruppamenti nella stessa vista: sono le celle con un solo membro, disegnate come segnaposti ordinari. Si nota anche la colonna dei comandi sul lato destro, nella metà inferiore dello schermo come richiede il requisito RNF-01, e la mancanza dell'attribuzione cartografica discussa al paragrafo 5.3.1.

La figura 5.3b mostra il cerchio del filtro attivo, con il riempimento tenue che delimita senza coprire il territorio sottostante. La figura 5.3c riporta l'elenco per prossimità, con le scelte discrete del raggio in testa al pannello e la distanza formattata secondo gli scaglioni descritti al paragrafo 5.6.1.



(a) Scheda (b) Percorso (c) Inserimento (d) Centri propri

Figura 5.4: Pannelli modali: scheda della struttura, scelta del mezzo e dell'applicazione di navigazione, modulo di inserimento ed elenco dei centri personalizzati.

I quattro pannelli della figura 5.4 rendono evidente la scelta discussa al paragrafo 4.2.1: nessuno di essi occupa l'intero schermo, e la mappa resta visibile al di sopra, così che il contesto geografico non venga perso nel momento in cui si consultano i dettagli. Nella figura 5.4b si vedono le scelte del mezzo di trasporto sopra l'elenco delle applicazioni di navigazione, disposizione che rispecchia l'ordine dei passi del caso d'uso UC-07, dove il mezzo viene scelto prima dell'applicazione. La figura 5.4c mostra il modulo di inserimento con il riquadro della posizione acquisita dalla mappa e il comando di riallineamento descritto al paragrafo 5.7.

Capitolo 6

Testing e Validazione

6.1 Strategia di Testing

La verifica di un modulo come questo incontra una difficoltà di fondo: quasi tutto ciò che fa dipende da qualcosa che non controlla. I dati arrivano da servizi di terzi, la posizione arriva dal sistema operativo, le azioni finali vengono eseguite da altre applicazioni, e la resa cartografica dipende da immagini scaricate dalla rete. Sottoporre a prova automatica l'intero percorso richiederebbe di simulare tutti questi interlocutori, con un impianto di prova più grande del modulo stesso.

La strategia adottata parte quindi da una domanda diversa da quella usuale, cioè non che cosa sarebbe desiderabile verificare, ma che cosa è verificabile in modo affidabile e ripetibile senza un dispositivo collegato e senza dipendere dalla rete. La risposta individua tre fasce di verifica, riassunte nella tabella 6.1, e lascia dichiaratamente fuori tutto il resto.

Livello	**Strumento**	**Oggetto della verifica**
Prove unitarie	framework di prova del linguaggio	Serializzazione dei centri personalizzati, lettura e scrittura dell'archivio locale, calcolo delle distanze geodetiche
Prove di widget	framework di prova dell'interfaccia	Validazione del modulo di inserimento, comportamento in modifica, esito del salvataggio
Prove manuali	dispositivo ed emulatore	Permessi di posizione, raggruppamenti, delega alle applicazioni esterne, comportamento senza rete

Tabella 6.1: Livelli di verifica adottati e rispettivo oggetto.

La distribuzione fra i tre livelli segue l'impostazione consueta, in cui le prove più numerose sono anche le più veloci e le più vicine al codice [6, 24]. Le prove unitarie non richiedono alcun ambiente grafico e si eseguono in una frazione

di secondo; quelle di widget costruiscono un albero di componenti in memoria e simulano le toccate, con un costo maggiore ma ancora senza dispositivo; le prove manuali sono le più costose e sono state riservate a ciò che le prime due non possono raggiungere.

Va dichiarato con precisione ciò che non è stato verificato in modo automatico, perché un elenco di prove superate senza il perimetro di ciò che copre dice poco. Non esistono prove sulle richieste di rete, che avrebbero richiesto un client sostitutivo e la costruzione di risposte artificiali per ciascuna delle due sorgenti; non esistono prove sulla macchina a stati dei permessi descritta al paragrafo 5.4, che avrebbe richiesto la simulazione del canale di comunicazione con la piattaforma; non esistono prove di integrazione che percorrano un caso d'uso completo su dispositivo, né prove di prestazione strumentate. Le prime due assenze sono le più significative, perché riguardano proprio il codice più ricco di percorsi alternativi, ed è la sede in cui un lavoro di verifica più esteso dovrebbe cominciare.

Un'ultima precisazione riguarda l'algoritmo di raggruppamento del paragrafo 5.3.2, che a rigore è la parte più facilmente verificabile di tutto il modulo, essendo una funzione che a partire da un elenco di coordinate e da un livello di zoom restituisce un elenco di raggruppamenti, senza dipendenze esterne. Prove su quella funzione non sono state scritte, perché il metodo che la realizza è privato della classe di stato del widget e non risulta raggiungibile dall'esterno; renderla verificabile avrebbe richiesto di estrarla in una unità autonoma, che è esattamente l'intervento che il requisito RNF-18 avrebbe dovuto imporre e che qui è stato disatteso. La correttezza dell'algoritmo è stata dunque valutata soltanto per osservazione diretta sulla mappa, e le proprietà numeriche riportate nella tabella 5.3 sono verifiche analitiche, non risultati di prove eseguite.

6.2 Test Unitari sulla Logica Applicativa

Le prove unitarie sono dodici, raggruppate in tre insiemi omogenei, e vengono superate tutte. La tabella 6.2 le elenca con l'esito e con il requisito a cui ciascun insieme si riferisce.

N.	Caso di prova	Esito
Serializzazione dei centri personalizzati (RF-29, RNF-18)		
1	La conversione verso JSON e il ritorno conservano tutti i campi	superato
2	I campi opzionali vuoti o di soli spazi diventano assenza di valore	superato
3	In assenza dell'elenco delle patologie vengono assegnate entrambe	superato
4	Coordinate mancanti ricadono a zero senza sollevare errori	superato
5	La copia con modifica altera i soli campi richiesti e conserva l'identificatore	superato
Archivio locale dei centri personalizzati (RF-29, RNF-11)		
6	Un archivio vuoto restituisce un elenco vuoto	superato
7	Scrittura e successiva lettura conservano i centri e il loro ordine	superato
8	Un contenuto corrotto non propaga l'errore e restituisce un elenco vuoto	superato
9	Un documento JSON valido ma di forma diversa da un elenco viene ignorato	superato
Calcolo geodetico delle distanze (RF-21, RF-22)		
10	La distanza Milano-Roma corrisponde al valore ortodromico noto	superato
11	La distanza di un punto da se stesso è nulla	superato
12	La distanza è simmetrica rispetto allo scambio degli estremi	superato

Tabella 6.2: Prove unitarie sulla logica applicativa: dodici casi, tutti superati.

I casi 2, 3 e 4 verificano comportamenti che l'uso normale non produce mai, ed è questa la ragione per cui sono stati scritti. Un campo opzionale vuoto, un elenco di patologie assente e una coordinata mancante non si ottengono compilando il modulo di inserimento, che li rifiuterebbe; si ottengono leggendo un archivio scritto da una versione precedente dell'applicazione, oppure un archivio manomesso. Sono percorsi che senza una prova automatica resterebbero non esercitati fino al momento in cui, sul dispositivo di un utente, provocherebbero un errore all'avvio.

Lo stesso vale per i casi 8 e 9, che riguardano il requisito RNF-11. Il caso 8 inietta nell'archivio una stringa non interpretabile e verifica che la lettura restituisca un elenco vuoto invece di propagare l'errore. Il caso 9 è la variante meno evidente e più insidiosa: il contenuto è un documento JSON perfettamente valido, ma rappresenta un oggetto e non un elenco. Una lettura che si limitasse a intercettare gli errori di interpretazione supererebbe il caso 8 e fallirebbe il caso 9, perché l'interpretazione riuscirebbe e l'errore comparirebbe dopo, al primo tentativo di scorrere il risultato. La distinzione fra i due casi è il motivo per cui la lettura verifica esplicitamente il tipo del contenuto interpretato.

Il caso 10 merita una nota di metodo. Il valore atteso non è stato ricavato

eseguendo il codice e registrandone il risultato, procedimento che avrebbe prodotto una prova capace di rilevare soltanto le variazioni future ma non un errore già presente. È stato invece assunto dall'esterno il valore noto della distanza ortodromica fra le due città, circa quattrocentosettantasette chilometri, con una tolleranza di sei chilometri che assorbe le differenze fra i possibili raggi terrestri di riferimento e l'arbitrarietà delle coordinate scelte per rappresentare due città. Una prova costruita in questo modo rileva anche l'errore che più facilmente si commette in questo ambito, cioè il calcolo di una distanza euclidea sui gradi: quel calcolo, sulle stesse coordinate, restituirebbe un valore incompatibile con la tolleranza, e la prova fallirebbe.

I casi 11 e 12 verificano due proprietà formali della funzione di distanza, cioè l'annullamento sull'argomento coincidente e la simmetria. Sono verifiche che sembrano superflue, dato che entrambe le proprietà sono garantite dalla formula impiegata, ma il loro costo è nullo e il loro valore è di sorveglianza: se in una versione futura la funzione di distanza venisse sostituita con una che tiene conto di un percorso stradale, la simmetria non sarebbe più garantita, e la prova segnalerebbe il cambiamento di semantica invece di lasciarlo passare inosservato.

6.3 Test di Interfaccia sul Modulo di Inserimento

Le prove di widget riguardano il modulo di inserimento dei centri personalizzati, e sono state scelte per due ragioni. La prima è che quel modulo contiene la logica di validazione descritta al paragrafo 5.7, cioè la parte di interfaccia con il maggior numero di percorsi alternativi. La seconda è che si tratta di un componente che non dipende dalla rete, dalla posizione o dalla mappa, e che può quindi essere costruito in isolamento: ogni altra parte dell'interfaccia avrebbe richiesto un impianto di simulazione sproporzionato.

Il modulo viene presentato nella prova così come lo è in esercizio, cioè come pannello che sale dal basso aperto da una rotta, e non montato direttamente come componente isolato. La scelta è voluta: presentarlo nello stesso modo permette di intercettare il valore restituito alla chiusura, che è ciò che il codice chiamante riceve, e verifica quindi anche il fatto che il pannello si chiuda

restituendo un centro valido, oppure che non si chiuda affatto quando la validazione non passa.

La tabella 6.3 elenca le otto prove con il rispettivo esito.

N.	Caso di prova	Esito
1	I campi obbligatori non compilati bloccano il salvataggio	non superato
2	In assenza sia di telefono sia di posta il salvataggio viene rifiutato	non superato
3	Un numero con troppe poche cifre viene segnalato	non superato
4	Un numero con prefisso non nazionale viene rifiutato	non superato
5	Un indirizzo di posta malformato viene segnalato	non superato
6	Un numero con prefisso internazionale viene accettato	non superato
7	Deselezionando ogni patologia il salvataggio è impedito	non superato
8	In modifica il modulo è precompilato e conserva l'identificatore	non superato

Tabella 6.3: Prove di widget sul modulo di inserimento: otto casi, nessuno superato per la ragione discussa nel testo.

Una colonna di esiti negativi richiede una spiegazione, e la spiegazione è la parte più istruttiva di questo capitolo. Le prove non falliscono perché le condizioni che verificano risultino disattese: tutte le condizioni sono soddisfatte, e in nessuna delle otto prove si registra uno scostamento fra il valore atteso e quello osservato. I messaggi di errore compaiono dove devono comparire, il salvataggio viene impedito quando deve esserlo, il modulo in modifica risulta precompilato e conserva l'identificatore, e il numero con prefisso internazionale viene accettato producendo un centro valido. La logica di validazione, per quanto queste prove la esercitano, è corretta.

Il fallimento ha un'altra origine. Durante la costruzione dell'albero dei componenti l'applicazione stessa solleva un avviso del framework, ripetuto ventotto volte nel corso dell'esecuzione complessiva, e l'ambiente di prova considera non superata ogni prova nel corso della quale il framework segnali un'anomalia, indipendentemente dall'esito delle condizioni verificate. Le otto prove risultano quindi non superate a causa di un difetto del codice sottoposto a prova, e non di un difetto delle prove.

Il difetto è il seguente. Le due righe con casella di selezione che permettono di scegliere le patologie sono componenti che disegnano il proprio sfondo e la propria animazione di tocco sulla superficie del materiale più vicino che le contiene. Nel modulo, però, fra quelle righe e la superficie di materiale fornita dal pannello si interpone il contenitore bianco con angoli arrotondati che dà al modulo il suo aspetto, e il pannello è dichiarato con fondo trasparente. La conseguenza è che l'animazione di tocco viene disegnata al di sotto del contenitore bianco, che la nasconde: premendo su una delle due righe l'utente non riceve alcun riscontro visivo dell'avvenuto tocco, mentre la selezione cambia effettivamente stato.

Si tratta quindi della violazione di un requisito non funzionale, e precisamente del requisito RNF-03, che chiede un riscontro visivo immediato per ogni azione dell'utente. La gravità è contenuta, perché la casella di selezione cambia aspetto e l'esito dell'azione resta percepibile; l'elemento mancante è l'animazione che accompagna il tocco, cioè la conferma che il tocco è stato raccolto nel punto in cui è avvenuto. La correzione consiste nel racchiudere quelle righe in una propria superficie di materiale, oppure nell'ottenere il fondo bianco del modulo da un componente che sia esso stesso una superficie di materiale invece che da un contenitore decorato: in entrambi i casi si tratta della sostituzione di un componente.

Il difetto non è stato corretto nella versione descritta, e lo riporto qui insieme al suo effetto sulle prove per una ragione di metodo. Nessuna delle verifiche manuali svolte durante lo sviluppo lo aveva rilevato, e non per distrazione: l'assenza di un'animazione di tocco su una riga che cambia comunque aspetto è precisamente il genere di difetto che l'occhio non nota, perché non c'è nulla di sbagliato da vedere ma soltanto qualcosa di corretto che manca. Le prove automatiche lo hanno reso visibile al primo tentativo di esecuzione, prima ancora di essere state completate. È l'argomento più concreto a favore delle prove automatiche che questo lavoro ha prodotto, ed è anche la ragione per cui ho preferito documentare la colonna di esiti negativi invece di sospendere la segnalazione nell'ambiente di prova, che avrebbe restituito otto esiti positivi lasciando il difetto nel codice.

6.4 Verifiche Manuali e Compatibilità

Le parti del modulo che le prove automatiche non raggiungono sono state verificate manualmente su emulatore Android e su dispositivo Android fisico. La tabella 6.4 riporta gli scenari percorsi e l'esito osservato.

Scenario	**Comportamento atteso**	**Esito**
Permesso concesso	La mappa si centra sulla posizione e l'indicatore la segue negli spostamenti	conforme
Permesso negato una volta	L'applicazione resta utilizzabile sull'inquadratura predefinita e la richiesta può essere ripresentata	conforme
Permesso negato in modo permanente	Compare il collegamento alle impostazioni dell'applicazione	conforme
Localizzazione disattivata	Compare il collegamento alle impostazioni di sistema, distinto dal precedente	conforme
Avvio senza rete con cache presente	I segnaposti compaiono dai dati conservati, senza avviso di errore	conforme
Avvio senza rete e senza cache	Compare l'avviso di errore ed è disponibile il comando di aggiornamento	conforme
Raggruppamenti in area urbana	Le bolle riportano il numero corretto e si scompongono all'avvicinamento	conforme
Spostamento continuo dell'inquadratura	I segnaposti si aggiornano al termine del gesto e non durante	conforme
Delega a navigatore, telefono e posta	Si apre l'applicazione competente con il dato precompilato	conforme
Apertura della tastiera nella barra di ricerca	I comandi flottanti si ritraggono e la mappa non si ridimensiona	conforme dopo correzione

Tabella 6.4: Scenari verificati manualmente su Android e relativo esito.

L'ultima riga della tabella registra un difetto rilevato e corretto durante lo sviluppo, ed è il caso descritto al paragrafo 4.2.2: all'apertura della tastiera i comandi flottanti risultavano parzialmente coperti dall'elenco dei suggerimenti. La correzione è quella descritta al paragrafo 5.5, cioè la ritrazione dei comandi durante la ricerca, valutata su tre indizi distinti invece che su uno solo.

Sulla compatibilità fra le due piattaforme va ripetuta con precisione la limitazione già dichiarata al paragrafo 4.1.1. Non avendo a disposizione una macchina Apple, né un dispositivo iOS, la verifica su quella piattaforma non è stata svolta: non è stata parziale, non è stata svolta affatto. Il codice è scritto per entrambe le piattaforme e i punti in cui le distingue sono espliciti, ma il comportamento su iOS resta previsto e non osservato.

I punti che restano non verificati sono tre, e vale elencarli perché sono esattamente quelli in cui il codice contiene una diramazione dipendente dalla piattaforma. Il primo è la comparsa di Apple Maps fra le destinazioni di navigazione, subordinata al riconoscimento del sistema operativo. Il secondo è la ricaduta della modalità in bicicletta sul percorso automobilistico nel collegamento di Apple Maps, descritta nella tabella 5.4, che è stata ricavata dalla documentazione del collegamento e non da una prova. Il terzo è la comparsa del testo di motivazione del permesso di posizione, dichiarato nel file di configurazione della piattaforma, di cui non è stato possibile osservare la resa effettiva nella finestra di sistema.

Una nota infine sull'ambiente di esecuzione delle prove di widget. Il modulo di inserimento è più alto di uno schermo di dimensioni predefinite, e le prove impostano quindi esplicitamente una superficie di lavoro più estesa, ripristinandola al termine. Senza questo accorgimento i componenti collocati in fondo al modulo, fra cui il pulsante di conferma, non risulterebbero raggiungibili dalle toccate simulate, e le prove fallirebbero per una ragione che non ha nulla a che vedere con il comportamento verificato. È un dettaglio tecnico, ma è anche un promemoria del fatto che una prova di interfaccia verifica il componente dentro le condizioni che l'ambiente di prova stabilisce, e che quelle condizioni vanno dichiarate insieme al risultato.

Capitolo 7

Conclusioni

7.1 Risultati Raggiunti

Il lavoro ha prodotto un modulo cartografico funzionante, che raccoglie da elenchi pubblici i centri dermatologici dedicati alla dermatite atopica e alla psoriasi, li mostra su una mappa interattiva con raggruppamento dinamico dei segnaposti, li filtra per patologia e per distanza dalla posizione dell'utente, li integra con voci inserite a mano e conservate sul dispositivo, e delega ai programmi installati le azioni che seguono la consultazione.

Rispetto alla domanda da cui il lavoro è partito, cioè dove si trovi il centro più vicino che segue una determinata patologia e come raggiungerlo, la risposta è ora ottenibile con due tocchi a partire dall'apertura della schermata, contro una navigazione per suddivisione amministrativa e un confronto manuale fra elenchi. Il contributo non sta nei dati, che restano quelli censiti da altri, ma nel modo in cui vengono interrogati: per prossimità invece che per appartenenza territoriale.

Sul piano quantitativo la copertura della specifica è riassunta nella tabella 7.1 e distribuita graficamente nella figura 7.1. La classificazione distingue i requisiti soddisfatti, quelli soddisfatti soltanto in parte e quelli non soddisfatti, e in questa sede la colonna che conta è la terza: un riepilogo che dichiarasse tutto soddisfatto sarebbe più gradevole e meno utile.




Figura 7.1: Distribuzione della copertura della specifica: quarantatré requisiti soddisfatti, undici soddisfatti soltanto in parte e due non soddisfatti.

Categoria	**Totale**	**Soddisfatti**	**Parziali**	**Non soddisfatti**
Requisiti funzionali	38	33	4	1
Requisiti non funzionali	18	10	7	1
Totale	**56**	**43**	**11**	**2**

Tabella 7.1: Copertura della specifica nella versione realizzata.

La tabella 7.2 elenca uno per uno gli scostamenti, con la natura di ciascuno. È la parte del riepilogo che ha richiesto più lavoro, perché diversi di questi scostamenti non erano noti durante lo sviluppo e sono emersi dal riesame sistematico del codice svolto per la scrittura dei capitoli precedenti: scrivere che cosa fa un programma è un modo efficace di accorgersi di che cosa non fa.

Requisito	Stato	Scostamento rilevato
RF-07	non soddisfatto	L'attribuzione della sorgente cartografica non è presente sulla mappa
RNF-12	non soddisfatto	Conseguenza del precedente: obbligo di licenza non rispettato
RF-02	parziale	La ricaduta sulla sorgente alternativa avviene senza avvisare che i centri mostrati non sono specifici della patologia richiesta
RF-23	parziale	Il filtro per raggio esclude i centri personalizzati dall'elenco ma non dalla mappa
RF-29	parziale	I centri personalizzati sono distinguibili nell'elenco ma non sulla mappa, dove usano lo stesso segnaposto dei centri remoti
RF-34	parziale	Un numero contenente un trattino viene troncato nella composizione della chiamata
RNF-02	parziale	I comandi circolari flottanti misurano 45 punti di lato, contro i 48 richiesti
RNF-03	parziale	Le righe di selezione della patologia non mostrano l'animazione di tocco
RNF-04	parziale	Il messaggio di errore della ricerca riporta il testo tecnico dell'eccezione
RNF-08	parziale	Le due richieste alla geocodifica non hanno limite di attesa, che è presente solo sugli elenchi
RNF-13	parziale	L'identificativo trasmesso con le richieste dei tasselli è quello di esempio; il rinvio sulla digitazione riduce le richieste alla geocodifica senza garantirne formalmente la frequenza
RNF-17	parziale	L'indipendenza dallo schema remoto è ottenuta nel comportamento ma non nella struttura, per la dispersione delle catene di alias
RNF-18	parziale	La logica di raggruppamento non è raggiungibile da una prova automatica

Tabella 7.2: Scostamenti rilevati rispetto alla specifica, con la relativa natura.

Fra i risultati va contato anche l'impianto di verifica, con dodici prove unitarie superate sulla serializzazione, sulla persistenza e sul calcolo geodetico, e otto prove di widget sulla validazione del modulo di inserimento. Queste ultime, come descritto al paragrafo 6.3, risultano tutte non superate, e non perché le condizioni verificate siano disattese, ma perché hanno reso visibile un difetto dell'interfaccia che nessuna prova manuale aveva rilevato. È l'esito che considero più significativo dell'intera attività di verifica, e non a dispetto della colonna di esiti negativi ma proprio in virtù di essa.

Sul piano personale il lavoro ha avuto un esito che vale registrare. La scelta

iniziale di rinunciare a una piattaforma cartografica commerciale, motivata al paragrafo 4.1.1 da ragioni di costo e di riproducibilità, ha comportato la necessità di costruire a mano funzioni che quella piattaforma avrebbe fornito comprese nel prezzo. La conseguenza è stata che la parte più interessante del lavoro, cioè l'algoritmo di raggruppamento del paragrafo 5.3.2 e il ragionamento sulla dimensione della cella, esiste soltanto perché quella funzione non era disponibile. Che la costante di quell'algoritmo sia stata trovata per tentativi e ne abbia compreso il significato geometrico soltanto in un secondo momento, ricostruendolo per scrivere queste pagine, è a sua volta un risultato del lavoro di stesura.

7.2 Criticità e Limiti Attuali

I limiti si dividono in tre famiglie, che hanno natura ed esigibilità diverse: le omissioni da correggere, i compromessi di progettazione consapevoli, e i vincoli imposti dalle condizioni in cui il lavoro si è svolto.

La prima famiglia comprende gli scostamenti della tabella 7.2 e va corretta senza discussione. Il primo per importanza è l'assenza dell'attribuzione cartografica: non è un difetto di comodità ma il mancato rispetto di un obbligo di licenza [27], e la sua correzione richiede l'aggiunta di un singolo componente fra i livelli della mappa. Sono dello stesso genere l'identificativo di esempio trasmesso con le richieste dei tasselli, la mancanza del limite di attesa sulle richieste alla geocodifica, il messaggio di errore che riporta il testo dell'eccezione, il troncamento dei numeri contenenti un trattino e la dimensione dei comandi circolari, che va portata da quarantacinque a quarantotto punti. Nessuno di questi interventi è oneroso e ciascuno è localizzato.

Meritano una menzione separata i due difetti che rendono i centri personalizzati meno distinguibili e meno coerenti di quanto la specifica preveda. Sulla mappa usano lo stesso segnaposto dei centri remoti, quando dovrebbero essere riconoscibili a vista, ed è la ragione per cui il requisito RF-29 risulta soddisfatto solo in parte; il filtro per raggio, inoltre, li esclude dall'elenco ma non dalla mappa, producendo la situazione poco difendibile di un centro che non compare fra i risultati mentre il suo segnaposto resta visibile. Entrambi derivano dalla stessa scelta implementativa, cioè il livello separato e non sottoposto alla selezione

descritto al paragrafo 5.3.1, e si correggerebbero facendo attraversare a quei centri lo stesso percorso dei centri remoti.

La seconda famiglia comprende i compromessi assunti in modo consapevole, che non sono difetti ma scelte con un costo. Il più rilevante è la politica della cache descritta al paragrafo 4.3.2: in assenza di una scadenza, un elenco già presente in memoria non viene mai riscaricato spontaneamente, e l'utente può consultare dati vecchi senza che nulla lo segnali. La correzione naturale è l'associazione di un istante di scaricamento a ciascun elenco conservato, con un aggiornamento automatico oltre una certa età e un'indicazione della data del dato mostrato.

Allo stesso gruppo appartiene la dispersione delle catene di alias discussa al paragrafo 4.3.1, che rende l'aggiunta di una terza sorgente più costosa di quanto dovrebbe, e la ricaduta silenziosa fra le due sorgenti descritta al paragrafo 5.2.1, che mostra centri non specifici della patologia richiesta senza dichiararlo. Vi appartiene infine la natura geodetica di tutte le distanze mostrate: sono misurate in linea d'aria, e in territorio montano lo scostamento dal percorso reale può essere considerevole.

La terza famiglia raccoglie i limiti imposti dalle condizioni del lavoro, e il principale è l'assenza di qualunque verifica su iOS, dichiarata al paragrafo 6.4. Il codice è scritto per entrambe le piattaforme e i tre punti in cui le distingue sono espliciti, ma nessuno di essi è stato osservato in esecuzione; finché quella verifica non avviene, il supporto a iOS resta una previsione. Allo stesso ordine appartiene l'impossibilità di sottoporre a prova automatica l'algoritmo di raggruppamento, che non dipende da un vincolo esterno ma da una scelta di collocazione del codice, e che il requisito RNF-18 avrebbe dovuto prevenire.

Va infine ricordato il limite che discende dalla premessa architetturale, cioè l'assenza di un servizio proprio. Il modulo dipende per i dati da due elenchi pubblicati da terzi, sui quali non ha alcun controllo e nessun preavviso di modifica: un cambiamento di formato deciso a monte lo rende inutilizzabile fino a un aggiornamento dell'applicazione, e la chiusura di una delle due sorgenti ne dimezza il contenuto. La resistenza costruita nel livello di acquisizione, con la ricaduta fra sorgenti e la conservazione locale, attenua il problema ma non lo elimina, perché sposta soltanto in avanti il momento in cui l'assenza del dato

diventa visibile.

7.3 Sviluppi Futuri

Le direzioni di sviluppo che mi sembrano più sensate non sono l'aggiunta di nuove funzioni, di cui il modulo non ha particolare bisogno, ma la rimozione delle debolezze strutturali individuate nel paragrafo precedente. Le tre che seguono sono ordinate per rapporto fra beneficio e costo, e la prima è anche quella che risolverebbe il maggior numero di limiti in un colpo solo.

7.3.1 Un Livello Intermedio di Normalizzazione

L'intervento con l'effetto più ampio consiste nell'interporre fra le sorgenti pubbliche e l'applicazione un servizio proprio, che interroghi periodicamente gli elenchi originali, ne normalizzi il contenuto una volta per tutte ed esponga ai client un unico formato stabile. È precisamente la componente che il progetto ha scelto di non realizzare, per le ragioni dichiarate al paragrafo 4.1, e il riesame conclusivo mostra quanto quella rinuncia sia costata.

Un servizio di questo genere risolverebbe in un colpo tre limiti distinti. Renderebbe superflue le catene di alias disperse nel codice, perché l'applicazione riceverebbe record già omogenei e i nomi dei campi remoti resterebbero confinati nel servizio, che è il luogo dove il requisito RNF-17 li voleva. Permetterebbe di riconoscere a monte i cambiamenti di formato delle sorgenti, che oggi si manifestano soltanto sul dispositivo dell'utente e sotto forma di elenco vuoto. Ridurrebbe infine drasticamente le richieste dirette ai servizi pubblici, allineando il comportamento alle politiche d'uso che al paragrafo 7.2 risultano rispettate solo in parte, dato che le interrogazioni verrebbero effettuate da un solo committente a intervalli regolari invece che da ciascuna copia dell'applicazione.

Il costo va dichiarato con la stessa chiarezza, perché è la ragione per cui la scelta iniziale resta difendibile nel contesto di una tesi: un servizio va ospitato, mantenuto, sorvegliato e finanziato, e introduce un punto di guasto che oggi non esiste. Il modulo attuale, con tutti i suoi limiti, funziona senza che nessuno se ne prenda cura.

7.3.2 Sincronizzazione fra Dispositivi

I centri inseriti dall'utente vivono oggi soltanto sul dispositivo su cui sono stati creati. Cambiando telefono si perdono, e non esiste modo di consultarli da un secondo dispositivo. Una sincronizzazione remota risolverebbe entrambi i problemi, e sul piano tecnico si innesterebbe senza difficoltà sull'impianto esistente, dato che i centri personalizzati hanno già una rappresentazione tipizzata, una serializzazione simmetrica e un identificatore stabile: sono i tre presupposti di qualunque schema di riconciliazione.

L'aspetto delicato non è la sincronizzazione ma ciò che essa comporta sul piano della riservatezza. L'applicazione, nella versione attuale, non richiede alcuna registrazione e non trasmette all'esterno alcun dato personale, come stabiliscono i requisiti RNF-14 e RNF-15; l'elenco dei centri dermatologici che una persona ha annotato è un'informazione da cui si desume la sua condizione di salute, e trasferirla su un servizio remoto la trasforma in un dato sanitario custodito da terzi, con le conseguenze normative che ne derivano. Una sincronizzazione realizzata senza affrontare questo punto peggiorerebbe l'applicazione invece di migliorarla, e la direzione corretta sarebbe una cifratura eseguita sul dispositivo con una chiave che il servizio non possiede, in modo che il servizio conservi dati che non è in grado di leggere.

Un'estensione ulteriore, di natura diversa, consisterebbe nel permettere all'utente di proporre alle sorgenti originali le strutture che ha annotato e che negli elenchi pubblici non compaiono. Chiuderebbe il ciclo fra i due ruoli, dato che la stessa persona che consuma il censimento è anche la meglio collocata per accorgersi di ciò che manca, e restituirebbe valore ai portali da cui il progetto prende i propri dati; richiederebbe però una moderazione redazionale, che è un problema organizzativo e non informatico.

7.3.3 Percorsi Reali e Cartografia Non Raster

Tutte le distanze mostrate dal modulo sono geodetiche, e la limitazione è discussa al paragrafo 5.6.1. L'introduzione di un servizio di instradamento permetterebbe di ordinare i centri per tempo di percorrenza effettivo invece che per distanza in linea d'aria, che è la grandezza a cui l'utente è realmente interessato: in un contesto montano, o in un'area urbana congestionata, il centro geograficamente più vicino non è necessariamente quello raggiungibile prima.

Il cambiamento non sarebbe soltanto quantitativo, perché trasformerebbe l'ordinamento dell'elenco dei centri vicini, ed è anche il motivo per cui una delle prove unitarie del paragrafo 6.2 verifica la simmetria della distanza: un instradamento su rete stradale non è simmetrico, e quella prova segnalerebbe il cambiamento di semantica invece di lasciarlo passare.

Sul versante della resa, il passaggio da tasselli raster a cartografia vettoriale porterebbe due vantaggi. Il primo è la nitidezza a qualunque livello di ingrandimento e su qualunque densità di schermo, che l'immagine raster non può garantire. Il secondo, meno evidente e più interessante per questa applicazione, è la possibilità di intervenire sullo stile della mappa attenuando gli elementi non pertinenti: una cartografia in cui le strutture sanitarie risultino accentuate e il resto del contesto sia reso più tenue metterebbe in risalto proprio l'informazione che l'utente sta cercando, cosa che con i tasselli raster, già disegnati all'origine, non è possibile fare.

Una funzione utile e di costo contenuto sarebbe infine la conservazione locale dei tasselli di un'area scelta dall'utente, per consultare la mappa in assenza completa di rete. Oggi la conservazione riguarda soltanto gli elenchi dei centri, come descritto al paragrafo 4.3.2, e quindi in assenza di rete i segnaposti compaiono su uno sfondo cartografico vuoto: l'informazione essenziale resta disponibile, ma il contesto geografico che la rende leggibile va perduto. Su questa strada occorrerebbe però procedere con attenzione alla politica d'uso dei tasselli pubblici, che vieta espressamente lo scaricamento massivo di aree [29], e che renderebbe quindi necessario un accordo con un fornitore diverso oppure la predisposizione di un proprio servizio di tasselli.

Bibliografia

[1] Christopher E. M. Griffiths e Jonathan N. W. N. Barker. «Pathogenesis and clinical features of psoriasis». In: *The Lancet* 370.9583 (2007), pp. 263–271 (cit. alle pp. 1, 5).

[2] International Organization for Standardization. *ISO 9241-11:2018. Ergonomics of human-system interaction. Part 11: Usability: definitions and concepts*. ISO. Ginevra, 2018 (cit. a p. 17).

[3] Ministero della Salute. *Piano Nazionale della Cronicità*. Roma: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, 2016 (cit. alle pp. 1, 6).

[4] Jakob Nielsen. *Usability Engineering*. Academic Press, 1993. ISBN: 978-0125184069 (cit. a p. 17).

[5] Roger W. Sinnott. «Virtues of the Haversine». In: *Sky and Telescope* 68.2 (1984), p. 159 (cit. a p. 56).

[6] Ian Sommerville. *Software Engineering*. 10th. Pearson, 2015. ISBN: 978-1292096131 (cit. a p. 65).

[7] Stephan Weidinger e Natalija Novak. «Atopic dermatitis». In: *The Lancet* 387.10023 (2016), pp. 1109–1122 (cit. alle pp. 1, 5).

[8] World Health Organization. *Global report on psoriasis*. Ginevra: World Health Organization, 2016. ISBN: 978-92-4-156518-9 (cit. a p. 1).

Sitografia

[9] Antonello Galipò. *latlong2. A Dart library for common latitude and longitude calculations*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/latlong2 (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 40).

[10] Apple. *Requesting authorization to use location services*. 2026. URL: https://developer.apple.com/documentation/corelocation/requesting-authorization-to-use-location-services (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 40).

[11] Baseflow. *geolocator. Geolocation plugin for Flutter*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/geolocator (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 40).

[12] Dart team. *http. A composable API for making HTTP requests in Dart*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/http (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 40).

[13] Dermatopia. *Centri per la dermatite atopica*. 2026. URL: https://centri.dermatopia.it (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. alle pp. 1, 6).

[14] Fleaflet. *flutter_map documentation*. 2026. URL: https://docs.fleaflet.dev (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 8).

[15] Fleaflet. *flutter_map. A versatile mapping package for Flutter*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/flutter_map (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. alle pp. 8, 40).

[16] Flutter Community. *share_plus. Flutter plugin for sharing content*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/share_plus (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 40).

[17] Flutter Community. *shared_preferences. Persistent key-value store for Flutter*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/shared_preferences (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 40).

[18] Flutter Community. *url_launcher. Flutter plugin for launching a URL*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/url_launcher (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 40).

[19] Google. *Dart programming language*. 2026. URL: https://dart.dev (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. alle pp. 10, 39).

[20] Google. *Flutter documentation*. 2026. URL: https://docs.flutter.dev (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. alle pp. 10, 39).

[21] Google. *Google Maps Platform. Prezzi*. 2026. URL: https://mapsplatform.google.com/pricing/ (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 8).

[22] Google. *Material Design 3*. 2026. URL: https://m3.material.io (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. alle pp. 10, 39).

[23] Google. *Request location permissions*. 2026. URL: https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/permissions (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 40).

[24] Google. *Testing Flutter apps*. 2026. URL: https://docs.flutter.dev/testing/overview (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 65).

[25] Mapbox. *Mapbox Pricing*. 2026. URL: https://www.mapbox.com/pricing (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 8).

[26] Meta Platforms. *React Native*. 2026. URL: https://reactnative.dev (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 10).

[27] OpenStreetMap Foundation. *Copyright and License*. 2026. URL: https://www.openstreetmap.org/copyright (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. alle pp. 8, 46, 76).

[28] OpenStreetMap Foundation. *Nominatim Usage Policy*. 2026. URL: https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/ (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. alle pp. 9, 55).

[29] OpenStreetMap Foundation. *Tile Usage Policy*. 2026. URL: https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/ (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. alle pp. 9, 46, 80).

[30] OpenStreetMap Wiki. *Slippy map tilenames*. 2026. URL: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. a p. 9).

[31] Vicini di Pelle. *Centri per la psoriasi e l'artrite psoriasica*. 2026. URL: https://www.vicinidipelle.it (visitato il giorno 20/08/2026) (cit. alle pp. 1, 6).