

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE

CORSO DI STUDIO TRIENNALE IN
INFORMATICA

Sviluppo di uno strumento di migrazione dati Infor LN

Relatore:
Prof. Massazza Paolo

Tesi di Laurea di:
Gabriele Caretti
Matricola 756564

Anno accademico:
2025/2026

Indice

1 Introduzione **1**

1.1 Contesto Aziendale 1
1.2 Obiettivi del Progetto 1
1.3 Metodologia e Strumenti 2
1.4 Contesto Tecnologico e Curva di Apprendimento 3
1.5 Struttura della Tesi 4

2 Stato Attuale **5**

2.1 Sistemi ERP 5
2.1.1 Evoluzione dei Sistemi Legacy al Cloud 5
2.1.2 Architetture Multitenant e Segregazione dei Dati 5
2.1.3 Comparazione con Piattaforme ETL Commerciali 6
2.2 Infor LN e CloudSuite Enterprise 7
2.2.1 Linguaggio Baan C: 3GL e 4GL 8
2.2.2 Infor Exchange e Strumenti di Import/Export 9
2.3 Migrazione Dati nei Sistemi ERP 9
2.3.1 Il Paradigma ETL (Extract, Transform, Load) 9
2.3.2 Sfide e Problematiche Comuni 10
2.3.3 Necessità di Strumenti di Automazione e Generazione Dinamica 10

3 Analisi dei Requisiti **12**

3.1 Scenario di Riferimento 12
3.1.1 Strumento di Migrazione Esistente 12
3.2 Requisiti Funzionali 12
3.2.1 Sviluppo dell'Importer Infor Exchange 12
3.2.2 Estensibilità con Funzioni Ad-hoc 13
3.2.3 Integrazione con lo Strumento Documentale 13
3.3 Requisiti Non Funzionali 13
3.3.1 Manutenibilità ed Estensibilità 13
3.3.2 Sicurezza e Data Integrity in Multitenancy 14

3.4 Casi d'Uso (Use Cases) 14
3.5 Modello dei Dati 16
3.5.1 Analisi Strutture Dati Coinvolte 16

4 Architettura **20**
4.1 Panoramica Architettura di Sistema 20
4.1.1 Modello Dati e Dizionario 21
4.2 Progettazione del Software 22
4.2.1 Design dell'Importer e del Parser dei Dati 22
4.2.2 Sequenza Operativa del Sistema 23
4.2.3 Diagramma dei Componenti 23
4.2.4 Generazione del Codice 23
4.2.5 Code Generation vs. Interpretation 24
4.2.6 Modulo di Integrazione Ad-hoc e Callbacks 24
4.3 Scelte Tecnologiche 24
4.3.1 Linguaggi e Framework 24
4.3.2 Librerie di Supporto e Strumenti di Build 25

5 Implementazione **26**
5.1 Sviluppo dell'Importer Infor Exchange 26
5.1.1 Gestione dei Formati e Parsing 26
5.1.2 Ricostruzione delle Definizioni dei File da Migrare 27
5.2 Implementazione del Generatore di Codice 29
5.2.1 Creazione Dinamica del Codice 29
5.2.2 Funzioni di Trasformazione Ad-hoc 31
5.2.3 Gestione delle Latenze Transazionali 32
5.3 Interfacce Utente (Sessioni) 32
5.3.1 Design dell'Interfaccia Utente e Scelte UX/UI in Baan . 32
5.3.2 Esecuzione e Monitoraggio 34
5.3.3 Librerie (DLL) e Data Access Layer (DAL) 36
5.3.4 Tabelle di Sistema e Sessioni Operative 36
5.4 Integrazione Documentale 38
5.4.1 Esportazione delle Specifiche di Migrazione 38
5.5 Ciclo di Vita del Dato 39

6 Testing e Validazione **40**
6.1 Strategia di Testing 40

6.1.1 Unit Testing sui Moduli di Parsing 40
6.1.2 Test del Flusso di Migrazione 41
6.2 Verifica dell'Integrità dei Dati 42
6.2.1 Matching tra Dati Sorgente (Legacy) e Destinazione (Cloud) 42
6.3 Analisi delle Prestazioni e ROI 43
6.3.1 Benchmark Prestazionali 43
6.3.2 Analisi degli Errori (Error Pie Chart) 44
6.3.3 Return on Investment (ROI) 44

7 Conclusioni **46**
7.1 Obiettivi e Risultati Raggiunti 46
7.2 Sfide Incontrate 46
7.3 Sviluppi Futuri 47

A Dettaglio della Struttura delle Tabelle **49**
A.1 Tabelle di Configurazione e Metadati 49
A.2 Tabelle di Mapping e Logica 51
A.3 Tabelle di Esecuzione e Log 53

Bibliografia **55**

Sitografia **56**

Capitolo 1

Introduzione

In questo capitolo introduttivo viene presentato il contesto aziendale in cui si è svolta la tesi, inclusi agli obiettivi formativi e metodologici seguiti per lo sviluppo di uno strumento automatico di migrazione dati verso Infor CloudSuite.

1.1 Contesto Aziendale

Il progetto di tesi si propone di sviluppare uno strumento di migrazione dati per Infor LN [11], un sistema *ERP* (*Enterprise Resource Planning*) industriale utilizzato a livello internazionale.

L'obiettivo è agevolare il processo di migrazione da sistemi *legacy* a Infor LN, garantendo l'integrità e la coerenza dei dati in ambienti *multitenant* [6, 2].

In primis, questo strumento sarà sviluppato all'interno dell'azienda **AlteaIN**, azienda parte del gruppo di Altea Federation e *partner* ufficiale Infor in Italia (Figura 1.1). AlteaIN è specializzata nella consulenza informatica, e si occupa di supportare le aziende del comparto manifatturiero e logistico nei loro processi di trasformazione digitale e innovazione tecnologica.



(a) Logo AlteaIN



(b) Logo Infor

Figura 1.1: Loghi di AlteaIN e Infor, rispettivamente azienda ospitante e fornitore del software.

1.2 Obiettivi del Progetto

Il lavoro si concentrerà sull'analisi dei requisiti, la progettazione dell'architettura del software, la stesura della documentazione e lo sviluppo di un prototipo

funzionante.

In particolare, lo strumento sarà in grado di generare dinamicamente codice, estendibile con funzioni ad hoc, per migrare dati su sistemi *Cloud Multitenant*, con un focus sulla Infor *Cloudsuite Enterprise*. Questa generazione permetterà di abbattere drasticamente i tempi di sviluppo di *script* personalizzati per ciascuna migrazione, riducendo i classici errori manuali e aumentandone l'efficienza.

Inoltre, è richiesto lo sviluppo di un *importer* capace di interpretare il formato proprietario di *import/export* di Infor *Exchange* al fine di ricreare automaticamente le definizioni fisiche dei file dall'origine da migrare. L'intero sistema andrà a interfacciarsi e integrarsi con lo strumento aziendale già esistente per la produzione di specifiche di migrazione e la relativa esportazione documentale.

1.3 Metodologia e Strumenti

Essendo il *Migration Tool* destinato a diventare uno strumento *core* per i consulenti AlteaIN, lo sviluppo ha richiesto alti requisiti di qualità, seguendo le *best practice* dell'ingegneria del software [14], sotto la supervisione del tutor aziendale.

Durante i mesi di tirocinio, le attività sono state gestite ispirandosi ai princìpi *Agile* [1]. Il lavoro è stato scandito da momenti di confronto regolari (*stand-up meeting* e revisioni periodiche con il tutor aziendale) che hanno permesso di allineare costantemente lo sviluppo ai requisiti emergenti precedentemente menzionati e alle stringenti regole imposte dall'architettura Infor.

Per il tracciamento delle attività, l'analisi dei requisiti e la stesura della documentazione tecnica, si è fatto affidamento su strumenti di collaborazione aziendale, garantendo così una continua sinergia tra la figura dello sviluppatore (il sottoscritto) e i consulenti funzionali. Quest'ultimi, in quanto futuri utenti finali del *tool*, hanno giocato un ruolo chiave nel definire gli *Use Case* e nel testare le *release* intermedie del generatore di codice.

1.4 Contesto Tecnologico e Curva di Apprendimento

Uno degli aspetti più sfidanti e formativi del tirocinio, preliminare alla fase di sviluppo vera e propria, è stato l'inserimento in un ecosistema software proprietario ed estremamente verticalizzato. A differenza dei linguaggi *open-source* o dei framework convenzionali largamente studiati durante il percorso accademico (come Java o framework web), l'ambiente Infor si basa su un'architettura consolidata denominata *Infor Tools*.

Il linguaggio di programmazione impiegato è il **Baan C** (nelle sue versioni 3GL e 4GL), un linguaggio procedurale ed event-driven strettamente legato al dizionario dati (*Data Dictionary*) del database sottostante (che può essere di diversi tipi, a noi non noti per motivi riservati). Questa peculiarità ha richiesto un importante periodo iniziale di *training* e studio della documentazione ufficiale (come *progguide* e videolezioni registrate create per altri colleghi e clienti), necessario per padroneggiare concetti avanzati come le *Dynamic Link Libraries* (DLL) proprietarie, i *Data Access Layer* (DAL), la gestione della memoria in un contesto *Enterprise* e l'utilizzo degli strumenti dedicati. Solo a valle di questa significativa curva di apprendimento è stato possibile ideare e implementare i moduli architetturali che compongono il *Migration Tool*.

Tra questi elementi si possono citare:

- **Architettura**: Infor segue un'architettura a più livelli, da quelli fisici, database, a quelli di comunicazione con l'esterno tramite middleware ION API [5] (in fase di transizione da XML con SOAP a REST [3]), includendo web services e nuovi strumenti.
- **Strumenti di sviluppo**: Strumenti di sviluppo come IDE proprietari (basati su IDE più famosi come *Eclipse*) LN Studio, BECS e interfaccia web LNUI.
- **Librerie e moduli**: L'ecosistema Infor è composto da numerose librerie e moduli preesistenti, che vanno dalle utility di stringa alle librerie di accesso ai dati, fino a moduli specifici per la gestione dei processi di business.

1.5 Struttura della Tesi

L'elaborato si articola nel seguente modo:

- **Capitolo 2**: stato attuale degli ERP moderni, architetture cloud multitenant e sfide di migrazione dati.
- **Capitolo 3**: analisi dello scenario di partenza e dei requisiti funzionali e non funzionali.
- **Capitolo 4**: architettura del sistema, design e scelte tecnologiche (come Importer e Generatore codice).
- **Capitolo 5**: descrizione dell'implementazione concreta del progetto.
- **Capitolo 6**: testing, inclusi elementi come la validazione dell'integrità dei dati.
- **Capitolo 7**: conclusioni, traguardi raggiunti e possibili sviluppi futuri.

Capitolo 2

Stato Attuale

2.1 Sistemi ERP

I sistemi *ERP* (*Enterprise Resource Planning*) rappresentano un elemento essenziale del sistema gestionale aziendale [15], consentendo l'integrazione dei processi di *business* principali di un'azienda come: vendite, acquisti, gestione inventario, contabilità e personale.

2.1.1 Evoluzione dei Sistemi Legacy al Cloud

Nel corso degli anni, i sistemi *ERP* si sono evoluti partendo da architetture *on-premise legacy*, spesso caratterizzate da un elevato grado di personalizzazione (*customization*, in Infor LN definiti come `tx`) e importanti costi di manutenzione. Tuttavia, oggi si sta assistendo ad una transizione verso nuove soluzioni *Cloud*.

2.1.2 Architetture Multitenant e Segregazione dei Dati

Di fatto, il modello *Cloud Multitenant* oggi rappresenta l'architettura fondamentale degli *ERP* moderni [6]. A differenza dei tradizionali sistemi *on-premise* (definiti *single-tenant*), in cui ogni azienda possiede un'infrastruttura hardware e software fisicamente isolata, in un ambiente *multitenant* una singola istanza dell'applicativo e del database viene condivisa da molteplici organizzazioni clienti (i cosiddetti *tenant*, in un ambiente *cloud*).

Questo approccio offre molti vantaggi dal punto di vista dell'erogazione del servizio (scalabilità orizzontale, aggiornamenti continui e massivi, ottimizzazione delle risorse e abbassamento dei costi di manutenzione server), ma pone

grandi sfide architetturali. La principale problematica risiede nell'isolamento logico delle informazioni: essendo i dati fisicamente residenti nello stesso database, è vitale garantire una rigorosa divisione (segregazione) per evitare violazioni di sicurezza e fughe di dati (data leak) tra aziende ospitate sulla stessa piattaforma.

Nei sistemi come Infor *CloudSuite Enterprise*, la segregazione dei dati viene applicata a più livelli. A livello di infrastruttura *Cloud*, l'isolamento del *tenant* è garantito da chiavi di crittografia specifiche e partizionamenti logici. A livello di applicativo, la storicizzazione e l'isolamento avvengono tramite l'uso sistematico di identificativi aziendali (spesso indicati come *Company Number* o codici azienda) che vengono inseriti implicitamente dal *framework* in ogni query al database.

Da questa architettura deriva la necessità che ogni processo di migrazione operi secondo vincoli di integrità estremamente rigidi [13]. Qualsiasi inserimento massivo di dati deve necessariamente passare attraverso strati intermedi di validazione (come i *Data Access Layer*) che assicurino che il dato venga assegnato non solo alla tabella corretta, ma anche e soprattutto all'identificativo del *tenant* di destinazione, senza possibilità di errore o sovrascrittura accidentale errata.

2.1.3 Comparazione con Piattaforme ETL Commerciali

Sebbene sul mercato esistano soluzioni ETL consolidate di terze parti come Talend o Informatica PowerCenter, la loro integrazione con il layer ERP di CloudSuite comporta spesso notevoli barriere architetturali (latenza durante l'interazione con servizi esterni, mancato accesso nativo ai Data Dictionary *under-the-hood* e costosi accordi di licenza a parte), limitando il livello di *customizzazione* ed efficienza esecutiva transazionale che solo uno sviluppo interno o tramite API nativa potrebbe offrire.

Mentre tool completi come *Talend Open Studio* consentono manipolazioni grafiche ed orchestrano i *workflow* integrati (da *Big Data pipelines* ai semplici database RDBMS o NoSQL), l'affidamento esclusivo alle interfacce basate su API o servizi SOAP standardizzati pre-esistenti impone che tutte le conversioni siano effettuate fuori dall'ecosistema di riferimento e che le uniche interfacce

ad accollarsi la stesura siano le API *BODs (Business Object Documents)*. Un approccio di *Metaprogramming* implementato all'interno del *framework* gestionale (*Migration Tool Infor*) evita invece gli intermediari e converte la logica con controlli di referenza Infor LN, sfruttando al massimo Baan C.

2.2 Infor LN e CloudSuite Enterprise

Infor LN, nato con il nome di Baan *ERP*, è uno dei principali *ERP* nel settore manifatturiero industriale [11] a livello internazionale. Viene integrato all'interno della Infor *CloudSuite Enterprise*, il quale offre funzionalità per la gestione della *supply chain* e produzione [2].

L'interfaccia utente Web (nota come `LNUI`) permette agli utenti finali di navigare tra le diverse sessioni tramite *menu* contestuali o ricerca diretta (Figura 2.1).




Figura 2.1: Esempio di interfaccia Web Infor LN (LNUI) con elenco sessioni del Migration Tool.

Infor LN è basato su un'architettura che separa il *framework* tecnologico (gli Infor Tools) dalla logica di *business*. Ogni applicazione è composta da diversi oggetti:

- **Tabelle (*Tables*):** I dati fisici, definiti tramite *Data Dictionary*, con domini standard o *custom*.
- **Sessioni (*Sessions*):** Le interfacce utente (da qui definite come Sessioni) attraverso cui gli operatori accedono, visualizzano e interagiscono con i dati.
- **DAL (*Data Access Layer*):** L'elemento che si occupa di garantire l'integrità dei dati e delle tabelle, indipendentemente dalle Sessioni [8].
- **Domini (*Domains*):** Definiscono i tipi di dati, con regole di validazione e formati, che possono essere standard o personalizzati (*custom*).
- **Etichette (*Labels*):** Utilizzate per la localizzazione e la visualizzazione dei campi nelle Sessioni, con supporto multilingue (es. 02 corrisponde alla lingua inglese, e 06 alla lingua italiano).

2.2.1 Linguaggio Baan C: 3GL e 4GL

Per lo sviluppo e personalizzazione degli *script* e librerie, Infor LN utilizza un linguaggio proprietario, di nome **Baan C** [7].

Esso si divide a sua volta in:

- **4GL (*Fourth-Generation Language*):** La versione più recente e moderna. Infor LN Tools genera automaticamente operazioni standard di Sessione e database (CRUD). In 4GL non è necessario scrivere codice per gestire il salvataggio o il caricamento di un record, ma ci si concentra sulla gestione degli *eventi* legati ai componenti della Sessione o del database (tramite *DAL* [10]).
- **3GL (*Third-Generation Language*):** Precedente a 4GL, e totalmente integrato con esso, viene utilizzato per la gestione di logiche di *business* complesse. Permette un approccio più procedurale e a basso livello per implementare funzioni matematiche, algoritmi personalizzati, *DLL* (*Dynamic Link Libraries*) proprietarie, funzioni e routine di manipolazione stringhe o file, nonchè di estensioni (*extensions*) che rappresentano in alcuni casi, l'unico modo di interagire e personalizzare tabelle e procedure standard.

2.2.2 Infor Exchange e Strumenti di Import/Export

Per lo scambio di informazioni, Infor fornisce un modulo denominato *Exchange* [9]. Si tratta di una piattaforma per l'importazione e l'esportazione di file (es. CSV, XML, testo a larghezza fissa) mappando righe e colonne sui *Datafiles* e sui campi del database di LN .

Spesso sono necessarie delle personalizzazioni delle procedure di migrazione tramite Baan C, che quindi risulta essenziale quando le regole di mappatura superano la complessità gestibile nativamente dall'*Exchange*.

2.3 Migrazione Dati nei Sistemi ERP

2.3.1 Il Paradigma ETL (Extract, Transform, Load)

Per capire appieno le dinamiche e le difficoltà che nascono dal processo di migrazione dei dati, è essenziale inquadrare tali operazioni all'interno del paradigma architetturale *ETL* (*Extract, Transform, Load*) [12]. Questo modello teorico descrive le tre fasi fondamentali necessarie per prelevare dati da uno o più sistemi sorgenti (*source*), spesso eterogenei e obsoleti, per prepararli e infine inserirli in un sistema di destinazione (*target*).

Nello specifico, le tre fasi si articolano nel seguente modo:

- **Extract (Estrazione):** Rappresenta il processo di lettura e acquisizione delle informazioni dal sistema *legacy*. In questa fase i dati spesso si presentano in formati non strutturati o debolmente strutturati (come file CSV, esportazioni ASCII a larghezza fissa o vecchi archivi relazionali non normalizzati). La priorità in questa fase è estrarre il dato senza alterarne la semantica originale, gestendo le problematiche di codifica dei caratteri (ad esempio *UTF-8* contro vecchie codifiche *ISO*) e di formattazione.
- **Transform (Trasformazione):** È la fase più complessa e importante dell'intero paradigma. I dati grezzi appena estratti vengono analizzati, ripuliti e manipolati per adattarsi alle regole di *business* del nuovo *ERP*. Ciò include operazioni di *data cleansing* (rimozione dei duplicati o record corrotti), *data mapping* (associazione logica tra i campi del vecchio sistema e del nuovo), e *casting* dei tipi (ad esempio, la conversione di una stringa testuale di dati in un *timestamp* UTC).

- **Load (Caricamento):** L'ultima fase consiste nella scrittura fisica dei dati processati nel database *target*. In ambienti complessi, questa scrittura non avviene quasi mai tramite interrogazioni SQL dirette, bensì passando attraverso *API* o livelli di astrazione (come il DAL) che si occupano di avviare eventi aziendali, ricalcolare saldi e far scattare controlli di integrità referenziale.

Lo sviluppo di uno strumento software automatizzato (*tool*), come quello trattato in questa tesi, risponde all'esigenza di coprire tutte le fasi del paradigma *ETL* all'interno del medesimo ecosistema. L'obiettivo è superare le classiche frammentazioni dove sviluppatori diversi usano codici, linguaggi, e metodologie diverse per le tre fasi, aumentando vertiginosamente la probabilità di errori semantici durante il trasferimento delle informazioni.

2.3.2 Sfide e Problematiche Comuni

La migrazione da un sistema *legacy* a un nuovo *ERP cloud* richiede un'attenta fase di analisi per evitare perdite o disallineamenti di informazioni storiche e *master data* [4].

Attualmente, molte migrazioni sono gestite manualmente, con l'integrazioni di *script* scritti *ad hoc*, con un alto livello di complessità e rischio d'errore. Per questo, nasce l'idea del Tool di Migrazione (*Migration Tool*) oggetto di questa tesi.

2.3.3 Necessità di Strumenti di Automazione e Generazione Dinamica

Per la migrazione verso il *Cloud*, non è più sostenibile un approccio basato esclusivamente su procedure di inserimento manuali o sullo sviluppo isolato di *script* monouso scritti *ad hoc* per ogni singola tabella aziendale. Questa pratica, oltre a comportare un ingente dispendio di ore lavorative per i consulenti, espone il progetto a continui errori umani derivanti dal copia-incolla delle logiche.

Inoltre, i moderni *ERP SaaS* richiedono strumenti robusti in grado di interfacciarsi con il database non solo in esecuzione *batch* locale, ma anche attraverso servizi *web* (*WebServices* o *API REST*) in scenari distribuiti. Il dato deve

essere normalizzato, validato a livello applicativo e controllato prima ancora di essere introdotto al *database server*.

Emerge quindi una lacuna tra i vecchi processi operativi e le stringenti necessità dell'infrastruttura Infor *CloudSuite*. Diventa quindi imperativo lo sviluppo di *framework* di migrazione che automatizzino la fase di scrittura del codice: partendo da mappature logiche definite dall'utente tramite interfacce grafiche (per quanto possibile), il *tool* deve essere in grado di generare a *runtime* le procedure di conversione. Solo eliminando la scrittura manuale degli script di mapping è possibile garantire la ripetibilità del processo, una diagnostica precisa degli errori e la totale tracciabilità di ogni singolo record rifiutato, requisito essenziale per la riuscita del progetto verso il nuovo sistema.

Capitolo 3

Analisi dei Requisiti

3.1 Scenario di Riferimento

3.1.1 Strumento di Migrazione Esistente

Negli ambienti *legacy*, come già menzionato nel capitolo precedente, il processo di migrazione dei dati [13] si basa su procedure manuali e *script ad hoc*.

L'operatore (noi) era costretto a sviluppare *script* personalizzati per ogni singola tabella e sessione, con lunghi tempi di realizzazione e grandi rischi inerenti alla trascrizione manuale delle logiche di *mapping*.

Inoltre, cambiamenti da parte di Infor e nuovi *standard* più restrittivi hanno reso le operazioni manuali molto più complesse [15]. Emerge quindi la necessità aziendale di innovare, ottimizzare e automatizzare il processo con un nuovo strumento, ossia l'integrazione di un *Migration Tool*.

3.2 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali definiscono i comportamenti attesi, ossia che cosa dovrebbe fare il nuovo strumento, così come stabilito con gli stakeholder.

3.2.1 Sviluppo dell'Importer Infor Exchange

Il sistema dovrà supportare l'*input* di file e strutture generate dallo strumento preesistente nativo di Infor *Exchange*.

Tali file presentano specifici *layout* (come formati testuali *ASCII* o delimitati) che dovranno essere interpretati per popolare il dizionario `txamg110` (*Datafiles*) e `txamg111` (*DataFile Fields*).

Alla base del *Migration Tool* ci sarà lo strumento generatore di codice. Partendo dalle tabelle di *mapping* (es. `txamg203`), lo strumento dovrà generare *script* di elaborazione e conversione, senza l'intervento manuale del programmatore.

3.2.2 Estensibilità con Funzioni Ad-hoc

Nonostante l'automazione, alcune regole di *legacy* di *business* non potranno essere legate a semplici assegnazioni.

Viene quindi la necessità di una funzionalità di *callback* per permettere, ad opera dello sviluppatore, l'inserimento di *script* personalizzati che verranno inseriti nel processo principale durante l'esecuzione *batch* (`txamg3200`).

3.2.3 Integrazione con lo Strumento Documentale

Per garantire l'allineamento con gli *standard* del progetto, il *Migration Tool* dovrà interfacciarsi con la documentazione aziendale, permettendo la produzione ed esportazione di specifiche tecniche di migrazione, *mappature*, eccezioni e *log* generati in fase di esecuzione (necessari per *debugging*).

3.3 Requisiti Non Funzionali

I requisiti non funzionali gestiscono i vincoli qualitativi e infrastrutturali del software [14].

3.3.1 Manutenibilità ed Estensibilità

Il *Migration Tool* dovrà essere interamente sviluppato in linguaggio Baan C rispettando il *framework* Infor Tools, così da garantirne la compatibilità con future *release* dell'*ERP* e manutenibilità semplificata per il comparto IT aziendale. Tale scelta rappresenta inoltre uno stringente vincolo architetturale: l'ecosistema Infor LN non permetteva agevolmente altre alternative per questo genere di operazioni `massive`. Sebbene si fosse valutato sul piano puramente teorico l'utilizzo dei *Web Services* SOAP (o anche ad un aggiornamento ai *Web Services* REST sperimentali) messi a disposizione da Infor LN (tramite *Infor ION* o BODs), essi sono stati scartati in quanto incompleti, spesso datati rispetto agli ultimi moduli applicativi, e fondamentalmente inadatti

alle performance richieste e alla complessità di manipolazione di grandi moli di dati (mancanza di primitive complete per elaborazioni *batch* complesse). Generalmente inoltre, molti endpoint sono protetti internamente e bloccati da Infor stessa e resi quindi inutilizzabili per sviluppatori esterni (noi). Lo sviluppo nativo *backend* tramite Baan C è risultata quindi l'unica soluzione valida, performance e completamente integrabile.

3.3.2 Sicurezza e Data Integrity in Multitenancy

Dato che il sistema tratterà dati di tipo *core* (come informazioni private o riservate) dell'azienda cliente in contesti *Cloud*, la sicurezza e la segregazione (isolamento) dei dati per i *Tenant* costituiscono delle priorità importanti.

Inoltre, il caricamento dovrà ottimizzare l'uso della memoria e delle sessioni, prediligendo una elaborazione a blocchi al fine di minimizzare i tempi morti generati dalla latenza di rete verso i server *CloudSuite* remoti.

3.4 Casi d'Uso (Use Cases)

Come sarà introdotto dal diagramma dei casi d'uso (Figura 4.1), per ogni scenario sono state definite le azioni intraprese del sistema. Vengono quindi mostrate di seguito le tabelle descrittive per ciascun caso d'uso del *Migration Tool*.

Caso d'Uso	**Setup Parametri**
Attore Principale	Utente/Sviluppatore
Pre-condizioni	Accesso alla sessione dei parametri generici (`txamg000`).
Flusso Principale	L'utente accede ai parametri e configura i percorsi dei file, i package/moduli di riferimento.
Post-condizioni	I parametri fondamentali sono salvati.
Eccezioni	Errore nel salvataggio, parametri obbligatori mancanti.

Tabella 3.1: Caso d'uso: Setup Parametri.

Caso d'Uso	**Import Metadata**
Attore Principale	Utente/Sviluppatore
Pre-condizioni	I file legacy e le loro definizioni (tracciati record) sono pronti.
Flusso Principale	L'utente richiama la routine *Importer* che interpreta i metadati dal formato sorgente e popola i dizionari (`txamg110`, `txamg111`).
Post-condizioni	Il dizionario *input* auto-compilato con le strutture dati esterne.
Eccezioni	Formato sorgente corrotto, tipo non supportato, mancanza di permessi I/O.

Tabella 3.2: Caso d'uso: Import Metadata.

Caso d'Uso	**Definizione Mapping**
Attore Principale	Utente/Sviluppatore
Pre-condizioni	I metadati sorgente sono stati importati e le tabelle LN target sono note.
Flusso Principale	L'attore associa i file d'ingresso alle tabelle Infor (Target Tables `txamg202`) e definisce le regole campo per campo (`txamg203`).
Post-condizioni	Le logiche di *mapping* sono finalizzate nel Data Entry.
Eccezioni	Campi target non esistenti, errata associazione di tipo dato.

Tabella 3.3: Caso d'uso: Definizione Mapping.

Caso d'Uso	**Generazione Codice**
Attore Principale	Sviluppatore

Continua nella pagina successiva

Caso d'Uso	Generazione Codice (Continua)
Pre-condizioni	Mapping correttamente definito per un determinato Batch.
Flusso Principale	L'utente avvia l'interfaccia di generazione. Il motore converte il database di regole in script nativi Baan C (inclusi array, API DAL, check). Compila il codice in *object-file* eseguibili.
Post-condizioni	Codice generato, validato dal compilatore interno e pronto per il *deploy*.
Eccezioni	Regole complesse custom errate (sintassi non valida), lock sui file da compilare.

Tabella 3.4: Caso d'uso: Generazione Codice.

Caso d'Uso	Esecuzione Batch
Attore Principale	Utente/Sviluppatore
Pre-condizioni	Il codice generato compilato. È stato parametrizzato un *Run* (`txamg300`).
Flusso Principale	L'utente lancia il caricamento, leggendo fisicamente i file dati grezzi e instanziando la validazione ed inserimento via DAL sul server LN.
Post-condizioni	Dati importati nell'ERP. *Log* di risultato salvati nelle specifiche tabelle interne.
Eccezioni	Record in errore per vincoli DB (Foreign Key o Domain constraint), file dati *missing* o disconnessioni server.

Tabella 3.5: Caso d'uso: Esecuzione Batch.

3.5 Modello dei Dati

3.5.1 Analisi Strutture Dati Coinvolte

Per supportare in modo efficace il processo di migrazione, è stata definita un'architettura dati, basata su package *tx* (*custom*).

Il modello dati è suddiviso in diverse entità:

- **Parametrizzazione:**: tramite tabelle di configurazione come `txamg000` (AlteaIN Migration Tool Parameters).
- **Gestione dei Datafile:** tabelle come `txamg110` (Datafiles) e `txamg111` (DataFile Fields) permettono di definire le strutture dei file originali da importare.
- **Elaborazione dei Batch:** la configurazione e l'esecuzione tramite batch è regolata da tabelle come `txamg200` (Batch), `txamg201` (Batch Sequences) e `txamg202` (Target Tables), insieme ad altre tabelle dedicate al mapping dei campi (`txamg203`).
- **Tracciamento delle Esecuzioni:** lo stato e l'esito delle operazioni, oltre all'eventuale presenza di errori, vengono memorizzati all'interno delle tabelle `txamg300`, `txamg301`, `txamg302` e `txamg303` (Runs Errors).

I Domini includono sia tipi strettamente descrittivi (es. `txamg.cdom`, `txamg.fdnm`) sia tipi enumerativi per la validazione e il workflow (es. `txamg.migt` o `txamg.mapl`).

Esempi di Domini essenziali sono quelli relativi ai formati ASCII (`txamg.fast`), alle regole di mapping (`txamg.mapl`) o al tracciamento dei file (`txamg.dfil`).

Schema ER del modello dati del Migration Tool (Figura 3.1):




Figura 3.1: Schema ER del Modello Dati del Migration Tool

Tabella delle tabelle principali del Migration Tool:

Tabella	**Nome logico**	**Funzione**
`txamg000`	AlteaIN Migration Tool Parameters	Parametri globali e configurazione generale del tool
`txamg100`	Table groups	Parametri specifici per i batch di migrazione
`txamg110`	Datafiles	Definizione dei file di input
`txamg111`	DataFile Fields	Dettagli dei campi dei file di input

Continua nella pagina successiva

Tabella	Nome logico	Funzione
txamg200	Batch	Configurazione processi batch di migrazione
txamg201	Batch Sequences	Sequenze e dipendenze tra batch
txamg202	Target Tables	Definizione delle tabelle target in CloudSuite
txamg203	MappedFields	Mapping logico tra campi di origine e destinazione
txamg300	Runs by Batch	Tracciamento delle esecuzioni dei batch
txamg301	Runs by Batch/Datafile	Tracciamento delle esecuzioni per file specifico
txamg302	Runs by Batch/Datafile/Table	Tracciamento delle esecuzioni per tabella specifica
txamg303	Runs Errors	Dettaglio degli errori riscontrati durante le esecuzioni

Tabella 3.6: Dizionario delle Tabelle Principali del Migration Tool

Questi elementi compongono le fondamenta dell'integrazione per la generazione del codice di migrazione e dell'importer Infor Exchange.

Capitolo 4

Architettura

Il presente capitolo illustra l'architettura generale del Migration Tool. Viene descritto il modello dei dati, la separazione logico-funzionale tra componenti, la generazione a runtime del codice ed esplorate le scelte tecnologiche implementate in ambiente Infor e Baan C.

4.1 Panoramica Architettura di Sistema

L'architettura del *Migration Tool* è stata definita per essere modulare e scalabile. Alla base del sistema vi è una netta separazione tra il modulo di *input* (*Importer*), il motore per l'elaborazione dei metadati, e il Generatore di Codice. Questo approccio garantisce la distinzione tra il *layout* dei dati preesistenti e la struttura del database Infor *CloudSuite*.




Figura 4.1: Diagramma dei Casi d'Uso del Migration Tool.

4.1.1 Modello Dati e Dizionario

L'architettura dati è stata progettata per riflettere e tracciare ogni singolo passaggio del ciclo di vita della migrazione. Il modello relazionale si basa su un raggruppamento logico identificato dai prefissi delle tabelle (sviluppate nel *package custom* `tx` / modulo `amg`). Le strutture dettagliate di tali tabelle sono consultabili nell'Appendice A.

- **Setup e Parametrizzazione (`txamg000`):** Raccoglie i parametri globali del *tool*, incluse le impostazioni di base per l'I/O (`txamg000.bpat`) e i *package*/*moduli* su cui generare il codice. L'interfaccia di configurazione (Figura 4.2) permette di definire i parametri globali.




Figura 4.2: Sessione di setup dei parametri globali (`txamg0100m000`).

- **Gestione Metadati (`txamg1xx`):** Le tabelle `txamg110` (*Datafiles*) e `txamg111` (*Datafile Fields*) costituiscono il dizionario della sorgente. Mappano i file di *input*, includendo il formato (es. separatori *ASCII*, lunghezza fissa) e i domini di ciascun campo (tipo di dato, posizioni iniziali e lunghezze).

- **Regole di Mapping (`txamg2xx`):** Rappresentano la parte di logica transazionale. In `txamg202` (*Target Tables*) si definiscono le entità, le logiche di aggiornamento del database e i vincoli di condivisione (*Shared*). Successivamente con `txamg203` (*Mapped Fields*), vengono stabilite le relazioni uno-a-uno e uno-a-molti, standardizzate per le funzioni obbligatorie o opzionali.

- **Esecuzione e Log (`txamg3xx`):** Il sistema adotta una politica di esecuzione strutturata in *run* (elaborazioni). Attraverso `txamg300`, `txamg301` e `txamg302` viene memorizzato il conteggio esatto dei record letti, processati

o ignorati in base a tempi e sequenze. Eventuali criticità e troncamenti vengono inseriti sulla tabella `txamg303` (*Run Errors*).




Figura 4.3: Diagramma ER semplificato del *package* txamg.

La Tabella A.1 nell'appendice mostra i parametri di configurazione per gestire i percorsi di I/O e le librerie dinamiche.

4.2 Progettazione del Software

4.2.1 Design dell'Importer e del Parser dei Dati

L'Importer funge da punto d'ingresso per i dati ed è progettato per interpretare il formato proprietario di Infor *Exchange*, analizzando file di esportazione testuali o strutturati. Estraendo i metadati dai record, l'Importer popola i dizionari *Datafiles* (`txamg110`) e i relativi *Fields* (`txamg111`), la cui struttura è definita rispettivamente nelle tabelle A.3 e A.4.

Questo *design* del caricamento rende possibile supportare sia architetture *multitenant cloud*, sia installazioni *legacy on-premise*.

4.2.2 Sequenza Operativa del Sistema

Il seguente *sequence diagram* illustra l'interazione tra i componenti logici: l'utente, l'interfaccia (Sessioni Infor), il Motore Core (DLL di generazione) e il Database.




Figura 4.4: Interazione semplificata delle operazioni del sistema.

4.2.3 Diagramma dei Componenti

L'architettura può anche essere descritta attraverso il modello a componenti fornito dalla notazione UML, dove il Motore Generale si divide in *importer* (*parser*), *generator* e *executor*, e comunica coi pacchetti Infor API e Tools.




Figura 4.5: Component Diagram dell'architettura.

4.2.4 Generazione del Codice

Il generatore di codice è basato su librerie compilate (*DLL* come `txamgdll0012` e `txamgdll0013`), il modulo interpreta il dizionario di *mapping* (definito in `txamg203` (*MappedFields*)) e traduce i legami e le regole di trasformazione in *script* nativi Baan C.

Questo meccanismo previene la scrittura manuale di codice, garantendo il rispetto del *framework CloudSuite*: il codice viene prima generato, poi compilato via `bic_compiler`, ed infine agganciato ai *Batch Runs*.

4.2.5 Code Generation vs. Interpretation

Nell'architettura software di questa tesi, in azienda si è discusso se utilizzare un paradigma di esecuzione *interpretata* o optare per una pura *generazione del codice* (*Code Generation*). L'*interpretazione* dinamica del tracciato di estrazione, pur portando ad una maggiore flessibilità, comportava l'assegnazione parametrica ad ogni riga mediante espressioni più complesse e condizionate da ogni record del *Datafile*. Un *interpreter* costruito su Baan C avrebbe avuto un grande peso sulle performance (*overhead*) a causa dell'esecuzione sequenziale delle *query* SQL e del parsing delle regole stringa-su-stringa per ogni record.

Al contrario, il *tool* predilige un motore *generatore di codice* compilato (tramite il `bic_compiler`). I metadati dell'origine e di destinazione vengono tradotti (*translated*) *una tantum* in script Baan C *on-the-fly*. Questi script vengono quindi registrati dal server Infor e diventano immutabili (a meno di un ricalcolo paramettrizzato) durante l'esecuzione. Solo la *fase preparatoria* (*code generation*) richiede secondi d'elaborazione, mantenendo l'inserimento sul database limitato solo ai limiti d'I/O dell'hardware o latenza di rete, sfruttando a pieno Infor.

4.2.6 Modulo di Integrazione Ad-hoc e Callbacks

Mentre buona parte dei flussi vengono standardizzati automaticamente, alcune regole di *business* richiedono sviluppi specifici a causa della loro complessità. Vengono quindi esposte a livello architetturale delle interfacce di *callback*.

In pratica, in appositi *module script*, gli sviluppatori possono inserire blocchi di codice chiamati asincronamente dal motore generatore di codice e dall'esecutore. Questi *script* personalizzati usufruiscono degli stessi vantaggi transazionali dell'utility principale.

4.3 Scelte Tecnologiche

4.3.1 Linguaggi e Framework

L'intero ecosistema è sviluppato sfruttando il *Framework* Infor Tools, programmando in **Baan C (sia 3GL che 4GL)**. In parte sono state adottate le *DAL*

(Data Access Layer), per la parte restante, sono state utilizzati approcci più classici e a basso livello.

4.3.2 Librerie di Supporto e Strumenti di Build

Tutto il coordinamento della configurazione, *logging* (`txamgdll0011`) e le *string utility* si basano sulle librerie del sistema *ERP* (*DLL* native Baan e *tool* come il `ttdll string`).

Le *build* non prevedono *toolchain* esterni complessi (come *Maven* o *MSBuild*), ma si appoggiano direttamente al *toolset* interno dell'*ERP*, il quale gestisce i legami *VRC* (*Version Release Customer*) *multitenant* per garantirne l'incapsulamento del codice generato al corretto *Tenant*.

Capitolo 5

Implementazione

Questo capitolo offre una panoramica sull'implementazione del software, partendo dall'Importer Infor Exchange fino al motore generatore di codice, librerie (DLL) e alle interfacce utente. Sono illustrati snippet in Baan C per descrivere la logica interna del Tool.

5.1 Sviluppo dell'Importer Infor Exchange

5.1.1 Gestione dei Formati e Parsing

L'importer è stato sviluppato come un modulo d'*input* che si interpone tra i file d'ingresso (prodotti dai vecchi *server* o estratti tramite *tool legacy*, a volte anche Access) e le tabelle di definizione del nuovo sistema.

La libreria dedicata alla gestione dei *metadata* (`txamgdll0011`) prende in carico l'interpretazione dei metadati (quali formati delimitati o logiche *ASCII* a lunghezza fissa) eseguendo conversioni su base parametrica secondo l'enumerato `txamg.fast`.

Ogni riga recuperata viene controllata per garantire la conformità delle codifiche testo e i troncamenti (*trim*) o *padding* dei campi vuoti. Durante questa fase il generatore effettua operazioni di *concatenazione stringhe* (utilizzando operazioni come `concat` e `string.scan`). L'implementazione di *string concatenation* in linguaggi *legacy*/Baan C richiede particolare cura poiché le stringhe spesso hanno dimensionamenti fissi; un vantaggio positivo della manipolazione nativa e deterministica con domini forti è la limitazione dei *Buffer Overflow* e l'ottimizzazione del footprint in RAM, i lati negativi implicano continui `offset-trimming` e calcoli manuali (come la lunghezza in base all'*ASCII subset*).

```
function void GeneraImportUnpack(domain txamg.dfil datafile)
{
    |* Generazione dinamica della scansione della riga ASCII
    |* print_format conterrà una stringa tipo "|%s|%s|%s|"
    |* string_list conterrà la lista delle variabili di destinazione

    select txamg111.* from txamg111
    where txamg111._index1 = {:txamg110.grou, :txamg110.dfil}
    order by txamg111.fdno
    selectdo
        print_format = print_format & first.pipe & "%s|"
        string_list = string_list & comma & "imp.str."
                      & trim$(txamg111.fdnm)
        comma = ","
        first.pipe = ""
    endselect

    Riga("function extern long unpack."&datafile&"(...) {")
    Riga("    ret = string.scan(buffer_"
              &trim$(datafile)&","""
              &trim$(print_format)&""","&trim$(string_list)&")")
    Riga("    ...")
    Riga("}")
}
```

Listing 1: Esempio di generazione del codice per il *parsing* di stringhe *ASCII* (da `txamgdll0012`).

In questo estratto viene mostrato come il generatore iteri sui campi definiti per il *datafile* (`txamg111`) per costruire una chiamata a `string.scan`. Questa funzione Baan C viene poi usata nello *script* generato per «spacchettare» la riga letta dal file *ASCII* nelle variabili corrispondenti ai campi.

5.1.2 Ricostruzione delle Definizioni dei File da Migrare

L'obiettivo secondario dell'importer è auto-compilare il *setup* dello stesso *Migration Tool*. Utilizzando le definizioni originarie dei file (le tabelle *legacy*), il programma crea dinamicamente o aggiorna una mappatura interna dei *Data Files* attraverso Sessioni *back-end* come `txamg1110m000`.

Le descrizioni, numerazioni dei campi (`txamg.fdno`) ed i tipi di dominio correlati (`txamg.atyp`) vengono riversati nella tabella di supporto `txamg111` e sono quindi disponibili e precompilati per le successive attività di *data-mapping* manuale verso le tabelle *target CloudSuite*.

L'utente può gestire i gruppi di file ed i singoli file sorgente tramite le sessioni mostrate in Figura 5.1 e 5.2.




Figura 5.1: DataFile Groups (`txamg1100m000`).




Figura 5.2: DataFiles (`txamg1110m000`).

I dettagli dei campi per ogni file, inclusi i domini e le lunghezze, è gestito in una sessione specifica (Figura 5.3).




Figura 5.3: Datafile Fields (`txamg1111m000`).

5.2 Implementazione del Generatore di Codice

5.2.1 Creazione Dinamica del Codice

La generazione dinamica del codice è gestita mediante apposite librerie *DLL* (*Dynamic Link Library*) fornite nel sistema Infor, quali `txamgdll0012` (*Script Generator - Load dll*) e `txamgdll0013` (*Script Generator - Process dll*).

Il codice sorgente Baan C viene generato riga per riga, definendo le firme delle funzioni (es. `function extern long process.import.file...()`) e le variabili necessarie. Per farlo in modo conforme all'infrastruttura di Infor LN, il generatore interroga direttamente il *Data Dictionary* del sistema tramite le tabelle di sistema `ttadv` (in particolare `tttadv420` per le definizioni delle tabelle, `tttadv422` per i campi e `tttadv400` per i domini). Questa interrogazione è delegata al componente `txamgdll0010` (*DD Integration Library*), che funge da strato di astrazione estraendo in automatico tipi di dato, lunghezze massime e *array* per assicurare che lo *script* rispetti le definizioni fisiche corrette.

Tali librerie servono ad analizzare la configurazione definita nelle tabelle di *mapping* (ad esempio `txamg203`) per generare script eseguibili, riducendo drasticamente il tempo manuale richiesto per configurare le regole di conversione standard e garantendo che il codice finale aderisca alla logica di business (*business logic*).

```
1  function void GeneraMap(domain tcmcs.str8 tabella)
2  {
3      Riga("function long map."&tabella&".record() {")
4      select txamg203.*, txamg111.* from txamg203, txamg111
5      where txamg203._index1 =
6      {:txamg202.cbat, :txamg202.sequ, :txamg202.sseq}
7      and txamg203.cmbd refers to txamg111
8      selectdo
9          on case txamg203.type
10             case txamg.type.long:
11                 Riga("    "&tabella&trim$(txamg203.fdnm)
12                          &" = lval(imp.str."&trim$(txamg203.fdnm)&")")
13                 break
14             case txamg.type.string:
15                 Riga("    tt.align.according.domain(imp.str."
16                         &trim$(txamg111.fdnm)&","
17                         &tabella&trim$(txamg203.fdnm)&",...)")
18                 break
19             |* Altri tipi (date, enum, etc.)
20         endcase
21     endselect
22     Riga("    return(OK)")
23     Riga("}")
24 }
```

Listing 2: Logica di generazione della funzione di mapping (da `txamgdll0013`).

Nell'esempio viene mostrata la funzione `GeneraMap` che genera il codice per mappare i dati estratti dal file alla struttura della tabella target:

- **Riga 4-6:** Esegue un ciclo sui campi mappati (`txamg203`) relazionandoli con i campi sorgente (`txamg111`).
- **Riga 9-10:** Se il target è un numero intero (*long*), genera una chiamata a `lval()` per convertire la stringa ASCII in valore numerico.
- **Riga 12-13:** Se il target è una stringa, usa `tt.align.according.domain()` per gestire lunghezze e allineamenti secondo il dominio Infor LN.

5.2.2 Funzioni di Trasformazione Ad-hoc

Oltre alle regole predefinite, l'interprete permette la dichiarazione e l'inserimento di funzioni *custom*. Durante il processo, eventuali routine di validazione o pulizia del dato possono essere inoltrate ad altre interfacce di esecuzione (come `txamg3200` - Execute Batch Runs).

Diventa quindi essenziale consentire allo sviluppatore di interagire con il tool attraverso *callback ad-hoc*. Per esempio, nel caso in cui una data proveniente dal sistema *legacy* necessiti di *parsing* complesso o validazioni logiche *custom*, lo sviluppatore può definire uno script aggiuntivo inserito in fase di *mapping*. A seguire un esempio teorico pratico del codice di una funzione di trasformazione implementata in Baan C:

```
function extern domain tcdate
converti.data.legacy(domain tcmcs.str10 legacy_date)
{
    long yy, mm, dd
    domain tcdate target_date

    |* Parsing manuale "YYYY-MM-DD" o formati non standard
    if isspace(legacy_date) then
        |* Return con data nulla
        return(0)
    endif

    yy = lval(legacy_date(1;4))
    mm = lval(legacy_date(6;2))
    dd = lval(legacy_date(9;2))

    |* Validazione e conversione nel formato numerico (giorni) di LN
    if mm >= 1 and mm <= 12 and dd >= 1 and dd <= 31 then
        target_date = date.to.num(yy, mm, dd)
        return(target_date)
    else
        dal.set.error.message("@Data non valida nel legacy: %s", legacy_date)
        return(0)
    endif
}
```

Listing 3: Esempio di una funzione di trasformazione *ad-hoc* sviluppata per manipolare date non standard.

L'ausilio del componente `txamgdll0011` è necessario in quanto si occupa del management dei metadati e dei log contenenti eventuali errori (Error Logging).

5.2.3 Gestione delle Latenze Transazionali

Un ulteriore aspetto essenziale del *Tool* riguarda l'elaborazione dei commit a blocchi durante la trasformazione dati. In ecosistemi Cloud da remoto, le singole *transactions* subiscono notevoli rallentamenti dati della latenza causate dal *round-trip* per ogni operazione di INSERT o UPDATE verso i Layer Infor in datacenter distanti (aws). Raggruppando migliaia di record (*array insertion*) l'impatto della latenza TCP si abbatte marginalmente (fino al 90%). Di contro l'impiego delle transazioni a gruppi necessita attenzioni per il *rollback* parziale di blocchi nel caso che anche solo un inserimento si corrompa (o violi i check del DAL). Questa gestione interna incrementa l'adattabilità mantenendo altissime velocità sui carichi.

5.3 Interfacce Utente (Sessioni)

L'interazione con l'utente avviene attraverso un gruppo di sessioni dedicate, denominate *m-sessions* o *s-sessions* a seconda della loro finalità operativa.

5.3.1 Design dell'Interfaccia Utente e Scelte UX/UI in Baan

Lo sviluppo e l'elaborazione dell'interfaccia si sono dovuti adattare a specifi vincoli e *design pattern* di Infor LN, in modo da fornire all'utente una *UX* (*User Experience*) coerente e uniforme.

Gli elementi chiave della *UI* implementati comprendono:

- **Sessioni Multi-Main (Multi-Occorrenza) vs Details (Dettaglio):** Gran parte delle maschere previste (come l'elenco dei *Datafiles* o *Batch*) sono state progettate come sessioni multi-occorrenza (lista tabellare). L'utente può scorrere e filtrare grandi quantità di *record* e aggiungere o modificare dati *inline*, o richiamare una sessione di dettaglio secondaria in caso di presenza di decine di campi *settings* o a scelta multipla. Questo

pattern aumenta l'intuibilità e la facilità d'uso dello strumento senza commettere errori, garantendo il rispetto degli standard sull'usabilità LN.

- **Formati e Maschere (Formats):** I campi a *video* non sono semplici *text-input*, ma si basano su *formati* specifici imposti a livello di *Data Dictionary*. Questa scelta fa in modo che il cursore e il *parsing* dell'input costringano *out-of-the-box* l'inserimento solo di dati previsti e corretti (per esempio: forzando il Maiuscolo, o aggiungendo i separatori alle cifre decimali), eliminando una buona porzione di possibili errori prima ancora dell'esecuzione e successivo salvataggio.

- **Zoom (Lookups/Selettori Dati):** Altro strumento essenziale nell'interfaccia del *Migration Tool* è l'uso degli *zoom*. Gli *zoom* consentono all'utente, all'interno dei campi di *foreign key* (ad esempio: per scegliere a quale *Package* logico appartiene una tabella, ma non solo), di lanciare una sub-sessione modale per ricercare e prelevare un valore da tabelle o da enum (opzioni predefinite) preesistenti, invece di memorizzare le codifiche mnemonicamente.

Le sessioni principali per la gestione dei `batch` e dei `mapping` sono visualizzabili nelle Figure 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.




Figura 5.4: Batches (`txamg2100m000`).




Figura 5.5: Batch Sequences (`txamg2101m000`).

Nelle sessioni dei mapping si definiscono le tabelle target e le logiche di conversione per singolo campo.




Figura 5.6: Batch Target Tables (`txamg2102m000`).




Figura 5.7: Table Mappings (`txamg2103m000`).

Si evidenziano, per esempio:

- **Setup iniziale:** la Sessione `txamg0100m000` permette la parametrizzazione globale dello strumento.
- **Definizione Formati:** le Sessioni relative a `txamg1110` gestiscono il popolamento dei formati dati elaborati.
- **Mapping Dati:** la definizione di conversione logica e associazioni campo-campo tra origine e destinazione avviene nelle interfacce di visualizzazione delle tabelle *target* (`txamg2102m000`) e *fields mapping* (`txamg2103m000`).

Nelle seguenti sezioni vengono riportati gli elenchi dei componenti software sviluppati, suddivisi per tipologia.

5.3.2 Esecuzione e Monitoraggio

Una volta configurati i mapping e generato il codice, il tool permette l'esecuzione dei batch tramite la sessione `txamg3200m000` (Figura 5.8).



Figura 5.8: Execute Batch Runs (`txamg3200m000`).

Al termine dell'esecuzione, è possibile consultare alcune statistiche come momento di inizio e di fine e i log d'errore per ogni run (Figura 5.9 e 5.10).




Figura 5.9: Runs By Batch (`txamg3500m000`).




Figura 5.10: Runs Errors (`txamg3503m000`).

5.3.3 Librerie (DLL) e Data Access Layer (DAL)

Tipo	Codice	Descrizione
Libreria	`txamgdll0010`	AlteaIN Migration Tool - DD Integration Library
Libreria	`txamgdll0011`	AlteaIN Migration Tool - Metadata Management & Error Logging
Libreria	`txamgdll0012`	AlteaIN Migration Tool - Script Generator - Load DLL
Libreria	`txamgdll0013`	AlteaIN Migration Tool - Script Generator - Process DLL
DAL	`txamg000`	DAL for txamg000
DAL	`txamg111`	DAL for txamg111
DAL	`txamg203`	DAL for txamg203
DAL	`txamg1110`	Data Files
DAL	`txamg3200`	Execute Batch Runs
DAL	`txamg3500`	Runs by Batch
DAL	`txamg3501`	Runs by Batch/Datafile
DAL	`txamg3502`	Runs by Batch/Datafile/Table
DAL	`txamg3503`	Runs Errors

Tabella 5.1: Elenco delle Librerie (DLL) e DAL sviluppati.

5.3.4 Tabelle di Sistema e Sessioni Operative

Elenco delle principali tabelle (le strutture dettagliate sono consultabili nell'Appendice A) e delle sessioni utilizzate.

Tabella	Descrizione
txamg000	AlteaIN Migration Tool Parameters
txamg100	Table groups definitions
txamg110	Datafiles source definitions
txamg111	DataFile Fields specifications
txamg200	Batch definitions
txamg201	Batch Sequences execution order
txamg202	Target Tables mapping
txamg203	MappedFields specific logic
txamg300	Runs by Batch execution logs
txamg301	Runs by Batch/Datafile detailed logs
txamg302	Runs by Batch/Datafile/Table detailed logs
txamg303	Runs Errors repository

Tabella 5.2: Riepilogo delle tabelle introdotte dal Migration Tool.

Sessione	Descrizione
txamg0100m000	Parameters
txamg1100m000	Datafile Groups
txamg1110m000	Data Files
txamg1111m000	DataFile Fields
txamg2100m000	Batches
txamg2101m000	Batch Sequences
txamg2102m000	Batch Target Tables
txamg2103m000	Table Mappings
txamg3200m000	Execute Batch Runs
txamg3500m000	Runs by Batch
txamg3503m000	Runs Errors

Tabella 5.3: Sessioni principali sviluppate per il Migration Tool.

Dominio	Descrizione
txamg.atyp	DataFile Field Type (Enumerated)
txamg.cbat	Batch (String)
txamg.cdom	Domain (String)
txamg.cmod	Module (String)
txamg.cpac	Package (String)
txamg.cprs	Script/Library Code (String)
txamg.dfil	Data File (String)
txamg.dfnm	Data File Field Name (String)
txamg.fast	ASCII File Format (Enumerated)
txamg.fdnm	Field Name (String)
txamg.fdno	Field Number (Integer)
txamg.flno	Table (String)
txamg.grou	Table Groups (String)
txamg.logn	Login (String)
txamg.mapl	Map Logic (Enumerated)
txamg.migt	Migration Type (Enumerated)
txamg.refm	Reference Mode (Enumerated)
txamg.type	Domain Type (Enumerated)
txamg.utyp	Update Type (Enumerated)

Tabella 5.4: Domini personalizzati tx del Migration Tool.

5.4 Integrazione Documentale

5.4.1 Esportazione delle Specifiche di Migrazione

L'integrazione formale del modulo d'implementazione sfocia nella sua interconnessione con lo strumento aziendale adibito alla documentazione del progetto.

Prima della configurazione ed eventuale esecuzione esplorativa del batch (le sessioni `txamg2100` e `txamg3200`), l'*utility* estrae il risultato dei mapping salvato nel `txamg203` (Tabella Mappings), formattandolo utilizzando layout predefiniti.

L'esportazione documenta in PDF ogni singolo dominio trasferito, documentando sia i campi copiati senza modifiche (*one-to-one*) (in accordo con `txamg.mapl`) sia quei casi particolari per cui è stato inserito del codice personalizzato, semplificando una possibile manutenzione logica dell'architettura in futuro.

5.5 Ciclo di Vita del Dato

Il processo di migrazione segue un flusso lineare, descritto nel seguente diagramma:




Figura 5.11: Diagramma di Flusso del Ciclo di Vita del Dato.

Il flusso garantisce che ogni record sia tracciato. In caso di errore durante il parsing (formato scorretto) o durante l'esecuzione (vincoli di database), l'engine scrive un record dettagliato nella tabella `txamg303`, permettendo la ripartenza selettiva della migrazione.

Capitolo 6

Testing e Validazione

Questo capitolo tratta la strategia di validazione, l'esecuzione di unit test sui moduli di parsing e i test di integrazione per il flusso di migrazione. Viene analizzata in dettaglio l'integrità dei dati e la diagnostica degli errori, supportata da metriche di affidabilità.

6.1 Strategia di Testing

Testare un software per la migrazione dei dati è un aspetto fondamentale. Data la sensibilità delle logiche del *Data Dictionary* di Infor CloudSuite in ambienti Cloud Multitenant, ogni anomalia nel record di inserimento avrebbe gravi conseguenze nel sistema di destinazione.

Inoltre, per il generatore dinamico di codice in Baan C, le procedure di prova hanno incluso non solo l'importer dei dati, ma anche la correttezza sintattica e logica degli script generati a runtime dalle DLL `txamgdll0012` e `txamgdll0013`.

6.1.1 Unit Testing sui Moduli di Parsing

I moduli di base (DLL quali `txamgdll0011`) per l'estrazione e la gestione dei metadata (*metadata management*) degli Infor Exchange sono stati testati su porzioni specifiche di file.

Verificando ogni singola colonna (`txamg1111`), la validazione include il corretto casting di tipi enumerati, decimali a virgola mobile e codifiche caratteri ASCII, simulando una diversità di input. Durante questa fase si vede come i cambi di versione della destinazioni non alterino le librerie costruite se le posizioni di inizio (`stpn`) e la lunghezza (`leng`) vengono mantenute.

6.1.2 Test del Flusso di Migrazione

L'integrazione end-to-end è validata eseguendo flussi di test governati dalle logiche di batch (`txamg2100` e `txamg3200`). Durante questi test, il sistema genera gli script di elaborazione e li sottopone al compilatore interno `bic_compiler`. Se la generazione avviene correttamente, lo script compilato viene agganciato al batch e lanciato.




Figura 6.1: Rappresentazione logica del matching numerico di integrità

Un aspetto rilevante del testing d'integrazione riguarda la misurazione dei tempi di run. Durante le simulazioni, con recordset di piccole (circa 1.000 inserimenti) e medie dimensioni (sino a 50.000 righe), sono state effettuate delle misurazioni sulle latenze introdotte dal caricamento cloud e dai vincoli di referenzialità. In parallelo, per assicurare le prestazioni e le procedure di rollback, qualora ci siano rallentamenti o blocchi a livello di rete, il motore transazionale LN è stato istruito affinché le commit avvengano a blocchi così come stabilito del numero di record. Questo è stato confermato dai casi d'uso in cui il server restituisce messaggi di *Timeout*.




Figura 6.2: Sessione di Esecuzione Batch (txamg3200m000)

I *Runs Errors* offrono un riscontro immediato di blocchi logici o semantici. Sono stati eseguiti scenari in cui la validazione è forzata per respingere record privi di riferimenti chiave, verificando che la linea errata fosse elaborata senza però interromperne il caricamento dell'intero *Run*.




Figura 6.3: Dettaglio degli errori di migrazione (txamg3503m000)

Gli errori segnalati sono dettagliati all'interno della tabella `txamg303`, le cui colonne principali permettono di investigare quale linea e record sia fallito:

- `runs`: Identificativo del Run
- `rere`: Riga di lettura (*Read Record*)
- `line`: Riga testuale all'interno del file sorgente
- `errc`: Codice specifico dell'errore (*Error Code*)
- `errm`: Descrizione del problema riscontrato dal DAL (*Error Message*)

Oltre ai controlli manuali, questo tracciamento funge da base per le strategie di *retry* o per le *sanity check* del dato prima della re-immissione: individuando la tipologia di errore, il consulente o l'operatore può decidere se modificarne il mapping, apportare modifiche sul file d'origine o creare estensioni specifiche ai moduli generati dal tool.

6.2 Verifica dell'Integrità dei Dati

6.2.1 Matching tra Dati Sorgente (Legacy) e Destinazione (Cloud)

Ogni file migrato viene tracciato sulle tabelle atte al monitoraggio (`txamg301`, `txamg302`). Il *matching* prevede che vengano comparati il numero dei record letti, processati ed eventualmente respinti rispetto all'origine. Questo consente di ottenere la garanzia del risultato atteso, in quanto una discrepanza nel numero di dati letti e scritti, segnalerebbe un errore evidente.

Nello specifico la tabella `txamg301` incapsula le metriche di base del processo:

Campo	Nome	Descrizione
`rere`	Records Read	Il volume totale delle istruzioni e record processati dal tool
`repr`	Record Processed	Quanti dei record immessi hanno dato esito positivo dopo tutti i trigger
`reer`	Records Discarded	Numero di istanze rifiutate o bloccate dal check del DB

Tabella 6.1: Struttura dei conteggi per l'affidabilità (txamg301)

I report prodotti (tramite moduli ad hoc come `txamgdll0011` per il log d'errore) forniscono la garanzia numerica dell'operazione, permettendo al team di validazione di avere stime certe prima dell'import su CloudSuite finale.

Questo approccio garantisce che le disconnessioni di rete o i blocchi temporanei non lascino i dati in uno stato di incertezza. Il tool si comporta in maniera deterministica e produce riscontri sempre validati rispetto al totale.

6.3 Analisi delle Prestazioni e ROI

6.3.1 Benchmark Prestazionali

Per valutare l'effettivo miglioramento apportato dall'architettura del tool rispetto ai caricamenti manuali o ai vecchi script, sono stati condotti dei benchmark basati su dataset crescenti (da 1.000 a 100.000 record). Il grafico in Figura 6.4 mostra i tempi di elaborazione misurati, evidenziando il netto miglioramento garantito dall'elaborazione in batch a blocchi e l'eliminazione dei colli di bottiglia legati alle singole commit di transazione.




Figura 6.4: Benchmark prestazionale: Confronto tempi di elaborazione.

6.3.2 Analisi degli Errori (Error Pie Chart)

Nei test di volume, gli scarti (*Discarded Records*) sono stati analizzati e categorizzati per comprenderne l'origine. La Figura 6.5 illustra la distribuzione percentuale dei fallimenti più comuni.




Figura 6.5: Distribuzione delle casistiche d'errore durante i run massivi.

6.3.3 Return on Investment (ROI)

Infine, dal punto di vista gestionale in AlteaIN, l'automazione dei test e del ciclo di migrazione e sviluppo determina un importante risparmio per i consulenti, il quale si tramuta in un tangibile ROI per l'azienda.

La seguente tabella stima il risparmio in giornate/uomo (*Man Days*) rispetto alle fasi operative:

Fase di Migrazione	Giornate (Legacy)	Giornate (Migration Tool)	Risparmio
Analisi e Mapping	5	2	-60%
Sviluppo Script / Generazione Code	12	1	-91%
Esecuzione Test e Validazione	4	2	-50%
Fix Anomalie	3	1	-66%
Totale stimato	**24**	**6**	**-75%**

Tabella 6.2: Stima del ROI (Return on Investment) per un tipico mapping tabellare di complessità media.




Figura 6.6: Storico e validazione delle esecuzioni (txamg3500m000)

Capitolo 7

Conclusioni

In questo capitolo conclusivo vengono riassunti i risultati e gli obiettivi raggiunti dal progetto di tesi. Vengono discusse le sfide incontrate, i vincoli del sistema Infor, assieme alle possibili evoluzioni future tra cui pipeline di Continuous Integration e Machine Learning.

7.1 Obiettivi e Risultati Raggiunti

Nel percorso di questa tesi, è stato analizzato, implementato e documentato un completo *Migration Tool* (pacchetto aziendale `txamg`) per l'ambiente Infor LN. C'erano requisiti particolarmente sfidanti dietro a questo progetto, nati per la maggior parte dalla natura *multitenant* dei nuovi ambienti *CloudSuite*, che sono stati affrontati offrendo un approccio fortemente parametrico e automatizzato.

Lo sviluppo di librerie capaci di generare dinamicamente codice leggendo il dizionario (come `txamgdll0012` e `txamgdll0013`) e un *importer* capace di decifrare nativamente i formati Infor *Exchange*, ha permesso di centrare in pieno l'obiettivo aziendale richiesto. In questo modo si sono potuti garantire ottimi risultati in termini di affidabilità e *performance*, alleggerendo notevolmente i consulenti dallo snervante e ripetitivo compito della trascrizione manuale, che spesso si traduceva in facili errori.

7.2 Sfide Incontrate

Le principali difficoltà che hanno accompagnato tutto il periodo di progetto sono nate dal dover imporre un *mapping* rigoroso, lavorando in gran parte su un sistema chiuso (proprietario Infor), in cui l'utilizzo esclusivo dei linguaggi Baan C (3GL e 4GL) ha rappresentato il vincolo tecnico ineliminabile.

Lavorando in questo ecosistema ristretto, avere la possibilità di interfacciarsi con il compilatore interno (e validare il codice *target* a *runtime* su ogni specifico *tenant*) ha fatto un'enorme differenza dal punto di vista dell'analisi e *debug*. Tuttavia, standardizzare formati eterogenei del mondo *legacy* ha imposto la creazione di strumenti di *parsing* e configurazione di *Runs batch* piuttosto complessi per il modulo `txamg200`.

Durante lo fase di studio e sviluppo, è stato necessario affrontare una fase di *training* sia base che avanzata dei *tool* Infor, quali struttura, nomenclatura, linguaggi, logica di funzionamento, architettura come *middleware ION*, *BOD*, *API* e *Web Services* con formati *XML legacy* come *SOAP* (non *REST*), in tempi molto brevi rispetto a quanto normalmente previsto (diversi mesi), al fine di completare il progetto in tempo e completare questa tesi.

Si fa anche notare la natura molto restrittiva dell'*ERP* Infor, che non permette l'accesso nemmeno ad amministratori di sistema a parti di *API* o funzionalità che semplificherebbero lo sviluppo, oltre alla mancata documentazione delle stesse in molti casi a causa di transizioni a più alto livello aziendale, lasciando allo sviluppatore finale (noi) «scoprire» ed esplorare tramite *trial-and-error* delle soluzioni, spesso non *standard*, ove possibile. Questo ha dato origine molti tempi morti, complicando il contesto generale

7.3 Sviluppi Futuri

Nonostante lo *standard* d'eccellenza raggiunto, si ritiene possibile evolvere ulteriormente il *tool* in diverse direzioni.

In primo luogo, lo schema architetturale per le estensioni *Custom* potrebbe venire affiancato da procedure di *Machine Learning* (addestrate sui *mapping legacy*) in grado di suggerire i *mapping* e i moduli di conversione per grandi volumi di tabelle non ancora definite (senza l'*input* umano in interfacce e Sessioni `txamg2103`). Inoltre, la visualizzazione delle specifiche tramite esportazione a modelli *UML* o grafi digitali, se automatizzata nativamente dal *framework*, fornirebbe reportistica in *real-time* durante la fase di studio del cliente prima dell'operazione di caricamento, riducendo di fatto tempi e costi e supportando i consulenti AlteaIN, funzionali e Infor verso transizioni *Cloud* più semplici.

Un'altra possibilità riguarda l'integrazione di *Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD)*. Attualmente, tutto lo sviluppo dipende dal repository interno dell'IDE (LN Studio) e script Infor proprietari. Lo sviluppo ed interfacciamento con Git o versioning code repository (VCR) moderni (come Github/GitLab/Azure DevOps) attraverso l'implementazione di CI/CD nativa su Infor Tools consentirebbe ad un team di DevOps di monitorare lo stato degli unit test e automatizzare i rilasci delle logiche d'esportazione su diverse macchine virtuali e *tenant* aziendali senza richiedere l'uso costante di documentazione e controlli ad hoc del manager del progetto.

Appendice A

Dettaglio della Struttura delle Tabelle

Viene qui riportata la struttura dettagliata delle tabelle progettate, sviluppate e utilizzate all'interno del Migration Tool. Ogni tabella è identificata da un codice univoco con prefisso `txamg`. Ove le prime due lettere (`tx`) indicano il package *custom*, le successive tre lettere (`amg`) rappresentano il modulo.

A.1 Tabelle di Configurazione e Metadati

Tabella A.1: Struttura della tabella txamg000 (AlteaIN Migration Tool Parameters)

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
indt	tc date	UTC Date/Time	22	Introduction Date
dsca	tc mcs.str50m	Multibyte String	50	Description
lopk	tx amg.cpac	String	2	Load Library Package
lomd	tx amg.cmod	String	3	Load Library Module
loff	tc mcs.long	Long	10	Load Library First Free Number
prpk	tx amg.cpac	String	2	Process Library Package
prmd	tx amg.cmod	String	3	Process Library Module
prff	tc mcs.long	Long	10	Process Library First Free Number
bpat	tc path2	String	128	Base Path for Files

Tabella A.2: Struttura della tabella txamg100 (Table groups)

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
grou	tx amg.grou	String	20	Table Group
dsca	tc dsca	Multibyte String	30	Description

Tabella A.2: Struttura della tabella txamg100 (Table groups) – Continua

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
bpat	tc path2	String	128	Subfolder

Tabella A.3: Struttura della tabella txamg110 (Datafiles)

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
grou	tx amg.grou	String	20	Table Group
dfil	tx amg.dfil	String	20	Data File
dsca	tc dsca	Multibyte String	30	Description
fast	tx amg.fast	Enumerated	10	File Type
sepa	tc mcs.str1	String	1	Separator
frzn	tc yesno	Enumerated	5	Frozen
cprs	tx amg.cprs	String	9	Load Library
cpac	tx amg.cpac	String	2	Ref Table Package
cmod	tx amg.cmod	String	3	Ref Table Module
flno	tx amg.flno	String	3	Ref Table
mufi	tc yesno	Enumerated	5	Multifile Datafile
bpat	tc path2	String	128	Subfolder

Tabella A.4: Struttura della tabella txamg111 (DataFile Fields)

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
grou	tx amg.grou	String	20	Table Group
dfil	tx amg.dfil	String	20	Data File
fdno	tx amg.fdno	Integer	4	Field Number
fdnm	tx amg.dfnm	String	20	Field Name
dsca	tc dsca	Multibyte String	30	Description
stpn	tx amg.fdno	Integer	4	Start Position
leng	tx amg.fdno	Integer	4	Length
atyp	tx amg.atyp	Enumerated	10	Dafile Field Type
adgb	tc mcs.int	Integer	3	Digits Before
adga	tc mcs.int	Integer	3	Digits After
cpac	tx amg.cpac	String	2	Ref Table Package
cmod	tx amg.cmod	String	3	Ref Table Module

Tabella A.4: Struttura della tabella txamg111 (DataFile Fields) – Continua

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
flno	tx amg.flno	String	3	Ref Table
rfnm	tx amg.fdnm	String	8	Ref Field Name

A.2 Tabelle di Mapping e Logica

Tabella A.5: Struttura della tabella txamg200 (Batch)

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
cbat	tx amg.cbat	String	20	Batch
dsca	tc dsca	Multibyte String	30	Description
bpat	tc path2	String	128	Subfolder

Tabella A.6: Struttura della tabella txamg201 (Batch Sequences)

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
cbat	tx amg.cbat	String	20	Batch
sequ	tc mcs.int	Integer	3	Seq.
grou	tx amg.grou	String	20	Table Group
dfil	tx amg.dfil	String	20	Data File
migt	tx amg.migt	Enumerated	10	Migration Type
cprs	tx amg.cprs	String	9	Process Library
ilgn	tx amg.logn	String	8	Internal Owner
elgn	tx amg.logn	String	8	External Owner
txta	tc txtn	Text	0	Notes
frzn	tc yesno	Enumerated	5	Frozen

Tabella A.7: Struttura della tabella txamg202 (Target Tables)

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
cbat	tx amg.cbat	String	20	Batch
sequ	tc mcs.int	Integer	3	Seq.
sseq	tc mcs.int	Integer	3	SubSeq.
cpac	tx amg.cpac	String	2	Package

Tabella A.7: Struttura della tabella txamg202 (Target Tables) – Continua

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
cmod	tx amg.cmod	String	3	Module
flno	tx amg.flno	String	3	Table
flnm	tc dsca	Multibyte String	30	Table Name
ilgn	tx amg.logn	String	8	Internal Owner
elgn	tx amg.logn	String	8	External Owner
shrd	tc yesno	Enumerated	5	Shared
udal	tc yesno	Enumerated	5	Use DAL
utyp	tx amg.utyp	Enumerated	10	DB Operation
txta	tc txtn	Text	0	Functional Notes

Tabella A.8: Struttura della tabella txamg203 (Mapped Fields)

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
cbat	tx amg.cbat	String	20	Batch
sequ	tc mcs.int	Integer	3	Seq.
sseq	tc mcs.int	Integer	3	SubSeq.
cpac	tx amg.cpac	String	2	Package
cmod	tx amg.cmod	String	3	Module
flno	tx amg.flno	String	3	Table
fdno	tx amg.fdno	Integer	4	Field N.
fdnm	tx amg.fdnm	String	8	Field Name
icdf	tc yesno	Enumerated	5	CDF
isml	tc yesno	Enumerated	5	ML
fdsc	tc dsca	Multibyte String	30	Field Desc
comb	tc yesno	Enumerated	5	Comb.
pacd	tx amg.cpac	String	2	Domain Package
cdom	tx amg.cdom	String	12	Domain
type	tx amg.type	Enumerated	10	Data Type
digb	tc mcs.int	Integer	3	Digit Before
diga	tc mcs.int	Integer	3	Digit After
iniv	tc dsca	Multibyte String	30	Initial Value
mand	tc yesno	Enumerated	5	Mandatory
rfpa	tx amg.cpac	String	2	Ref. Table Package

Tabella A.8: Struttura della tabella txamg203 (Mapped Fields) – Continua

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
rfmo	tx amg.cmod	String	3	Ref. Table Module
rffn	tx amg.cmod	String	3	Ref. Table
rffd	tx amg.fdnm	String	8	Ref. Field
dept	tc mcs.int	Integer	3	Depth

A.3 Tabelle di Esecuzione e Log

Tabella A.9: Struttura della tabella txamg300 (Runs by Batch)

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
cbat	tx amg.cbat	String	20	Batch
runs	tc mcs.long	Long	10	Run
ncmp	tc ncmp	Integer	4	Target Company
stdt	tc date	UTC Date/Time	22	Start Date
endt	tc date	UTC Date/Time	22	End Date

Tabella A.10: Struttura della tabella txamg301 (Runs by Batch/Datafile)

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
cbat	tx amg.cbat	String	20	Batch
runs	tc mcs.long	Long	10	Run
sequ	tc mcs.long	Long	10	Sequence
stdt	tc date	UTC Date/Time	22	Start Date
endt	tc date	UTC Date/Time	22	End Date
rere	tc mcs.long	Long	10	Records Read
repr	tc mcs.long	Long	10	Record Processed
reer	tc mcs.long	Long	10	Records Discarded

Tabella A.11: Struttura della tabella txamg302 (Runs by Batch/Datafile/Table)

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
cbat	tx amg.cbat	String	20	Batch
runs	tc mcs.long	Long	10	Run

Tabella A.11: Struttura della tabella txamg302 (Runs by Batch/Datafile/Table) – Continua

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
sequ	tc mcs.long	Long	10	Sequence
sseq	tc mcs.long	Long	10	Subsequence
stdt	tc date	UTC Date/Time	22	Start Date
endt	tc date	UTC Date/Time	22	End Date

Tabella A.12: Struttura della tabella txamg303 (Runs Errors)

Campo	Dominio	Tipo Dato	Lung.	Descrizione
cbat	tx amg.cbat	String	20	Batch
runs	tc mcs.long	Long	10	Run
sequ	tc mcs.long	Long	10	Sequence
sseq	tc mcs.long	Long	10	Subsequence
rere	tc mcs.long	Long	10	Read Record
line	tc mcs.long	Long	10	Line
errc	tc mcs.int	Integer	3	Error Code
errm	tc mcs.s999m	Multibyte String	999	Error Message

Bibliografia

[3] Roy Thomas Fielding. «Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures». Tesi di dott. University of California, Irvine, 2000 (cit. a p. 3).

[4] Vinay Kumar Gali e Avneesh Kumar. «Master Data Migration and Integration Strategies for Global Oracle Cloud ERP Deployments». In: *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)* 12.1 (2025), b525–b530. ISSN: 2349-5162. URL: `https://www.jetir.org/view?paper=JETIR2501185` (cit. a p. 10).

[7] Infor Development Team. *Infor LN - 3GL and 4GL Programming Guide*. Manuale per lo sviluppo di script e personalizzazioni in linguaggio Baan C. Infor. 2025 (cit. a p. 8).

[8] Infor Development Team. *Infor LN - Data Access Layer (DAL) Overview and Reference*. Documentazione tecnica per l'implementazione della logica di business e integrità dati. Infor. 2025 (cit. a p. 8).

[9] Infor Development Team. *Infor LN - Exchange Guide*. Guida alla configurazione degli schemi di importazione ed esportazione ASCII. Infor. 2025 (cit. a p. 9).

[10] Infor Development Team. *Infor LN - Extended Data Access Layer (DAL2) Overview*. Documentazione tecnica sull'evoluzione del framework DAL per l'integrazione, 3GL e 4GL. Infor. 2025 (cit. a p. 8).

[12] Ralph Kimball e Joe Caserta. *The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data*. John Wiley & Sons, 2004. ISBN: 978-0764567575 (cit. a p. 9).

[14] Ian Sommerville. *Software Engineering*. 10th. Pearson, 2015. ISBN: 978-1292096131 (cit. alle pp. 2, 13).

Sitografia

[1] Kent Beck et al. *Manifesto for Agile Software Development*. Accessed: 2026-04-27. 2001. URL: https://agilemanifesto.org/ (cit. a p. 2).

[2] *CloudSuite™ Industrial Enterprise*. Accessed: 2026-04-27. 2026. URL: https://www.infor.com/it-it/products/cloudsuite-industrial-enterprise (cit. alle pp. 1, 7).

[5] Infor. *Infor Intelligent Open Network (ION)*. Accessed: 2026-04-27. 2026. URL: https://www.infor.com/it-it/platform/ipaas/ion-middleware (cit. a p. 3).

[6] Infor. *What is multi-tenancy in the cloud?* Accessed: 2026-04-28. 2026. URL: https://www.infor.com/platform/what-is-multi-tenancy-in-the-cloud (cit. alle pp. 1, 5).

[11] *Infor LN*. Accessed: 2026-04-27. 2026. URL: https://www.infor.com/it-it/solutions/erp/ln (cit. alle pp. 1, 7).

[13] Oracle NetSuite. *ERP Data Migration Tips and Best Practices*. Accessed: 2026-04-28. 2026. URL: https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/erp-data-migration.shtml (cit. alle pp. 6, 12).

[15] TechTarget. *7 challenges, best practices for ERP data migration*. Accessed: 2026-04-28. 2025. URL: https://www.techtarget.com/searcherp/feature/12-cloud-ERP-data-migration-best-practices (cit. alle pp. 5, 12).