

2.1.1. EXERCÍCIOS: MÉTODO VOID

- 1) Abra a classe `Livro` e defina o método `exibir()` abaixo:

```
public class Livro {
    //tipo nomeVariavel;
    public String titulo;
    public String autor;
    public String narrador;
    public String editora;
    public LocalDateTime duracao;
    public VersaoEnum versao;
    public double preco;
    public String resumo;

    public void exibir() {
        System.out.println("Titulo: " + titulo);
        System.out.println("Autor: " + autor);
        System.out.println("Narrador: " + narrador);
        System.out.println("Editora: " + editora);
    }
}
```

Digite "sout" e pressione ENTER

- 2) Agora que cada objeto do tipo `livro` possui o comportamento de exibir seus próprios detalhes, remova as linhas de código que realizavam essa tarefa e, no lugar delas, apenas chame o novo método.

```
primeiroLivro.resumo = "Explora como os hábitos ...";
System.out.println("Titulo: " + primeiroLivro.titulo);
System.out.println("Autor: " + primeiroLivro.autor);
System.out.println("Narrador: " + primeiroLivro.narrador);
System.out.println("Editora: " + primeiroLivro.editora);
primeiroLivro.exibir();
```

- 3) Execute a classe para ver a saída.
- 4) Repita a operação para os outros livros, usando o método `exibir()` e execute novamente a classe para ver a saída.
- 5) Agora, vamos mudar a forma como as informações dos livros aparecem na tela acrescentando um separador entre os livros. Será necessário alterar o método `exibir()` dentro da classe `Livro`.

```
public void exibir() {
    System.out.println("-----");
    System.out.println("Titulo: " + titulo);
    System.out.println("Autor: " + autor);
    System.out.println("Narrador: " + narrador);
    System.out.println("Editora: " + editora);
}
```

- 6) Execute a classe para ver a saída. Observe que a alteração foi feita em apenas um ponto e o ajuste passou a valer automaticamente para todas as partes do sistema que utilizam `exibir()`.
- 7) Execute os comandos para envio das alterações ao *github*:

```
git config --global user.name "nome1-nome2"
```

```
git config --global user.email "nome1-nome2@example.com"
```

```
git status
git add .
git commit -m "Criação do método exibir em Livro"
git push
```

2.1.2. EXERCÍCIO EXTRA: MÉTODO VOID

- 1) Na classe `Avaliacao`, crie um método que exiba os dados conforme abaixo:

Horácio Augusto da Silveira

5 estrelas Livro excelente

Avaliado em 2026-04-21T13:12

Livro excelente, muito bem escrito. Chegou no prazo e bem embalado

- 2) Crie, no pacote `test`, a classe `TestaAvaliacao` com um método `main`.
- 3) Instancie o usuário Horácio e associe à avaliação do exemplo acima.
- 4) Execute a classe para ver a saída.
- 5) Envie as alterações ao *github* com o texto *"Exercício extra com método void"*.

2.2. MÉTODO COM RETORNO

Nossa classe `Livro` possui o método `exibir()` que define nenhum retorno, onde usamos o `void`. Porém há situações em que precisamos retornar algo como, por exemplo, quando interagimos com o dispositivo *Alexa*.



PODEMOS RECUPERAR INFORMAÇÕES EM UM MÉTODO.