



# TELEMETRIA ABS



## ABS CEL X IO Datasheet

### Características Técnicas

Aplicação: comunicação de dados industrial. Telemetria de equipamentos com comunicação serial e ethernet (transparente a protocolos).

O produto apresenta diversos recursos, tais como:

- ✚ OpenVPN client
- ✚ DDNS client
- ✚ IP Forwarding
- ✚ Múltiplas conexões TCP/IP client ou server (locais e remotas)
- ✚ Envio de dados por FTP ou HTTP
- ✚ Conversão Modbus RTU / TCP

Dimensão: 82 x 36 x 95 mm (comprimento x largura x altura, incluindo pé e conectores)

Grau de proteção / instalação: IP20 / abrigado, [montagem em trilho DIN NS 35](#)

Temperatura / umidade: -30 to 65 °C / max 95% (sem condensação)

Alimentação / consumo: 10 to 30 Vdc / < 2 W

Celular:

- ✚ GSM / GPRS / EDGE, quad band (serviços em 850, 900, 1800, 1900 MHz)
- ✚ UMTS / HSPA+, five band (serviços em 800, 850, 900, 1900 e 2100 MHz)
- ✚ Potência RF TX máxima: +30 dBm (GSM), +33 dBm (EDGE) e +24dBm (UMTS)
- ✚ Sensibilidade RF RX: melhor que -100 dBm
- ✚ Saída para antena celular: impedância 50Ω, SMA plug

Ethernet:

- ✚ Padrão: 802.3
- ✚ Interface de rede: 100Base-T
- ✚ Conector de rede: padrão RJ45

Portas seriais:

- ✚ Taxas de transmissão: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200 bps
- ✚ Formatos de dados: 8N1, 8E1, 8O1, 7E1 ou 7O1, sem controle de fluxo
- ✚ Interface: RS232 e RS 485 (escolha uma delas para comunicação)

Datalogger:

- ✚ 16 pontos para entrada ou saída de sinal
- ✚ Medição de sinais digitais e analógicos
- ✚ Totalização de pulso e medição de frequência
- ✚ Relógio interno (Real Time Clock), operacional mesmo sem alimentação
- ✚ Memória interna retentiva, com capacidade para 60.000 registros
- ✚ Conector desconectável, para uma fácil instalação e manutenção
- ✚ Protocolo Modbus

Veja o tópico “Modelo de produtos” para ver as características elétricas das entradas e saídas.

## Modelos de Produto

### Tipos de entrada e saídas

Tipo	Especificações
Entrada digital	nível lógico "1": 9 to 30 Vdc nível lógico "0": < 2 Vdc impedância de entrada: 4 K $\Omega$ max. frequência para contagem de pulso: 1000 Hz
Saída digital	transistor "sink" (chaveia para 0V) limites operacionais: 30 Vdc, 100 mA
Entrada analógica (corrente)	sinal: 0 – 20 mA impedância de entrada: 120 $\Omega$
Entrada analógica (tensão)	sinal: 0 – 10 Vdc impedância de entrada: 4 K $\Omega$

### Modelos

Entrada Digital	Entrada Analog.	Saída Digital	Saída Analog.
-	-	16	-
-	16	-	-
04	08	04	-
08	-	08	-
08	04	04	-
08	06	02	-
08	08	-	-
10	04	02	-
16	-	-	-

Para outros modelos, consulte.

O tipo de entrada analógica deve ser especificado (default: 0 – 20 mA)