Git One Page

Notebook: Technology

Created: 1/15/2011 15:35 PM **Updated:** 1/16/2011 22:18 PM

URL: file:///

本地相关

Git 仓库

存储git版本等信息。在某目录下使用git init命令后会创建.git子目录,该目录即为仓库。

add file/dir

执行add后,对应文件/目录的的当前快照生成索引,并放入暂存区。此时该文件/目录自动被git开始跟踪管理。

commit

执行commit后,将已经在暂存区内的索引信息将被提交到这个仓库。

commit -a可以自动将已经跟踪管理的文件最新快照提交暂存区后,再将暂存区内容提交到仓库。相当于先用add命令对已经开始跟踪管理的文件进行快照,然后再提交。

log

查看项目日志,提交记录等

show

显示某版本的更新细节

reset

重置索引内容,将其定位到指定的项目版本

协同相关

git --bare init --shared

将.git中内容放到目录下面,可以形成公共仓库,供大家协同合作用

clone

从某个仓库中取出完整的工作树到本地

pull

将远端仓库中内容合并到本地,如果有冲突需要手动解冲突

push

将本地内容推送到远程仓库

分支相关

branch

查看分支,带*号的是当前分支。默认是主分支master。

branch name

创建新分支

checkout name

切换当前分支为name分支,不带name则切换到master分支

merge name

将name分支合并到当前分支

branch -d name

删除某分支