6-M5 @Ø88 均布：0/120/240 为 M5×30，60/180/300 为 M5×20；柱塞行程 s=5（=2e）





配流原理图

相位表（θ 为偏心轴转角）



柱塞 0°：压油 10~170°，吸油 190~350°
柱塞120°：压油 130~290°，吸油 310~110°
柱塞240°：压油 250~410°，吸油 70~230°

说明：配流盘随偏心轴同步旋转，三柱塞换向均发生于内外死点，各留 10° 密封岛过渡。

窗A 压油（+Y 侧）/ 窗B 吸油（-Y 侧）

技术要求

1. 配流盘与柱塞球面配合面研磨；
2. 偏心轴偏心距：2.5 mm；
3. 未注倒角 C1；未注圆角 R0.8；
4. 铸件泵体不得有气孔砂眼；
5. 装配后手动转动无卡滞。
6. 装配前各零件清洗干净，配流面涂润滑油；
7. 未注公差按 GB/T 1804-m。

注：三维装配模型中未绘出弹簧（示意图中示出）；
弹簧自由长 17，安装长 10.5~15.5。

序号					
1	BP-01	泵体	1	ZL104	铸件，不得有气孔砂眼
2	BP-02	偏心轴	1	45	调质 [illegible]；e =2.5，[illegible]
3	BP-03	柱塞	3	GCr15	淬火 [illegible]；球面 R5
4	BP-04	回程盘	1	45	上端封压盘，球面自定心
5	BP-05	配流盘	1	[illegible]	腰型配流窗 160°×2
6	BP-06	端盖	1	ZL104	–
7	BP-07	弹簧	3	60Si2Mn	自由长 17，总圈 8/有效 6
8	GB/T 70.1	内六角螺钉 M5×30	3	8.8	等效件
9	GB/T 70.1	内六角螺钉 M5×20	3	8.8	等效件
10	GB/T 3452.1	O 型圈 67×3	2	NBR	等效件
11	GB/T 3452.1	O 型圈 10×1.8	3	NBR	等效件

小型偏心柱塞泵（装配图）

DWG NO	REV	SHEET
BP-00	A	1/1

PART NO	MATERIAL	SCALE
–	–	1:1

DRAWN	CHECKED	DATE	COMPANY
			Anka-Makine