

Troco de moedas

Versão simplificada

Em *Algoland* todos os habitantes sabem usar algoritmos avançados. Não é por isso de espantar que tivessem escolhido um sistema de moedas cuidadosamente preparado ser diferente do habitual. De facto, o típico algoritmo *greedy* de ir escolher sempre a maior moeda ainda inferior ou igual à quantia restante não funciona por lá, e os seus habitantes divertem-se ao ver a dificuldade que os visitantes têm em conseguir perceber que moedas devem usar quando fazem pagamentos.



O Aniceto vai visitar um amigo em *Algoland* e já decidiu que não quer passar nenhuma vergonha. Ele sabe exactamente que moedas existem e as compras que vai fazer, e como pode trocar dinheiro antes de ir, consegue sempre ter moedas em quantidade suficiente. A maior dificuldade dele é saber o mínimo número de moedas para fazer as quantias de cada compra, sendo que pode repetir quantas vezes quiser a mesma quantia de moeda.

Imagina por exemplo que em *Algoland* existem as moedas de 1, 5, 8 e 11 centimos. Se o Aniceto quisesse fazer a quantia de 13 centimos bastavam duas moedas (5+8). Já para fazer 20 eram precisas 3 (1+8+11). Por seu lado, uma quantia como 51 já necessitava de 6 moedas (5+5+8+11+11+11).

O Aniceto já está com uma grande dor de cabeça de tantas contas que está a fazer e por isso precisa de ajuda...

O Problema

Escreva um programa que dado um conjunto de N moedas e uma série de P perguntas, cada uma indicando uma quantia Q_i , indique qual o menor número de moedas necessário para fazer cada quantia, e quais as moedas a usar em cada caso.

Pode assumir que todas as quantias são possíveis de fazer e que tem uma quantidade “infinita” de cada moeda, ou seja que para fazer o mínimo pode repetir qualquer valor de moeda tantas vezes quanto o necessário.

Input

Na primeira linha vem um número N , indicando o número de tipos de moedas em *Algoland*. Na segunda linha vêm N inteiros T_i , indicando quais os valores de cada tipo de moeda. Pode assumir que as moedas vêm por ordem crescente.

Na terceira linha vem um único inteiro P indicando o número de perguntas a considerar. Nas P linhas seguintes vêm as perguntas em si, cada uma com um inteiro Q_i indicando a quantia para a qual se quer minimizar o número de moedas a usar.

Output

P linhas, cada uma com a resposta da pergunta respectiva. Cada linha deve vir no formato “ Q_i : [MIN]”, onde MIN é o número mínimo de moedas a usar para fazer a quantia Q_i .

Restrições

São garantidos os seguintes limites em todos os casos de teste que irão ser colocados ao programa:

- $1 \leq N \leq 100$ Quantidade de tipos de moedas
- $1 \leq T_i \leq 10\,000$ Valor de cada tipo de moeda
- $1 \leq P \leq 100$ Quantidade de perguntas
- $1 \leq Q_i \leq 200\,000$ Quantia para a qual se quer minimizar o número de moedas a usar

Exemplo de Input

```
4
1 5 8 11
6
13
20
51
19
98
42
```

Exemplo de Output

```
13: [2]
20: [3]
51: [6]
19: [2]
98: [10]
42: [5]
```

Explicação do Input/Output

O exemplo de *input* corresponde ao conjunto de tipos de moedas descrito no enunciado: 1, 5, 8 e 11 cêntimos.

- Para fazer a quantia 13 bastam duas moedas (5+8)
- Para fazer a quantia 20 bastam três moedas (1+8+11)

- Para fazer a quantia 51 bastam seis moedas ($5+5+8+11+11+11$)
- ...

Autor

Pedro Ribeiro @ DCC/FC/UP (*autor da versão original*)