

Tipos compostos

Programação I
2020.2021

Teresa Gonçalves
tcg@uevora.pt

Departamento de Informática, ECT-UÉ

Como programar?



Sumário

Tipo composto (ou registo) **Declaração, inicialização e utilização** **Vetores e estruturas**

Tipo composto

Tipo composto (ou registo)

O que é?

Tipo estruturado, construido a partir de outros tipos

Corresponde ao produto cartesiano de conjuntos

Para que serve?

Para guardar informação relacionada entre si, de tipos diferentes

Exemplo

Registo de um livro numa biblioteca

Título → sequência de caracteres

Autores → sequência de caracteres

Editora → sequência de caracteres

Edição → número

Reimpressão → número

Ano de publicação → número

ISBN → sequência de caracteres

Localização → sequência de caracteres

....

Declaração e acesso

Declaração

```
struct <nome>{  
    tipo membro1;  
    tipo membro2;  
    <..>  
} <variaveis>;
```

Acesso aos elementos

Utiliza-se o carácter '.'

variavel.membro1

variavel.membro2

Declaração

Declaração do registo

```
struct data {  
    int ano, mes, dia;  
};
```

Declaração do registo e variável

```
struct data {  
    int ano, mes, dia;  
} hoje;
```

Declaração do registo e variável e inicialização

```
struct data {  
    int ano, mes, dia;  
} hoje = {2013, 3, 1};
```


Inicialização e utilização

Declaração e inicialização

```
struct data hoje = {2013,1,4};
```

Utilização

```
struct data ontem;
```

```
ontem.ano = 2012;
```

```
ontem.mes = 1;
```

```
ontem.dia = 3;
```

.

Exemplo

```
#include <stdio.h>

struct data {
    int ano;
    int mes;
    int dia;
};

main() {
    struct data hoje;
    hoje.ano = 2013;
    hoje.mes = 1;
    hoje.dia = 4;
    printf("Hoje e' %d/%d/%d.\n", hoje.ano, hoje.mes, hoje.dia );
}
```

Atribuição, passagem de parâmetros, devolução de valores

Comportamento idêntico a qualquer outro tipo de dados pré-definido

Exemplo

```
struct abc {  
    int a;  
};  
struct abc func(struct abc x) {  
    struct abc r = x;  
    return r;  
}  
int main(void){  
    struct abc x = { 12 };  
    struct abc y = func(x);  
    printf("%d\n", y.a);  
    return 0;  
}
```

Vetores e Estruturas

Vetor numa estrutura

Exemplo

```
struct mes {  
    int num_dias;  
    int nome;  
};
```

```
struct mes este_mes;
```

```
este_mes.numero_de_dias = 31;
```

```
este_mes.nome = 1;
```

```
printf("O mes %d tem %d dias\n", este_mes.nome,  
este_mes.num_dias);
```

Vetor de estruturas

```
struct data {  
    int ano, mes, dia;  
};
```

```
struct data feriados[12];
```

```
feriados[0].ano = 2013;
```

```
feriados[0].mes = 1;
```

```
feriados[0].dia = 1;
```

Estruturas em estruturas

```
struct data {  
    int ano, mes, dia;  
};  
struct hora{  
    int horas, mins, segs;  
};  
struct data_hora{  
    struct data sdata;  
    struct hora shora;  
};  
  
struct data_hora hoje = { {2013, 1, 4 }, { 10, 40, 43 } };  
  
hoje.shora.segs ++;  
if( hoje.shora.segs == 60 ) {  
    hoje.shora.mins ++;  
    hoje.shora.segs = 0;  
}
```

Exemplo

Registo de funcionários numa empresa

```
struct data {  
    int dia, mes, ano;  
};  
struct id {  
    int ccidadao;  
    int ncontribuinte;  
};  
struct funcionario {  
    struct id ident;  
    int idade;  
    struct data entrada;  
    float salario;  
};
```

```
void escreve_data(struct data d) {
    printf("%2d/%2d/%2d\n", d.dia, d.mes, d.ano);
}

void escreve_id(struct id identificador) {
    printf("ccidadao: %d; contribuinte: %d\n", identificador.ccidadao,
    identificador.ncontribuinte);
}

void escreve_funcionario(struct funcionario f) {
    escreve_id(f.ident);
    printf("Idade: %2d\n", f.idade);
    printf("Data de entrada: "); escreve_data(f.entrada);
    printf("Ordenado: %6.1f\n", f.salario);
}

main() {
    struct funcionario f = {{111223, 66623661}, 35, {10, 2, 2000}, 1100};
    escreve_funcionario(f);
}
```