

Tarefa 6

Gabriel Belém Barbosa RA: 234672

01 de Outubro de 2021

Conteúdo

1	Item (a)	3
1.1	Padronização	3
1.2	Forma Big-M	3
1.3	Método simplex	3
1.4	Análise de solução	6
2	Item (b)	6
2.1	Padronização	6
2.2	Forma do problema auxiliar	6
2.3	Método simplex - Fase I	7
2.4	Análise de solução da fase I	11
2.5	Fase II	12

Os sistemas lineares resolvidos a seguir foram efetuados computacionalmente pelo Octave com a função `linsolve` (usando o atalho `\`).

1 Item (a)

1.1 Padronização

Colocando o PL na forma padrão, tem-se

$$\min g(x) = -3x_1 + 4x_2$$

$$\text{Sujeito a: } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_4 = 18 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

1.2 Forma Big-M

Colocando o PL na forma do método Big-M, tem-se

$$\min f(x) = -3x_1 + 4x_2 + 1000z_1$$

$$\text{Sujeito a: } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_4 + z_1 = 18 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, z_1 \geq 0 \end{cases}$$

Para a primeira iteração, a terceira e quinta colunas da matriz A do PL acima formam uma base factível, como provado em aula, uma vez que $b = (4, 18)^T \geq 0$ e B será a matriz identidade.

1.3 Método simplex

- Primeira iteração

- Passo 1: Cálculo da solução básica

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_B \underbrace{\begin{pmatrix} \hat{x}_{B_1}(x_3) \\ \hat{x}_{B_2}(z_1) \end{pmatrix}}_{\hat{\mathbf{x}}_B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 18 \end{pmatrix}}_b$$

$$\Rightarrow \hat{\mathbf{x}}_B = B \setminus b = \begin{pmatrix} 4 \\ 18 \end{pmatrix} \geq 0$$

Solução factível; cálculo do valor da função na solução básica

$$f(\hat{\mathbf{x}}_B) = \mathbf{c}_B^T \hat{\mathbf{x}}_B = (0, 1000)(4, 18)^T = 18000$$

– Passo 2: Cálculo dos custos relativos

* 2.1: Cálculo do vetor multiplicador simplex

$$\lambda^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}$$

$$\Rightarrow B^T \lambda = (0, 1000)^T$$

$$\Rightarrow \lambda = B^T \setminus (0, 1000)^T = (0, 1000)^T$$

* 2.2: Custos relativos

Associado a x_1 :

$$\hat{c}_{N_1} = c_{N_1} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_1} = -3 - (0, 1000)(1, 2)^T = -2003$$

Associado a x_2 :

$$\hat{c}_{N_2} = c_{N_2} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_2} = 4 - (0, 1000)(1, 3)^T = -2996$$

Associado a x_4 :

$$\hat{c}_{N_3} = c_{N_3} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_3} = -(0, 1000)(0, -1)^T = 1000$$

* 2.3: Escolha da variável a entrar na base

$$\min\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, 2\} = \min\{-2003, -2996, 1000\} = -2996$$

Logo $\hat{x}_{N_2}(x_2)$ entrará na base.

– Passo 3: Teste de otimalidade

$$\min\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, 2\} = \min\{-2003, -2996, 1000\} = -2996 < 0$$

A solução básica não é ótima, logo o método prossegue.

– Passo 4: Cálculo da direção simplex

$$\mathbf{y} = B^{-1} \mathbf{a}_{N_2}$$

$$\Rightarrow B\mathbf{y} = \mathbf{a}_{N_2} = (1, 3)^T$$

$$\Rightarrow \mathbf{y} = B \setminus (1, 3)^T = (1, 3)^T$$

– Passo 5: Determinar passo e variável a sair da base

$$\mathbf{y} \not\leq 0$$

Logo o método prossegue. Determinar a variável a sair da base

$$\begin{aligned}\hat{\varepsilon} &= \min \left\{ \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i}, \text{ t.q. } y_i > 0, j = 1, 2, 3 \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{\hat{x}_{B_1}}{y_1}, \frac{\hat{x}_{B_2}}{y_2} \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{4}{1}, \frac{18}{3} \right\} = 4\end{aligned}$$

Logo $\hat{x}_{B_1}(x_3)$ deve sair da base.

– Passo 6: Trocar a primeira coluna de B pela segunda coluna de N .

• Segunda iteração

– Passo 1: Cálculo da solução básica

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}}_B \underbrace{\begin{pmatrix} \hat{x}_{B_1}(x_2) \\ \hat{x}_{B_2}(z_1) \end{pmatrix}}_{\hat{\mathbf{x}}_B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 18 \end{pmatrix}}_b$$

$$\Rightarrow \hat{\mathbf{x}}_B = B \setminus b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} \geq 0$$

Solução factível; cálculo do valor da função na solução básica

$$f(\hat{\mathbf{x}}_B) = \mathbf{c}_B^T \hat{\mathbf{x}}_B = (4, 1000)(4, 6)^T = 6016$$

– Passo 2: Cálculo dos custos relativos

* 2.1: Cálculo do vetor multiplicador simplex

$$\begin{aligned}\lambda^T &= \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \\ \Rightarrow B^T \lambda &= (4, 1000)^T \\ \Rightarrow \lambda &= B^T \setminus (4, 1000)^T = (-2996, 1000)^T\end{aligned}$$

* 2.2: Custos relativos

Associado a x_1 :

$$\hat{c}_{N_1} = c_{N_1} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_1} = -3 - (-2996, 1000)(1, 2)^T = 993$$

Associado a x_3 :

$$\hat{c}_{N_2} = c_{N_2} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_2} = -(-2996, 1000)(1, 0)^T = 2996$$

Associado a x_4 :

$$\hat{c}_{N_3} = c_{N_3} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_3} = -(-2996, 1000)(0, -1)^T = 1000$$

* 2.3: Escolha da variável a entrar na base

$$\min\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, 2\} = \min\{993, 2996, 1000\} = 993$$

Logo $\hat{x}_{N_1}(x_1)$ entrará na base.

– Passo 3: Teste de otimalidade

$$\min\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, 2\} = \min\{993, 2996, 1000\} = 993 \geq 0$$

A solução básica é ótima, logo o método para.

A solução ótima do PL é $\mathbf{x}^* = (0, 4, 0, 0, 6)^T$, e o valor ótimo da função auxiliar é $f(\mathbf{x}^*) = 6016$ (para a função da forma padrão, o valor é $g(\mathbf{x}^*) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* = (-3, 4, 0, 0)(0, 4, 0, 0)^T = 16$, e no PL original $z^* = -g(\mathbf{x}^*) = -16$).

1.4 Análise de solução

Como a variável auxiliar z_1 pertence à base ao fim do processo, o PL inicial não tem solução factível, e portanto não tem solução, como visto em aula.

2 Item (b)

2.1 Padronização

Colocando o PL na forma padrão, tem-se

$$\min g(x) = 2x_1 + x_2$$

$$\text{Sujeito a: } \begin{cases} x_1 + 6.5x_2 - x_3 = 5 \\ 2x_1 + x_2 - x_4 = 4 \\ 5x_1 + 4x_2 + x_5 = 20 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

2.2 Forma do problema auxiliar

Colocando o PL na forma do problema auxiliar da fase I do método 2 fases, tem-se

$$\min f(x) = z_1 + z_2$$

$$\text{Sujeito a: } \begin{cases} x_1 + 6.5x_2 - x_3 + z_1 = 5 \\ 2x_1 + x_2 - x_4 + z_2 = 4 \\ 5x_1 + 4x_2 + x_5 = 20 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, z_1 \geq 0, z_2 \geq 0 \end{cases}$$

Para a primeira iteração, a quinta, sexta e sétima colunas da matriz A do PL acima formam uma base factível, como provado em aula, uma vez que $b = (5, 4, 20)^T \geq 0$ e B será a matriz identidade com suas colunas trocadas.

2.3 Método simplex - Fase I

- Primeira iteração

- Passo 1: Cálculo da solução básica

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_B \underbrace{\begin{pmatrix} \hat{x}_{B_1}(x_5) \\ \hat{x}_{B_2}(z_1) \\ \hat{x}_{B_3}(z_2) \end{pmatrix}}_{\hat{\mathbf{x}}_B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 20 \end{pmatrix}}_b$$

$$\Rightarrow \hat{\mathbf{x}}_B = B \setminus b = \begin{pmatrix} 20 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} \geq 0$$

Solução factível; cálculo do valor da função na solução básica

$$f(\hat{\mathbf{x}}_B) = \mathbf{c}_B^T \hat{\mathbf{x}}_B = (0, 1, 1)(20, 5, 4)^T = 9$$

- Passo 2: Cálculo dos custos relativos

- * 2.1: Cálculo do vetor multiplicador simplex

$$\lambda^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}$$

$$\Rightarrow B^T \lambda = (0, 1, 1)^T$$

$$\Rightarrow \lambda = B^T \setminus (0, 1, 1)^T = (1, 1, 0)^T$$

- * 2.2: Custos relativos

Associado a x_1 :

$$\hat{c}_{N_1} = c_{N_1} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_1} = -(1, 1, 0)(1, 2, 5)^T = -3$$

Associado a x_2 :

$$\hat{c}_{N_2} = c_{N_2} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_2} = -(1, 1, 0)(6.5, 1, 4)^T = -7.5$$

Associado a x_3 :

$$\hat{c}_{N_3} = c_{N_3} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_3} = -(1, 1, 0)(-1, 0, 0)^T = 1$$

Associado a x_4 :

$$\hat{c}_{N_4} = c_{N_4} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_4} = -(1, 1, 0)(0, -1, 0)^T = 1$$

* 2.3: Escolha da variável a entrar na base

$$\min\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, 2\} = \min\{-3, -7.5, 1, 1\} = -7.5$$

Logo $\hat{x}_{N_2}(x_2)$ entrará na base.

– Passo 3: Teste de otimalidade

$$\min\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, 2\} = \min\{-3, -7.5, 1, 1\} = -7.5 < 0$$

A solução básica não é ótima, logo o método prossegue.

– Passo 4: Cálculo da direção simplex

$$\mathbf{y} = B^{-1} \mathbf{a}_{N_2}$$

$$\Rightarrow B\mathbf{y} = \mathbf{a}_{N_2} = (6.5, 1, 4)^T$$

$$\Rightarrow \mathbf{y} = B \setminus (6.5, 1, 4)^T = (4, 6.5, 1)^T$$

– Passo 5: Determinar passo e variável a sair da base

$$\mathbf{y} \not\leq 0$$

Logo o método prossegue. Determinar a variável a sair da base

$$\begin{aligned} \hat{\varepsilon} &= \min \left\{ \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i}, \text{ t.q. } y_i > 0, j = 1, 2, 3 \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{\hat{x}_{B_1}}{y_1}, \frac{\hat{x}_{B_2}}{y_2}, \frac{\hat{x}_{B_3}}{y_3} \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{20}{4}, \frac{10}{13}, \frac{4}{1} \right\} = \frac{10}{13} \end{aligned}$$

Logo $\hat{x}_{B_2}(z_1)$ deve sair da base.

– Passo 6: Trocar a segunda coluna de B pela segunda coluna de N .

• Segunda iteração

– Passo 1: Cálculo da solução básica

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 6.5 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}}_B \underbrace{\begin{pmatrix} \hat{x}_{B_1}(x_5) \\ \hat{x}_{B_2}(x_2) \\ \hat{x}_{B_3}(z_2) \end{pmatrix}}_{\hat{\mathbf{x}}_B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 20 \end{pmatrix}}_b$$

$$\Rightarrow \hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}} = \mathbf{B} \setminus b = \frac{2}{13} \begin{pmatrix} 110 \\ 5 \\ 21 \end{pmatrix} \geq 0$$

Solução factível; cálculo do valor da função na solução básica

$$f(\hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}}) = \mathbf{c}_{\mathbf{B}}^T \hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}} = (0, 0, 1) \frac{2}{13} (110, 5, 21)^T = \frac{42}{13}$$

– Passo 2: Cálculo dos custos relativos

* 2.1: Cálculo do vetor multiplicador simplex

$$\lambda^T = \mathbf{c}_{\mathbf{B}}^T \mathbf{B}^{-1}$$

$$\Rightarrow \mathbf{B}^T \lambda = (0, 0, 1)^T$$

$$\Rightarrow \lambda = \mathbf{B}^T \setminus (0, 0, 1)^T = \left(-\frac{2}{13}, 1, 0 \right)^T$$

* 2.2: Custos relativos

Associado a x_1 :

$$\hat{c}_{N_1} = c_{N_1} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_1} = - \left(-\frac{2}{13}, 1, 0 \right) (1, 2, 5)^T = -\frac{24}{13}$$

Associado a z_1 :

$$\hat{c}_{N_2} = c_{N_2} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_2} = 1 - \left(-\frac{2}{13}, 1, 0 \right) (1, 0, 0)^T = \frac{15}{13}$$

Associado a x_3 :

$$\hat{c}_{N_3} = c_{N_3} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_3} = - \left(-\frac{2}{13}, 1, 0 \right) (-1, 0, 0)^T = -\frac{2}{13}$$

Associado a x_4 :

$$\hat{c}_{N_4} = c_{N_4} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_4} = - \left(-\frac{2}{13}, 1, 0 \right) (0, -1, 0)^T = 1$$

* 2.3: Escolha da variável a entrar na base

$$\min\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, 2\} = \frac{1}{13} \min\{-24, 15, -2, 13\} = -\frac{24}{13}$$

Logo $\hat{x}_{N_1}(x_1)$ entrará na base.

- Passo 3: Teste de otimalidade

$$\min\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, 2\} = \frac{1}{13} \min\{-24, 15, -2, 13\} = -\frac{24}{13} < 0$$

A solução básica não é ótima, logo o método prossegue.

- Passo 4: Cálculo da direção simplex

$$\begin{aligned}\mathbf{y} &= B^{-1} \mathbf{a}_{N_1} \\ \Rightarrow B\mathbf{y} &= \mathbf{a}_{N_1} = (1, 2, 5)^T \\ \Rightarrow \mathbf{y} &= B \setminus (1, 2, 5)^T = \frac{1}{13} (57, 2, 24)^T\end{aligned}$$

- Passo 5: Determinar passo e variável a sair da base

$$\mathbf{y} \not\leq 0$$

Logo o método prossegue. Determinar a variável a sair da base

$$\begin{aligned}\hat{\epsilon} &= \min \left\{ \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i}, \text{ t.q. } y_i > 0, j = 1, 2, 3 \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{\hat{x}_{B_1}}{y_1}, \frac{\hat{x}_{B_2}}{y_2}, \frac{\hat{x}_{B_3}}{y_3} \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{220}{57}, \frac{10}{2}, \frac{42}{24} \right\} = \frac{7}{4}\end{aligned}$$

Logo $\hat{x}_{B_3}(z_2)$ deve sair da base.

- Passo 6: Trocar a terceira coluna de B pela primeira coluna de N .

- Terceira iteração

- Passo 1: Cálculo da solução básica

$$\begin{aligned}\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 6.5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}}_B \underbrace{\begin{pmatrix} \hat{x}_{B_1}(x_5) \\ \hat{x}_{B_2}(x_2) \\ \hat{x}_{B_3}(x_1) \end{pmatrix}}_{\hat{\mathbf{x}}_B} &= \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 20 \end{pmatrix}}_b \\ \Rightarrow \hat{\mathbf{x}}_B &= B \setminus b = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 37 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} \geq 0\end{aligned}$$

Solução factível; cálculo do valor da função na solução básica

$$f(\hat{\mathbf{x}}_B) = \mathbf{c}_B^T \hat{\mathbf{x}}_B = (0, 0, 0) \frac{1}{4} (37, 2, 7)^T = 0$$

– Passo 2: Cálculo dos custos relativos

* 2.1: Cálculo do vetor multiplicador simplex

$$\begin{aligned}\lambda^T &= \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \\ \Rightarrow B^T \lambda &= (0, 0, 0)^T \\ \Rightarrow \lambda &= B^T \setminus (0, 0, 0)^T = (0, 0, 0)^T\end{aligned}$$

* 2.2: Custos relativos

Associado a z_2 :

$$\hat{c}_{N_1} = c_{N_1} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_1} = 1 - (0, 0, 0)(0, 1, 0)^T = 1$$

Associado a z_1 :

$$\hat{c}_{N_2} = c_{N_2} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_2} = 1 - (0, 0, 0)(1, 0, 0)^T = 1$$

Associado a x_3 :

$$\hat{c}_{N_3} = c_{N_3} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_3} = -(0, 0, 0)(-1, 0, 0)^T = 0$$

Associado a x_4 :

$$\hat{c}_{N_4} = c_{N_4} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_4} = -(0, 0, 0)(0, -1, 0)^T = 0$$

* 2.3: Escolha da variável a entrar na base

$$\min\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, 2\} = \min\{1, 1, 0, 0\} = 0$$

Logo $\hat{x}_{N_4}(x_4)$ ou $\hat{x}_{N_3}(x_3)$ entrará na base.

– Passo 3: Teste de otimalidade

$$\min\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, 2\} = \min\{1, 1, 0, 0\} = 0 \geq 0$$

A solução básica é ótima, logo o método para.

A solução ótima do problema auxiliar é $\mathbf{x}^* = \frac{1}{4}(7, 2, 37, 0, 0, 0, 0)^T$, e o valor ótimo da função auxiliar é $f(\mathbf{x}^*) = 0$.

2.4 Análise de solução da fase I

Como as variáveis auxiliares estão todas fora da base, a solução acima é factível para o PL original (e, consequentemente, sua base associada é factível). Logo o método prossegue para a fase II na qual o método simplex é aplicado na forma padrão mostrada na seção 2.1 e a base do primeiro passo é igual à acima.

2.5 Fase II

- Primeira iteração

- Passo 1: Cálculo da solução básica

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 6.5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}}_B \underbrace{\begin{pmatrix} \hat{x}_{B_1}(x_5) \\ \hat{x}_{B_2}(x_2) \\ \hat{x}_{B_3}(x_1) \end{pmatrix}}_{\hat{\mathbf{x}}_B} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 20 \end{pmatrix}}_b$$

$$\Rightarrow \hat{\mathbf{x}}_B = B \setminus b = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 37 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} \geq 0$$

Solução factível; cálculo do valor da função na solução básica

$$g(\hat{\mathbf{x}}_B) = \mathbf{c}_B^T \hat{\mathbf{x}}_B = (0, 1, 2) \frac{1}{4} (37, 2, 7)^T = 4$$

- Passo 2: Cálculo dos custos relativos

- * 2.1: Cálculo do vetor multiplicador simplex

$$\lambda^T = \mathbf{c}_B^T B^{-1}$$

$$\Rightarrow B^T \lambda = (0, 1, 2)^T$$

$$\Rightarrow \lambda = B^T \setminus (0, 1, 2)^T = (0, 1, 0)^T$$

- * 2.2: Custos relativos

Associado a x_3 :

$$\hat{c}_{N_1} = c_{N_1} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_1} = -(0, 1, 0)(-1, 0, 0)^T = 0$$

Associado a x_4 :

$$\hat{c}_{N_2} = c_{N_2} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_2} = -(0, 1, 0)(0, -1, 0)^T = 1$$

- * 2.3: Escolha da variável a entrar na base

$$\min\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, 2\} = \min\{0, 1\} = 0$$

Logo $\hat{x}_{N_1}(x_3)$ entrará na base.

- Passo 3: Teste de otimalidade

$$\min\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, 2\} = \min\{0, 1\} = 0 \geq 0$$

A solução básica é ótima, logo o método para.

A solução ótima do PL na forma padrão é $\mathbf{x}^* = \frac{1}{4}(7, 2, 37, 0, 0)^T$, e o valor ótimo da função original (que é igual a função da forma padrão) é $g(\mathbf{x}^*) = z^* = 4$.