

# 基于超限学习机的半参数自适应控制研究

\*\*\*

2017 年 12 月

中图分类号 TQ028.1

UDC分类号: 540

## 基于超限学习机的半参数自适应控制研究

作者姓名	***
学院名称	自动化学院
指导教师	** 教授
答辩委员会主席	** 教授
申请学位	工学硕士
学科专业	控制科学与工程
学位授予单位	北京理工大学
论文答辩日期	2017 年 12 月

# **Semi-parametric Adaptive Control Based on Extreme Learning Machine**

Candidate Name:	***
School or Department:	School of Automation
Faculty Mentor:	Prof. **
Chair, Thesis Committee:	Prof. **
Degree Applied:	Master
Major:	Control Science and Engineering
Degree by:	Beijing Insititute of Technology
The Data of Defence:	12, 2017

基于超限学习机的半参数自适应控制研究

北京理工大学

## 研究成果声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是我本人在指导教师的指导下进行的研究工作获得的研究成果。尽我所知，文中除特别标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京理工大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。

特此申明。

作者签名：\_\_\_\_\_ 签字日期：\_\_\_\_\_

## 关于学位论文使用权的说明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：① 学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；② 学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；③ 学校可允许学位论文被查阅或借阅；④ 学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；⑤ 学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。

作者签名：\_\_\_\_\_ 导师签名：\_\_\_\_\_

签字日期：\_\_\_\_\_ 签字日期：\_\_\_\_\_

## 摘要

本文……。 (摘要是一篇具有独立性和完整性的短文, 应概括而扼要地反映出本论文的主要内容。包括研究目的、研究方法、研究结果和结论等, 特别要突出研究结果和结论。中文摘要力求语言精炼准确, 硕士学位论文摘要建议 500~800 字, 博士学位论文建议 1000~1200 字。摘要中不可出现参考文献、图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。英文摘要与中文摘要的内容应一致。)

**关键词:** 超限学习机; 半参数; 估计; 自适应控制

## **Abstract**

In order to exploit .....

**Key Words:** Extreme learning machine; Semi-parametric; Estimation; Adaptive control

## 目录

摘要 .....	I
Abstract .....	II
第 1 章 绪论 .....	1
1.1 本论文研究的目的和意义 .....	1
1.2 国内外研究现状及发展趋势 .....	3
1.2.1 自适应控制 .....	3
1.2.2 非线性估计与神经网络 .....	6
1.2.3 超限学习机与控制 .....	8
1.3 本文主要研究内容 .....	9
第 2 章 半参数系统与信息浓缩估计 .....	10
2.1 半参数系统 .....	10
2.1.1 反馈机制能力与极限 .....	10
2.1.2 反馈机制能力与极限 .....	12
2.2 问题描述 .....	12
第 3 章 半参数自适应估计与控制算法 .....	13
3.1 问题描述 .....	13
3.2 超限学习机 .....	13
第 4 章 机械臂自适应控制研究 .....	14
4.1 问题描述 .....	14
第 5 章 实验验证 .....	15
5.1 问题描述 .....	15



结论 .....	16
参考文献 .....	17
附录 A *** .....	20
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 .....	21
致谢 .....	22
作者简介 .....	23

## 第 1 章 绪论

### 1.1 本论文研究的目的和意义

自动控制理论的进步和发展意味着动态系统的性能更优，意味着生产力的提高，或者意味着自动化程度的提高等，因此自动控制在工程和科学领域一直都起着至关重要的作用。自动控制的基本思想甚至可以追溯到公元前 300 年左右<sup>[1]</sup>，其理论的初步形成源于在二十世纪中叶奈奎斯特、伯德、维纳等人建立的经典控制理论，其建立在频率法和根轨迹法等方法的基础上；1960 年左右，Kalman 等人提出的状态空间方法与概念标示着现代控制理论与方法的萌芽和诞生。而后，自动控制系统的运行环境越来越复杂，人们对系统控制的目标越来越多，要求也越来越苛刻。随着科学技术的发展和应用需求的不断催生，加上众多学者的不断努力，基于状态空间、传递函数等反馈理论基础和实践过程，现代控制理论迅速兴起。近年来，不论是在现代工业领域，还是在国防科技领域，现代控制理论都发挥着举足轻重的作用。线性系统理论、系统辨识理论、最优控制理论、自适应控制理论和鲁棒控制理论等重要分支的蓬勃发展，促进了自动控制在机器人伺服系统、工业过程、航空航天、人口与经济控制等领域的应用。

在经典控制理论和现代控制理论中，通常假设被控对象是线性系统并且模型的参数是精确已知的，然后以此为前提设计控制律。典型的控制方法<sup>[2, 3]</sup>就是比例-积分-微分（PID）控制、极点配置<sup>[4]</sup>、线性二次型调节器等。其中针对单变量的 PID 反馈控制算法应用十分广泛，到目前为止，工业过程大部分也都采用 PID 控制或者其改进算法。实际系统从本质上来说都是非线性的，而非线性系统的表现形式丰富多彩，比如饱和、时滞、间隙、死区等；对这些的复杂非线性系统，目前并没有很好的系统辨识方法和实际测量工具能够给出系统精确的建模结果，对系统认知的有限性和对系统模型不精确描述，造成系统普遍存在一定的不确定性；许多系统例如机器人、飞行器等运动控制系统都是强耦合的，增加了系统的不确定性。系统的非线性（nonlinearity）和不确定性（uncertainty）给分析和设计控制律带来了极大的挑战。一方面，由于系统工作环境和时间累积的影响，系统实际模型的参数和标称模型的参数总会存在不确定的误差，系统的负载和惯量也会在长时间运行之后发生变化，这些因素都导致了系统参数的不确定性，不恰当的处理会导致系统性能的降低，甚至引起系统的不稳定。另一

方面，系统中可能存在的未建模动态、执行器的非线性特性等，也会影响系统的性能，如摩擦非线性会引起伺服系统在低速运转下的不平稳，出现时滞现象；而输入间隙、死区则容易导致系统出现抖震和极限环。因此作为影响系统控制性能的重要因素，与系统不确定性特别是非线性系统的不确定性相关理论研究和实际运用一直备受关注。

随着计算机技术、网络技术的飞速发展，越来越多的控制系统采用数字微处理器作为控制器，特别是机器人伺服系统、航空航天控制系统等运动控制领域。数字化和网络化是现代伺服电机和飞行控制器等的发展趋势。机器人和飞行器等本体作为被控对象，从本质上来说都是连续时间系统，而给这些被控对象施加的都是离散控制信号，只是采样时间很短，通常在毫秒级别。为了简化，在给这些系统设计控制律的时候，常常借助于连续时间控制理论去设计，然后直接施加离散时间控制信号。这样的手段在使用过程中一般不会出现问題，但是存在着隐患，因为系统离散化后特性常常发生变化，也就是输入输出关系发生了改变，特别是非线性和不确定性等特性经过离散化变得更加不可预测。例如，摩擦、死区等非光滑非线性经过离散化之后，更加难以用数学模型精确描述或近似，增加了系统的不确定性。如果不加考虑，可能会使得系统不稳定。因此，从离散时间角度研究实际系统的控制问题更加符合真实条件。

本文将上述的非线性、不确定性和离散化导致的未知因素统一归纳为参数不确定性（parametric uncertainty）和非参数不确定性（non-parametric uncertainty）随着控制理论的不不断发展，对非线性系统的不确定性的处理方法也越来越多，如鲁棒控制、自适应控制等。在这些方法中，自适应控制基于其完善的理论基础和良好的鲁棒性能，在系统不确定性的相关研究中起着极其重要的作用。自适应控制在线性系统中的应用相对来说已经比较成熟，基于连续时间对象的自适应控制算法也层出不穷。然而针对同时具有参数不确定性和非参数不确定性的离散时间自适应控制相关研究还处于探索阶段。本文将借鉴一些其他领域的思想，如机器学习、数据驱动、先验知识关联、计算几何等，同时解决存在这两种不确定性的系统控制问题，这一方向的研究具有相当大的理论意义和实用价值。

## 1.2 国内外研究现状及发展趋势

### 1.2.1 自适应控制

一般认为,自适应控制的相关理论和技术起源于二十世纪五十年代解决不同飞行高度飞行器的控制器设计问题。自适应控制是指在指在被控对象的参数未知或者时变的情形下,在常规反馈控制器中引入自适应算法,动态地对控制方案进行调节,以抵消被控对象的模型时变或受到较大干扰的影响。线性系统的自适应控制方法已经比较成熟,在解决线性被控对象在参数未知和时变情形下取得了比较满意的控制效果。自适应控制的核心思想在于对系统不确定性进行估计、辨识和学习,同时设计出稳定的控制律,这使得控制器能满足系统的实际情况。辨识与控制的具体设计是实现自适应估计与控制哲学的关键步骤。模型参考自适应控制(Model Reference Adaptive Control, MRAC)和自校正控制(Self-tuning Control, STC)是解决线性系统的两类典型自适应控制方法。除了这两种写入教科书的经典自适应控制方法外,经过数十年的发展,还涌现了自适应PID整定、特征模型全系数自适应控制、集值系统自适应控制、L1-自适应控制、无模型自适应控制、模糊自适应控制等<sup>[5]</sup>。

除了自适应控制,在解决系统的不确定性问题时,鲁棒控制也是一种比较常用的方法。鲁棒控制方法指的是设计一种控制器,使得当系统存在一定程度的参数不确定性和未建模动态时,闭环系统仍能保持稳定,并保持一定的动态性能<sup>[6]</sup>。一般来说,鲁棒控制器的设计和最终效果都依赖于对系统不确定性程度的先验假设。为了使系统稳定,常常假设系统的不确定性在较小的范围内,并且鲁棒控制器设计过程中某些项的对消或者抑制等也严格利用了系统的假设结构和精确的先验知识,这样导致鲁棒控制不能解决系统存在较大不确定性的情形。相对于鲁棒控制,自适应控制由于在反馈回路中嵌入了在线学习机制,因此能够对付较大的系统不确定性。

针对非线性特性或者非参数不确定性的辨识方法常常是设计出性能满意的自适应控制律的难点,特别是对于现代数字化控制器,在被控对象的数据经过离散采样化之后系统对应的结构和参数都存在较大不确定性。虽然经典的控制理论是从连续时间系统的研究出发,并且现代控制理论很多也是基于连续时间对象考虑的,并且在许多实际应用中取得了比较好的控制效果。但是,模拟量连续控制器由于扩展性和可重构性差,且设计复杂的控制规律时十分复杂,随着计算机技术的发展逐渐被历史淘汰。相反,数字化和离散化控制器越来越被广泛应用。实际的被控对象是离散时间系统,

这样从连续时间角度设计的控制器嵌入到实际过程中形成闭环系统后，与理论分析有较大偏差，这必然会限制实际的控制性能的提高。

经典的模型参考自适应控制主要针对连续时间系统建立。自校正控制从一开始就是针对离散时间系统而建立的自适应控制规律，即可考虑如下被控对象

$$y_{k+1} = \theta^T \phi_k + \omega_{k+1} \quad (1.1)$$

其中,  $u_k, y_k$  在  $k$  时刻的系统输入和输出;  $\phi_k = [y_k, y_{k-1}, \dots, y_{k-p+1}, u_k, u_{k-1}, \dots, u_{k-q}]^T$ ;  $p$  和  $q$  分别是系统输出和输入的阶数;  $\theta$  是待估计的参数;  $\omega_k$  是干扰。对于(1.1)这样的被控对象, 使用最小二乘算法 (Recursive Least Squares, LS) 去辨识未知参数  $\theta$ , 或者递推最小二乘算法 (Recursive Least Squares, RLS) [7] 及其诸多变体, 如带遗忘因子的最小二乘算法[8]。在解决实际问题时, 自校正控制采用参数辨识和必然等价原理设计自适应控制律, 这是一种比较容易理解的思路。最小二乘算法主要针对线性系统设计, 因而导致经典的基于 LS 的自校正调节器[9] 难以对付强非线性的被控对象, 相关对比实验也表明了从线性系统角度出发设计的自适应控制在碰到存在具有强非线性的不确定性系统时的捉襟见肘[10]。这常常表现为系统的跟随性能满足不了要求, 系统输出与期望存在较大偏差, 或者系统难以对付较大的非线性干扰。不过, 传统自校正控制算法设计中的必然等价原理对后续的自适应控制器的设计有很好的指导意义。

上述讨论的模型(1.1)常常被称为带外部输入的自回归模型 (auto-regression model with extra input, ARX) [11], 其中的未知参数向量  $\theta$  刻画了系统的不确定性, 但只是考虑到了参数不确定性。另一种模型被称为 Nonlinear ARX (NARX) 模型, 其单输入单输出情形的方程为

$$y_{k+1} = f(y_k, y_{k-1}, \dots, y_{k+1-p}, u_k, u_{k-1}, \dots, u_{k-q}) + \omega_{k+1} \quad (1.2)$$

和(??)类似, 其中  $f(\cdot)$  为未知非线性函数。方程(1.2)从非线性的角度刻画了系统的不确定性, 将系统当作一个几乎可以说是黑箱的模型, 完全不受限与系统的具体机构, 直接建立系统输入输出的对应关系。除了随机干扰之外, (1.2)整个系统的不确定性主要体现在未知函数关系  $f(\cdot)$  上, 显然其囊括了线性过程(1.1), 似乎可以当作一种通用的模型回答之前的问题。然而, 要解决好系统(1.2)的自适应控制问题十分困难, 有赖于较好的非线性辨识方法和基于辨识结果设计出合适的控制输入  $u_k$  的表达式, 这就

涉及到非线性离散时间自适应控制。现代非线性离散时间自适应控制方法<sup>[12-14]</sup>也都大多针对满足一定简化条件的非线性模型或者某一特定的被控对象进行研究，针对不同的结构采用不同的方法，设计和分析都比较复杂，且通用性较差。

解决具有较大不确定性的非线性系统时，难以找到合适的参考模型与之对应以及难以满足匹配条件，就难以实施模型参考自适应控制方法。从必然等价原理出发实施自适应控制需要解决非线性系统的辨识（identification）与估计（estimate）问题。辨识高阶复杂的受控对象模型依赖于很好的辨识算法，并且，高阶复杂的系统辨识容易导致高阶复杂的控制器，而高阶复杂的控制器会给控制技术的具体实施、诊断维护、成本控制等带来一系列困难。有一些基于数据驱动的自适应控制避开了这个问题，例如，无模型自适应控制<sup>[15]</sup>依据系统的输入输出数据设计控制律，充分利用了数据驱动的思想，不过其算法依赖于动态线性化数据模型的准确性，其假设模型具有局限性。综上所述，在伺服电机、机器人、飞行器等具有强非线性、强耦合的离散时间被控系统中，未知参数、非线性干扰、控制离散化带来的不确定性等这些问题并没有很好的解决。

设计上述被控对象的自适应控制器的难点在于如何解决同时存在被控系统的参数不确定性和非参数不确定性<sup>[16]</sup>。运动控制系统在高速或者超低速等情况下往往具有很大的不确定性，需要自适应反馈，诸如此类。近年来，郭雷院士等学者<sup>[17]</sup>指出自适应反馈机制是存在极限的。受自适应反馈机制的最大能力和局限这一研究方向的启发，马宏宾等学者<sup>[10]</sup>引入基于集合的辨识方法和数据驱动的思想，归纳出了一种等价模型，即半参数系统（semi-parametric system）用来刻画大部分非线性离散时间对象，由此提出了半参数自适应控制这一研究方向。相比于前面提到的常见自适应控制算法，半参数自适应控制出发点具有独特性，和常见的自适应控制算法的详细比较见表(1.1)。半参数自适应控制这一研究方向结合了先验知识和数据驱动的思想，设计思路不依赖于具体的被控对象，是一种比较新颖的思路。目前半参数自适应控制中的非线性部分辨识主要考虑采用的是最近邻估计（nearest-neighbor estimate），这种方法未必最优，可以引入其他非线性辨识方法作进一步的优化和扩展。半参数自适应控制目前正处于探索期，还有待于深入和推广。

表 1.1 常见自适应控制算法比较

算法名称	时间特性	适用对象	系统不确定性类别
模型参考自适应控制	大部分为连续时间	线性系统	参数不确定性
自校正调节器	大部分为离散时间	线性系统	参数不确定性
无模型自适应控制	大部分为离散时间	非线性系统	非参数不确定性
半参数自适应控制	离散时间	非线性系统	参数和非参数不确定性

### 1.2.2 非线性估计与神经网络

通常的自适应控制主要处理在控制科学中的参数不确定性，尤其是线性参数不确定性，然而实际系统经常是参数不确定性和非参数不确定性共存，这就给实际的应用带来了很大的困难。为了实现含有较大非线性特性的不确定被控对象的控制，常用的做法是利用系统的输入输出数据去估计系统的非参数不确定性，为设计出满足性能要求的控制律提供依据。从数学上看，自适应控制中的辨识与估计类似于机器学习(machine learning, ML)<sup>[18]</sup>，两者的交叉点在于都含有根据数据寻找输入输出映射关系这一过程。基于数据驱动的机器学习方法以客观存在的事物为对象，研究数据的客观规律，实现数据的分类和预测。机器学习是人工智能的核心<sup>[19]</sup>，是使计算机具有智能的根本途径。自从上世纪中叶以来，机器学习在理论研究、算法设计和工程应用等方面都取得了飞速发展。

人神经网络(Artificial Neural Network, ANN)是机器学习的一个庞大的分支，通常用于解决分类和回归问题。自 McCulloch 和 Pitts 于 1943 年提出了“似脑机器”和神经网络概念以来，神经网络(Neural Network, NN)研究走过的是一条波浪式推进的发展道路，其在模式识别、不同的领域应用已经十分广泛 [23]，陆陆续续存在了几百种不同的算法。神经网络的基本结构示意图如图1.1所示，主要包括 1 个输入层、0 个或多个隐含层和一个输出层。

一般认为，网络结构、激活函数(activation function)和学习算法是神经网络的三大要素，神经网络的分类主要依据这三个要素。神经控制最显著的特点是具有学习能力<sup>[20]</sup>。它是通过不断修正神经元之间的连接权值，并离散存储在连接网络中来实现的。它对非线性系统和难以建模的系统的控制具有良好效果。人工神经网络的模型通常可以划分为前馈神经网络和反馈神经网络等。在实际的控制系统应用中，由于反馈神经网络运算十分耗时间，因此对于在线动力学辨识和实时控制系统应用较少。前馈神经网络在解决高度非线性和严重不确定性系统的控制方面具有很大潜力。将神经网络引入控制系统是控制学科发展的必然趋势<sup>[21]</sup>，出现了神经网络逆控制、神经广义预




图 1.1 多层神经网络示意图（含 2 个隐含层）

测控制、自适应神经输出反馈控制和模糊神经网络控制等方法。

对于控制界，神经网络的吸引力主要在于其强大的非线性建模与辨识能力，具体体现在以下几个方面：

1. 能够充分逼近任意复杂的非线性系统；
2. 能够学习和适应严重不确定系统的动态特性；
3. 由于大量神经元之间广泛连接，即使少量神经元或连接损坏，也不影响系统的整体功能，表现出很强的鲁棒性和容错性；
4. 采用并行分布处理方法，使得快速进行大量运算成为可能。

神经网络的引入不仅给这一控制领域的突破带来了生机，也带来了许多亟待解决的问题。例如，尽管现在有很多神经控制算法，但绝大多数没有闭环系统稳定性分析；被控对象特性的不断变化和控制效果要求的不断提高使得一些传统神经控制难以达到理想的效果；快速在线学习算法是实时控制的关键，而目前大部分神经网络采用的误差反向传播（Back Propagation, BP）学习算法计算量大。因此，开发新型神经网络和快速在线学习算法并将其用于控制系统将是基于神经网络的自适应控制研究的重要方向。






图 1.2 超限学习机的网络结构（单隐层）和算法流程

### 1.2.3 超限学习机与控制

如前所述，目前的神经网络结构和在线学习算法难以满足控制系统的要求。传统的神经网络需要人为设置大量的网络参数；在网络训练时主要采用 BP 算法，需要耗费很长的时间多次迭代才能修正权值和隐元的偏置<sup>[22]</sup>；由于使用梯度下降有陷入局部极小的缺陷，而未到达全局最小。一些研究学者也开始研究基于神经网络的实时辨识与控制算法<sup>[23]</sup>，但针对的是特定的问题，难以做到通用性。

2004 年，黄广斌等人提出了一种新型的单隐层前馈神经网络<sup>[24, 25]</sup>，即超限学习机（Extreme Learning Machine, ELM）。基本的超限学习机仅需设置网络隐层节点个数，在算法执行过程中不需要调整网络的输入权值以及隐层神经元的偏置，就能产生唯一的最优解，因此具有学习速度快且泛化性能好的优点。如图(1.2)所示表示的是一种含有单个隐含层的多层前馈神经网络，简称为单隐层神经网络 (Single-layer Neural Network, SLFN)。ELM 的实现过程<sup>[26]</sup>主要分为三个阶段，首先初始化输入权重和隐元的偏置，然后根据输入计算出隐含层的输出，最后由期望的范数解确定输出权重，一般采用二范数，即采用最小二乘法确定。相对传统网络在保证更好的泛化性的同时具有极快的学习速度，且可以克服传统梯度算法常有的局部极小、学习时间长、性能指标及学习率等问题，超限学习机表现出了对解决非线性问题极好的应用性能。

超限学习机是一种简单易用、有效的前馈神经网络学习算法，在手写识别、目标跟踪等等领域<sup>[27]</sup>取得了很大成就。它具有很好的系统辨识能力，在控制领域也出现了不少应用<sup>[28]</sup>，特别是在线序列超限学习机（Online-sequential ELM, OS-ELM）<sup>[29]</sup>及其相关变体<sup>[30, 31]</sup>，很适合解决具有强非线性的不确定性系统的辨识与控制问题<sup>[32, 33]</sup>。

### 1.3 本文主要研究内容

本文的主要研究对象是同时具有参数不确定性和非参数不确定性的离散时间系统，结合超限学习机对现有的半参数自适应控制进行扩展和改进。主要体现在：

本文的章节安排如下：

第一章是绪论部分，主要阐述了非线性自适应控制的研究背景和意义，总结了经典自适应控制方法的发展历程、特点与方法和存在的问题等，分析了神经网络应用于自适应估计与控制的前景和挑战，并介绍了一些新型有效的非线性辨识方法。

第二章，半参数系统与信息浓缩估计。对半参数自适应思想的来源作进一步阐述，正式描述了半参数系统的数学模型，详细介绍了信息浓缩估计的思想和具体实施方法，对原有的一阶半参数自适应估计进行了扩展。

第三章，离散时间半参数自适应控制。

第四章，连续时间半参数自适应控制。

第五章，仿真实验验证。

## 第 2 章 半参数系统与信息浓缩估计

传统鲁棒控制主要考虑小范围的结构不确定性，传统自适应控制主要考虑系统的参数不确定性，而一般的非线性自适应控制直接考虑非线性模型从而设计复杂的控制器。实际问题中参数不确定性和较大的结构不确定性可同时出现，因此这些方法对于解决非线性不确定性被控对象的离散时间控制问题都存在一定的局限性。所有的被控对象本质上都是非线性的，但是线性控制方法在反馈控制前期发展中起到了很大作用。这不由得让人思考，是否很多非线性对象都存在一个起主要作用的线性模型？按照这个思路，虽然无法精确的已知非线性不确定性系统的离散化模型，但是这些非线性系统可以用一个线性模型（如 ARX 模型）加上一个非线性部分（关于输入输出数据的未知函数）近似，也就是把系统的不确定性分为参数和非参数不确定性。为了解决控制问题，需要先辨识参数部分。这就是本章要介绍的半参数系统和所谓的信息浓缩（information concentration estimate, IC）估计。

### 2.1 半参数系统

#### 2.1.1 反馈机制能力与极限

不管是采用连续时间模型还是离散时间角度设计控制律，实际系统都会存在无法预测的不确定性，如干扰、未建模动态等，这会导致输出就会产生偏差。反馈从一开始就是为了解决这种偏差和不确定性而引入的。传统针对线性时不变系统设计的控制方法属于线性反馈。然而，即便是针对 ARX 模型设计的自校正调节器，自适应控制从本质上说是一种非线性反馈<sup>[2]</sup>。当系统存在不确定性时，在设计自适应辨识与控制算法时，是否一定存在一种自适应控制律能够使得系统闭环稳定？这是在设计自适应控制之前首先要回答的问题。然而直到 20 世纪 90 年代末，郭雷院士等学者开始探索反馈机制<sup>[34]</sup>，创造性地提出反馈机制的最大能力和局限（the limit to the capability of feedback）这一重要命题，并针对一些基本控制系统的自适应反馈极限进行定量研究，才引起来广泛的关注。

最开始关于反馈机制的研究始于一类基本的不确定非线性系统，即下面的模型(2.1)

$$y_{k+1} = \theta \phi_k + u_k + \omega_{k+1}, \quad \phi_k = O(y_k^b), \quad b > 0 \quad (2.1)$$

其中,  $u_k$  和  $y_k$  分别是系统在  $k$  时刻的输入和输出, 一般假定  $\omega_k$  为高斯白噪声干扰。 $\theta$  是未知参数,  $b$  刻画了系统非线性的增长速率。除了参数不确定  $\theta$  外, 系统(2.1)的不确定性主要表现为  $\phi_k$  *nonparametric uncertainties*  $b \geq 4$  时, 不存在任何的自适应反馈控制律使得系统(2.1)满足全局稳定。进一步考虑如下的系统:

$$y_{k+1} = f(y_k) + u_k + \omega_{k+1}, f(\cdot) \in F(L) \quad (2.2)$$

其中,  $f(\cdot)$  是未知函数,  $F(L)$  代表一类满足 Lipschitz 条件的非线性函数。对于这种非参数不确定性系统, 有如下结论<sup>[35]</sup>: 如果  $L < \frac{3}{2} + \sqrt{2}$ , 则存在反馈控制律使得系统(??)全局稳定; 相反, 若  $L \geq \frac{3}{2} + \sqrt{2}$ , 则不存在反馈控制律使得系统(2.2)全局稳定。 $f(\cdot)$  的绝对值随自变量  $y_k$  绝对值的增长速率决定了反馈机制能力的上限。上述这些现象在连续时间非线性系统中至今没有表现出来, 这说明离散时间控制研究的必要性。

这些“不可能性”(impossibility)定理表明了, 在离散时间非线性系统的自适应控制中反馈机制存在极限。在随后的研究<sup>[36, 37]</sup>中将这“不可能性”定理一推广到了高阶情形, 其中  $f(\cdot)$  就推广到了多元函数, 同样是满足 Lipschitz 条件。可以这样理解, 如果  $f(\cdot)$  增长得比较快, 那么就不存在使得系统(2.1)趋于稳定的自适应反馈控制律。分析出反馈机制的上下并给出数学证明, 确实不是一件容易的事情。这一理论很直观地说明了系统的不确定性的尺寸常常表现为系统未知函数或者参数的变化剧烈程度, 这些结论从控制稳定性和可行性的角度对系统的不确定性给出了一定的定量描述。

目前关于反馈机制及能力的研究主要针对离散时间控制系统, 这与离散时间控制器的广泛应用这一大趋势不谋而合, 并且一开始就考虑到了非参数不确定性, 因而具有较好的理论高度和普适性。反馈机制及能力给出了对不确定性系统的认识, 从理论上看, 不是所有的未知系统都可以设计出稳定的自适应控制律; 用但是同时也留下了一个问题: 如果系统属于自适应反馈控制可稳定的范围内, 那么如何设计出合适的自适应反馈控制律使系统达到满意的性能? 一般来说, 不同的被控对象自然结构和参数都不同, 但是否存在一种较为通用的模型可以刻画大部分面对的被控对象? 这样的问题可以类比经典控制理论, 毕竟线性系统和微分方程这些通用工具在几十年的控制理论中起到了关键的作用。

虽然数字化控制器输出到被控对象的信号是离散时间, 但是实际的过程是连续时间变化的。一般的离散时间非线性控制往往忽略了这一点, 就导致这些研究侧重于理

论和离散时间仿真分析。在系统(1.2)中,把被控对象当成完全非线性模型,忽略了他们的线性特性,也就是说很多被控对象虽然具有较大的不确定性,但是在一定程度上是可以当作线性对象处理,只不过同时具有非线性部分,导致实际的线性部分参数与理论值有较大的偏差;对于不确定性系统,也就常常表现为同时具有参数不确定性和非参数不确定性。例如电机驱动系统简化处理就是一个二阶线性模型,一般的PID控制也可以获得还算不错的效果;只是在负载未知、快时变,或者一些难以建模的非线性动态特性如摩擦等严重的情况下,才会较大地影响PID的控制效果。这一事实说明了实际系统表现出的线性特性有助于解决非线性自适应控制问题,不可忽视。这样看来,一般的非线性系统都可以看作是由线性部分和非线性部分组成。

### 2.1.2 反馈机制能力与极限

## 2.2 问题描述

半参数自适应控制给出了一种新的理论框架,解决两种不确定性同时出现的系统。现有的半参数自适应控制实现了一维情形下的参数估计算法,但二阶及其以上的参数估计并未具体实现,这涉及计算几何的知识。因此设计高阶情形下基于信息浓缩思想的参数估计算法是实现半参数自适应控制的前提。

## 第3章 半参数自适应估计与控制算法

### 3.1 问题描述

### 3.2 超限学习机

人工智能的发展一直推动着神经网络的研究，特别是 2012 年之后，深度学习（Deep Learning, DL）在图像分类、语音识别、自然语言处理等应用领域中获得了巨大成功<sup>[38]</sup>。目前大部分的深度学习算法大部分是基于神经网络建立。对于深度学习来说，隐含层的数量级为十几层到几百层不等，甚至上千层。深层网络结构和特征学习思想是深度学习的两大主要特点。与深度学习相比，超限学习机在不丢失精度的条件下具有快速的优势，比较见图3.1所示。

Learning Methods	Testing Accuracy	Training Time
<b>H-ELM</b> [Chenwei Deng, et al, 2015]	<b>99.14</b>	<b>281.37s</b>
<b>Multi-Layer ELM</b> (784-700-700-15000-10) [Huang, et al 2013]	<b>99.03±0.04</b>	<b>444.7s</b>
Deep Belief Networks (DBN) (748-500-500-2000-10)	98.87	20580s <b>(5.7 hours)</b>
Deep Boltzmann Machines (DBM) (784-500-1000-10)	99.05	68246s <b>(19 hours)</b>
Stacked Auto Encoders (SAE)	98.6	<b>&gt; 17 hours</b>
Stacked Denoising Auto Encoders (SDAE) [Huang, et al 2013]	98.72	<b>&gt; 17 hours</b>

图 3.1 超限学习机与常见深度学习性能比较

## 第 4 章 机械臂自适应控制研究

### 4.1 问题描述

## 第 5 章 实验验证

### 5.1 问题描述



## 结论

本文采用……。 (结论作为学位论文正文的最后部分单独排写，但不加章号。结论是对整个论文主要结果的总结。在结论中应明确指出本研究的创新点，对其应用前景和社会、经济价值等加以预测和评价，并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。结论部分的撰写应简明扼要，突出创新性。) 本文采用……。 (结论作为学位论文正文的最后部分单独排写，但不加章号。结论是对整个论文主要结果的总结。在结论中应明确指出本研究的创新点，对其应用前景和社会、经济价值等加以预测和评价，并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。结论部分的撰写应简明扼要，突出创新性。)

## 参考文献

- [1] 李阳, 朱家仪, 李树民. 非线性控制理论的回顾与展望 [J]. 飞航导弹, 2004 (11): 55–58.
- [2] Gata K. 现代控制工程 [M]. 4th ed. 北京: 清华大学出版社, 2005.
- [3] 潘胜强. 扰动下线性二次型反馈调节器的鲁棒性与灵敏度 [J]. 控制理论与应用, 1990 (01): 98–104.
- [4] Brasch J, Pearson J. Pole placement using dynamic compensators [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1970 (15): 34–43.
- [5] 马宏宾, 张星红, 周浩. 例说自适应控制: 从倒立摆谈起 [J]. 系统与控制纵横, 2016, 3 (1): 64–75.
- [6] Ball J A, N C. The sensitivity minimization in an  $H_{\infty}$  norm: parameterization of all optimal solutions [J]. In: J. Contr, 1987, 46: 785–816.
- [7] Chen H, Guo L. Identification and Stochastic Adaptive Control [M]. 1991.
- [8] 郭雷. 时变随机系统 [M]. 长春: 吉林科学技术出版社, 1992.
- [9] Goodwin G C, Ramadge P J, Caines P E. Discrete-Time Multivariable Adaptive Control [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1980, 25 (3): 449–456.
- [10] Ma H, Lum K Y. Adaptive Control. InTech [M]. 2009.
- [11] Chen H F, Zhao W X. Recursive identification and parameter estimation [J]. Taylor Francis Usa, 2014.
- [12] 李晓理. 一类离散时间非线性系统的多模型自适应控制 [J]. 控制与决策, 2010 (06): 841–846.
- [13] 侯忠生. 无模型自适应控制的现状与展望 [J]. 控制理论与应用, 2006 (04): 586–592.
- [14] Yang C G, Dai S S, S Ge, Lee T H. Adaptive Asymptotic Tracking Control of a Class of Discrete-Time Nonlinear Systems with Parametric and Nonparametric Uncertainties [C]. In Proceedings of 2009 American Control Conference, St. Louis, USA, June 2009: 580–585.
- [15] 侯忠生. 再论无模型自适应控制 [J]. 系统科学与数学, 2014, 34 (10): 1182–1191.
- [16] Yang C G, Chai T Y, Zhai L F, et al. Semi-parametric Adaptive Control of Discrete-time Nonlinear Systems [C]. In Proceedings of the IEEE International Conference on Automation and Logistics, Shenyang, 2009.
- [17] Xie L L, Guo L. Fundamental Limitations of Discrete-Time Adaptive Nonlinear Control [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1999, 44 (9): 1777–1782.
- [18] Anonymous. Machine Learning [J]. Technology Review, 2014, 117 (6): 9–9.
- [19] 周志华. 机器学习 [M]. 清华大学出版社, 2016.

- [20] Han X, Xie W F, Fu Z. Nonlinear systems identification using dynamic multi-time scale neural networks [J]. Neurocomputing, 2011, 74 (17): 3428–3439.
- [21] Narendra K S, Kannan P. Identification and Control of Dynamical Systems Using Neural Networks [J]. IEEE Transactions on Neural Networks, 1990, 1 (1).
- [22] 朱娟萍, 侯忠生, 熊丹. 神经网络控制、无模型控制 PID 控制仿真比较 [J]. 系统仿真学报, 2005 (03): 751–754+766.
- [23] Korjani M M, Bazzaz O, Menhaj M B. Real time identification and control of dynamic systems using recurrent neural networks [J]. Artificial Intelligence Review, 2008, 30 (1-4): 1–17.
- [24] Huang G B, Zhu Q Y, Siew C K. Extreme learning machine: a new learning scheme of feedforward neural networks [J]. Proc.int.joint Conf.neural Netw, 2004 (2): 985–990.
- [25] Huang G B, Siew C K. Extreme learning machine: RBF network case [C]. In Proceedings of Control, Automation, Robotics and Vision Conference, 2004, 2005: 1029–1036.
- [26] Huang G B, Zhu Q Y, Siew C K. Extreme learning machine: Theory and applications [J]. Neurocomputing, 2006 (70): 489–501.
- [27] Huang G, Huang G B, Song S J, et al. Trends in extreme learning machines: A review [J]. Neural Networks the Official Journal of the International Neural Network Society, 2015, 61: 32–48.
- [28] Rong H, Zhao G. Direct adaptive neural control of nonlinear systems with extreme learning machine [J]. Neural Computation Application, 2013, 22: 577–586.
- [29] Liang N Y, B H G. A Fast and Accurate Online Sequential Learning Algorithm for Feedforward Networks [J]. IEEE Transactions on Neural Networks, 2006, 17 (6): 1411–1423.
- [30] 杨乐, 张瑞. 在线序列 ELM 算法及其发展 [J]. 西北大学学报 ( 自然科学版), 2012, 42 (6).
- [31] Shao Z F, Meng J E. An online sequential learning algorithm for regularized Extreme Learning Machine [J]. Neurocomputing.
- [32] 李军, 乃永强. 基于 ELM 的机器人自适应跟踪控制 [J]. 电机与控制学报, 2015, 19 (4): 106–116.
- [33] Wang N, Sun J C, Meng J E, et al. A Novel Extreme Learning Control Framework of Unmanned Surface Vehicles [J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2016, 46 (5): 1106–1117.
- [34] Guo 1997. On critical stability of discrete-time adaptive nonlinear control [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1997, 42 (11): 1488–1499.
- [35] Xie L L, Guo L. How much uncertainty can be dealt with by feedback [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2000, 45 (12): 2203–2217.
- [36] Guo L. Exploring the maximum capability of adaptive feedback [J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING, 2002, 16: 341–354.

- [37] Zhang Y X, Guo L. A Limit to the Capability of Feedback [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2002, 47 (4): 687–692.
- [38] 郑胤, 陈权崎, 章毓晋. 深度学习及其在目标和行为识别中的新进展 [J]. 中国图象图形学报, 2014 (02): 175–184.

## 附录 A \*\*\*

附录相关内容...

## 攻读学位期间发表论文与研究成果清单

- [1] HAO ZHOU AND HONGBIN MA\* AND NANNAN LI AND CHENGUANG YANG. Semi-parametric Adaptive Control of Discrete-time Systems Using Extreme Learning Machine[C]. The 9th International Conference on Modelling, Identification and Control, 2017, 532 — 535. (EI 检索会议)

## 致谢

本论文的工作是在导师 \*\*\* 教授的指导下独立完成的。

## 作者简介

本人…。