

Pino Mini Din 10 Vias	Cor do fio
1	Vermelho
2	Laranja
3	Preto
4	Roxo
5	Marron
6	Cinza
7	Azul
8	Amarelo
9	Branco
10	Verde

J1
Mini Din 10 Vias

1	+13.8V OUT
2	TX GND OUT
3	GND
4	DATA-A
5	DATA-B
6	DATA-C
7	DATA-D
8	TX INH IN
9	EXT ALC IN
10	TXREG IN


J2
Conector Mic 8 Vias

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	
10	

80cm

LINEAR Jack


This 10-pin output jack provides band selection data, which may be used for control of the optional VL-1000 Solid-State Linear Amplifier.



Manual FT-450

⑥ LINEAR

This 15-pin output jack provides band selection data, which may be used for control of optional accessories such as the VL-1000 Solid-state Linear Amplifier.



Manual FTdx-10

Autor: Lucas T. Azeredo PU3LTA

Sheet: /

File: CaboYaesuDecodificador.kicad_sch

Title: Cabo Yaesu Decodificador

Size: A5

Date: 2025-03-12

Rev: A

KiCad E.D.A. 9.0.0

Id: 1/1