GEMPRO Notebook - Extended

GEMPRO

Índice

1 Contest **3**
- 1.1 template.cpp . . . 3
- 1.2 .bashrc . . . 3
- 1.3 Template de stress testing . . . 3
- 1.4 .vimrc . . . 4

2 Matemática **4**
- 2.1 Algoritmo Euclideano . . . 4
- 2.2 Crivo . . . 4
- 2.3 CRT . . . 4
- 2.4 Teste de primalidade . . . 5

3 Estruturas de Dados **5**
- 3.1 Fenwick Tree . . . 5
- 3.2 Segtree . . . 6
- 3.3 Lazy Segtree . . . 6
- 3.4 Sparse Table . . . 7
- 3.5 Disjoint Set Union . . . 7
- 3.6 Convolução . . . 7
  - 3.6.1 FFT . . . 7
  - 3.6.2 NTT . . . 8
- 3.7 Max Add Segtree . . . 9
- 3.8 Zeta e Mobius . . . 9
- 3.9 Árvore de Li Chao . . . 10
- 3.10 Árvore de Li Chao++ . . . 10
- 3.11 Árvore Cartesiana . . . 11
- 3.12 Árvore de Busca Binária Aleatória . . . 11
- 3.13 Treap implícita . . . 12
- 3.14 Treap de conjunto ordenado . . . 13

4 Grafos **14**
- 4.1 Caminho Euleriano . . . 14
  - 4.1.1 Encontrando qualquer caminho euleriano . . . 15
- 4.2 Max Flow . . . 15
  - 4.2.1 Dinic . . . 15
- 4.3 Min Cost Flow . . . 16
  - 4.3.1 MCMF . . . 16

5 Árvores **17**
- 5.1 Base . . . 17
- 5.2 Utilidades . . . 17
- 5.3 LCA . . . 18
- 5.4 Matching em Árvores . . . 18

6 Strings **19**
- 6.1 KMP . . . 19
- 6.2 Array de sufixos . . . 19
- 6.3 Maior prefixo comum (LCP) . . . 20
- 6.4 Árvore de sufixos . . . 20
- 6.5 Encontrando os palíndromos máximos em uma string . . . 20
- 6.6 Aho-Corasick . . . 21

7 Geometria **21**
- 7.1 Base . . . 21
- 7.2 Interseção de retas . . . 22
- 7.3 Interseção de segmentos . . . 22
- 7.4 Área de um polígono . . . 22
- 7.5 Verificar se um ponto está dentro de um polígono . . . 22

7.6 Convex hull 23
7.7 Menor distância euclideana 23
7.8 Interseção de círculo e reta 23
7.9 Interseção de círculos 24
7.10 Tangentes comuns a dois círculos 24
7.11 Soma Minkowski de polígonos convexos 24
7.12 Corte de Polígono 25

A Fórmulas Úteis **25**

B Teoremas e Fatos **27**

C Ideias **30**
C.1 Gerais 30
C.2 Calculando somas e integrais 30
C.3 Problemas de Otimização 30

D Debugging **30**
D.1 Geral 30
D.2 WA - Wrong Answer 30
D.3 RE - Runtime Error 30

Contest

template.cpp

Template base para uma solução de contest. Interface: escreva a lógica do problema no próprio arquivo e reaproveite aliases, macros e utilitários já definidos, em vez de montar boilerplate a cada questão.

```cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

using ll = long long;
using ld = long double;
using pii = pair<int, int>;
using pll = pair<ll, ll>;
using vi = vector<int>;

#define pb push_back
#define eb emplace_back
#define fi first
#define se second
#define all(x) begin(x), end(x)
#define sz(x) (int)(x).size()
#define rep(i,a,b) for (int i = (a); i < (b); ++i)

mt19937 rng(random_device{}());

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
}
```

.bashrc

Atalhos e funções de shell para o ambiente de prova. Interface: carregue o arquivo no shell e use os comandos definidos para compilar, rodar casos de teste e fazer diff das saídas.

```bash
c() {
    g++ $1.cpp -o $1 -std=c++20
}
cs() {
    g++ $1.cpp -o $1 -std=c++20
    ↪  -fsanitize=address,undefined,signed-integer-overflow -ggdb
}
rt() { python3 $3.py >t.in; ./$1 <t.in >t.out; ./$2 <t.in >t.ans; }
st() {
    for i in {1..100}; do
        rt $@
        cmp -s t.out t.ans || { echo WA; return 1; }
    done
    echo AC
}
```

Template de stress testing

Gerador base para stress testing local. Interface: complete a geração dos casos e rode o script junto com um brute e uma solução candidata até achar um contraexemplo.

```python
from random import randrange as rr, randint as ri, shuffle as sh, sample as
↪  sm
from string import ascii_lowercase as alpha
from itertools import combinations as combs

def out(*a): print(" ".join(map(str, a)))

def outa(a): print(" ".join(map(str, a)))

def tree(n): return [[rr(1, i), i] for i in range(2, n + 1)]

def graph(n, m): return sm(list(combs(range(1, n + 1), 2)), m)

def arr(n, l = 0, r = 10 ** 9): return [ri(l, r) for i in range(n)]

def darr(n, l = 0, r = 10 ** 9): return sm(range(l, r), n)
```

```
def perm(n): p = list(range(1, n + 1)); sh(p); return p
```

.vimrc

Configuração do Vim voltada para edição rápida em prova. Interface: use como vimrc local para obter opções e atalhos pensados para codar sob tempo.

```
syntax on
set cin ts=4 sw=4 udf cul nu is

ca Hash w !cpp -dD -P -fpreprocessed \| tr -d '[:space:]' \| md5sum \| cut -c
↪  -6
com! F w | call system('clang-format -i ' . expand('%')) | e
```

Matemática

Algoritmo Euclideano

Algoritmo de Euclides estendido. Interface: chame `egcd(a, b, x, y)`; o retorno é $g = gcd(a, b)$ e as referências `x`, `y` saem com $ax + by = g$. Útil para inverso modular e CRT. Complexidade: $O(\log(\min(a, b)))$.

b4f64d - math/egcd.cpp - 9 lines

```
ll egcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (b == 0) {
        x = 1, y = 0;
        return a;
    }
    ll g = egcd(b, a % b, y, x);
    y -= (a / b) * x;
    return g;
} // b4f64d
```

Crivo

Crivo linear. Interface: construa `Sieve sv(n)`; `sv.primes` contém todos os primos menores que n e `sv.spf[x]` guarda o menor fator primo de `x`. Complexidade: $O(n)$.

eb3eff - math/sieve.cpp - 16 lines

```
struct Sieve {
    vi primes, spf;
    Sieve(int n): spf(n) {
        rep (i, 2, n) {
            if (!spf[i]) {
                spf[i] = i;
                primes.push_back(i);
            }
            for (int j: primes) {
                if (j * i >= n) break;
                spf[i * j] = j;
                if (j == spf[i]) break;
            }
        }
    }
};
```

CRT

Merge de duas congruências. Interface: `crt(r1, m1, r2, m2)` retorna `{r, m}` para $x \equiv r \pmod{m}$, ou `{0, -1}` se o sistema for incompatível. Chame em cadeia para combinar mais congruências. Requer `egcd`. Complexidade: $O(\log(\min(m_1, m_2)))$.

6e0e1c - math/crt.cpp - 12 lines

```
// x = r1 (mod m1), x = r2 (mod m2) -> x = r (mod m)
// returns {r, m} or {0, -1} if incompatible
// chain calls to combine more congruences
pair<ll, ll> crt(ll r1, ll m1, ll r2, ll m2) {
    ll x, y, g = egcd(m1, m2, x, y);
    if ((r2 - r1) % g) return {0, -1};
```

```
    ll k = m2 / g, m = m1 / g * m2;
    ll q = ((r2 - r1) / g % k + k) % k;
    x = ((x % k) + k) % k;
    ll r = r1 + (__int128)m1 * (q * x % k);
    return {(r % m + m) % m, m};
} // 6e0e1c
```

Teste de primalidade

Miller–Rabin determinístico para `ll`. Interface: chame `isPrime(n)`; o retorno é booleano e funciona para inteiros de 64 bits.

478100 - math/primality.cpp - 34 lines

```
using i128 = __int128;
ll powm(ll x, ll e, ll mod) {
    ll r = 1;
    while (e) {
        if (e & 1) r = i128(r)* x % mod;
        e >>= 1;
        x = i128(x) * x % mod;
    }
    return r;
} // 802609

bool checkPrime(ll p, ll a) {
    ll k = p - 1, d = 1;
    while (~k & 1) k >>= 1;
    for (ll e = k; e; e >>= 1) {
        if (e & 1) d = i128(d) * a % p;
        a = i128(a) * a % p;
    }
    if (d == 1 || d == p - 1) return true;
    while ((k <<= 1) < p - 1) {
        d = i128(d) * d % p;
        if (d == p - 1) return true;
    }
    return false;
} // d5cf5e

bool isPrime(ll p) {
    if (p == 1) return false;
    for (int i: {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37}) {
        if (p == i) return true;
        if (!checkPrime(p, i)) return false;
    }
    return true;
} // a137c8
```

Estruturas de Dados

Fenwick Tree

Fenwick para soma em prefixo/range. Interface: construa `Fenwick ft(n)`; use `add(i, val)` para somar no índice `i`, `sum(r)` para obter a soma em $[0, r)$ e `sum(l, r)` para obter a soma em $[l, r)$. Complexidade: $O(\log n)$ por operação.

281281 - dsa/fenwick-tree.cpp - 14 lines

```
struct Fenwick {
    vector<ll> t;
    int n;
    Fenwick(int N) : t(N), n(N) {}
    void add(int i, ll val) {
        for (i++; i <= n; i += i & -i) t[i - 1] += val;
    } // 638501
    ll sum(int r) {
        ll s = 0;
        for (; r; r -= r & -r) s += t[r - 1];
        return s;
    } // 025015
    ll sum(int l, int r) { return sum(r) - sum(l); }
};
```

Segtree

Segtree para qualquer monoide. Interface: defina o tipo `S`, a função `op` e o neutro `e`; construa `Segtree<S, op, e> seg(n)`, faça updates pontuais com `set(i, val)` e consultas em $[l, r)$ com `query(l, r)`. Complexidade: $O(\log n)$ por operação.

b76e87 - dsa/segtree.cpp - 18 lines

```
template<class S, S (*op)(S, S), S (*e)()>
struct Segtree {
    vector<S> t;
    int n;
    Segtree(int N): t(2 * N, e()), n(N) {}
    void set(int i, S value) {
        t[i += n] = value;
        for (i >>= 1; i; i >>= 1) t[i] = op(t[i << 1], t[i << 1 | 1]);
    } // 630e57
    S query(int l, int r) {
        S al = e(), ar = e();
        for (l += n, r += n; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
            if (l & 1) al = op(al, t[l++]);
            if (r & 1) ar = op(t[--r], ar);
        }
        return op(al, ar);
    } // 9ee903
};
```

Lazy Segtree

Segtree com lazy propagation. Interface: além de `S`, `op` e `e`, defina o tipo de update `U`, a aplicação `mapping`, a composição `compose` e a identidade `id`; construa `LazySegtree<...> seg(n)`, use `set(i, val)`, `apply(l, r, upd)` e `sum(l, r)` em $[l, r)$. Complexidade: $O(\log n)$ por operação.

21bbc4 - dsa/lazy-segtree.cpp - 50 lines

```
template<class S, S (*op)(S, S), S (*e)(), class U, S (*mapping)(U, S),
         U (*compose)(U, U), U (*id)()>
struct LazySegtree {
    vector<S> t;
    vector<U> d;
    int n;
    LazySegtree(int N): t(4 * N, e()), d(4 * N, id()), n(N) {}
    void applyNode(int i, U u) {
        t[i] = mapping(u, t[i]);
        d[i] = compose(u, d[i]);
    } // 3e5d0d
    void push(int i) {
        applyNode(i << 1, d[i]);
        applyNode(i << 1 | 1, d[i]);
        d[i] = id();
    } // 7836a8
    void pull(int i) { t[i] = op(t[i << 1], t[i << 1 | 1]); }
    void set(int j, S val) { set(j, val, 0, n, 1); }
    void set(int j, S val, int tl, int tr, int i) {
        if (tl + 1 == tr) {
            t[i] = val;
            d[i] = id();
            return;
        }
        push(i);
        int tm = (tl + tr) / 2;
        if (j < tm) set(j, val, tl, tm, i << 1);
        else set(j, val, tm, tr, i << 1 | 1);
        pull(i);
    } // f9c2fd
    void apply(int l, int r, U u) { apply(l, r, u, 0, n, 1); }
    void apply(int l, int r, U u, int tl, int tr, int i) {
        if (r <= tl || tr <= l) return;
        if (l <= tl && tr <= r) return applyNode(i, u);
        push(i);
        int tm = (tl + tr) / 2;
        apply(l, r, u, tl, tm, i << 1);
        apply(l, r, u, tm, tr, i << 1 | 1);
        pull(i);
    } // 3f0fb7
    S sum(int l, int r) { return sum(l, r, 0, n, 1); }
    S sum(int l, int r, int tl, int tr, int i) {
        if (r <= tl || tr <= l) return e();
        if (l <= tl && tr <= r) return t[i];
```

```
        push(i);
        int tm = (tl + tr) / 2;
        return op(sum(l, r, tl, tm, i << 1),
                  sum(l, r, tm, tr, i << 1 | 1));
    } // b976f6
};
```

Sparse Table

Sparse table para operações idempotentes, como `min`, `max` e `gcd`. Interface: defina `op`, faça `SparseTable<S, op> st`, chame `build(v)` e consulte intervalos $[l, r)$ com `query(l, r)`. Construção: $O(n \log n)$. Consulta: $O(1)$.

2e4ed0 - dsa/sparse-table.cpp - 18 lines

```
template <class S, S (*op)(S, S)> struct SparseTable {
    vector<vector<S>> t;
    vi lg;
    void build(vector<S> &v) {
        int n = ssize(v);
        lg.assign(n + 1, 0);
        rep (i, 2, n + 1) lg[i] = lg[i >> 1] + 1;
        t.assign(lg[n] + 1, vector<S>(n));
        t[0] = v;
        rep (k, 1, lg[n] + 1)
            for (int i = 0; i + (1 << k) <= n; i++)
                t[k][i] = op(t[k - 1][i], t[k - 1][i + (1 << (k - 1))]);
    } // 9c11fe
    S query(int l, int r) {
        int k = lg[r - l];
        return op(t[k][l], t[k][r - (1 << k)]);
    } // d2d23e
};
```

Disjoint Set Union

DSU com compressão de caminho e union by size. Interface: construa `DSU d(n)`, use `root(x)` para obter o representante e `merge(x, y)` para unir dois conjuntos; o retorno de `merge` indica se a união realmente aconteceu.

49a155 - dsa/dsu.cpp - 17 lines

```
struct DSU {
    vi par, cnt;
    DSU(int n): par(n), cnt(n, 1) {
        iota(all(par), 0);
    }
    int root(int x) {
        if (par[x] == x) return x;
        return par[x] = root(par[x]);
    } // 809557
    bool merge(int x, int y) {
        x = root(x), y = root(y);
        if (x == y) return false;
        if (cnt[x] < cnt[y]) swap(x, y);
        cnt[x] += cnt[y], par[y] = x;
        return true;
    } // 3bef8c
};
```

Convolução

Implementações de convolução rápida. Interface: passe os dois vetores/coefs para a rotina correspondente e receba o vetor resultante, onde $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$. Use FFT para reais/inteiros com cuidado numérico e NTT quando houver módulo adequado.

FFT

c8b36c - dsa/fft.cpp - 38 lines

```
using cd = complex<ld>;
const ld PI = acosl(-1.0L);

void fft(vector<cd> &a) {
    int n = sz(a), lg = 31 - __builtin_clz(n);
    static vector<cd> rt(2, 1);
```

```
    for (static int k = 2; k < n; k <<= 1) {
        rt.resize(n);
        cd x = polar((ld)1, PI / k);
        rep(i, k, 2 * k) rt[i] = i & 1 ? rt[i / 2] * x : rt[i / 2];
    }
    vi rev(n);
    rep(i, 0, n) rev[i] = (rev[i / 2] | ((i & 1) << lg)) / 2;
    rep(i, 0, n) if (i < rev[i]) swap(a[i], a[rev[i]]);
    for (int k = 1; k < n; k <<= 1)
        for (int i = 0; i < n; i += k << 1)
            rep(j, 0, k) {
                cd z = rt[j + k] * a[i + j + k];
                a[i + j + k] = a[i + j] - z;
                a[i + j] += z;
            }
} // c30ab4

vector<ld> conv(vector<ld> &a, vector<ld> &b) {
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    int s = sz(a) + sz(b) - 1, n = 1;
    while (n < s) n <<= 1;
    vector<cd> in(n), out(n);
    rep(i, 0, sz(a)) in[i].real(a[i]);
    rep(i, 0, sz(b)) in[i].imag(b[i]);
    fft(in);
    for (cd &x : in) x *= x;
    rep(i, 0, n) out[i] = in[-i & (n - 1)] - conj(in[i]);
    fft(out);
    vector<ld> res(s);
    rep(i, 0, s) res[i] = imag(out[i]) / (4 * n);
    return res;
} // 6d98ab
```

NTT

5d5195 - dsa/ntt.cpp - 51 lines

```
const int MOD = 998244353, ROOT = 62;

ll powm(ll x, ll e) {
    ll r = 1;
    while (e) {
        if (e & 1) (r *= x) %= MOD;
        e >>= 1;
        (x *= x) %= MOD;
    }
    return r;
} // 915c40

void ntt(vector<ll> &a) {
    int n = sz(a);
    static array<ll, 1 << 23> r = {1, 1};
    for (static int t = 2, s = 2; t < n; t <<= 1, s++) {
        array z = {1ll, powm(ROOT, MOD >> s)};
        for (int i = t; i < t << 1; i++) r[i] = r[i >> 1] * z[i & 1] % MOD;
    }
    static array<ll, 1 << 23> b, c;
    copy(a.begin(), a.end(), b.begin());
    for (int m = n; m >>= 1;) {
        for (int l = 0; l < n; l += m << 1)
            for (int i = 0; i < m; i++)
                c[l + i] = b[l + 2 * i], c[l + m + i] = b[l + 2 * i + 1];
        copy(c.begin(), c.begin() + n, b.begin());
    }
    for (int m = 1; m < n; m <<= 1) {
        for (int l = 0; l < n; l += m << 1)
            for (int i = 0; i < m; i++) {
                ll z = r[m + i] * b[l + m + i] % MOD;
                c[l + i] = b[l + i] + z;
                c[l + m + i] = b[l + i] + (MOD - z);
            }
        for (int i = 0; i < n; i++) b[i] = c[i] < MOD ? c[i] : c[i] - MOD;
    }
    rep(i, 0, n) a[i] = b[i];
} // a6aa20

vector<ll> conv(vector<ll> &a, vector<ll> &b) {
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    int s = sz(a) + sz(b) - 1, n = 1;
    while (n < s) n <<= 1;
```

```
    int inv = powm(n, MOD - 2);
    vector<ll> L(a), R(b), out(n);
    L.resize(n), R.resize(n);
    ntt(L), ntt(R);
    rep(i, 0, n) out[-i & (n - 1)] = L[i] * R[i] % MOD * inv % MOD;
    ntt(out);
    return {out.begin(), out.begin() + s};
} // 3fa97a
```

Max Add Segtree

Interface: construa `MaxAddSegtree seg(n)`, use `update(l, r, v)` para somar `v` em todo o intervalo $[l, r)$ e `query(l, r)` para obter o máximo em $[l, r)$.

c008ec - dsa/max-add-segtree.cpp - 41 lines

```
struct MaxAddSegtree {
    int n, h;
    vector<i64> t, d;
    MaxAddSegtree(int n) : n(n), h(32 - __builtin_clz(n)), t(2 * n), d(n) {}
    void apply(int p, i64 v) {
        t[p] += v;
        if (p < n) d[p] += v;
    } // 94936b
    void build(int p) {
        while (p > 1) p >>= 1, t[p] = max(t[p<<1], t[p<<1|1]) + d[p];
    } // c20980
    void push(int p) {
        for (int s = h; s > 0; --s) {
            int i = p >> s;
            if (d[i]) {
                apply(i<<1, d[i]);
                apply(i<<1|1, d[i]);
                d[i] = 0;
            }
        }
    } // 452305
    void update(int l, int r, i64 v) {
        l += n, r += n;
        int l0 = l, r0 = r;
        for (; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
            if (l & 1) apply(l++, v);
            if (r & 1) apply(--r, v);
        }
        build(l0); build(r0 - 1);
    } // 8a7429
    i64 query(int l, int r) {
        l += n, r += n;
        push(l); push(r - 1);
        i64 res = -1e18;
        for (; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
            if (l & 1) res = max(res, t[l++]);
            if (r & 1) res = max(res, t[--r]);
        }
        return res;
    } // f655b5
};
```

Zeta e Mobius

Zeta e Möbius sobre subconjuntos. Interface: use o vetor indexado por máscaras como entrada; a transformada zeta acumula contribuições de submáscaras e a de Möbius desfaz essa operação. Útil em SOS DP e contagens por subconjunto.

eff0df - dsa/zeta.cpp - 28 lines

```
vi subsetZeta(vi a) {
    int n = sz(a);
    for (int j = 1; j < n; j <<= 1)
        rep (i, 1, n)
            if (i & j) a[i] += a[i ^ j];
    return a;
} // b39c8d
vi subsetMobius(vi a) {
    int n = sz(a);
    for (int j = 1; j < n; j <<= 1)
        rep(i, 1, n)
```

```
            if (i & j) a[i] -= a[i ^ j];
    return a;
} // 5ffc86
vi supersetZeta(vi a) {
    int n = sz(a);
    for (int j = 1; j < n; j <<= 1)
        rep(i, 1, n)
            if (i & j) a[i ^ j] += a[i];
    return a;
} // c5d556
vi supersetMobius(vi a) {
    int n = sz(a);
    for (int j = 1; j < n; j <<= 1)
        rep(i, 1, n)
            if (i & j) a[i ^ j] -= a[i];
    return a;
} // 128136
```

Árvore de Li Chao

Li Chao para mínimo em domínio discreto $[0, N)$. Interface: construa `LiChao lc(N)`, insira retas `{a, b}` com `insert(line)` e consulte em `x` com `query(x)`; o retorno é a melhor reta, então use `line(x)` para obter o valor.

9e88be - dsa/li-chao.cpp - 29 lines

```
struct Line {
    ll a, b;
    ll operator()(int x) { return a * x + b; }
};
struct LiChao {
    vector<Line> t;
    int n;
    LiChao(int N): t(4 * N, {0, LLONG_MAX}), n(N) {} // Replace with
    ↪ LLONG_MIN in case of finding max
    void insert(Line line) { insert(line, 0, n, 1); }
    void insert(Line line, int tl, int tr, int i) {
        int tm = tl + (tr - tl) / 2;
        if (line(tm) < t[i](tm)) swap(line, t[i]); // Replace with > in case
        ↪ of finding max
        if (tl + 1 == tr) return;
        if (t[i](tl) < line(tl)) insert(line, tm, tr, i << 1 | 1); // Replace
        ↪ with > in case of finding max
        else insert(line, tl, tm, i << 1);
    } // f784a4
    Line query(int x) {
        Line ans = {0, LLONG_MAX}; // Replace with LLONG_MIN in case of
        ↪ finding max
        query(x, ans, 0, n, 1);
        return ans;
    } // 2aca6b
    void query(int x, Line &line, int tl, int tr, int i) {
        if (t[i](x) < line(x)) line = t[i]; // Replace with > in case of
        ↪ finding max
        int tm = tl + (tr - tl) / 2;
        if (tl + 1 == tr) return;
        if (x < tm) query(x, line, tl, tm, i << 1);
        else query(x, line, tm, tr, i << 1 | 1);
    } // 973d96
};
```

Árvore de Li Chao++

Versão segmentada da Li Chao. Interface: construa `LiChao lc(N)`, use `insert(line, L, R)` para ativar a reta apenas em $[L, R)$ e `query(x)` para obter a melhor reta em `x`.

e28ce0 - dsa/li-chao-extended.cpp - 36 lines

```
struct Line {
    ll a, b;
    ll operator()(int x) { return a * x + b; }
};
struct LiChao {
    vector<Line> t;
    int n;
    LiChao(int N): t(4 * N, {0, LLONG_MAX}), n(N) {} // Replace with
    ↪ LLONG_MIN in case of finding max
    void insert(Line line, int L, int R) { insert(line, L, R, 0, n, 1); }
    void insert(Line line, int L, int R, int tl, int tr, int i) {
```

```
        int tm = tl + (tr - tl) / 2;
        if (L >= tr || R <= tl) return;
        if (L <= tl && tr <= R) {
            if (line(tm) < t[i](tm)) swap(line, t[i]); // Replace with > in
            ↪  case of finding max
            if (tl + 1 == tr) return;
            if (t[i](tl) < line(tl)) insert(line, L, R, tm, tr, i << 1 | 1);
            ↪  // Replace with > in case of finding max
            else insert(line, L, R, tl, tm, i << 1);
        } else {
            if (tl + 1 == tr) return;
            insert(line, L, R, tm, tr, i << 1 | 1);
            insert(line, L, R, tl, tm, i << 1);
        }
    } // 3dcc38
    Line query(int x) {
        Line ans = {0, LLONG_MAX}; // Replace with LLONG_MIN in case of
        ↪  finding max
        query(x, ans, 0, n, 1);
        return ans;
    } // 2aca6b
    void query(int x, Line &line, int tl, int tr, int i) {
        if (t[i](x) < line(x)) line = t[i]; // Replace with > in case of
        ↪  finding max
        int tm = tl + (tr - tl) / 2;
        if (tl + 1 == tr) return;
        if (x < tm) query(x, line, tl, tm, i << 1);
        else query(x, line, tm, tr, i << 1 | 1);
    } // 973d96
};
```

Árvore Cartesiana

Constrói a árvore cartesiana dos índices $0, \ldots, n-1$. Interface: passe `n` e um comparador `le(i, j)` dizendo quando `i` deve ficar acima de `j`; o retorno é o vetor `par`, onde `par[v]` é o pai de `v`. Complexidade: $O(n)$.

0b53ed - dsa/cartesian-tree.cpp - 20 lines

```
vi cartTree(int n, auto le) {
    int last;
    vi st, par(n);
    rep (i, 0, n) {
        par[i] = i, last = -1;
        while (sz(st) && le(par[i], st.back())) {
            if (last != -1) par[last] = st.back();
            last = st.back();
            st.pop_back();
        }
        if (last != -1) par[last] = i;
        st.push_back(i);
    }
    while (sz(st) > 1) {
        last = st.back();
        st.pop_back();
        par[last] = st.back();
    }
    return par;
} // 0b53ed
```

Árvore de Busca Binária Aleatória

Base de RBST genérica. Interface: a estrutura mantém a raiz em `rt` e expõe primitivas como `merge`, `split`, `splitAt`, `front` e `back`; o `main` do arquivo mostra como montar um conjunto ordenado a partir delas.

6a6cd3 - dsa/rbst.cpp - 65 lines

```
static mt19937 rng;

template<class T>
struct RBST {
    struct Node {
        T v;
        int cnt = 1;
        Node *ch[2] = {0, 0};
        ~Node() {
            for (int i: {0, 1}) if (ch[i]) delete ch[i];
        }
```

```
};
static Node * update(Node *n) {
    if (!n) return 0;
    n->cnt = 1;
    for (int i: {0, 1}) n->cnt += n->ch[i] ? n->ch[i]->cnt : 0;
    return n;
} // 0fee8d
static Node *merge(Node *l, Node *r) {
    if (!l || !r) return l ? l : r;
    if (rng() % (l->cnt + r->cnt) < l->cnt) {
        l->ch[1] = merge(l->ch[1], r);
        return update(l);
    } else {
        r->ch[0] = merge(l, r->ch[0]);
        return update(r);
    }
} // f0d9c8
static void split(Node *rt, auto cond, Node *&l, Node *&r) {
    if (!rt) return;
    if (cond(rt->v)) {
        r = rt, rt = r->ch[0], r->ch[0] = 0;
        split(rt, cond, l, r->ch[0]);
        update(r);
    } else {
        l = rt, rt = l->ch[1], l->ch[1] = 0;
        split(rt, cond, l->ch[1], r);
        update(l);
    }
} // 44f1a1
static void splitAt(Node *rt, int i, Node *&l, Node *&r) {
    if (!rt) return;
    int k = rt->ch[0] ? rt->ch[0]->cnt : 0;
    if (i <= k) {
        r = rt, rt = r->ch[0], r->ch[0] = 0;
        splitAt(rt, i, l, r->ch[0]);
        update(r);
        return;
    }
    i -= k + 1;
    l = rt, rt = l->ch[1], l->ch[1] = 0;
    splitAt(rt, i, l->ch[1], r);
        update(l);
    } // a19d8b
    static Node *front(Node * rt) {
        if (!rt || !rt->ch[0]) return rt;
        return front(rt->ch[0]);
    } // b1a234
    static Node *back(Node *rt) {
        if (!rt || !rt->ch[1]) return rt;
        return back(rt->ch[1]);
    } // 441301
    Node *rt = 0;
    RBST() : rt(0) {}
};
```

Treap implícita

Treap implícita para representar uma sequência. Interface: use `split(t, k, a, b)` e `merge(a, b)` para quebrar/juntar por posição; há helpers prontos como `ins(rt, p, v)`, `era(rt, p)`, `kth(t, p)` e `sep(rt, l, r, a, b, c)`. Também suporta reversão lazy e soma em intervalo.

ad716f - dsa/treap.cpp - 69 lines

```
struct Node;
using TN = Node*;

struct Node {
    int y = rng(), cnt, v;
    ll sum;
    bool rev = 0;
    TN l = 0, r = 0;
    Node(int v) : cnt(1), v(v), sum(v) {}
};

int cnt(TN t) { return t ? t->cnt : 0; }
ll sum(TN t) { return t ? t->sum : 0; }

void apply_rev(TN t) {
    if (!t) return;
    t->rev ^= 1;
```

```
    swap(t->l, t->r);
} // 907c51
void push(TN t) {
    if (!t || !t->rev) return;
    apply_rev(t->l);
    apply_rev(t->r);
    t->rev = 0;
} // b46a2a
void pull(TN t) {
    t->cnt = 1 + cnt(t->l) + cnt(t->r);
    t->sum = t->v + sum(t->l) + sum(t->r);
} // 6ee5eb

void split(TN t, int k, TN& a, TN& b) {
    if (!t) return a = b = 0, void();
    push(t);
    if (cnt(t->l) >= k) split(t->l, k, a, t->l), b = t;
    else split(t->r, k - cnt(t->l) - 1, t->r, b), a = t;
    pull(t);
} // b34b6d
TN merge(TN a, TN b) {
    if (!a || !b) return a ? a : b;
    if (a->y > b->y) return push(a), a->r = merge(a->r, b), pull(a), a;
    return push(b), b->l = merge(a, b->l), pull(b), b;
} // 529963

void ins(TN& t, int p, int v) {
    TN a, b;
    split(t, p, a, b);
    t = merge(merge(a, new Node(v)), b);
} // c2b578
void era(TN& t, int p) {
    TN a, b, c;
    split(t, p, a, b);
    split(b, 1, b, c);
    delete b;
    t = merge(a, c);
} // cf32a5
TN kth(TN t, int p) {
    while (t) {
        push(t);
        if (cnt(t->l) == p) return t;
        if (cnt(t->l) > p) t = t->l;
        else p -= cnt(t->l) + 1, t = t->r;
    }
    return 0;
} // 4ba488

void sep(TN t, int l, int r, TN& a, TN& b, TN& c) {
    split(t, r, b, c);
    split(b, l, a, b);
} // 4fa0ee
```

Treap de conjunto ordenado

Treap de BST ordenada. Interface: mantenha a raiz em `TS* t = 0` e use `insert`, `erase`, `find`, `kth` (1-indexado), `cntLE`, `pred` e `succ`.

6ed571 - dsa/treap-set.cpp - 81 lines

```
struct TS {
    i64 v;
    i32 pr, sz;
    TS *l, *r;
    TS(i64 V) : v(V), pr((rand()<<16)^rand()), sz(1), l(0), r(0) {}
};

int sz(TS* t) { return t ? t->sz : 0; }
void pull(TS* t) { if (t) t->sz = 1 + sz(t->l) + sz(t->r); }

void split(TS* t, int key, TS*& l, TS*& r) {
    if (!t) l = r = 0;
    else if (t->v <= key) split(t->r, key, t->r, r), l = t;
    else split(t->l, key, l, t->l), r = t;
    pull(t);
} // 0240c2

TS* merge(TS* l, TS* r) {
    if (!l || !r) return l ? l : r;
    if (l->pr > r->pr) {
        l->r = merge(l->r, r);
```

```
        pull(l);
        return l;
    } else {
        r->l = merge(l, r->l);
        pull(r);
        return r;
    }
} // 244be4

bool find(TS* t, int v) {
    while (t) {
        if (t->v == v) return 1;
        t = v < t->v ? t->l : t->r;
    }
    return 0;
} // 3b0421

void insert(TS*& t, TS* it) {
    if (!t) t = it;
    else if (it->pr > t->pr) split(t, it->v, it->l, it->r), t = it;
    else insert(it->v < t->v ? t->l : t->r, it);
    pull(t);
} // 75b7ab

void erase(TS*& t, int v) {
    if (!t) return;
    if (t->v == v) t = merge(t->l, t->r);
    else erase(v < t->v ? t->l : t->r, v);
    pull(t);
} // 1f8476

int kth(TS* t, int k) { // 1-indexed, assumes 1 <= k <= sz(t)
    if (sz(t->l) + 1 == k) return t->v;
    if (k <= sz(t->l)) return kth(t->l, k);
    return kth(t->r, k - sz(t->l) - 1);
} // 41972c

int cntLE(TS* t, i64 v) {
    if (!t) return 0;
    if (t->v <= v) return sz(t->l) + 1 + cntLE(t->r, v);
    return cntLE(t->l, v);
} // 8e7469

TS* pred(TS* t, i64 v) { // max key <= x
    TS* ans = 0;
    while (t) {
        if (t->v <= v) ans = t, t = t->r;
        else t = t->l;
    }
    return ans;
} // 9dda3d

TS* succ(TS* t, i64 v) { // min key >= x
    TS* ans = 0;
    while (t) {
        if (t->v >= v) ans = t, t = t->l;
        else t = t->r;
    }
    return ans;
} // dcf6b7
```

Grafos

Caminho Euleriano

Hierholzer para caminho/circuito euleriano. Interface: passe uma lista de adjacência no formato `{vizinho, idDaAresta}`; em grafos não direcionados, use o mesmo id nas duas direções da aresta. O retorno é a ordem dos vértices/arestas do caminho encontrado. Complexidade: $O(V + E)$.

483eba - graph/eulerian-walk.cpp - 23 lines

```
pair<vi, vi> eulerWalk(vector<vector<pii>>& g, int m, int s = 0) {
    int n = sz(g);
    vi path, walk, d(n), vis(m), it(n);
    vector<pii> st = {{s, -1}};
    d[s]++; // remove to force cycles
    while (sz(st)) {
        auto [v, e] = st.back();
```

```
        if (it[v] == sz(g[v])) {
            path.pb(v), walk.pb(e);
            st.pop_back();
        } else {
            auto [u, id] = g[v][it[v]++];
            if (!vis[id]) {
                d[v]--, d[u]++;
                vis[id] = 1;
                st.eb(u, id);
            }
        }
    }
    for (int x : d) if (x < 0) return {{}, {}};
    if (sz(walk) != m + 1) return {{}, {}};
    return { vi(path.rbegin(), path.rend()), vi(walk.rbegin() + 1,
    ↪  walk.rend()) };
} // 483eba
```

Encontrando qualquer caminho euleriano

Em grafos direcionados:

- Se exatamente um vértice tem $d_{out} - d_{in} = 1$, então comece nesse vértice.
- Se todos os vértices tem $d_{out} = d_{in}$, pode começar em qualquer vértice com $d_{out} > 0$.
- Caso contrário, não existe caminho euleriano.

Em grafos não direcionados:

- Se exatamente dois vértices tem deg ímpar, então comece em qualquer um deles.
- Se todos os vértices tem deg par, pode começar em qualquer vértice com $deg > 0$.
- Caso contrário, não existe caminho euleriano.

Max Flow

Dinic

Dinic para fluxo máximo. Interface:

- `addEdge(from, to, capacity)` adiciona uma aresta dirigida.
- `flow(s, t)` retorna o fluxo máximo de `s` para `t`.
- `flow(s, t, max)` faz o mesmo, mas limita o valor total a `max`.

Complexidade: $O(N^2M)$ no pior caso, e também limitada por $O(FM)$ quando o fluxo máximo é F.

11f7ad - graph/dinic.cpp - 55 lines

```
struct Dinic {
    struct Edge {
        ll s, t, f, c, r;
    };
    vector<Edge> e;
    vector<vi> adj;
    vi ne, lvl;
    Dinic(int n): adj(n), ne(n), lvl(n) {}
    void addEdge(int a, int b, ll c) {
        adj[a].push_back(sz(e));
        e.emplace_back(a, b, 0, c, sz(e) + 1);
        adj[b].push_back(sz(e));
        e.emplace_back(b, a, 0, 0, sz(e) - 2);
    } // 381300
    bool bfs(int s, int t) {
        queue<int> q;
        q.push(s);
        fill(all(lvl), -1);
        lvl[s] = 0;
        while (sz(q)) {
            int x = q.front();
            q.pop();
            for (int i: adj[x]) {
                if (e[i].f == e[i].c) continue;
                if (lvl[e[i].t] != -1) continue;
                lvl[e[i].t] = lvl[x] + 1;
                q.push(e[i].t);
            }
        }
        return lvl[t] == -1;
    } // 1625d2
    ll dfs(int x, int t, ll f) {
        if (f == 0) return 0;
```

```
        if (x == t) return f;
        for (int &te = ne[x]; te < sz(adj[x]); te++) {
            int i = adj[x][te], y = e[i].t;
            if (lvl[y] != lvl[x] + 1) continue;
            if (ll df = dfs(y, t, min(f, e[i].c - e[i].f))) {
                e[i].f += df;
                e[i ^ 1].f -= df;
                return df;
            }
        }
        return 0;
    } // d7b05b
    ll flow(int s, int t, ll mx = LLONG_MAX) {
        ll mf = 0;
        while (true) {
            if (bfs(s, t)) break;
            fill(all(ne), 0);
            while (ll f = dfs(s, t, mx - mf)) mf += f;
        }
        return mf;
    } // 53644f
};
```

Min Cost Flow

MCMF

Fluxo de custo mínimo com suporte a custos negativos. Interface:

- `addEdge(from, to, cap, cost)` adiciona uma aresta com capacidade e custo por unidade.
- `flow(s, t)` retorna `{max_flow, min_cost}`.

Complexidade: $O(VE \cdot flow)$ no pior caso.

e07252 - graph/mcf.cpp - 58 lines

```
struct MCMF {
    struct E { int to, rev; ll cap, cost; };
    int n;
    vector<vector<E>> g;
    MCMF(int n) : n(n), g(n) {}
    void addEdge(int u, int v, ll cap, ll cost) {
        g[u].eb(v, sz(g[v]), cap, cost);
        g[v].eb(u, sz(g[u]) - 1, 0, -cost);
    } // 82791b
    pll flow(int s, int t, ll k = 4e18) {
        const ll INF = 4e18;
        ll fl = 0, cost = 0;
        vector<ll> p(n, INF), d(n), f(n);
        vi pv(n), pe(n), inq(n);
        queue<int> q;
        p[s] = 0, q.push(s), inq[s] = 1;
        while (sz(q)) {
            int u = q.front(); q.pop();
            inq[u] = 0;
            rep(i,0,sz(g[u])) {
                auto &e = g[u][i];
                if (e.cap && p[e.to] > p[u] + e.cost) {
                    p[e.to] = p[u] + e.cost;
                    if (!inq[e.to]) q.push(e.to), inq[e.to] = 1;
                }
            }
        }
        rep(i,0,n) if (p[i] == INF) p[i] = 0;
        while (fl < k) {
            fill(all(d), INF);
            priority_queue<pll, vector<pll>, greater<pll>> pq;
            d[s] = 0, f[s] = k - fl, pq.emplace(0, s);
            while (sz(pq)) {
                auto [du, u] = pq.top(); pq.pop();
                if (du != d[u]) continue;
                rep(i,0,sz(g[u])) {
                    auto &e = g[u][i];
                    if (!e.cap) continue;
                    ll nd = du + e.cost + p[u] - p[e.to];
                    if (d[e.to] > nd) {
                        d[e.to] = nd, pv[e.to] = u, pe[e.to] = i;
                        f[e.to] = min(f[u], e.cap);
                        pq.emplace(nd, e.to);
                    }
                }
            }
```

```
            if (d[t] == INF) break;
            rep(i,0,n) if (d[i] < INF) p[i] += d[i];
            ll x = f[t];
            fl += x, cost += x * p[t];
            for (int v = t; v != s; v = pv[v]) {
                auto &e = g[pv[v]][pe[v]];
                e.cap -= x, g[v][e.rev].cap += x;
            }
        }
        return {fl, cost};
    } // e0d612
};
```

Árvores

Base

Base de árvore com parentesco, profundidade, tamanhos de subárvore e heavy-light order. Interface: construa `Tree t(n)`, adicione arestas com `addEdge(u, v)` e finalize com `build(root)`. Depois disso, campos como `par`, `dep`, `head`, `in`, `out` e `rev` ficam prontos para uso.

4c7dc0 - tree/base.cpp - 37 lines

```
struct Tree {
    int n, timer = 0;
    vector<vi> g;
    vi par, dep, cnt, head, in, out, rev;
    Tree(int n = 0)
        : n(n), g(n), par(n, -1), dep(n), cnt(n),
          head(n), in(n), out(n), rev(n) {}
    void addEdge(int u, int v) {
        g[u].pb(v);
        g[v].pb(u);
    } // 70fc01
    void dfsSz(int v, int p = -1) {
        par[v] = p;
        cnt[v] = 1;
        if (p != -1) g[v].erase(find(all(g[v]), p));
        for (int &u : g[v]) {
            dep[u] = dep[v] + 1;
            dfsSz(u, v);
            cnt[v] += cnt[u];
            if (cnt[u] > cnt[g[v][0]]) swap(u, g[v][0]);
        }
    } // 78db39
    void dfsHld(int v) {
        in[v] = timer;
        rev[timer++] = v;
        for (int u : g[v]) {
            head[u] = (u == g[v][0] ? head[v] : u);
            dfsHld(u);
        }
        out[v] = timer;
    } // 53c04a
    void build(int root = 0) {
        dfsSz(root);
        head[root] = root;
        dfsHld(root);
    } // 4540b8
};
```

Utilidades

Utilitários que assumem uma `Tree` já construída. Interface:

- `isAnc(t, a, b)` testa se `a` é ancestral de `b`.
- `subtree(t, v)` devolve o intervalo Euler da subárvore.
- `lca(t, a, b)` e `dist(t, a, b)` fazem LCA e distância.
- `kthAnc(t, v, k)` sobe `k` ancestrais.
- `jump(t, a, b, k)` pega o k-ésimo vértice no caminho `a -> b`.
- `getPath(t, a, b, f)` percorre o caminho em segmentos Euler e chama `f(l, r)`.

178120 - tree/helpers.cpp - 43 lines

```
bool isAnc(Tree& t, int a, int b) {
    return t.in[a] <= t.in[b] && t.out[b] <= t.out[a];
```

```
} // eb6def
pii subtree(Tree& t, int v) {
    return {t.in[v], t.out[v]};
} // 15c9eb
int lca(Tree& t, int a, int b) {
    while (t.head[a] != t.head[b]) {
        if (t.dep[t.head[a]] > t.dep[t.head[b]]) a = t.par[t.head[a]];
        else b = t.par[t.head[b]];
    }
    return t.dep[a] < t.dep[b] ? a : b;
} // ba5b42
int dist(Tree& t, int a, int b) {
    int c = lca(t, a, b);
    return t.dep[a] + t.dep[b] - 2 * t.dep[c];
} // e0c63e
int kthAnc(Tree& t, int v, int k) {
    while (v != -1) {
        int h = t.head[v], d = t.dep[v] - t.dep[h];
        if (k <= d) return t.rev[t.in[v] - k];
        k -= d + 1;
        v = t.par[h];
    }
    return -1;
} // f240ac
// k-th vertex on path a -> b, 0-indexed
int jump(Tree& t, int a, int b, int k) {
    int c = lca(t, a, b);
    int da = t.dep[a] - t.dep[c], db = t.dep[b] - t.dep[c];
    if (k < 0 || k > da + db) return -1;
    if (k <= da) return kthAnc(t, a, k);
    return kthAnc(t, b, da + db - k);
} // b9e7b6
void getPath(Tree& t, int a, int b, auto f) {
    while (t.head[a] != t.head[b]) {
        if (t.dep[t.head[a]] > t.dep[t.head[b]]) swap(a, b);
        f(t.in[t.head[b]], t.in[b] + 1);
        b = t.par[t.head[b]];
    }
    if (t.dep[a] > t.dep[b]) swap(a, b);
    f(t.in[a], t.in[b] + 1);
} // 6ee927
```

LCA

LCA por Euler tour + sparse table. Interface: construa `LCA lca(g, root)` a partir da lista de adjacência e consulte pares com `lca.lca(a, b)`. Preprocessamento $O(n \log n)$, consulta $O(1)$.

1d44d9 - tree/lca.cpp - 23 lines

```
using RMQ = SparseTable<int, [](int a, int b) { return min(a, b); }>;

struct LCA {
    int t = 0;
    vi tm, path, ret;
    RMQ rmq;
    LCA(vector<vi> &g, int r = 0) : tm(g.size()) {
        dfs(g, r, -1);
        rmq.build(ret);
    }
    void dfs(vector<vi> &g, int x, int pre) {
        tm[x] = t++;
        for (int y: g[x]) if (y != pre) {
            path.pb(x), ret.pb(tm[x]);
            dfs(g, y, x);
        }
    } // 2e7ca5
    int lca(int x, int y) {
        if (x == y) return x;
        tie(x, y) = minmax(tm[x], tm[y]);
        return path[rmq.query(x, y)];
    } // e8105a
};
```

Matching em Árvores

Emparelhamento máximo em árvore por DFS gulosa em pós-ordem. Interface: passe a lista de adjacência 0-indexada e a raiz opcional; o retorno é um vetor `match` com o parceiro de cada vértice, ou `-1` se ele ficar livre. Complexidade:

$O(n)$.

6e0886 - tree/tree-matching.cpp - 17 lines

```
vi treeMatching(vector<vi> &g, int root = 0) {
    int n = sz(g);
    vi par(n, -1), ord{root}, mat(n, -1);
    rep(i,0,sz(ord)) {
        int v = ord[i];
        for (int u : g[v]) if (u != par[v]) {
            par[u] = v;
            ord.pb(u);
        }
    }
    for (int i = n - 1; i > 0; --i) {
        int v = ord[i], p = par[v];
        if (mat[v] == -1 && mat[p] == -1)
            mat[v] = p, mat[p] = v;
    }
    return mat;
} // 6e0886
```

Strings

KMP

KMP/prefix function. Interface: chame `kmp(s)`; o retorno é o vetor `pre`, onde `pre[i]` é o tamanho do maior prefixo próprio de `s` que também é sufixo de `s[0..i]`. Útil para matching, periodicidade e automatos simples.

cb52b3 - strings/kmp.cpp - 10 lines

```
vi kmp(string s) {
    int n = sz(s), len = 0;
    vi pre(n);
    rep (i, 1, n) {
        while (len > 0 && s[i] != s[len]) len = pre[len - 1];
        if (s[i] == s[len]) len++;
        pre[i] = len;
    }
    return pre;
} // cb52b3
```

Array de sufixos

Suffix array por doubling. Interface: chame `sufArr(s)`; o retorno é um vetor `sa` em que `sa[i]` é o índice de início do i-ésimo sufixo na ordem lexicográfica. A implementação também funciona para sequências comparáveis, não só para `string`. Complexidade: $O(n \log n)$.

f69f29 - strings/suffix-array.cpp - 27 lines

```
vi sufArr(string &s) { // Could also be vector<T> &s
    int n = sz(s);
    vi c(n), d(n), e(n), sb(n), sa(n), cnt(n + 1);
    iota(all(sa), 0);
    sort(all(sa), [&](int i, int j) { return s[i] < s[j]; });
    c[sa[0]] = 1;
    for (int i = 1; i < n; i++)
        c[sa[i]] = c[sa[i - 1]] + (s[sa[i]] != s[sa[i - 1]]);
    for (int k = 1; c[sa[n - 1]] != n; k <<= 1) {
        rep (i, 0, n) d[i] = i + k < n ? c[i + k] : 0;
        auto srt = [&](auto &C) {
            fill(all(cnt), 0);
            rep (i, 0, n) cnt[C[i] + 1]++;
            rep (i, 0, n) cnt[i + 1] += cnt[i];
            for (int i: sa) sb[cnt[C[i]]++] = i;
            swap(sa, sb);
        };
        srt(d); srt(c);
        e[sa[0]] = 1;
        rep(i,1,n) {
            int a = sa[i-1], b = sa[i];
            e[b] = e[a] + (c[a] != c[b] || d[a] != d[b]);
        }
        swap(c, e);
    }
    return sa;
```

```
} // f69f29
```

Maior prefixo comum (LCP)

Algoritmo de Kasai. Interface: passe a string `s` e o suffix array `sa`; o retorno é um vetor `lcp` de tamanho `n`, com `lcp[0] = 0`, onde `lcp[i]` é o maior prefixo comum entre `sa[i]` e `sa[i - 1]`. Complexidade: $O(n)$.

558ffb - strings/lcp.cpp - 12 lines

```
vi lcpArr(string &s, vi &sa) {
    int n = sz(s), k = 0;
    vi rnk(n), lcp(n);
    rep(i,0,n) rnk[sa[i]] = i;
    rep(i,0,n) if (rnk[i]) {
        int j = sa[rnk[i] - 1];
        while (i + k < n && j + k < n && s[i + k] == s[j + k]) k++;
        lcp[rnk[i]] = k;
        if (k) k--;
    }
    return lcp;
} // 558ffb
```

Árvore de sufixos

Construção linear da árvore de sufixos a partir do suffix array. Interface: monte `ST st(s, sa, lcp)` usando a string, o suffix array e o vetor de LCP no formato deste notebook. Os nós ficam em `st.t`; cada nó guarda intervalo `[l, r)`, pai `p`, filhos `ch` e, nas folhas, `suf` com o índice do sufixo correspondente. O vetor `st.dep` guarda a profundidade em caracteres de cada nó.

3e9f4e - strings/suffix-tree.cpp - 31 lines

```
struct ST {
    struct N {
        int l, r, p, suf;
        vi ch;
    };
    vector<N> t;
    vi dep;
    int nn(int l, int r, int p, int suf = -1) {
        t.pb({l, r, p, suf, {}});
        dep.pb(p == -1 ? 0 : dep[p] + r - l);
        if (p != -1) t[p].ch.pb(sz(t) - 1);
        return sz(t) - 1;
    } // aa5bfe
    ST(string& s, vi& sa, vi& lcp) {
        int n = sz(s), rt = nn(0, 0, -1), last = rt;
        rep(i,0,n) {
            int x = sa[i], k = i ? lcp[i] : 0;
            while (dep[last] > k) last = t[last].p;
            if (dep[last] < k) {
                int y = t[last].ch.back(), z = nn(t[y].l, t[y].l + k -
                ↪  dep[last], last);
                t[last].ch.back() = z;
                t[y].p = z;
                t[y].l += k - dep[last];
                t[z].ch.pb(y);
                dep[z] = k;
                last = z;
            }
            last = nn(x + k, n, last, x);
        }
    }
};
```

Encontrando os palíndromos máximos em uma string

Algoritmo de Manacher. Interface: chame `manacher(s)`; o retorno é `{d1, d2}`, onde `d1[i]` é o raio do maior palíndromo ímpar centrado em `i` e `d2[i]` é o raio do maior palíndromo par centrado entre `i - 1` e `i`. Os comprimentos máximos são `2 * d1[i] - 1` e `2 * d2[i]`. Complexidade: $O(n)$.

59be6a - strings/manacher.cpp - 17 lines

```
pair<vi, vi> manacher(string& s) {
    int n = sz(s);
    vi d1(n), d2(n);
```

```
    for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
        int k = i > r ? 1 : min(d1[l + r - i], r - i + 1);
        while (i - k >= 0 && i + k < n && s[i - k] == s[i + k]) k++;
        d1[i] = k--;
        if (i + k > r) l = i - k, r = i + k;
    }
    for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
        int k = i > r ? 0 : min(d2[l + r - i + 1], r - i + 1);
        while (i - k - 1 >= 0 && i + k < n && s[i - k - 1] == s[i + k]) k++;
        d2[i] = k--;
        if (i + k > r) l = i - k - 1, r = i + k;
    }
    return {d1, d2}; // {odd, even}
} // 59be6a
```

Aho-Corasick

Automato de Aho-Corasick para strings minúsculas. Interface: crie `AC ac`, chame `ac.add(pat)` para cada padrão e guarde o nó terminal retornado, depois execute `ac.build()`. Na consulta, avance com `v = ac.next(v, c)`; os links de falha ficam em `ac.t[v].link` e `ac.ord` permite propagar informação na árvore de sufixos em ordem reversa.

05f5f7 - strings/aho-corasick.cpp - 38 lines

```
struct AC {
    static constexpr int A = 26;
    struct N {
        array<int, A> to{};
        int link = 0;
        N() { to.fill(-1); }
    };
    vector<N> t{{}};
    vi ord;
    int add(string& s) {
        int v = 0;
        for (char c : s) {
            int x = c - 'a';
            if (t[v].to[x] == -1) t[v].to[x] = sz(t), t.eb();
            v = t[v].to[x];
        }
        return v;
    } // bd83ba
    void build() {
        queue<int> q;
        rep(c,0,A) {
            int u = t[0].to[c];
            if (u == -1) t[0].to[c] = 0;
            else q.push(u);
        }
        ord.clear();
        while (sz(q)) {
            int v = q.front(); q.pop();
            ord.pb(v);
            rep(c,0,A) {
                int& u = t[v].to[c];
                if (u == -1) u = t[t[v].link].to[c];
                else t[u].link = t[t[v].link].to[c], q.push(u);
            }
        }
    } // 5e19d4
    int next(int v, char c) { return t[v].to[c - 'a']; }
};
```

Geometria

Base

Base do novo template de geometria. Interface: inclua este snippet antes dos outros quando quiser um prelude comum; ele define `Pt = complex<long double>`, os atalhos `xx/yy`, as operações `dot`, `cross`, `perp` e o comparador numérico `sgn`.

bcea7b - geometry/core.cpp - 9 lines

```
using Pt = complex<ld>;
#define xx real()
#define yy imag()
```

```
ld dot(Pt a, Pt b) { return (conj(a) * b).xx; }
ld cross(Pt a, Pt b) { return (conj(a) * b).yy; }
Pt perp(Pt a) { return Pt(-a.yy, a.xx); }
const ld EPS = 1e-9;
int sgn(ld x) { return (x > EPS) - (x < -EPS); }
```

Interseção de retas

Interface: passe dois pontos de cada reta, `a,b` e `c,d`; o retorno é o ponto de interseção das retas `ab` e `cd`. Assuma que elas não são paralelas ou trate esse caso antes da chamada.

2fc473 - geometry/line-intersection.cpp - 3 lines

```
Pt lineInter(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d) {
    return a + (b - a) * cross(c - a, d - c) / cross(b - a, d - c);
} // 2fc473
```

Interseção de segmentos

Interface: passe os quatro endpoints dos segmentos. `segInter` aceita interseções em borda e colinearidade; `properInter` testa apenas interseção estrita.

f6de72 - geometry/segment-intersection.cpp - 16 lines

```
bool segInter(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d) {
    int ab_c = sgn(cross(b - a, c - a)), ab_d = sgn(cross(b - a, d - a));
    int cd_a = sgn(cross(d - c, a - c)), cd_b = sgn(cross(d - c, b - c));
    if (ab_c * ab_d < 0 && cd_a * cd_b < 0) return 1;
    if (!ab_c && sgn(dot(c - a, c - b)) <= 0) return 1;
    if (!ab_d && sgn(dot(d - a, d - b)) <= 0) return 1;
    if (!cd_a && sgn(dot(a - c, a - d)) <= 0) return 1;
    if (!cd_b && sgn(dot(b - c, b - d)) <= 0) return 1;
    return 0;
} // 4f106a

bool properInter(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d) {
    int ab_c = sgn(cross(b - a, c - a)), ab_d = sgn(cross(b - a, d - a));
    int cd_a = sgn(cross(d - c, a - c)), cd_b = sgn(cross(d - c, b - c));
    return ab_c * ab_d < 0 && cd_a * cd_b < 0;
} // 66a13a
```

Área de um polígono

Interface: passe os vértices do polígono em ordem. O retorno é a soma orientada das arestas, isto é, duas vezes a área com sinal; divida por 2 se quiser a área usual. Complexidade: $O(n)$.

b23e06 - geometry/polygon-area.cpp - 5 lines

```
ll polyArea(vector<Pt> &pt) { // ld: change ret type to ld
    ll n = sz(pt), s = 0; // ld: change to ld s
    rep (i, 0, n) s += cross(pt[i], pt[(i + 1) % n]);
    return s;
} // b23e06
```

Verificar se um ponto está dentro de um polígono

Teste em polígono convexo. Interface: chame `pointInPoly(pt, q, border)`; `pt` deve estar em ordem circular, `q` é o ponto consultado e `border = false` exclui a borda. Complexidade: $O(\log n)$.

1ce015 - geometry/point-in-polygon.cpp - 10 lines

```
bool pointInPoly(vector<Pt> &pt, Pt q, bool border = true) {
    int n = pt.size(), t = border, l = 1, r = n - 1; // ld: ld t = border ?
    ↪  EPS : 0
    auto v = [&](int i) { return cross(q - pt[0], pt[i] - pt[0]); };
    if (v(l) >= t || v(r) <= -t) return 0;
    while (r - l > 1) {
        int m = (l + r) / 2;
        (v(m) > 0 ? r : l) = m; // ld: use v(m) > EPS
    }
    return cross(pt[r] - pt[l], pt[l] - q) < t; // ld: use the ld t above
} // 1ce015
```

Convex hull

Interface: passe o vetor de pontos `pt`; o retorno é a lista de índices dos vértices do convex hull em sentido anti-horário. Complexidade: $O(n \log n)$.

8fdc9b - geometry/convex-hull.cpp - 22 lines

```
vector<int> convHull(vector<Pt> &pt) {
    int n = sz(pt), m;
    vi h, ord(n);
    auto add = [&]() {
        vi st;
        for (int i: ord) {
            while ((m = sz(st)) > 1) {
                Pt a = pt[st[m - 1]], b = pt[st[m - 2]], c = pt[i];
                if (cross(b - a, c - a) < 0) break; // 1) > for clockwise, <=
                ↪  to include non-vertices
                st.pop_back();
            }
            st.push_back(i);
        }
        st.pop_back();
        h.insert(h.end(), all(st));
    };
    iota(all(ord), 0);
    auto top = [](auto a) { return pair(a.xx, a.yy); };
    sort(all(ord), [&](int i, int j) { return top(pt[i]) > top(pt[j]); });
    add(), reverse(all(ord)), add();
    return h;
} // 8fdc9b // 1) ld: use sgn(cross(...)) < 0
```

Menor distância euclideana

Interface: passe o vetor de pontos e receba `{i, j}`, onde `i` e `j` formam um par mais próximo. O snippet trabalha com distância quadrada internamente e evita problemas com pontos repetidos.

264831 - geometry/closest-pair.cpp - 33 lines

```
ll dist2(Pt a, Pt b) { // ld: ll -> ld
    ll dx = a.xx - b.xx, dy = a.yy - b.yy; // ld: ll -> ld
    return dx * dx + dy * dy;
} // ed4927

pii closestPair(vector<Pt> p) {
    vector<pair<Pt,int>> a;
    rep(i,0,sz(p)) a.eb(p[i], i);
    sort(all(a), [](auto a, auto b) {
        return a.fi.xx != b.fi.xx ? a.fi.xx < b.fi.xx : a.fi.yy < b.fi.yy;
    });
    ll ans = dist2(a[0].fi, a[1].fi), l = 0;
    pii best = {a[0].se, a[1].se};
    set<tuple<ll,ll,int>> s; // ld: use tuple<ld, ld, int>
    s.insert({a[0].fi.yy, a[0].fi.xx, a[0].se});
    s.insert({a[1].fi.yy, a[1].fi.xx, a[1].se});
    rep (i, 2, sz(a)) {
        ll d = (ll)sqrtl((ld)ans) + 1; // ld: ld d = sqrtl(ans) + EPS
        while (a[i].fi.xx - a[l].fi.xx > d) {
            s.erase({a[l].fi.yy, a[l].fi.xx, a[l].se});
            l++;
        }
        auto it1 = s.lower_bound({a[i].fi.yy - d, LLONG_MIN, INT_MIN});
        auto it2 = s.upper_bound({a[i].fi.yy + d, LLONG_MAX, INT_MAX});
        for (auto it = it1; it != it2; ++it) {
            int j = get<2>(*it);
            ll cur = dist2(a[i].fi, p[j]); // ld: ld cur = ...
            if (cur < ans) ans = cur, best = {a[i].se, j};
        }
        s.insert({a[i].fi.yy, a[i].fi.xx, a[i].se});
    }
    return best;
} // 130018
```

Interseção de círculo e reta

Interface: passe o círculo por centro `c` e raio `r`, e a reta por um ponto `a` e vetor direção `d`. O retorno é a lista dos pontos de interseção.

21e90b - geometry/circle-line.cpp - 8 lines

```
vector<Pt> circLineInter(Pt c, ld r, Pt a, Pt d) {
    Pt f = a + d * dot(c - a, d) / norm(d);
    ld h2 = r * r - norm(c - f);
    if (sgn(h2) < 0) return {};
    ld dt = sqrt(max((ld)0, h2)) / abs(d);
    if (!sgn(h2)) return {f};
    return {f - dt * d, f + dt * d};
} // 21e90b
```

Interseção de círculos

Interface: passe os dois círculos `(c1, r1)` e `(c2, r2)`; o retorno é a lista dos pontos de interseção entre eles.

d3b1f8 - geometry/circle-circle.cpp - 12 lines

```
vector<Pt> circCircInter(Pt c1, ld r1, Pt c2, ld r2) {
    Pt d = c2 - c1;
    ld dist = abs(d);
    if (!sgn(dist)) return {};
    ld a = (norm(d) + r1 * r1 - r2 * r2) / (2 * dist);
    ld h2 = r1 * r1 - a * a;
    if (sgn(h2) < 0) return {};
    Pt mid = c1 + d * (a / dist);
    if (!sgn(h2)) return {mid};
    Pt p = perp(d) * (sqrt(max((ld)0, h2)) / dist);
    return {mid - p, mid + p};
} // d3b1f8
```

Tangentes comuns a dois círculos

Interface: o retorno é uma lista de pares `{p1, p2}`, com um ponto de tangência em cada círculo. O snippet enumera tangentes externas e internas, com até 4 respostas.

35d27d - geometry/circle-tangents.cpp - 14 lines

```
vector<pair<Pt, Pt>> circTangents(Pt c1, ld r1, Pt c2, ld r2) {
    vector<pair<Pt, Pt>> res;
    for (int s: {1, -1}) {
        ld r = s * r2, dr = r1 - r;
        Pt d = c2 - c1;
        ld l2 = norm(d), h2 = max((ld)0, l2 - dr * dr);
        if (sgn(l2 - dr * dr) < 0) continue;
        for (int t: {1, -1}) {
            Pt n = (dr * d + perp(d) * (t * sqrt(h2))) / l2;
            res.push_back({c1 + r1 * n, c2 + r * n});
        }
    }
    return res;
} // 35d27d
```

Soma Minkowski de polígonos convexos

Interface: passe dois polígonos convexos em sentido anti-horário; o retorno é o polígono $a \oplus b$, também em sentido anti-horário. Complexidade: $O(|a|+|b|)$.

107f6b - geometry/minkowski.cpp - 17 lines

```
bool ptLt(Pt a, Pt b) { return a.xx != b.xx ? a.xx < b.xx : a.yy < b.yy; } //
↪  1)
vector<Pt> minkowski(vector<Pt> a, vector<Pt> b) {
    auto norm = [&](vector<Pt>& p) {
        rotate(p.begin(), min_element(all(p), ptLt), p.end());
        p.pb(p[0]), p.pb(p[1]);
    };
    int n = sz(a), m = sz(b);
    norm(a), norm(b);
    vector<Pt> c;
    for (int i = 0, j = 0; i < n || j < m; ) {
        c.pb(a[i] + b[j]);
        ll z = cross(a[i + 1] - a[i], b[j + 1] - b[j]); // ld: keep z in ld
        if (z >= 0 && i < n) i++; // ld: use z >= -EPS
        if (z <= 0 && j < m) j++; // ld: use z <= EPS
    }
    return c;
} // f04989 // 1) ld: a.xx != b.xx -> sgn(a.xx - b.xx)
```

Corte de Polígono

Interface: chame `polyCut(p, a, b)`; o retorno é o polígono `p` cortado pelo semiplano à esquerda da reta direcionada $a \to b$. Encadeie chamadas para clipar por um polígono convexo.

a60a48 - geometry/polygon-cut.cpp - 10 lines

```
vector<Pt> polyCut(vector<Pt> p, Pt a, Pt b) {
    vector<Pt> q;
    rep(i,0,sz(p)) {
        Pt c = p[i], d = p[(i + 1) % sz(p)];
        int sc = sgn(cross(b - a, c - a)), sd = sgn(cross(b - a, d - a));
        if (sc >= 0) q.pb(c);
        if (sc * sd < 0) q.pb(lineInter(a, b, c, d));
    }
    return q;
} // a60a48
```

Fórmulas Úteis

- **Progressão aritmética.**

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$a + (a+d) + \cdots + (a + (n-1)d) = \frac{n(2a + (n-1)d)}{2}$$

- **Progressão geométrica.**

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} \qquad (r \neq 1)$$

$$a + ar + \cdots + ar^{n-1} = a\frac{r^n - 1}{r - 1} \qquad (r \neq 1)$$

- **Somas de potências comuns.**

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

- **Truques de floor/ceiling.**

$$\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil = \left\lfloor \frac{a+b-1}{b} \right\rfloor \qquad (a, b > 0)$$

$$\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil = \frac{a+b-1}{b} \quad \text{em aritmética inteira se } a, b > 0$$

- **Coeficiente binomial.**

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

- **Coeficiente de multiconjunto.**

$$\left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \binom{n+k-1}{k}$$

Número de formas de escolher k elementos entre n tipos, com repetição.

- **Estrelas e Barras.** O número de soluções inteiras não negativas de

$$x_1 + \cdots + x_k = n$$

é

$$\binom{n+k-1}{k-1}.$$

O número de soluções inteiras positivas é

$$\binom{n-1}{k-1}.$$

- **Número de Catalan.**

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$$

- **Desarranjos.**

$$D_n = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$$

e

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

- **Contagem / soma de divisores.** Se

$$n = \prod p_i^{e_i},$$

então

$$d(n) = \prod(e_i + 1),$$

$$\sigma(n) = \prod \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

- **Phi de Euler.**

$$\varphi(n) = n\prod_{p|n}\left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

- **Fórmula de Legendre.**

$$v_p(n!) = \sum_{k\geq 1}\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

- **Hash polinomial de substring.** Se

$$H[i+1] = H[i]\cdot B + s[i],$$

então

$$hash(l, r) = H[r] - H[l]\cdot B^{r-l}$$

para o intervalo semiaberto $[l, r)$.

- **Transformações da distância Manhattan.** Em 2D,

$$|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| = \max\begin{cases} (x+y)' - (x+y), \\ (x-y)' - (x-y), \\ (-x+y)' - (-x+y), \\ (-x-y)' - (-x-y) \end{cases}$$

Na prática, para a maior distância entre pares:

$$\max|x_i - x_j| + |y_i - y_j| = \max\Big(\max(x+y) - \min(x+y), \\ \max(x-y) - \min(x-y)\Big)$$

- **Distância de ponto a reta.** Distância do ponto P à reta passando por A, B:

$$\frac{|\operatorname{cross}(B-A, P-A)|}{|B-A|}$$

- **Fórmula de Heron.** Para lados a, b, c e semiperímetro

$$s = \frac{a+b+c}{2},$$

a área do triângulo é

$$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

- **Lei dos cossenos.**

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

- **Ângulo pelo produto escalar.**

$$\cos\theta = \frac{a\cdot b}{|a||b|}$$

- **Raio da circunferência circunscrita e inscrita.** Para área do triângulo Δ:
$$R = \frac{abc}{4\Delta}, \qquad r = \frac{\Delta}{s}$$
onde $s = \frac{a+b+c}{2}$.
- **Valor esperado por indicadores.** Se
$$X = \sum_i I_i,$$
então
$$\mathbb{E}[X] = \sum_i \Pr(I_i = 1)$$
- **Contagem de iterações em submasks.** Número total de pares (m, s) com $s \subseteq m \subseteq \{0, \ldots, n-1\}$:
$$3^n$$
- **Substrings distintas.** Usando suffix array:
$$\#\text{substrings distintas} = \frac{n(n+1)}{2} - \sum lcp[i]$$
Usando suffix automaton:
$$\#\text{substrings distintas} = \sum_{v \neq root} \big(len(v) - len(link(v))\big)$$
- **Lembrete de interpretações de Catalan.**
$$C_n$$
conta: sequências balanceadas de parênteses de tamanho $2n$, formas de árvores binárias enraizadas com n nós internos, triangulações de um $(n+2)$-gono, matchings perfeitos sem cruzamento em $2n$ pontos.
- **Números de Stirling do segundo tipo.**
$$S(n,k) = S(n-1,k-1) + k\,S(n-1,k)$$
Forma fechada:
$$S(n,k) = \frac{1}{k!}\sum_{i=0}^{k}(-1)^i\binom{k}{i}(k-i)^n$$
- **Números de Stirling do primeiro tipo (sem sinal).**
$$c(n,k) = c(n-1,k-1) + (n-1)c(n-1,k)$$
- **Números de Bell.**
$$B_n = \sum_{k=0}^{n} S(n,k)$$
- **Triangulações de polígono convexo.** Número de triangulações de um n-gono:
$$C_{n-2} = \frac{1}{n-1}\binom{2n-4}{n-2}$$
- **Comprimento da corda.** Para raio r e ângulo central θ:
$$2r\sin\frac{\theta}{2}$$
- **Calota esférica / fórmulas avançadas de geometria.** Em geral não valem o espaço no notebook, a menos que sua região realmente cobre isso.

Teoremas e Fatos

- **Teorema do Casamento de Hall.** Um grafo bipartido (L, R) tem um matching saturando L sse
$$\forall S \subseteq L, \quad |N(S)| \geq |S|.$$
- **Teorema de König.** Em um grafo bipartido,
$$\text{matching máximo} = \text{cobertura mínima}.$$

- **Teorema de Dilworth.** Em qualquer poset finito, o tamanho máximo de uma anticadeia é igual ao número mínimo de cadeias necessárias para cobrir todos os elementos.
- **Teorema de Mirsky.** Em qualquer poset finito, o tamanho máximo de uma cadeia é igual ao número mínimo de anticadeias necessárias para cobrir todos os elementos.
- **Condições para trilha/circuito euleriano (direcionado).** Ignorando os vértices isolados, todos os vértices relevantes devem pertencer a uma única componente fracamente conexa. Então:
  - Existe circuito euleriano sse $\deg^+(v) = \deg^-(v)$ para todo vértice.
  - Existe trilha euleriana sse exatamente um vértice tem $\deg^+(v) = \deg^-(v) + 1$, exatamente um tem $\deg^-(v) = \deg^+(v) + 1$, e todos os outros são balanceados.
- **Condições para trilha/circuito euleriano (não direcionado).** Ignorando os vértices isolados, todos os vértices relevantes devem pertencer a uma única componente conexa. Então:
  - Existe circuito euleriano sse todo vértice tem grau par.
  - Existe trilha euleriana sse exatamente 0 ou 2 vértices têm grau ímpar.
- **Critério de 2-SAT.** Uma instância de 2-SAT é satisfatível sse, para toda variável x, os literais x e $\neg x$ estão em SCCs diferentes do grafo de implicação.
- **Teorema de Fine–Wilf.** Se uma string tem períodos p e q, e seu tamanho é pelo menos
$$p + q - \gcd(p, q),$$
então ela também tem período $\gcd(p, q)$.
- **Teorema de Pick.** Para um polígono simples na grid,
$$A = I + \frac{B}{2} - 1,$$
onde I é o número de pontos de grid internos e B é o número de pontos de grid na fronteira.
- **Pontos de grid em um segmento.** O número de pontos de grid no segmento de (x_1, y_1) até (x_2, y_2) é
$$\gcd(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|) + 1.$$
- **Teorema de Lucas.** Para primo p, se
$$n = \sum n_i p^i, \qquad k = \sum k_i p^i,$$
então
$$\binom{n}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}.$$
- **Teorema de Kummer.** O expoente de um primo p em $\binom{n}{k}$ é igual ao número de vai-uns ao somar k e $n - k$ na base p.
- **LTE (versão comum).** Se p é um primo ímpar, $p \mid (a - b)$ e $p \nmid ab$, então
$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n).$$
Além disso, para n ímpar e $p \mid (a + b)$,
$$v_p(a^n + b^n) = v_p(a + b) + v_p(n).$$
- **Condição geral de compatibilidade do CRT.** O sistema
$$x \equiv a_i \pmod{m_i}$$
tem solução sse, para todos i, j,
$$a_i \equiv a_j \pmod{\gcd(m_i, m_j)}.$$
Quando tem solução, ela é única módulo $\operatorname{lcm}(m_1, \ldots, m_k)$.
- **Inversão de Möbius.** Se
$$g(n) = \sum_{d \mid n} f(d),$$

então

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)\, g\left(\frac{n}{d}\right).$$

- **Teorema de Sprague–Grundy.** Todo jogo imparcial finito em normal play é equivalente a uma pilha de Nim cujo tamanho é seu número de Grundy; o número de Grundy é o mex dos números de Grundy das jogadas possíveis. O número de Grundy de uma soma disjunta é o xor dos números de Grundy das componentes.
- **Erdős–Szekeres.** Toda sequência de $(r-1)(s-1)+1$ números distintos contém ou uma subsequência crescente de tamanho r, ou uma subsequência decrescente de tamanho s.
- **Teorema Matrix-Tree de Kirchhoff.** O número de árvores geradoras de um grafo é igual a qualquer cofator de sua matriz Laplaciana.
- **Existência de raiz primitiva.** Existem raízes primitivas módulo n sse

  $$n \in \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\},$$

  onde p é um primo ímpar.
- **Teorema de Wilson.** Para primo p,

  $$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

- **Inversão binomial.** Se

  $$g(n) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f(k),$$

  então

  $$f(n) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} g(k).$$

- **Identidade de Vandermonde.**

  $$\sum_{k} \binom{a}{k}\binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}.$$

- **Identidade do taco de hockey.**

  $$\sum_{i=r}^{n} \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}.$$

- **Enumeração de Pólya.** Burnside mais decomposição em ciclos para contar coloracões sob simetria. Em geral, só vale a pena deixar como lembrete se o time realmente usa.
- **Teorema de Cayley–Hamilton.** Toda matriz quadrada satisfaz seu próprio polinômio característico.
- **Recorrência linear via polinômio característico.** Se uma sequência é gerada por multiplicações repetidas por uma matriz $k \times k$, então ela satisfaz uma recorrência linear de ordem no máximo k.
- **Desigualdade de Monge.** Um array A é Monge se

  $$A[i][j] + A[i'][j'] \le A[i][j'] + A[i'][j] \qquad (i \le i',\ j \le j').$$

  Essa é a condição estrutural por trás de várias otimizações de DP.
- **Condição da otimização de Knuth (forma de lembrete).** Para DP de intervalos,

  $$opt[l][r-1] \le opt[l][r] \le opt[l+1][r]$$

  sob as hipóteses usuais de desigualdade do quadrilátero / monotonicidade.
- **Condição da otimização de DP por divide and conquer (forma de lembrete).** Se o índice minimizante é monótono,

  $$opt[i][j] \le opt[i][j+1],$$

  então cada camada pode ser calculada com otimização por divide and conquer.
- **Teorema de Helly em $\mathbb{R}^2$.** Para uma família finita de conjuntos convexos no plano, se todo subconjunto de 3 deles intersecta, então todos intersectam.
- **Teorema de Helly em $\mathbb{R}^d$.** Para conjuntos convexos em $\mathbb{R}^d$, se todo

subconjunto de $d+1$ deles intersecta, então todos intersectam.

- **Teorema de Carathéodory.** Se um ponto pertence ao fecho convexo de um conjunto em $\mathbb{R}^d$, então ele pertence ao fecho convexo de no máximo $d+1$ pontos desse conjunto.
- **Teorema de Radon.** Qualquer conjunto com pelo menos $d+2$ pontos em $\mathbb{R}^d$ pode ser particionado em dois subconjuntos disjuntos cujos fechos convexos se intersectam.

Ideias

Gerais

- Em problemas envolvendo somas em intervalos de arrays, pode ser mais fácil trabalhar com o array de somas de prefixos.
- Muitas DPs de bitmask podem ser simplificadas para usar apenas alguma propriedade da bitmask. (Número de bits, etc)
- Se o problema descreve um processo que parece complicado, talvez seja mais fácil ver o processo ao contrário.

Calculando somas e integrais

- Verificar se existe uma fórmula fechada
- Inverter a ordem da soma (em somatórios duplos)
- Transformar em somatório duplo e inverter a ordem
- Verificar se a soma pode ser calculada de um jeito eficiente (sem ser uma fórmula fechada)
- No caso de calcular várias somas, verificar se existe uma relação entre elas (Calcular uma pode ajudar a calcular outra)

Problemas de Otimização

- Encontrar um upper bound e provar que ele sempre é alcançável.
- Encontrar uma construção boa, e provar que não é possível fazer melhor.
- Escrever um brute-force e testar com casos pequenos para encontrar algum padrão.

Debugging

Geral

- Trocou nomes de variáveis? (m por n, j por i, ...)
- Esqueceu algum caso especial? ($n = 1$, $m = 0$, ...)
- Esqueceu de trocar entre 0-based e 1-based?

WA - Wrong Answer

- Esqueceu o `define int i64`?
- Esqueceu algum caso base?
- verificar se o valor inicial da DP está correto.

RE - Runtime Error

- Verificar asserts.
- Verificar limites de vectors.
- Verificar se `maxn` é o suficiente.