GEMPRO Notebook

GEMPRO

Contest

template.cpp

Template base para abrir um problema e começar a implementar.

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

using ll = long long;
using ld = long double;
using pii = pair<int, int>;
using pll = pair<ll, ll>;
using vi = vector<int>;

#define pb push_back
#define eb emplace_back
#define fi first
#define se second
#define all(x) begin(x), end(x)
#define sz(x) (int)(x).size()
#define rep(i,a,b) for (int i = (a); i < (b); ++i)

mt19937 rng(random_device{}());

int main() {
    cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
}
```

.bashrc

Atalhos de shell para compilar, rodar e comparar saídas rápido.

```
c() { g++ $1.cpp -o $1 -std=c++20; }
cs() {
    g++ $1.cpp -o $1 -std=c++20 \
        -fsanitize=address,undefined \
        -fsanitize=signed-integer-overflow -ggdb
}
gen() {
    local N=${1:-10}
    for i in $(seq 1 $N); do
        python3 gen.py > $i.in
        if [[ -f brute ]]; then
            ./brute < $i.in > $i.ans
        fi
    done
}
rr() {
    for i in $(ls *.in); do
        local f=$(basename $i .in)
        ./$1 < $f.in > $f.out
        if [[ -f $f.ans ]]; then
            if ! cmp -s $f.out $f.ans; then
                echo WA
                return 1
            fi
        fi
    done
    echo AC
}
```

Template de stress testing

Esqueleto para gerar testes aleatórios em stress testing.

```
from random import randrange as rr, randint as ri, shuffle as
↪  sh, sample as sm
from string import ascii_lowercase as alpha
from itertools import combinations as combs

def out(*a): print(" ".join(map(str, a)))

def outa(a): print(" ".join(map(str, a)))

def tree(n): return [[rr(1, i), i] for i in range(2, n + 1)]

def graph(n, m): return sm(list(combs(range(1, n + 1), 2)), m)

def arr(n, l = 0, r = 10 ** 9): return [ri(l, r) for i in
↪  range(n)]

def darr(n, l = 0, r = 10 ** 9): return sm(range(l, r), n)

def perm(n): p = list(range(1, n + 1)); sh(p); return p
```

.vimrc

Configuração enxuta do Vim para contest.

```
syntax on
set cin ts=4 sw=4 udf cul nu is

ca Hash w !cpp -dD -P -fpreprocessed \| tr -d '[:space:]' \|
↪  md5sum \| cut -c -6
```

Matemática

Algoritmo Euclideano

`egcd(a, b, x, y)` retorna o gcd e preenche Bézout em $O(\log(\min(a, b)))$.

b4f64d - math/egcd.cpp - 9 lines

```
ll egcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
    if (b == 0) {
        x = 1, y = 0;
        return a;
    }
    ll g = egcd(b, a % b, y, x);
    y -= (a / b) * x;
    return g;
} // b4f64d
```

Raiz quadrada módulo `mod`

`sqrtMod(a)` retorna a menor raiz de `x²` = `a`, ou `-1`; $O(\log^2 mod)$.

b04743 - math/mod-sqrt.cpp - 19 lines

```
int sqrtMod(int a) { // mod prime
    if (a == 0 || mod == 2) return a;
    if (powm(a, (mod - 1) / 2) != 1) return -1;
    if (mod % 4 == 3) return powm(a, (mod + 1) / 4);
```

```
    int s = __builtin_ctz(mod - 1), q = (mod - 1) >> s, z = 2;
    while (powm(z, (mod - 1) / 2) != mod - 1) z++;
    ll c = powm(z, q), x = powm(a, (q + 1) / 2), t = powm(a,
    ↪  q);
    for (int m = s; t != 1; ) {
        ll tt = t;
        int i = 0;
        while (tt != 1) tt = tt * tt % mod, i++;
        ll b = powm(c, 1 << (m - i - 1));
        x = x * b % mod;
        c = b * b % mod;
        t = t * c % mod;
        m = i;
    }
    return min<ll>(x, mod - x);
} // b04743
```

Soma de Floor

Somas com piso: `floorSum`, `floorSumI` e `floorSumSq`; custo logarítmico.

84ad33 - math/floor-sum.cpp - 45 lines

```
using i128 = __int128_t;

i128 floorSumSq(ll n, ll m, ll a, ll b);

i128 floorSum(ll n, ll m, ll a, ll b) {
    if (!n) return 0;
    if (a >= m || b >= m) {
        ll qa = a / m, qb = b / m;
        return (i128)qa * n * (n - 1) / 2 + (i128)qb * n
            + floorSum(n, m, a % m, b % m);
    }
    ll k = ((i128)a * (n - 1) + b) / m;
    if (!k) return 0;
    return (i128)k * (n - 1) - floorSum(k, a, m, m - b - 1);
} // 440661

i128 floorSumI(ll n, ll m, ll a, ll b) {
    if (!n) return 0;
    i128 s1 = (i128)n * (n - 1) / 2, s2 = (i128)n * (n - 1) *
    ↪  (2 * n - 1) / 6;
    if (a >= m || b >= m) {
        ll qa = a / m, qb = b / m;
        return (i128)qa * s2 + (i128)qb * s1
            + floorSumI(n, m, a % m, b % m);
    }
    ll k = ((i128)a * (n - 1) + b) / m;
    if (!k) return 0;
    return (i128)k * s1
        - (floorSumSq(k, a, m, m - b - 1) + floorSum(k, a, m,
        ↪  m - b - 1)) / 2;
} // dd026c
i128 floorSumSq(ll n, ll m, ll a, ll b) {
    if (!n) return 0;
    i128 s1 = (i128)n * (n - 1) / 2, s2 = (i128)n * (n - 1) *
    ↪  (2 * n - 1) / 6;
    if (a >= m || b >= m) {
        ll qa = a / m, qb = b / m;
        return (i128)qa * qa * s2 + 2 * (i128)qa * qb * s1 +
        ↪  (i128)qb * qb * n
            + 2 * (i128)qa * floorSumI(n, m, a % m, b % m)
            + 2 * (i128)qb * floorSum(n, m, a % m, b % m)
            + floorSumSq(n, m, a % m, b % m);
    }
    ll k = ((i128)a * (n - 1) + b) / m;
    if (!k) return 0;
    return (i128)k * k * (n - 1)
        - 2 * floorSumI(k, a, m, m - b - 1)
        - floorSum(k, a, m, m - b - 1);
} // eb1940
```

CRT

`crt(r1, m1, r2, m2)` combina duas congruências em tempo logarítmico.

6e0e1c - math/crt.cpp - 12 lines

```
// x = r1 (mod m1), x = r2 (mod m2) -> x = r (mod m)
// returns {r, m} or {0, -1} if incompatible
// chain calls to combine more congruences
pair<ll, ll> crt(ll r1, ll m1, ll r2, ll m2) {
    ll x, y, g = egcd(m1, m2, x, y);
    if ((r2 - r1) % g) return {0, -1};
    ll k = m2 / g, m = m1 / g * m2;
    ll q = ((r2 - r1) / g % k + k) % k;
    x = ((x % k) + k) % k;
    ll r = r1 + (__int128)m1 * (q * x % k);
    return {(r % m + m) % m, m};
} // 6e0e1c
```

Base de XOR

`add`, `minXor` e `maxXor`; $O(B)$ por operação.

0e002d - math/xor-basis.cpp - 20 lines

```
struct XorBasis {
    static const int B = 63; // works for nonnegative ll
    ↪  values < 2^63
    ll b[B] = {};
    bool add(ll x) {
        for (int i = B - 1; i >= 0; i--) if (x >> i & 1) {
            if (!b[i]) return b[i] = x, 1;
            x ^= b[i];
        }
        return 0;
    } // 9dfd7d

    ll minXor(ll x) {
        for (int i = B - 1; i >= 0; i--) x = min(x, x ^ b[i]);
        return x;
    } // f6abc2
    ll maxXor(ll x = 0) {
        for (int i = B - 1; i >= 0; i--) x = max(x, x ^ b[i]);
        return x;
    } // e00cc1
};
```

Teste de primalidade

`isPrime(n)` para inteiros de 64 bits em $O(\log n)$.

b5a468 - math/primality.cpp - 25 lines

```
using i128 = __int128;

bool checkPrime(ll p, ll a) {
    ll k = p - 1, d = 1;
    while (~k & 1) k >>= 1;
    for (ll e = k; e; e >>= 1) {
        if (e & 1) d = i128(d) * a % p;
        a = i128(a) * a % p;
    }
    if (d == 1 || d == p - 1) return true;
    while ((k <<= 1) < p - 1) {
        d = i128(d) * d % p;
        if (d == p - 1) return true;
    }
    return false;
} // d5cf5e

bool isPrime(ll p) {
    if (p == 1) return false;
    for (int i: {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37})
    ↪  {
```

```
        if (p == i) return true;
        if (!checkPrime(p, i)) return false;
    }
    return true;
} // a137c8
```

Fatoração de inteiros

`factor(n, fs)` adiciona em `fs` os fatores primos de `n`; usa `isPrime`.

cff773 - math/factor.cpp - 28 lines

```
mt19937_64 rng64(random_device{}());

using ull = unsigned long long;
using u128 = __uint128_t;

ull modMul(ull a, ull b, ull mod) { return (u128)a * b % mod;
↪ }

ull rho(ull n) {
    if (n % 2 == 0) return 2;
    if (n % 3 == 0) return 3;
    ull c = uniform_int_distribution<ull>(1, n - 1)(rng);
    ull x = uniform_int_distribution<ull>(0, n - 1)(rng), y =
    ↪ x, d = 1;
    auto f = [&](ull x) { return (modMul(x, x, n) + c) % n; };
    while (d == 1) {
        x = f(x);
        y = f(f(y));
        d = gcd(x > y ? x - y : y - x, n);
    }
    return d == n ? rho(n) : d;
} // a9272a

void factor(ull n, vector<ull> &fs) {
    if (n == 1) return;
    if (isPrime(n)) { fs.pb(n); return; }
    ull d = rho(n);
    factor(d, fs);
    factor(n / d, fs);
} // 6d58e9
```

Interpolação de Lagrange

`lagrange(xs, ys, x)` e `lagrange(ys, x)` calculam o valor do polinômio de lagrande no ponto `x`. A segunda função assume que os valores de `y` são dados para `x = 0, 1, ..., n - 1`. Complexidade de `lagrange(xs, ys, x)`: $O(n^2 \log(mod))$. Complexidade de `lagrange(ys, x)`: $O(n)$.

29e498 - math/lagrangian-interpolation.cpp - 26 lines

```
ll lagrange(const vector<ll> &xs, const vector<ll> &ys, ll x)
↪ {
    int n = sz(xs); ll ans = 0;
    rep(i,0,n) if (xs[i] == x) return ys[i];
    rep(i,0,n) {
        ll a = ys[i], b = 1;
        rep(j,0,n) if (i != j) a = a * (x - xs[j] + mod) %
        ↪ mod, b = b * (xs[i] - xs[j] + mod) % mod;
        ans = (ans + a * powm(b, mod - 2)) % mod;
    }
    return ans;
} // 51ae24

ll lagrange(const vector<ll> &y, ll x) {
    int n = sz(y);
    x = (x % mod + mod) % mod;
    if (x < n) return y[x];
    vector<ll> p(n + 1, 1), s(n + 1, 1), a(n);
    rep(i,0,n) p[i + 1] = p[i] * (x - i + mod) % mod;
    for (int i = n - 1; i >= 0; --i) s[i] = s[i + 1] * (x - i
    ↪ + mod) % mod;
    a[0] = 1;
    rep(i,1,n) a[i] = a[i - 1] * i % mod;
    a[n - 1] = powm(a[n - 1], mod - 2);
    for (int i = n - 1; i; --i) a[i - 1] = a[i] * i % mod;
    ll ans = 0;
    rep(i,0,n) ans = (ans + p[i] * s[i + 1] % mod * a[i] % mod
    ↪ * a[n - 1 - i] % mod * (((n - 1 - i) & 1) ? mod - y[i]
    ↪ : y[i])) % mod;
    return ans;
} // 05868c
```

Polinômio de Lagrange

`lagrangePoly(xs, ys)` retorna o polinômio que passa pelos pontos (x_i, y_i) para `i = 0, 1, ..., n - 1`. Complexidade: $O(n^2)$.

7d0710 - math/lagrangian-polynomial.cpp - 19 lines

```
vector<ll> lagrangePoly(const vector<ll> &xs, const vector<ll>
↪ &ys) {
    int n = sz(xs);
    vector<ll> p = {1}, f(n);
    rep(i,0,n) {
        p.pb(0);
        for (int j = i + 1; j; --j) p[j] = (p[j - 1] + mod -
        ↪ p[j] * xs[i] % mod) % mod;
        p[0] = p[0] * (mod - xs[i]) % mod;
    }
    rep(i,0,n) {
        vector<ll> q(n);
        q[n - 1] = p[n];
        for (int j = n - 1; j; --j) q[j - 1] = (p[j] + q[j] *
        ↪ xs[i]) % mod;
        ll den = 1;
        rep(j,0,n) if (i != j) den = den * (xs[i] - xs[j] +
        ↪ mod) % mod;
        ll c = ys[i] * powm(den, mod - 2) % mod;
        rep(j,0,n) f[j] = (f[j] + c * q[j]) % mod;
    }
    return f;
} // 7d0710
```

Estruturas de Dados

Segtree

Segtree iterativa genérica: `set(i, x)` e `query(l, r)` em $O(\log n)$.

b76e87 - dsa/segtree.cpp - 18 lines

```
template<class S, S (*op)(S, S), S (*e)()>
struct Segtree {
    vector<S> t;
    int n;
    Segtree(int N): t(2 * N, e()), n(N) {}
    void set(int i, S value) {
        t[i += n] = value;
        for (i >>= 1; i; i >>= 1) t[i] = op(t[i << 1], t[i <<
        ↪ 1 | 1]);
    } // 630e57
    S query(int l, int r) {
        S al = e(), ar = e();
        for (l += n, r += n; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
            if (l & 1) al = op(al, t[l++]);
            if (r & 1) ar = op(t[--r], ar);
        }
        return op(al, ar);
```

```
    } // 9ee903
};
```

Lazy Segtree

Lazy segtree genérica: `set`, `apply` e `sum` em $O(\log n)$.

21bbc4 - dsa/lazy-segtree.cpp - 50 lines

```
template<class S, S (*op)(S, S), S (*e)(), class U, S
↪  (*mapping)(U, S),
        U (*compose)(U, U), U (*id)()>
struct LazySegtree {
    vector<S> t;
    vector<U> d;
    int n;
    LazySegtree(int N): t(4 * N, e()), d(4 * N, id()), n(N) {}
    void applyNode(int i, U u) {
        t[i] = mapping(u, t[i]);
        d[i] = compose(u, d[i]);
    } // 3e5d0d
    void push(int i) {
        applyNode(i << 1, d[i]);
        applyNode(i << 1 | 1, d[i]);
        d[i] = id();
    } // 7836a8
    void pull(int i) { t[i] = op(t[i << 1], t[i << 1 | 1]); }
    void set(int j, S val) { set(j, val, 0, n, 1); }
    void set(int j, S val, int tl, int tr, int i) {
        if (tl + 1 == tr) {
            t[i] = val;
            d[i] = id();
            return;
        }
        push(i);
        int tm = (tl + tr) / 2;
        if (j < tm) set(j, val, tl, tm, i << 1);
        else set(j, val, tm, tr, i << 1 | 1);
        pull(i);
    } // f9c2fd
    void apply(int l, int r, U u) { apply(l, r, u, 0, n, 1); }
    void apply(int l, int r, U u, int tl, int tr, int i) {
        if (r <= tl || tr <= l) return;
        if (l <= tl && tr <= r) return applyNode(i, u);
        push(i);
        int tm = (tl + tr) / 2;
        apply(l, r, u, tl, tm, i << 1);
        apply(l, r, u, tm, tr, i << 1 | 1);
        pull(i);
    } // 3f0fb7
    S sum(int l, int r) { return sum(l, r, 0, n, 1); }
    S sum(int l, int r, int tl, int tr, int i) {
        if (r <= tl || tr <= l) return e();
        if (l <= tl && tr <= r) return t[i];
        push(i);
        int tm = (tl + tr) / 2;
        return op(sum(l, r, tl, tm, i << 1),
                  sum(l, r, tm, tr, i << 1 | 1));
    } // b976f6
};
```

Sparse Table

Estrutura estática para idempotentes: build $O(n \log n)$ e query $O(1)$.

2e4ed0 - dsa/sparse-table.cpp - 18 lines

```
template <class S, S (*op)(S, S)> struct SparseTable {
    vector<vector<S>> t;
    vi lg;
    void build(vector<S> &v) {
        int n = ssize(v);
        lg.assign(n + 1, 0);
        rep (i, 2, n + 1) lg[i] = lg[i >> 1] + 1;
        t.assign(lg[n] + 1, vector<S>(n));
        t[0] = v;
        rep (k, 1, lg[n] + 1)
            for (int i = 0; i + (1 << k) <= n; i++)
                t[k][i] = op(t[k - 1][i], t[k - 1][i + (1 <<
                ↪  (k - 1))]);
    } // 9c11fe
    S query(int l, int r) {
        int k = lg[r - l];
        return op(t[k][l], t[k][r - (1 << k)]);
    } // d2d23e
};
```

Convolução

FFT e NTT para multiplicar polinômios em $O(n \log n)$.

FFT

c8b36c - dsa/fft.cpp - 38 lines

```
using cd = complex<ld>;
const ld PI = acosl(-1.0L);

void fft(vector<cd> &a) {
    int n = sz(a), lg = 31 - __builtin_clz(n);
    static vector<cd> rt(2, 1);
    for (static int k = 2; k < n; k <<= 1) {
        rt.resize(n);
        cd x = polar((ld)1, PI / k);
        rep(i, k, 2 * k) rt[i] = i & 1 ? rt[i / 2] * x : rt[i
        ↪  / 2];
    }
    vi rev(n);
    rep(i, 0, n) rev[i] = (rev[i / 2] | ((i & 1) << lg)) / 2;
    rep(i, 0, n) if (i < rev[i]) swap(a[i], a[rev[i]]);
    for (int k = 1; k < n; k <<= 1)
        for (int i = 0; i < n; i += k << 1)
            rep(j, 0, k) {
                cd z = rt[j + k] * a[i + j + k];
                a[i + j + k] = a[i + j] - z;
                a[i + j] += z;
            }
} // c30ab4

vector<ld> conv(vector<ld> &a, vector<ld> &b) {
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    int s = sz(a) + sz(b) - 1, n = 1;
    while (n < s) n <<= 1;
    vector<cd> in(n), out(n);
    rep(i, 0, sz(a)) in[i].real(a[i]);
    rep(i, 0, sz(b)) in[i].imag(b[i]);
    fft(in);
    for (cd &x : in) x *= x;
    rep(i, 0, n) out[i] = in[-i & (n - 1)] - conj(in[i]);
    fft(out);
    vector<ld> res(s);
    rep(i, 0, s) res[i] = imag(out[i]) / (4 * n);
    return res;
} // 6d98ab
```

NTT

8e2497 - dsa/ntt.cpp - 40 lines

```
// const int mod = 998244353, ROOT = 62;
void ntt(vector<ll> &a) {
    int n = sz(a);
    static array<ll, 1 << 23> r = {1, 1};
    for (static int t = 2, s = 2; t < n; t <<= 1, s++) {
        array z = {1ll, powm(ROOT, mod >> s)};
        for (int i = t; i < t << 1; i++) r[i] = r[i >> 1] *
        ↪  z[i & 1] % mod;
```

```
    }
    static array<ll, 1 << 23> b, c;
    copy(all(a), b.begin());
    for (int m = n; m >>= 1;) {
        for (int l = 0; l < n; l += m << 1)
            rep (i, 0, m)
                c[l + i] = b[l + 2 * i], c[l + m + i] = b[l +
                ↪  2 * i + 1];
        copy(c.begin(), c.begin() + n, b.begin());
    }
    for (int m = 1; m < n; m <<= 1) {
        for (int l = 0; l < n; l += m << 1)
            rep (i, 0, m) {
                ll z = r[m + i] * b[l + m + i] % mod;
                c[l + i] = b[l + i] + z;
                c[l + m + i] = b[l + i] + (mod - z);
            }
        rep (i, 0, n) b[i] = c[i] < mod ? c[i] : c[i] - mod;
    }
    rep(i, 0, n) a[i] = b[i];
} // 6019c2

vector<ll> conv(vector<ll> &a, vector<ll> &b) {
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    int s = sz(a) + sz(b) - 1, n = 1;
    while (n < s) n <<= 1;
    int inv = powm(n, mod - 2);
    vector<ll> L(a), R(b), out(n);
    L.resize(n), R.resize(n);
    ntt(L), ntt(R);
    rep(i, 0, n) out[-i & (n - 1)] = L[i] * R[i] % mod * inv %
    ↪  mod;
    ntt(out);
    return {out.begin(), out.begin() + s};
} // ad22f1
```

Convolução de XOR

`xorConv(a, b)` para convolução por XOR em $O(n \log n)$.

fd3fd7 - dsa/xor-convolution.cpp - 20 lines

```
void fwht(vector<ll> &a) {
    for (int k = 1; k < sz(a); k <<= 1)
        for (int i = 0; i < sz(a); i += 2 * k)
            rep (j, i, i + k) {
                ll x = a[j], y = a[j + k];
                a[j] = x + y; // mod: a[j] = (x + y) % mod;
                a[j + k] = x - y; // mod: a[j + k] = (x - y +
                ↪  mod) % mod;
            }
} // ae23e1

vector<ll> xorConv(vector<ll> a, vector<ll> b) {
    int n = 1;
    while (n < max(sz(a), sz(b))) n <<= 1;
    a.resize(n), b.resize(n);
    fwht(a), fwht(b);
    rep (i, 0, n) a[i] *= b[i]; // mod: a[i] = a[i] * b[i] %
    ↪  mod;
    fwht(a);
    rep (i, 0, n) a[i] /= n; // mod: a[i] = a[i] * invN %
    ↪  mod;
    return a;
} // 0bc2c7
```

Zeta e Mobius

Transformadas em subconjuntos para vetores indexados por máscara, $O(B2^B)$.

eff0df - dsa/zeta.cpp - 28 lines

```
vi subsetZeta(vi a) {
    int n = sz(a);
    for (int j = 1; j < n; j <<= 1)
        rep (i, 1, n)
            if (i & j) a[i] += a[i ^ j];
    return a;
} // b39c8d
vi subsetMobius(vi a) {
    int n = sz(a);
    for (int j = 1; j < n; j <<= 1)
        rep(i, 1, n)
            if (i & j) a[i] -= a[i ^ j];
    return a;
} // 5ffc86
vi supersetZeta(vi a) {
    int n = sz(a);
    for (int j = 1; j < n; j <<= 1)
        rep(i, 1, n)
            if (i & j) a[i ^ j] += a[i];
    return a;
} // c5d556
vi supersetMobius(vi a) {
    int n = sz(a);
    for (int j = 1; j < n; j <<= 1)
        rep(i, 1, n)
            if (i & j) a[i ^ j] -= a[i];
    return a;
} // 128136
```

Árvore de Li Chao

Envelope de retas para mínimo: `insert` e `query` em $O(\log N)$.

9e88be - dsa/li-chao.cpp - 29 lines

```
struct Line {
    ll a, b;
    ll operator()(int x) { return a * x + b; }
};
struct LiChao {
    vector<Line> t;
    int n;
    LiChao(int N): t(4 * N, {0, LLONG_MAX}), n(N) {} //
    ↪  Replace with LLONG_MIN in case of finding max
    void insert(Line line) { insert(line, 0, n, 1); }
    void insert(Line line, int tl, int tr, int i) {
        int tm = tl + (tr - tl) / 2;
        if (line(tm) < t[i](tm)) swap(line, t[i]); // Replace
        ↪  with > in case of finding max
        if (tl + 1 == tr) return;
        if (t[i](tl) < line(tl)) insert(line, tm, tr, i << 1 |
        ↪  1); // Replace with > in case of finding max
        else insert(line, tl, tm, i << 1);
    } // f784a4
    Line query(int x) {
        Line ans = {0, LLONG_MAX}; // Replace with LLONG_MIN
        ↪  in case of finding max
        query(x, ans, 0, n, 1);
        return ans;
    } // 2aca6b
    void query(int x, Line &line, int tl, int tr, int i) {
        if (t[i](x) < line(x)) line = t[i]; // Replace with >
        ↪  in case of finding max
        int tm = tl + (tr - tl) / 2;
        if (tl + 1 == tr) return;
        if (x < tm) query(x, line, tl, tm, i << 1);
        else query(x, line, tm, tr, i << 1 | 1);
    } // 973d96
};
```

Árvore de Li Chao++

Li Chao com retas ativas só em subintervalos, $O(\log^2 N)$.

e28ce0 - dsa/li-chao-extended.cpp - 36 lines

```cpp
struct Line {
    ll a, b;
    ll operator()(int x) { return a * x + b; }
};
struct LiChao {
    vector<Line> t;
    int n;
    LiChao(int N): t(4 * N, {0, LLONG_MAX}), n(N) {} //
    ↪  Replace with LLONG_MIN in case of finding max
    void insert(Line line, int L, int R) { insert(line, L, R,
    ↪  0, n, 1); }
    void insert(Line line, int L, int R, int tl, int tr, int
    ↪  i) {
        int tm = tl + (tr - tl) / 2;
        if (L >= tr || R <= tl) return;
        if (L <= tl && tr <= R) {
            if (line(tm) < t[i](tm)) swap(line, t[i]); //
            ↪  Replace with > in case of finding max
            if (tl + 1 == tr) return;
            if (t[i](tl) < line(tl)) insert(line, L, R, tm,
            ↪  tr, i << 1 | 1); // Replace with > in case of
            ↪  finding max
            else insert(line, L, R, tl, tm, i << 1);
        } else {
            if (tl + 1 == tr) return;
            insert(line, L, R, tm, tr, i << 1 | 1);
            insert(line, L, R, tl, tm, i << 1);
        }
    } // 3dcc38
    Line query(int x) {
        Line ans = {0, LLONG_MAX}; // Replace with LLONG_MIN
        ↪  in case of finding max
        query(x, ans, 0, n, 1);
        return ans;
    } // 2aca6b
    void query(int x, Line &line, int tl, int tr, int i) {
        if (t[i](x) < line(x)) line = t[i]; // Replace with >
        ↪  in case of finding max
        int tm = tl + (tr - tl) / 2;
        if (tl + 1 == tr) return;
        if (x < tm) query(x, line, tl, tm, i << 1);
        else query(x, line, tm, tr, i << 1 | 1);
    } // 973d96
};
```

Árvore Cartesiana

`cartTree(n, le)` retorna o pai de cada índice em $O(n)$.

caeaba - dsa/cartesian-tree.cpp - 20 lines

```cpp
vi cartTree(int n, auto le) {
    int last;
    vi st, par(n);
    rep (i, 0, n) {
        par[i] = i, last = -1;
        while (sz(st) && le(par[i], st.back())) {
            if (last != -1) par[last] = st.back();
            last = st.back();
            st.pop_back();
        }
        if (last != -1) par[last] = i;
        st.pb(i);
    }
    while (sz(st) > 1) {
        last = st.back();
        st.pop_back();
        par[last] = st.back();
    }
    return par;
} // caeaba
```

Treap implícita

Treap de sequência com `split`/`merge`; custo esperado $O(\log n)$.

ad716f - dsa/treap.cpp - 69 lines

```cpp
struct Node;
using TN = Node*;

struct Node {
    int y = rng(), cnt, v;
    ll sum;
    bool rev = 0;
    TN l = 0, r = 0;
    Node(int v) : cnt(1), v(v), sum(v) {}
};

int cnt(TN t) { return t ? t->cnt : 0; }
ll sum(TN t) { return t ? t->sum : 0; }

void apply_rev(TN t) {
    if (!t) return;
    t->rev ^= 1;
    swap(t->l, t->r);
} // 907c51
void push(TN t) {
    if (!t || !t->rev) return;
    apply_rev(t->l);
    apply_rev(t->r);
    t->rev = 0;
} // b46a2a
void pull(TN t) {
    t->cnt = 1 + cnt(t->l) + cnt(t->r);
    t->sum = t->v + sum(t->l) + sum(t->r);
} // 6ee5eb

void split(TN t, int k, TN& a, TN& b) {
    if (!t) return a = b = 0, void();
    push(t);
    if (cnt(t->l) >= k) split(t->l, k, a, t->l), b = t;
    else split(t->r, k - cnt(t->l) - 1, t->r, b), a = t;
    pull(t);
} // b34b6d
TN merge(TN a, TN b) {
    if (!a || !b) return a ? a : b;
    if (a->y > b->y) return push(a), a->r = merge(a->r, b),
    ↪  pull(a), a;
    return push(b), b->l = merge(a, b->l), pull(b), b;
} // 529963

void ins(TN& t, int p, int v) {
    TN a, b;
    split(t, p, a, b);
    t = merge(merge(a, new Node(v)), b);
} // c2b578
void era(TN& t, int p) {
    TN a, b, c;
    split(t, p, a, b);
    split(b, 1, b, c);
    delete b;
    t = merge(a, c);
} // cf32a5
TN kth(TN t, int p) {
    while (t) {
        push(t);
        if (cnt(t->l) == p) return t;
        if (cnt(t->l) > p) t = t->l;
        else p -= cnt(t->l) + 1, t = t->r;
    }
    return 0;
} // 4ba488

void sep(TN t, int l, int r, TN& a, TN& b, TN& c) {
    split(t, r, b, c);
    split(b, l, a, b);
} // 4fa0ee
```

Grafos

Caminho Euleriano

`adj[v] = {to, id}`. Retorna a ordem de um caminho euleriano em $O(V + E)$.

483eba - graph/eulerian-walk.cpp - 23 lines

```
pair<vi, vi> eulerWalk(vector<vector<pii>>& g, int m, int s =
↪ 0) {
    int n = sz(g);
    vi path, walk, d(n), vis(m), it(n);
    vector<pii> st = {{s, -1}};
    d[s]++; // remove to force cycles
    while (sz(st)) {
        auto [v, e] = st.back();
        if (it[v] == sz(g[v])) {
            path.pb(v), walk.pb(e);
            st.pop_back();
        } else {
            auto [u, id] = g[v][it[v]++];
            if (!vis[id]) {
                d[v]--, d[u]++;
                vis[id] = 1;
                st.eb(u, id);
            }
        }
    }
    for (int x : d) if (x < 0) return {{}, {}};
    if (sz(walk) != m + 1) return {{}, {}};
    return { vi(path.rbegin(), path.rend()), vi(walk.rbegin()
    ↪ + 1, walk.rend()) };
} // 483eba
```

Árvore de pontes

`comp[v]` = componente de `v` na árvore de pontes. Ponte `uv` sse `comp[u] != comp[v]`. $O(V + E)$.

c3d125 - graph/bridges.cpp - 31 lines

```
vi bridges(vector<vi> &g) {
    int n = sz(g), ti = 0, cc = 0;
    vi tin(n), low(n), st, comp;
    comp.assign(n, -1);
    auto make = [&](int v) {
        while (1) {
            int x = st.back(); st.pop_back();
            comp[x] = cc;
            if (x == v) break;
        }
        cc++;
    };
    auto dfs = [&](auto self, int v, int p) -> void {
        tin[v] = low[v] = ++ti;
        st.pb(v);
        int usedPar = 0;
        for (int to : g[v]) {
            if (to == p && !usedPar) { usedPar = 1; continue;
            ↪ }
            if (!tin[to]) {
                self(self, to, v);
                low[v] = min(low[v], low[to]);
                if (low[to] > tin[v]) make(to);
            } else low[v] = min(low[v], tin[to]);
        }
    };
    rep(i,0,n) if (!tin[i]) {
        dfs(dfs, i, -1);
        make(i);
    }
    return comp;
} // c3d125
```

Árvore de bloco e corte

`t[i]` = a quais componentes biconexas o vértice `i` pertence. `t[i].size() > 1` quando `i` é um ponto de articulação. Quando `i >= n`, `t[i]` são os vértices na componente biconexa `i`. $O(V + E)$.

7605c4 - graph/block-cut-tree.cpp - 35 lines

```
vector<vi> bct(vector<vi> &g) {
    int n = sz(g), ti = 0;
    vector<vi> t(n);
    vi num(n), low(n), seen(n);
    vector<pii> st;
    auto add = [&](int a, int b) {
        int id = sz(t), it = id + 1;
        t.pb({});
        while (1) {
            auto [x, y] = st.back(); st.pop_back();
            if (seen[x] != it) seen[x] = it, t[x].pb(id),
            ↪ t[id].pb(x);
            if (seen[y] != it) seen[y] = it, t[y].pb(id),
            ↪ t[id].pb(y);
            if (x == a && y == b) break;
        }
    };
    auto dfs = [&](auto self, int v, int p) -> void {
        num[v] = low[v] = ++ti;
        int ch = 0;
        for (int to : g[v]) if (to != p) {
            if (!num[to]) {
                st.eb(v, to);
                ch++;
                self(self, to, v);
                low[v] = min(low[v], low[to]);
                if (low[to] >= num[v]) add(v, to);
            } else if (num[to] < num[v]) {
                st.eb(v, to);
                low[v] = min(low[v], num[to]);
            }
        }
        if (p == -1 && !ch) t.pb({v}), t[v].pb(sz(t) - 1);
    };
    rep(i, 0, n) if (!num[i]) dfs(dfs, i, -1);
    return t;
} // 7605c4
```

Dominator Tree

`domTree(g, s)` retorna o pai imediato; `-1` para inalcançáveis. Quase linear.

72f9c4 - graph/dominator-tree.cpp - 34 lines

```
vi domTree(vector<vi> &g, int s) {
    int n = sz(g), t = 0;
    vector<vi> rg(n + 1), bucket(n + 1);
    vi arr(n), rev(n + 1), par(n + 1), sdom(n + 1), dom(n +
    ↪ 1), dsu(n + 1), mn(n + 1);
    auto dfs = [&](auto &&self, int u) -> void {
        arr[u] = ++t; rev[t] = u;
        sdom[t] = dom[t] = dsu[t] = mn[t] = t;
        for (int v : g[u]) {
            if (!arr[v]) self(self, v), par[arr[v]] = arr[u];
            rg[arr[v]].pb(arr[u]);
        }
    };
    auto find = [&](auto &&self, int u, int x = 0) -> int {
        if (u == dsu[u]) return x ? -1 : u;
        int v = self(self, dsu[u], x + 1);
        if (v < 0) return u;
        if (sdom[mn[dsu[u]]] < sdom[mn[u]]) mn[u] =
        ↪ mn[dsu[u]];
        return dsu[u] = v, x ? v : mn[u];
    };
```

```
    dfs(dfs, s);
    for (int i = t; i; i--) {
        for (int j : rg[i]) sdom[i] = min(sdom[i],
        ↪  sdom[find(find, j)]);
        if (i > 1) bucket[sdom[i]].pb(i);
        for (int j : bucket[i]) {
            int y = find(find, j);
            dom[j] = sdom[y] == sdom[j] ? sdom[j] : y;
        }
        if (i > 1) dsu[i] = par[i];
    }
    rep(i, 2, t + 1) if (dom[i] != sdom[i]) dom[i] =
    ↪  dom[dom[i]];
    vi idom(n, -1);
    rep(i, 1, t + 1) idom[rev[i]] = rev[dom[i]];
    return idom;
} // 72f9c4
```

Árvore geradora mínima direcionada

`dmst(n, r, e)` retorna o custo da arborescência mínima, ou `-1`; $O(VE)$.

be21b7 - graph/directed-mst.cpp - 37 lines

```
struct E {
    int a, b;
    ll w;
};

ll dmst(int n, int r, vector<E> e) {
    const ll INF = 1LL << 62;
    ll ans = 0;
    while (1) {
        vector<ll> in(n, INF);
        vi pre(n, -1), id(n, -1), vis(n, -1);
        for (auto [a, b, w] : e) if (a != b && w < in[b])
        ↪  in[b] = w, pre[b] = a;
        in[r] = 0;
        rep (i, 0, n) if (in[i] == INF) return -1;
        int cnt = 0;
        rep (i, 0, n) {
            ans += in[i];
            int v = i;
            while (vis[v] != i && id[v] == -1 && v != r)
            ↪  vis[v] = i, v = pre[v];
            if (v != r && id[v] == -1) {
                id[v] = cnt;
                for (int u = pre[v]; u != v; u = pre[u]) id[u]
                ↪  = cnt;
                cnt++;
            }
        }
        if (!cnt) break;
        rep (i, 0, n) if (id[i] == -1) id[i] = cnt++;
        vector<E> ne;
        for (auto [a, b, w] : e) {
            int x = id[a], y = id[b];
            if (x != y) ne.pb({x, y, w - in[b]});
        }
        r = id[r], n = cnt;
        e.swap(ne);
    }
    return ans;
} // 17980e
```

Floresta de grafo funcional

`par[i]` = imagem de `i`. `root[i]` = representante do ciclo/componente de `i`. $O(n)$.

c1f247 - graph/functional-forest.cpp - 20 lines

```
struct FuncForest {
    vi par, root;
    FuncForest(vi f) : par(f), root(sz(f), -1) {
        vi deg(sz(f)), ord;
        for (int v : f) deg[v]++;
        queue<int> q;
        rep (i, 0, sz(f)) if (!deg[i]) q.push(i);
        while (sz(q)) {
            int v = q.front(); q.pop();
            ord.pb(v);
            if (!--deg[par[v]]) q.push(par[v]);
        }
        rep (i, 0, sz(f)) if (deg[i]) {
            root[i] = i;
            for (int v = par[i]; v != i; v = par[v]) root[v] =
            ↪  i, deg[v] = 0;
            deg[i] = 0;
        }
        for (int i = sz(ord) - 1; i >= 0; --i) root[ord[i]] =
        ↪  root[par[ord[i]]];
    }
};
```

Componentes fortemente conexas e grafo de condensação

`cnt` = número de SCCs. `comp[v]` = SCC de `v`. `condGraph` = DAG. $O(V + E)$.

2c057a - graph/scc.cpp - 31 lines

```
pair<int, vi> scc(vector<vi> &g) {
    int n = sz(g);
    vector<vi> rg(n);
    rep (v, 0, n) for (int u : g[v]) rg[u].pb(v);
    vi vis(n), ord, comp(n, -1);
    auto dfs1 = [&](auto self, int v) -> void {
        vis[v] = 1;
        for (int u : g[v]) if (!vis[u]) self(self, u);
        ord.pb(v);
    };
    auto dfs2 = [&](auto self, int v, int c) -> void {
        comp[v] = c;
        for (int u : rg[v]) if (comp[u] < 0) self(self, u, c);
    };
    rep (i, 0, n) if (!vis[i]) dfs1(dfs1, i);
    reverse(all(ord));
    int cnt = 0;
    for (int v : ord) if (comp[v] < 0) dfs2(dfs2, v, cnt++);
    return {cnt, comp};
} // a8c254

vector<vi> condGraph(vector<vi> &g, int cnt, vi &comp) {
    vector<vi> dag(cnt);
    rep (v, 0, sz(g)) for (int u : g[v])
        if (comp[v] != comp[u]) dag[comp[v]].pb(comp[u]);
    rep (i, 0, cnt) {
        sort(all(dag[i]));
        dag[i].erase(unique(all(dag[i])), end(dag[i]));
    }
    return dag;
} // a5cf62
```

2-SAT

`ts.clause(...)` adiciona cláusulas. `ts.solve()` decide. `ts.val[i]` = valor final da variável `i`. $O(V + E)$.

1412b8 - graph/2-sat.cpp - 22 lines

```
struct TwoSat {
    int n;
```

```
    vector<vi> g;
    vi val;
    TwoSat(int n) : n(n), g(2 * n) {}
    int lit(int x, bool v) { return 2 * x + v; }
    void imp(int a, int b) { g[a].pb(b); }
    void clause(int a, bool va, int b, bool vb) {
        int x = lit(a, va), y = lit(b, vb);
        imp(x ^ 1, y);
        imp(y ^ 1, x);
    } // 47d6a6
    bool solve() {
        auto [cnt, comp] = scc(g);
        val.assign(n, 0);
        rep (i, 0, n) {
            if (comp[2 * i] == comp[2 * i + 1]) return 0;
            val[i] = comp[2 * i] < comp[2 * i + 1];
        }
        return 1;
    } // a54ac0
};
```

Matching bipartido máximo

`hopKarp(g, l, r)` atualiza os matchings `l`/`r` e retorna o tamanho; $O(E\sqrt{V})$.

2d4485 - graph/hopcroft-karp.cpp - 31 lines

```
int hopKarp(vector<vi> &g, vi &l, vi &r) {
    int n = sz(l), m = sz(r);
    vi d(n);
    auto bfs = [&]() {
        queue<int> q;
        rep(i, 0, n) d[i] = l[i] < 0 ? q.push(i), 0 : -1;
        bool f = 0;
        while (sz(q)) {
            int v = q.front(); q.pop();
            for (int u : g[v]) {
                int w = r[u];
                if (w < 0) f = 1;
                else if (d[w] < 0) d[w] = d[v] + 1, q.push(w);
            }
        }
        return f;
    };
    auto dfs = [&](auto &&self, int v) -> bool {
        for (int u : g[v]) {
            int w = r[u];
            if (w < 0 || (d[w] == d[v] + 1 && self(self, w)))
            ↪ {
                l[v] = u, r[u] = v;
                return 1;
            }
        }
        return d[v] = -1, 0;
    };
    int ans = 0;
    while (bfs()) rep(i, 0, n) ans += l[i] < 0 && dfs(dfs, i);
    return ans;
} // 2d4485
```

Max Flow

Dinic

`addEdge(u, v, cap)` e `flow(s, t)` para fluxo máximo.

f40f68 - graph/dinic.cpp - 55 lines

```
struct Dinic {
    struct Edge {
        ll s, t, f, c, r;
    };
    vector<Edge> e;
    vector<vi> adj;
    vi ne, lvl;
    Dinic(int n): adj(n), ne(n), lvl(n) {}
    void addEdge(int a, int b, ll c) {
        adj[a].pb(sz(e));
        e.eb(a, b, 0, c, sz(e) + 1);
        adj[b].pb(sz(e));
        e.eb(b, a, 0, 0, sz(e) - 2);
    } // 598446
    bool bfs(int s, int t) {
        queue<int> q;
        q.push(s);
        fill(all(lvl), -1);
        lvl[s] = 0;
        while (sz(q)) {
            int x = q.front();
            q.pop();
            for (int i: adj[x]) {
                if (e[i].f == e[i].c) continue;
                if (lvl[e[i].t] != -1) continue;
                lvl[e[i].t] = lvl[x] + 1;
                q.push(e[i].t);
            }
        }
        return lvl[t] == -1;
    } // 1625d2
    ll dfs(int x, int t, ll f) {
        if (f == 0) return 0;
        if (x == t) return f;
        for (int &te = ne[x]; te < sz(adj[x]); te++) {
            int i = adj[x][te], y = e[i].t;
            if (lvl[y] != lvl[x] + 1) continue;
            if (ll df = dfs(y, t, min(f, e[i].c - e[i].f))) {
                e[i].f += df;
                e[i ^ 1].f -= df;
                return df;
            }
        }
        return 0;
    } // d7b05b
    ll flow(int s, int t, ll mx = LLONG_MAX) {
        ll mf = 0;
        while (true) {
            if (bfs(s, t)) break;
            fill(all(ne), 0);
            while (ll f = dfs(s, t, mx - mf)) mf += f;
        }
        return mf;
    } // 53644f
};
```

Min Cost Flow

MCMF

`addEdge(u, v, cap, cost)` e `flow(s, t)` para min-cost max-flow.

e07252 - graph/mcf.cpp - 58 lines

```
struct MCMF {
    struct E { int to, rev; ll cap, cost; };
    int n;
    vector<vector<E>> g;
    MCMF(int n) : n(n), g(n) {}
    void addEdge(int u, int v, ll cap, ll cost) {
        g[u].eb(v, sz(g[v]), cap, cost);
        g[v].eb(u, sz(g[u]) - 1, 0, -cost);
    } // 82791b
    pll flow(int s, int t, ll k = 4e18) {
        const ll INF = 4e18;
        ll fl = 0, cost = 0;
        vector<ll> p(n, INF), d(n), f(n);
        vi pv(n), pe(n), inq(n);
        queue<int> q;
        p[s] = 0, q.push(s), inq[s] = 1;
        while (sz(q)) {
```

```
            int u = q.front(); q.pop();
            inq[u] = 0;
            rep(i,0,sz(g[u])) {
                auto &e = g[u][i];
                if (e.cap && p[e.to] > p[u] + e.cost) {
                    p[e.to] = p[u] + e.cost;
                    if (!inq[e.to]) q.push(e.to), inq[e.to] =
                    ↪  1;
                }
            }
        }
        rep(i,0,n) if (p[i] == INF) p[i] = 0;
        while (fl < k) {
            fill(all(d), INF);
            priority_queue<pll, vector<pll>, greater<pll>> pq;
            d[s] = 0, f[s] = k - fl, pq.emplace(0, s);
            while (sz(pq)) {
                auto [du, u] = pq.top(); pq.pop();
                if (du != d[u]) continue;
                rep(i,0,sz(g[u])) {
                    auto &e = g[u][i];
                    if (!e.cap) continue;
                    ll nd = du + e.cost + p[u] - p[e.to];
                    if (d[e.to] > nd) {
                        d[e.to] = nd, pv[e.to] = u, pe[e.to] =
                        ↪  i;
                        f[e.to] = min(f[u], e.cap);
                        pq.emplace(nd, e.to);
                    }
                }
            }
            if (d[t] == INF) break;
            rep(i,0,n) if (d[i] < INF) p[i] += d[i];
            ll x = f[t];
            fl += x, cost += x * p[t];
            for (int v = t; v != s; v = pv[v]) {
                auto &e = g[pv[v]][pe[v]];
                e.cap -= x, g[v][e.rev].cap += x;
            }
        }
        return {fl, cost};
    } // e0d612
};
```

Matching bipartido com menor custo

`cost` = custo mínimo. `match[i]` = coluna escolhida para a linha `i`. $(n <= m)$ $O(n^2 m)$.

c8c7c0 - graph/hungarian.cpp - 33 lines

```
pair<ll, vi> hungarian(vector<vector<ll>> a) {
    int n = sz(a), m = sz(a[0]);
    const ll INF = 4e18;
    vector<ll> u(n + 1), v(m + 1), minv(m + 1);
    vi p(m + 1), way(m + 1), ans(n);
    rep(i, 1, n + 1) {
        p[0] = i;
        int j0 = 0;
        fill(all(minv), INF);
        vector<char> used(m + 1);
        do {
            used[j0] = 1;
            int i0 = p[j0], j1 = 0;
            ll delta = INF;
            rep(j, 1, m + 1) if (!used[j]) {
                ll cur = a[i0 - 1][j - 1] - u[i0] - v[j];
                if (cur < minv[j]) minv[j] = cur, way[j] = j0;
                if (minv[j] < delta) delta = minv[j], j1 = j;
            }
            rep(j, 0, m + 1)
                if (used[j]) u[p[j]] += delta, v[j] -= delta;
                else minv[j] -= delta;
            j0 = j1;
        } while (p[j0]);
        do {
            int j1 = way[j0];
            p[j0] = p[j1];
            j0 = j1;
        } while (j0);
    }
    rep(j, 1, m + 1) if (p[j]) ans[p[j] - 1] = j - 1;
    return {-v[0], ans};
} // c8c7c0
```

Árvores

Base

Estrutura base com HLD: `addEdge` e `build(root)` em $O(n)$.

4c7dc0 - tree/base.cpp - 37 lines

```
struct Tree {
    int n, timer = 0;
    vector<vi> g;
    vi par, dep, cnt, head, in, out, rev;
    Tree(int n = 0)
        : n(n), g(n), par(n, -1), dep(n), cnt(n),
          head(n), in(n), out(n), rev(n) {}
    void addEdge(int u, int v) {
        g[u].pb(v);
        g[v].pb(u);
    } // 70fc01
    void dfsSz(int v, int p = -1) {
        par[v] = p;
        cnt[v] = 1;
        if (p != -1) g[v].erase(find(all(g[v]), p));
        for (int &u : g[v]) {
            dep[u] = dep[v] + 1;
            dfsSz(u, v);
            cnt[v] += cnt[u];
            if (cnt[u] > cnt[g[v][0]]) swap(u, g[v][0]);
        }
    } // 78db39
    void dfsHld(int v) {
        in[v] = timer;
        rev[timer++] = v;
        for (int u : g[v]) {
            head[u] = (u == g[v][0] ? head[v] : u);
            dfsHld(u);
        }
        out[v] = timer;
    } // 53c04a
    void build(int root = 0) {
        dfsSz(root);
        head[root] = root;
        dfsHld(root);
    } // 4540b8
};
```

Utilidades

Helpers sobre `Tree`: ancestral, LCA, distância e navegação em caminhos; em geral $O(\log n)$.

178120 - tree/helpers.cpp - 43 lines

```
bool isAnc(Tree& t, int a, int b) {
    return t.in[a] <= t.in[b] && t.out[b] <= t.out[a];
} // eb6def
pii subtree(Tree& t, int v) {
    return {t.in[v], t.out[v]};
} // 15c9eb
int lca(Tree& t, int a, int b) {
    while (t.head[a] != t.head[b]) {
        if (t.dep[t.head[a]] > t.dep[t.head[b]]) a =
        ↪  t.par[t.head[a]];
```

```
        else b = t.par[t.head[b]];
    }
    return t.dep[a] < t.dep[b] ? a : b;
} // ba5b42
int dist(Tree& t, int a, int b) {
    int c = lca(t, a, b);
    return t.dep[a] + t.dep[b] - 2 * t.dep[c];
} // e0c63e
int kthAnc(Tree& t, int v, int k) {
    while (v != -1) {
        int h = t.head[v], d = t.dep[v] - t.dep[h];
        if (k <= d) return t.rev[t.in[v] - k];
        k -= d + 1;
        v = t.par[h];
    }
    return -1;
} // f240ac
// k-th vertex on path a -> b, 0-indexed
int jump(Tree& t, int a, int b, int k) {
    int c = lca(t, a, b);
    int da = t.dep[a] - t.dep[c], db = t.dep[b] - t.dep[c];
    if (k < 0 || k > da + db) return -1;
    if (k <= da) return kthAnc(t, a, k);
    return kthAnc(t, b, da + db - k);
} // b9e7b6
void getPath(Tree& t, int a, int b, auto f) {
    while (t.head[a] != t.head[b]) {
        if (t.dep[t.head[a]] > t.dep[t.head[b]]) swap(a, b);
        f(t.in[t.head[b]], t.in[b] + 1);
        b = t.par[t.head[b]];
    }
    if (t.dep[a] > t.dep[b]) swap(a, b);
    f(t.in[a], t.in[b] + 1);
} // 6ee927
```

LCA

`LCA lca(g, root)` e `lca.lca(a, b);` build $O(n \log n)$, query $O(1)$.

1d44d9 - tree/lca.cpp - 23 lines

```
using RMQ = SparseTable<int, [](int a, int b) { return min(a,
↪ b); }>;

struct LCA {
    int t = 0;
    vi tm, path, ret;
    RMQ rmq;
    LCA(vector<vi> &g, int r = 0) : tm(g.size()) {
        dfs(g, r, -1);
        rmq.build(ret);
    }
    void dfs(vector<vi> &g, int x, int pre) {
        tm[x] = t++;
        for (int y: g[x]) if (y != pre) {
            path.pb(x), ret.pb(tm[x]);
            dfs(g, y, x);
        }
    } // 2e7ca5
    int lca(int x, int y) {
        if (x == y) return x;
        tie(x, y) = minmax(tm[x], tm[y]);
        return path[rmq.query(x, y)];
    } // e8105a
};
```

Matching em Árvores

`treeMatching(g, root)` retorna o parceiro de cada vértice em $O(n)$.

6e0886 - tree/tree-matching.cpp - 17 lines

```
vi treeMatching(vector<vi> &g, int root = 0) {
    int n = sz(g);
    vi par(n, -1), ord{root}, mat(n, -1);
    rep(i,0,sz(ord)) {
        int v = ord[i];
        for (int u : g[v]) if (u != par[v]) {
            par[u] = v;
            ord.pb(u);
        }
    }
    for (int i = n - 1; i > 0; --i) {
        int v = ord[i], p = par[v];
        if (mat[v] == -1 && mat[p] == -1)
            mat[v] = p, mat[p] = v;
    }
    return mat;
} // 6e0886
```

Strings

KMP

`kmp(s)` retorna a prefix function em $O(n)$.

cb52b3 - strings/kmp.cpp - 10 lines

```
vi kmp(string s) {
    int n = sz(s), len = 0;
    vi pre(n);
    rep (i, 1, n) {
        while (len > 0 && s[i] != s[len]) len = pre[len - 1];
        if (s[i] == s[len]) len++;
        pre[i] = len;
    }
    return pre;
} // cb52b3
```

Z-function

`zFunc(s)` retorna o tamanho do match com o prefixo em cada posição, em $O(n)$.

fc69f3 - strings/z-function.cpp - 12 lines

```
vi zFunc(string s) {
    int n = sz(s), l = 0, r = 0;
    vi z(n);
    if (!n) return z;
    rep(i, 1, n) {
        if (i < r) z[i] = min(r - i, z[i - l]);
        while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) z[i]++;
        if (i + z[i] > r) l = i, r = i + z[i];
    }
    z[0] = n;
    return z;
} // fc69f3
```

Array de sufixos

`sufArr(s)` retorna os índices dos sufixos em ordem lexicográfica em $O(n \log n)$.

f69f29 - strings/suffix-array.cpp - 27 lines

```
vi sufArr(string &s) { // Could also be vector<T> &s
    int n = sz(s);
    vi c(n), d(n), e(n), sb(n), sa(n), cnt(n + 1);
    iota(all(sa), 0);
    sort(all(sa), [&](int i, int j) { return s[i] < s[j]; });
    c[sa[0]] = 1;
```

```
    for (int i = 1; i < n; i++)
        c[sa[i]] = c[sa[i - 1]] + (s[sa[i]] != s[sa[i - 1]]);
    for (int k = 1; c[sa[n - 1]] != n; k <<= 1) {
        rep (i, 0, n) d[i] = i + k < n ? c[i + k] : 0;
        auto srt = [&](auto &C) {
            fill(all(cnt), 0);
            rep (i, 0, n) cnt[C[i] + 1]++;
            rep (i, 0, n) cnt[i + 1] += cnt[i];
            for (int i: sa) sb[cnt[C[i]]++] = i;
            swap(sa, sb);
        };
        srt(d); srt(c);
        e[sa[0]] = 1;
        rep(i,1,n) {
            int a = sa[i-1], b = sa[i];
            e[b] = e[a] + (c[a] != c[b] || d[a] != d[b]);
        }
        swap(c, e);
    }
    return sa;
} // f69f29
```

Maior prefixo comum (LCP)

`lcpArr(s, sa)` calcula o LCP entre sufixos adjacentes em $O(n)$.

558ffb - strings/lcp.cpp - 12 lines

```
vi lcpArr(string &s, vi &sa) {
    int n = sz(s), k = 0;
    vi rnk(n), lcp(n);
    rep(i,0,n) rnk[sa[i]] = i;
    rep(i,0,n) if (rnk[i]) {
        int j = sa[rnk[i] - 1];
        while (i + k < n && j + k < n && s[i + k] == s[j + k])
        ↪  k++;
        lcp[rnk[i]] = k;
        if (k) k--;
    }
    return lcp;
} // 558ffb
```

Árvore de sufixos

`ST(s, sa, lcp)` constrói a árvore de sufixos a partir de `sa` e `lcp` em $O(n)$.

3e9f4e - strings/suffix-tree.cpp - 31 lines

```
struct ST {
    struct N {
        int l, r, p, suf;
        vi ch;
    };
    vector<N> t;
    vi dep;
    int nn(int l, int r, int p, int suf = -1) {
        t.pb({l, r, p, suf, {}});
        dep.pb(p == -1 ? 0 : dep[p] + r - l);
        if (p != -1) t[p].ch.pb(sz(t) - 1);
        return sz(t) - 1;
    } // aa5bfe
    ST(string& s, vi& sa, vi& lcp) {
        int n = sz(s), rt = nn(0, 0, -1), last = rt;
        rep(i,0,n) {
            int x = sa[i], k = i ? lcp[i] : 0;
            while (dep[last] > k) last = t[last].p;
            if (dep[last] < k) {
                int y = t[last].ch.back(), z = nn(t[y].l,
                ↪  t[y].l + k - dep[last], last);
                t[last].ch.back() = z;
                t[y].p = z;
                t[y].l += k - dep[last];
                t[z].ch.pb(y);
                dep[z] = k;
                last = z;
            }
            last = nn(x + k, n, last, x);
        }
    }
};
```

Automato de sufixos

`SAM sam`; `extend(c)` monta o automato em $O(n)$ total.

a67d77 - strings/suffix-automaton.cpp - 40 lines

```
struct SAM {
    struct N {
        int len = 0, link = -1;
        array<int, 26> to;
        ll cnt = 0; // endpos count after calcCnt()
        N() { to.fill(-1); }
    };
    vector<N> t{{}};
    int last = 0;
    void extend(char c) {
        int x = c - 'a', cur = sz(t), p = last;
        t.eb();
        t[cur].len = t[last].len + 1;
        t[cur].cnt = 1;
        for (; p != -1 && t[p].to[x] == -1; p = t[p].link)
        ↪  t[p].to[x] = cur;
        if (p == -1) t[cur].link = 0;
        else {
            int q = t[p].to[x];
            if (t[p].len + 1 == t[q].len) t[cur].link = q;
            else {
                int cl = sz(t);
                t.pb(t[q]);
                t[cl].len = t[p].len + 1;
                t[cl].cnt = 0;
                for (; p != -1 && t[p].to[x] == q; p =
                ↪  t[p].link) t[p].to[x] = cl;
                t[q].link = t[cur].link = cl;
            }
        }
        last = cur;
    } // 1f27c6
    vi ord() {
        int mx = 0;
        for (auto &u : t) mx = max(mx, u.len);
        vi cnt(mx + 1), ord(sz(t));
        for (auto &u : t) cnt[u.len]++;
        rep(i,1,mx+1) cnt[i] += cnt[i - 1];
        for (int i = sz(t) - 1; i >= 0; i--)
        ↪  ord[--cnt[t[i].len]] = i;
        return ord;
    } // a8d426
};
```

Para obter o número de substrings distintas, basta calcular a soma de `t[i].len - t[t[i].link].len` por todo o automato. Para obter o tamanho dos conjuntos `endpos` de cada estado, basta propagar os `cnt` por suffix links. Lembre-se que o automato de sufixos é um `DAG`.

Encontrando os palíndromos máximos em uma string

`manacher(s)` retorna `{d1, d2}` com raios ímpar/par em $O(n)$.

59be6a - strings/manacher.cpp - 17 lines

```
pair<vi, vi> manacher(string& s) {
    int n = sz(s);
    vi d1(n), d2(n);
    for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
        int k = i > r ? 1 : min(d1[l + r - i], r - i + 1);
        while (i - k >= 0 && i + k < n && s[i - k] == s[i +
        ↪  k]) k++;
        d1[i] = k--;
        if (i + k > r) l = i - k, r = i + k;
    }
    for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
        int k = i > r ? 0 : min(d2[l + r - i + 1], r - i + 1);
        while (i - k - 1 >= 0 && i + k < n && s[i - k - 1] ==
        ↪  s[i + k]) k++;
        d2[i] = k--;
        if (i + k > r) l = i - k - 1, r = i + k;
    }
    return {d1, d2}; // {odd, even}
} // 59be6a
```

Aho-Corasick

AC: add, build e next para alfabeto 'a'-'z'. Construção/consulta lineares no total.

05f5f7 - strings/aho-corasick.cpp - 38 lines

```
struct AC {
    static constexpr int A = 26;
    struct N {
        array<int, A> to{};
        int link = 0;
        N() { to.fill(-1); }
    };
    vector<N> t{{}};
    vi ord;
    int add(string& s) {
        int v = 0;
        for (char c : s) {
            int x = c - 'a';
            if (t[v].to[x] == -1) t[v].to[x] = sz(t), t.eb();
            v = t[v].to[x];
        }
        return v;
    } // bd83ba
    void build() {
        queue<int> q;
        rep(c,0,A) {
            int u = t[0].to[c];
            if (u == -1) t[0].to[c] = 0;
            else q.push(u);
        }
        ord.clear();
        while (sz(q)) {
            int v = q.front(); q.pop();
            ord.pb(v);
            rep(c,0,A) {
                int& u = t[v].to[c];
                if (u == -1) u = t[t[v].link].to[c];
                else t[u].link = t[t[v].link].to[c],
                ↪  q.push(u);
            }
        }
    } // 5e19d4
    int next(int v, char c) { return t[v].to[c - 'a']; }
};
```

Geometria

Base

Base com Pt, xx/yy, dot, cross, perp, EPS e sgn.

673f55 - geometry/core.cpp - 9 lines

```
using Pt = complex<ll>;
#define xx real()
#define yy imag()

ll dot(Pt a, Pt b) { return (conj(a) * b).xx; }
ll cross(Pt a, Pt b) { return (conj(a) * b).yy; }
Pt perp(Pt a) { return Pt(-a.yy, a.xx); }
const ld EPS = 1e-9;
int sgn(ld x) { return (x > EPS) - (x < -EPS); }
```

Interseção de retas

lineInter(a, b, c, d) para retas dadas por dois pontos; $O(1)$.

2fc473 - geometry/line-intersection.cpp - 3 lines

```
Pt lineInter(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d) {
    return a + (b - a) * cross(c - a, d - c) / cross(b - a, d
    ↪  - c);
} // 2fc473
```

Interseção de segmentos

segInter e properInter para dois segmentos, em $O(1)$.

f6de72 - geometry/segment-intersection.cpp - 16 lines

```
bool segInter(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d) {
    int ab_c = sgn(cross(b - a, c - a)), ab_d = sgn(cross(b -
    ↪  a, d - a));
    int cd_a = sgn(cross(d - c, a - c)), cd_b = sgn(cross(d -
    ↪  c, b - c));
    if (ab_c * ab_d < 0 && cd_a * cd_b < 0) return 1;
    if (!ab_c && sgn(dot(c - a, c - b)) <= 0) return 1;
    if (!ab_d && sgn(dot(d - a, d - b)) <= 0) return 1;
    if (!cd_a && sgn(dot(a - c, a - d)) <= 0) return 1;
    if (!cd_b && sgn(dot(b - c, b - d)) <= 0) return 1;
    return 0;
} // 4f106a

bool properInter(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d) {
    int ab_c = sgn(cross(b - a, c - a)), ab_d = sgn(cross(b -
    ↪  a, d - a));
    int cd_a = sgn(cross(d - c, a - c)), cd_b = sgn(cross(d -
    ↪  c, b - c));
    return ab_c * ab_d < 0 && cd_a * cd_b < 0;
} // 66a13a
```

Área de um polígono

polyArea(p) retorna a área orientada multiplicada por 2, em $O(n)$.

b23e06 - geometry/polygon-area.cpp - 5 lines

```
ll polyArea(vector<Pt> &pt) { // ld: change ret type to ld
    ll n = sz(pt), s = 0; // ld: change to ld s
    rep (i, 0, n) s += cross(pt[i], pt[(i + 1) % n]);
    return s;
} // b23e06
```

Verificar se um ponto está dentro de um polígono

Point-in-convex-polygon em $O(\log n)$.

1ce015 - geometry/point-in-polygon.cpp - 10 lines

```
bool pointInPoly(vector<Pt> &pt, Pt q, bool border = true) {
    int n = pt.size(), t = border, l = 1, r = n - 1; // ld: ld
    ↪  t = border ? EPS : 0
    auto v = [&](int i) { return cross(q - pt[0], pt[i] -
    ↪  pt[0]); };
    if (v(l) >= t || v(r) <= -t) return 0;
    while (r - l > 1) {
        int m = (l + r) / 2;
        (v(m) > 0 ? r : l) = m; // ld: use v(m) > EPS
    }
    return cross(pt[r] - pt[l], pt[l] - q) < t; // ld: use the
    ↪  ld t above
} // 1ce015
```

Convex hull

`convHull(pt)` retorna os índices dos vértices do hull em $O(n \log n)$.

b43fd9 - geometry/convex-hull.cpp - 22 lines

```
vi convHull(vector<Pt> &pt) {
    int n = sz(pt), m;
    vi h, ord(n);
    auto add = [&]() {
        vi st;
        for (int i: ord) {
            while ((m = sz(st)) > 1) {
                Pt a = pt[st[m - 1]], b = pt[st[m - 2]], c =
                ↪  pt[i];
                if (cross(b - a, c - a) < 0) break; // 1) >
                ↪  for clockwise, <= to include non-vertices
                st.pop_back();
            }
            st.pb(i);
        }
        st.pop_back();
        h.insert(h.end(), all(st));
    };
    iota(all(ord), 0);
    auto top = [](auto a) { return pair(a.xx, a.yy); };
    sort(all(ord), [&](int i, int j) { return top(pt[i]) >
    ↪  top(pt[j]); });
    add(), reverse(all(ord)), add();
    return h;
} // b43fd9 // 1) ld: use sgn(cross(...)) < 0
```

Menor distância euclideana

Closest pair: retorna um par de índices em $O(n \log n)$.

264831 - geometry/closest-pair.cpp - 33 lines

```
ll dist2(Pt a, Pt b) { // ld: ll -> ld
    ll dx = a.xx - b.xx, dy = a.yy - b.yy; // ld: ll -> ld
    return dx * dx + dy * dy;
} // ed4927

pii closestPair(vector<Pt> p) {
    vector<pair<Pt,int>> a;
    rep(i,0,sz(p)) a.eb(p[i], i);
    sort(all(a), [](auto a, auto b) {
        return a.fi.xx != b.fi.xx ? a.fi.xx < b.fi.xx :
        ↪  a.fi.yy < b.fi.yy;
    });
    ll ans = dist2(a[0].fi, a[1].fi), l = 0;
    pii best = {a[0].se, a[1].se};
    set<tuple<ll,ll,int>> s; // ld: use tuple<ld, ld, int>
    s.insert({a[0].fi.yy, a[0].fi.xx, a[0].se});
    s.insert({a[1].fi.yy, a[1].fi.xx, a[1].se});
    rep (i, 2, sz(a)) {
        ll d = (ll)sqrtl((ld)ans) + 1; // ld: ld d =
        ↪  sqrtl(ans) + EPS
        while (a[i].fi.xx - a[l].fi.xx > d) {
            s.erase({a[l].fi.yy, a[l].fi.xx, a[l].se});
            l++;
        }
        auto it1 = s.lower_bound({a[i].fi.yy - d, LLONG_MIN,
        ↪  INT_MIN});
        auto it2 = s.upper_bound({a[i].fi.yy + d, LLONG_MAX,
        ↪  INT_MAX});
        for (auto it = it1; it != it2; ++it) {
            int j = get<2>(*it);
            ll cur = dist2(a[i].fi, p[j]); // ld: ld cur =
            ↪  ...
            if (cur < ans) ans = cur, best = {a[i].se, j};
        }
        s.insert({a[i].fi.yy, a[i].fi.xx, a[i].se});
    }
    return best;
} // 130018
```

Interseção de círculo e reta

`circLineInter(c, r, a, d)` retorna 0, 1 ou 2 pontos, em $O(1)$.

21e90b - geometry/circle-line.cpp - 8 lines

```
vector<Pt> circLineInter(Pt c, ld r, Pt a, Pt d) {
    Pt f = a + d * dot(c - a, d) / norm(d);
    ld h2 = r * r - norm(c - f);
    if (sgn(h2) < 0) return {};
    ld dt = sqrt(max((ld)0, h2)) / abs(d);
    if (!sgn(h2)) return {f};
    return {f - dt * d, f + dt * d};
} // 21e90b
```

Interseção de círculos

`circCircInter(c1, r1, c2, r2)` retorna 0, 1 ou 2 pontos, em $O(1)$.

d3b1f8 - geometry/circle-circle.cpp - 12 lines

```
vector<Pt> circCircInter(Pt c1, ld r1, Pt c2, ld r2) {
    Pt d = c2 - c1;
    ld dist = abs(d);
    if (!sgn(dist)) return {};
    ld a = (norm(d) + r1 * r1 - r2 * r2) / (2 * dist);
    ld h2 = r1 * r1 - a * a;
    if (sgn(h2) < 0) return {};
    Pt mid = c1 + d * (a / dist);
    if (!sgn(h2)) return {mid};
    Pt p = perp(d) * (sqrt(max((ld)0, h2)) / dist);
    return {mid - p, mid + p};
} // d3b1f8
```

Tangentes comuns a dois círculos

`circTangents(c1, r1, c2, r2)` retorna pares de tangência, em $O(1)$.

0d00d5 - geometry/circle-tangents.cpp - 14 lines

```
vector<pair<Pt, Pt>> circTangents(Pt c1, ld r1, Pt c2, ld r2)
↪  {
    vector<pair<Pt, Pt>> res;
    for (int s: {1, -1}) {
        ld r = s * r2, dr = r1 - r;
        Pt d = c2 - c1;
        ld l2 = norm(d), h2 = max((ld)0, l2 - dr * dr);
        if (sgn(l2 - dr * dr) < 0) continue;
        for (int t: {1, -1}) {
            Pt n = (dr * d + perp(d) * (t * sqrt(h2))) / l2;
            res.pb({c1 + r1 * n, c2 + r * n});
```

```
        }
    }
    return res;
} // 0d00d5
```

Soma Minkowski de polígonos convexos

`minkowski(a, b)` para convexos em sentido anti-horário, em $O(|a| + |b|)$.

107f6b - geometry/minkowski.cpp - 17 lines

```
bool ptLt(Pt a, Pt b) { return a.xx != b.xx ? a.xx < b.xx :
↪  a.yy < b.yy; } // 1)
vector<Pt> minkowski(vector<Pt> a, vector<Pt> b) {
    auto norm = [&](vector<Pt>& p) {
        rotate(p.begin(), min_element(all(p), ptLt), p.end());
        p.pb(p[0]), p.pb(p[1]);
    };
    int n = sz(a), m = sz(b);
    norm(a), norm(b);
    vector<Pt> c;
    for (int i = 0, j = 0; i < n || j < m; ) {
        c.pb(a[i] + b[j]);
        ll z = cross(a[i + 1] - a[i], b[j + 1] - b[j]); // ld:
        ↪  keep z in ld
        if (z >= 0 && i < n) i++; // ld: use z >= -EPS
        if (z <= 0 && j < m) j++; // ld: use z <= EPS
    }
    return c;
} // f04989 // 1) ld: a.xx != b.xx -> sgn(a.xx - b.xx)
```

Corte de Polígono

Corte de polígono por semiplano em $O(n)$.

a60a48 - geometry/polygon-cut.cpp - 10 lines

```
vector<Pt> polyCut(vector<Pt> p, Pt a, Pt b) {
    vector<Pt> q;
    rep(i,0,sz(p)) {
        Pt c = p[i], d = p[(i + 1) % sz(p)];
        int sc = sgn(cross(b - a, c - a)), sd = sgn(cross(b -
        ↪  a, d - a));
        if (sc >= 0) q.pb(c);
        if (sc * sd < 0) q.pb(lineInter(a, b, c, d));
    }
    return q;
} // a60a48
```

Fórmulas, Teoremas e Fatos

Combinatória e Sequências

Progressão aritmética.

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$a + (a+d) + \cdots + (a + (n-1)d) = \frac{n(2a + (n-1)d)}{2}$$

Progressão geométrica.

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} \qquad (r \neq 1)$$

$$a + ar + \cdots + ar^{n-1} = a\frac{r^n - 1}{r - 1} \qquad (r \neq 1)$$

Somas de potências comuns.

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

Coeficiente de multiconjunto.

$$\left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \binom{n+k-1}{k}$$

Número de formas de escolher k elementos entre n tipos, com repetição.

Estrelas e Barras. O número de soluções inteiras não negativas de

$$x_1 + \cdots + x_k = n$$

é

$$\binom{n+k-1}{k-1}.$$

O número de soluções inteiras positivas é

$$\binom{n-1}{k-1}.$$

Estrelas e barras com cotas inferiores. O número de soluções inteiras de

$$x_1 + \cdots + x_n = S, \qquad x_i \geq l_i$$

é

$$\binom{S - \sum l_i + n - 1}{n-1},$$

após a substituição $y_i = x_i - l_i$.

Número de Catalan.

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$$

Desarranjos.

$$D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

e

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

Convolução binomial (Vandermonde).

$$\sum_k \binom{a}{k}\binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}.$$

Teorema do Casamento de Hall. Um grafo bipartido (L, R) tem um matching saturando L sse

$$\forall S \subseteq L, \quad |N(S)| \geq |S|.$$

Teorema de König. Em um grafo bipartido,

$$\text{matching máximo} = \text{cobertura mínima}.$$

Teorema de Dilworth. Em qualquer poset finito, o tamanho máximo de uma anticadeia é igual ao número mínimo

de cadeias necessárias para cobrir todos os elementos.

Teorema de Mirsky. Em qualquer poset finito, o tamanho máximo de uma cadeia é igual ao número mínimo de anticadeias necessárias para cobrir todos os elementos.

Erdős–Szekeres. Toda sequência de $(r-1)(s-1)+1$ números distintos contém ou uma subsequência crescente de tamanho r, ou uma subsequência decrescente de tamanho s.

Teoria dos Números

Truques de floor/ceiling.

$$\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil = \left\lfloor \frac{a+b-1}{b} \right\rfloor \qquad (a, b > 0)$$

$$\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil = \frac{a+b-1}{b}$$

em aritmética inteira, para $a, b > 0$.

Contagem / soma de divisores. Se

$$n = \prod p_i^{e_i},$$

então

$$d(n) = \prod (e_i + 1),$$

$$\sigma(n) = \prod \frac{p_i^{e_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

Triplas pitagóricas. Todas as soluções inteiras primitivas de

$$a^2 + b^2 = c^2$$

são exatamente

$$a = m^2 - n^2, \qquad b = 2mn, \qquad c = m^2 + n^2,$$

para inteiros $m > n \geq 1$ com

$$\gcd(m, n) = 1 \quad \text{e} \quad m \not\equiv n \pmod 2.$$

Todas as soluções inteiras são obtidas multiplicando uma solução primitiva por $k \geq 1$.

Teorema das três somas de quadrados. Um inteiro não negativo n pode ser escrito como

$$n = x^2 + y^2 + z^2$$

com x, y, z inteiros sse

$$n \neq 4^a(8b + 7)$$

para todos os inteiros $a, b \geq 0$.

Fórmula de Legendre.

$$v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

Teorema de Lucas. Para primo p, se

$$n = \sum n_i p^i, \qquad k = \sum k_i p^i,$$

então

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod p.$$

Teorema de Kummer. O expoente de um primo p em $\binom{n}{k}$ é igual ao número de vai-uns ao somar k e $n-k$ na base p.

LTE (versão comum). Se p é um primo ímpar, $p \mid (a-b)$ e $p \nmid ab$, então

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a-b) + v_p(n).$$

Além disso, para n ímpar e $p \mid (a+b)$,

$$v_p(a^n + b^n) = v_p(a+b) + v_p(n).$$

Inversão de Möbius. Se

$$g(n) = \sum_{d \mid n} f(d),$$

então

$$f(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d)\, g\left(\frac{n}{d}\right).$$

Grafos e Jogos

Condições para trilha/circuito euleriano (direcionado). Ignorando os vértices isolados, todos os vértices relevantes devem pertencer a uma única componente fracamente conexa. Então:

- existe circuito euleriano sse $\deg^+(v) = \deg^-(v)$ para todo vértice;
- existe trilha euleriana sse exatamente um vértice tem $\deg^+(v) = \deg^-(v)+1$, exatamente um tem $\deg^-(v) = \deg^+(v) + 1$, e todos os outros são balanceados.

Condições para trilha/circuito euleriano (não direcionado). Ignorando os vértices isolados, todos os vértices relevantes devem pertencer a uma única componente conexa. Então:

- existe circuito euleriano sse todo vértice tem grau par;
- existe trilha euleriana sse exatamente 0 ou 2 vértices têm grau ímpar.

Critério de 2-SAT. Uma instância de 2-SAT é satisfatível sse, para toda variável x, os literais x e $\neg x$ estão em SCCs diferentes do grafo de implicação.

Restrições de diferença $\leftrightarrow$ menores caminhos. Um sistema de desigualdades da forma

$$x_v - x_u \leq w$$

pode ser modelado por uma aresta $u \to v$ de peso w. Então:

- o sistema é viável sse não existe ciclo negativo;
- uma solução viável é dada pelas distâncias a partir de uma super-fonte.

Cobertura por caminhos em DAG via matching. O número mínimo de caminhos disjuntos em vértices que cobrem todos os vértices de um DAG é

$$n - (\text{matching máximo na expansão bipartida do DAG}).$$

Teorema Matrix-Tree de Kirchhoff. O número de árvores geradoras de um grafo é igual a qualquer cofator de sua matriz Laplaciana.

Intervalos, Prefixos e Contribuições

Máximo número de intervalos disjuntos. Ordenar os intervalos por extremo direito crescente e escolher gulosamente produz um conjunto máximo de intervalos dois a dois disjuntos.

Mínimo de pontos para perfurar intervalos. Ordenar os intervalos por extremo direito crescente e escolher repetidamente o extremo direito do primeiro intervalo ainda não coberto produz um conjunto mínimo de pontos que intersecta todos os intervalos.

Intervalos: mínimo de pontos = máximo de disjuntos. Para uma família de intervalos na reta, o número mínimo de pontos necessários para intersectar todos os intervalos é igual ao número máximo de intervalos dois a dois disjuntos.

Intervalos dois a dois intersectantes têm interseção comum. Para intervalos na reta, se todo par intersecta, então todos compartilham um ponto em comum. Isso falha em dimensões maiores, mas é muito útil em 1D.

Strings

Teorema de Fine–Wilf. Se uma string tem períodos p e q, e seu tamanho é pelo menos

$$p + q - \gcd(p, q),$$

então ela também tem período $\gcd(p, q)$.

Substrings distintas. Usando suffix array:

$$\#\text{substrings distintas} = \frac{n(n+1)}{2} - \sum lcp[i]$$

Usando suffix automaton:

$$\#\text{substrings distintas} = \sum_{v \neq root} (len(v) - len(link(v)))$$

Geometria

Transformações da distância Manhattan. Em 2D,

$$L_1 = \max(|\Delta_+|, |\Delta_-|)$$

$$\Delta_\pm = (x \pm y)' - (x \pm y)$$

Na prática:

$$\max L_1 = \max(D_+, D_-)$$

$$D_\pm = \max(x \pm y) - \min(x \pm y)$$

Teorema de Pick. Para um polígono simples na grid,

$$A = I + \frac{B}{2} - 1,$$

onde I é o número de pontos de grid internos e B é o número de pontos de grid na fronteira.

Pontos de grid em um segmento. O número de pontos de grid no segmento de (x_1, y_1) até (x_2, y_2) é

$$\gcd(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|) + 1.$$

Fórmula de Heron. Para lados a, b, c e semiperímetro

$$s = \frac{a+b+c}{2},$$

a área do triângulo é

$$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

Raio da circunferência circunscrita e inscrita. Para área do triângulo Δ:

$$R = \frac{abc}{4\Delta}, \qquad r = \frac{\Delta}{s}$$

onde $s = \frac{a+b+c}{2}$.

DP

Formular DP Se um problema pode ser resolvido com DP, mesmo que a solução óbvia resultaria em TLE, escreva a formulação da DP. Talvez seja possível otimizar a DP e resolver rápido o suficiente, ou mesmo generalizar a forma obtida para algo mais simples/fácil de calcular.

Otimizar com matrizes Especialmente útil quando o problema pode ser resolvido com uma DP que depende apenas de uma janela de estados anteriores de tamanho fixo. Tentar representar as transições da DP como multiplicação de matrizes.

Otimizar com funções Pode ser que a DP tome o formato de uma função. Neste caso, talvez seja possível calcular o valor da DP em outros pontos descobrindo a forma da função, como usando interpolação ou outra forma.

Debugging

Leitura e modelagem.
- releia o enunciado, as amostras e as restrições de canto;
- sua interpretação das operações e da ordem está correta?;
- a resposta pede valor exato, no máximo, no mínimo, distintos ou módulo?

Limites e tipos.
- testou $n = 0$, $n = 1$, todos iguais, estritamente crescente/decrescente?;
- `ll` basta? precisa de `__int128` para multiplicações?;
- o `INF` é grande o bastante? `INF + x` pode estourar?;
- o módulo está sendo normalizado após subtrações?

Índices e intervalos.
- o código está em 0-index ou 1-index?;
- distinguiu $[l, r]$, $[l, r)$ e comprimento de caminho vs. número de vértices?;
- existe off-by-one em laços, prefix sums ou busca binária?;
- alocou tamanho n ou $n + 1$?

Inicialização.
- limpou todos os globais e casos de teste?;
- `dp`, `vis`, `dist` e `par` foram inicializados corretamente?;
- resetou grafo, DSU, segtree e fenwick em multitestcase?

Grafos e árvores.
- o grafo é direcionado ou não direcionado?;
- adicionou as duas arestas quando precisava?;
- self-loops e multi-edges importam?;
- tratou o caso desconexo?;

- a profundidade de recursão cabe ou precisa de versão iterativa?;
- as convenções de raiz, pai e profundidade estão consistentes?

Busca binária.

- o predicado é monótono?;
- o significado de `lo` e `hi` como viável/inviável está claro?;
- o meio e a condição de parada estão corretos?;
- você está retornando o primeiro `true` ou o último `true`?

Estruturas de dados.

- a compressão de coordenadas foi feita de forma consistente?;
- a lazy propagation faz push/pull corretamente?;
- em `multiset`, era para apagar um só ou todos?;
- existe invalidação de iteradores?

Matemática.

- a divisão é floor ou truncada para zero?;
- o módulo negativo foi tratado?;
- `gcd(0,0)` apareceu? o inverso realmente existe?;
- existe problema de precisão? precisa usar `ld` ou `eps`?

Implementação.

- o comparador de ordenação é estrito?;
- faltou `sort`, `unique` ou `reverse`?;
- está usando referências inválidas ou objetos movidos?;
- apareceu um `O(n^2)` ou `O(nm)` acidental?

Final.

- teste casos minúsculos na mão;
- teste casos extremos;
- confira invariantes importantes com `assert`;
- compare com brute em casos aleatórios pequenos.