

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: DENOVI

MODELO: DS-11

SERIE: S02419

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el cable de alimentación del equipo a la corriente eléctrica.
- 2.
- 3.
- 4.
5. para PESO INESTABLE: Para medir el peso de un pequeño e inquisitivo ratón.
6. Toque la tecla de menú para acceder al modo de selección para aplicaciones y elija la opción "Peso inestable" ---Toque la barra gris para definir la cantidad de operaciones de pesaje ("Mediciones") --- Por defecto, la cantidad de mediciones se ha fijado en cinco pero puede introducir una cantidad diferente tocando los tres puntos --- Toque por ejemplo 1 y después 5 para fijar una cantidad de 15 mediciones y toque la marca de verificación para confirmar esta cantidad --Coloque su muestra o un animal sobre el platillo y pulse START para comenzar el pesaje en condiciones inestables --- El resultado medio se muestra con un triángulo (= valor calculado).
7. PESAJE: Con esta aplicación determinará el peso de un producto dentro del rango específico de pesaje del aparato. Toque la tecla de menú --- Toque en el 5.
8. 6.
9. menú el símbolo Pesaje --- Toque en para poner la balanza a cero --- Si se trabaja con un recipiente, coloque el recipiente vacío sobre la balanza. Toque en para tarar la balanza, después de tarar la balanza vuelve a mostrar cero --Coloque el producto a pesar sobre la balanza --- Una vez que el valor de pesaje no cambie más y se muestre la unidad, puede leerse el valor medido.
10. Retirar cuidadosamente el contenedor conjuntamente con la muestra
11. Presionar el símbolo menú y aparecerá el símbolo apagado y presione este último
12. Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica
13. Registrar el uso del equipo 7.
14. 8.
15. 9.
16. Presionar el botón de encendido ubicada en la parte posterior posición inferior derecha La pantalla se encenderá automáticamente mostrando el panel táctil de control de equipo

desplegando un menú de opciones.

17. Seleccionar del menú de opciones el ensayo a realizar; por ejemplo: Si seleccionamos la opción dsDNA se mostrara en la pantalla las opciones de Lectura, Informe y Gráfico.

18. Utilizar la opción de CERO cuando realice el blanco con la solución de referencia y el botón MEDIDA para medir las muestras. Use el menú desplegable para seleccionar el modo de medición, podemos elegir entre el modo microvolumen, modo rápido o camino óptico corto.

19. Si elegimos el MODO MICROVOLUMEN, se deberá tomar una alícuota de 1ul y colocarlo en la superficie de medición inferior, mover el brazo hacia abajo con MUCHO CUIDADO Y DESPACIO, luego tocar el botón CERO --- Retirar la solución de ambas superficies de la muestra con una toallita de laboratorio exclusivo para dicho procedimiento. Luego pipetear 1ul de la solución de la muestra en la superficie de muestra inferior, baje el brazo y toque el botón MEDIDA, en esta etapa tenemos la opción de ingresar el nombre de la muestra usando el teclado.

20. Para el modo de EJECUCIÓN AUTOMATICA presionar el botón AUTO RUN – Cargar la muestra y se medirá automáticamente.

21. Presionar el icono de la pantalla táctil para apagar el equipo Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica Registrar el uso del equipo