```
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD SQL MODE=@@SQL MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,N
O_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
-- Schema mydb
-- Schema db arsalud farmacia
______
-- Schema db_arsalud_farmacia
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `db_arsalud_farmacia` DEFAULT CHARACTER SET
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
USE `db_arsalud_farmacia`;
-- Table `db arsalud farmacia`. `Categoria`
______
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_arsalud_farmacia`.`Categoria` (
'ID Categoria' INT NOT NULL,
'Nombre' VARCHAR(50) NOT NULL,
'Descripción' VARCHAR(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY ('ID Categoria'))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
-- Table `db_arsalud_farmacia`.`Producto`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'db arsalud farmacia'. 'Producto' (
 'ID Producto' INT NOT NULL,
'ID_Categoria' INT NOT NULL,
 'TipoComprobante' VARCHAR(20) NOT NULL,
 'SerieComprobante' VARCHAR(20) NOT NULL,
`NumeroComprobante` VARCHAR(20) NOT NULL,
 'Fecha' DATE NOT NULL,
 'Total' DECIMAL(10,2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`ID_Producto`),
INDEX 'ID Categoria idx' ('ID Categoria' ASC) VISIBLE,
```

```
CONSTRAINT 'ID_Categoria'
  FOREIGN KEY ('ID_Categoria')
  REFERENCES `db_arsalud_farmacia`.`Categoria` (`ID_Categoria`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
-- Table 'db arsalud farmacia'. 'Estado'
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'db arsalud farmacia'. 'Estado' (
 `ID_Estado` INT NOT NULL,
 'Detalle' VARCHAR(50) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('ID Estado'))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
-- Table `db_arsalud_farmacia`.`Proveedores`
-- -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'db_arsalud_farmacia'. 'Proveedores' (
 'ID Proveedor' INT NOT NULL,
 'Nombre' VARCHAR(50) NOT NULL,
 'TipoDNI' VARCHAR(2) NOT NULL,
 `NumeroDNI` VARCHAR(20) NOT NULL,
 'Direccion' VARCHAR(100) NOT NULL,
 'Telefono' VARCHAR(20) NOT NULL,
 `Email` VARCHAR(50) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('ID_Proveedor'))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
-- Table `db arsalud farmacia`.`Ingreso`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_arsalud_farmacia`. `Ingreso` (
 'ID_Ingreso' INT NOT NULL,
 'ID Proveedor' INT NOT NULL,
 `ID_Estado` INT NOT NULL,
 'TipoComprobante' VARCHAR(20) NOT NULL,
 'SerieComprobante' VARCHAR(20) NOT NULL,
 `NumeroComprobante` VARCHAR(20) NOT NULL,
 'Fecha' DATE NOT NULL,
```

```
`Total` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('ID_Ingreso'),
 INDEX 'fk Ingreso Estado1 idx' ('ID Estado' ASC) VISIBLE,
 INDEX `fk_Ingreso_Proveedores1_idx` (`ID_Proveedor` ASC) VISIBLE,
 CONSTRAINT 'ID Estado1'
  FOREIGN KEY ('ID Estado')
  REFERENCES `db_arsalud_farmacia`.`Estado` (`ID_Estado`),
 CONSTRAINT 'ID Proveedor'
  FOREIGN KEY ('ID Proveedor')
  REFERENCES 'db arsalud farmacia'. 'Proveedores' ('ID Proveedor')
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4 0900 ai ci;
-- Table 'db arsalud farmacia'.'Detalle Ingreso'
______
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'db arsalud farmacia'. 'Detalle Ingreso' (
 `ID_Detalle_Ingreso` INT NOT NULL,
 'ID Ingreso' INT NOT NULL,
 'ID Producto' INT NOT NULL,
 `PrecioUnitario` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('ID_Detalle_Ingreso'),
 UNIQUE INDEX 'Articulo COD Articulo UNIQUE' ('ID Producto' ASC) VISIBLE,
 INDEX `fk_detalleingreso_Articulo1_idx` (`ID_Producto` ASC) VISIBLE,
 INDEX `fk_Detalle_Ingreso_Ingreso1_idx` (`ID_Ingreso` ASC) VISIBLE,
 FOREIGN KEY ('ID_Producto')
  REFERENCES `db_arsalud_farmacia`.`Producto` (`ID_Producto`),
 CONSTRAINT 'ID Ingreso'
  FOREIGN KEY ('ID_Ingreso')
  REFERENCES `db_arsalud_farmacia`.`Ingreso` (`ID_Ingreso`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
-- Table `db_arsalud_farmacia`.`Rol`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_arsalud_farmacia`.`Rol` (
 `ID_RoI` INT NOT NULL,
 'Detalle' VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY ('ID_Rol'))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
-- Table `db arsalud farmacia`.`Usuario`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'db arsalud farmacia'. 'Usuario' (
 'ID Usuario' INT NOT NULL,
 'ID Rol' INT NOT NULL,
 'ID Estado' INT NOT NULL,
 'Nombre' VARCHAR(50) NOT NULL,
 'TipoDNI' VARCHAR(2) NOT NULL,
 'NumeroDNI' VARCHAR(20) NOT NULL,
 'Dirección' VARCHAR(100) NOT NULL,
 'Telefono' VARCHAR(20) NOT NULL,
 `Email` VARCHAR(50) NOT NULL,
 'Clave' VARCHAR(50) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('ID Usuario'),
 INDEX `fk_Usuario_Estado1_idx` (`ID_Estado` ASC) VISIBLE,
 INDEX `fk_Usuario_Rol1_idx` (`ID_Rol` ASC) VISIBLE,
 CONSTRAINT `ID_Estado2`
  FOREIGN KEY ('ID Estado')
  REFERENCES `db_arsalud_farmacia`.`Estado` (`ID_Estado`),
 CONSTRAINT 'ID Rol'
  FOREIGN KEY ('ID Rol')
  REFERENCES `db_arsalud_farmacia`.`Rol` (`ID_Rol`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
-- Table `db arsalud farmacia`.`Orden`
-------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'db_arsalud_farmacia'. 'Orden' (
 'ID_Orden' INT NOT NULL,
 'ID Usuario' INT NOT NULL,
 'ID Estado' INT NOT NULL,
 'TipoComprobante' VARCHAR(20) NOT NULL,
 'SerieComprobante' VARCHAR(20) NOT NULL,
 'NumeroComprobante' VARCHAR(20) NOT NULL,
 'Fecha' DATE NOT NULL,
 'Impuesto' DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
`Total` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('ID_Orden'),
 INDEX 'fk Orden Usuario1 idx' ('ID Usuario' ASC) VISIBLE,
 INDEX `fk_Orden_Estado1_idx` (`ID_Estado` ASC) VISIBLE,
 CONSTRAINT 'ID Estado3'
  FOREIGN KEY ('ID Estado')
  REFERENCES `db_arsalud_farmacia`.`Estado` (`ID_Estado`),
 CONSTRAINT 'ID_Usuario'
  FOREIGN KEY ('ID Usuario')
  REFERENCES 'db arsalud farmacia'.'Usuario' ('ID Usuario'))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
-- Table `db_arsalud_farmacia`.`Detalle_Venta`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_arsalud_farmacia`.`Detalle_Venta` (
 'ID Detalle Venta' INT NOT NULL,
 'ID Producto' INT NOT NULL,
 'ID Orden' INT NOT NULL,
 'Cantidad' INT NOT NULL,
 'Precio' DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 'Descuento' DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('ID_Detalle_Venta'),
 INDEX 'fk Detalle Venta Producto1 idx' ('ID Producto' ASC) VISIBLE,
 INDEX `fk_Detalle_Venta_Orden1_idx` (`ID_Orden` ASC) VISIBLE,
 CONSTRAINT `ID_Producto2`
  FOREIGN KEY ('ID Producto')
  REFERENCES 'db_arsalud_farmacia'. 'Producto' ('ID_Producto'),
 CONSTRAINT `ID_Orden1`
  FOREIGN KEY ('ID Orden')
  REFERENCES 'db arsalud farmacia'. 'Orden' ('ID Orden')
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
-- Table `db arsalud farmacia`.`Envio`
______
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'db arsalud farmacia'. 'Envio' (
 'ID Envio' INT NOT NULL,
 `ID_Orden` INT NOT NULL,
 'ID Estado' INT NOT NULL,
```

```
`TipoComprobante` VARCHAR(20) NOT NULL,
`SerieComprobante` VARCHAR(20) NOT NULL,
`NumeroComprobante` VARCHAR(20) NOT NULL,
`Fecha` DATE NOT NULL,
`Total` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`ID_Envio`),
INDEX `fk_Envio_Orden1_idx` (`ID_Orden` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_Envio_Estado1_idx` (`ID_Estado` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `ID_Estado4`
FOREIGN KEY (`ID_Estado`)
REFERENCES `db_arsalud_farmacia`.`Estado` (`ID_Estado`),
CONSTRAINT `ID_Orden2`
FOREIGN KEY (`ID_Orden')
```

REFERENCES `db_arsalud_farmacia`.`Orden` (`ID_Orden`))

ENGINE = InnoDB

DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4

COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;