



# **TEMA1: PROGRAMACIÓN DE PROCESOS**

Programación de Servicios y Procesos




# ÍNDICE

- ▶ Concepto básicos
- ▶ Programación concurrente
- ▶ Funcionamiento básico del Sistema Operativo
- ▶ Estados de un proceso
- ▶ Planificación de procesos
- ▶ Gestión de procesos
- ▶ Comunicación de procesos
- ▶ Sincronización de procesos
- ▶ Programación multiproceso



# **CONCEPTOS BASICOS**



# Conceptos básicos

## ▶ PROGRAMA


- Toda la información (tanto código como datos) almacenada en disco de una aplicación que resuelve una necesidad concreta para los usuarios.

## ▶ PROCESO

- **Programa en ejecución.** Este concepto no se refiere únicamente al código y a los datos, sino que incluye todo lo necesario para su ejecución:
  - Contador de programa.
  - Imagen de memoria.
  - Estado del procesador.

## ▶ EJECUTABLE

- Fichero que contiene la información necesaria para crear un proceso a partir de los datos almacenados de un programa.




# Conceptos básicos

## ▶ DEMONIO

- Proceso no interactivo que está ejecutándose continuamente en segundo plano. Suele proporcionar un servicio básico para el resto de procesos.


## ▶ SISTEMA OPERATIVO

- Programa que hace de intermediario entre el usuario y las aplicaciones que utiliza y el hardware del ordenador. Entre su funcionalidad.
  - Hace de interfaz entre el usuario y los recursos del ordenador.
  - Permite utilizar los recursos del computador de forma eficiente.
  - Ejecuta los programas del usuario.




# Presentación Sistemas Operativos

Sistemas Operativos.  
Link




# **PROGRAMACION CONCURRENTE**




# Programación concurrente

- ▶ Actualmente se pueden tener en ejecución al mismo tiempo múltiples tareas interactivas en:
  - Un único procesador (multiprogramación).
    - Si solamente existe un único procesador, solamente un proceso puede estar en un momento determinado en ejecución.
    - El sistema operativo se encarga de cambiar el proceso en ejecución después de un período corto de tiempo (del orden de milisegundos) creando en el usuario la percepción de que múltiples programas se están ejecutando al mismo tiempo (**programación concurrente**).
    - La programación concurrente no mejora el tiempo de ejecución global de los programas ya que se ejecutan intercambiando unos por otros en el procesador. Sin embargo, permite que varios programas parezca que se ejecuten al mismo tiempo.




# Programación concurrente

- Varios núcleos en un mismo procesador (multitarea).
  - Cada núcleo podría estar ejecutando una instrucción diferente al mismo tiempo.
  - El sistema operativo se encarga de planificar los trabajos que se ejecutan en cada núcleo y cambiar unos por otros para generar multitarea.
  - Todos los cores comparten la misma memoria por lo que es posible utilizarlos de forma coordinada (**programación paralela**).
  - La programación paralela permite mejorar el rendimiento de un programa ya que permite que se ejecuten varias instrucciones a la vez.




# Programación concurrente

- Varios ordenadores distribuidos en red.
  - Cada uno de los ordenadores tendrá sus propios procesadores y su propia memoria (**programación distribuida**).
  - La programación distribuida posibilita la utilización de un gran número de dispositivos de forma paralela, lo que permite alcanzar elevadas mejoras en el rendimiento de la ejecución de programas distribuidos.
  - Como cada ordenador posee su propia memoria, imposibilita que los procesos puedan comunicarse fácilmente, teniendo que utilizar otros esquemas de comunicación más complejos y costosos a través de la red que los interconecte.



# **FUNCIONAMIENTO DEL SO**



# Funcionamiento básico del SO

## ▶ KERNEL

- Parte central del sistema operativo responsable de gestionar los recursos del ordenador, permitiendo su uso a través de llamadas al sistema.
  - Parte pequeña del sistema operativo, si la comparamos con lo necesario para implementar su interfaz.
  - A todo lo demás del sistema operativo se le denomina **programas del sistema**.
- Funciona en base a interrupciones. Una **interrupción** es una suspensión temporal de la ejecución de un proceso, para pasar a ejecutar una rutina que trate dicha interrupción.
  1. Cuando salta una interrupción se transfiere el control a la rutina de tratamiento de la interrupción.
  2. Mientras se está atendiendo una interrupción, se deshabilita la llegada de nuevas interrupciones.
  3. Cuando finaliza la rutina, se reanuda la ejecución del proceso en el mismo lugar donde se quedó cuando fue interrumpido.




# Funcionamiento básico del SO

## ▶ LLAMADAS AL SISTEMA

- Interfaz que proporciona el *kernel* para que los programas de usuario puedan hacer uso de forma segura de determinadas partes del sistema.

## ▶ MODO DUAL

- Característica del hardware que permite al sistema operativo protegerse.
- El procesador tiene dos modos de funcionamiento
  - 0. Modo *kernel*, llamado “modo supervisor” o “modo privilegiado”.
  - 1. Modo usuario. Utilizado para la ejecución de programas de usuario.



# Estados de un proceso


- ▶ Los procesos pueden cambiar de estado a lo largo de su ejecución.
- ▶ Se definen los siguientes estados:
  - **Nuevo**: el proceso está siendo creado a partir del fichero ejecutable.
  - **Listo**: el proceso no se encuentra en ejecución aunque está preparado para hacerlo. El sistema operativo no le ha asignado todavía un procesador para ejecutarse.
  - **En ejecución**: el proceso se está ejecutando. El sistema operativo utiliza el mecanismo de interrupciones para controlar su ejecución.. .
  - **Bloqueado**: el proceso está bloqueado esperando que ocurra algún suceso. Cuando ocurre el evento que lo desbloquea, el proceso no pasa directamente a ejecución sino que tiene que ser planificado de nuevo por el sistema.
  - **Terminado**: el proceso ha finalizado su ejecución y libera su imagen de memoria.



# **Estados de un proceso**


# Colas de procesos

- ▶ Los procesos se van intercambiando el uso del procesador para su ejecución de forma concurrente.
- ▶ Para ello, el sistema operativo organiza los procesos en varias colas, migrando los procesos de unas a otras:
  - **Cola de procesos:** contiene todos los procesos del sistema.
  - **Cola de procesos preparados:** contiene todos los procesos listos esperando para ejecutarse.
  - **Cola de dispositivo:** por cada dispositivo una cola diferente que contiene los procesos que están a la espera de alguna operación de E/S.




# Planificación de procesos

- ▶ El planificador es el encargado de seleccionar los movimientos de procesos entre las diferentes colas.
- ▶ Dos tipos de planificación:
  - **A corto plazo:**
    - Selecciona qué proceso de la cola de procesos preparados pasará a ejecución.
    - Se invoca del orden de milisegundos, cuando se produce un cambio de estado del proceso en ejecución.
    - Decisión rápida: algoritmos de planificación sencillos.
  - **A largo plazo:**
    - Selecciona qué procesos nuevos deben pasar a la cola de procesos preparados.
    - Se invoca con poca frecuencia, por lo que puede tomarse más tiempo en tomar la decisión.
    - Controla el grado de multiprogramación (número de procesos en memoria).



# Planificación de procesos

- ▶ Planificación a corto plazo:
  - **Planificación sin desalojo o cooperativa.**
    - Únicamente se cambia el proceso en ejecución si dicho proceso se bloquea o termina.
  - **Planificación apropiativa.**
    - Se cambia el proceso en ejecución si en cualquier momento en que un proceso se está ejecutando, otro proceso con mayor prioridad se puede ejecutar.
    - La aparición de un proceso más prioritario se puede deber tanto al desbloqueo del mismo como a la creación de un nuevo proceso.
  - **Tiempo compartido:**
    - cada cierto tiempo (llamado *cuanto*) se desaloja el proceso que estaba en ejecución y se selecciona otro proceso para ejecutarse.
    - Todas las prioridades de los procesos se consideran iguales.




# Cambio de contexto

- ▶ Cuando el procesador pasa a ejecutar otro proceso, el sistema operativo guarda el contexto del proceso actual y restaurar el contexto del proceso que el planificador a corto plazo ha elegido ejecutar.
- ▶ Se conoce como **contexto** a:
  - Estado del proceso.
  - Estado del procesador.
  - Información de gestión de memoria.
- ▶ La salvaguarda de la información del proceso en ejecución se produce cuando hay una interrupción.
- ▶ El cambio de contexto es tiempo perdido, ya que el procesador no hace trabajo útil durante ese tiempo y su duración depende de la arquitectura en concreto del procesador.



# **GESTIÓN DE PROCESOS**



# Gestión de procesos

- ▶ El sistema operativo es el encargado de crear los nuevos procesos siguiendo las directrices del usuario.
  - La puesta en ejecución de un nuevo proceso se produce debido a que hay un proceso en concreto que está pidiendo su creación en su nombre o en nombre del usuario.
  - Cualquier proceso en ejecución (proceso hijo) siempre depende del proceso que lo creó (proceso padre), estableciéndose un vínculo entre ambos. A su vez, el nuevo proceso puede crear nuevos procesos, formándose lo que se denomina un **árbol de procesos**.

PID	Process Name
0	kernel_task
1	launchd
113	mds
158	WindowServer
138	coreservicesd
48054	diskimages-helper
115	loginwindow
45649	fseventsfd
301	coreaudiod
55644	cupsd
15	configd
49045	eapolclient


# Gestión de procesos

- ▶ Operaciones básicas:
  - Creación de procesos. Cuando se crea un nuevo proceso hijo, ambos procesos, padre e hijo se ejecutan concurrentemente.
    - Ambos procesos comparten la CPU y se irán intercambiando siguiendo la política de planificación
    - Si el proceso padre necesita esperar hasta que el hijo termine su ejecución, puede hacerlo mediante la operación *wait*.
    - Los procesos son independientes y tienen su propio espacio de memoria asignado, llamado **imagen de memoria**.
  - Terminación de procesos. Al terminar la ejecución de un proceso, es necesario avisar al sistema operativo de su terminación para liberar los recursos que tenga asignados.
    - En general, es el propio proceso el que le indica al sistema mediante la operación *exit* que quiere terminar, pudiendo aprovechar para mandar información de su finalización al padre.

- ▶ Java dispone del paquete `java.lang` para la gestión de procesos.
- ▶ **Process** y **Runtime** (Cada aplicación Java dispone de una estancia de la clase Runtime
  - **Static Runtime getRuntime()**: devuelve el objeto Runtime


# Creación de Procesos Ej - App

```
Public class ejecutaaplicacion {  
    Public static void main(String[] args) {  
        Runtime r=Runtime.getRuntime();  
        String comando= “NOTEPAD”;  
        Process p;  
        Try{  
            p=r.exec(comando); //Proceso Independiente  
        } catch (Exception e) {  
            System.out.println(“Error en : “ + comando);  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```




# Clase Process. Métodos

Método	Tipo de Retorno	Descripción
getOutputStream()	OutputStream	Obtiene el flujo de salida del proceso hijo conectado a stdin
getInputStream()	InputStream	Obtiene el flujo de entrada del proceso hijo conectado a stdout
getErrorStream()	InputStream	Obtiene el flujo de entrada del proceso hijo conectado al stderr del proceso hijo
destroy()	void	Implementa la operación destroy. Obliga la finalización del proceso hijo y libera sus recursos
waitFor()	int	Implementa la operación wait. Bloquea al proceso padre hasta que el hijo finaliza su ejecución mediante exit
exitValue()	int	Obtiene el valor de retorno del proceso hijo




# Creacion de Procesos Ej CMD

```
import java.io.*;  
public class creaprocesocomandoDOS {  
    public static void main(String[] args) {  
        Runtime r = Runtime.getRuntime();  
        String Comando="CMD /C DIR";  
        Process p=null;  
        try {  
            p=r.exec(Comando);  
            InputStream is=p.getInputStream();  
            BufferedReader br=new BufferedReader (new InputStreamReader (is));  
            String linea;  
            .....
```



# Terminación de procesos

- ▶ El proceso hijo realizará su ejecución completa terminando y liberando sus recursos al finalizar.
- ▶ Esto se produce cuando el hijo realiza la operación **exit** para finalizar su ejecución.
- ▶ Un proceso padre puede además terminar de forma abrupta un proceso hijo que creó mediante la operación **destroy**
  - Esta operación elimina el proceso hijo indicado liberando sus recursos en el sistema operativo subyacente.
  - En Java, los recursos correspondientes los eliminará el **garbage collector** cuando considere.



# Terminación de procesos

```
import java.io.IOException;
public class RuntimeProcess {
    public static void main(String[] args) {
        if (args.length <= 0) {
            System.err.println("Se necesita un programa a ejecutar");
            System.exit(-1);
        }
        Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
        try {
            Process process = runtime.exec(args);
            process.destroy();
        }catch(IOException ex){
            System.err.println("Excepción de E/S!!!");
            System.exit(-1);
        }
    }
}
```

