



O
Feiticeiro
do CSS

Domine os Feitiços dos Seletores CSS

Um guia prático e mágico para
dominar os seletores CSS

Seletor de Elemento

- Seleciona todos os elementos de um tipo.
- Exemplo:
- ```css`
- `p {`
- `color: #333;`
- `line-height: 1.6;`
- `}`
- ````

Seletor de Classe (.classe)

- Usado para estilizar elementos com a mesma classe.
- Exemplo:
- ```css`
- `.card {`
- `background: #f9f9f9;`
- `border-radius: 8px;`
- `padding: 16px;`

Seletor de ID (#id)

- Aplica o estilo a um único elemento com identificador único.
- Exemplo:
- ````css`
- `#menu-principal {`
- `background-color: #222;`
- `color: #fff;`
- `}`

Seletor Universal (*)

- Seleciona todos os elementos da página.
- Exemplo:
- ````css`
- `* {`
- `box-sizing: border-box;`
- `margin: 0;`
- `padding: 0;`
- `}`

Seletor de Descendentes (div p)

- Selecciona elementos dentro de outro.
- Exemplo:
- ```css`
- `.article p {`
- `color: #555;`
- `}`
- ````

Seletor de Filho Direto (div > p)

- Seleciona apenas os elementos filhos diretos.
- Exemplo:
- ````css`
- `.container > p {`
- `font-weight: bold;`
- `}`
- `````

Seletor de Irmão Adjacente (h2 + p)

- Selecciona o elemento imediatamente após outro.
- Exemplo:
- ````css`
- `h2 + p {`
- `margin-top: 0;`
- `}`
- `````

Seletor de Atributo ([atributo])

- Estiliza elementos com base em atributos HTML.
- Exemplo:
- ````css`
- `input[type="email"] {`
- `border: 2px solid #4caf50;`
- `}`
- `````

Seletor de Pseudo-Classe (:hover)

- Aplica estilos com base em interações do usuário.
- Exemplo:
- ````css`
- `button:hover {`
- `background-color: #ff9800;`
- `}`
- `````

Seletor de Pseudo-Elemento (::before, ::after)

- Cria partes virtuais de um elemento.

- Exemplo:

- ```css

- h1::after {

- content: " ✨ ";

- margin-left: 8px;

- }

- ```

Conclusão

- Os seletores são a base do CSS — eles dizem 'quem' será afetado pelos estilos.
- Dominar esses seletores é o primeiro passo para escrever um código limpo, poderoso e cheio de estilo.