Теster Федотова Юлия Postman v10.19.7 ST.139.62.214:12020 Общие проверки ответа от сервера Проверка статус-кода Проверка тела ответа (содержимое и структура) Проверка тела ответа (пример из документации) 2 Перестановка параметров в теле запроса (проверить со всеми) Общие проверки - негативные 4 Не все обязательные параметры заполнены 5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса в формате клі 7 Тело запроса в формате клі 8 Тело запроса в формате клі 8 Тело запроса в формате ботп-data 9 Некорректный ізол в теле запроса 10 Корректный ізол в теле запроса 10 Корректный (регу-параметр в формате <long> <int></int></long>	Чек-лист для проверки создания пользователя		
Розітал у10.19.7 т. 37.139.62.214:12020 Общие проверки ответа от сервера Проверка тела ответа (содержимое и структура) Проверки - позитивные 1 Создание пользователя (пример из документации) 2 Перестановка параметров в теле запроса (проверить со всеми) 3 Регистрозависимость имени параметра (проверить со всеми) Общие проверки - нетативные 4 Не все обязательные параметры заполнены 5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате хтл 8 Тело запроса в формате телн-авалоса 1 Тестирование параметра ассоuntid - позитивные 10 Корректный јозоп в теле запроса Тестирование параметра ассоuntid - нетативные 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntid, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <iong>-<int>- 16 Другой тип данных (іп, пиі) 17 Очень большое значение: < опу> больше 2147483648, <int>- больше 32767 17 Тестирование параметра зестеtaryld - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE Тестирование параметра зестеtaryld - нетативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметр типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение параметр 26 Указать 2 варианта в виде массива 26 Указать 2 варианта в виде массива 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные</int></int></iong>			
Розтрат v10.19.7 37.139.62.214:12020 Общие проверки ответа от сервера Проверка тела от сервера Проверка тела ответа (содержимое и структура) Проверки - позитивные 1 Создание пользователя (пример из документации) 2 Перестановка параметров в теле запроса (проверить со всеми) 3 Регистрозависимость имени параметра (проверить со всеми) Общие проверки - негативные 4 Не все обязательные параметры заполнены 5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате хтм 8 Тело запроса в формате телн- автороса 1 Некорректный јзоп в теле запроса 1 Тестирование параметра ассоuntid - позитивные 10 Корректный цену-параметр в формате <long>_<int> 1 Несуществующее значение 11 Несуществующее значение 12 Не указавать query-параметр 13 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>_<int> 14 Указать параметра значение: <long>_ больше 2147483648, <int>_ больше 32767 Tестирование параметра зестеtaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE 12 Не указывать параметр и параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE 12 Не указывать параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать 2 варианта в виде массива 26 Указать 2 варианта в виде массива 27 Пустое значение 28 Указать как query-параметр 29 Суказать как query-параметр</int></long></int></long></int></long>			
Епуігопменt 37.139.62.214:12020 Общие проверки ответа от сервера Проверка статус-кода Проверка текста сообщения об ошибке Общие проверки - позитивные 1 Создание пользователя (пример из документации) 2 Перестановка параметров в теле запроса (проверить со всеми) 3 Регистрозависимость имени параметра (проверить со всеми) Общие проверки - нетативные 4 Не все обязательные параметры заполнены 5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате кти! 8 Тело запроса в формате form-data 9 Некорректный json в теле запроса Тестирование параметра ассоuntld - позитивные 10 Корректный query-параметр в формате <long>-<int>- Тестирование параметра ассоuntld - нетативные 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int>- 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long>- больше 2147483648, <int>- больше 32767 Тестирование параметра вестеtaryld - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO <td>rester</td><td>**</td></int></long></int></long></int></long>	rester	**	
Проверка статус-кода Проверка тела ответа (содержимое и структура) Проверка текста сообщения об ошибке Общие проверки - позитивные 1 Создание пользователя (пример из документации) 2 Перестановка параметров в теле запроса (проверить со всеми) 3 Регистрозависимость имени параметра (проверить со всеми) Общие проверки - негативные 4 Не все обязательные параметры заполнены 5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате кті 8 Тело запроса в формате form-data 9 Некорректный јяол в теле запроса Тестирование параметра ассоuntid - позитивные 10 Корректный цену-параметр в формате <long>_<int> Тестирование параметра ассоuntid - негативные 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntid, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>_<int> 16 Другой формат, например, <long>_<int> Тестирование параметра secretaryld - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Tестирование параметра secretaryld - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE Тестирование параметра зесгеtaryld - негативные 14 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра рьопе - позитивные</int></long></int></long></int></long></int></long>	Environment		
Проверка тела ответа (содержимое и структура) Проверка текста сообщения об ошибке Общие проверки - позитивные 1 Создание пользователя (пример из документации) 2 Перестановка параметров в теле запроса (проверить со всеми) 3 Регистрозависимость имени параметра (проверить со всеми) Общие проверки - негативные 4 Не все обязательные параметры заполнены 5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате кти 8 Тело запроса в формате кти 9 Некорректный јзол в теле запроса Тестирование параметра ассоuntid - позитивные 10 Корректный query-параметр в формате <long>_<int> Тестирование параметра ассоuntid - негативные 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntid, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 7 Тестирование параметра зестеtaryld - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE Тестирование параметра зестеtaryld - негативные 11 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра другого типа (int, null) 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра рругого типа (int, null) Тестирование параметра рругого типа (int, null) 26 Указать как query-параметр</int></long></int></long></int></long>	Общие проверки с	ответа от сервера	
Проверка текста сообщения об ошибке Общие проверки - позитивные 1 Создание пользователя (пример из документации) 2 Перестановка параметров в теле запроса (проверить со всеми) 3 Регистрозависимость имени параметра (проверить со всеми) Общие проверки - негативные 4 Не все обязательные параметры заполнены 5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате хтіі 8 Тело запроса в формате тотн-data 9 Некорректный јзол в теле запроса Тестирование параметра ассоuntid - позитивные 10 Корректный query-параметр в формате <long>_<int> Тестирование параметра ассоuntid - негативные 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntid, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тил данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 7 Тестирование параметра secretaryid - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE Тестирование параметра зестеtaryid - негативные 11 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 3 значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра рнопе - позитивные</int></long></int></long></int></long>		Проверка статус-кода	
Общие проверки - позитивные 1 Создание пользователя (пример из документации) 2 Перестановка параметров в теле запроса (проверить со всеми) Общие проверки - негативные Не все обязательные параметры заполнены 4 Не все обязательные параметры заполнены 5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате xml 8 Тело запроса в формате form-data 9 Некорректный json в теле запроса Тестирование параметра ассоuntid - позитивные (Noppeктный query-параметр в формате <long>_<int> 10 Корректный query-параметр 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntid, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int>- 16 Другой формат, например, <long>-<int>- 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryid - позитивные 10 Создание пользователя с персо</int></long></int></long></int></long></int></long>		Проверка тела ответа (содержимое и структура)	
1 Создание пользователя (пример из документации) 2 Перестановка параметров в теле запроса (проверить со всеми) Общие проверки - негативные Не все обязательные параметры заполнены 4 Не все обязательные параметры заполнены 5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате xml 8 Тело запроса в формате form-data 9 Некорректный json в теле запроса Тестирование параметра accountld - позитивные 10 10 Корректный query-параметр в формате <long>_<int> 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntld, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryld - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Рег</int></long></int></long></int></long>		Проверка текста сообщения об ошибке	
2 Перестановка параметров в теле запроса (проверить со всеми) 3 Регистрозависимость имени параметра (проверить со всеми) Общие проверки - негативные 4 Не все обязательные параметры заполнены 5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате кли 8 Тело запроса в формате кли 9 Некорректный json в теле запроса Тестирование параметра ассоuntid - позитивные 10 Корректный query-параметр в формате <love>_<int> Тестирование параметра ассоuntid - негативные 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntid, который уже существует 14 Указать ассоuntid, который уже существует 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра вестеtaryld - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE Тестирование параметра вестеtaryld - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 3 значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 5 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра рhone - позитивные</int></long></int></long></int></love>	Общие проверки	- позитивные	
Общие проверки - негативные 4 Не все обязательные параметры заполнены 5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате хті 8 Тело запроса в формате form-data 9 Некорректный јяол в теле запроса Тестирование параметра accountid - позитивные 10 Корректный јисту-параметр 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntid, который уже существует 14 Указать параметра в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryld - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE 11 Не указывать параметр 12 Другое значение параметр 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметр 23 Значение параметра 24 Не указывать параметр 25 Пустое значение параметра типа string 26 Указать 2 варианта в виде массива 17 Тестирование параметра Другого типа (int, null) 26 Указать 2 варианта в виде массива Тестирование параметра рhone - позитивные Тестирование параметра рhone - позитивные</int></long></int></long>	1	Создание пользователя (пример из документации)	
Общие проверки - негативные 4 Не все обязательные параметры заполнены 5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате xml 8 Тело запроса в формате form-data 9 Некорректный јого в теле запроса Тестирование параметра ассоuntid - позитивные 10 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать параметр в теле запроса 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int>- 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра жесгеtaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE Тестирование параметра вестеtaryId - негативные 21 14 не указывать параметр 22 Другое значение параметра другого типа (int,</int></long></int></long>	2	Перестановка параметров в теле запроса (проверить со всеми)	
4 Не все обязательные параметры заполнены 5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате хml 8 Тело запроса в формате form-data 9 Некорректный json в теле запроса Тестирование параметра ассоuntid - позитивные 10 Корректный query-параметр в формате <long>_<int> Тестирование параметра ассоuntid - негативные 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntid, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой формат, например, <long>-<int> 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметр зестеатуіd - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра зестеатуіd - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметр 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра армаетра - позитивные</int></long></int></long></int></long></int></long>	3	Регистрозависимость имени параметра (проверить со всеми)	
5 Все параметры пустые 6 Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате xml 8 Тело запроса в формате form-data 9 Некорректный json в теле запроса Тестирование параметра ассоuntld - позитивные 10 10 Корректный query-параметр в формате <long>_<int> 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntld, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>_<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра вестеtaryld - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, Secretary_ONE) Тестирование параметра значение параметра другого типа (int, null) 24 Не указывать параметра другого типа (int, null) 24 Указать как query-параметр 25 Пустое значение<td>Общие проверки</td><td>- негативные</td></int></long></int></long></int></long>	Общие проверки	- негативные	
б Пустое тело запроса 7 Тело запроса в формате хml 8 Тело запроса в формате form-data 9 Некорректный json в теле запроса Тестирование параметра ассоuntid - позитивные 10 Корректный query-параметр в формате Нестирование параметра ассоuntid - негативные Несуществующее значение Неуществующее значение Неуказывать query-параметр Указать ассоuntid, который уже существует Указать параметр в теле запроса Другой формат, например, <long>-<int></int></long> Другой тип данных (int, null) Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767</int></long> Тестирование параметра secretaryid - позитивные Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE Регистрование параметра secretaryid - негативные Не указывать параметр Другое значение параметр Другое значение параметра типа string Значение параметра другого типа (int, null) Указать 2 варианта в виде массива Пустое значение Указать как query-параметр 	4	Не все обязательные параметры заполнены	
Тело запроса в формате xml Тело запроса в формате form-data Некорректный json в теле запроса Тестирование параметра ассоuntid - позитивные Корректный query-параметр в формате <long>_<int> Тестирование параметра ассоuntid - негативные Несуществующее значение Неуществующее значение Неуказывать query-параметр Указать ассоuntid, который уже существует Указать параметр в теле запроса Другой формат, например, <long>_<int> Другой формат, например, <long>_<int> Другой тип данных (int, null) Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryId - позитивные Коздание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Не указывать параметр Не указывать параметр Другое значение параметра типа string З значение параметра другого типа (int, null) Указать 2 варианта в виде массива Тустое значение Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные</int></long></int></long></int></long></int></long>	5	Все параметры пустые	
8 Тело запроса в формате form-data 9 Некорректный json в теле запроса Тестирование параметра ассоuntId - позитивные 10 10 Корректный query-параметр в формате <long>_<int> 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntId, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра зестеtaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра значение параметра типа string 23 3 значение параметра другого типа (int, null) Указать 2 варианта в виде массива Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра рhone - позитивные</int></long></int></long></int></long>	6	Пустое тело запроса	
8 Тело запроса в формате form-data 9 Некорректный json в теле запроса Тестирование параметра ассоuntId - позитивные 10 10 Корректный query-параметр в формате <long>_<int> 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntId, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра зестеtaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра значение параметра типа string 23 3 значение параметра другого типа (int, null) Указать 2 варианта в виде массива Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра рhone - позитивные</int></long></int></long></int></long>	7	Тело запроса в формате xml	
9 Некорректный json в теле запроса Тестирование параметра ассоuntid - позитивные 10 Тестирование параметра ассоuntid - негативные 11 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntid, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryld - позитивные 8 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра рhone - позитивные</int></long></int></long>			
Тестирование параметра accountld - позитивные 10 Корректный query-параметр в формате <long>_<int> Тестирование параметра accountld - негативные 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать аccountld, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryld - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра secretaryld - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 3 значение параметра другого типа (int, null) Указать 2 варианта в виде массива Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные</int></long></int></long></int></long>			
Тестирование параметра ассоuntid - негативные 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассountld, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) Указать 2 варианта в виде массива Пустое значение Указать как query-параметр Тестирование параметра рhone - позитивные</int></long></int></long>		•	
Тестирование параметра ассоuntId - негативные 11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 3 Указать ассоuntId, который уже существует 4 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 3 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 15 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра рhone - позитивные</int></long></int></long>			
11 Несуществующее значение 12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntld, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра рhone - позитивные</int></long></int></long>			
12 Не указывать query-параметр 13 Указать ассоuntld, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные</int></long></int></long>			
13 Указать ассоuntld, который уже существует 14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 3 значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра рhone - позитивные</int></long></int></long>			
14 Указать параметр в теле запроса 15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 19 Густое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра рhone - позитивные</int></long></int></long>			
15 Другой формат, например, <long>-<int> 16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные</int></long></int></long>			
16 Другой тип данных (int, null) 17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные</int></long>			
17 Очень большое значение: <long> больше 2147483648, <int> больше 32767 Тестирование параметра secretaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные</int></long>			
Тестирование параметра secretaryId - позитивные 18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 15 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные			
18 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE 19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные		·	
19 Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO 20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные			
20 Регистрозависимость в значении параметра (secretary_two, SecretaRY_ONE) Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные	18	Создание пользователя с персонажем SECRETARY_ONE	
Тестирование параметра secretaryId - негативные 21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные	19	Создание пользователя с персонажем SECRETARY_TWO	
21 Не указывать параметр 22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 15 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные			
22 Другое значение параметра типа string 23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные	Тестирование пара	аметра secretaryId - негативные	
23 Значение параметра другого типа (int, null) 24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные	21	Не указывать параметр	
24 Указать 2 варианта в виде массива 25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные	22	Другое значение параметра типа string	
25 Пустое значение 26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные	23	Значение параметра другого типа (int, null)	
26 Указать как query-параметр Тестирование параметра phone - позитивные	24	Указать 2 варианта в виде массива	
Тестирование параметра phone - позитивные	25	Пустое значение	
Тестирование параметра phone - позитивные	26	Указать как query-параметр	
27 Корректное значение в формате 7ХХХХХХХХХХ	Тестирование параметра phone - позитивные		
= hopponinos sua formo o propinario 17000000000	27	Корректное значение в формате 7XXXXXXXXX	
Тестирование параметра phone - негативные	Тестирование пара	аметра phone - негативные	
28 Не указывать параметр			

29	Указать в другом формате (начинается с 8, +7)	
30	Указать как число	
31	В формате строки указать 10 цифр	
32	В формате строки указать номер длиной более 11 цифр	
33	В формате строки указать набор букв, спецсимволов длиной 11 цифр	
34	Пустое значение параметра	
35	Указать как query-параметр	
Тестирование параметра name - позитивные		
36	1 символ кириллица	
37	49 символов кириллица	
38	50 символов кириллица	
39	Не указывать параметр	
40	Пустое значение параметра	
41	Составные имена через дефис, через пробел	
Тестирование параметра name - негативные		
42	51 символ кириллица	
43	1-50 символов на латинице	
44	Набор цифр и спецсимвол длиной 1-50 знаков	
45	Параметр имеет значение " " (пробел)	
46	Указать как query-параметр	
Тестирование пара	аметра status - позитивные	
47	Создание пользователя со статусом ENABLED, указанным в теле запроса	
48	Создание пользователя со статусом DISABLED, указанным в теле запроса	
49	Не указывать параметр	
50	Регистрозависимость в значении параметра	
Тестирование параметра status - негативные		
51	Другое значение параметра типа string	
52	Значение параметра другого типа (int, null)	
53	Пустое значение	
54	Указать 2 варианта в виде массива	
55	Указать как query-параметр	