

Calcolatori Elettronici

Esercitazione 6

M. Sonza Reorda – M. Monetti

M. Rebaudengo – R. Ferrero

L. Sterpone – M. Grosso

Politecnico di Torino

Dipartimento di Automatica e Informatica

Obiettivi

- Chiamata a procedura
- Passaggio di un parametro tramite registro
- Passaggio del valore di ritorno tramite registro

Esercizio 1

- Si scriva una procedura stampaTriangolo che mostra a video un triangolo rettangolo isoscele di lato 8, tramite una opportuna sequenza di asterischi.
- Si scriva una procedura stampaQuadrato che mostra a video un quadrato di lato 8, tramite una opportuna sequenza di asterischi.
- A destra è mostrato l'output ottenuto richiamando le due procedure dal main.

```
*  
**  
***  
****  
*****  
******  
*******  
********  
*********  
*********  
*********  
*********  
*********  
*****
```

Esercizio 2

- Si modifichino le due procedure implementate nell'esercizio precedente, in modo che ricevano come parametro la dimensione del lato del triangolo e del quadrato.
- Il parametro è passato attraverso il registro \$a0.
- All'inizio del main, chiedere all'utente la dimensione del lato.

Esercizio 3

- Si scriva un programma per la conversione di una parola di caratteri minuscoli in caratteri maiuscoli, attraverso un'opportuna procedura.
- Si passi alla procedura il codice ASCII di un carattere alla volta come parametro *by value* utilizzando il registro \$a0; il carattere convertito è restituito attraverso \$v0.

Esercizio 4

- Si scriva una procedura `massimo` in grado di calcolare il valore massimo di un vettore di interi *word*.
- La procedura riceve l'indirizzo del vettore in `$a0` e la sua lunghezza in `$a1`, e salva il risultato in `$v0`.
- Al termine della procedura, il *main* deve stampare a video il valore del massimo trovato.

Esercizio 5

- Nel calcolo combinatorio si definisce *combinazione semplice* (senza ripetizioni) una presentazione di elementi di un insieme nella quale non ha importanza l'ordine dei componenti e non si può ripetere lo stesso elemento più volte. Dati n elementi distinti e un numero intero positivo $k \leq n$, il numero di combinazioni semplici possibili $C(n, k)$ è dato dalla seguente formula:

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \dots (n-k+1)}{k!}$$

- Si scriva una procedura `combina` in grado di calcolare il numero di combinazioni semplici dati i parametri `n` e `k` ricevuti rispettivamente tramite `$a0` e `$a1`. Il risultato dovrà essere restituito attraverso il registro `$v0`.
- Sia lecito supporre che durante le operazioni intermedie non si presenti *overflow*.
- Esempi:
 - $n = 6; k = 3$ $C(n, k) = 20$
 - $n = 12; k = 2$ $C(n, k) = 66$