静态提示词明细：数量、功能与来源

每格显示「估算 k token / 功能占比」；按文件或配置字段的主要用途归类，非逐句编码。

工具	引导与角色	需求与规格	设计与规划	执行与编排	验证与调试	同步与收尾	工具维护	总量 / 区间	字符 / 文件	入口 / 版本
OpenSpec	≈6.1k 12.4%	≈9.6k 19.7%	≈12.2k 25.0%	≈2.8k 5.8%	≈4.6k 9.4%	≈13.7k 27.9%	≈0.0k 0.0%	≈49.0k 39–65k	195,613 17 来源文件	12 入口 1.14.1
Spec Kit	≈3.2k 8.0%	≈10.6k 26.9%	≈8.1k 20.5%	≈5.3k 13.4%	≈12.4k 31.2%	≈0.0k 0.0%	≈0.0k 0.0%	≈39.5k 32–53k	157,715 15 来源文件	10 入口 1.1.4.dev0
BMAD Method	≈27.0k 11.7%	≈62.0k 26.8%	≈46.3k 20.0%	≈18.6k 8.1%	≈54.6k 23.6%	≈14.9k 6.4%	≈7.6k 3.3%	≈230.9k 185–308k	919,741 196 来源文件	28 入口 6.13.0-next
Superpowers	≈2.0k 2.4%	≈6.1k 7.4%	≈2.6k 3.2%	≈18.0k 22.0%	≈18.2k 22.3%	≈1.9k 2.4%	≈33.0k 40.3%	≈81.9k 65–109k	326,354 48 来源文件	15 入口 7.0.0
GSD Core	≈141.6k 13.4%	≈117.9k 11.1%	≈178.5k 16.9%	≈196.5k 18.6%	≈257.3k 24.3%	≈117.4k 11.1%	≈49.8k 4.7%	≈1058.9k 847–1413k	4,213,847 439 来源文件	72 入口 1.16.0 · next

0 表示没有文件被主归类到这一栏，不能据此判断工具缺少该功能。入口 = 所选可调用 skill / slash-command；BMAD 模块记录不算入口。

统计范围与主要体量来源

OpenSpec

12 工作流 + 默认 schema/模板

explore ≈ 5.7k

bulk-archive-change ≈ 5.6k

onboard ≈ 4.6k

全文片段去重后 ≈ 49.0k

Spec Kit

10 命令 + 5 文档模板

checklist ≈ 5.6k

clarify ≈ 4.9k

specify ≈ 4.6k

全文片段去重后 ≈ 39.5k

BMAD Method

Method + Core Tools

ticket ≈ 20.4k

build ≈ 19.3k

method ≈ 17.6k

全文片段去重后 ≈ 223.7k

Superpowers

15 skills + 按需参考；Codex

writing-skills ≈ 22.8k

subagent-driven-develop⋯ ≈ 13.2k

diagnosing-superpowers ≈ 10.2k

全文片段去重后 ≈ 81.9k

GSD Core

full / 非 compact；72 命令 + 35 代理

workflows/execute-phase ≈ 76.4k

workflows/plan-phase ≈ 37.5k

workflows/quick-batch ≈ 19.1k

全文片段去重后 ≈ 1058.9k

换算与边界 中心 = ASCII / 4 + 非 ASCII / 1.5；下界 = ASCII / 5 + 非 ASCII / 2；上界 = ASCII / 3 + 非 ASCII。

原始字符数与文件路径可复核；token 是未校准的量级估算。工具内重复文件保留在库存总量中，完整文本片段去重值另列。

不含项目代码/产出文档、模型系统提示词、工具 schema、请求历史、运行时包装/索引、缓存、子代理重复加载或选装扩展。

版本：原四项沿用 2026-10-10 固定提交；GSD 为 next 分支 2026-10-12 快照。完整版本与范围见 sources_manifest.json。