

# Sumate a RUgiar.

ROBOT UNIVERSITY GIAR · COMUNICADO ABIERTO

## Unamos nuestro conocimiento y energía.

GIAR es un grupo abierto de gente que se junta a resolver, en serio, el problema de enseñarle a caminar y moverse a un robot de patas — hoy con humanoides Unitree como banco de pruebas concreto, con la ambición puesta más allá de un solo fabricante. RUgiar es nuestra solución a ese problema: nació como fork de `unitree_rl_gym`, pero ya entrena, transforma y opera policies de RL sobre más de un simulador, con una base sólida ya funcionando y ocho frentes abiertos esperando a la persona indicada. Sí, vos, vos que estás leyendo esto.

8 áreas · elegí la tuya

Ramas cortas, PR simple

Arrancás hoy

Lo que hace atractivo este momento para colaborar es que RUgiar recién está arrancando en serio. Hay una base sólida — entrenamiento funcionando, control en vivo funcionando, las partes críticas ya cubiertas — pero todas las áreas tienen techo, desde la UI web hasta la integración con captura de movimiento humano. Quien entre ahora tiene margen real para dejar su huella, no para retocar los bordes de algo ya cerrado.

Este documento es la puerta de entrada, no el manual completo. Profundidad cuando la necesites: el material didáctico completo, la arquitectura entera, y el skill `rugiar` para el uso diario del CLI y el driver.

## El problema que nadie terminó de resolver

CONTEXTO · POR QUÉ ESTO IMPORTA, MÁS ALLÁ DE ESTE REPO

Enseñarle a caminar a un robot con dos piernas dejó de ser ciencia ficción hace pocos años — y sigue siendo, hoy, un problema abierto. No es una curva que ya se resolvió en un paper y ahora solo falta implementar: cada equipo que lo intenta — Unitree, Boston Dynamics, Figure, la comunidad académica detrás de Isaac Gym/Isaac Lab, los grupos que arrancaron mjlab en DeepMind — se choca con las mismas preguntas de fondo, cada uno con su propia pila de herramientas, casi nunca compatibles entre sí:

- **Entrenar es caro y frágil.** Un humanoide real no aprende por prueba y error contra el piso — se rompe. Todo el aprendizaje pasa por simulación (miles de copias virtuales de un robot, cayéndose millones de veces sin costo) antes de tocar hardware real. Pero cada simulador tiene su propia física, su propio formato de robot, sus propias mañas — y una policy entrenada en uno no necesariamente camina igual en otro.
- **Sim2real sigue siendo la parte que nadie garantiza.** Que algo funcione en simulación no prueba que funcione en el robot físico — ese salto (sim2real) es donde más proyectos se estancan, y donde más se necesita evidencia real, no solo una curva de reward prolija.
- **El ecosistema está fragmentado a propósito y por necesidad.** Genesis, Isaac Gym, Isaac Lab, MuJoCo/mjlab — no son intercambiables, cada uno resuelve un pedazo distinto del problema (GPU vs. CPU, licenciamiento, qué tan realista es el contacto físico, qué tan rápido

itera un equipo chico). Ningún fork de `unitree_rl_gym`, ni el proyecto de ningún otro fabricante, resolvió esto de una vez y para siempre — y probablemente no hay una única respuesta correcta, sino una capa de orquestación que sepa moverse entre todos.

- **Entrenar una policy es solo el primer tercio del problema real.** Después viene fusionarlas, destilarlas, hacerlas convivir con otras, decidir cuál usar y cuándo, operarlas en vivo con seguridad, y — cada vez más — dejar que un agente de IA las maneje en nombre de un humano. Casi ningún proyecto de RL para robots piensa en ese ciclo completo desde el día uno; la mayoría se queda en “entrenamos una policy que camina” y ahí termina.

**Esto no es un problema de Unitree, ni un problema que empieza o termina en este repo.** Es el mismo problema que enfrentaría cualquier equipo trabajando con cualquier robot de patas — Go2, G1, un cuadrúpedo genérico, un humanoide de otro fabricante el día de mañana. La solución que vale la pena construir es una que no dependa de qué robot específico tenés enfrente.

A partir de acá arranca lo nuestro: **RUgiar** es la respuesta de GIAR a ese problema — no “otro fork más de `unitree_rl_gym`”, sino la capa que orquesta todo el ciclo (entrenar → transformar → operar → dejar que un agente lo use) sobre múltiples simuladores, múltiples robots, y múltiples formas de acceder al sistema — CLI, web, y ahora también agentes de IA vía MCP. Lo que sigue es el estado real de esa solución hoy, y las ocho puertas todavía abiertas para quien quiera construirla con nosotros.

## Elegí una y tomá la posta

LAS 8 ÁREAS

El proyecto se divide siguiendo el ciclo de vida de una policy: entrenarla → transformarla → manejar con ella un robot. Pensadas para trabajarse en paralelo — cada una tiene dueño potencial: vos.

### §1 • Entrenamiento

Mejorar cómo se lanzan y siguen los jobs de RL, local o en Kaggle, y el catálogo de policies resultante. `legged_gym/control/training.py`

### §2 • Operaciones sobre policies

Fusión de pesos, destilación / behavior cloning — hacer más policies a partir de las que ya existen. `fusion.py` · `distillation.py`

### §3 • Control

El motor del robot en vivo: cambio de policy, seguridad, transporte, adapters sim/real.

`service.py` · `transport.py` · `supervisor.py` · `safety.py` ref:  
`examples/joystick_controller.py`

### §4 • UI Web

El panel de control en el navegador — hoy el área con más superficie visible y más margen de crecimiento. `web/index.html` · `web/app.js`

## §5 · CLI

La herramienta de terminal — entrenar, fusionar, destilar sin abrir un navegador. Mismo comando para una task de locomoción (Genesis) que para una de motion-tracking (mjlabs, `Rugiar-G1-Mimic`) — el CLI detecta y despacha al backend correcto solo, vos no elegís venv ni intérprete a mano. `legged_gym/cli/rugiar.py`

## §6 · Driver del robot

El proceso que arma todo y corre el loop del robot, en simulación o real. `rugiar_driver.py` · `rugiar_driver_gaze.py`

## §7 · shipped — Motion library, de captura de movimiento a policy entrenada

Lo que esta sección pedía como “terreno sin dueño” ya se construyó y está validado en vivo: un pipeline completo que va de un dataset de motion capture externo (`gl-moves`, vía `process_reference_motion_mjlab.py`) a una policy G1 full-body entrenada imitando ese movimiento, con overlay “ghost” del movimiento de referencia superpuesto al robot en vivo en visor, selector de clips y panel de Create Policy conscientes de mjlab en la control web, un training backend real para mjlab (no un wrapper — puerto propio de `mjlab_train.py`), y un panel de rewards con las 9 variables de tracking de este mundo (`motion_body_pos`, `motion_body_ori`, etc.), streameando en vivo mientras el robot imita.

`legged_gym/scripts/process_reference_motion_mjlab.py` · `legged_gym/scripts/mjlab_train.py` · `docs/motion_imitation_integration.md` · `docs/mjlab_training_contract.md`

Frontera todavía abierta acá: el pipeline de arriba corre sobre Genesis/mjlab (CPU/Metal, sin depender de NVIDIA). El stack de simuladores NVIDIA (Isaac Lab / Isaac Gym) para este mismo mundo de motion imitation lo está avanzando otro equipo, integración pendiente. Más allá de eso: sumar nuevas fuentes de movimiento — video propio digitalizado, otros datasets de motion capture, captura desde el robot mismo — sigue siendo terreno real para quien se sume. `tu nombre acá`

## §8 · shipped-parcial — MCP, para que un agente de IA maneje el robot

Existe y funciona: un servidor MCP (`rugiar_mcp/`) que expone una sesión YA CORRIENDO — `switch_policy`, `set_velocity`, `get_status` / `get_telemetry` / `get_odometry`, `get_command_limits`, `get_camera_frame_base64` — sobre el mismo protocolo WebSocket que ya habla la web y `examples/joystick_controller.py`. Cualquier cliente MCP (Claude, Hermes, otro agente) puede hoy mismo preguntarle a un robot en vivo qué está haciendo y decirle hacia dónde moverse, sin que nadie tenga que escribir un segundo protocolo.

**La frontera real:** vive en la rama `mcp-base`, no mergeada a `main` — quedó desactualizada respecto al trabajo de mjlab (§7). No expone NADA de entrenamiento — el CLI y el MCP se reparten el motor de este proyecto sin pisarse: uno solo entrena (offline, nunca toca una sesión viva), el otro solo opera (en vivo, nunca entrena) — ver el diagrama más abajo. Mergear esta rama, ponerla al día, y decidir si conviene sumarle herramientas de entrenamiento (el camino ya existe — Control ya reenvía esas RPCs para la web) es terreno abierto entero.

`rugiar_mcp/server.py` · `rugiar_mcp/control_client.py`

Antes de arrancar: Entrenamiento produce carpetas `policies/<nombre>/` — ese directorio es el contrato con el resto del sistema. Control no se instancia solo, lo arma el Driver. La UI Web solo habla WebSocket contra Control, sin otro camino de entrada. El CLI no toca Control ni el Driver — cero imports, la frontera más limpia del repo. El MCP es el espejo del CLI: solo habla WebSocket contra Control (igual que la UI Web), cero imports de Entrenamiento — ninguna de las dos puertas de agente pisa a la otra.

---

## Simulación y robot real, sin reescribir nada

POR QUÉ ESTÁ ARMADO ASÍ

El sistema depende de un protocolo, no de Genesis ni del SDK de Unitree — por eso pasar de simulación a robot real no debería requerir reescribir nada arriba.

Dos cosas para saber antes de arrancar, no para frenarte: `training.py` hace bastante hoy — si ves una separación natural, proponela. Y `web/app.js` todavía no tiene un registro de paneles — si vas a sumar uno, avisá en el equipo para coordinar con quien esté tocando otro al mismo tiempo.

---

## Política de branching

CÓMO TRABAJAMOS

Lo más laxo posible. Dos reglas duras, el resto es criterio de cada uno.

**Regla dura — Nadie pisa main directo.** Todo cambio entra por rama propia.

**Regla dura — Todo se mergea por PR.** Aunque la revises vos mismo — deja registro de qué cambió y por qué.

El resto son sugerencias, no obligaciones:


- Usá nombres de rama y mensajes de commit significativos — que cuenten algo del cambio, no `fix` / `wip` / `cambios`. Preferentemente en inglés, pero no es lo primordial: que se entienda importa más que el idioma.
- Correr los tests ayuda (`pytest tests/`, con `SIMULATOR` según tu entorno — genesis en Mac/CPU, puede ser isaacgym / isaacsim en otro setup), y agregar tests de lo que hagas es aconsejado — no exigido.
- Como norte de diseño tratamos de seguir SOLID, DRY y LEAN — no como dogma, sino porque es lo que permite que varias personas toquen esto en paralelo sin pisarse.
- Si tu cambio cruza dos áreas, avisar en la PR quién coordinó qué ayuda — de nuevo, criterio, no regla.

Punto de partida laxo a propósito. Si el equipo crece o algo empieza a doler, se ajusta.

---

# Cómo se conectan las ocho áreas

EL MAPA




Leído en una frase: el Driver es el único que arma Control; Control es la puerta de entrada tanto de la UI como del MCP; el CLI llega a Entrenamiento por un camino que nunca se cruza con el del MCP; y todo lo que las áreas comparten en disco son las carpetas `policies/<nombre>/`.

## CLI vs. MCP — quién maneja qué (y por qué no se pisan)

EL DIAGRAMA QUE RESUELVE LA PREGUNTA “¿ESTO NO ESTÁ DUPLICADO?”

Las dos puertas pensadas para que un agente/proceso externo maneje el sistema sin navegador — CLI y MCP — a primera vista parecen candidatas a solaparse. Revisando el código de las dos (`legged_gym/cli/rugiar.py` vs. `rugiar_mcp/server.py`), la respuesta es que no se solapan en absoluto — cada una llega a una mitad distinta del engine, sin cruzarse:



- El CLI nunca necesita un robot corriendo — entrena, fusiona, destila, todo offline, y escribe el resultado a disco. Cero conocimiento de si hay una sesión viva en algún lado.
- El MCP nunca entrena nada — todas sus herramientas asumen una sesión YA corriendo y solo la operan (cambiar de policy, moverla, leer su estado). Cero conocimiento de `TrainingManager`.
- El único punto de contacto entre ambos mundos es el filesystem — `policies/<nombre>/`, el mismo contrato que conecta cualquier otra área de este mapa. Una policy que el CLI terminó de entrenar aparece disponible para que el MCP la seleccione en la próxima sesión (o en caliente, si el Driver ya la detectó — ver §Driver del robot).
- La única puerta que sí toca ambos mundos es la UI Web — porque Control reenvía las RPCs de entrenamiento que el panel “Create Policy” dispara. Si el MCP algún día necesita lanzar entrenamientos también, ese camino ya existe del lado de Control — hoy simplemente no está expuesto como tool de MCP. Extenderlo (o decidir deliberadamente no hacerlo) es parte de la frontera abierta de §8.

# A dónde ir según lo que vayas a tocar

## REFERENCIA RÁPIDA

| Si vas a...                 | Empezá por                                                             | Y además                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrenamiento               | <code>training.py</code>                                               | <code>result.json</code> / <code>progress.json</code> solo documentados en comentarios — buena primera mejora. |
| Operaciones sobre políticas | <code>fusion.py</code> / <code>distillation.py</code>                  | Orquestación en <code>training.py</code> — coordiná con quien esté ahí.                                        |
| Control                     | <code>ARCHITECTURE.md</code> §3, después <code>service.py</code>       | Diagrama de secuencia y nota de concurrencia: lectura obligatoria antes de la primera línea.                   |
| UI Web                      | <code>send()</code> , <code>call()</code> , <code>applyStatus()</code> | Más espacio para crecer, más impacto visible, hoy.                                                             |
| CLI                         | <code>rugiar.py</code>                                                 | Preservá la ausencia de imports de Control/Driver.                                                             |
| MCP                         | <code>rugiar_mcp/server.py</code>                                      | Empezá poniendo la rama <code>mcp-base</code> al día contra <code>main</code> — está atrasada, no rota.        |
| Driver del robot            | <code>rugiar_driver.py</code>                                          | Cambios en helpers compartidos van también a <code>_gaze.py</code> .                                           |
| Hardware real               | <code>deploy_real/real_adapter.py</code>                               | Sin probar en robot físico — si tenés acceso a un G1, sos quien puede cerrar esa brecha.                       |
| Integraciones de terceros   | Nada todavía                                                           | Hablá con quien hace el retargeting, o proponé vos el contrato.                                                |

## Instalación, según tu sistema

### ANTES DE TU PRIMER PR

Tres caminos según de dónde vengas: nativo en Mac/Linux, un solo comando con Docker en cualquier sistema (incluido Windows), o Kaggle si no tenés GPU propia y querés entrenar en la nube.

### macOS / Linux — nativo

Clonás, armás un entorno virtual de Python 3.12 e instalás las dependencias. Sin GPU no hay problema — en Apple Silicon corre sobre CPU o Metal según lo que Genesis detecte.

```
# 1. clonar y entrar al repo
git clone https://github.com/josetabuyo/RobotUniversityGiar.git
cd RobotUniversityGiar

# 2. instalador de un comando (hace todo lo de abajo por vos)
./install.sh

# agregá --with-kaggle si también vas a entrenar en Kaggle:
```



```
./install.sh --with-kaggle
```

```
# 3. cada terminal nueva necesita esto:  
source .venv/bin/activate  
export SIMULATOR=genesis
```

`install.sh` es nuevo: hace exactamente los pasos manuales que antes vivían solo en el README (venv, los `pip install` en el orden correcto, `pip install -e .`) — instalación equivalente, un comando menos para copiar mal. Si preferís los pasos manuales o algo falla, están en [README.md](#) §2.

## Docker Compose — más simple, cualquier sistema (recomendado)

Si no querés lidiar con Python, venvs ni versiones de dependencias — este camino ya es el “instalador simplificado”: no hay pip, no hay venv, funciona igual en Mac, Linux y Windows (con Docker Desktop) porque todo corre adentro del contenedor.

```
# 1. poné tus checkpoints .pt en ./policies/ (ej: ./policies/motion.pt)  
# 2. copió el archivo de entorno de ejemplo  
cp .env.sample .env  
  
# 3. build y run — funciona en amd64 y arm64/Apple Silicon  
docker compose up --build  
# abrí http://localhost:9006          (visor 3D viser)  
# y      http://localhost:9013        (control web unificado)
```

Requiere Docker Desktop instalado (Mac, Windows) o Docker Engine (Linux). Con GPU NVIDIA en Linux, sumá el overlay:

```
GENESIS_BACKEND=cuda docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.gpu.yml up  
--build
```

## Windows — WSL2 o Docker

No hay instalador nativo de PowerShell para el camino Python/venv — no está probado en Windows puro y Docker ya cubre ese caso sin fricción (ver arriba). Dos opciones reales:

- La más simple: Docker Desktop en Windows (usa WSL2 como backend por dentro, no hace falta configurarlo a mano) y seguís el bloque de Docker Compose de arriba tal cual.
- Si querés Python nativo: instalá WSL2 con Ubuntu (`wsl --install` en PowerShell como administrador, después reiniciar), abrí una terminal de Ubuntu y seguís el bloque “macOS / Linux — nativo” de arriba sin cambios — es una terminal Linux real, mismos comandos, mismo `install.sh`.

¿Cuál elegir? Si nunca tocaste Python o entornos virtuales: Docker. Si vas a tocar código de entrenamiento y querés iterar rápido sin reconstruir una imagen cada vez: nativo (Mac/Linux, o WSL2 en Windows).



# Kaggle: GPU gratis sin tener una propia

## ENTRENAMIENTO EN LA NUBE

Entrenamiento (§1) puede lanzar jobs de RL en un kernel de Kaggle en vez de tu máquina local. Configuración de una sola vez — después, todo `--backend kaggle` funciona directo.

1. Creá una cuenta gratis en [kaggle.com](https://kaggle.com) si todavía no tenés una.
2. Verificá tu teléfono en [kaggle.com/settings](https://kaggle.com/settings), sección Phone Verification. Es obligatorio para desbloquear la cuota de GPU (el free tier da ~30 horas de GPU por semana) — sin esto, los kernels corren solo en CPU o ni arrancan.
3. Creá un token de API: en [kaggle.com/settings](https://kaggle.com/settings) → sección API → botón Create New Token. Se descarga un archivo `kaggle.json`.
4. Instalalo localmente (Mac/Linux/WSL2):

```
mkdir -p ~/.kaggle
mv ~/Downloads/kaggle.json ~/.kaggle/kaggle.json
chmod 600 ~/.kaggle/kaggle.json
```

5. Instalá el paquete `kaggle` (solo hace falta para este backend — si usaste `./install.sh --with-kaggle` ya lo tenés):

```
pip install -e .[cloud]
```

6. Verificá que las credenciales se detectan:

```
python3 -c "from legged_gym.control.kaggle_backend import
kaggle_credentials_available; print(kaggle_credentials_available())"
# debería imprimir True
```

Los jobs de Kaggle corren siempre sobre Isaac Gym (no Genesis) porque el free tier asigna GPUs Pascal (P100), que no soportan el backend GPU de Genesis — detalle completo en [HANDOFF\\_kaggle\\_cloud\\_gpu.md](#). No afecta tus corridas locales: `--backend local` sigue usando el `SIMULATOR` que tengas exportado.

---

## Token de control: la llave del robot

### MANEJAR UN ROBOT REAL

Cuando el Driver corre con `--real`, el socket de control queda expuesto en la red WiFi/LAN del robot. Un token es un secreto compartido que vos elegís — no hay que “pedirlo” a ningún servicio, solo generarlo y usarlo consistentemente.

1. Generá un secreto aleatorio — cualquiera de estas dos formas sirve:

```
openssl rand -hex 16
# o, sin depender de openssl:
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_hex(16))"
```

2. Arrancá el Driver con ese token (obligatorio con `--real`, recomendado siempre que el puerto sea alcanzable desde más que localhost):

```
python legged_gym/scripts/rugiar_driver.py \
  --policy stable:policies/stable/checkpoint.pt \
  --control_port 9013 \
  --real --token <tu-secreto>
```

3. Conectate agregando el token como query param — a la UI web, o a un cliente propio como `examples/joystick_controller.py`:

```
ws://<host>:9013/ws?token=<tu-secreto>
# la UI web hace lo mismo abriendo:
http://<host>:9013/?token=<tu-secreto>
```

4. Compartí esa misma URL (con el token incluido) con quien vaya a construir un controlador propio contra el robot — es la única credencial que necesita.

Sin `--token`, el handshake se acepta de cualquiera en la red del robot — sin secreto, sin login, sin nada. Es aceptable solo para una sesión de simulación local y de confianza (localhost); nunca para `--real`. Detalle completo del protocolo: [docs/index.html](#) §13.

---

## Hacia dónde va esto

### VISIÓN

Ningún robot con patas hoy tiene un “sistema operativo” real — algo que entrene su comportamiento, lo transforme, lo opere con seguridad, y lo deje disponible para que un humano o un agente de IA lo maneje, todo bajo una misma capa coherente, sin importar sobre qué simulador nació ni sobre qué hardware termina corriendo. Lo que existe hoy — acá y en cualquier otro proyecto del ecosistema — son piezas sueltas: un fork que entrena bien, un protocolo que controla bien, un dataset de motion capture por un lado, un servidor MCP experimental por otro, cada uno resolviendo su pedazo sin hablarle al resto.

**Eso es exactamente lo que RUGiar ya empezó a ser, y lo que se propone terminar de ser:** el alma del robot — no el chasis, no los motores, sino la capa que decide cómo se mueve, cómo aprende a moverse mejor, y quién (humano o agente) tiene permiso de decírselo en cada momento. Genesis y mjlab hoy, Isaac Lab/NVIDIA mañana, cualquier robot de patas que llegue después — no porque haya que soportar todo a la fuerza, sino porque la capa de orquestación en el medio (`TrainingManager`, `ControlService`, el protocolo, ahora CLI y MCP como puertas de entrada) ya está pensada para no romperse cada vez que cambia lo que hay debajo o arriba.

La ambición no es “otro fork mejor” — es que dentro de un tiempo, cuando alguien piense en entrenar y operar un humanoide, RUGiar sea la respuesta obvia, sin importar de qué fabricante sea el robot. Eso no lo construye una persona ni un fin de semana — se construye área por área, PR por PR, con quien se sume ahora mientras las ocho puertas siguen abiertas.

---

Elegí un área, abrí una rama, y arrancá. Que ruja.

*Si algo de este documento quedó viejo apenas empieces — arreglalo vos mismo. Es, literalmente, el primer PR ideal.*