

# Título largo

## Subtítulo

Autor 1<sup>1</sup>

kk@kk.es

Autor 2<sup>2</sup>

kk@kk.com

<sup>1</sup>Profesor

<sup>2</sup>Profesora

Fecha larga

# Índice

- 1 Instalación de  $\text{\LaTeX}$
- 2 Empezamos con Beamer
  - Tipos de bloques
  - Usando columnas
- 3 Efectos especiales
  - Pausas
  - Tapamos y destapamos
- 4 Justificar texto
- 5 Manual de ayuda

# Instalación de $\text{\LaTeX}$

Los pasos a seguir están en  
<http://unrinconparalatex.blogspot.com.es/>.

# Primeros pasos: bloques

Título 1

Entorno *block*

Título 2

Entorno *exampleblock*

Título 3

Entorno *alertblock*

# Entorno *columns*

Un ejemplo:

Contenido de la 1ª columna.

Contenido de la 2ª columna.

Otro ejemplo:

Contenido de la 1ª columna.

Contenido de la 2ª columna.

Y otro:

Contenido de la 1ª columna.

Contenido de la 2ª columna.

Y el último:

Contenido de la 1ª columna.

Contenido de la 2ª columna.

# *pause* y algo más

## ■ Uno

# *pause y algo más*

- Uno
- Dos

# *pause y algo más*

- Uno
- Dos
- y Tres.



# *pause y algo más*

- Uno
- Dos
- y Tres.
- Cuatro.

# *pause y algo más*

- Uno
- Dos
- y Tres.
- Cuatro.
- Cinco.

# *pause y algo más*

- Uno
- Dos
- y Tres.
- Cuatro.
- Cinco.
- Seis.

# *pause y algo más*

- Uno
- Dos
- y Tres.
- Cuatro.
- Cinco.
- Seis.
- Siete.

# *pause y algo más*

- Uno
- Dos
- y Tres.
  
- Cuatro.
- Cinco.
- Seis.
- Siete.
  
- Ocho.

# *pause y algo más*

- Uno
- Dos
- y Tres.
- Cuatro.
- Cinco.
- Seis.
- Siete.
- Ocho.
- Nueve, diez y no once.

# *pause y algo más*

- Uno
- Dos
- y Tres.
- Cuatro.
- Cinco.
- Seis.
- Siete.
- Ocho.
- Nueve, diez y no once.

# *pause y algo más*

- Uno
- Dos
- y Tres.
- Cuatro.
- Cinco.
- Seis.
- Siete.
- Ocho.
- Once.



*only, onslide, visible*

Sólo en el primer click

# *only, onslide, visible*

En los clicks 2 y 3.

Visible en el segundo click.

*only, onslide, visible*

En los clicks 2 y 3.

*only, onslide, visible*

Descubierto en el cuarto click.

!!!OJO!!!

Esta transparencia no tiene título!!!

Para justificar el texto hay que especificar `\usepackage{ragged2e}` en el preámbulo y a continuación del *frame* o caja (*block*, *example-block*, etc) escribir `\justifying`:

### Ejemplo de texto justificado

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda...

# Referencias

Queda mucho por aprender, todo está en:



The BEAMER *class*. User Guide for version 3.33.