

Dimensions à changement lent : garder la vérité historique chez NexaMart



11 mai 2026



19 h 00 – 22 h 00



Longueuil

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Maîtriser les types SCD 1, 2 et 3 en simulant des changements dans les dimensions NexaMart. Produire la politique SCD du modèle et démontrer l'impact sur les rapports exécutifs.

QUESTION DU CEO

« *Quels changements dans nos dimensions doivent garder la vérité historique, et lesquels peuvent être écrasés ?* »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S03 : Quels changements dans nos dimensions doivent garder la vérité

Des clients changent de segment, des magasins changent de région, des noms sont corrigés. Le CEO veut des rapports fiables par rapport à la réalité du moment de la vente, pas celle d'aujourd'hui.

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Distinguer et implémenter les types SCD 1, 2 et 3.
2. Démontrer comment un mauvais choix SCD produit un rapport exécutif trompeur.
3. Rédiger une politique SCD justifiée pour les dimensions du modèle.
4. Implémenter des clés subrogées et la logique historique dans DuckDB.

POINTS CLÉS



SCD est un choix de politique, pas un choix technique.



Montrer le mauvais rapport avant le bon rapport est la meilleure pédagogie SCD.



La politique SCD est un livrable, pas une discussion informelle.

IDÉES REÇUES À ÉVITER



Un UPDATE suffit pour gérer les changements de dimension

- ✓ Un UPDATE écrase l'histoire. Si le CEO demande 'ventes par ancienne région', la réponse est perdue.



SCD Type 2 est toujours la bonne réponse

- ✓ Type 2 préserve l'histoire mais crée de la complexité. Certains attributs (correction de typo) méritent un Type 1.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

scd type 1

scd type 2

surrogate keys

scd policy

STRETCH

scd type 3 intro

PREVIEW

hybrid scd 12

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	SCD theory + wrong report demo	25 MIN	Types 1/2/3 expliqués, démo du rapport trompeur
2	Sprint 1 : simulate changes	40 MIN	Charger customer_changes.csv, implémenter Type 1 et Type 2 côte à côte
3	Sprint 2 : SCD policy + board brief	40 MIN	Rédiger la politique SCD, prouver par SQL que l'historique est préservé

INTERACTIONS WOOCAP

POLL

Pour le changement de ville d'un client NexaMart, quel SCD type choisissez-vous ?

OPEN

Nommez un attribut de votre modèle qui doit absolument être Type 2.

OBJECTIF

Simulate dimension changes and produce correct vs incorrect reports.

LIVRABLE ATTENDU

SCD policy + before/after SQL demo + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S03_executive_brief.md
- ☐ sql/scd/type1_vs_type2_demo.sql
- ☐ docs/scd-policy.md
- ☐ docs/board-briefs/s03-scd.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S03_executive_brief.md
- ☐ sql/scd/type1_vs_type2_demo.sql
- ☐ docs/scd-policy.md
- ☐ docs/board-briefs/s03-scd.md

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S03_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	Model quality	SCD Type déclaré pour au moins dim_store(region). Schéma distingue current_value et historical_value.
25%	Validation quality	Deux requêtes : rapport trompeur (Type 1) vs rapport correct (Type 2) côte à côte pour une dimension modifiée.
20%	Executive justification	Brief explique au VP pourquoi le rapport historique était inexact et ce qui a changé.
10%	Process trace	docs/scd-policy.md commité avec type retenu + raisonnement business (pas technique).
5%	Reproducibility	

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S03 est livré ?

Outils & règles IA

OUTILS PAR DÉFAUT

[vscode](#)[github](#)[duckdb](#)[mermaid](#)[markdown](#)

OUTILS SHOWCASE (OPTIONNEL)

[bigquery sandbox](#)[looker studio](#)

STRETCH (AVANCÉ)

[supabase](#)[cloudflare workers](#)[cloudflare pages](#)

Lectures recommandées



Kimball Group -- Slowly Changing Dimensions

Les trois types de SCD et quand utiliser chacun

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/type-1-2-3/>



dbt Labs -- Snapshots (SCD Type 2)

Implementation moderne des SCD Type 2 avec dbt snapshots

<https://docs.getdbt.com/docs/build/snapshots>