

Panier d'achat et drapeaux : les patterns que l'étoile simple ne couvre pas

-  14 mai 2026
-  19 h 00 – 22 h 00
-  Longueuil

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Maîtriser les dimensions dégénérées et les junk dimensions en modélisant les commandes NexaMart avec numéros de commande et profils opérationnels.

QUESTION DU CEO

« *Quels patterns de commande NexaMart sont importants pour les opérations, et quels produits sont achetés ensemble ?* »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S04 : Quels patterns de commande NexaMart sont importants pour les

Les commandes NexaMart ont un numéro unique et 8 drapeaux opérationnels (emballage cadeau, livraison express, fidélité, promo, achat employé, ramassage en ligne, fragile, surdimensionné). Le VP Opérations veut des profils de commande nommés.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion
Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Identifier et implémenter une dimension dégénérée (numéro de commande).
2. Consolider des drapeaux booléens en une junk dimension avec profils nommés.
3. Analyser les affinités de panier par paires de produits.
4. Produire des profils opérationnels exploitables par un VP.

POINTS CLÉS

- 💡 Dimension dégénérée = clé sans attributs → reste dans la table de faits.
- 💡 Junk dimension = drapeaux consolidés → profils opérationnels exploitables.
- 💡 Les profils doivent avoir des noms qu'un VP peut utiliser, pas juste des booléens.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

- ⚠️ **Le numéro de commande devrait être une dimension avec sa propre table**
 - ✓ Le numéro de commande n'a pas d'attributs intéressants. C'est une dimension dégénérée stockée directement dans la table de faits.
- ⚠️ **Les drapeaux booléens restent dans la table de faits**
 - ✓ 8 drapeaux = 256 combinaisons possibles. Une junk dimension les consolide et crée des profils analytiques.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

degenerate dimension

junk dimension

named profiles

STRETCH

basket pair analysis

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Degenerate + junk dim theory	20 MIN	Dimension dégénérée, junk dimension, profils nommés
2	Sprint 1 : junk dimension build	40 MIN	Construire la junk dimension, nommer les profils, charger dans DuckDB
3	Sprint 2 : basket analysis + brief	45 MIN	Analyse de panier par paires, board brief avec recommandations VP

INTERACTIONS WOOCAP

POLL

Combien de profils junk dimension distincts avez-vous trouvés ?

WORD_CLOUD

Nommez le profil de commande le plus intéressant pour le VP Opérations.

OBJECTIF

Build junk dimension with named profiles and analyze basket patterns.

LIVRABLE ATTENDU

Junk dimension + basket pairs + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S04_executive_brief.md
- ☐ sql/models/junk_dimension.sql
- ☐ sql/analysis/basket_pairs.sql
- ☐ docs/schema-v2.md
- ☐ docs/board-briefs/s04-basket-flags.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S04_executive_brief.md
- ☐ sql/models/junk_dimension.sql
- ☐ sql/analysis/basket_pairs.sql
- ☐ docs/board-briefs/s04-basket-flags.md

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S04_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	Model quality	order_number dans fact_sales comme dim dégénérée. Junk dim regroupe ≥ 2 flags avec profils nommés.
25%	Validation quality	Requête retourne les profils nommés agrégés correctement. Aucun fait dans la junk dim.
20%	Executive justification	Recommandation VP justifie le choix junk vs flags séparés avec nombre de combinaisons réelles.
10%	Process trace	Docs/profiles.md liste les profils nommés avec leur fréquence observée dans le seed.
5%	Reproducibility	

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S04 est livré ?

Outils & règles IA

OUTILS PAR DÉFAUT

[vscode](#)[github](#)[duckdb](#)[mermaid](#)[markdown](#)

OUTILS SHOWCASE (OPTIONNEL)

[bigquery sandbox](#)[looker studio](#)

STRETCH (AVANCÉ)

[supabase](#)[cloudflare workers](#)[cloudflare pages](#)

Lectures recommandées



Kimball Group -- Degenerate Dimensions

Quand et pourquoi garder un attribut directement dans la table de faits

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/degenerate-dimension/>



Kimball Group -- Junk Dimensions

Regrouper des drapeaux low-cardinality dans une dimension compacte

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/junk-dimension/>