


**QESTEL**

...je to v lidech!

výhradní distributor v České republice
a na Slovensku**Elektrokabel®**
FABRYKA KABLI KAROLAK I SYNOWIE spółka jawna

Typ výrobku	RG 58 (RG-100)	
Konstrukce		
Vnitřní vodič: [mm]	0,6 lanko	
Vnitřní dielektrikum :	PE	
Vnitřní průměr: [mm]	3,0	
Vnější stínění:	Oplet z Cu drátů 90%	
Vnější izolace:	PVC černý	
Vnější průměr: [mm]	4,95	
Elektrické vlastnosti při 20 °C		
Impedance [Ω]	50 ± 2	
Skutečná kapacita [pF/m] při f=1 kHz	103	
Činitel zkrácení [%]	66	
Odpor smyčky stejnosměrného proudu [Ω/km]:		
Vnějšího stínění:	32,5	
Vnitřního vodiče:	13,4	
Útlum [dB/100 m] –pro měrný kmitočet [MHz]:		
1	1,1	
50	10,5	
100	15,4	
200	22,6	
500	37,7	
1000	58,3	
Ostatní údaje		
Pracovní teplota: [°C]	-20 ÷ +70	
Minimální instalační poloměr [mm]	25	
Balení [m]	100 a 200	
Tisk na kabelu		
metry	RG 58	50 Ω YWLX 100%ek 0.6/3.0 Cu RG-100 [xxxx]



**Kabel je určen pro 50Ω anténní aplikace vysílačů/přijímačů do 100W
a pro analogové kamerové systémy vzdálené do 100m**