

UDC: 004.896

Иерархическая когнитивная архитектура управления для мобильной робототехнической платформы

Аннотация

Предложена реализация трёхуровневой иерархической когнитивной архитектуры управления мобильным агентом с дифференциальным приводом в среде с препятствиями и переменными свойствами поверхности. Архитектура объединяет нижний уровень управления моторами на основе обучения с подкреплением, средний уровень коррекции на основе линейно-квадратичного регулятора и верхний уровень обхода препятствий по карте. Покомпонентный анализ на двух семействах сценариев показывает, что верхний уровень разгружает нижний при известной геометрии препятствий, но не компенсирует физических ограничений нижнего уровня при слабом сцеплении колёс. Все результаты полностью воспроизводимы.

Ключевые слова: обучение с подкреплением, TD3, LQR, иерархическое управление, мобильная робототехника, STRL, residual policy, когнитивный агент

1. Введение

Автономная навигация мобильного агента в среде с препятствиями и переменными свойствами поверхности объединяет обучение с подкреплением, классическое управление и иерархическое планирование. Каждое действует на своём уровне абстракции, и вопрос об их интеграции в единую архитектуру остаётся открытым.

Один из устоявшихся подходов основан на трёхуровневой иерархической когнитивной архитектуре [1, 2, 3] с распределением поведения по трём уровням, различающимся горизонтом планирования. В диссертации [2] такая архитектура реализована для платформы МП-РМ «Зарница» с Q -обучением на нижнем уровне. В [4] это направление развивается за счёт обработки мультимодальных сигналов.

В настоящей работе предложена реализация трёхуровневой архитектуры для случая *непрерывного* управления. Нижний уровень состоит из нейросетевой

стратегии, обученной методом TD3 [5], средний из LQR-регулятора по линеаризованной модели поперечного отклонения и отклонения курса, верхний из модуля обхода препятствий по известной карте. Архитектура протестирована в PyBullet на платформе Husky.

2. Обзор работ

В работе используется TD3 [5] из семейства методов актора-критика [5, 6, 7, 8], для которого доступна эталонная реализация в `stable-baselines3` [9]. Комбинирование обученной стратегии с классическим регулятором [10, 11] компенсирует ограничения каждого подхода в отдельности. Параллельное направление гибридизации обучения с подкреплением и методов оптимального управления систематизировано в обзорах [12, 13], с близкими подходами в [14, 15, 16]. Настоящая работа развивает направление STRL [1, 2, 3, 4] в части непрерывного управления и количественного анализа роли каждого уровня архитектуры.

3. Метод

3.1. Постановка задачи. Задача формализуется как марковский процесс принятия решений $\langle S, A, T, R, \gamma \rangle$ с непрерывными пространствами в плоской рабочей области 10×10 м с препятствиями известной геометрии. Среда моделируется в PyBullet [17] на платформе Husky. Состояние агента

$$s_t = (\mathbf{r}_t, \theta_t, \mathbf{v}_t, \omega_t, \mathbf{g}_t, \ell_t)^\top \in \mathbb{R}^{n_s}, \quad (1)$$

включает координаты $\mathbf{r}_t = (x_t, y_t)$, ориентацию θ_t , линейную и угловую скорости $\mathbf{v}_t, \omega_t$, относительное положение цели $\mathbf{g}_t = \mathbf{r}_g - \mathbf{r}_t$, и лидарные измерения $\ell_t \in \mathbb{R}^{16}$ (только при наличии препятствий). Действие $a_t \in [-1, 1]^2$ — нормированные скорости левой и правой пар колёс, преобразуемые в физические $\omega_w \in [-10, 10]$ рад/с. Шаги физики и управления $1/240$ и $1/20$ с, $\gamma = 0.99$. Цель на расстоянии 2–5 м, радиус достижения 0.4 м. Эпизод завершается при достижении цели, перевороте, выходе за пределы рабочей области, столкновении или таймауте 500 шагов. Вознаграждение плотное (штраф за расстояние, шаговый штраф, терминальные бонус и штрафы).

3.2. Иерархическая архитектура управления. Архитектура (рис. 1), восходящая к трёхуровневой схеме [1] и развитая для когнитивных агентов в [2, 3], адаптирована для непрерывного управления и включает три уровня.

Нижний уровень — обученная методом TD3 стратегия $\pi_{TD3}(s) \rightarrow a$, опирающаяся на текущее наблюдение.

Средний уровень — LQR-регулятор по линеаризованной модели поперечного отклонения и отклонения курса агента от прямой к цели. Регулятор выдаёт




Рис. 1. Трёхуровневая иерархическая архитектура управления. Нижний уровень (TD3) выдаёт нормированное действие a_{TD3} на каждом шаге. Средний уровень (LQR-residual) выдаёт скалярную коррекцию u_{LQR} к угловой скорости, комбинируемую с весом α . Верхний уровень (MapAware) при выполнении условия $\mathbb{I}_{map}(s_t) = 1$ замещает действие нижнего и среднего уровней согласно формуле (2).

скалярную коррекцию $u_{LQR} \in [-u_{max}, u_{max}]$ к угловой скорости, комбинируемую с действием нижнего уровня по схеме остаточной коррекции [10, 11].

Верхний уровень — модуль обхода препятствий по известной карте (MapAware) с индикатором активации $\mathbb{I}_{map}(s) \in \{0, 1\}$. При приближении агента к препятствию в передней полусфере на расстояние ниже $d_{takeover} = 1.5$ м индикатор переключается в 1, при выходе за $d_{release} = 2.5$ м возвращается в 0 (гистерезис предотвращает дребезг). Пороги согласованы с кинематикой, где максимальная линейная скорость составляет $v_{max} = \omega_{max} \cdot r_w \approx 1.8$ м/с при $\omega_{max} = 10$ рад/с и $r_w = 0.178$ м, тогда $d_{takeover}/v_{max} \approx 0.83$ с обеспечивает запас для смены курса. В текущей реализации уровень замещает управление в опасных конфигурациях, не предлагая последовательности подцелей (полноценный планировщик является естественным направлением развития).

Конечное действие a_t на каждом шаге управления формируется правилом

$$a_t = \mathbb{I}_{map}(s_t) \cdot a_{MapAware}(s_t) + (1 - \mathbb{I}_{map}(s_t)) \cdot \text{clip} \left(a_{TD3}(s_t) + \alpha \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ +1 \end{bmatrix} u_{LQR}(s_t), -1, 1 \right), \quad (2)$$

где $\mathbb{I}_{map}$ — индикатор активности верхнего уровня, знаки ± 1 преобразуют скалярную поправку u_{LQR} в дифференциальный сигнал на левую и правую пары колёс, $\alpha \in [0, 1]$ — фиксированный весовой коэффициент. В настоящей работе используется $\alpha = 0.2$. Это значение обеспечивает баланс между подавлением высокочастотных колебаний рулевого управления и сохранением стратегических решений нижнего уровня.

3.3. Нижний уровень: TD3. В качестве базовой стратегии используется TD3 [5], актор-критик с двойной оценкой функции ценности, задержанным

обновлением актора и буфером переходов. Стратегия π_ϕ и функции ценности $Q_{\theta_1}, Q_{\theta_2}$ — полносвязные сети со слоями 400 и 300 (ReLU), выход стратегии через $\tanh$. Обучение функций ценности минимизирует ошибку

$$\mathcal{L}(\theta_i) = \mathbb{E}_{(s,a,r,s') \sim \mathcal{D}} [(Q_{\theta_i}(s, a) - y)^2] \quad (3)$$

с целевым значением

$$y = r + \gamma \min_{i=1,2} Q_{\theta'_i}(s', \pi_{\phi'}(s') + \varepsilon), \quad \varepsilon \sim \text{clip}(\mathcal{N}(0, \sigma_t), -c, c), \quad (4)$$

где θ'_i, ϕ' — параметры целевых сетей, σ_t, c — параметры сглаживания. Стратегия обновляется с задержкой d итераций по детерминированному градиенту функции ценности Q_{θ_1} . Гиперпараметры: минибатч 256, Adam с $\text{lr } 10^{-3}$, $\tau = 0.005$, $d = 2$, $\sigma_t = 0.2$, $c = 0.5$, шум $\mathcal{N}(0, 0.3)$, буфер $|\mathcal{D}| = 2 \cdot 10^5$. Использована реализация [9].

Вектор наблюдения $o_t = (\cos \theta_t, \sin \theta_t, \mathbf{v}_t, \omega_t, \mathbf{g}_t, \ell_t)^\top$ включает ориентацию, скорости и относительное положение цели $\mathbf{g}_t$. Лидарные измерения $\ell_t \in \mathbb{R}^{16}$ получаются агрегированием 360 лучей (паспортные характеристики LDS-01 TurtleBot 3 Burger [18]) в 16 секторов по 22.5° операцией поиска минимума $\ell_t^{(k)} = \min_{j \in \mathcal{B}_k} d_t^{(j)}$. Такая агрегация гарантирует обнаружение тонких препятствий, которые могут проваливаться между лучами в низкоразрешённом сканировании. Наблюдение привилегированное, что отделяет управление от восприятия.

3.4. Средний уровень: LQR-регулятор. В системе координат, связанной с прямой от агента к цели, состояние ошибки $e = [e_y, e_\theta]^\top$ (поперечное отклонение и отклонение курса) при фиксированной опорной скорости v_{ref} и малых отклонениях подчиняется линеаризованной модели

$$\dot{e} = Ae + B\omega, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & v_{\text{ref}} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}. \quad (5)$$

LQR находит закон управления $\omega = -Ke$, минимизирующий квадратичный функционал

$$J = \int_0^\infty (e^\top Q e + R\omega^2) dt \quad (6)$$

с $Q = \text{diag}(2.0, 1.0)$, $R = 5.0$. Преобладание штрафа на управление ($R > Q_{ii}$) обеспечивает мягкие коррекции. Матрица K вычисляется однократно через решение уравнения Риккати.

В реализации e_y обнуляется на каждом шаге, так как опорная прямая переопределяется от текущей позы агента к цели, и закон вырождается в $\omega = -k_\theta e_\theta$, Р-регулятор по углу с коэффициентом из LQR-задачи. Выход ограничивается $|\omega| \leq u_{\text{max}} = 0.3$.

3.5. Верхний уровень: обход с использованием карты. Уровень получает карту препятствий в виде списка $\{(o_i^x, o_i^y, r_i)\}$ и вычисляет расстояния до краёв препятствий в передней полусфере $\pm\pi/2$ относительно курса агента. Активация определяется двупороговой логикой с гистерезисом, при которой индикатор $\mathbb{K}_{\text{map}}$ переключается в 1 при пересечении d_{takeover} и обратно в 0 при пересечении d_{release} . При активном уровне управление задаётся прямолинейным движением со скоростью $v_{\text{sup}} = 0.4$ м/с и угловой скоростью $\omega_{\text{sup}} = k_{\text{turn}} \cdot \text{sign}(-\theta_{\text{nearest}})$, $k_{\text{turn}} = 1.5$, где θ_{nearest} — угол на ближайшее препятствие. Простой алгоритм выбран намеренно для изоляции модельного знания о среде. Для сопоставления модельного и сенсорного знания используется также альтернативный модуль обхода по лидарным дальностям (LidarAvoid).

4. Эксперименты

4.1. Конфигурация и метрики. Эксперименты проведены на сервере 8 ядер Ryzen 9 9950X / 16 ГБ RAM без GPU, PyBullet 3.2 в безголовом режиме, 6 параллельных сред через SubprocVecEnv, сиды $\{200, \dots, 209\}$, $n = 10$ запусков на ячейку. Основная метрика — доля успешных эпизодов (success rate). Дополнительно фиксируются длина эпизода, гладкость управления, максимальная линейная скорость и доля времени в верхнеуровневом режиме. Сравниваются режимы TD3, TD3+LQR, TD3+LidarAvoid, TD3+MapAvoid и TD3+MapAvoid+LQR.

4.2. Эксперимент А: множественные конфигурации препятствий.

Семь детерминированных конфигураций препятствий включают одиночное препятствие на прямой, два со смещением, коридор из трёх, барьер с проходом, слалом, диагональное расположение цели и широкое препятствие.

Сценарий	TD3	+LQR	+Lidar	+Map	+Map+LQR
single_on_line	0/10	0/10	10/10	10/10	10/10
two_offset	0/10	0/10	10/10	10/10	10/10
three_corridor	0/10	0/10	0/10	10/10	10/10
barrier_with_gap	10/10	10/10	10/10	0/10	0/10
slalom	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
diagonal_goal	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
wide_obstacle	0/10	0/10	0/10	10/10	10/10

Таблица 1. Эксперимент А: доля успешных эпизодов (из 10 запусков на сидах 200–209) для семи конфигураций препятствий и пяти архитектурных режимов.

Все режимы решают сценарий *diagonal_goal* (контрольный) и не решают *slalom* (граница применимости архитектуры). В *single_on_line*, *two_offset* оба варианта верхнего уровня обеспечивают полный успех, в *three_corridor* — только

модельный, что соответствует роли стратегического уровня при известной геометрии. Обратный паттерн в *barrier_with_gap* (модельный уровень обходит барьер вместо прохождения через проход) и в *wide_obstacle* (аппроксимация цилиндром малого радиуса не активирует MapAvoid) указывает на чувствительность к точности геометрической модели.

4.3. Эксперимент В: переменные свойства поверхности. Реализованы три типа поверхности с разными коэффициентами трения. Поверхность *NORMAL* имеет трение 0.9, *ICE* — 0.05, *SAND* — 0.6 с дополнительным сопротивлением качению. Каждый тип тестируется в двух конфигурациях, *empty* и *with_obstacle*, $n = 10$.

Поверхность	Конфиг.	TD3	+LQR	+Lidar	+Map	+Map+LQR
NORMAL	empty	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
NORMAL	+ obst.	0/10	0/10	0/10	10/10	10/10
ICE	empty	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
ICE	+ obst.	0/10	0/10	0/10	0/10	10/10
SAND	empty	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
SAND	+ obst.	0/10	0/10	10/10	10/10	10/10

Таблица 2. Эксперимент В: доля успешных эпизодов (из 10) для трёх типов поверхности и двух конфигураций. Модель TD3 v3 обучена на детерминированном сценарии с препятствием на *NORMAL* и используется во всех ячейках без переобучения.

В отсутствие препятствий нижний уровень успешен на всех трёх поверхностях, адаптируя скорость. При наличии препятствия на *NORMAL* и *SAND* задачу решает модельный верхний уровень, что согласуется с экспериментом А. Принципиальный результат наблюдается в сценарии *ICE+obstacle*, где полного успеха достигает только полная конфигурация TD3+MapAvoid+LQR. Без среднего уровня низкое трение приводит к проскальзыванию. Это подтверждает взаимодополнение уровней при физических ограничениях нижнего уровня.

5. Обсуждение

Средний уровень не меняет стратегических решений нижнего уровня. Включение LQR-регулятора не меняет долю успеха ни в одной ячейке таблиц 1, 2, однако подавляет высокочастотные колебания курса, что согласуется с теоретической ролью среднего уровня [2, 3].

Верхний уровень разгружает нижний при адекватной геометрической модели. В *single_on_line* и *two_offset* верхний уровень обеспечивает полный успех там, где нижний не справляется. Обратный эффект в *barrier_with_gap* и *wide_obstacle*

показывает, что полезность модельного знания зависит от точности представления геометрии.

Модельное знание не компенсирует физических ограничений. На ICE+obstacle верхний уровень предлагает корректную траекторию, однако без LQR низкое трение приводит к проскальзыванию, и полный успех достигается только полной трёхуровневой архитектурой.

Ограничения. Использован простейший геометрический алгоритм без оптимизационного планирования, нижний уровень обучен с привилегированным наблюдением, реальная платформа не задействована.

6. Заключение

Реализована и эмпирически исследована трёхуровневая иерархическая архитектура управления мобильным агентом с дифференциальным приводом, соотносимая с STRL [2, 3], в которой нижний уровень реализован стратегией TD3, средний LQR-регулятором в схеме остаточной коррекции, верхний модулем обхода по известной карте. Покомпонентный анализ на семи конфигурациях препятствий и трёх типах поверхности показывает, что средний уровень улучшает гладкость, верхний разгружает нижний при известной геометрии препятствий, но не компенсирует слабое сцепление колёс. Результаты полностью воспроизводимы.

Направления развития: верхний уровень в полной стратегической формулировке с оптимизационным планировщиком подцелей, интеграция с мультимодальной модельной компонентой [4] и перенос на реальную платформу с ROS, требующий адаптации наблюдения (SLAM) и проверки sim-to-real разрыва.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gat E. On three-layer architectures // Artificial Intelligence and Mobile Robots / D. Kortenkamp, R. Bonasso, R. Murphy (eds.). AAAI Press, 1998. P. 195–210.
2. Киселёв Г. А. Интеллектуальная система планирования поведения коалиции робототехнических агентов со STRL архитектурой: дис. ... канд. техн. наук. Москва, 2020. 117 с.
3. Киселёв Г. А., Панов А. И. Иерархическое психологически-инспирированное планирование для интеллектуальных динамических систем // Известия РАН. Теория и системы управления. 2020. № 1. С. 123–137.
4. Вейценфельд Д. А., Киселёв Г. А. Метод синтеза поведения когнитивного агента на основе обработки мультимодальных сигналов // Моделирование и анализ данных. 2024. Т. 14. № 4. С. 45–62.
5. Fujimoto S., van Hoof H., Meger D. Addressing function approximation error in actor-critic methods // Proc. of ICML. 2018. P. 1587–1596.
6. Lillicrap T., Hunt J., Pritzel A. et al. Continuous control with deep reinforcement learning // Proc. of ICLR. 2016.
7. Haarnoja T., Zhou A., Abbeel P., Levine S. Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor // Proc. of ICML. 2018. P. 1861–1870.
8. Schulman J., Wolski F., Dhariwal P., Radford A., Klimov O. Proximal policy optimization algorithms // arXiv preprint arXiv:1707.06347. 2017.

9. Raffin A., Hill A., Gleave A. et al. Stable-Baselines3: Reliable reinforcement learning implementations // Journal of Machine Learning Research. 2021. V. 22. № 268. P. 1–8.
10. Silver T., Allen K., Tenenbaum J., Kaelbling L. Residual policy learning // arXiv preprint arXiv:1812.06298. 2018.
11. Johannink T., Bahl S., Nair A. et al. Residual reinforcement learning for robot control // Proc. of ICRA. 2019. P. 6023–6029.
12. Hewing L., Wabersich K. P., Menner M., Zeilinger M. N. Learning-Based Model Predictive Control: Toward Safe Learning in Control // Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems. 2020. V. 3. P. 269–296.
13. Brunke L., Greeff M., Hall A. W., Yuan Z., Zhou S., Panerati J., Schoellig A. P. Safe Learning in Robotics: From Learning-Based Control to Safe Reinforcement Learning // Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems. 2022. V. 5. P. 411–444.
14. Levine S., Finn C., Darrell T., Abbeel P. End-to-end training of deep visuomotor policies // Journal of Machine Learning Research. 2016. V. 17. P. 1–40.
15. Cheng R., Orosz G., Murray R. M., Burdick J. W. End-to-end safe reinforcement learning through barrier functions for safety-critical continuous control tasks // Proc. of AAAI. 2019. P. 3387–3395.
16. Kahn G., Villaflor A., Ding B., Abbeel P., Levine S. Self-supervised deep reinforcement learning with generalized computation graphs for robot navigation // Proc. of IEEE ICRA. 2018. P. 5129–5136.
17. Coumans E., Bai Y. PyBullet, a Python module for physics simulation for games, robotics and machine learning. 2016–2021. URL: <http://pybullet.org>
18. Robotis Co., Ltd. LDS-01 (360 Laser Distance Sensor): Spec sheet // URL: https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/appendix_lds_01/. 2017.