

# CS100 Recitation 8

GKxx

**class** 初步

## 一个简单的 `class`

`class` 除了可以有数据成员，还可以有成员函数等。

```
class Student {  
    std::string name;  
    std::string id;  
    int entranceYear;  
    void printInfo() const {  
        std::cout << "I am " << name << ", id " << id  
                    << ", entrance year: " << entranceYear << std::endl;  
    }  
    bool graduated(int year) const {  
        return year - entranceYear >= 4;  
    }  
};
```

# 访问限制

```
class Student {  
private:  
    std::string name;  
    std::string id;  
    int entranceYear;  
public:  
    void printInfo() const {  
        std::cout << "I am " << name << ", id " << id  
            << ", entrance year: " << entranceYear << std::endl;  
    }  
    bool graduated(int year) const {  
        return year - entranceYear >= 4;  
    }  
};
```

- `private` : 外部代码不能访问，只有类内和 `friend` 代码可以访问。
- `public` : 所有代码都可以访问。

# 访问限制

```
class Student {  
    std::string name;  
    std::string id;  
    int entranceYear;  
public:  
    void printInfo() const;  
    bool graduated(int year) const;  
};
```

一个**访问限制说明符**的作用范围是从当前位置开始，一直到下一个访问限制说明符之前（或者到类的定义结束）。

开头有一段没有写访问限制的成员？

- 如果是 `class`，它们是 `private`。
- 如果是 `struct`，它们是 `public`。

C++ `struct` 和 `class` 仅有两个区别，这里是区别之一。

- 为何需要将数据成员“藏起来”？《Effective C++》条款 22。（下次有时间的话讲）

## this 指针

访问一个普通成员的方法是 `a.mem`，其中 `a` 是该类类型的一个**对象**。

- **(非 `static`) 成员**是属于一个对象的：每个学生都有一个姓名、学号、入学年份。你需要指明“谁的”姓名/学号...

```
Student s = someValue(); // 假设它具有一定的值
s.printInfo(); // 调用它的 printInfo() 输出相关信息
if (s.graduated(2023)) {
    // ...
}
```

## this 指针

```
class Student {  
    // ...  
public:  
    bool graduated(int year) const;  
};  
Student s = someValue();  
if (s.graduated(2023)) // ...
```

graduated 函数有几个参数？

## this 指针

```
class Student {  
    // ...  
public:  
    bool graduated(int year) const;  
};  
Student s = someValue();  
if (s.graduated(2023)) // ...
```

graduated 函数有几个参数？

- 看似是一个，其实是两个：s 也是调用这个函数时必须知道的信息！



## this 指针

```
class Student {  
public:  
    bool graduated(int year) const {  
        return year - entranceYear >= 4;  
    }  
};  
Student s = someValue();  
if (s.graduated(2023))  
    // ...
```

左边的代码就如同：

```
bool graduated(const Student *this,  
              int year) {  
    return year - this->entranceYear >= 4;  
}  
Student s = someValue();  
if (graduated(&s, 2023))  
    // ...
```

## this 指针

在成员函数内部，正有一个名为 `this` 的指针：它具有 `X *` 或者 `const X *` 类型（其中 `X` 是这个类的名字）。

在成员函数内部对任何数据成员 `mem` 的访问，实际上都是 `this->mem`。

你也可以显式地写 `this->mem`。

```
class Student {  
public:  
    bool graduated(int year) const {  
        return year - this->entranceYear >= 4;  
    }  
};
```

许多语言都有类似的设施：Python 里有 `self`。（C++23 当然也可以有 `self`）

## const 成员函数

在参数列表后面、函数体的 `{` 前面标一个 `const`

- 在 `const` 对象上（包括用 `reference-to-const` 时），只能调用 `const` 成员函数
- C++ 中对于 `const` 和 `reference-to-const` 的使用随处可见，
- 因此如果一个成员函数逻辑上不修改这个对象的状态，它就应该是 `const`，否则在 `const` 对象上无法调用。

这个 `const` 相当于施加在 `this` 指针上，作为底层 `const`。

- `const` 成员函数不能修改数据成员，不能调用非 `const` 的成员函数。
- `const` 成员函数不能调用数据成员的非 `const` 成员函数。

《Effective C++》条款 3：尽可能使用 `const`。（下次讲）

# 构造函数

**构造函数** (constructors, ctors) 负责对象的初始化方式。

- 构造函数往往是**重载** (overloaded) 的，因为一个对象很可能具有多种合理的初始化方式。

```
class Student {  
    std::string name;  
    std::string id;  
    int entranceYear;  
public:  
    Student(const std::string &name_, const std::string &id_, int ey)  
        : name(name_), id(id_), entranceYear(ey) {}  
    Student(const std::string &name_, const std::string &id_)  
        : name(name_), id(id_), entranceYear(std::stoi(id_.substr(0, 4))) {}  
};  
Student a("Alice", "2020123123", 2020);  
Student b("Bob", "2020123124"); // entranceYear = 2020
```

# 构造函数

```
class Student {  
    std::string name;  
    std::string id;  
    int entranceYear;  
public:  
    Student(const std::string &name_, const std::string &id_)  
        : name(name_), id(id_), entranceYear(std::stoi(id_.substr(0, 4))) {}  
};
```

- 构造函数的函数名就是类名本身： `Student`
- 构造函数不声明返回值类型，可以含有 `return;` 但不能返回一个值，**但不能认为它的返回值类型是 `void`。**
- 上面这个构造函数的函数体是空的： `{}`

# 构造函数初始值列表

构造函数负责这个对象的初始化，包括**所有成员**的初始化。

**一切成员**的初始化过程都在**进入函数体之前结束**，它们的初始化方式（部分是）由**构造函数初始值列表** (constructor initializer list) 决定：

```
class Student {  
    // ...  
public:  
    Student(const std::string &name_, const std::string &id_)  
        : name(name_), id(id_), entranceYear(std::stoi(id_.substr(0, 4))) {}  
};
```

构造函数初始值列表由冒号 `:` 开头，依次给出各个数据成员的初始化器，用 `,` 隔开。

# 成员的初始化顺序

数据成员按照**它们在类内声明的顺序**进行初始化，而非它们在构造函数初始值列表中出现顺序。

- 如果你的构造函数初始值列表中的成员的顺序和它们在类内的声明顺序不同，编译器会以 warning 的方式提醒你。

典型的错误：初始化 `entranceYear` 时用到了成员 `id`，而此时 `id` 还未初始化！

```
class Student {  
    std::string name;  
    int entranceYear;  
    std::string id;  
public:  
    Student(const std::string &name_, const std::string &id_)  
        : name(name_), id(id_), entranceYear(std::stoi(id.substr(0, 4))) {}  
};
```

# 构造函数初始值列表

数据成员按照**它们在类内声明的顺序**进行初始化，而非它们在构造函数初始值列表中出现的顺序。

- 如果你的构造函数初始值列表中的成员的顺序和它们在类内的声明顺序不同，编译器会以 warning 的方式提醒你。
- 未在初始值列表中出现的成员：
  - 如果有**类内初始值**（稍后再说），则按照类内初始值初始化；
  - 否则，**默认初始化**。

**默认初始化**对于内置类型来说就是不初始化，但是对于类类型呢？



# 构造函数初始值列表

下面是典型的“先默认初始化，后赋值”：

```
class Student {  
    // ...  
public:  
    Student(const std::string &name_, const std::string &id_) {  
        name = name_;  
        id = id_;  
        entranceYear = std::stoi(id_.substr(0, 4));  
    }  
};
```

“先默认初始化，后赋值”有什么坏处？

## 构造函数初始值列表

“先默认初始化，后赋值”有什么坏处？

- 不是所有类型都能默认初始化，不是所有类型都能赋值。（有哪些反例？）

# 构造函数初始值列表

“先默认初始化，后赋值”有什么坏处？

- 不是所有类型都能默认初始化，不是所有类型都能赋值。
  - 引用无法被默认初始化，无法被赋值。 `const` 对象无法被赋值。
  - （内置类型的） `const` 对象无法被默认初始化。
  - 我们将在后面看到，类类型可以拒绝支持默认初始化和赋值，这取决于设计。
- 如果你把能默认初始化、能赋值的成员在函数体里赋值，其它成员在初始值列表里初始化，**你的成员初始化顺序将会非常混乱**，很容易导致错误。

## Best practice

只要有可能，就用构造函数初始值列表，按照成员的声明顺序逐个初始化它们。

## 默认构造函数

特殊的构造函数：不接受参数。

- 猜猜是用来干什么的？

# 默认构造函数

特殊的构造函数：不接受参数。

- 专门负责对象的**默认初始化**，因为调用它时不需要传递参数，相当于不需要任何初始化器。
- 特别地，类类型的**值初始化**就是**默认初始化**。

```
class Point2d {  
    double x, y;  
public:  
    Point2d() : x(0), y(0) {}  
    Point2d(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {}  
};  
Point2d p1; // 调用默认构造函数, (0, 0)  
Point2d p2(3, 4); // 调用 Point2d(double, double), (3, 4)  
Point2d p3(); // 这是在调用默认构造函数吗？
```

## 你的类需要一个默认构造函数吗？

首先，如果需要开数组，你几乎肯定需要默认构造函数：

```
Student s[1000]; // 全部默认初始化  
Student s2[1000] = {a, b}; // 前两个元素是 a 和 b，后面的全部值初始化，  
                           // 而值初始化也是调用默认构造函数
```

但关键问题是它是否具有一个合理的定义？

- 一个“默认的学生”应该具有什么姓名和学号？

## 你的类需要一个默认构造函数吗？

如果一个类没有 user-declared 的构造函数，编译器会试图帮你合成一个默认构造函数。

```
struct X {}; // 什么构造函数都没写  
X x; // OK：调用了编译器合成的默认构造函数
```

编译器合成的默认构造函数的行为非常简单：逐个成员地进行默认初始化

- 如果有成员有类内初始值，则使用类内初始值。
- 如果有成员没有类内初始值，但又无法默认初始化，则编译器会放弃合成这个默认构造函数。

# 你的类需要一个默认构造函数吗？

如果一个类有至少一个 user-declared 的构造函数，但没有默认构造函数，则编译器**不会**帮你合成默认构造函数。

- 在它看来，这个类的所有合理的初始化行为就是你给出的那几个构造函数，
- 因此不应该再画蛇添足地定义一个默认行为。

你可以通过 `= default;` 来显式地要求编译器合成一个具有默认行为的默认构造函数：

```
class Student {
public:
    Student(const std::string &name_, const std::string &id_, int ey)
        : name(name_), id(id_), entranceYear(ey) {}
    Student(const std::string &name_, const std::string &id_)
        : name(name_), id(id_), entranceYear(std::stoi(id_.substr(0, 4))) {}
    Student() = default;
};
```



## 你的类需要一个默认构造函数吗？

**宁缺毋滥**：如果它没有一个合理的默认构造行为，就不应该有默认构造函数！

- 而不是胡乱定义一个或者 `=default`，这会留下隐患。
- 对默认构造函数的调用应当引发**编译错误**，而不是随意地允许。

《Effective C++》条款 6：如果编译器合成的函数你不需要，应当显式地禁止。

# 类内初始值

可以在声明数据成员的时候顺便给它一个初始值。

```
struct Point2d {  
    double x;  
    double y = 0;  
    Point2d() = default;  
    Point2d(double x_) : x(x_) {} // y = 0  
};  
Point2d p; // x 具有未定义的值，而 y = 0  
Point2d p2(3.14); // x = 3.14, y = 0
```

如果这个成员在某个构造函数初始值列表里没有出现，它会采用类内初始值，而不是默认初始化。

# 类内初始值

但是类内初始值不能用圆括号...

```
struct X {  
    // 错误：受限编译器的设计，它会在语法分析阶段被认为是函数声明  
    std::vector<int> v(10);  
  
    // 这毫无疑问是声明一个函数，而非设定类内初始值  
    std::string s();  
};
```