SERVICIOS ACUÍCOLAS PYV RAIN VEGA SPA

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA, USO, MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Código	PTS-001	**Versión**	2.0
Fecha de emisión	Agosto 2026	**Páginas**	20
Elaborado por	Iza Sandoval Salgado Prevencionista de Riesgos	**Aprobado por**	Pablo Rain Miranda Gerente General

Base Legal: Ley N° 16.744 | DS N° 44 (vigente 01/02/2025) | DS N° 594 | DS N° 18/1982 | Guía ISP RE-666/2025 | Res. Ex. N° 1538/2020

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de Modificación	Elaborado por
1.0	Noviembre 2024	Documento inicial	Iza Sandoval Salgado
2.0	Agosto 2026	Actualización íntegra: incorporación DS N° 44 (01/02/2025) que deroga DS N° 40 y DS N° 54; incorporación Guía ISP RE-666/2025 (8 etapas); Res. Ex. N° 1538/2020 (Categorías I/II/III); Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo; requisito de capacitación mínima 1 hora; disposición final de EPP; actualización tabla de vida útil con EPP marítimos.	Iza Sandoval Salgado

1. OBJETIVO

Establecer normas y criterios para la selección, adquisición, entrega, uso correcto, mantención, reposición y disposición final de los Elementos de Protección Personal (EPP) utilizados por los trabajadores de Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA, garantizando que dichos elementos sean apropiados para el riesgo, estén debidamente certificados según la normativa vigente y se gestionen de acuerdo al modelo de 8 etapas establecido en la Guía ISP RE-666/2025.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores de Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA, independientemente de su cargo, jerarquía y modalidad de contratación, que se encuentren expuestos a riesgos que no han podido eliminarse o controlarse mediante medidas de ingeniería o administrativas. El EPP constituye la última medida de control en la jerarquía de prelación establecida en el DS N° 44.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Norma	Descripción
Ley N° 16.744/1968 (MINTRAB)	Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
DS N° 44/2024 (MINTRAB) (vigente desde 01/02/2025)	Reglamento sobre Prevención de Riesgos Laborales. Deroga DS N° 40 y DS N° 54. Establece prelación de medidas de control, Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, y obligación de capacitación mínima de 1 hora en uso de EPP.
DS N° 594/1999 (MINSAL)	Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Art. 53: EPP de cargo del empleador, gratuitos. Art. 37 inc. 4°: señalización obligatoria en zonas de uso de EPP.
DS N° 18/1982 (MINSAL)	Certificación de calidad de elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales.
DS N° 173/1982 (MINSAL)	Autorización de laboratorios que certifiquen la calidad de EPP contra riesgos ocupacionales.
Guía ISP RE-666/2025 (vigente enero 2025)	Guía para la Gestión de los Elementos de Protección Personal en Entidades Empleadoras. Modelo de 8 etapas: Selección → Compra → Recepción/Entrega → Uso → Mantención → Sustitución → Disposición Final → Supervisión.
Res. Ex. N° 1538/2020 (ISP)	Listado Básico de EPP con clasificación en Categorías I, II y III según nivel de riesgo (Cat. III = riesgo grave o mortal).
Res. Ex. N° 45/2023 (ISP)	Registro de Fabricantes e Importadores (RFI): mecanismo de validación de EPP importados cuando no existe certificación nacional disponible.

4. DEFINICIONES

Término	Definición
EPP	Elemento de Protección Personal: conjunto de elementos y dispositivos diseñados para proteger las partes del cuerpo expuestas a riesgos durante el trabajo. De uso personal e intransferible.
EPP Certificado	EPP que cuenta con Certificado de Conformidad emitido por un organismo de certificación autorizado por el ISP, o que está incorporado al Registro de Fabricantes e Importadores (RFI)

Término	Definición
	del ISP, conforme al DS N° 44.
Categoría I	EPP de diseño simple destinados a proteger contra riesgos mínimos (ej.: guantes de jardinería, protectores solares ligeros). Res. Ex. N° 1538/2020.
Categoría II	EPP de diseño intermedio destinados a proteger contra riesgos que no sean mínimos ni mortales (ej.: casco, lentes de seguridad, zapatos de seguridad). Res. Ex. N° 1538/2020.
Categoría III	EPP de diseño complejo destinados a proteger contra riesgo grave o mortal (ej.: chaleco salvavidas, protección auditiva contra ruido nocivo, arnés de cuerpo completo, equipos respiratorios contra polvo peligroso). Requieren certificación obligatoria. Res. Ex. N° 1538/2020.
RFI	Registro de Fabricantes e Importadores del ISP. Permite la validación de EPP importados cuando no existe certificación nacional disponible (Res. Ex. N° 45/2023).
Prelación (Jerarquía de control)	Orden de prioridad en la aplicación de medidas de control de riesgos establecido en el DS N° 44: (1) Eliminación, (2) Sustitución, (3) Controles de ingeniería, (4) Controles administrativos/señalización, (5) EPP. El EPP es siempre la última medida.
Disposición Final	Proceso mediante el cual un EPP dado de baja se inhabilita físicamente para evitar su reutilización y se elimina conforme a la normativa vigente de residuos. Los EPP contaminados con sustancias peligrosas requieren tratamiento especial.
Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo	Representante de los trabajadores en materias de seguridad y salud, elegido en empresas de 10 a 24 trabajadores según el DS N° 44 (01/02/2025). Participa en la gestión y supervisión del uso de EPP.
Vida Útil del EPP	Período durante el cual el EPP mantiene sus propiedades protectoras. Determinada por el fabricante según el Folleto Informativo del producto. Puede reducirse por condiciones de uso, almacenamiento, contaminación o accidentes.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Gerente General

- Garantizar y proporcionar los recursos necesarios para la implementación y cumplimiento de este procedimiento.
- Aprobar la adquisición de EPP certificados y presupuestar su reposición oportuna.
- Aprobar el presente procedimiento y sus actualizaciones.

5.2 Prevencionista de Riesgos

- Liderar la selección técnica de EPP en base a la Matriz IPER vigente y los criterios del DS N° 44 y la Guía ISP RE-666/2025.
- Verificar que todos los EPP adquiridos cuenten con certificación ISP válida o incorporación al RFI antes de su entrega.
- Mantener actualizados los registros de entrega, inspección periódica y disposición final de EPP.
- Capacitar a trabajadores en el uso correcto, ajuste, mantención y criterios de sustitución de cada EPP (mínimo 1 hora, DS N° 44).
- Realizar inspecciones periódicas en terreno para verificar uso y estado de los EPP.
- Gestionar el stock de EPP, manteniendo un mínimo del 10% de la dotación como stock de reposición.
- Coordinar con el Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo las actividades de supervisión del uso de EPP.

5.3 Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS N° 44)

- Participar en la supervisión periódica del uso correcto de EPP por parte de sus compañeros.
- Informar al Prevencionista de Riesgos sobre EPP en mal estado, uso incorrecto o necesidades de reposición.
- Apoyar las actividades de capacitación y difusión del presente procedimiento.

5.4 Supervisores

- Instruir a todos los trabajadores a su cargo sobre el uso correcto de los EPP asignados.
- Autorizar la reposición de EPP mediante el Formulario de Entrega de EPP, indicando el motivo del cambio.
- Supervisar diariamente el uso correcto de los EPP durante toda la exposición al riesgo.
- Aplicar medidas disciplinarias (amonestación verbal, luego escrita) ante incumplimientos reiterados en el uso de EPP.

5.5 Trabajadores

- Utilizar permanentemente los EPP asignados durante toda la exposición al riesgo.
- Cuidar, mantener limpio y conservar en buen estado los EPP entregados.
- Informar de inmediato al Supervisor o Prevencionista cualquier deterioro, falla o pérdida de un EPP.
- Entregar el EPP deteriorado u obsoleto al solicitar la reposición.
- No realizar modificaciones al EPP que alteren sus características protectoras originales.
- Participar activamente en las capacitaciones sobre uso y mantención de EPP.

5.6 Bodega / Operaciones

- Entregar los EPP únicamente mediante el Formulario de Entrega de EPP debidamente autorizado por el Supervisor.
- Mantener el stock mínimo de EPP (10% de la dotación) y alertar al Prevencionista cuando el stock esté bajo.
- Custodiar los EPP en condiciones adecuadas de almacenamiento (lugar limpio, seco, alejado de sustancias químicas y luz UV directa).

6. PROCEDIMIENTO — GESTIÓN DE EPP (8 ETAPAS, GUÍA ISP RE-666/2025)

La gestión de EPP en Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA sigue el modelo de 8 etapas establecido en la Guía ISP RE-666/2025:

Etapa	Nombre	Responsable Principal	Descripción Resumida
1	Selección	Prevencionista de Riesgos	Identificar el EPP adecuado para cada riesgo y cargo, en base a la Matriz IPER.
2	Adquisición	Prevencionista / Gerencia	Compra de EPP certificados (ISP o RFI). Verificar documentación antes de pagar.
3	Recepción / Entrega	Bodega / Supervisor	Verificar certificación al recibir. Registrar entrega al trabajador con formulario.
4	Uso	Trabajador / Supervisor	Uso correcto y permanente durante toda la exposición al riesgo.
5	Mantención	Trabajador / Prevencionista	Limpieza, almacenamiento y conservación adecuada del EPP.
6	Sustitución	Supervisor / Prevencionista	Reposición oportuna cuando el EPP cumple criterios de sustitución.
7	Disposición Final	Jefe de operaciones / Bodega	Inhabilitar físicamente el EPP dado de baja y eliminar según normativa.
8	Supervisión	Prevencionista / Delegado SST	Inspecciones periódicas en terreno para verificar uso y estado.

6.1 Etapa 1 – Selección de EPP

La selección de EPP debe basarse en:

- Los peligros y riesgos identificados en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (Matriz IPER) vigente.
- El principio de prelación del DS N° 44: el EPP es la última medida de control; no reemplaza las medidas de ingeniería o administrativas.
- La Categoría de riesgo del EPP según la Res. Ex. N° 1538/2020 (I, II o III). Los EPP de Categoría III son obligatorios para riesgos graves o mortales.
- Las características del trabajador (talla, necesidades especiales de adaptación).
- La compatibilidad entre distintos EPP cuando se usen simultáneamente.

La selección es responsabilidad del Prevencionista de Riesgos y debe quedar documentada en la Matriz de EPP por Cargo (Anexo 4).

6.2 Etapa 2 – Adquisición de EPP

Todo EPP adquirido por Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA debe cumplir alguna de las siguientes condiciones de certificación:

- Contar con Certificado de Conformidad vigente emitido por un organismo de certificación acreditado por el ISP (verificar en www.ispch.cl).
- Estar incorporado al Registro de Fabricantes e Importadores (RFI) del ISP con resolución de incorporación vigente (Res. Ex. N° 45/2023).

El Prevencionista de Riesgos debe:

- Verificar la documentación de certificación ANTES de autorizar el pago.
- Registrar el N° de certificado o N° de resolución RFI en el Formulario de Entrega de EPP (Anexo 1).
- Rechazar y devolver cualquier EPP que no acredite certificación válida.

6.3 Etapa 3 – Recepción y Entrega de EPP al Trabajador

Al recibir los EPP en bodega, el Prevencionista o Supervisor verificará:

- Que el EPP coincide con la especificación técnica del pedido.
- Que viene acompañado del Folleto Informativo del fabricante (obligatorio, DS N° 44).
- Que no presenta daños visibles de transporte.

La entrega al trabajador se realizará conforme al siguiente procedimiento:

1. El Supervisor completa y firma el Formulario de Entrega de EPP (Anexo 1), indicando el motivo de la entrega (nueva asignación / reposición por deterioro / pérdida / cambio de cargo / caducidad).
2. El trabajador recibe el EPP junto con el Folleto Informativo del fabricante.
3. El Prevencionista de Riesgos imparte capacitación de mínimo 1 HORA en uso correcto, ajuste, mantención y criterios de sustitución del EPP (DS N° 44). Esta capacitación debe ser de carácter práctico.
4. Se verifica el ajuste correcto del EPP al trabajador en presencia del Supervisor.
5. El trabajador firma el Formulario de Entrega de EPP, declarando haber recibido el EPP y la capacitación correspondiente.
6. Se archiva el Formulario de Entrega en el registro del trabajador (Registro de Entrega de EPP, Anexo 2).

> IMPORTANTE (DS N° 44, Art. 53 DS N° 594): Todos los EPP serán proporcionados por la empresa de forma GRATUITA. Queda prohibido descontar al trabajador el costo de EPP deteriorados por uso normal.

6.4 Etapa 4 – Uso Correcto de EPP

Los trabajadores están obligados a:

- Usar los EPP de forma permanente durante TODA la exposición al riesgo.
- Utilizar el EPP según las instrucciones del fabricante y la capacitación recibida.
- Verificar el estado del EPP antes de cada uso (inspección visual preoperacional).
- Usar los EPP asignados exclusivamente para el fin para el que fueron entregados.
- No compartir EPP de uso personal (lentes, mascarillas, respiradores, guantes, cascos) por razones de higiene.
- Si se usan simultáneamente más de un EPP, verificar que sean compatibles entre sí y que no dificulten el trabajo.

El incumplimiento del uso de EPP dará lugar a:

- Primera infracción: amonestación verbal con registro.
- Segunda infracción: amonestación escrita (Anexo 3).
- Infracciones reiteradas: aplicación de las medidas disciplinarias establecidas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.

6.5 Etapa 5 – Mantención de EPP

- Cada trabajador es responsable de mantener limpio y en buen estado el EPP a su cargo.

- Los EPP deben almacenarse en lugar limpio, seco, protegido de la luz UV directa, calor excesivo y contaminación química.
- No se debe modificar, desmontar ni alterar ningún componente del EPP.
- Los EPP de uso compartido (instalaciones sanitarias, faenas especiales) serán limpiados y desinfectados después de cada uso.
- El mantenimiento mayor (revisión de arneses, filtros de respiradores, correas de cascos) será gestionado por el Prevencionista de Riesgos según las indicaciones del fabricante.
- El Prevencionista mantendrá un stock mínimo de repuestos equivalente al 10% de la dotación, para permitir el recambio oportuno.

6.6 Etapa 6 – Sustitución (Reposición) de EPP

La reposición se realizará cuando el EPP presente alguno de los siguientes criterios (ver también Tabla 1 – Criterios de Sustitución):

Causal de Sustitución	Descripción
Desgaste / deterioro	El EPP presenta desgaste visible que puede comprometer su capacidad protectora.
Deterioro prematuro	Deterioro por mal uso, condición especial de trabajo (exposición química, UV, calor).
Falla o defecto	El EPP no funciona correctamente (falla de hebillas, costuras, filtros obstruidos, etc.).
Caducidad	El EPP superó la fecha de vencimiento indicada por el fabricante (bloqueador solar, filtros, etc.).
Pérdida	Pérdida justificada declarada por escrito por el trabajador y verificada por el Supervisor.
Contaminación	El EPP entró en contacto con sustancias químicas, biológicas u otras que puedan comprometer su integridad.
Cambio de cargo o proceso	El trabajador cambia de puesto y sus nuevos riesgos requieren un EPP diferente.
Término de vida útil	Cumplimiento del plazo de vida útil indicado por el fabricante, aun sin deterioro visible.

La reposición se realizará contra entrega del EPP deteriorado u obsoleto (salvo en caso de pérdida justificada). El Supervisor autoriza mediante el Formulario de Entrega de EPP.

6.7 Etapa 7 – Disposición Final de EPP

> Los EPP dados de baja DEBEN ser inhabilitados físicamente (cortados, perforados o marcados con "BAJA") para evitar su reutilización accidental. Queda prohibido donar, revender o destinar a uso personal un EPP dado de baja.

Método de disposición según tipo de EPP:

- EPP sin contaminación peligrosa: inhabilitar físicamente y desechar como residuo sólido industrial no peligroso.
- EPP contaminados con sustancias químicas o biológicas peligrosas: depositar en contenedores especiales y gestionar como residuo peligroso conforme a normativa ambiental vigente.

Registrar en la Bitácora de Disposición Final de EPP (Anexo 5) indicando: trabajador, EPP dado de baja, motivo, método de disposición y firma del Prevencionista.

6.8 Etapa 8 – Supervisión y Control

- El Prevencionista de Riesgos realizará inspecciones periódicas en terreno para verificar el uso, estado y correcta mantención de los EPP.
- El Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS N° 44) participará en las inspecciones de EPP y reportará al Prevencionista las no conformidades detectadas.
- Los Supervisores realizarán control visual diario del uso de EPP por parte de los trabajadores a su cargo.
- Se realizará una auditoría completa de la gestión de EPP al menos una vez al año o ante cualquier accidente grave donde el EPP sea un factor causal.
- Los registros de entrega, inspección y disposición final se archivarán en el expediente de seguridad del trabajador.

7. TABLA 1 – CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN POR TIPO DE EPP

EPP	Cat.	Criterios de Sustitución	Obs. especiales
Casco de seguridad	II	Fisuras, deformación, perforaciones, daño por productos químicos, exposición excesiva a calor, decoloración significativa, arnés deteriorado o pérdida de ajuste. Sustituir después de un impacto severo, aunque no exista daño visible.	Inspeccionar antes del uso. Vida útil según fabricante. No perforar ni modificar.
Balaclava / Pasamontaña	I	Cortes, roturas, desgaste excesivo, pérdida de elasticidad o ajuste, contaminación que no pueda eliminarse mediante lavado.	Sustituir según estado y condiciones de higiene.
Lentes de seguridad / gafas UV	II	Rayaduras que dificulten la visión, trizaduras, quebraduras, deformación, pérdida de ajuste o daño de patillas/banda elástica.	Mantener limpios. Sustituir cuando se reduzca la visibilidad o protección.
Protección auditiva – orejeras	III	Almohadillas endurecidas, deformadas o rotas; pérdida de presión del arnés; fisuras; deterioro del material absorbente o cualquier condición que reduzca la atenuación.	Revisar periódicamente almohadillas y componentes reemplazables.
Protección auditiva – tapones reutilizables	III	Rotura, endurecimiento, deformación, pérdida de ajuste o contaminación que no pueda eliminarse.	Mantener limpios y almacenados en recipiente adecuado.
Tapones auditivos desechables	III	Desechar después del uso cuando sean de uso único o cuando estén sucios, deformados o contaminados.	No reutilizar si el fabricante los define como desechables.
Respirador reutilizable	III	Grietas, deformación, pérdida de hermeticidad, válvulas dañadas, correas deterioradas o cualquier falla que impida un ajuste adecuado.	Inspeccionar antes de cada uso. Mantener limpio y almacenado protegido.
Filtros / cartuchos respiratorios	III	Saturación, daño, humedad, contaminación, dificultad respiratoria o cumplimiento del programa de cambio establecido.	Sustituir según fabricante y programa de protección respiratoria. No depender únicamente de olor o sabor.
Mascarilla filtrante desechable	III	Daño, humedad, suciedad, contaminación, deformación, pérdida de ajuste o aumento significativo de resistencia respiratoria.	No reutilizar cuando sea de uso único o exista contaminación.
Guantes de maniobra	II	Cortes, perforaciones, desgaste, costuras abiertas, pérdida de agarre o ajuste.	Revisar especialmente palma y dedos.
Guantes anticorte	II/III*	Cortes, perforaciones, desgaste excesivo, pérdida de fibras protectoras o deterioro que reduzca su nivel de protección.	*Categoría según riesgo y certificación específica del producto.
Guantes para productos químicos	III	Perforaciones, grietas, endurecimiento, hinchamiento, cambio de color, degradación química o contaminación interna.	Verificar compatibilidad con el producto químico utilizado y ficha técnica.
Guantes para altas temperaturas /	III	Quemaduras, perforaciones, pérdida de aislamiento, costuras deterioradas o endurecimiento del material.	Retirar cuando se comprometa la

EPP	Cat.	Criterios de Sustitución	Obs. especiales
soldadura			protección térmica.
Calzado / botas de seguridad	II	Suela desprendida o excesivamente desgastada, cortes, perforaciones, costuras abiertas, puntera expuesta o deformada, pérdida de impermeabilidad cuando esta sea requerida.	Revisar especialmente propiedades antideslizantes.
Botas de agua de seguridad	II	Perforaciones, grietas, pérdida de impermeabilidad, desgaste de suela o daño de puntera.	Importante para superficies húmedas y faenas marítimas.
Chaleco salvavidas	III	Cortes, roturas, quemaduras, deterioro del material flotante, pérdida de flotabilidad, cintas, hebillas o costuras dañadas, silbato ausente/deteriorado o sistema de inflado defectuoso, cuando corresponda.	Inspeccionar antes de cada uso. Mantener según fabricante y exigencias marítimas aplicables.
Traje de agua	II	Roturas, perforaciones, costuras abiertas, cierres dañados o pérdida significativa de impermeabilidad.	Mantener limpio y seco antes de almacenar.
Traje térmico / primera capa	I	Roturas, desgaste significativo, pérdida de ajuste o deterioro que reduzca su capacidad térmica.	Sustituir según condición e higiene.
Overol de trabajo	II	Cortes, roturas, desgaste excesivo, costuras abiertas, cierres defectuosos o contaminación que no pueda eliminarse.	No utilizar prendas sueltas cerca de partes móviles.
Chaleco reflectante / alta visibilidad	II	Pérdida significativa de reflectividad, cintas desprendidas o dañadas, tejido roto o contaminación que reduzca la visibilidad.	Sustituir cuando deje de garantizar alta visibilidad.
Protector solar FPS ≥50	—	Producto vencido, alteración de textura, olor, color o contaminación del envase.	Mantener según condiciones indicadas por fabricante. **No corresponde técnicamente clasificarlo como EPP Cat. II.**
Arnés de cuerpo completo	III	Cortes, abrasión, quemaduras, fibras dañadas, elongación, contaminación química, costuras deterioradas, corrosión, deformación o falla de hebillas y argollas.	**Retiro inmediato después de detener una caída** y evaluación conforme a fabricante. Inspeccionar antes de cada uso.
Elemento de amarre / cola de seguridad	III	Cortes, abrasión, quemaduras, fibras dañadas, costuras deterioradas, deformación, corrosión o falla de conectores.	Retiro inmediato después de una caída cuando corresponda.
Elemento de amarre con absorbedor de energía	III	Cualquier daño o evidencia de activación/apertura del absorbedor, además de deterioro de cintas, costuras o conectores.	Si el absorbedor se activa, retirar inmediatamente de servicio.
Mosquetones / conectores	III	Deformación, corrosión, grietas, desgaste, cierre defectuoso o seguro que no funcione correctamente.	No utilizar si el cierre automático no opera

EPP	Cat.	Criterios de Sustitución	Obs. especiales
			correctamente.
Careta facial / visor	II	Rayaduras que dificulten la visión, trizaduras, quebraduras, deformación o deterioro del sistema de sujeción.	Normalmente complementa, no sustituye, la protección ocular requerida.
Máscara de soldador	II	Carcasa dañada, visor/filtro deteriorado, arnés defectuoso, pérdida de ajuste o falla del filtro automático, cuando corresponda.	Verificar grado de protección del filtro según proceso de soldadura.
Traje de soldador / chaqueta / pantalón / polainas	II	Cortes, perforaciones, desgaste, costuras abiertas, contaminación con sustancias inflamables o daño térmico que comprometa la protección.	Mantener libre de aceites, grasas y materiales combustibles.
Gorro legionario	I	Cortes, roturas, deterioro del tejido, pérdida de ajuste o deterioro que comprometa la cobertura solar.	Complementario a otras medidas de protección UV.
Barbiquejo	II*	Elástico/cinta deteriorado, pérdida de ajuste, hebillas dañadas, roturas o sistema de anclaje defectuoso.	Debe ser compatible con el casco. *Clasificación depende del conjunto certificado.
Rodilleras de protección	II	Roturas, deformación, pérdida del acolchado, correas deterioradas o pérdida de ajuste.	Incorporar si existen tareas prolongadas de rodillas o riesgo de golpes.
Protección respiratoria para soldadura	III	Según deterioro del respirador y saturación/programa de cambio de filtros.	Seleccionar según contaminante generado y evaluación del riesgo.

8. SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE USO OBLIGATORIO DE EPP

De acuerdo al Art. 37 inc. 4° del DS N° 594, el empleador debe señalizar todas las zonas de trabajo donde sea obligatorio el uso de EPP. Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA implementará:

- Señalética visual en los accesos y áreas donde se requiere EPP, indicando el tipo de EPP obligatorio.
- Las señales cumplirán con las normas chilenas NCh 3261:2012 (señalización de seguridad).
- El Prevencionista de Riesgos actualizará la señalética cuando cambie el proceso o los riesgos identificados.

9. DISTRIBUCIÓN

A todo el personal de Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA. El procedimiento se publicará en la cartelera de seguridad y se entregará a cada trabajador en su inducción de ingreso.

10. REGISTROS

N°	Registro	Responsable de archivo	Tiempo de retención
R-01	Formulario de Entrega de EPP (Anexo 1)	Prevencionista de Riesgos	5 años
R-02	Registro de Entrega de EPP al Trabajador (Anexo 2)	Prevencionista de Riesgos	5 años
R-03	Carta de Amonestación (Anexo 3)	Gerente General / RRHH	Vigente hasta término relación laboral + 2 años
R-04	Matriz de EPP por Cargo (Anexo 4)	Prevencionista de Riesgos	Mantener actualizada
R-05	Bitácora de Disposición Final de EPP (Anexo 5)	Prevencionista de Riesgos	5 años
R-06	Registro de Inspección Periódica de EPP	Prevencionista / Supervisor	5 años

ANEXO 1 – FORMULARIO DE ENTREGA DE EPP

Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA | PTS-001 v2.0 | DS N° 44 (01/02/2025) | Guía ISP RE-666/2025

Empresa / Razón Social	Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA	**RUT Empresa**	76.705.768-7
Nombre del Trabajador		**RUT**	
Cargo		**Fecha**	
Motivo de entrega	☐ Nueva asignación ☐ Reposición por deterioro ☐ Pérdida ☐ Cambio de cargo ☐ Caducidad		

EPP Entregado	Talla / Tamaño	Fecha	Firma

CAPACITACIÓN RECIBIDA (mínimo 1 hora – DS N° 44)

Duración		**Modalidad**		**Folleto informativo entregado**	☐ Sí ☐ No
Temas cubiertos					

FIRMA RESPONSABLE DE ENTREGA (Prevencionista de Riesgos / Supervisor)	FIRMA DEL TRABAJADOR RECEPTOR
Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____	Nombre: _____ RUT: _____ Firma: _____

ANEXO 2 – REGISTRO DE ENTREGA DE EPP AL TRABAJADOR

Control histórico de EPP entregados por trabajador — Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA

Fecha	Nombre Trabajador	RUT	Cargo	EPP Entregado	Motivo	Firma Trabajador

ANEXO 3 – CARTA DE AMONESTACIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN USO DE EPP

Empresa	Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA	**Fecha**	
Trabajador		**RUT**	
Cargo		**Faena / Área**	
Tipo de amonestación	☐ Verbal (1°) ☐ Escrita (2°) ☐ Medida disciplinaria mayor		

Descripción del incumplimiento observado:

FIRMA SUPERVISOR / PREVENCIONISTA **_____** **Nombre:** **Cargo:** **Fecha:**	**FIRMA TRABAJADOR (Declara haber sido notificado/a) _____** **Nombre:** **RUT:**

ANEXO 4 – MATRIZ DE EPP POR CARGO

Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA — Actualizar según Matriz IPER vigente

EPP	Operario	Supervisor	Soldador	Operario en agua	Administrativo	APR	Jefe Operaciones	Patrón	Tripulante	Motorista	Observaciones
Casco de seguridad	✓	✓	✓	✓	—	★	★	✓	✓	✓	Obligatorio en áreas operacionales según riesgo
Balaclava / pasamontaña	★	★	★	★	—	★	★	★	★	★	Frío, viento y exposición ambiental
Gorro legionario	★	★	★	★	—	★	★	★	★	★	Exposición prolongada a radiación UV
Barbiquejo para casco	★	★	★	✓	—	★	★	✓	✓	✓	Cuando exista riesgo de caída/desprendimiento del casco por viento, movimiento o trabajo embarcado
Lentes de seguridad claros	✓	✓	✓	✓	—	★	★	✓	✓	✓	Protección frente a partículas/proyecciones
Lentes de seguridad oscuros / UV	★	★	★	★	—	★	★	★	★	★	Trabajo exterior y exposición UV
Protección auditiva – orejeras	★	★	✓	★	—	★	★	★	★	✓	Según exposición a ruido
Protección auditiva – tapones	★	★	★	★	—	★	★	★	★	✓	Alternativa según evaluación de exposición
Respirador / mascarilla con filtro	★	★	✓	★	—	★	★	★	★	★	Según contaminante y evaluación del riesgo
Guantes de maniobra	✓	★	★	✓	—	★	★	★	✓	✓	Manipulación de materiales, cabos, herramientas y equipos
Guantes anticorte	★	★	★	★	—	★	★	★	★	★	Según tarea y nivel de protección requerido
Guantes	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	★	Exclusivos para

EPP	Operario	Supervisor	Soldador	Operario en agua	Administrativo	APR	Jefe Operaciones	Patrón	Tripulante	Motorista	Observaciones
para soldadura / alta temperatura											trabajos con riesgo térmico
Guantes para productos químicos	★	★	★	★	—	★	★	—	★	★	Según sustancia y compatibilidad indicada por fabricante
Calzado de seguridad	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	Antideslizante; características adicionales según riesgo
Botas de agua de seguridad	★	★	—	✓	—	★	★	★	★	★	Faenas húmedas, lavado y superficies con presencia de agua
Chaleco salvavidas	★	★	—	✓	—	★	★	✓	✓	✓	Obligatorio según exposición a caída al agua/faena embarcada
Traje de agua	★	★	—	✓	—	★	★	★	✓	★	Lluvia, lavado y faenas húmedas
Traje térmico / primera capa	★	★	★	✓	—	★	★	★	✓	★	Trabajo exterior y bajas temperaturas
Overol / ropa de trabajo	✓	✓	✓	✓	—	★	★	✓	✓	✓	Según características de la tarea
Chaleco reflectante / alta visibilidad	★	★	★	★	★	✓	✓	★	★	★	Vehículos, tránsito, patios, muelles y zonas de circulación
Bloqueador solar FPS ≥50	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	Personal expuesto a radiación UV
Careta facial / visor	★	★	★	★	—	—	—	—	★	★	Proyección de partículas, líquidos u otras tareas que lo requieran
Máscara de soldador	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	Según proceso de soldadura
Chaqueta / traje de soldador	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	Protección frente a chispas, proyecciones y calor

EPP	Operario	Supervisor	Soldador	Operario en agua	Administrativo	APR	Jefe Operaciones	Patrón	Tripulante	Motorista	Observaciones
Polainas de soldador	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	Según proceso y exposición
Arnés de cuerpo completo	★	★	★	★	—	★	★	—	★	★	Sólo cuando exista riesgo de caída que requiera sistema personal de protección
Elemento de amarre / cola de seguridad	★	★	★	★	—	★	★	—	★	★	Utilizar conjuntamente con sistema anticaídas cuando corresponda
Elemento de amarre con absorbedor	★	★	★	★	—	★	★	—	★	★	Según altura libre y sistema definido
Protección respiratoria para soldadura	—	—	★	—	—	—	—	—	—	—	Según humos metálicos, ventilación y evaluación del riesgo

Simbología: ✓ EPP asignado habitualmente al cargo · ★ obligatorio cuando la tarea, área o exposición lo requiera · — no aplica en condiciones normales.

ANEXO 5 – BITÁCORA DE DISPOSICIÓN FINAL DE EPP

Registro de baja definitiva de EPP — Servicios Acuícolas PyV Rain Vega SpA

Todo EPP dado de baja DEBE ser inhabilitado físicamente antes de su disposición. Los EPP contaminados con sustancias peligrosas requieren gestión especial como residuo peligroso.

Fecha	Trabajador	Cargo	EPP dado de baja	Motivo	¿Contaminado?	Método disposición	Firma resp.
					☐ Sí ☐ No		
					☐ Sí ☐ No		
					☐ Sí ☐ No		
					☐ Sí ☐ No		
					☐ Sí ☐ No		
					☐ Sí ☐ No		
					☐ Sí ☐ No		
					☐ Sí ☐ No		
					☐ Sí ☐ No		
					☐ Sí ☐ No		
					☐ Sí ☐ No		
					☐ Sí ☐ No		

Métodos de disposición: (A) Inhabilitado físicamente → residuo sólido industrial | (B) Contenedor residuos peligrosos | (C) Empresa gestora de residuos

FIRMA PREVENCIONISTA DE RIESGOS	VB° GERENTE GENERAL
_____ Nombre: Iza Sandoval Salgado Fecha:	_____ Nombre: Pablo Rain Miranda Fecha: