

Memória da Lotus

SQLite + Qdrant — fluxo de escrita e leitura

Project Companion · ReDLotus · Junho 2026

3.2 Atalhos de recall — SQLite + Qdrant

Ordem no IPC conversationShortcut: (1) tryRecallShortcut, (2) tryBrowserSearchCommand, (3) tryConversationShortcut. Se detecta «lembra», «do que falamos», «pesquisei» — não chama Hermes.

Pergunta	Fonte primária	Fallback
Do que falamos sobre X?	Qdrant semântico	SQLite FTS5
Lembra o que falamos?	SQLite cronológico	Buffer RAM
O que pesquisei no Google?	SQLite events	—

3.3 Agente — memória RAM separada (45 min)

agent/memory.ts guarda fingerprints de ações recentes (anti-repetição). Não usa SQLite/Qdrant de conversa.

4. O que cada banco guarda

SQLite (lotus.db)

```
sessions    !' id, started_at, last_active_at (1 sessão por boot)
turns       !' role, content, timestamp
events      !' browser_search | agent_action + JSON
turns_fts   !' FTS5 espelhando turns
```

Qdrant (collection lotus_memory)

Vetor 1024d (multilingual-e5-large). Payload: role, content, at, sessionId, kind. IDs eventos = 1_000_000_000 + event.id. Comando: npm run memory:qdrant

5. Sequência — exemplo recall

1. Usuário: "Lembra do que falamos sobre PS5?"
2. recordTurn(user) !' RAM + SQLite + Qdrant (async)
3. conversationShortcut detecta recall
4. extractRecallTopic !' "PS5"
5. searchQdrant("PS5") !' hits semânticos
6. Resposta montada por regras (sem Hermes)

Sequência — chat normal

1. Usuário: "O que acha do Zelda?"
2. recordTurn(user) !' RAM + SQLite + Qdrant (async)
3. Atalhos não aplicam !' agente !' chatPlan !' chat()
4. formatTranscriptForPrompt(8) !' histórico recente
5. Hermes gera resposta
6. recordTurn(assistant) !' RAM + SQLite + Qdrant (async)

6. Posicionamento estratégico

```
ESCREVER sempre    !' RAM + SQLite (+ Qdrant se online)
LER no chat         !' só RAM (últimos 8 turnos)
LER no recall       !' Qdrant !' SQLite FTS/eventos !' RAM
```

Pontos fortes

- Escrita não bloqueia o chat (Qdrant assíncrono).
- Recall honesto: se não acha, informa — não inventa.
- SQLite funciona sem Docker; Qdrant opcional para pt-BR.

Limitações atuais

- Qdrant não entra no prompt do chat normal — só no atalho «lembra...».
- Sem reindexação automática quando mind1 volta online.
- IlmReset limpa RAM + Hermes — não apaga SQLite/Qdrant.
- Qdrant sobe 2,5 s após boot — primeiros turnos podem perder vetor.

Próximos passos sugeridos

- RAG no chat() quando a pergunta referencia passado.
- Reindex SQLite !' Qdrant ao conectar mind1.

- UI para ver e apagar memórias; retenção configurável.

7. Arquivos principais

```
src/main/services/memory/  
  db.ts, store.ts, embeddings.ts, qdrant.ts, health.ts  
src/main/services/conversation/  
  transcript.ts, recall.ts  
docs/MEMORY.md – guia operacional (Docker, env vars)
```