

Cross-run-ID Comparison Report

(differences in bold)

MHZ_PER_CPU:

iQojd: 3501
mrVM5: 3501

HELICS_VERSION:

iQojd: 2.3.1
mrVM5: 2.3.1

GENERATOR:

iQojd: Unix Makefiles
mrVM5: Unix Makefiles

SYSTEM:

iQojd: Linux
mrVM5: Linux

SYSTEM_VERSION:

iQojd: 4.4.0-17763-Microsoft:
mrVM5: 4.4.0-17763-Microsoft:

PLATFORM:

iQojd:
mrVM5:

CXX_COMPILER:

iQojd: GNU
mrVM5: Clang

CXX_COMPILER_VERSION:

iQojd: 7.4.0
mrVM5: 6.0.0

BUILD_FLAGS_STRING:

iQojd: -O3 -DNDEBUG \$<\$<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>
mrVM5: -O3 -DNDEBUG \$<\$<COMPILE_LANGUAGE:CXX>:-std=c++14>

HOST_NAME:

iQojd: STEADMAN
mrVM5: STEADMAN

HOST_PROCESSOR:

iQojd: x86_64
mrVM5: x86_64

NUM_CPUS:

iQojd: 8
mrVM5: 8

DATE:

iQojd: 2019-11-27 16:10:08
mrVM5: 2019-12-04 16:38:49

LIBRARY_BUILD_TYPE:

iQojd: release
mrVM5: debug







