GRUPO	NOME DO GRUPO	INTEGRANTES	ATIVIDADE	OBSERVAÇÕES
1 André	5	André	Calendário	Layout e funcionamento oik.
2 Cristia	an e Alexsander	Cristian e Alexsander	look.controller.js	
				Geral: não há necessidade de checar se o requiser está no banco. Se o usuário está fazendo uma request com um token válido, significa que ele já está cadastrado no sistema. Não há necessidade de criar um novo User com o requiser (e.g. user = User/req user)), os campos podem ser acessados diretamente (e.g. requiserid)
				No função gold-lit: não há necessidade de checar se o usualno existe, basta fazer a consulta no banco e filtrar pelo cemento para retornar só os guarda-crupas despelo usualno.
3 COVIE	D-19	Gabriel Righi e Bruno Alves	wardrobe.controller.js	Na função create: não há necessidade de utilizar o josn, example. Exemplos de uso correto devem estar na documentação apropriada e não como resposta a uma requisição HTTP. Além disso, a resposta mais apropriada seria um erro 400 ao invês de 422.
				Geral: O dodigo não executa. Faz acesso a variáveis (como date, service/De) e métodos (getCalendar@y/DayAndShift, createc/Leindar) que não foram declarados ou importados. Analisando o o dodigo é possível perceber que ele está levando em conta somente o dia do mês, mas é preciso levar em conta também o mês e o ano.
4 Bruno	,	Bruno Gottlieb	calendar.controller.js	Revisar or modo como está recebendo a data. Ela virá como a quantidade de milissepundos decorridos desde 1 de janeiro de 1970 00:00:00 UTC (ver (<u>pile nomil</u>). Quando o look não é encontrado, deve retomar uma response (e.g., res. joor) onde o look é setiado como nutl, e não retomar ruil de cara (jisso faz com que a requisição fique esperando uma responsa por tempo indeterminado).
				Layout ok.
				Compor trooks: error 401, falls to token de verificación an request da aci.
5 Grupo	o da Goleadera	Frederico e William	Compor Look	Lompor looks: error 4U1, man o token do eventcaplo na request da apu. Em Componentifolikhout: **acconcapticul variantis* of events as er "acconcapticul" para passar o objeto atual inteiro no estado, não somente as variantes. Deve ficar assim: https://li.mgur.com/gOULZmW.gf
				Genal: Não deram merge do repositório original no fork deles; por isso, o, auth ja e a look routes, je estão incorretors. Não é feita menhuma validação se os dados vieram ou não na request. Não tem problema terem criado o arquivo (soix repo.)e, mas as funções que foram criadas tá poderiam ser escritas direto dentro do look controller je.
6 Backte	leam	Fernando Garcia e Felioe Mello	look.controller.is	Na função create: a atribuição do campo owner deve ser feita no backend (pegando o ID da requiser), pois sertido qualquer usualiro pode criar looks em nome de outro usualno (enviando o ID errado no campo owner)
	Name is Undefined	Fernando Paim e Mattheus Einloft	Meus looks	Taxond do.
8 DDVA		Daniel de Vargas	Sobre	
9 Dream		Matheus Grisotti e Paulo Sarkis	user.controller.is	Gerat: 202 não é o códico de resposta approriado para uma request bem sucedida. Ver 202 (Accepted) e Códigos de resposta Hito
10 Débos	ra Moreira da Silva e Lucas de Oliveira Dias	Débora e Lucas de Oliveira Dias	Visualizar Peca	
11 Grupo		Alisson Machado e Eduardo Vedooto	Visualizar Peca	Barra branca sobrando na parte inferior da tela.
				Apresentou erro na chamada da API do tempoltemperatura (Request failed with status code 400)
	eus Dalmolin	Matheus Dalmolin	Menu Principal	Layout: Tamanho longo das figuras, posição dos ícones levemente deslocada.
13 Grupo		João Gonçalves Machado	Meus looks	
14 Daniel	el e Deivis	Daniel B. Seitenfus e Deivis	wardrobe.controller.js	Tudo certo
				Geral: não foi dado import na classe Look.
				Na função getil.coix: Revisar o modo como está recebendo a data. Ela virá como a quantidade de milissegundos decorridos desde 1 de janeiro de 1970 00:000 UTC (ver [bale now].) Quando o look não é encontrado, deve retornar uma response (e.g., res jicon) onde o look é settado como nutl, e não retornar rutul de cara (aso faz com que a requisição fique esperando uma responsta por tempo indeterminado).
15 Zezed	d Camaro	Pedro Leonel e Tiago Chagas	calendar.controller.is	Na funcio setLook. Mesmo problema do recebimento da data. O acesso aos parlimetros da recuest estão incorretos (recuser carams day?). O ID do bolo que deve ser salvo no banco vem no coroo (recubody) da recusicido. e. não como params.
10 20200	Curinino	T curo const e Trago criagas	Carcinali.Comorci.ja	As função create. Da forma que esta Da forma que
16 Quare	entena of Legends	Luigi Perotti e João Pedro da Silva	user.controller.js	Na função logis: Póderia ser usado o método user generale-AuthToken ao invês de referendar direto o jvit sign. O código está exigindo que tanto o e-mail quanto o username estejam corretos (validSemail), mas basta que um deles esteja correto.
				O retorn od API deve seguir o paddo hame"; *[_st" *Se44R9bc399e80035ea99277*, *frst** *CMAbd*, *Tas*** *UFSM*) [Precisa contrigir o nome) E-necessation comptic bisinion et autotraction. ()
17 Multita	ask	Emilio	Perfil	
18 Regex	x natives	Júlia Acosta e Gabriel Gomes	Menu Principal	Layout ok, informação da temperatura/tempo estática (deverá ser implementado futuramente)
19 Joga y	y Joga	Felipe Imhoff	Perfil	
20 Laurer	ence	Laurence	Sobre	