

\* 변수는 괄호안에 표시

## getIncomeData.php

1. 클라이언트는 다음을 보낸다.

(thisYear. int)

(thisMonth. int)

2. 서버는 사용자가 '수입 달력'에서 입력했던 정보를 리턴하는데, 다음의 양식으로 보낸다.

```
dateIncomeMoneyDetailNumArray: [  
    20000, null, null, 80000, null,  
    null, null, null, null, null,  
    null, null, null, null, null,  
    null, null, null, 13000, null,  
    null, null, null, null, null,  
    null, null, null, null, null, 70000  
],  
dateIncomeTimeDetailNumArray: [  
    1, null, null, 3, null,  
    null, null, null, null, null,  
    null, null, null, null, null,  
    null, null, null, 2.5, null,  
    null, null, null, null, null,  
    null, null, null, null, null, 1  
],  
totalIncome: 3000000,
```

dateIncomeMoneyDetailNumArray: 사용자가 각 날짜별 '금액'으로 입력한 것  
일차원 배열이며, int형. 배열의 크기는 총 [31], 한 달이다.

dateIncomeTimeDetailNumArray: 사용자가 각 날짜별 '시간'으로 입력한 것. **double형!**

totalIncome : 총 수입액. int.

## setIncomeData.php

1. 클라이언트는 다음을 보낸다.

(thisYear. int)

(thisMonth. int)

(today. int)

다음 둘 중 하나를 추가로 보낸다.

(money. int. 사용자가 해당날짜에 등록하려는 금액)

(time. **double**. 사용자가 해당날짜에 등록하려는 노동시간.)

2. 서버는 해당 정보를 기존 데이터에 합산하고, `getIncomeData.php`의 리턴양식과 동일하게 리턴한다.