Tipo de Dado	Como ler e converter	Quando usar
String	`String valor1 = dado.readLine();`	Quando queres guarder o nome de alguem etc…
char	`char valor1 = dado.readLine().charAt(0);`	Quando queres saber qual tipo de cliente ele e por exemplo para usar no bloco de condicao
int	`int valor1 = Integer.parseInt(dado.readLine());`	Quando queres colocar o código de iD ou algo assim ou calcular o valor a pagar sem sentavos
float	`float valor1 = Float.parseFloat(dado.readLine());`	Quando queres criar um acumulador de valor total ou calcular o valor a pagar com centavos
double	`double valor1 = Double.parseDouble(dado.readLine());`	O mesmo que o float, porem, com numeros maiores ate cem bilhoes (útil em caso de quereres fazer um acumulador numa empresa gigante, que faz muito dinheiro)
long	`long valor1 = Long.parseLong(dado.readLine());`	O mesmo que double, porem, nao consome muito espaco na memoria

Tipo de Dado	Como ler e converter	Quando usar
byte	`byte valor1 = Byte.parseByte(dado.readLine());`	Quando queres colocar a idade de alguem (visto que so vai ate 127)
short	`short valor1 = Short.parseShort(dado.readLine());`	Quando queres criar um contador que so vai ate 32mil pessoas
boolean	`boolean valor1 = Boolean.parseBoolean(dado.readLine());`	Quando so precisas de saber se a pessoa quer algo ou nao (Sim/não) ou (true/false) pois so consome 1 na memoria e ajuda