

数据结构与算法I 20190917作业

崔冠宇 2018202147

1.8 解:

1. 语句频度: $n - 1$.

2. 语句频度: $n - 1$.

3. 语句频度: $n - 1$.

4. 语句频度: $n + (n - 1) + \cdots + 2 + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$.

5. 语句频度: $1 + (1 + 2) + (1 + 2 + 3) + \cdots + (1 + 2 + 3 + \cdots + n) = \sum_{i=1}^n \frac{i(i+1)}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n i \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$.

6. 语句频度: 如果按if成立的语句块计算: $\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor$. (“ $\lfloor \cdot \rfloor$ ”表示向下取整, 下同); 如果按if判断计算: n .

7. 语句频度: $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$.

8. 语句频度: 如果按if成立的语句块计算: 100; 如果按if判断计算: 1100.

1.9 解:

以count++为基本操作, 语句频度为: $N = \log_2 n - 2$.

时间复杂度: $T(n) = O(\log n)$.

count变量的值即为其语句频度, 故 $\text{count} = \log_2 n - 2$.

1.10 解:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^n < 2^{100} < \log_2(\log_2 n) < \log_2 n < \log_2^2 n < \sqrt{n} < n^{\frac{2}{3}} < \frac{n}{\log_2 n} < n < n \log_2 n < n^{\frac{3}{2}} < n^{\log_2 n} < \left(\frac{4}{3}\right)^n < \left(\frac{3}{2}\right)^n < n! < n^n$$

1.11 解:

$2^n \leq 10^{12}$, 得 $n \leq 12 \log_2 10 \approx 39.86$.

$n^{10} \leq 10^{12}$, 得 $n \leq 10^{\frac{6}{5}} \approx 15.85$.

由此可见, 第一种算法更适宜.