TWT API xDSL

TWT API xDSL Rev. 21 del 10/01/2023

TWT
CONNECT YOUR BUSINESS

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Sommario

1 Introduzione 4

2 Funzionalità 4

3 Dettaglio API 5

3.1 xDSL 5
3.2 Variazione 10
3.3 Migrazione 11
3.4 Disponibilità 12
3.5 ClassIp 13
3.6 Toponomastica 18
3.7 Resource 24
3.8 Ngasp 25
3.9 Sospensione 26
3.10 Chart 27
3.11 Cessazione 28
3.12 XdslBilling 29
3.13 XdslController 35
3.13.1 POST Activate 35
3.13.2 POST Migrate 41

4 Esempi d'uso 44

4.1 Toponomastica 44
4.2 Migrazioni 51
4.3 Xdsl 51
4.4 Variazioni 52

5 Allegati 53

6 Tabella Revisioni 53

1 Introduzione

L'applicativo si basa su Web API che consentono un'agile implementazione lato client. In seguito verrà descritto il suo utilizzo fornendo alcuni esempi di chiamata http.

Di seguito riportiamo il glossario utile nel prosieguo per la consultazione del documento:

- HTTPS, Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer;
- API, Application Programming Interface;
- Vettore, fornitore dei servizi di connettività;
- EGON, codice univoco identificativo di un comune, via, numero civico e indirizzo nella sua interezza secondo la nuova toponomastica NetMap.

2 Funzionalità

Le API implementate riguardano l'area xDSL. Nel dettaglio le API sono state suddivise nelle seguenti sezioni:

- Xdsl
- Variazione
- Migrazione
- Disponibilità
- ClassiIP
- Toponomastica
- Resource
- Ngasp
- Sospensione
- Graphic
- Cessazione
- XdslBilling
- Xdslcontroller

Tali API sono raggiungibili al seguente indirizzo web in HTTPS: https://reseller.twt.it/api/xdsl/

3 Dettaglio API

Nel seguito verranno descritte le singole API riportando i valori di input attesi e il risultato atteso dalle chiamate alle stesse.

3.1 xDSL

Sono state implementate le seguenti action:

- GET xdsl/panelfilterxdsl?Pratica={Pratica}&CodiceOrdineSp={CodiceOrdineSp}&Intestatario={Intestatario}&NumeroLinea={NumeroLinea}&Tipologia={Tipologia}&Collegamento={Collegamento}&Area={Area}&DataDa={DataDa}&DataA={DataA}&DacDataDa={DacDataDa}&DacDataA={DacDataA}&TipoRichiesta={TipoRichiesta}&StatoRichiesta={StatoRichiesta}&StatoPing={StatoPing}&NotificaStatoLinea={NotificaStatoLinea}&CodiceEsterno={CodiceEsterno}

  Restituisce l'elenco delle linee che rispondono alle condizioni indicate.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
Pratica	Identificativo univoco della linea	integer	Es. 32433
CodiceOrdineSp	Codice ordine	string	Es. TWTA16000848
Intestatario	Intestatario della linea	string	
NumeroLinea	Numero indicato in fase di attivazione	string	
Tipologia	Tipo servizio	string	I,L (ATM) M,P (Ethernet) R (NGA)
Collegamento	Indica la tecnologia di collegamento	string	Es. ADSL
Area	Area geografica di riferimento	string	
DataDa	Data di inserimento richiesta	date	
DataA		date	
DacDataDa	Data presunta di espletamento della richiesta	date	
DacDataA		date	
TipoRichiesta	Indica la tipologia di richiesta	string	Es. Variazione
StatoRichiesta	Stato della richiesta	string	
StatoPing	Indica lo stato dell'ultimo ping automatico	boolean	
NotificaStatoLinea	Indica se è attiva la notifica via mail sulla linea	boolean	
CodiceEsterno	Codice Progetto / Riferimento esterno cliente	string	Max 15 caratteri. Accetta solo caratteri alfanumerici e/o underscore (_), punto (.), trattino (-)

- GET xdsl/PingATM/{idRichiesta}

  Permette di richiamare lo stato del PING per la linea ATM indicata.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive

idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET xdsl/PingLive/{idRichiesta}

  Permette di richiamare lo stato del PING per la linea indicata.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET xdsl/GetLogConnessione/{idRichiesta}

  Restituisce il Log di Connessione della linea indicata.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET xdsl/GetStatoLinea/{idRichiesta}

  Restituisce le informazioni sullo stato della linea.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET Xdsl/GetBsRichiesteXdsl?filterText={filterText}

  Restituisce tutte le richieste xDSL se non viene specificato un filtro.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
filterText	Testo parziale per filtrare la ricerca	String	Es. TWTC16000109

- GET Xdsl/GetDettaglioWebModel?idRichiesta={idRichiesta}

  Permette di accedere ai dati di dettaglio della linea indicata.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio.

			Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET Xdsl/GetReferentiRichiesta?idRichiesta={idRichiesta}

  Permette di recuperare i referenti indicati per una determinata linea.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET Xdsl/GetDettaglioAnagrafica?idRichiesta={idRichiesta}

  Permette di recuperare l'anagrafica per una determinata linea.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET Xdsl/GetAreeKitConsegna

  Restituisce le aree di kit di consegna.

- GET Xdsl/GetDatiLinea?idRichiesta={idRichiesta}

  Permette di recuperare i dettagli tecnici della linea tra cui l'IpAddress, VPI, VCI, etc.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET Xdsl/GetDatiVcCredentials?idRichiesta={idRichiesta}

  Restituisce le credenziali, username e password, del Canale Voce.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET Xdsl/GetMailNotifier

  Restituisce la mail inserita sul Portale per la ricezione delle notifiche.

- POST Xdsl/PostMailNotifier?mailUser={mailUser}

  Permette di definire l'indirizzo mail al quale poter inviare le notifiche sullo stato della singola linea.

Nome	**Descrizione**	**Tipo**	**Informazioni aggiuntive**
mailUser	Indirizzo e-mail	String	<mail>@<dominio>.<tld>

- POST Xdsl/PostStatusNotification?ipAddress={ipAddress}&name={name}&notifica={notifica}

  Richiesta di abilitazione delle notifiche mail sulla linea indicata.

Nome	**Descrizione**	**Tipo**	**Informazioni aggiuntive**
ipAddress	Indirizzo IP della linea	String	Es. 155.145.6.113
name	Nome e Cognome dell'intestatario	String	Es. Mario&Rossi
notifica	Indica l'attivazione o la disattivazione della notifica	Boolean	Es. True

- PUT Xdsl/UpdateDnsIngresso?accountTwt={accountTwt}&dnsBlock={dnsBlock}

  Permette di abilitare i DNS in ingresso.

Nome	**Descrizione**	**Tipo**	**Informazioni aggiuntive**
accountTwt	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"
dnsBlock	Parametro per abilitare o disabilitare i DNS in ingresso	Boolean	Obbligatorio True = disabilitato

- PUT Xdsl/AnnullaMigrazioneCliente?accountTwt={accountTwt}

  Richiesta di annullamento della migrazione per la linea indicata.

Nome	**Descrizione**	**Tipo**	**Informazioni aggiuntive**
accountTwt	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- PUT Xdsl/InserisciDiscussione

Permette di aprire una discussione a seguito di un degrado della linea.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
degrado	Presenza del degrado	boolean	
tipodegrado	Tipologia di degrado	string	
degradoNote	Campo note sul degrado	string	
router	Riavvio del router	boolean	
portante	Presenza della portante	boolean	
guastoNote	Campo note sul guasto	string	
accountTwt	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt""
guasto	Presenza di guasto	boolean	

- POST Xdsl/RinunciaAttivazione?accountTwt={accountTwt}

API per la rinuncia alla richiesta di attivazione della linea indicata.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
accountTwt	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

3.2 Variazione

Sono state implementate le seguenti action:

- GET Variazione/GetVariazioneFormModel?idRichiesta={idRichiesta}

  Restituisce i dettagli della linea per la variazione.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"
reload	Ricarica la richiesta se true	boolean	Valore di default è true

- PUT Variazione/PutAccesso?idRichiesta={idRichiesta}

  Aggiorna il profilo di accesso della linea Xdsl.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- PUT Variazione/PutBandaVoce?idRichiesta={idRichiesta}

  Aggiorna la banda voce della linea Xdsl.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- PUT Variazione/PutSla?idRichiesta={idRichiesta}

  Aggiorna la SLA della linea Xdsl.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

3.3 Migrazione

Sono state implementate le seguenti action:

- GET Migrazione/GetDatiOperatoreDonating

  Restituisce i valori "Operatore" e "Società" per gli Operatori Donating.

- GET Migrazione/VerificaCodiceMigrazione?codiceMigrazione={codiceMigrazione}&societa={societa}

  Permette di verificare e validare il codice di migrazione inserito in base all'Operatore Donating.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
codiceMigrazione	E' il codice di migrazione della linea	String	Obbligatorio
societa	Indicare il nome dell'operatore di telecomunicazioni Donating	String	Obbligatorio

- GET Migrazione/ValdateCow?cow={cow}

  Permette di verificare e validare il COW per operatore Telecom.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
cow	Primi tre caratteri del codice di migrazione e identificano l'operatore	String	Obbligatorio

- GET Migrazione/ValidateCor?cor={cor}

  Permette di verificare e validare il COR per operatore Telecom.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
cor	Codice generato dall'operatore	String	Obbligatorio Può essere lungo da 8 a 12 caratteri

- GET Migrazione/GetCodiceProgetto

  Restituisce il CodiceProgetto utile per le migrazioni di linee HDSL.

3.4 Disponibilità

Sono state implementate le seguenti action:

- GET Disponibilita/GetCheckMassiveTemplate

  Permette di scaricare il template, file .xlsx, da utilizzare per la verifica di disponibilità massiva.
  Restituisce un *array buffer*.

- GET Disponibilita/GetMassiveCheckLegend

  Permette di scaricare il file di legenda, file .xlsx, da utilizzare per la corretta complicazione del template (vedi GetCheckMassiveTemplate).
  Restituisce un *array buffer*.

- POST Disponibilita/PostFileDispMassivo

  Chiamata tramite la quale effettuare il caricamento del template, file .xlsx (vedi GetCheckMassiveTemplate) con l'elenco degli indirizzi su cui verificare la disponibilità. Viene generato un file di risposta con l'esito della disponibilità per gli indirizzi indicati in tale file.
  Restituisce un *array buffer*.

- GET Disponibilita/Coverage-files

  Restituisce l'elenco dei file di copertura disponibili per il download.

- GET Disponibilita/download?fileName

  Scarica il file specificato se presente nella lista dei file di copertura disponibili per il download.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
Filename	Nome del file da scaricare	string	Obbligatorio. Recuperare nome file chiamando la Coverage-files

3.5 ClassiIp

Controller per la gestione delle Classi IP. Permette di effettuare la richiesta di una Classe Ip per una linea xDSL replicando il comportamento della maschera "Richiesta IP WAN e Classi IP aggiuntive" presente sul portale web.

- POST xdsl/ClassiIp/PostClassiIpRichiesta?idRichiesta={int}

con i seguenti parametri QueryString:

idRichiesta Id di tipo integer che rappresenta l'identificativo della linea xDSL per la quale si richiede una ClasseIp, che corrisponde al valore di AccountTWT.

L'oggetto di input di tipo classeIpRichiesta ha la seguente struttura:

Proprietà	Descrizione
IPAddress: {}	Oggetto per la configurazione del Canale Dati/Voce

Di seguito viene spiegato nel dettaglio come impostare le singole proprietà.

Proprietà IPAddress

L'oggetto IPAddress espone le informazioni della configurazione degli indirizzi IP e classi IP sia del canale dati che del canale voce. Le proprietà di IPAddress sono le seguenti:

Proprietà	Descrizione
CanaleDati: {}	Oggetto per la configurazione del Canale Dati; se non previsto ometterlo
CanaleVoce: {}	Oggetto per la configurazione del Canale Voce; se non previsto ometterlo

Entrambi gli oggetti espongono le proprietà V4 e V6, rispettivamente per gli indirizzi IPv4 e IPv6. Per ciascuna tipologia occorre specificare le seguenti proprietà:

Proprietà	Descrizione
IndirizzoIp: { IDOpzione: <int>}	Oggetto selezionato da un source di tipo IpOptionsList*xxxx* di PriceList
ClasseIpPub: { IDProdotto: <int> }	Oggetto selezionato da un source di tipo *xxxx*ProductList di PriceList. Solo per V4
ClasseIpPvt: { IDProdotto: <int>}	Oggetto selezionato da un source di tipo *xxxx*ProductList di PriceList. Solo per V4
ClasseIp: { IDProdotto: <int> }	Oggetto selezionato da un source di tipo *xxxx*ProductList di PriceList. Solo per V6

Esempio della struttura dell'oggetto di input classeIpRichiesta:

```
{
    "IPAddress": {
        "CanaleDati": {
            "V4": {
                "IndirizzoIp": {
                    "IDOpzione": 1000001
                },
                "ClasseIpPvt": {
                    "IDProdotto": 3201
                }
            },
            "V6": {}
        },
        "CanaleVoce": {
            "V4": {},
            "V6": {}
        }
    }
}
```

Configurazione IPAddress

La proprietà IPAddress contiene tutte le informazioni necessarie per la configurazione degli IP e relative classi IP e per poterla valorizzare sarà necessario invocare la chiamata API

- GET xdsl/ClassiIp/GetRequestClassiIpWebForm?idRichiesta={int}

con i seguenti parametri QueryString:

idRichiesta Id di tipo integer e rappresenta l'identificativo della linea xDSL per la quale si richiede una ClasseIp, che corrisponde al valore di AccountTWT.

Il modello restituito espone, tra le altre proprietà, la proprietà PriceList che contiene la lista tutte le tipologie di Classi Ip che si possono attivare sulla linea xDSL e relative opzioni. Di seguito le proprietà rilevanti di PriceList :

Proprietà	**Descrizione**
IpOptionsListDatiV4[]	Source per IPv4 Dati
IpOptionsListVoceV4[]	Source per Ipv4 Voce
IpOptionsListDatiV6[]	Source per Ipv6 Dati
IpOptionsListVoceV6[]	Source per Ipv6Voce
IpV4DatiProductList[]	Source per classi IP v4 Dati
IpV4VoceProductList[]	Source per classi IP v4 Voce
IpV6DatiProductList[]	Source per classi IP v6 Dati
IpV6VoceProductList[]	Source per classi IP v6 Voce
PrivateOptId	Valore che identifica le opzioni IP private*

*La proprietà PrivateOptId indica il valore ID che identifica gli IP privati.

Ognuna delle liste riportate in tabella rappresenta una categoria di prodotti od opzioni. All'interno di ogni elemento della lista sarà presente una proprietà *IdProdotto* (se si tratta di un prodotto) o *IdOpzione* (se si tratta di un'opzione) che identificano i valori che occorre riportare nella struttura dell'oggetto di input classeIpRichiesta mostrato nell'esempio in precedenza.

Per procedere alla cancellazione di una Classe Ip si deve procedere con la seguente chiamata API

- DELETE xdsl/ClassiIp/DeleteClasseIpAttiva

L'oggetto in input di tipo ip ha la seguente struttura:

Proprietà	**Descrizione**
IdRichiesta	Id di tipo integer e rappresenta l'identificativo della linea xDSL per la quale si richiede una ClasseIp, che corrisponde al valore di AccountTWT
CodiceOrdine	Codice di tipo integer che rappresenta il codice dell'ordine delle ClasseIp da dismettere
IpAddress	Indirizzo Ip da dismettere

I dati con cui valorizzare le proprietà della tabella sono reperibili mediante la chiamata API

- GET xdsl/ClassiIp/GetRequestClassiIpWebForm?idRichiesta= {int}

con i seguenti parametri QueryString:

idRichiesta Id di tipo integer e rappresenta l'identificativo della linea xDSL per la quale si richiede una ClasseIp, che corrisponde al valore di AccountTWT.

Il modello restituito espone, tra le altre proprietà, l'oggetto ResIpClasses che contiene i dati che identificano le attuali ClassiIP attive sulla linea. Di seguito le proprietà rilevanti:

Proprietà	**Descrizione**
HasIpV4Dati	indica se è necessario configurare la parte Dati
HasIpV4Voce	indica se è necessario configurare la parte Voce
HasIpV4PrivDati	
HasIpV4PrivVoce	
HasIpV6Dati	indica se è necessario configurare la parte Dati IPv6
HasIpV6Voce	indica se è necessario configurare la parte Voce Ipv6
ResIpClasses	Oggetto che contiene la lista ResIpClassList

All'interno della lista ResIpClassList[] sono contenute le ClassiIP attualmente presenti sulla linea xDSL e dalle quali è possibile estrapolare le proprietà IdRichiesta, CodiceOrdine, IpAddress per comporre il body della richiesta di cancellazione.

Esempi di utilizzo

DELETE xdsl/ClassIp/DeleteClasseIpAttiva

Body per inviare una richiesta di cancellazione di una ClasseIp

```
{
    "IdRichiesta": 164590,
    "CodiceOrdine": 774118,
    "IpAddress": "82.180.51.48"
}
```

In aggiunta sono presenti i seguenti metodi in GET:

- GET ClassIp/GetProdottiClassIp?idRichiesta={idRichiesta}&migrazione={migrazione}&tipoProdotto={tipoProdotto}

  Restituisce l'elenco di classi IP in base ai filtri in input.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"
migrazione		boolean	Obbligatorio
tipoProdotto		integer	Obbligatorio

- GET ClassIp/GetIpAddresses?idRichiesta={idRichiesta}

  Restituisce la lista degli indirizzi IP appartenenti a una data linea.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET ClassIp/GetClasseIpAttive?idRichiesta={idRichiesta}

  Restituisce la lista delle classi IP attive appartenenti a una data linea.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET ClassIp/GetClassIpInAttivazione?idRichiesta={idRichiesta}

  Restituisce la lista delle classi IP in attivazione appartenenti a una data linea.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET ClassIp/GetClassIpDisattivate?idRichiesta={idRichiesta}

  Restituisce la lista delle classi IP disattivate appartenenti a una data linea.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET ClassIp/GetClassIpInAttesaDisattivazione?idRichiesta={idRichiesta}

  Restituisce la lista delle classi IP in fase di disattivazione appartenenti a una data linea.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET ClassIp/GetClasseIpType?idProdotto={idProdotto}

  Restituisce la tipologia di classe IP, ad esempio IPv6/64.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idProdotto	Identificativo univoco del prodotto	integer	

3.6 Toponomastica

Sono state implementate le seguenti action:

- GET Toponomastica/GetValidationAddress?city={city}&address={address}&number={number}

  Restituisce il Codice Egon univoco di ciascuna componente. Il metodo valida l'indirizzo specificato restituendo i corrispondenti codici Egon solo se il valore viene trovato.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
city	Nome del Comune	String	
address	Indirizzo comprensivo della particella ed escluso il numero civico	String	
number	Numero civico	String	

  Restituisce un valore *ValidationAddressResultDto.* Viene verificata la validità di ogni componente fermandosi al primo non verificato.
  Se "isvalid = true" per ciascun componente viene restituito il codice. Viene inoltre restituito un "isvalid =true" globale se l'indirizzo è valido nella sua interezza.

- GET Toponomastica/GetCities?query={query}

  Restituisce l'elenco delle città che soddisfano la query.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
query	Nome del Comune (o parte del nome)	String	Es. "Mil" per Milano, Milazzo, Reggio Emilia, etc.

  Nel caso in cui la query non sia soddisfatta viene restituita una lista vuota (array vuoto). Il criterio usato per la ricerca è *contains* e l'ordinamento è basato sulla lunghezza della parola (ordine crescente).
  La ricerca è valida solo se la query contiene almeno 2 caratteri.

- GET Toponomastica/GetAddressesByCity?query={query}&cityId={cityId}

  Restituisce l'elenco degli indirizzi che soddisfano la query appartenenti alla Città indicata dal cityId specificato.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
query	Indirizzo comprensivo della particella ed escluso il numero civico	String	
cityId	Codice Egon Comune	integer	Obbligatorio

  Nel caso in cui la query non sia soddisfatta viene restituita una lista vuota (array vuoto). Il criterio usato per la ricerca è *contains* e l'ordinamento è basato sulla lunghezza della parola (ordine crescente).
  La ricerca è valida solo se la query contiene almeno 2 caratteri.

- GET Toponomastica/GetStreetNumberByAddress?query={query}&addressId={addressId}

  Restituisce l'elenco dei civici appartenenti all'indirizzo indicato dal addressId specificato.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
query	Numero civico	String	
addressId	Codice Egon della Via	integer	

Nel caso in cui la query non sia soddisfatta viene restituita una lista vuota (array vuoto). Se la query non è invece fornita viene restituito l'elenco completo dei civici presenti.

Il criterio di ricerca usato è *start with* e non è presente un ordinamento specifico.

- GET Toponomastica/GetHeaders?city={city}&province={province}&street={street}&address={address}&number={number}

  Restituisce un elenco di headerId per l'indirizzo di riferimento.
  Questa chiamata è fondamentale per avere una copertura dei servizi completa in quanto gli headerId sono parametri di input del GetCoverageService.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
city	Nome del Comune	String	Obbligatorio
province	Nome della Provincia	String	Obbligatorio
street	Particella toponomastica	String	Opzionale
address	Indirizzo esclusi particella e il numero civico	String	Obbligatorio
number	Numero civico	String	Obbligatorio

Nel caso in cui non vengano trovati risultato la risposta è *null*. Nel caso in cui uno dei tre parametri sia *null* la risposta sarà *null*.
Esempio:
https://reseller.twt.it/api/xdsl/toponomastica/GetHeaders?province=MILANO&city=MILANO&street=VIA&address=VESPRI%20SICILIANI&number=12

- GET Toponomastica/GetCoverageServices

  Restituisce l'elenco dei servizi di connettività disponibili per l'indirizzo specificato in base ai codici della toponomastica forniti.
  Valori di input:

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
HeadersId	Codici indirizzo	Array of integer	Obbligatorio, vedi GetHeadersByAddress
CityEgon	Codice Egon del Comune	String	Obbligatorio
AddressEgon	Codice Egon dell'indirizzo	String	Obbligatorio
MainEgon	Codice Egon univoco	String	Obbligatorio

StreetNumber	Numero civico	String	Obbligatorio

I codici EGON possono essere recuperati tramite le chiamate illustrate in precedenza:

Nome	**Chiamata API**
CityEgon [1]	GetCities?query={nome della città}
AddressEgon [2]	GetAddressesByCity?query={query}&cityId={id chiamata API [1]}
MainEgon	GetHeaders
StreetNumber	Numero civico

L'output della chiamata (proprietà Body) è la seguente:

Nome	**Descrizione**
AnyNotAvailableProvider	Indica se c'è almeno un Provider non disponibile in NotAvailableProviders (True|False)
NotAvailableProviders	Array di Provider id non disponibili/inclusi nel risultato (AvailabilityReports)
FastwebNotAvailable	Deprecato
AvailabilityReports	Elenco dettagliato della copertura (Array of object)

Di seguito la struttura JSON degli oggetti contenuti nella proprietà AvailabilityReports:

Nome	**Descrizione**
HeaderId	Identificativo dell'indirizzo in oggetto
ServiceId	Codice identificativo del servizio
CoverageId	Codice dello stato copertura (vedi sezioni seguenti)
MaxSpeed	Massima velocità dichiarata
MaxSpeedAvailableForNga	Massima velocità dichiarata per tecnologia NGA
Distance	Distanza (in metri) tra cliente e armadio ripartilinea (Cabinet)
ServiceDescription	Descrizione del servizio coperto
StatusCoverage	Indica se il servizio è coperto (True|False). Vedi CoverageId per il tipo di dettaglio
BsRsTipoServizio	Codice identificativo della categoria di servizio (vedi sezioni seguenti)
BsRsTipoProdotto	Codice identificativo del tipo di servizio
ServiceTypeId	Identificativo della categoria del servizio
ProviderId	Deprecato
Providers	Elenco dei fornitori del servizio (Array of object)
Alarm	(True|False) indica la presenza di notifiche di allarme sul servizio
SpeedUp	Valore della velocità in upload
SpeedDown	Valore della velocità in download
SpeedComplete	Concatenazione dei valori SpeedUp e SpeedDown
ConnectionType	Descrizione del collegamento
ConnectionTypeId	Codice identificativo del collegamento (vedi sezioni seguenti)
ConnectionElementName	Nome della centrale (se previsto)
ConnectionElementDetail	Identificativo Armadio/Centrale
ConnectionClli	Identificativo della Centrale (se previsto)
Planned	Informazioni di disponibilità del servizio
Selectable	(True|False) indica se il servizio è selezionabile per l'acquisto

Di seguito, la struttura dati di dettaglio della proprietà Providers:

Nome	Descrizione
Id	Codice identificativo del Provider
Alarm	Eventuali informazioni di allarme del fornitore
Notes	Eventuali informazioni aggiuntive del fornitore
SpeedLimit	Velocità limite dichiarata
HasMultipleConnection	(True|False) indica se la connessione è Multi attestato
CoverageDetails	Fornisce dati aggiuntivi in base al fornitore: - TI: non previsto - FW: non previsto - OF: dettaglio dei civici/interno/scala con il seguente formato {Id: <codice scala>, Description: <descrizione_scala>, Active: <indica se attivo>}

Di seguito la decodifica delle seguenti proprietà:

CoverageId

Valore	Nome
0	Sconosciuto
1	Attivo
2	Pianificato
3	Saturo
4	Sospeso

BsRsTipoServizio:

Valore	Nome
I	ATM asimettrico
L	ATM simmetrico
M	ETH asimmetrica
P	ETH simmetrica
R	Fibra

BsRsTipoProdotto:

Valore	Nome
1	ATM
4	ETH
10	FTTH
11	FTTCab
12	Fibra Dedicata

ServiceTypeId:

Valore	Nome
20	ADSL

30	HDSL
40	Connettività condivisa (FTTx)
50	Connettività dedicata (Fibra dedicata)

Providers Id:

Valore	**Nome**
10	TIM
20	Fastweb
30	Open Fiber
50	Retelit

ConnectionTypeId:

Valore	**Nome**
0	Non specificato
1	Armadio
2	Centrale
3	Non disponibile

Esempio disponibile nella sezione dedicata.

- GET Toponomastica/XdslBilling/GetListino

Restituisce l'elenco dei profili attivabili per una determinata tipologia di circuito.
Può essere utilizzata per ottenere l'elenco dei profili attivabili a fronte di una ricerca di disponibilità effettuata tramite l'API GetCoverageServices.

Nome	**Descrizione**	**Tipo**	**Informazioni aggiuntive**
fornitori	Elenco dei fornitori	Collection of Filtro Fornitore Dto	Il dato è presente nella risposta dell'API GetCoverageServices, campo Providers (Id e SpeedLimit)
tipologiaOpzione	Tipologia dell'opzione da filtrare	Integer	Non utilizzare per lo scopo di questa API
TipoProdotto	Tipologia del prodotto da filtrare	Integer	Il dato è presente nella risposta dell'API GetCoverageServices, campo BsRsTipoProdotto
idProdotto	Identificativo del prodotto da filtrare	Integer	Non utilizzare per lo scopo di questa API
tipoServizio	Tipologia del servizio da filtrare	String	Il dato è presente nella risposta dell'API GetCoverageServices, campo BsRsTipoServizio

Viene restituita una lista contenente l'elenco dei prodotti che soddisfano i filtri impostati.
Esempio disponibile nella sezione dedicata.

3.7 Resource

Sono state implementate le seguenti action:

- GET Resource/Get

  Restituisce l'elenco dei codici di errore in uso e delle relative descrizioni.

3.8 Ngasp

Sono state implementate le seguenti action:

- GET Ngasp/Get?idRichiesta={idRichiesta}&tipo={tipo}

  Restituisce il report Ngasp di un VC.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- PUT Ngasp/PutResetPort?idRichiesta={idRichiesta}

  Esegue un reset port per una pratica del vettore FW.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

- GET Ngasp/GetDatiVc?idRichiesta={idRichiesta}

  Restituisce le linee VC.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

3.9 Sospensione

Sono state implementate le seguenti action:

- POST Sospensione/Post?idRichiesta={idRichiesta}

  Permette di sospendere una linea per morosità.
  La stessa action permette di ri-attivare una linea sospesa per morosità.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

3.10 Chart

Sono state implementate le seguenti action:

- GET Chart/GetAll?idRichiesta={idRichiesta}&tipoXdsl={tipoXdsl}

  Permette di richiamare i grafici di occupazione banda per la linea indicata.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

tipoXdsl	Identifica il tipo di linea	integer	Corrisponde a questa enumeration:
			
			public enum TipoXdslEnum
			{
			Atm = 1,
			Gbe = 2,
			Ftt = 3,
			Fth = 4
			}

3.11 Cessazione

Sono state implementate le seguenti action:

- POST Cessazione/Post?idRichiesta={idRichiesta}

  Permette di inviare la richiesta di cessazione di una linea.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

Di seguito forniamo un esempio di risposta. Nel body è contenuto l'accountTwt della cessazione:


```
{
    "Errors": [],
    "Success": true,
    "Body": 98574,
    "ResponseMS": 0.06,
    "CustomData": null,
    "Exception": null
}
```


- DELETE Cessazione/Delete?idRichiesta={idRichiesta}

  Permette di annullare la richiesta di cessazione di una linea precedentemente inviata.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

3.12 XdslBilling

Sono state implementate le seguenti action:

- GET XdslBilling/GetListino?levelIds[0]={levelIds[0]}&levelIds[1]={levelIds[1]}&idFornitori={idFornitori}&tipologiaOpzione={tipologiaOpzione}&tipoProdotto={tipoProdotto}&idProdotto={idProdotto}&tipoServizio={tipoServizio}&pcrDown={pcrDown}

  Listino prezzi filtrato con i valori specificati.
  Restituisce la lista delle opzioni disponibili per un determinato prodotto selezionato.

Nome	**Descrizione**	**Tipo**	**Informazioni aggiuntive**
levelIds	Filtro per prodotti xDSL	integer	Obbligatorio. Valore 1.
idFornitori	Identificativo univoco del vettore	string	Obbligatorio Telecom=10 Fastweb=20 Open Fiber=30
tipologiaOpzione	Tipologia di opzione	integer	VpDati=1 VpVoce=2 VpSla=3 VNumeroPilota=4 Pv4Pubblico=5 Model=6
tipoProdotto	Tipologia di prodotto	integer	Atm=1 Eth=4 Ftth=10 Fttcab=11 Fibra=12
idProdotto	Identificativo univoco del prodotto	integer	Vedi file prodotti.xls
tipoServizio	Tipologia di servizio	string	Atm HSDL=L Atm ADSL=I Eth HDSL=P Eth ADSL=M Ftth/Fttcab=R
idService	Identifica in modo univoco il tipo di tecnologia	integer	Esempio: 22 FTTCab
pcrDown	Soglia massima banda, espressa in MB	decimal	Esempio: 2MB=2 640KB=0.625
kitConsegna	Utile a differenziare banda dedicata da quella condivisa	boolean	

Esempio:
https://reseller.twt.it/api/xdsl/XdslBilling/GetListino?levelIds=1&idFornitori=10,20&tipoProdotto=4&tipoServiz io=P&pcrDown=10

- GET XdslBilling/GetListinoVariation?idRichiesta={idRichiesta}&wizType={wizType}

  Listino prezzi filtrato con i valori specificati per variazione.

Nome	**Descrizione**	**Tipo**	**Informazioni aggiuntive**
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"
wizType	Tipo di wizard scelto	VariationWizardTypeEnum	Obbligatorio Valori: NotSelected=0 Profilo=1 CanaleVoce=2 Sla=3

- GET XdslBilling/GetListinoCambioTec?levelIds[0]={levelIds[0]}&levelIds[1]={levelIds[1]}&idRichiesta={idRichiesta}&tipologiaOpzione={tipologiaOpzione}&tipoProdotto={tipoProdotto}&idProdotto={idProdotto}&tipoServizio={tipoServizio}&pcrDown={pcrDown}

  Listino prezzi per cambio tecnologia basato sull'ID richiesta e filtrato con i valori specificati.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
levelIds	Filtro per prodotti xDSL	integer	Obbligatorio. Valore 1.
idFornitori	Identificativo univoco del vettore	string	Obbligatorio Telecom=10 Fastweb=20
tipologiaOpzione	Tipologia di opzione	integer	VpDati=1 VpVoce=2 VpSla=3 VNumeroPilota=4 Pv4Pubblico=5 Model=6
tipoProdotto	Tipologia di prodotto	integer	Atm=1 Eth=4 Ftth=10 Fttcab=11 Fibra=12
idProdotto	Identificativo univoco del prodotto	integer	Vedi file Prodotti.xls
tipoServizio	Tipologia di servizio	string	Atm HSDL=L Atm ADSL=I Eth HDSL=P Eth ADSL=M Ftth/Fttcab=R
pcrDown	Soglia massima banda, espressa in MB	decimal	Esempio: 2MB=2 640KB=0.625

- GET XdslBilling/GetDescEstesaOpt?idOpzione={idOpzione}

  Restituisce la descrizione per una determinata opzione di billing.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idOpzione	Identificativo univoco dell'opzione	integer	

- GET XdslBilling/GetDescEstesaProd?idProd={idProd}

  Restituisce la descrizione per un determinato prodotto.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
idProd	Identificativo univoco del prodotto	integer	

- GET XdslBilling/GetVoipProductsAttivazione?idProdotto={idProdotto}&idOptLinea={idOptLinea}&tipoServizio={tipoServizio}&idFornitore={idFornitore}

  Restituisce tutti i prodotti Voip per Attivazione.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
tipoProdotto	Tipologia di prodotto	integer	Atm=1 Eth=4 Ftth=10 Fttcab=11 Fibra=12
idOptLinea	Tipologia di opzione	integer	VpDati=1 VpVoce=2 VpSla=3 VNumeroPilota=4 Pv4Pubblico=5 Model=6
tipoServizio	Tipologia di servizio	string	Atm HSDL=L Atm ADSL=I Eth HDSL=P Eth ADSL=M Ftth/Fttcab=R
idFornitore	Identificativo univoco del vettore	string	Obbligatorio Telecom=10 Fastweb=20 Open Fiber=30

- GET XdslBilling/GetVoipProductsMigrazione?idProdotto={idProdotto}&idOptLinea={idOptLinea}&tipoServizio={tipoServizio}&idFornitore={idFornitore}&idRichiesta={idRichiesta}&isChangeTec={isChangeTec}

  Restituisce tutti i prodotti Voip per Migrazione.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
tipoProdotto	Tipologia di prodotto	integer	Atm=1 Eth=4 Ftth=10 Fttcab=11 Fibra=12
idOptLinea	Tipologia di opzione	integer	VpDati=1 VpVoce=2 VpSla=3 VNumeroPilota=4 Pv4Pubblico=5 Model=6
tipoServizio	Tipologia di servizio	string	Atm HSDL=L Atm ADSL=I Eth HDSL=P

			Eth ADSL=M Ftth/Fttcab=R
idFornitore	Identificativo univoco del vettore	string	Obbligatorio Telecom=10 Fastweb=20
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"
isChangeTec	Identifica il cambio tecnologia	boolean	False di default

- GET XdslBilling/GetVoipProductsVariazione?idProdotto={idProdotto}&idOptLinea={idOptLinea}&tipoServizio={tipoServizio}&idFornitore={idFornitore}&idRichiesta={idRichiesta}&wizType={wizType}

  Restituisce tutti i prodotti Voip per Variazione.

Nome	**Descrizione**	**Tipo**	**Informazioni aggiuntive**
tipoProdotto	Tipologia di prodotto	integer	Atm=1 Eth=4 Ftth=10 Fttcab=11 Fibra=12
idOptLinea	Tipologia di opzione	integer	VpDati=1 VpVoce=2 VpSla=3 VNumeroPilota=4 Pv4Pubblico=5 Model=6
tipoServizio	Tipologia di servizio	string	Atm HSDL=L Atm ADSL=I Eth HDSL=P Eth ADSL=M Ftth/Fttcab=R Fibra Dedicata=Y
idFornitore	Identificativo univoco del vettore	string	Obbligatorio Telecom=10 Fastweb=20 Open Fiber=30
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

wizType	Tipo di wizard scelto	Variation WizardTypeEnum	Obbligatorio

- GET XdslBilling/GetDatiLineaProfile?tipoProdotto={tipoProdotto}&tipoServizio={tipoServizio}&idFornitore={idFornitore}&isChangeTec={isChangeTec}&idRichiesta={idRichiesta}

  Restituisce le informazioni sul profilo della linea.

Nome	Descrizione	Tipo	Informazioni aggiuntive
tipoProdotto	Tipologia di prodotto	integer	Atm=1 Eth=4 Ftth=10 Fttcab=11 Fibra=12
tipoServizio	Tipologia di servizio	string	Atm HSDL=L Atm ADSL=I Eth HDSL=P Eth ADSL=M Ftth/Fttcab=R
idFornitore	Identificativo univoco del vettore	string	Obbligatorio Telecom=10 Fastweb=20 Open Fiber=30
isChangeTec	Identifica il cambio tecnologia	boolean	False di default
idRichiesta	Identificativo della richiesta Xdsl	integer	Obbligatorio. Richiamare l'API che ci restituisce la dashboard /GetBsRichiesteXdsl?filterText=<TWTxYYYYYYYY> e recuperare "accountTwt"

3.13 XdslController

Controller per la gestione del servizio di connettività. Permette di effettuare il provisioning di una linea replicando il comportamento del wizard presente sul portale web.

- POST xdsl/provisioning/activate
- POST xdsl/provisioning/migrate

3.13.1 POST Activate

Richiesta di attivazione nuova linea xDSL/FTTx. L'oggetto di input (XdslProvisioningActivation) che definisce l'attivazione di una nuova linea è il seguente:

Proprietà	Descrizione
Contacts: [{ }]	Elenco contatti/referenti
TimeSlot: <value>	Fascia oraria appuntamento
SlaOffsetInDays	Giorni di SLA di attivazione aggiuntivi
Customer:{ }	Dati anagrafici intestatario (SwlAnagraficaVoip)
DAD: <value>	Data appuntamento
Address: { }	Dati indirizzo di attivazione del servizio
Profile: { }	Informazioni del profilo da attivare
Configuration: { }	Configurazione indirizzi IP e classi IP
ExternalCode: <value>	Codice Progetto/Codice esterno cliente

Dati intestatario (Customer)

	Descrizione
Obbligatorio	SI
Tipo	SwlAnagraficaDto

La proprietà Customer espone un oggetto di tipo SwlAnagraficaDto con le informazioni dell'anagrafica del cliente a cui intestare la linea.
Proprietà obbligatorie:

Proprietà	Tipo
ID_AnagraficaVoip	int

Per ottenere le informazioni dell'anagrafica utilizzare la seguente chiamata API /registry/{id} dove {id} è il codice identificativo dell'anagrafica.

L'elenco completo delle anagrafiche è ottenibile con l'url: /registry/

> *NOTA: L'indirizzo dell'anagrafica viene aggiornato automaticamente con i valori dell'indirizzo (normalizzato) di attivazione della linea.*

Dati dell'indirizzo di attivazione (Address)

	Descrizione

Obbligatorio	SI
Tipo	XdslAddressDto

La proprietà Address rappresenta l'indirizzo completo e normalizzato su cui attivare una linea. La struttura completa è la seguente:

```
"Address": {
  "City": {
     "IdCity": <int>,
     "Name": <string>,
     "Province": <string>,
     "ProvinceAbbreviation": <string>,
     "ZipCode": <string>,
     "ZipCodeFormatted": <string>
     "PhonePrefix": <string>,
     "CodiceEgon": <int>,
     "SetupRange": <int>
  },
  "Address":{
      "IdAddress": <int>,
      "Street": <string>,
      "Name": <string>,
      "CodiceEgon": <int>
        },
  "Number": <string>,
  "HeaderId": <int>,
  "Staircase": <string>
}
```

È possibile recuperare queste informazioni chiamando la seguente API /toponomastica/GetValidationAddress?city=&address=&number= dove:

city nome della città
address indirizzo comprensivo della particella (es: via roma)
number numero civico

> *NOTA: Si consiglia di utilizzare l'API GetValidationAddress per la normalizzazione dell'indirizzo dell'anagrafica del cliente (vedi paragrafo Customer). Il risultato dell'API indica l'esito della normalizzazione di tutte le componenti dell'indirizzo (città, indirizzo, civico). Per maggiori dettagli consultare la documentazione relativa alla toponomastica.*

In fase di provisioning non sarà effettuata alcuna verifica di congruenza dei dati dell'indirizzo, come ad esempio HeaderId o codici EGON.

Proprietà Staircase

Valore opzionale che identifica l'interno/palazzina da valorizzare solo se richiesto dal vettore. Per sapere se è richiesto questo valore verificare l'esistenza dell'array CoverageDetails della proprietà

Providers dell'oggetto di verifica copertura. La proprietà Id dell'item è il valore da assegnare alla proprietà Staircase.
Per avere l'elenco dei servizi disponibili per un indirizzo specifico, utilizzare il servizio di verifica copertura (vedere documentazione).

Dati del Profilo (Profile)

	Descrizione
Obbligatorio	SI
Tipo	ProvisioningProfileDto

La proprietà Profile è un oggetto con le informazioni, anagrafiche e tecniche, del servizio da attivare.
Le proprietà sono le seguenti:

Proprietà	**Descrizione**	**Obbligatorietà**
ModulazioneId		SI
TipoLineaSelectedId		SI
NumeroLinea		SI
ProductSelectedId	Identificativo del prodotto/profilo	SI
VoipSelectedId	Identificativo del profilo BandaVoce	NO
McrSelectedId	Identificativo MCR	SI
SlaSelectedId	Identificativo profilo SLA	SI
ModemSelectedId	Identificativo apparato	SI
Proprietà	Descrizione	SI

La maggior parte dei valori delle proprietà precedenti sono reperibili dai prodotti del listino di riferimento ottenibili con la chiamata alla seguente API /xdslBilling/GetListino che restituisce, tra le varie proprietà, un array di prodotti Product selezionabili in base al tipo di servizio da attivare.
Per maggiori dettagli sui parametri QueryString da utilizzare, fare riferimento alla sezione *GetListino*.

Di seguito, il dettaglio delle singole proprietà dell'oggetto Profile.

Proprietà ProductSelectedId

Identificativo del prodotto da attivare il cui valore è ottenibile dall'API *GetListino* (vedi paragrafo precedente).
Il valore del prodotto di listino da utilizzare è quello della proprietà IDProdotto.

Valore McrSelectedId

Identifica un'opzione MCR per il profilo (Product) selezionato. I valori possibili sono disponibili nell'array Opzioni del prodotto (Product) selezionato (vedi paragrafo Proprietà ProductSelectedId) il cui valore della proprietà Tipologia è uguale a 1.
Il valore da utilizzare è IDOpzione. È obbligatorio specificare un'opzione MCR.

Valore SlaSelectedId

Oggetto che identifica il profilo SLA da attivare. I valori possibili sono disponibili nell'array Opzioni del prodotto (Product) selezionato (vedi paragrafo Proprietà ProductSelectedId) il cui valore della proprietà Tipologia è uguale a 2.

Il valore da utilizzare è IDOpzione ed è obbligatoria se prevista nelle opzioni di prodotto, altrimenti -1 ("SLA Standard").

Valore ModemSelectedId

Oggetto che identifica il modem. I valori possibili sono disponibili nell'array Opzioni del prodotto (Product) selezionato (vedi paragrafo Proprietà ProductSelectedId) il cui valore della proprietà Tipologia è uguale a 6. L'opzione Model è obbligatoria solo se presente nelle opzioni del Prodotto, altrimenti -1.

Valore VoipSelectedId

Identificativo della Banda Voce. I possibili valori dipendono dal tipo di profilo/prodotto selezionato (vedi paragrafo Proprietà ProductSelectedId) e sono recuperabili mediante la seguente chiamata API /XdslBilling/GetVoipProductsAttivazione?idProdotto=&idOptLinea=&tipoServizio=&idFornitore= dove:

idProdotto identificativo del prodotto (BandaSelectedId)
idOptLinea identificativo MCR (McrSelectedId)
tipoServizio codice del servizio da attivare (proprietà TipoServizio di Product)
idFornitore id del vettore del servizio (proprietà IdFornitore di Product)

Per maggiori dettagli vedere la sezione *GetVoipProductsAttivazione*. Il modello restituito è un array di opzioni ed è obbligatorio selezionarne uno.

Altre informazioni

Le altre proprietà della proprietà Profile sono valorizzate in base al tipo di profilo scelto. In particolare i dati da impostare sono ottenibili con la chiamata API /XdslBilling/GetDatiLineaProfile con i seguenti valori:

tipoServizio codice del servizio da attivare (proprietà TipoServizio di Product)
tipoProdotto proprietà TipoProdotto di Product
idFornitore id del vettore del servizio xDSL (proprietà IdFornitore di Product)
isChangeTec false

Le proprietà interessate sono le seguenti.

Proprietà TipoLineaSelectedId

Da valorizzare con uno dei possibili valori dell'array TipoLinea dell'oggetto DatiLineaProfilo. Se viene selezionato un tipo con Id = 2 (Numero Pilota) va aggiunto il valore IDOpzione (se disponibile) della proprietà LineaNaked nell'array Options.

> *NOTA: La proprietà LineaNaked è disponibile solo se selezionato un profilo del vettore TIM (IdFornitre = 10).*

Proprietà NumeroLinea

Da valorizzare solo se TipoLineaSelectedId diverso da 2.

Proprietà ModulazioneId

Da valorizzare solo se ShowModulazione = true con i valori dell'array Modulazione dell'oggetto DatiLineaProfilo.

> *NOTA: Valore disponibile solo con vettore TIM (IdFornitore 10).*

Configurazione IP

La proprietà Configurazione contiene tutte le informazioni necessarie per la configurazione degli IP e relative classi IP.

Le informazioni necessarie sono reperibili mediante la chiamata API /ClassiIP/GetWizardConfigModel con i seguenti parametri QueryString:

idprod Id del prodotto selezionato (Product.IDProdotto)
bsRsTipoProd proprietà TipoProdotto di Product
catServ identificativo della categoria di servizio da attivare (proprietà ServiceTypeId di verifica copertura)
type 1
isVoipSel true/false se è presente o meno una banda voce (VoipSelectedId)

Il modello restituito espone, tra le altre proprietà, l'oggetto PriceList con tutti i dati necessari per la configurazione delle classi IP. Di seguito le proprietà rilevanti:

Proprietà	Descrizione
HasIpV4Dati	indica se è necessario configurare la parte Dati
HasIpV4Voce	indica se è necessario configurare la parte Voce
HasIpV4PrivDati	
HasIpV4PrivVoce	
HasIpV6Dati	indica se è necessario configurare la parte Dati IPv6
HasIpV6Voce	indica se è necessario configurare la parte Voce Ipv6
IpOptionsListDatiV4[]	Source per IPv4 Dati
IpOptionsListVoceV4[]	Source per Ipv4 Voce
IpOptionsListDatiV6[]	Source per Ipv6 Dati
IpOptionsListVoceV6[]	Source per Ipv6Voce
IpV4DatiProductList[]	Source per classi IP v4 Dati
IpV4VoceProductList[]	Source per classi IP v4 Voce
IpV6DatiProductList[]	Source per classi IP v6 Dati
IpV6VoceProductList[]	Source per classi IP v6 Voce
PrivateOptId	Valore che identifica le opzioni IP private*

*La proprietà PrivateOptId indica il valore ID che identifica gli IP privati.

L'oggetto Configurazione da impostare ha la seguente struttura:

Proprietà	Descrizione
IPAddress: {}	Oggetto per la configurazione del Canale Dati/Voce
ResIpClasses: {}	
UserData: {}	

Di seguito viene spiegato nel dettaglio come impostar le singole proprietà.

Proprietà IPAddress

La proprietà IPAddress espone le informazioni della configurazione degli indirizzi IP e classi IP sia del canale dati che del canale voce. Le proprietà di IPAddress sono le seguenti:

Proprietà	Descrizione
CanaleDati: {}	Oggetto per la configurazione del Canale Dati
CanaleVoce: {}	Oggetto per la configurazione del Canale Voce

Entrambi gli oggetti espongono le proprietà V4 e V6, rispettivamente per gli indirizzi IPv4 e IPv6. Per ciascuna tipologia occorre specificare le seguenti proprietà:

Proprietà	Descrizione
IndirizzoIp: { IDOpzione: <int>}	Oggetto selezionato da un source di tipo IpOptionsList*xxxx* di PriceList
ClasseIpPub: { IDProdotto: <int> }	Oggetto selezionato da un source di tipo *xxxx*ProdictList di PriceList. Solo V4
ClasseIpPvt: { IDProdotto: <int>}	Oggetto selezionato da un source di tipo *xxxx*ProductList di PriceList. Solo V4
ClasseIp: { IDProdotto: <int> }	Oggetto selezionato da un source di tipo *xxxx*ProductList di PriceList. Solo V6

Data appuntamento (DAD)

Le informazioni relative alla data di intervento tecnico per l'installazione della linea (DAD) vanno indicate nelle proprietà:

Proprietà	Descrizione
DAD	Tipo DateTime nel formato YYYY-MM-DD
FasciaOrariaAppuntamento	Uno dei seguenti codici: 01 08:30/10:30 02 10:30/13:00 03 13:00/15:00 04 15:00/18:30

La DAD deve essere di almeno 7 giorni successiva alla data di richiesta della linea.

Proprietà SlaOffsetInDays

Valore opzionale che identifica il numero di giorni di SLA di attivazione del circuito, alternativi allo standard sopra. Per sapere se è richiesto questo valore verificare l'esistenza dell'array CoverageDetails della proprietà Providers dell'oggetto di verifica copertura. La proprietà Data. SlaActivationInDays dell'item scelto è il valore da assegnare alla proprietà SlaOffsetInDays.
Nel caso del vettore OpenFiber (id=30) a seconda della copertura dell'edificio verrà fornito un valore di 5 giorni (RFA) o 10 giorni (RFC).

Referenti (Contacts)

Indica l'elenco dei contatti da comunicare al fornitore del servizio per eventuali comunicazioni tecniche. La proprietà da configurare è Contacts, di tipo Array i cui elementi hanno le seguenti proprietà:

Proprietà	Obbligatorietà
Cognome	SI
Nome	SI
Telefono	SI
Cellulare	SI
Email	SI

Il numero dei possibili contatti da specificare può variare a seconda del vettore.

Vettore	Numero massimo referenti
TIM	2
Fastweb	1
Open Fiber	1

3.13.2 POST Migrate

Richiesta di migrazione di una linea xDSL/FTTx.
L'oggetto di input (XdslProvisioningMigration) che definisce la richiesta di migrazione di una linea xDSL/FTTx è il seguente:

Proprietà	Descrizione
Migration:{ }	Dati di migrazione
Contacts: [{ }]	Elenco contatti/referenti
TimeSlot: <value>	Fascia oraria appuntamento
SlaOffsetInDays	Giorni di SLA di attivazione aggiuntivi
Customer:{ }	Dati anagrafici intestatario (SwlAnagraficaVoip)
DAD: <value>	Data appuntamento
Address: { }	Dati indirizzo di attivazione del servizio
Profile: { }	Informazioni del profilo da attivare
Configuration: { }	Configurazione indirizzi IP e classi IP
ExternalCode: <value>	Codice Progetto/Codice esterno cliente

Ad eccezione della proprietà "Migration" (di cui di seguito ne verrà illustrato il dettaglio), le restanti sono le medesime dell'oggetto di input dell'Attivazione di una nuova linea: valgono pertanto le medesime regole di valorizzazione già illustrate nel precedente paragrafo.

Dati di Migrazione (Migration)

	Descrizione
Obbligatorio	SI
Tipo	XdslMigrationDto

La proprietà Migration contiene le informazioni indispensabili ad attuare la migrazione della linea xDSL/FTTx. La struttura completa è la seguente:

```
"Migration": {
   "DAC": DateTime (e.g. "2021-08-26T00:00:00.000Z"),
   "DonatingOloCode": "string",
   "SourceServiceId": int,
   "SourceProductTypeId": int,
   "MigrationCode": {
     "Code": "string",
     "COW": "string",
     "COR": "string",
     "TD": "string"
   },
   "DirectoryNumbers": [
     {
       "DirectoryNo": "string"
     }
   ]
 }
```

Di seguito è illustrato il significato di ogni singola proprietà:

Proprietà	**Descrizione**
DAC	Data di espletamento della richiesta (Data Attesa Consegna)
DonatingOloCode	Codice identificativo dell'Operatore Donating (3 chr)
SourceServiceId	Categoria servizio di origine: - Adsl = 20 - Hdsl = 30 - Fibra = 40 - FibraDedicata = 50 - Altro = 10
SourceProductTypeId	Tipo prodotto di origine: - Atm = 1 - Eth = 4 - Ftth = 10 - Fttc = 11

	- FibraProgetto = 12
MigrationCode.Code	Codice di migrazione (vedi nota * in calce tabella)
MigrationCode.COW	COW, Codice segreto/PIN
MigrationCode.COR	COR, Codice risorsa generato dall'Operatore. (vedi nota ** in calce tabella)
MigrationCode.TD	TD
DirectoryNumbers[]	Elenco delle numerazioni da migrare contestualmente alla linea xDSL/FTTx

** NOTA: La proprietà MigrationCode.Code accetta il codice di migrazione compilato secondo il seguente formato, in base alla nuova normativa vigente:*

*- se **Operatore Donating=TIM**: COW (codice segreto/PIN) + COR (codice risorsa) + M (carattere di controllo)*

*- se **Operatore Donating<>TIM:** COW (codice segreto/PIN) + COR (codice risorsa) + COS (codice servizio) + M (carattere di controllo)*

*** NOTA: La proprietà MigrationCode.COR accetta la seguente valorizzazione, in base alla normativa vigente:*

*- se **Operatore Donating=TIM**: COR (codice risorsa) + M (carattere di controllo)*

*- se **Operatore Donating<>TIM**: COR (codice risorsa)*

4 Esempi d'uso

Di seguito verranno presentati degli esempi sulle principali API descritte nel presente documento:

4.1 Toponomastica

- GetHeaders
  https://reseller.twt.it/api/xdsl/toponomastica/GetHeaders?province=MILANO&city=MILANO&street=VIALE&address=EDOARDO%20JENNER&number=33


```
{
  "Errors": [],
  "Success": true,
  "Body": [
    {
      "IdHeader": 17209508,
      "CodiceEgon": 380100004477903
    }
  ],
  "ResponseMS": 0.06,
  "CustomData": null,
  "Exception": null
}
```


- GetCoverageServices
  https://reseller.twt.it/api/xdsl/toponomastica/GetCoverageServices?AddressEgon=38000053701&CityEgon=38000002491&CompleteAddress=VIALE+EDOARDO+JENNER+33+-+MILANO+(MI)&HeadersId=17209508&MainEgon=380100004477903&StreetNumber=33


```
{
  "Errors":[],
  "Success":true,
  "Body":{
    "AnyNotAvailableProvider":false,
    "FastwebNotAvailable":false,
    "NotAvailableProviders":[],
    "AvailabilityReports":[
      {
        "HeaderId": 35887514,
        "ServiceId": 11,
        "CoverageId": 1,
        "MaxSpeed": "20M",
        "Distance": 1505.92,
        "ServiceDescription":"ETH Asimmetrica",
        "ServiceName": "ETH",
        "StatusCoverage": true,
        "BsRsTipoServizio":"M",
        "BsRsTipoProdotto":4,
        "ServiceTypeId":20,
        "MaxSpeedValue":20.0,
        "ProviderId":0,
```

```
    "Providers":[
      {
        "Id":10,
        "Alarm":"",
        "Notes":"",
        "SpeedLimit":20.0,
        "CoverageDetails":[],
        "HasMultipleConnection":false
      },
      {
        "Id":20,
        "Alarm":"",
        "Notes":"",
        "SpeedLimit":20.0,
        "CoverageDetails":[],
        "HasMultipleConnection":false
      }
    ],
    "Alarm":false,
    "SpeedUp":0.7,
    "SpeedDown":8.15,
    "SpeedComplete":"8,15 / 0,70",
    "ConnectionType":"Centrale",
    "ConnectionTypeId":2,
    "ConnectionElementName":"MILANO VOLTA",
    "ConnectionElementDetail":"MILAITCF",
    "Selectable":true
  },
  {
    "HeaderId":35887514,
    "ServiceId":12,
    "CoverageId":1,
    "MaxSpeed":"10M",
    "Distance":1505.92,
    "ServiceDescription":"ETH Simmetrica",
    "ServiceName":"ETH",
    "StatusCoverage":true,
    "BsRsTipoServizio":"P",
    "BsRsTipoProdotto":4,
    "ServiceTypeId":30,
    "MaxSpeedValue":10.0,
    "ProviderId":0,
    "Providers":[
      {
        "Id":10,
        "Alarm":"",
        "Notes":"",
        "SpeedLimit":10.0,
        "CoverageDetails":[],
        "HasMultipleConnection":false
      },
      {
```

```
            "Id":20,
            "Alarm":"",
            "Notes":"",
            "SpeedLimit":10.0,
            "CoverageDetails":[],
            "HasMultipleConnection":false
        }
    ],
    "Alarm":false,
    "SpeedComplete":"N.D.",
    "ConnectionType":"Centrale",
    "ConnectionTypeId":2,
    "ConnectionElementName":"MILANO VOLTA",
    "ConnectionElementDetail":"MILAITCF",
    "Selectable":true
},
{
    "HeaderId":35887514,
    "ServiceId":21,
    "CoverageId":0,
    "ServiceDescription":"FTTH",
    "ServiceName":"FTTH",
    "StatusCoverage":false,
    "BsRsTipoServizio":"R",
    "BsRsTipoProdotto":10,
    "ServiceTypeId":40,
    "MaxSpeedValue":0.0,
    "ProviderId":0,
    "Providers":[
        {
            "Id":10,
            "Alarm":"",
            "Notes":"",
            "SpeedLimit":0.0,
            "CoverageDetails":[],
            "HasMultipleConnection":false
        }
    ],
    "Alarm":false,
    "SpeedComplete":"N.D.",
    "ConnectionType":"N.D.",
    "ConnectionTypeId":3,
    "ConnectionElementDetail":"",
    "ConnectionClli":"",
    "Selectable":false
},
{
    "HeaderId":35887514,
    "ServiceId":22,
    "CoverageId":0,
    "ServiceDescription":"FTTCab",
    "ServiceName":"FTTCab",
```

```
    "StatusCoverage":false,
    "BsRsTipoServizio":"R",
    "BsRsTipoProdotto":11,
    "ServiceTypeId":40,
    "MaxSpeedValue":0.0,
    "ProviderId":0,
    "Providers":[
      {
        "Id":10,
        "Alarm":"",
        "Notes":"",
        "SpeedLimit":200.0,
        "CoverageDetails":[],
        "HasMultipleConnection":false
      }
    ],
    "Alarm":false,
    "SpeedComplete":"N.D.",
    "ConnectionType":"N.D.",
    "ConnectionTypeId":3,
    "ConnectionElementDetail":"",
    "ConnectionClli":"N.D.",
    "Selectable":false
  },
  {
    "HeaderId":35887514,
    "ServiceId":23,
    "CoverageId":0,
    "ServiceDescription":"FTTCab EVDSL",
    "ServiceName":"FTTCab EVDSL",
    "StatusCoverage":false,
    "BsRsTipoServizio":"R",
    "BsRsTipoProdotto":11,
    "ServiceTypeId":40,
    "MaxSpeedValue":0.0,
    "ProviderId":0,
    "Providers":[
      {
        "Id":10,
        "Alarm":"",
        "Notes":"",
        "SpeedLimit":200.0,
        "CoverageDetails":[],
        "HasMultipleConnection":false
      }
    ],
    "Alarm":false,
    "SpeedComplete":"N.D.",
    "ConnectionType":"N.D.",
    "ConnectionTypeId":3,
    "ConnectionElementDetail":"",
    "ConnectionClli":"N.D.",
```

```
            "Selectable":false
          },
          {
            "HeaderId":35887514,
            "ServiceId":25,
            "CoverageId":1,
            "ServiceDescription":"Fibra Dedicata",
            "ServiceName":"Fibra Dedicata",
            "StatusCoverage":true,
            "BsRsTipoServizio":" ",
            "BsRsTipoProdotto":12,
            "ServiceTypeId":40,
            "ProviderId":0,
            "Providers":[
              {
                "Id":10,
                "Alarm":"",
                "Notes":"",
                "SpeedLimit":0.0,
                "CoverageDetails":[],
                "HasMultipleConnection":false
              }
            ],
            "Alarm":false,
            "SpeedComplete":"N.D.",
            "ConnectionType":"Centrale",
            "ConnectionTypeId":2,
            "ConnectionElementName":"MILANO VOLTA",
            "ConnectionClli":"MILAITCF",
            "FiberRange":"0",
            "Selectable":false,
            "SelectableNote":""
          }
        ]
      },
      "ResponseMS":0.52,
      "CustomData":null,
      "Exception":null
    }
```


- GetListino
https://reseller.twt.it/api/xdsl/XdslBilling/GetListino?fornitori%5B0%5D%5BIdFornitore%5D=10&fornitori%5B0%5D%5BSpeedLimit%5D=0&fornitori%5B1%5D%5BIdFornitore%5D=20&fornitori%5B1%5D%5BSpeedLimit%5D=10&tipoProdotto=4&tipoServizio=P


```
{
  "Errors":[],
  "Success":true,
  "Body":{
    "idLivello":1,
```

```
"idCharge":1043,
"Products":[
 {
  "IDCharge":1043,
  "IDProdotto":4021,
  "Tipo":"",
  "Attivazione":150.0000,
  "Canone":0.0,
  "Variazione":0.0,
  "Setup":0.0,
  "Migrazione":150.0000,
  "Ricarica":150.0000,
  "Cessazione":45.0000,
  "Priorita":100,
  "IDRicorrenza":0,
  "Descrizione":"TWT_TI ETH SHDSL 2 Mb/2 Mb B. condivisa",
  "KitDiConsegna":false,
  "Solare":false,
  "Quantita":1,
  "TipoProdotto":4,
  "TipoServizio":"P",
  "IdFornitore":10,
  "BandaDedicata":false,
  "Opzioni":[
   {
    "IDCharge":1043,
    "IDProdotto":4021,
    "IDOpzione":105739,
    "Attivazione":0.0,
    "Canone":78.0000,
    "Variazione":50.0000,
    "Migrazione":0.0,
    "Ricarica":-1.0000,
    "Cessazione":0.0,
    "IDRicorrenza":0,
    "Priorita":100,
    "Descrizione":"TWT_TI ETH SHDSL 2 Mb/2 Mb MCR 1 Mb",
    "Tipologia":1,
    "TipoProdotto":4,
    "Solare":false,
    "Quantita":1,
    "Valore":0,
    "TipologiaAcquisto":2,
    "OrderBillingCode":0,
    "IdFornitore":10,
    "Mcrdown":"1024",
    "Mcrup":"1024",
    "Pcrup":1781,
    "Pcrdown":1781
   }
  ],
  "IsHdsl":true
```

```
      }
    ]
  },
  "ResponseMS":0.05
}
```

4.2 Migrazioni

- GetWebFormChangeTec
  https://reseller.twt.it/api/xdsl/Migrazione/GetWebFormChangeTec?idRichiesta=50434


```
{
"Errors": [],
"Success": true,
"Body": {
        "IdTipoProdotto": 4,
        "IdTipoLinea": 0,
        "IdCategoriaServizio": 20,
        "CodiceMigrazione": "1WT0248840462006X",
        "CodiceRisorsa": "0248840462",
        "DescServizioMigrazione": "Bitstream Asimmetrico Condiviso",
        "OffsetDateTwt": 16,
        "OperatoreDonating": "TWT",
        "DacMinimaDefault": "2016-11-14 14:44:42"
},
"ResponseMS": 0.1,
"CustomData": null,
"Exception": null
}
```


4.3 Xdsl

- PingLive
  https://reseller.twt.it/api/xdsl/xdsl/PingLive/50434


```
{
"Errors": [],
"Success": true,
"Body": {
"PingStatus": false,
"PingDescrizione": "<b>VP DATI: indirizzo IP non presente</b><br/><br/><br /><br /><b>VP VOCE: indirizzo IP non presente</b><br/><br/>"
},
"ResponseMS": 0.07,
"CustomData": null,
"Exception": null
}
```

4.4 Variazioni

- GetVariazioneFormModel
  https://reseller.twt.it/api/xdsl/Variazione/GetVariazioneFormModel?idRichiesta=50454


```
{
"Errors": [],
"Success": true,
"Body": {
"TipAccesso": {
"Linee": [
{
"IdOpzione": 105735,
"Descrizione": "TWT_TI ETH 2 Mega/512 MCR 64 kb"},
{
"IdOpzione": 105736,
"Descrizione": "TWT_TI ETH 2 Mega/512 MCR 128 kb"
},
{
"IdOpzione": 105737,
"Descrizione": "TWT_TI ETH 2 Mega/512 MCR 256 kb"
},
{
"IdOpzione": 105738,
"Descrizione": "TWT_TI ETH 2 Mega/512 MCR 512 kb"
}
],
"SelectedLinea": {
"IdOpzione": 105736,
"Descrizione": "TWT_TI ETH 2 Mega/512 MCR 128 kb"
},
…
"Exception": null
}
```

5 Allegati

Prodotti.xls

6 Tabella Revisioni

N° REV.	DATA	DESCRIZIONE	PARAGR.	PAGINA
00	27-10-2016	Prima emissione	tutti	tutte
01	07-11-2016	Correzione GetHeadersByAddress e rimozione metodo interno	Toponomastica Disponibilità	-
02	05-12-2016	Aggiunti dettagli su action XdslBilling Aggiunta sezioni allegati	XdslBilling Allegati	23, 29
03	05-01-2016	Inserite sezioni mancanti	tutti	tutte
04	19-01-2017	Aggiornato Template	tutti	tutte
05	29-03-2017	Aggiunta action su XdslBilling	3.11	24, 39, 40
06	14-04-2017	Aggiornata action GetCoverageServices	3.6	21, 22, 23, 37
07	05-05-2017	Aggiornata action GetCoverageServices	3.6	21, 22, 23, 37
08	17-05-2018	Aggiunta action GetHeaders	3.6	21
09	15-05-2019	Rimosse action deprecate precedentemente deprecate Aggiornata risposta GetCoverageServices per integrazione nuovo vettore Aggiornati esempi d'uso Aggiornato allegato	3.6 5	21 39
10	06-06-2019	Dettagli aggiuntivi su GetCoverageServices	3.6	15, 16

11	20-06-2019	Deprecata action GetFTTxZipFile?filename e GetFTTxExcelData e aggiunte Coverage-files e download?fileName	3.4	12
12	16-09-2019	Introdotta proprietà HasMultipleConnection	3.6	16
13	30-10-2019	Introdotta gestione Codice Esterno	3.1	4
14	30-05-2020	Documentato campo idService	3.6, 3.12	16, 24
15	15-09-2020	Introdotti ConnectionElementDetail e ConnectionClli su sezione Toponomastica	3.6	17
16	23-12-2020	Aggiornato body cessazione con accountTwt della cessazione	3.11	22
17	19-04-2021	Dettaglio flusso Classi IP	3.5	12-16
18	19-07-2021	Nuove API copertura FD	3.6, 4.1	18-21, 33-39
18	19-07-2021	Introduzione API Xdslcontroller	3.13	34
19	26-08-2021	Documentata API di Migrazione	3.13.2	40
20	03-02-2022	Correzione refuso API di Migrazione	3.13.2	43
21	10-01-2023	Action sospensione morosità	3.9	26