

MindGrid Studio — New Project Start Workflow

Status: Operational v1.0

Цел

Този workflow описва как Росен / MindGrid Studio стартира нов уеб проект по контролиран начин, използвайки:

- GitHub като проектна памет и source of truth
- MindGrid Studio Standard Workflow като основа
- ChatGPT Lead Assistant като стратегически координатор
- Codex като разработчик / редактор на файлове
- Notion като оперативен task tracker, ако се използва
- локална среда или staging, докато проектът стане видим в браузъра

Целта не е веднага да започне писане на код, а да се стигне до първи работещ browser preview без хаос, без неясна структура и без загуба на контекст.

0. Преди старта — избери типа проект

Преди да създадеш файлове, вземи едно първо решение:

Въпрос	Варианти
Какъв тип е проектът?	React/Vite / WordPress / WooCommerce / landing page / redesign / друг
Ще има ли код в GitHub?	Да / частично / само документация
Ще има ли WordPress admin/ database state?	Да / не
Ще има ли нужда от staging?	Да / не
Ще се работи с Codex?	Да
Ще се следи в Notion?	Да / не

Практическо правило

- Ако проектът е статичен сайт, фирмен сайт, landing system или custom frontend: използвай `starter-kit/react-vite`.
- Ако проектът е WordPress, Elementor, WooCommerce или redesign на WordPress сайт: използвай `starter-kit/wordpress`.

- Ако още не знаеш платформата: започни с `starter-kit/general`.
-

1. Подготви локалната работна зона

1.1. Отвори основната MindGrid Studio папка

Пример:

```
cd "C:\Users\A.Atanasov\Desktop\MindGrid Studio"
```

1.2. Увери се, че workflow репо-то е налично и актуално

```
cd mindgrid-studio-standard-workflow
git status
git pull
```

Очаквано:

```
nothing to commit, working tree clean
```

Ако има промени, не започвай нов проект преди да ги разбереш.

2. Създай новото GitHub repository

В GitHub създай ново репо, например:

```
client-project-name
```

Препоръка:

- без README
- без .gitignore
- без license, освен ако не е нужен
- private репо, ако проектът е клиентски или вътрешен

Примерно име:

```
trend-address-website  
mestimvsichko-redesign  
client-name-wordpress  
client-name-react-site
```

3. Създай локална проектна папка

Върни се в основната MindGrid Studio папка:

```
cd "C:\Users\A.Atanasov\Desktop\MindGrid Studio"  
mkdir client-project-name  
cd client-project-name
```

4. Избери starter kit

Вариант А — React/Vite проект

Използвай, когато ще правиш custom frontend / статичен сайт / Vite сайт.

4.1. Създай Vite app

```
npm create vite@latest . -- --template react-ts
```

След това:

```
npm install
```

4.2. Копирай React/Vite starter kit документите

От project root:

```
xcopy /E /I /Y "..\mindgrid-studio-standard-workflow\starter-kit\react-vite\*" ". "
```

Това ще добави:

```
README.md
AGENTS.md
docs/
```

и проектните starter документи.

Вариант В — WordPress проект

Използвай, когато проектът е WordPress / Elementor / WooCommerce / custom theme / child theme.

4.1. Копирай WordPress starter kit

В празната проектна папка:

```
xcopy /E /I /Y "..\mindgrid-studio-standard-workflow\starter-kit\wordpress\*"
". "
```

4.2. Подготви WordPress среда

Избери едно:

- LocalWP
- hosting staging
- subdomain staging
- production clone

Минимално изискване преди Codex:

- WordPress admin access
- file access / FTP / cPanel
- backup status
- staging status
- theme/builder strategy

Ако няма staging или backup, не започвай рискови WordPress промени.

Вариант С — още не е ясно

Използвай general starter kit:

```
xcopy /E /I /Y "..\mindgrid-studio-standard-workflow\starter-kit\general\*" "."
```

След това първо попълваш brief/rules/site structure и чак после решаваеш дали преминаваш към React/Vite или WordPress.

5. Инициализирай Git

Ако проектът още няма Git:

```
git init
git branch -M main
git status
```

Добави remote:

```
git remote add origin https://github.com/GROZILCHO/client-project-name.git
```

Първи commit:

```
git add .
git commit -m "chore: initialize project from MindGrid Studio workflow"
git push -u origin main
git status
```

Очаквано:

```
nothing to commit, working tree clean
```

6. Стартирай ChatGPT Lead Assistant с правилен КОНТЕКСТ

В нов ChatGPT чат започни така:

```
Стартирам нов уеб проект по MindGrid Studio Standard Workflow v1.0.
```

Репозитори: [GitHub URL]
Тип проект: [React/Vite / WordPress / General]
Цел: [кратко описание]
Платформа: [ако е известна]
Език: [BG / EN / multilingual]
Краен срок: [ако има]

Първо искам Project Intake.

Не предлагай дизайн, код или имплементация преди да установим:

- PROJECT_BRIEF.md
- PROJECT_RULES.md
- SITE_STRUCTURE.md

Действай като ChatGPT Lead Assistant.

Подготвяй Codex задачите в един цял copyable code block.

7. Попълни минималните проектни документи преди код

Преди Codex да пипа реална имплементация, трябва да има поне минимално попълнени:

```
docs/PROJECT_BRIEF.md
docs/PROJECT_RULES.md
docs/SITE_STRUCTURE.md
docs/CURRENT_STATUS.md
docs/NEXT_ACTIONS.md
```

Минимално съдържание

PROJECT_BRIEF.md

Попълни поне:

- Project Name
- Client / Brand
- Project Type
- Primary Language
- Project Goal
- Target Audience

- Main Pages Expected
- Known Constraints

PROJECT_RULES.md

Потвърди поне:

- GitHub is source of truth
- Codex must follow allowed/forbidden scope
- No invented routes
- No invented colors/styles
- No unsupported claims
- No deployment artifacts in Git

SITE_STRUCTURE.md

Попълни първоначална route/page карта:

Home
About
Services / Products
Contact
Legal pages
Other project-specific pages

За React/Vite — маршрути.

За WordPress — страници, slug-ове, page builder/template бележки.

8. Създай първата Codex задача — audit преди имплементация

Първата Codex задача не трябва да е „направи сайта“.

Първата задача трябва да бъде audit-only:

Провери repo-то, starter docs и готовността за първа имплементация.
Не модифицирай файлове.
Докладвай какво липсва преди първа browser-visible промяна.

Използвай този принцип:

Audit first. Change later.

9. Първа реална Codex имплементация

След като audit-ът каже, че проектът е готов за старт, пускаш малка първа implementation задача.

За React/Vite

Първата задача трябва да е минимална:

- установи базов layout
- добави начална страница
- добави временен, но контролиран header
- добави първи route
- добави базов стил само ако е разрешен
- не пипай SEO, изображения, сложни компоненти или deployment

Примерен score:

```
Allowed files:
- src/**
- components/**
- pages/**
- styles/**
- App.tsx
- index.tsx

Forbidden:
- docs/**
- package.json, освен ако не е изрично нужно
- deployment files
- SEO config, ако още не е установен
```

За WordPress

Първата задача трябва да е безопасна:

- създай или подготви child theme структура, ако е одобрено
- добави минимален CSS или template change само в staging/local
- не пипай production
- не пипай database-sensitive настройки
- не пипай WooCommerce
- не обновявай plugins

10. Стартирай проекта в браузъра

React/Vite

След първата безопасна имплементация:

```
npm run dev
```

Отвори:

```
http://localhost:5173/
```

Провери:

- зарежда ли страницата
- вижда ли се първата промяна
- има ли грешки в terminal
- има ли грешки в browser console
- работи ли navigation, ако вече има такава

Ако има проблем:

```
Ctrl + C  
npm run dev
```

или:

```
npm install  
npm run dev
```

WordPress

Отвори staging/local URL:

```
https://staging-domain.com  
или  
http://local-site.test
```

Провери:

- вижда ли се началната промяна
- правилната тема ли е активна
- има ли layout break
- има ли PHP warning
- работи ли admin login
- работи ли frontend

11. Направи първи browser-visible checkpoint

Когато видиш началната промяна в браузъра, спри и направи checkpoint.

React/Vite

```
git status --short
```

Ако промените са очаквани:

```
git add .  
git commit -m "feat: establish initial browser-visible project baseline"  
git push  
git status
```

WordPress

Ако има Git-controlled файлове:

```
git status --short  
git add .
```

```
git commit -m "feat: establish initial wordpress project baseline"
git push
git status
```

Ако промяната е само в WordPress admin/database:

- документирай я в CURRENT_STATUS.md
- ако е важно решение, добави в DECISIONS_LOG.md
- ако има риск, добави в ISSUES_LOG.md
- не я представяй като Git-controlled промяна

12. Обнови CURRENT_STATUS.md

След първия browser-visible checkpoint обнови:

```
docs/CURRENT_STATUS.md
```

Минимално:

```
Current Phase: Implementation / Initial Baseline
Current State: Project runs locally / staging visible
Completed Since Last Update:
- Repository initialized
- Starter kit copied
- Initial docs established
- First browser-visible change completed
```

Active Issues:

- [TBD / none]

Next Task:

- [Следващата конкретна задача]

Git Status:

- clean after commit / dirty with expected changes

Last Successful Validation:

- npm run dev loads in browser / staging page visible

13. Създай Notion task, ако използваш Notion

В MindGrid Studio OS Task Tracker създай задача:

[Project Name] 01. Project Start and Browser Baseline

Fields:

Status: Done / Review
Priority: High
Type: Setup / Development
Owner: Rosen / Codex
GitHub Reference: repo URL or commit hash
Notes: Initial project repository, starter docs and first browser-visible baseline established.

14. Критерий за успешен старт

Проектът е успешно стартиран, когато:

- GitHub repo съществува
- local folder е подреден
- starter kit е копиран
- AGENTS.md съществува
- docs/ съществува
- PROJECT_BRIEF.md има минимален контекст
- PROJECT_RULES.md има базови правила
- SITE_STRUCTURE.md има първоначална структура
- Codex е получил narrow task
- първата промяна се вижда в браузъра
- няма критични console/server грешки
- първият baseline е commit-нат и push-нат
- CURRENT_STATUS.md е обновен

15. Stop conditions

Спри и не продължавай към реална разработка, ако:

- не е ясно какъв тип е проектът
- няма GitHub repo
- няма clean git status
- няма AGENTS.md
- няма PROJECT_BRIEF.md
- няма SITE_STRUCTURE.md
- Codex иска да пипа файлове извън scope
- WordPress няма backup/staging
- React/Vite не стартира локално
- browser console има критична грешка
- не знаеш кое е source of truth
- проектът започва да се развива само в chat без файлове

16. Минимална команда за следващ проект

Когато започваш нов проект в ChatGPT, използвай:

Стартирам нов уеб проект по MindGrid Studio Standard Workflow v1.0.

Искам да минем по стартовия workflow до първа browser-visible промяна.

Първо ми помогни да избира starter kit:

- general
- react-vite
- wordpress

След това ме води стъпка по стъпка:

1. repository
2. local folder
3. starter kit copy
4. initial docs
5. first Codex audit
6. first implementation task
7. local/staging browser preview
8. first clean commit
9. CURRENT_STATUS update

Не започвай с дизайн или код, преди PROJECT_BRIEF.md, PROJECT_RULES.md и SITE_STRUCTURE.md да имат минимална основа.

17. Работен принцип

Не започвай с код.

Започни с:

```
проектна папка
GitHub repo
starter kit
AGENTS.md
docs/
brief
rules
site structure
audit
малка implementation задача
browser preview
clean commit
```

Така всеки следващ проект започва с контрол, а не с импровизация.