NetworkTact – Compte rendu des essais du 8 novembre 2026

Nov 8, 2026 · @Charly

Synthèse

L'application NetworkTact fonctionne sur radios réelles : 50 points d'essai sur 54 sont conformes, un seul défaut gêne l'emploi sur le terrain. Les essais ont couvert la totalité de la liste prévue, hors compatibilité avec l'application Meshtastic (sans objet). Les corrections commencent le 9 novembre ; un essai à distance réelle sur le secteur de Cincu suivra.

Conditions d'essai

- **Version** : APK de test n° 72 (variante sans services Google), installée sur 5 téléphones Android.
- **Radios** : LILYGO T-Beam Supreme, remises à zéro, réglées EU 868 MHz, préréglage LongFast.
- **Postes** : OA en poste de commandement, CDS TIR et Drone en terrain, CDU en poste isolé ; PCR non utilisé (batterie).
- **Lieu** : en intérieur, radios proches les unes des autres ; la portée n'a pas été évaluée.

Résultats par fonction

Fonction	Points	Conformes	Observation
Installation, écran d'accueil et insignes	4	4	
Mode démonstration (sans radio)	5	5	Entrée de démonstration Meshtastic encore présente, source de confusion
Vue poste de commandement et messagerie	4	4	Priorités urgent / compte rendu correctes ; délai de transmission ⩽ 10 s
Équipes	6	6	Le changement de nom n'atteint pas les autres postes sans manipulation

Fonction	Points	Conformes	Observation
Coordonnées et faits observés	5	4	Formulaire « Fait observé » : limite de taille et heure de la veille non gérées
Carte, dont carte hors ligne de Cincu (30 km)	8	7	Fonctionne sans réseau ; mention de source incomplète
Organigramme partagé par QR code	13	12	Indicatif trop long accepté
Autodiagnostic sans relais	5	4	Écart de réglage radio non signalé
Thème, icônes, fonctionnement hors ligne	4	4	
Total	**54**	**50**	

Points à corriger

1. **Diffusion des noms et des équipes (bloquant terrain)** : un poste qui change de nom ou d'équipe n'est pas mis à jour chez les autres. Contournement actuel : demande manuelle depuis chaque poste.
2. **Double mode démonstration** : retirer celui hérité de Meshtastic, qui déconnecte la vraie radio.
3. **Formulaire « Fait observé »** : limite de 200 caractères, mention « veille » et fermeture du clavier.
4. **Autodiagnostic** : signaler l'écart entre le réglage radio attendu et le réglage réel.
5. **Organigramme** : refuser les indicatifs trop longs et proposer la liste des radios connues.
6. **Carte** : compléter la mention des sources (OpenStreetMap, Protomaps).

Constat de préparation : après une remise à zéro, chaque radio doit être réglée à la main (région, horodatage GPS, nom). Une fiche de préparation sera rédigée.

Suite proposée

1. **À partir du 9 novembre** : corrections dans l'ordre ci-dessus, chacune revérifiée sur radios.
2. **Version optimisée** : passer de la version de test à une version finale, plus fluide et signée par une clé propre au projet (prérequis à tout déploiement).

3. **Essai à distance réelle** sur le secteur de Cincu : portée, relais entre radios, carte hors ligne. Date à fixer.