

**Università degli Studi di Salerno**

**Corso di Ingegneria del Software**

**Easy Work Management System**  
**Unit test – Cases Specification -**  
**PersistenceManagement**  
**Versione 1.0**



**E.W.M.S.**

**Easy Work Management System**

Data: 06/02/2026

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Progetto: Easy Work Management System                              | Versione: 1.0    |
| Documento: Unit test – Cases Specification - PersistenceManagement | Data: 06/02/2026 |

### Coordinatore del progetto:

| Nome                | Matricola  |
|---------------------|------------|
| Giovanni Robustelli | 0512121282 |
| Vincenzo Mauro      | 0512119080 |

### Partecipanti:

| Nome                | Matricola  |
|---------------------|------------|
| Giovanni Robustelli | 0512121282 |
| Vincenzo Mauro      | 0512119080 |
|                     |            |
|                     |            |
|                     |            |
|                     |            |

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Scritto da:</b> | Vincenzo Mauro, Giovanni Robustelli |
|--------------------|-------------------------------------|

## Revision History

| Data       | Versione | Descrizione                                                                                                              | Autore                                |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 06/02/2026 | 1.0      | Uniti insieme le test cases specification indicate all'interno del documento<br>UnitTest_TestCases_PersistenceManagement | Giovanni Robustelli<br>Vincenzo Mauro |
|            |          |                                                                                                                          |                                       |
|            |          |                                                                                                                          |                                       |
|            |          |                                                                                                                          |                                       |
|            |          |                                                                                                                          |                                       |
|            |          |                                                                                                                          |                                       |
|            |          |                                                                                                                          |                                       |

# Indice

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Introduzione .....         | 4  |
| Classe: UtenteDAO .....    | 4  |
| insertUtenteGenerico ..... | 4  |
| createUtente .....         | 6  |
| createDipendente.....      | 7  |
| createSupervisore .....    | 8  |
| findByMatricola .....      | 9  |
| findByEmail .....          | 9  |
| getAllDipendentiInfo ..... | 10 |
| getSupervisoreInfo .....   | 11 |
| delete .....               | 12 |
| recuperaPassword.....      | 13 |
| Classe: TaskDAO .....      | 14 |
| Create .....               | 14 |
| findById .....             | 16 |
| findByUtente.....          | 17 |
| updateStatus .....         | 18 |
| delete .....               | 19 |

# Introduzione

In questo documento verranno inseriti le test cases specification del sottosistema “**PersistenceManagement**”, indicate nel documento **Unit Test - Test Cases - PersistenceManagement**.

## Classe: UtenteDAO

In questa sezione analizziamo i test cases per UtenteDAO definiti nel test plan.

Per facilità di lettura, le caselle con ‘//’ indicano una ripetizione della casella immediatamente superiore, inoltre le eccezioni nell’oracolo sono abbreviate in acronimi e i test frames verranno suddivisi per risultato atteso.

\*(IllegalArgumentException) | \*\*(EmailgiaPresenteException)

### insertUtenteGenerico

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case Id:       | UT_1                                                                                              |
| Precondizione:      | Necessario aver sviluppato la funzione createUtente utilizzata per chiamare questo metodo private |
| Flusso degli eventi |                                                                                                   |

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Connection | Anagrafica                                                                                                                                                             | E-mail (stato DB) | Password   | Oracolo                                  |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|
| TF_1          | Valida     | Nome e Cognome: Mario Rossi<br>E-mail: <a href="mailto:mario.rossi@azienda.it">mario.rossi@azienda.it</a><br>Ruolo: Dipendente<br>Data di nascita: 18/02/1984 (valida) | Nuova (unica)     | GoodPwd12! | <b>Successo:</b><br>inserimento eseguito |

| Test frame Id | Connection | Anagrafica                                                                                                                                                                    | E-mail (Stato DB) | Password                                | Oracolo |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|
| TF_2          | Valida     | Nome e Cognome: Mario Rossi<br>E-mail: <a href="#">[null]</a><br>Ruolo: Dipendente<br>Data di nascita: 18/02/1984                                                             | -                 | //                                      | IAE*    |
| TF_3          | Valida     | Nome e Cognome: Mario Rossi<br>E-mail: <a href="mailto:mailTroppoLunga@azienda.com">mailTroppoLunga@azienda.com</a><br>Ruolo: Dipendente<br>Data di nascita: 18/02/1984       | Nuova             | //                                      |         |
| TF_5          | Valida     | Nome e Cognome: [null] Rossi<br>E-mail: <a href="mailto:mario.rossi@azienda.it">mario.rossi@azienda.it</a><br>Ruolo: Dipendente<br>Data di nascita: 18/02/1984                | Nuova             | //                                      |         |
| TF_6          | Valida     | Nome e Cognome: Nometroppolungo Rossi<br>E-mail: <a href="mailto:mario.rossi@azienda.it">mario.rossi@azienda.it</a><br>Ruolo: Dipendente<br>Data di nascita: 18/02/1984       | Nuova             | //                                      |         |
| TF_7          | Valida     | Nome e Cognome: Mario [null]<br>E-mail: <a href="mailto:mario.rossi@azienda.it">mario.rossi@azienda.it</a><br>Ruolo: Dipendente<br>Data di nascita: 18/02/1984                | Nuova             | //                                      |         |
| TF_8          | Valida     | Nome e Cognome: Mario<br>Cognometroppolungo<br>E-mail: <a href="mailto:mario.rossi@azienda.it">mario.rossi@azienda.it</a><br>Ruolo: Dipendente<br>Data di nascita: 18/02/1984 | Nuova             | //                                      |         |
| TF_9          | Valida     | Nome e Cognome: Mario Rossi<br>E-mail: <a href="mailto:mario.rossi@azienda.it">mario.rossi@azienda.it</a><br>Ruolo: Dipendente<br>Data di nascita: [null]                     | Nuova             | //                                      |         |
| TF_10         | Valida     | (valida)                                                                                                                                                                      | Nuova             | Pwd<br>TroppoLunga<br>1234567890!<br>!! |         |

| Test frame Id | Connection | Anagrafica                                                                                                                                                              | Email (Stato DB) | Password  | Oracolo |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|
| TF_4          | Valida     | Nome e Cognome: Mario Rossi<br>E-mail: <a href="mailto:mailGiaPresente@azienda.com">mailGiaPresente@azienda.com</a><br>Ruolo: Dipendente<br>Data di nascita: 18/02/1984 | Già presente     | GoodPwd12 | EgPE**  |

## createUtente

|                     |      |
|---------------------|------|
| Test Case Id:       | UT_2 |
| Precondizione:      |      |
| Flusso degli eventi |      |

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Oggetto Utente | Ruolo utente | Password   | Oracolo                               |
|---------------|----------------|--------------|------------|---------------------------------------|
| TF_1          | Istanziato     | GESTORE      | GoodPwd12! | <b>Successo:</b><br>Utente Persistito |

| Test frame Id | Oggetto Utente | Ruolo utente | Password | Oracolo     |
|---------------|----------------|--------------|----------|-------------|
| TF_2          | [null]         | -            | //       | <b>IAE*</b> |
| TF_3          | Istanziato     | DIPENDENTE   | //       |             |
| TF_4          | Istanziato     | [null]       | //       |             |
| TF_5          | Istanziato     | GESTORE      | [null]   |             |

## createDipendente

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Test Case Id:</b>       | UT_3                                                                                                                            |
| <b>Precondizione:</b>      | Deve essere presente un supervisore all'interno dell'in-memory db H2 e conoscere la sua matricola prima di procedere ai testing |
| <b>Flusso degli eventi</b> |                                                                                                                                 |

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Oggetto Dipendente | Ruolo inserito | Password   | SupInfo    | Matricola (SupInfo) | Supervisore (stato DB) | Oracolo                                   |
|---------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| TF_1          | Istanziato         | DIPENDENTE     | GoodPwd12! | Istanziato | > 0                 | Esiste                 | <b>Successo:</b><br>Dipendente Persistito |

| Test frame Id | Oggetto Dipendente | Ruolo inserito | Password   | SupInfo    | Matricola (SupInfo) | Supervisore (stato DB) | Oracolo     |
|---------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------------|------------------------|-------------|
| TF_2          | [null]             | -              | //         | -          | -                   | Irrilevante            | <b>IAE*</b> |
| TF_3          | Istanziato         | GESTORE        | //         | Istanziato | > 0                 | Esiste                 |             |
| TF_4          | Istanziato         | DIPENDENTE     | [null]     | //         | //                  | //                     |             |
| TF_5          | Istanziato         | //             | GoodPwd12! | [null]     | -                   | //                     |             |
| TF_6          | Istanziato         | //             | //         | Istanziato | ≤ 0                 | Irrilevante            |             |

| Test frame Id | Oggetto Dipendente | Ruolo inserito | Password   | SupInfo    | Matricola (SupInfo) | Supervisore (stato DB) | Oracolo              |
|---------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| TF_7          | Istanziato         | DIPENDENTE     | GoodPwd12! | Istanziato | > 0                 | Non esiste             | <b>SQL Exception</b> |

## createSupervisore

|                     |      |
|---------------------|------|
| Test Case Id:       | UT_4 |
| Precondizione:      |      |
| Flusso degli eventi |      |

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Oggetto Supervisore | Ruolo inserito | Password   | Oracolo                            |
|---------------|---------------------|----------------|------------|------------------------------------|
| TF_1          | Istanziato          | SUPERVISORE    | GoodPwd12! | Successo:<br>Dipendente Persistito |

| Test frame Id | Oggetto Supervisore | Ruolo inserito   | Password   | Oracolo |
|---------------|---------------------|------------------|------------|---------|
| TF_2          | [null]              | -                | GoodPwd12! | IAE*    |
| TF_3          | Istanziato          | GESTORE (o null) | //         |         |
| TF_4          | [null]              | -                | GoodPwd12! |         |



## findByMatricola

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case Id:       | UT 5                                                                                                   |
| Precondizione:      | Deve essere presente un qualsiasi tipo di utente all'interno del database e conoscere la sua matricola |
| Flusso degli eventi |                                                                                                        |

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Input (matricola) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                                          |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| TF_1          | > 0               | Presente                | <b>Successo:</b><br>Restituisce l'oggetto Utente |

| Test frame Id | Input (matricola) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                                             |
|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| TF_2          | > 0               | Assente                 | <b>Successo:</b><br>Restituisce null (nessun match) |

| Test frame Id | Input (matricola) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------|
| TF_3          | $\leq 0$          | Irrilevante             | IAE*    |

## findByEmail

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case Id:       | UT 6                                                                                               |
| Precondizione:      | Deve essere presente un qualsiasi tipo di utente all'interno del database e conoscere la sua email |
| Flusso degli eventi |                                                                                                    |

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Input (e-mail) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                                          |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| TF_1          | Istanziata     | Presente                | <b>Successo:</b><br>Restituisce l'oggetto Utente |

| Test frame Id | Input (e-mail) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                                             |
|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| TF_2          | Istanziata     | Assente                 | <b>Successo:</b><br>Restituisce null (nessun match) |

| Test frame Id | Input (e-mail) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo     |
|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| TF_3          | Istanziata     | Irrelevante             | <b>IAE*</b> |

## getAllDipendentiInfo

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Test Case Id:</b>       | UT 7                                                                                     |
| <b>Precondizione:</b>      | È presente almeno un supervisore e un dipendente ad esso legato all'interno del database |
| <b>Flusso degli eventi</b> |                                                                                          |

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Input (e-matricola) | Contesto (Stato nel DB)                             | Oracolo                                                          |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| TF_1          | > 0                 | Alcuni dipendenti sono associati a questa matricola | <b>Successo:</b><br>Restituisce la List<Informazioni> (size > 0) |

| Test frame Id | Input (matricola) | Contesto (Stato nel DB)                               | Oracolo                                                            |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| TF_2          | > 0               | Nessun dipendente associato o supervisore inesistente | <b>Successo:</b><br>Restituisce List vuota (size = 0, ma NON null) |

| Test frame Id | Input (matricola) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------|
| TF_3          | $\leq 0$          | Irrilevante             | IAE*    |

## getSupervisoreInfo

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case Id:       | UT_8                                                                                     |
| Precondizione:      | È presente almeno un supervisore e un dipendente ad esso legato all'interno del database |
| Flusso degli eventi |                                                                                          |

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Input (matricola) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                                                |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| TF_1          | $> 0$             | Dipendente presente     | <b>Successo:</b><br>Restituisce l'oggetto Informazioni |

| Test frame Id | Input (matricola) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                              |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| TF_2          | $> 0$             | Dipendente presente     | <b>Successo:</b><br>Restituisce null |

| Test frame Id | Input (matricola) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------|
| TF_3          | $\leq 0$          | Irrilevante             | IAE*    |

delete

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case Id:       | UT 9                                                                              |
| Precondizione:      | E' presente un qualsiasi tipo di utente e un supervisore all'interno del database |
| Flusso degli eventi |                                                                                   |

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Oggetto Utente | Matricola | Dipendenze (Stato nel DB) | Oracolo                              |
|---------------|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|
| TF_1          | Istanziato     | > 0       | Nessuna dipendenza        | <b>Successo:</b><br>Utente eliminato |

| Test frame Id | Oggetto Utente | Matricola | Dipendenze (Stato nel DB) | Oracolo     |
|---------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------|
| TF_2          | [null]         | -         | Irrilevante               | <b>IAE*</b> |
| TF_3          | Istanziato     | ≤ 0       | Irrilevante               |             |

| Test frame Id | Oggetto Utente | Matricola | Dipendenze (Stato nel DB)            | Oracolo           |
|---------------|----------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|
| TF_4          | Istanziato     | > 0       | Ha dei subordinati (vincolo violato) | <b>SQLICVE***</b> |

\*\*\*(SQLIntegrityConstraintViolationException)

## recuperaPassword

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case Id:       | UT 10                                                                            |
| Precondizione:      | E' presente un utente qualsiasi all'interno del database e ne conosciamo l'email |
| Flusso degli eventi |                                                                                  |

2. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Input (e-mail) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                                                             |
|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| TF_1          | Istanziata     | Presente                | <b>Successo:</b><br>Restituisce la stringa delle password (hashata) |

| Test frame Id | Input (e-mail) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                              |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| TF_2          | Istanziata     | Assente                 | <b>Successo:</b><br>Restituisce null |

| Test frame Id | Input (e-mail) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo     |
|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| TF_3          | [null]         | Irrilevante             | <b>IAE*</b> |

## Classe: TaskDAO

In questa sezione analizziamo i test cases per il TaskDAO definiti nel test plan.

Per facilità di lettura, le caselle con ‘//’ indicano una ripetizione della casella immediatamente superiore, inoltre le eccezioni nell’oracolo sono abbreviate in acronimi e i test frames verranno suddivisi per risultato atteso.

\*(IllegalArgumentException)

### Create

|                     |                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case Id:       | TT_1                                                                                                            |
| Precondizione:      | Devono essere presenti all’interno del database almeno un supervisore e un dipendente e conoscerne le matricole |
| Flusso degli eventi |                                                                                                                 |

2. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Input Utente                                                                                                                                                   | Allegato          | Supervisore (FK) | Dipendente (FK) | Oracolo                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| TF_1          | Titolo: Task #1<br>Istruzioni: niente di che<br>Data Creazione: 02/02/2026<br>Data scadenza: 03/02/2026<br>Priorità: bassa<br>Stato: in esecuzione<br>(valido) | Assente<br>(null) | Esiste           | Esiste          | <b>Successo:</b><br>Task creato |

| Test frame Id | Input Utente | Allegato | Supervisore (FK) | Dipendente (FK) | Oracolo                                      |
|---------------|--------------|----------|------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| TF_2          | (valido)     | Presente | Esiste           | Esiste          | <b>Successo:</b><br>Task creato con allegato |

| Test frame Id | Input Utente                                                                                                                                            | Allegato | Supervisore (FK) | Dipendente (FK) | Oracolo |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------|
| TF_3          | [null]                                                                                                                                                  | -        | //               | //              | IAE*    |
| TF_4          | Titolo: [null]<br>Istruzioni: niente di che<br>Data Creazione: 02/02/2026<br>Data scadenza: 03/02/2026<br>Priorità: bassa<br>Stato: in esecuzione       | Assente  | //               | //              |         |
| TF_5          | Titolo: titolotroppolungo<br>Istruzioni: [null]<br>Data Creazione: 02/02/2026<br>Data scadenza: 03/02/2026<br>Priorità: bassa<br>Stato: in esecuzione   | //       | //               | //              |         |
| TF_6          | Titolo: Task #1<br>Istruzioni: [null]<br>Data Creazione: 02/02/2026<br>Data scadenza: 03/02/2026<br>Priorità: bassa<br>Stato: in esecuzione             | //       | //               | //              |         |
| TF_7          | Titolo: Task #1<br>Istruzioni: stringatroppolunga<br>Data Creazione: 02/02/2026<br>Data scadenza: 03/02/2026<br>Priorità: bassa<br>Stato: in esecuzione | //       | //               | //              |         |
| TF_8          | Titolo: Task #1<br>Istruzioni: niente di che<br>Data Creazione: [null]<br>Data scadenza: 03/02/2026<br>Priorità: bassa<br>Stato: in esecuzione          | //       | //               | //              |         |
| TF_9          | Titolo: Task #1<br>Istruzioni: niente di che<br>Data Creazione: 02/02/2026<br>Data scadenza: 03/02/2026<br>Priorità/Stato: [null]                       | //       | //               | //              |         |
| TF_10         | (valido)                                                                                                                                                | //       | <= 0             | //              |         |
| TF_11         | (valido)                                                                                                                                                | //       | Esiste           | <= 0            |         |

| Test frame Id | Input Utente | Allegato | Supervisore (FK) | Dipendente (FK) | Oracolo       |
|---------------|--------------|----------|------------------|-----------------|---------------|
| TF_12         | (valido)     | Assente  | Inesistente      | Esiste          | SQL EXCEPTION |
| TF_13         | (valido)     | Assente  | //               | Inesistente     |               |

findById

|                     |                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case Id:       | TT_2                                                                                                                                                      |
| Precondizione:      | Devono essere presenti all'interno del db un supervisore, un dipendente (per condizioni di esistenza del task) e un task del quale bisogna conoscere l'id |
| Flusso degli eventi |                                                                                                                                                           |

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | ID  | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                                        |
|---------------|-----|-------------------------|------------------------------------------------|
| TF_1          | > 0 | Presente                | <b>Successo:</b><br>Restituisce l'istanza Task |

| Test frame Id | ID | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                              |
|---------------|----|-------------------------|--------------------------------------|
| TF_2          | // | Assente                 | <b>Successo:</b><br>Restituisce null |

| Test frame Id | ID       | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo     |
|---------------|----------|-------------------------|-------------|
| TF_3          | $\leq 0$ | Irrilevante             | <b>IAE*</b> |



## findByUtente

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Test Case Id:</b>       | TT_3                                                                                                                                               |
| <b>Precondizione:</b>      | Devono essere presenti all'interno del db un supervisore, un dipendente (per condizioni di esistenza del task) e almeno un task collegato ad essi. |
| <b>Flusso degli eventi</b> |                                                                                                                                                    |

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Input (ruolo) | Input (matricola) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                                       |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| TF_1          | DIPENDENTE    | > 0               | Presente                | <b>Successo:</b><br>Restituisce la List<Task> |
| TF_2          | SUPERVISORE   | > 0               | Presente                |                                               |

| Test frame Id | Input (ruolo) | Input (matricola) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                                                         |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| TF_3          | DIPENDENTE    | > 0               | Assente                 | <b>Successo:</b><br>Restituisce la List vuota<br>(nessun match) |
| TF_4          | SUPERVISORE   | > 0               | Assente                 |                                                                 |

| Test frame Id | Input (ruolo)   | Input (matricola) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo     |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| TF_5          | GESTORE (altro) | > 0               | Irrilevante             | <b>IAE*</b> |
| TF_6          | [any]           | ≤ 0               | //                      |             |
| TF_7          | [null]          | > 0               | //                      |             |

## updateStatus

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Test Case Id:</b>       | TT_4                                                                                                                                               |
| <b>Precondizione:</b>      | Devono essere presenti all'interno del db un supervisore, un dipendente (per condizioni di esistenza del task) e almeno un task collegato ad essi. |
| <b>Flusso degli eventi</b> |                                                                                                                                                    |

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Input (Id) | Input (nuovoStato) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                                            |
|---------------|------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| TF_1          | > 0        | Completato         | Presente                | <b>Successo:</b><br>update effettuato con successo |

| Test frame Id | Input (Id) | Input (nuovoStato) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo     |
|---------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| TF_2          | ≤ 0        | -                  | Irrilevante             | <b>IAE*</b> |
| TF_3          | > 0        | [null]             | //                      |             |

| Test frame Id | Input (Id) | Input (nuovoStato) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo              |
|---------------|------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| TF_4          | > 0        | In sospensione     | Assente                 | <b>SQL Exception</b> |

delete

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Case Id:       | TT 5                                                                                                                                               |
| Precondizione:      | Devono essere presenti all'interno del db un supervisore, un dipendente (per condizioni di esistenza del task) e almeno un task collegato ad essi. |
| Flusso degli eventi |                                                                                                                                                    |

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

| Test frame Id | Input (Id) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo                                            |
|---------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| TF_1          | > 0        | Presente                | <b>Successo:</b><br>Query di eliminazione eseguita |

| Test frame Id | Input (Id) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo             |
|---------------|------------|-------------------------|---------------------|
| TF_2          | > 0        | Assente                 | <b>SQLException</b> |

| Test frame Id | Input (Id) | Contesto (Stato nel DB) | Oracolo     |
|---------------|------------|-------------------------|-------------|
| TF_3          | $\leq 0$   | //                      | <b>IAE*</b> |