

Glossaire

Action

Une fonction d'un ensemble de fonctions applicables à tous types de données. Toutes les actions ne sont pas applicables à tous les types de données.

Actor

all-word!

any-block!

any-function!

any-list!

any-object!

any-path!

any-string!

any-type!

any-word!

Block

Compiler

Console

Context

Datatype

Les types de données sont le fondement de Red...

default!

Dialect

Une DSL incorporée qui partage la même syntaxe que le langage Red.

Domain Specific Language (DSL)

Un langage informatique spécialisé pour un domaine d'application particulier. Parfois appelé un Langage Orienté Problème (POL - Problem Oriented Language).

Draw

Event

external!

Face

Facet

immediate!

Op

Une fonction ayant une interface infixe, où le premier argument apparaît à gauche du nom de la fonction.

internal!

Interpreter

Layout

libRed

List

Mezzanine

Il s'agit d'un terme de Rebol. Il désigne une fonction écrite en Rebol (par opposition à une fonction écrite en C) qui est incluse dans la distribution standard. Une mezzanine en Red est une fonction écrite entièrement en Red qui est incluse dans la distribution standard. Les fonctions mezzanines n'ont pas besoin de compilation.

Module

Native

Fonctions écrites en Red/System, et exposées pour être utilisées dans Red.

Number

number!

Object

Pane

Path

Pseudo-type

Un nom informel pour **typeset**.

Routine

Une fonction Red/System écrite en ligne en Red.

Runtime

scalar!

Series

series!

String

Typeset

Les Typesets sont des groupes de types de données qui partagent certaines caractéristiques...

Toolchain

VID

View

Word