

Typesety

Table of Contents

1. Úvodem	1
2. Aktuálně existující typesety:	1
2.1. all-word!	1
2.2. any-block!	2
2.3. any-function!	2
2.4. any-list!	2
2.5. any-object!	2
2.6. any-path!	2
2.7. any-string!	2
2.8. any-type!	2
2.9. any-word!	2
2.10. default!	2
2.11. external!	3
2.12. immediate!	3
2.13. internal!	3
2.14. number!	3
2.15. scalar!	3
2.16. series!	3

1. Úvodem

Typesety jsou sady hodnot typu **datatype!**, uložených v kompaktní řadě (array) bitů (max 96 bitů), umožňujících podporu vysokorychlostní kontroly typů při runtime.

Datové typy v typesetu mohou mít společné rysy nebo chování ale není to podmínkou. Typeset lze vytvořit v závislosti na kriteriích, vyhovujících potřebám uživatele.

Viz: [typeset!](#)

2. Aktuálně existující typesety:

2.1. all-word!

- make typeset! [[word!](#) [set-word!](#) [lit-word!](#) [get-word!](#) [refinement!](#) [issue!](#)]

2.2. any-block!

- make typeset! [block! paren! path! lit-path! set-path! get-path! hash!]

2.3. any-function!

- make typeset! [native! action! op! function! routine!]

2.4. any-list!

- make typeset! [block! paren! hash!]

2.5. any-object!

- make typeset! [object! error!]

2.6. any-path!

- make typeset! [path! lit-path! set-path! get-path!]

2.7. any-string!

- make typeset! [string! file! url! tag! email! ref!]

2.8. any-type!

- make typeset! [datatype! unset! none! logic! block! paren! string! file! url! char! integer! float! word! set-word! lit-word! get-word! refinement! issue! native! action! op! function! path! lit-path! set-path! get-path! routine! bitset! object! typeset! error! vector! hash! pair! percent! tuple! map! binary! time! tag! email! handle! date! image! event!]

2.9. any-word!

- make typeset! [word! set-word! lit-word! get-word!]

2.10. default!

- make typeset! [datatype! none! logic! block! paren! string! file! url! char! integer! float! word! set-word! lit-word! get-word! refinement! issue! native! action! op! function! path! lit-path! set-path! get-path! routine! bitset! object! typeset! error! vector! hash! pair! percent! tuple! map! binary! time! tag! email! handle! date! image! event!]

2.11. external!

- make typeset! [[event!](#)]

2.12. immediate!

- make typeset! [[datatype!](#) [none!](#) [logic!](#) [char!](#) [integer!](#) [float!](#) [word!](#) [set-word!](#) [lit-word!](#) [get-word!](#) [refinement!](#) [issue!](#) [typeset!](#) [pair!](#) [percent!](#) [tuple!](#) [time!](#) [handle!](#) [date!](#)]

2.13. internal!

- make typeset! [[unset!](#) [float!](#) [percent!](#)]

2.14. number!

- make typeset! [[integer!](#) [float!](#) [percent!](#)]

2.15. scalar!

- make typeset! [[char!](#) [integer!](#) [float!](#) [pair!](#) [percent!](#) [tuple!](#) [time!](#) [date!](#) [money!](#)]

2.16. series!

- make typeset! [[block!](#) [paren!](#) [string!](#) [file!](#) [url!](#) [path!](#) [lit-path!](#) [set-path!](#) [get-path!](#) [vector!](#) [hash!](#) [binary!](#) [tag!](#) [email!](#) [image!](#)]

Slovo **series** má v prostředí jazyka Red dva významy. Jednak to je (s vykřičníkem) označení typesetu (viz výše), jednak to je (bez vykřičníku) označení druhu objektu. Řada (series) je v Redu definována jako sekvence prvků, jež má počáteční pozici, která může být posunována z první pozice (**head**) k poslední pozici (**tail**). Počátek prázdné řady je na poslední pozici (**tail**). Jednotlivé pozice jsou označeny pořadovým číslem - indexem.

```
>> a: "hello"
== "hello"

>> b: next a
== "ello"

>> index? a
== 1

>> index? b
== 2

>> same? a b
== false

>> same? a head b
== true

>> append a " world"
== "hello world"

>> b
== "ello world"
```